

AVISO DO PEDIDO DE COTAÇÃO ELETRÔNICA PCE Nº 26.801.2026.0016

Em 15/10/2026

O Comprasnet.Ba informa que está recebendo proposta de preço para contratação por DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do inciso II do artigo 59 da Lei Estadual 9.433/05, para o Pedido de Cotação Eletrônica - PCE abaixo identificado:

PCE Nº 26.801.2026.0016

Órgão/Entidade : 26 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade Gestora : 801 - COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA

Período Oficial da Disputa : das :14:30 às 16:30h de 21/10/2026

Dia da semana : Quarta-Feira

Início : 14:30 horas.

Término : 16:30 horas.

Objeto : AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL

Conforme especificação abaixo :

Descrição : ASSENTO sanitário, em material plástico de alta resistência, almofadado, tamanho padrão, na cor branca. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, marca. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : CABO de cobre, elétrico, flexível, cor branco, seção nominal 2,5mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com seção 2,5 mm² ou menor, será permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituição a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e seção nominal (em mm²), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.

UF : ROLO

Qtde : 3

Descrição : CABO de cobre, elétrico, flexível, cor preto, seção nominal 4mm², condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 100 m. Deverá estar exibindo o número do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a seção nominal, a data de fabricação e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 3

Descrição : CABO de cobre, elétrico, flexível, cor verde, seção nominal 4mm², condutor de cobre, classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/750V, tempera mole, isolado em PVC/A, antichama BWF-B. EMBALAGEM: Contendo 100 m. Deverá estar exibindo o número do REGISTRO junto ao INMETRO e o Selo de Conformidade de forma visível, legível, indelevel e permanente, o nome, a marca ou logotipo do fabricante, nome do produto, a seção nominal, a data de fabricação e o lote. Atender a(s) norma(s) ABNT e Portaria(s) vigente(s) do INMETRO.

UF : ROLO

Qtde : 3

Descrição : CABO de cobre, elétrico, flexível, cor vermelho, seção nominal 4mm², classe de encordoamento 4 ou 5, classe de isolamento 450/750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e seção nominal (em mm²), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da

Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.

UF : ROLO

Qtde : 3

Descrição : CABO de cobre, elétrico, rígido, cor preto, seção nominal 2,5mm², classe de encordoamento 1 ou 2, classe de isolamento 450/ 750V, isolamento em PVC/A, antichama BWF-B, 1 condutor de cobre eletrolítico, tempera mole. O corpo do cabo deve apresentar as seguintes informações: logomarca INMETRO, número de registro no INMETRO, logomarca ou nome do OCP, número de identificação do OCP; se o cabo for composto de apenas um condutor, com seção 2,5 mm² ou menor, será permitido o uso por extenso do nome do INMETRO em substituição a sua logomarca. EMBALAGEM: Contendo 100 m. ROTULAGEM: Deve conter o Selo de Identificação da Conformidade INMETRO, podendo ser impresso ou fixado por uma etiqueta adesiva, de forma visível, legível, indelevel e permanente, Nome ou marca do fabricante, Comprimento nominal (em metros), Número de condutores e seção nominal (em mm²), Data de fabricação e Lote. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Regulamento Consolidado para Fios, Cabos e Cordões Flexíveis Elétricos, na forma do Regulamento Técnico da Qualidade, dos Requisitos de Avaliação da Conformidade e das Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade.

UF : ROLO

Qtde : 3

Descrição : DISCO de flape 4.1/2 polegadas grau 80. Disco flap abrasivo de 115 mm (4 ½ polegadas) de diâmetro, com grau 80, indicados para desbaste e acabamento em metais, incluindo aço, inox, alumínio e bronze. Produzidos em materiais adequados - como fibra (fibras sobrepostas) ou óxido de alumínio - oferecem boa durabilidade e remoção eficiente de material, com acabamento uniforme.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : DISCO, de lixa, diâmetro do furo 22 mm, diâmetro 180 mm, de 7 polegadas, grau 24.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : DUCHA higiênica, com mangueira cromada espiralada comprimento mínimo 1,20 m, pistola cromada, registro com saída de 1/2 polegada. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: Nome/CNPJ do fabricante, marca.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : ENGATE em PVC, flexível, completo, dimensões 50 cm x 1/2. Atender a(s) norma(s) ABNT vigente(s).

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : FILTRO de linha tipo regua, com 04 tomadas no padrão 2P + T, corrente nominal mínima de 10 A, tensão nominal 127/220 V, com chave liga/desliga, proteção contra surtos elétricos (DPS) e proteção contra sobrecarga por fusível ou disjuntor rearmável. O produto deverá possuir cabo de alimentação com comprimento mínimo de 80cm e plugue 2P + T. Deve conter a expressão na embalagem: (Não é um estabilizador de tensão). Esta frase deverá ter tamanho de letra superior ao nome do produto. EMBALAGEM/ROTULAGEM: Deverá conter em local de fácil visualização, de forma nítida, indelevel e permanente, razão social, endereço e CNPJ do fabricante/importador ou fornecedor, tensão nominal (V), corrente nominal (A). O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Portaria INMETRO - Aprova a Regulamentação Técnica para Dispositivos Elétricos de Baixa Tensão. Norma ABNT NBR – Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização.

UF : UNIDADE

Qtde : 8

Descrição : LIXA, para madeira, n. 100

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : LIXA, para madeira, n. 120.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : LIXA, para madeira, n. 150.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : LIXA, para parede, n. 100.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : LIXA, para parede, n. 120.

UF : FOLHA

Qtde : 20

Descrição : LIXA para parede, n. 220

UF : UNIDADE

Qtde : 20

Descrição : LIXEIRA, sem tampa, capacidade de 10 litros, em fibra, na cor preta, formato cilíndrico, aros superior e inferior em metal cromado, fundo plano. ROTULAGEM: As seguintes informações deverão ser impressas ou coladas ou carimbadas (legível e indelevel) pelo fabricante diretamente sobre a embalagem em que o produto está acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, endereço, marca e capacidade de litros.

UF : UNIDADE

Qtde : 6

Descrição : PLUGUE, uso rede hidráulica, em PVC, 1/2 polegada, rosqueável, para água fria. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificação do fabricante, diâmetro externo e, se houver espaço para marcação, o número da norma ABNT NBR 5648. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: nome/CNPJ do fabricante; marca; composição. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - especifica os requisitos e métodos de ensaios para tubos e conexões de PVC-U com juntas soldáveis, a serem utilizados na execução de sistemas prediais de água fria, com pressão nominal de 750 kPa, incluindo a sobrepressão máxima de 250 kPa.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PLUGUE, uso rede hidráulica, em PVC, 3/4 polegada, rosqueável, de acordo com a NBR vigentes

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : PREGO, com cabeça, em ferro, 2 1/2 polegada x 12 bwg.

UF : QUILOGRAMA

Qtde : 1

Descrição : SIFAO, sanfonado, universal, em PVC, acompanha 2 anéis de vedação plásticos e 1 adaptador de entrada com encaixes para bitolas de 7/8 polegada (22 mm), 1 1/4 polegada (32 mm) e 1 1/2 polegada (40 mm). Saída compatível com tubos de 40 mm e 50 mm. O corpo do produto deve trazer gravado: a marca ou identificação do fabricante. ROTULAGEM: Deverá conter de forma legível e indelevel, em língua portuguesa (Brasil), as informações: Nome/CNPJ do fabricante, marca; tipo de utilização do produto; diâmetro nominal; composição. O produto deverá atender a(s) seguintes legislações vigentes: Norma ABNT NBR - Que estabelece os requisitos e métodos de ensaio para sifões de aparelhos sanitários.

UF : UNIDADE

Qtde : 10

Descrição : TORNEIRA, em metal cromada 1/2" polegadas, de mesa, bica baixa, com saída de água através de botão acionador de pressão, fechamento automático.

UF : UNIDADE

Qtde : 4

Descrição : TRINCHA, com cerdas de nylon, de 1/2 polegada.

UF : UNIDADE

Qtde : 5

Cotação : em moeda nacional, o Real, com 2(duas) casas decimais.

Prazo entrega : 10 dias corridos

Local de entrega : 268010003 - COMPANHIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DA BAHIA

Recebimento dos lances : Via Internet, no endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br, na data e período indicados acima.

Suporte legal : Lei Estadual nº 9.433/05 com a redação vigente, Decreto Estadual nº 8.018 de 21 de agosto de 2001, Instrução SAEB nº 005 de 13 de dezembro de 2001 e Manual Operacional, disponíveis no site.

Multas : Quando aplicáveis, seguirão o disposto no art. 192 e seus incisos da Lei Estadual 9.433/05.

Mensagem Automática

Para dúvidas e esclarecimentos sobre o processo de Compras do Estado da Bahia, favor acessar o site www.comprasnet.ba.gov.br e registrar a sua solicitação ou questionamento através do serviço "Fale Conosco", no qual a sua mensagem será direcionada ao setor responsável, conforme a

natureza de cada assunto.

Cordialmente,

Administração do COMPRASNET.BA
Telefones:(071) 3115-1607 / 3115-1608