

1 - ALICATE AMPERÍMETRO (similar DT-362 CEM)

Corrente alternada e contínua de 10mA até 400A (resolução 10mA)

Equipamento com duplo isolamento em plástico emborrachado

Visor LCD para leituras claras

Desligamento automático e exibição de baixa energia.

Função HOLD para retenção máxima de leitura.

Deteção de tensão sem contato.

Teste de diodo, continuidade e resistência.

Impedância de entrada: 10 M Ω (VDC e VAC).

Termopar Tipo K incluído.

Incluso: Cabos de teste, estojo de transporte, sonda de temperatura e bateria 9V

Garantia de 1 ANO

2 - ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 1000V 8 POL (similar TRAMONTINA PRO-44001108)

Forjado em aço cromo vanádio

Cabeça e articulação polidas

Têmpera total no corpo

Têmpera por indução no gume de corte

DIN ISO 5746

Isolação elétrica de 1000V CA

Produto em conformidade com a NBR9699 e NR10

3 - ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6,5 POL. PROFISSIONAL (similar FORTGPRO-FG8000)

Alicate de corte diagonal

Fabricado em aço especial com acabamento polido

Cabo em bi material ergonômico, isolado e antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto

Possui articulação suave para facilitar o uso

Contém arestas de corte com ajuste preciso

Utilizado para corte de fios e cabos na manutenção eletroeletrônica, informática, predial e automotiva

Comprimento: 6,5" (160 mm)

4 - ALICATE DE BICO MEIA CANA 6,5 POL (similar FORTGPRO-FG8020)

Alicate de bico meia cana

Fabricado em aço especial

Acabamento polido

Cabo ergonômico, arredondadas para maior conforto e segurança

Articulação suave, facilitando o uso e proporcionando menos esforço

Utilizado em trabalhos de eletrônica, telefonia e também artesanato

Comprimento: 6,5 " (165mm)

5 - MEGÔMETRO DIGITAL COM 2000 CONTAGENS (similar MINIPA-MI-1000A)

Display: LCD 3 1/2 dígitos (2000 Contagens)

Taxa de Amostragem: Aproximadamente 3 vezes/s

Indicação de Sobrefaixa: "1"

Medição de Tensão AC/DC

Medição de Resistência e Continuidade

Data Hold para faixa de Tensão e Resistência

Botão de trava para medidas de Isolação contínuas

Indicação de Bateria Fraca: O símbolo " " será exibido no display

Garantia de 1 ANO

6 - ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA EM FIBRA 33 DEGRAUS 10,20 METROS

(similar WBERTOLO-EAFV-33)

Escada extensível de alumínio com fibra de vidro vazada composta por duas partes: a parte fixa e a parte extensível. A parte extensível é içada por meio de uma corda travando a catraca nos degraus vazados, assim regulando sua altura até o máximo permitido pelos limitadores. A escada deve ser resistente a impactos, corrosão química e não condutoras de eletricidade. A escada deve ser fabricada em Perfil “U” através do processo de pultrusão e degraus planos em alumínio com frisos antiderrapantes, proporcionando maior conforto em sua utilização sendo composta por sapatas de borracha. A escada deve ser leve e durável.

Altura:

#Aberta: 10,20 metros

#Fechada: 5,70 metros

Número de Degraus:

#Fechada: 19

#Aberta: 33

Carga máxima de trabalho: 120kg

Peso: 35,5Kg

Degraus tipo “D” vazados

Garantia: 1 Ano

7 - ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA LARANJA 6M COM 19 DEGRAUS TIPO D

(similar COGUMELO-EFV-19)

Escada Extensível de 6 (seis) metros possui degraus em alumínio tipo “D” que proporcionam maior conforto e segurança para seus usuários. As longarinas em formato “U” devem ser fabricadas em fibra de vidro. As laterais são na cor laranja, deve possuir conjunto de corda e roldana anti-trava, sendo acompanhada de sapatas de borracha, garantindo maior aderência e segurança. A escada deve conter ainda uma cinta em tira de nylon e borracha, além do conjunto de catraca.

Características:

- Leve;
- Durável;
- Resistente;
- Não conduz eletricidade;
- Não enferruja;

Especificações Técnicas:

- Degraus em formato “D”, que dão maior conforto para execução de tarefas;
- Quantidade de degraus úteis: 19 (dezenove);
- Carga de trabalho de 120 kg;
- Peso da escada: 20 kg;
- Dimensões:
 - Aberta: 6 metros;
 - Fechada: 3,65 metros.

Garantia: 1 ano

8 - ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS DE ALUMÍNIO (similar BOTAFOGO-ESC0293)

A escada deve possuir 4 partes sendo extremamente versátil, leve e fácil de transportar, podendo ser usada como escada de encosto, escada de pintor em A, andaime e outras dez posições. Suas articulações devem ter travamento automático, sendo construída em perfil estrudado de alumínio, articulações em aço galvanizado e sapatas emborrachadas antiderrapantes. Deverá possuir extensão

lateral para maior estabilidade, degraus antiderrapantes com maior área de contato.

Especificações técnicas:

- Contém 16 degraus
 - Carga máxima de trabalho: 150Kg
 - Dimensão fechada: 410 x 270 x 950 mm
 - Altura da escada:
 - :: Estendida: 4,23m
 - :: Fechada: 1,14m
 - :: Pintor: 1,91m
 - :: Andaime: 1,11m
- Garantia: 1 ano

9 - ALICATE CRIMPADOR DE TERMINAIS TUBULAR DE 0.5 À 16 MM² MP-236E2 (similar MEGA POLO-IMF 4560)

Alicate crimpador terminal tubular (ilhós), com catraca, oferecendo segurança para crimpar o terminal até o fim. Fabricado em aço carbono e cabo em PP.

Especificações Técnicas:

- :: 7 cavidades sendo: 0,5 e 0,75/ 1 e 1,5/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16mmZ
- Garantia: 3 Meses

10 - ALICATE VISE-GRIP PARA ELETRICISTA E DESENCAPADOR DE FIOS 8 POL. (similar IRWIN-2078300)

Alicate para eletricista e desencapador de fios, molda-se às mãos proporcionando maior conforto e segurança, evitando acidentes e lesões.

- Especificações Técnicas:

- :: Para fios entre 10 e 24 AWG
- :: Ajuste para fios menores de 20 AWG
- :: Controla o tamanho do corte a ser realizado
- :: Maior Versatilidade e automático
- :: Para diversos tamanhos: de 10 a 22 AWG e terminais de 7 a 8mm

Garantia: 1 Ano

11 - CHAVE TESTE 100 V A 500 V (similar VONDER-3571091520)

Chave teste encartelada possuindo haste niquelada, capacidade de 100 V a 500 V.

Características Técnicas:

Material da haste da chave: Aço carbono | Acabamento da haste da chave: Niquelado | Largura da ponta da chave: 1/8 - 3,1 mm | Comprimento total da chave Teste: 140,0 mm | Comprimento da haste da chave: 2.1/2 - 63,5 mm | Tensão de trabalho da chave Teste: 100 V~ a 500 V~

12 - ESTILETE CONSTRUTOR 18 MM VDC 5 (similar VONDER-3599018005)

Estilete 18 mm VDC 5 possuindo corpo metálico reforçado revestido com borracha termoplástica que confere maior conforto para o operador. O estilete deve contar ainda com botão de ajuste com sistema de travamento automático da lâmina, que proporciona melhor manuseio, sistema de reposição automática das lâminas para maior comodidade e compartimento para 5 lâminas.

Características Técnicas:

Material do corpo do estilete: Metálico revestido com borracha termoplástica

Tipo da lâmina: Reta segmentada

Comprimento total do estilete: 6.1/2 - 165 mm

Largura da lâmina (mm): 18,0

Conteúdo da Embalagem: 1 Estilete, acompanha: 5 lâminas com tripla afiação

13 - BOLSA EM LONA PARA FERRAMENTAS 430 MM X 240 MM X 300 MM

(similar VONDER-3540432430)

Bolsa em lona para ferramentas, 430 mm x 240 mm x 300 mm, confeccionada em lona reforçada, alça de nylon, reforço metálico na parte superior, alça para transporte, zíper reforçado, fundo plástico reforçado à prova d'água, deverá possuir abertura total e 22 divisões/bolsos pequenos, sendo 12 internos e 10 externos para acomodação de pequenos acessórios.

Características Técnicas:

Comprimento da bolsa em lona para ferramentas: 430,0 mm

Largura da bolsa em lona para ferramentas: 240,0 mm

Altura da bolsa em lona para ferramentas: 300,0 mm

Material da bolsa em lona para ferramentas: Lona

Cor da bolsa em lona para ferramentas: Amarela e preta

Capacidade máxima de carga (kgf): 15 kgf

14 - CAIXA SANFONADA CARGOBOX C/ RODAS E PUXADOR

(similar TRAMONTINAPRO-44952/600)

Caixa sanfonada com rodas e puxador com cinco gavetas, alças dobráveis, puxador retrátil, rodas de alta resistência, pintura eletrostática. A caixa será para armazenamento e transporte de ferramentas manuais, peças e acessórios, devendo ter uma construção é muito prática e de fácil movimentação.

15 - CONJUNTO DE 18 PEÇAS DE CHAVE DE FENDA/PHILLIPS (similar FORTGPRO-FG8191)

Conjunto com 18 peças de Chaves de Fenda e Phillips composto por ferramentas de hastes produzidas em aço cromo-vanádio e temperadas oferecendo durabilidade na utilização, acabamento cromado, ponta magnetizada e cabo ergonômico.

Características técnicas:

- Cabo de pegada ergonômica, empunhadura suave e com alta aderência
- Haste em aço cromo vanádio e temperadas
- Acabamento cromado
- Pontas magnéticas negras

Composição do conjunto:

- 08 chaves:

:: 04 Fenda SL: 1/4x1.1/2”(6,5x38) - 3/16x3”(5,5x75) - 1/4x4”(6,5x100) - 5/16x6”(3x150)

:: 04 Fenda cruzadas PH: 2x1.1/2”(2x38) - 1x3”(1x75) - 2x4”(2x100) - 3x6”(3x150)

- 10 chaves de precisão: 50mm

:: 02 Fendas SL: 3/32 - 1/8

:: 02 Fendas Cruzadas PH: PH00 - PH0:: 06 Torks: T5 - T6 - T7 - T8 - T9 – T10

Garantia: 06 meses

16 - CONJUNTO 100 PEÇAS CHAVES DE FENDA/ PHILLIPS E BITS (similar FORTGPRO- FG8193)

Conjunto com 100 peças de Chaves de Fenda e Phillips composto por 23 chaves de fenda/phillips, 01 chave com catraca, 02 chaves offset, 08 chaves de precisão, 06 bits soquetes e 60 bits de 25mm. O conjunto deve ser produzido em aço cromo-vanádio, oferecendo durabilidade na utilização, contando com acabamento cromado e temperado, ponta magnetizada e cabo ergonômico.

Características técnicas:

- Cabo ergonômico;
- Pontas Magnetizadas;
- Tratamento cromado e temperado;
- Produzido em aço cromo-vanádio;

Composição do conjunto:

:: 07 Chaves de fenda: 1/8x3 - 5/32x4 - 3/16x3 - 3/16x4 - 1/4x4 - 1/4x6 - 5/16x6

:: 06 Chaves de fenda cruzada: PH0x3 - PH1x3 - PH1x4 - PH1x6 - PH2x4 - PH2x6

:: 06 Chaves torks: T8x3 - T10x3 - T15x3 - T20x3 - T25x4 - T30x4

:: 04 Chaves quadradas: S0x3 - S1x3 - S2x4 - S6x6
:: 01 Chave Catraca
:: 08 Chaves de precisão: 50mm
Fenda: 3/32 - 1/8
Phillips: PH00 - PH0
Torks: T6 - T7 - T8 - T10
:: 02 Chaves offset: SL5 PH1 - SL6 PH2
:: 06 Chave de bits: 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16
:: 60 bits:
Fenda: 1/8 - 9/64 - 5/32 - 11/64 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 17/64 - 9/32 - 5/16
Fenda cruzada: PH0 - PH0 - PH1 - PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3 - PH3 - PH3
Pozidrive: PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3 - PZ3 - PZ3
Torks: T6 - T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
Hexagonais: H1/16 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - H2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
Quadrado: S0 - S1 - S2 - S3
Garantia: 6 meses

17 - DESEMPENADEIRA LISA DE MADEIRA 170X270MM (similar MOMFORT-405018)

Desempenadeira lisa produzida em madeira Cedro e Cedrinho, proporcionando maior leveza e conforto para a aplicação de massas.

- Comprimento: 310mm

- Largura: 120mm

18 - DESEMPENADEIRA LISA DE MADEIRA 150X250MM (similar MOMFORT-405016)

Desempenadeira lisa produzida em madeira Cedro e Cedrinho, proporcionando maior leveza e conforto para a aplicação de massas

- Comprimento: 250mm

- Largura: 150mm

19 - DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA FECHADA 255MM X 120MM

(similar VONDER-3328001225)

Desempenadeira para aplicação de argamassa no assentamento de cerâmicas, azulejos, entre outros.

Espaçamento aproximado entre os dentes: 8 mm.

- Especificações Técnicas:

:: Perfil: Dentada

:: Material do cabo: Madeira

:: Tipo do cabo: Fechado

:: Tipo de fixação do cabo: Soldado

:: Largura da desempenadeira: 120mm

:: Comprimento da desempenadeira: 255mm

20 - DESEMPENADEIRA EM AÇO LISA 26CM COM CABO DE MADEIRA

(similar CORTAG-60701)

Desempenadeira em aço lisa com cabo de madeira para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies, aplicação de argamassas, massas corridas e texturas.

Especificações Técnicas:

:: Material/ composição: base em chapa de aço relaminado com cabo de madeira envernizado.

:: Dimensões C x H x L: 260 x 73 x 120mm

:: Peso: 0,320kg

21 - LINHA PARA PEDREIRO COM MEDIDA DE 0,80 MM X 100MM

(similar VONDER-3323100080)

Linha para pedreiro feito 100% poliamida com proteção UV, espessura de 0,8mm e carretel com comprimento de 100m.

22 - NÍVEL DE ALUMÍNIO BASE MAGNÉTICA 12 POL. (similar VONDER-3535100120)

Nível de alumínio com corpo em alumínio, devendo ter 3 bolhas, sendo uma para nivelamento vertical, uma para nivelamento horizontal e uma para nivelamento 45°, além de base magnética que facilita o trabalho de nivelamento em estruturas metálicas, permitindo a fixação através do ímã. O nível deverá contar ainda com escala de medida na base, de um lado em centímetros e milímetros e do outro em polegadas.

Especificações Técnicas:

:: Comprimento: 12"

:: Posição das bolhas: 1 vertical, 1 horizontal e 1 inclinada 45°

23 - SERROTE PROFISSIONAL 20 POL. 7 DENTES POR POLEGADA

(similar TRAMONTINA-43240020)

Serrote profissional com sete dentes por polegada e lâmina reforçada em aço carbono temperado e lixado. O produto deverá possuir cabo ergonômico produzido em madeira envernizada.

Características:

:: Lâmina em aço alto carbono temperado e lixado

:: Cabo de madeira ergonômico e envernizado

:: Dentes travados

:: Proteção plástica para os dentes

:: Submetida a testes de aplicação prática para garantir sua resistência em uso intenso

:: Ferramenta produzida e testada conforme normas específicas

Especificações Técnicas:

:: Medida: 20"

:: Dentes: 7 dentes por polegada

24 - COLHER DE PEDREIRO 8 POL. COM CABO DE MADEIRA

(similar TRAMONTINA-77350/085)

A colher de pedreiro 8" temperada em todo o corpo da peça para maior resistência e menor desgaste durante o uso devendo ser fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. A mesma deve

receber pintura eletrostática a pó, lâmina com tamanho 8", cabo deve ser produzido com madeira de origem renovável com acabamento envernizado, haste soldada através do processo TIG, devendo ter uma guarnição metálica que protege o cabo contra rachaduras e desgastes.

25 - CARRINHO DE MÃO EXTRAFORTE 65 LITROS COM CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA (similar TRAMONTINA-77714235)

Carrinho de mão extraforte, aliado com um ótimo acabamento. Direcionado para uso geral, principalmente para construção civil, no transporte de ferramentas, materiais diversos, como terra, argamassa ou entulhos. Fabricado segundo norma ABNT NBR 16269.

- Especificações Técnicas:

:: O carrinho de mão é fabricado através de processos altamente tecnológicos, que garantem alta resistência, excelente qualidade e bom acabamento ao produto

:: O carrinho de mão é produzido a partir de matérias-primas de alta qualidade

:: Possui propriedades especiais de estampagem, tornando as caçambas mais resistentes e duráveis

:: Acabamento com pintura eletrostática a pó, que tem uma melhor apresentação visual e maior proteção contra oxidação

:: Empunhaduras ergonômicas

:: Borda reforçada

:: Eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante.

:: Caçamba metálica reforçada de 0,9mm (chapa 20), com capacidade para 65 litros

:: Braço metálico tubular de 1,5mm

:: Pneu com câmara 3.5/8"

26 - PNEU 4 LONAS 3,50 POLEGADAS X 8 POLEGADAS (similar VONDER-6111350840)

Características Técnicas:

Largura/diâmetro do aro do pneu: 3,50 x 8 | Quantidade de lonas do pneu: 4 lonas | Capacidade máxima de carga do pneu (kgf): 120,0 kg | Pressão máxima recomendada para o pneu (PSI): 25 lbf/polZ | Tamanho da câmara de ar indicada: 3,50 x 8

27 - CÂMARA DE AR 4 LONAS 350 X 8 14 POL. PARA CARRINHO DE MÃO (similar COLSON- CP350)

Câmaras de ar para veículos não motorizados, com bico reto e alta resistência e durabilidade.

Especificações Técnicas:

:: Tamanho da roda: 350-8

:: Carga máxima: 120 kg

:: Pressão: 30 PSI

28 - MARTELO DE UNHA DE 27MM COM CABO DE MADEIRA (similar FORTGPRO-FG8630)

Martelo de unha, leve, pesando até 0,65kg, cabeça forjada e temperada em aço especial, acabamento jateado e cabeça envernizada, cabo em madeira com acabamento envernizado fixado com epóxi, diâmetro do batente: 27mm e comprimento total: 320mm.

29 - MÁSCARA DE SOLDA ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO (similar Vonder MSV 012)

Máscara de Solda Escurecimento Automático MSV 012 Vonder oferece mais tecnologia, praticidade e segurança nos trabalhos com solda, sendo uma referência em inovação. Alimentação por bateria de lítio/células solares.

Dados Técnicos:

- CA: 38.332;

- Tonalidade no estado claro: 3;

- Área de visão: 98 mm x 35 mm;

- Dimensões do filtro: 109 mm x 89 mm x 8 mm.

30 - LENTES PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR ESCURA (similar TON 10 VONDER)

Lente retangular verde 108 mm x 51 mm

Referência 7023200010

Garantia - E (CDC) Garantia legal: 90 dias

Cor Verde escuro

Formato Retangular

Tonalidade 10

Massa aproximada (peso) 0.09 kg

Material da lente Vidro

Dimensões x espessura 51,0 mm x 108,0 mm

31 - MÁSCARA SOLDA ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO PROFISSIONAL (similar MSEA-1003 8K SUPER TORK)

Máscara ideal para soldas MMA eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG e CORTE PLASMA, ideal para soldas MMA eletrodo revestido, TIG, MIG-MAG e CORTE PLASMA, tempo de resposta de 0,0001 segundos, célula de acionamento do display economia da bateria, função esmerilhadeira, display de escurecimento automático, nível de escurecimento DIN 5 ~ 13, 4 sensores de abertura, amplo visor, indicador de baixa bateria, bateria removível, acompanha: 01 Bateria CR 2450, 01 lente interna e 01 lente externa.

PAINEL:

- Botão de teste interno;
- Indicador de baixa bateria interno;
- Ajuste de sensibilidade externo;
- Ajuste de atraso externo;
- Controle de escurecimento externo;

Especificações técnicas:

CA: 47.304

Área de Visão: 100 x 60mm

Proteção UV/IV: Escurecimento DIN 16

Estado Visível: Escurecimento DIN 4

Escurecimento: DIN 5 ~ DIN 13

Tempo de Polarização: 0,0001 segundo

Tempo de Despolarização: 0,20 ~ 1,0 segundo

Peso: 0,54kg

32 - KIT MONTADO, PRONTO PARA USO COM GRAMPO TERRA 500A (ROBUSTO 21CM) COM 3 M CABO 25 MMZ PARA MÁQUINAS DE SOLDA ATÉ 250A COM ENGATE RAPIDO 13MMZ

33 - MÁQUINA DE SOLDA MIG/MAG COM ACESSÓRIOS (similar ESAB-742522 SMASHWELD 277X 250A 220/380V)

Máquina de solda MIG/MAG robusta com arames MIG/MAG ou tubulares e alimentador interno.

Especificações Técnicas:

:: Faixa de Corrente: 30 - 250A

:: Faixa de Tensão: 15,5 - 26,5VDC

:: Tensão de Alimentação: 3Ø - 220/380VAC

:: Frequência de Alimentação: 50/60Hz

:: Cargas Autorizadas

250 A / 26,5 VDC - 35%

200 A / 24 VDC - 60%

150 A / 21,5 VDC - 100%

:: Tensão em Vazio: 16,5 - 35,4 VDC

:: Potência Aparente: 10kVA
:: Disjuntor Recomendado: 25 A (220 V - 3Ø) / 16 A (380 V - 3Ø)
:: Classe de Proteção: IP 21S
:: Fator de Potência: 0,95
:: Eficiência: 74 %
:: Velocidade do Arame: 1,5 - 21m/min
:: Níveis de Tensão: 12
:: Diâmetro do Arame
Sólido 0,6 - 1,0mm
Alumínio 0,8 - 1,0mm
Tubular 0,6 - 1,0mm
:: Dimensões (L x C x A): 470 x 870 x 700mm
:: Peso: 75kg
Conteúdo da embalagem:
:: 1 Máquina de solda MIG/MAG
:: Garra obra (3m)
:: Mangueira de gas (4m)
:: Roldana de tração arame sólido (0,8 - 1,0mm)
- Normas Técnicas IEC 60.974-1

34 - SERRA MANUAL 12 POL. 24 DENTES (similar Safe-Flex Bi-Metal - STARRETT-BS1224)
Serra combinando alta resistência ao desgaste e tenacidade das lâminas rígidas com máxima flexibilidade, a lâmina pode ser utilizada nas mais exigentes condições de trabalho, onde a mesma fica sujeita a esforços de torção. Barra bi-metal unique, aço HSS no tamanho: 12" (300mm) 24T.

35 - SERRA DE MESA (similar Bosch GTS 254 1800W com Disco de 254mm - BOSCH-0601B450D0)

A Serra de Mesa feita para aplicações difíceis, com alto torque do motor e excelente capacidade de sobrecarga, para garantir cortes em materiais ásperos. A Serra de Mesa deve ser robusta e fazer cortes precisos com uma mesa de aço com 35 mm de espessura e 1,001 de planura, garantindo aparência profissional, estabilidade e cortes precisos. A mesa deve possuir uma base de corte mais larga: no mesmo nível, suave para manipular, com extensão da mesa de 265 mm, proporcionando maior sustentação ao corte. A serra de mesa deve vir pronta para usar sendo acompanhada de 1 disco de 80 dentes, 1 guia para corte em ângulo, 1 chave de aperto/troca de acessório, 1 régua paralela.

Especificações Técnicas

- Voltagem: 220V
- Cor: Azul
- Composição da ferramenta: Poliamida, metal e elastômero
- Material do cabo: Borracha e cobre
- Comprimento do cabo: 2m
- Potência: 1800W
- Rotações sem carga: 4300rpm
- Diâmetro do disco: 254mm
- Diâmetro do furo: 30mm
- Capacidade de corte: 545mm
- Capacidade máxima de corte em 45: 55m
- Capacidade de corte em 90: 80mm
- Tamanho da mesa: 555 x 555mm
- Ângulo máximo de corte: 45°
- Dimensões do produto: 100x69x62cm
- Peso: 28,20kg

Conteúdo da Embalagem

- 1 serra de bancada GTS 254
- 1 manual de instruções
- 1 disco de 80 dentes
- 1 guia para corte em ângulo
- 1 chave de aperto/troca de acessório
- 1 Régua paralela

Garantia de 1 ano

36 - SERRA TICO TICO (similar Bosch GST 750 220V)

- Especificações Técnicas:

- :: Voltagem: 220V
- :: Comprimento do Cabo: 2m
- :: N° de Rotações: 800-3200
- :: Ângulo mínimo e máximo de corte: 45°
- :: Capacidade de corte em 45°: 75
- :: Potência da Ferramenta: 520w
- :: Número de velocidades: 6
- Conteúdo da Embalagem:
- :: 1 Serra tico-tico GST 750
- :: 1 Lâmina para corte em madeira T 111C
- :: 1 Sapata
- :: 1 Proteção de Farpas
- :: 1 Proteção Contra pó

Garantia de 1 Ano

37 - SERRA CIRCULAR (similar BOSCH-06016B30D0-000 GKS-150 1500W)

- Acompanha:

- :: 1 Disco de serra circular
- :: Chave sextavada interior
- Especificações Técnicas:
- :: Potência nominal absorvida: 1.500W
- :: Diâmetro do disco de serra: 184mm
- :: N° de rotações em vazio: 6.000 – 6.000 r.p.m.
- :: Diâmetro interior do furo do disco de serra: 15,9mm
- :: Placa de guia: 290 x 150mm
- :: Dimensões L x C x A: 232mm x 347mm x 257mm
- :: Capacidade máx. de corte em madeira (90°): 64mm
- :: Capacidade máx. de corte em madeira (45°): 45mm
- :: Valor de emissão de vibrações ah: 2,4m/sZ
- :: Incerteza K: 1,5m/sZ

Garantia de 1 ano

38 - SERRA DE ESQUADRIA INDUSTRIAL 10 POL. 255MM 1500W (similar MAKITA-MLS100)

Serra de esquadria que deve possuir motor com dupla isolamento, oferecendo segurança e desempenho.

- Dupla isolamento
- Freio instantâneo
- Corte chanfrado para esquerda/direita
- Adaptável a coletor/aspirador de pó
- Especificações Técnicas:
- :: Código: MLS100-220V
- :: Tensão: 220V

:: Potência : 1500W
:: Capacidades:
90°: 75 x 130mm
45°: 75 x 90mm
:: Diâmetro da lâmina: 255mm (10")
:: Rotações por min.: 4200
:: Peso: 14.7kg
:: Dimensões (C x L x A) : 610 x 485 x 515mm
:: Emissão de vibrações: 2.5 m/sZ
:: Incerteza K: 1.5m/sZ
- Acompanha:
:: Chave fixa
:: Coletor de pó
:: Esquadro
:: Anel de redução
:: Morsa vertical
:: Lâmina de serra
Garantia de 1 ano

39 - FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL 750W EM MALETA (similar GSB 13 RE-M - BOSCH-06012B80D1-000)

Furadeira de Impacto Elétrica usada para perfurar materiais duros como concreto, tijolo e pedra, com Função Impacto para ajudar na perfuração desses materiais.

- Características:
:: Carcaça reforçada de alta qualidade
:: Empunhadura Softgrip para um melhor manuseio e uso confortável
:: Interruptor de velocidade variável
:: Botão de bloqueio ideal para trabalho contínuo
- Especificações Técnicas:
:: Tensão: 220V
:: Potência nominal absorvida: 750W
:: Mandril: 1/2 Pol. (13mm)
:: Nº máx. de impactos em vazio: 0 – 57.000i.p.m.
:: Nº de rotações nominais: 3.800r.p.m.
:: Amplitude de aperto, min./máx.: 1,5 – 13mm
:: Diâmetro de perfuração em madeira: 25mm
:: Diâmetro de perfuração em concreto: 13mm
:: Diâmetro de perfuração em aço: 10mm
:: Diâmetro de perfuração em tijolo/arenito calcário: 15mm
:: Diâmetro de perfuração em alvenaria: 13mm
:: Peso: 1,7kg
- Conteúdo da Embalagem:
:: 1 Furadeira de Impacto
:: 1 Chave de mandril
:: 1 Empunhadura auxiliar
:: 1 Limitador de profundidade
:: Maleta

40 - PARAFUSADEIRA E FURADEIRA DE IMPACTO 1/2POL. 18V COM 2 BATERIAS (similar Bosch GSB 183-LI - 06019K91E2-000)

Furadeira e Parafusadeira de Impacto à Bateria ideal para enfrentar uma ampla gama de desafios em trabalhos de construção e montagem.

Especificações Técnicas:

- Torque Máximo: 60nm
- Torque Mínimo: 21nm
- Configurações de torque: 20+1
- N° de rotações (sem carga) Mínimo e Máximo: 0-440 / 1,650rpm
- Diâmetro max. perfuração madeira: 35mm
- Diâmetro max. perfuração aço: 10mm
- Diâmetro máximo do parafuso: 10mm
- Mandril: 13mm (1/2Pol)
- Impacto: 0-24,000ipm

Conteúdo da Embalagem:

- 1 Furadeira de impacto GSB 183-LI
- 2 baterias 18V de 2,0Ah
- 1 carregador bivolt GAL 18V-20
- 1 Maleta
- 1 Manual de instruções

Garantia de 1 Ano

41 - MARTELO PERFURADOR ROMPEDOR COM MALETA 19J 1700W (similar Bosch GBH12- 52D - 06112661E0-000)

Martelete demolidor de 12Kg proporciona ótimo rendimento em perfurações e rompimentos em concreto.

Especificações Técnicas

- Fonte de energia: Cabo
- Voltagem: 220V
- Cor: Azul
- Composição da ferramenta: Poliamida, metal e elastômero
- Material do cabo: Borracha e cobre
- Comprimento do cabo: 4m
- Potência: 1700W
- Número de velocidades: 6
- Rotação sem carga: 220rpm
- Diâmetro máximo de perfuração em concreto: 52mm
- Diâmetro máximo de perfuração em concreto(broca maciça): 52mm
- Diâmetro máximo de perfuração em concreto(broca passante): 80mm
- Diâmetro máximo de perfuração em concreto(broca coroa dentada): 150mm
- Mandril: SDS MAX
- Força de impacto: 19
- Impacto por minuto: 1750 - 2150
- Vibração da perfuração: 20
- Vibração do cinzelamento: 15
- Modos de operação: Rotação e Demolição
- Dimensões do produto: 31,2x12x61cm

Conteúdo da Embalagem

- 1 Martetele Perfurador GBH 12-52
- 1 Maleta de Transporte
- 1 Punho auxiliar
- 1 Manual
- 1 Tubo de graxa
- 1 Pano para o martelo

Garantia de 2 Anos

42 - MARTELO DEMOLIDOR 1.750 WATTS ENCAIXE SEXTAVADO DE 28 MM (similar Bosch GSH 16-28 220V)

Martelo Demolidor Rompedor para trabalhos de demolição com mais rapidez e conforto, desenvolvido com alta robustez e qualidade, com potente motor de 1700W para remoção de até 1700 kg/h de concreto.

O martelo demolidor deve possuir sistema de encaixe de acessórios hexagonal de 28 mm e sistema que reduz as vibrações e aumenta a produtividade. Além disso, sua empunhadura auxiliar deve permitir giro de 360° para trazer mais conforto ao usuário e deve ser ideal para uso intenso industrial.

Características:

- Uso industrial Heavy Duty
- Sistema de encaixe de acessórios hexagonal de 28 mm
- Potente motor de 1700W para remoção de até 1700 kg/h de concreto.
- Empunhadura auxiliar com giro 360° para maior conforto do operador
- Indicado para trabalhos intensos de demolição.

Especificações Técnicas:

Energia de impacto (joules): 45

Impacto por minuto máx. (ipm): 1300

Medida do encaixe sextavado (mm): 28

Potência (W): 1700

Sistema anti vibração (avt): Sim

Potência: 1.700 W (220 V)

Impactos por minuto: 1.300 ipm

Força de impacto: 45 J - 41 J (EPTA)

Taxa de remoção em concreto médio-duro: 1.700 kg/h

Vibração (perf./cinz.): 13.0 m/s².

Voltagem: 220V

Peso: 16.00 kg

Profundidade: 26.00 cm

Altura: 76.00 cm

Largura: 25.50 cm

Garantia: 2 anos

Itens inclusos: 1 Punho Auxiliar, 1 Maleta de Transporte, 1 Tubo de graxa, 1 Pano para o martelo, 1 ponteira.

43 - CONJUNTO DE PONTAS E BROCAS EM TITÂNIO 103 PEÇAS (similar BOSCH-2608594070- 000)

- Especificações Técnicas:

:: Material: Titânio

:: Aplicações em todas as superfícies

:: Recomendado para uso doméstico ou profissional

- Conteúdo da Embalagem:

:: 19 Brocas para Metal de Titânio: 1,5/1,5/2/2/2/2,5/3/3/3/3/3,2/3,5/4/4,5/4,8/5/5,5/6/7mm

:: 5 Brocas para Concreto: 4/5/6/8/10mm

:: 9 Brocas para Madeira: 3/3/4/4/5/6/7/8/10mm

:: 2 Brocas de Fresa Plana: 16/22mm

:: 40 Pontas 25mm: 2x PH0, 2x PH1, 3x PH2, 3x PH3, 2x PZ0, 2x PZ1, 3x PZ2, 3x PZ3, 2x S4, 2x S6, 2x S7, HEX Ø3/4/5/6, 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, T30, T40

:: 13 Pontas 50mm: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PH1, PH2, PH3, S4, S6, T10, T20, T25

:: 7 Chaves de caixa: 5/6/8/10/11/12/13mm

:: 4 Serras-Copo HCS: 32/38/44/54mm

:: 1 Adaptador para serras-copo

- :: 1 Chave Allen
- :: 1 Suporte universal magnético
- :: 1 Escareador
- :: 1 Maleta plástica para armazenamento

44 - JOGO DE PONTAS BITS EXTRA HARD PARA APARAFUSAR COM 43 PEÇAS (similar- BOSCH-2607017164)

Fabricados em aço de alta resistência, acompanha estojo plástico para armazenamento e transporte.

- Composto por 43 peças, sendo:

32 Bits 25mm:

- :: 4 Phillips: PH1, PH2 (x2) e PH3
- :: 4 Pozidriv: PZ1, PZ2 (x2) e PZ3
- :: 4 Fenda: 3, 4, 5 e 6 mm
- :: 4 Allen: 3, 4, 5 e 6 mm
- :: 8 Tork: 10, 15, 20 (x2), 25, 27, 30 e 40
- :: 8 Tork com guia: 10, 15, 20 (x2), 25, 27, 30 e 40

6 Bits 75mm:

- :: 3 Tork: T15, T20 e T25
- :: 1 Phillips: PH2
- :: 1 Pozidriv: PZ2
- :: 1 Fenda: 5mm

3 Bita canhão: 6, 8 e 10 mm

1 Suporte magnético universal de aperto rápido

1 Adaptador magnético para bits

45 - KIT DE PONTAS E SOQUETES COM 38 UNIDADES (similar - BOSCH- 2607017511-000)

O kit deve conter:

- :: 23 Pontas 25 mm: PH0, 2x PH1, 2x PH2, PH3, PZ0, 2x PZ1, 2x PZ2, PZ3, S4, S6, S7, HEX Ø3/4/5/6mm, T15, T20, T25, T40
- :: 7 chaves de caixa de Ø5/6/7/8/10/11/13mm
- :: 1 adaptador para chave de caixa
- :: 4 chaves Allen Ø3/4/5/6mm
- :: 1 suporte universal magnético
- :: 1 chave de fendas manual com função de chave de catraca
- :: 1 lanterna.

46 - JOGO DE TALHADEIRAS E BROCAS SDS-MAX 7 PEÇAS COM MALETA (similar MAKITA- D-40571)

Estojo de brocas (2 pontas) e cinzéis SDS-Max (estojo de alumínio).

Embalagem com 7 peças.

- Especificações Técnicas:

- :: Aplicação: Concreto
- :: Broca 18x540x400mm
- :: Broca 20x540x400mm
- :: Broca 22x540x400mm
- :: Broca 25x540x400mm
- :: Ponteiro 400mm
- :: Talhadeira 25x400mm
- :: Talhadeira larga 50x400mm
- Conteúdo da Embalagem:
- :: 7 Peças com Talhadeiras e Brocas

47 - CONJUNTO DE BROCAS TALHADEIRA E PONTEIRA SDS-PLUS 17 PEÇAS (similar MAKITA-D-42444)

Conjunto de Brocas recomendadas para uso profissional na perfuração de concreto, granitos, mármore, basalto, tijolos e materiais de alvenaria em geral. O sistema SDS-Plus é usado nos martelos de classe até 4 kg e seu encaixe é menor se comparado com o sistema SDS-Max.

- Aplicação:

:: Madeira

- Especificações Técnicas:

:: Medidas:

Brocas: 5x110, 6x110, 8x110, 10x110, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160, 8x210, 10x210, 12x260, 14x260mm

Ponteiros: 140, 150mm

Talhadeiras: 140x200, 250x20mm

Talhadeira Larga: 40x250mm

- Conteúdo da Embalagem:

:: 1 Maleta

:: 12 Brocas

:: 2 Ponteiros

:: 3 Talhadeiras

48 - MOTOSSERRA A COMBUSTÃO (similar Stihl - MS 651)

Motosserra de construção robusta, com características modernas em sua composição, garantindo excelente relação peso x potência. Especialmente desenvolvida para usuários profissionais, que proporciona alto rendimento em condições extremas devido a inovação, tecnologia e alta potência. A motosserra deve possuir filtro de ar com alto poder de retenção de sujeira, com menor frequência de limpeza e que seja ideal para trabalhos contínuos de maior intensidade e corte de árvores de médio e grande portes. Indicada para o uso em manejo sustentável.

Características técnicas:

Válvula de descompressão: a válvula de descompressão retira parte da mistura que está sob compressão no cilindro no momento do arranque. Com isto a força de tração no cordão de arranque é reduzida significativamente. O usuário realiza menor esforço e a carga sobre o sistema de arranque da máquina é menor.

Sistema antivibratório: A motosserra deve possuir avançado sistema antivibratório. Em equipamentos motorizados com sistema AV ocorre redução significativa nos pontos de contato da vibração gerada pelo motor e ferramenta de corte.

Manejo por uma só alavanca: todas as funções da máquina como: arranque frio, arranque quente, funcionamento e desligamento são controlados pela posição de uma única alavanca. Isto faz com que o manuseio seja especialmente confortável e seguro, pois a mão direita sempre pode ficar no cabo do punho.

Filtro HD 2: indicado para trabalhar em áreas empoeiradas, tem propriedades de rejeição à água e ao óleo, possui uma superfície estável e permite melhor limpeza do filtro. Mesmo após muitos ciclos de limpeza, as características do filtro são mantidas.

Outras características: cabo do punho proporcionando mais ergonomia e controle na operação.

Proteção dianteira e freio da corrente proporcionando mais segurança durante a operação. Garras duplas e pino pega corrente proporcionando mais controle e segurança na operação.

Detalhes técnicos

Cilindrada: 91,1 cm³

Realização: 5 kW

Potência: 7,3 kg l)

Peso de desempenho: 1,5 kg/kW

Peso sistema: 9 / 9,48 kg 2)

Valor de vibração na esquerda: 6,9 m/sZ 3)

Valor de vibração na direita: 6,9 m/sZ 3)
Capacidade do tanque de combustível (ml) 0,850
Capacidade do tanque de óleo (L) 0,400
Conteúdo embalagem:
Motosserra com sabre de 63cm/25",36RM 63 D

49 - BETONEIRA 400L MONOFÁSICO 2CV 4P (similar CSM-71000330)

A Betoneira 400L com Motor Monofásico 2CV 4P 220V, ideal para trabalhos de grande envergadura, para utilização profissional, combinando durabilidade excepcional com facilidade de operação e transporte.

- Características:

:: União do tambor por encravamento

:: Cremalheira segmentada

:: Tambor com fundo triplo

:: Haste e chapa-trava reforçadas

- Especificações técnicas:

:: Capacidade do tambor (L): 400

:: Capacidade de mistura (L): 280

:: No aprox. de ciclos/hora: De 15 a 20*

:: Produção horária aprox. (m³): 5,6*

:: Rotação do tambor (rpm): 30

:: Potência do motor: 2cv IV pólos

:: Tensão monofásica (V): 220V

:: Frequência (Hz): 60

:: Transmissão por correia tipo "V": A 44

- Conteúdo da embalagem:

:: 1 Betoneira 400L com Motor Monofásico 2CV 4P 220V

50 - PERFURADOR DE SOLOS PROFISSIONAL C/ BROCA E HASTE PROLONGADORA (similar

Stihl BT-131)

O Perfurador Solo ideal para profissionais que buscam eficiência e potência em suas atividades, com potência de 1,4 CV e um motor de 2 tempos, equipamento projetado para oferecer um desempenho superior em tarefas de perfuração. Deve ter peso de 10 kg para proporcionar estabilidade durante o uso, e capacidade do tanque de 0,710 L para longas horas de operação sem a necessidade de reabastecimento frequente. O perfurador deve ter ainda uma cilindrada de 36,3 cm³, para reflorestamento e outras aplicações profissionais.

Características técnicas:

Tipo de motor: 2 tempos

Cilindrada: 36,3 cc

Tipos de combustível: Mistura

Capacidade do tanque de combustível: 0,71 L

Tipo de ignição: Manual

Potência: 1,4cv

Velocidade máxima de rotação: 1 Hz

Velocidade mínima de rotação: 1 Hz

Peso: 9,9 kg

Conteúdo da embalagem:

1 Perfurador de solo a combustão

1 broca de 200mm de largura e 730mm de comprimento

1 prolongador da haste 250mm

51 - COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL 50 LITROS 8,6 PÉS 2CV COM RODAS (similar Pratiko CSI 50 L 8,6 Pés 2CV - SCHULZ-915.042)

Compressor de ar portátil 8,6/50L 2CV, ideal para calibragem de pneus, inflagem de objetos, limpeza de peças e pequenos serviços de pintura com pistola de baixa produção, além de acionamento de ferramentas pneumáticas como pinadores e grampeadores. Com vazão de 8,6 pcm e pressão de 120lbf/polZ, o compressor deve ser fácil de usar e contar com cabo de manobra e rodas que facilitam seu transporte e manuseio durante a aplicação. Deve possuir ainda suporte para enrolar o cabo elétrico, acessório que contribui para dar mais segurança e praticidade na sua organização.

- Especificações Técnicas:

:: Fase - Tensão: Monofásico - 220V

:: Tipo do Motor: Aberto

:: Deslocamento Teórico: 243,8 l/min

:: Pressão de Operação Máxima: 120 lbf/polZ

:: Pressão de Operação Mínima: 80 lbf/polZ

:: Potência: 2 cv

:: Frequência: 60 Hz

:: Número de Polos: 2

:: Número de Estágios: 1

:: Número de Pistões: 1

:: Volume do Reservatório: 46 litros

:: Lubrificado ou Isento: Lubrificado

:: Certificações: Vaso de Pressão Certificado Inmetro: Segurança - Compulsório - Registro 001534/2018 - OCP: 0018

:: Dimensões: A x L x C (cm): 85 x 41 x 83cm

:: Peso Bruto (kg): 37

:: Peso Líquido (kg): 29

- Conteúdo da Embalagem:

:: 1 Compressor

- Garantia: 1 Ano

52 - COMPRESSOR DE AR 20 PÉS 250 LITROS TRIFÁSICO ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL COM AMORTECEDORES (similar CHIAPERINI-K8005)

Compressor de Ar 20 Pés 250 Litros Trifásico Alta Pressão Industrial 20+APV 20/250L com kit de amortecedores de vibração 3/8 Pol. Vibraless 4 Peças.

53 - COMPACTADOR DE SOLO 3,7HP A GASOLINA (similar Weber SRV 620 - CSM-71000869)

Compactador de solos Trabalho de baixa vibração, fácil transporte através das alças e rolos com sistema de filtragem de ar altamente eficiente com pré-filtro de ciclone que protege o motor contra sujeira. O compactador de ter proteção robusta do motor e baixos esforços de manutenção, devendo possuir proteção do bloco contra impactos.

- Especificações Técnicas:

:: Peso operacional CECE: kg 66

:: Largura da sapata: 28cm

:: Taxa de percussão máx. 1/minuto: 700

:: Força de golpe: kN 18.2

:: Motor Honda GXR120 4 tempos: gasolina

:: Potência máxima do motor: kW (HP) 2.7 (3.7)

:: Potência de saída na velocidade operacional 2,6 (3,6) a 4.100 kW (HP) a U/min

:: Dimensões (C x L x A): 74 x 36,5 x 104cm

- Conteúdo da Embalagem:

:: 1 Unidade de Compactador de Solo

54 - CORTADOR PROFISSIONAL DE PISOS E AZULEJOS (similar HD1000 - CORTAG-60190)
Cortador de piso e azulejos profissional é fabricado em material de alta qualidade. Indicado para cortar pisos cerâmicos e porcelanatos com até 10mm de espessura. Possui sistema de separação na parte superior do carro guia e guias em aço carbono cromado. Deve contar com limitador para corte lateral garantindo medidas uniformes em cortes retos ou em diagonal. Possuir rodel cortante com haste em aço carbono zincado e disco de carboneto de tungstênio (wídia).

Especificações Técnicas:

- Carro-guia e barra de encosto em alumínio injetado
- Sistema de separação fabricado em aço e tratado termicamente para maior vida útil
- Barra de encosto em alumínio injetado proporcionando alta resistência e durabilidade
- Limitador lateral para cortes retos e diagonais precisos
- Base e suporte das guias em chapa de aço carbono com pintura eletrostática a pó
- Possuir chanfra nas laterais e kit com alça de transporte e pés antiderrapantes

55 - PICARETA CHIBANCA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM
(similar TRAMONTINA-77305543)

- Tamanho do cabo: 90 cm
- Dimensões gerais (Comp. x Larg. x Alt.): 905 x 378 x 98 mm

56 - ENXADA LARGA 1.5 COM CABO DE MADEIRA 130 CM (similar TRAMONTINA-77214654)

- :: Lâmina tamanho 1.5
- :: Possuir olho de 38 mm de diâmetro
- :: Cabo de 130 cm

57 - PÁ CORTADEIRA QUADRADA VANGA COM CABO Y (similar NOVE 54-3122201004)

Perfil da cortadeira: Quadrada | Comprimento da cortadeira: 340,0 mm | Comprimento útil da cortadeira: 260,0 mm | Largura da cortadeira: 195,0 mm | Tipo de olho da cortadeira: Circular para encaixe de rebite | Medida do olho da cortadeira: 32,0 mm | Tipo do cabo da cortadeira: Com cabo tipo Y | Material do cabo: Madeira | Comprimento do cabo: 75 cm

58 - PÁ AJUNTADEIRA DE BICO NÚMERO 3 COM CABO (similar VONDER-3122130000)

- Especificações Técnicas:
- :: Perfil da pá: de bico
- :: Comprimento útil: 305mm
- :: Largura: 250mm
- :: Comprimento total: 485mm
- :: Medida do olho: 34,5mm
- :: Comprimento aproximado do cabo: 700mm
- :: Tipo de olho da pá: redondo
- :: Tipo do cabo: com cabo tipo Y
- :: Material do cabo: madeira

59 - PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA 120 CM (similar TRAMONTINA-77417524)

60 - PÉ DE CABRA SEXTAVADO PINTADO 300MM (similar SPARTA-2522255)

61 - PÉ DE CABRA EM AÇO FORJADO 600MM COM EXTRATOR DE PREGOS
(similar MTX-252339)

62 - PISTOLA DE PINTURA PULVERIZADORA 600W COM LUZ DE LED, 3 BICOS E
ACESSÓRIOS (similar DEKO-DKSG60K1)

Pistola de pintura elétrica para manutenção de paredes, móveis, cercados entre outros, com sistema de iluminação de LED, integrado na empunhadura da ferramenta elétrica oferecendo uma melhor visibilidade da superfície de trabalho. Deve possuir 3 tipos de ajustes de spray, horizontal, vertical e jato normal possibilitando diferentes aplicações. Capacidade de 1,2 Litros possibilitando trabalho constante sem a necessidade de recarga da tinta.

- Especificações Técnicas:

:: Tensão: 127V

:: Frequência: 60Hz

:: Potência: 600W

:: Rotação: 32000rpm

:: Viscosidade Máxima: 80Din-Secs

:: Volume da Caneca: 1200ml

:: Bico: 1.0mm / 1.8mm / 2.5mm

:: Dimensões: 20 x 17 x 28cm

:: Peso: 1.50Kg

- Informações Técnicas do LED:

:: Tensão: 20V

:: Temperatura de Cor: 7200-8000K

:: Lúmen: 230-250LM

:: Índice de Renderização de Cores Ra: 70-75Ra

:: Consumo: 4W

:: Corrente: 200mA

- Conteúdo da Embalagem:

:: 1 Pistola de Pintura com LED

:: 1 Copo de viscosidade

:: 1 Agulha de limpeza

:: 1 Coador de tinta

:: 1 Alça de Ombro Tipo Bandoleira

:: 3 Bocais (1,0 mm, 1,8 mm, 2,5 mm)

:: 3 Bicos

- Garantia: 1 Ano

63 - ALICATE BOMBA D'ÁGUA CROMO VANÁDIO 10 POL. (similar FORTGPRO-FG0048.FM)

Alicate fabricado com ponta em cromo vanádio com bico com entalhos que auxilia e deixa firme o objeto a ser manejado, sejam um aperto ou afrouxamento. Empunhadura leve e ergonômica em TPE.

- Especificações Técnicas:

:: Material: Ponta em Cromo Vanádio

:: Cabo em TPE

:: Suporta até 1000V

64 - JOGO DE SERRAS COPO BI METÁLICAS COM 15 PEÇAS

(similar TRAMONTINA-42620515)

Jogo de serra copo bimetálicas com 15 peças com as seguintes especificações:

- Lâmina bi metálica
- Dentes em aço rápido HSS
- Tempera total no corpo

- Dentes travados
- Broca piloto em HSS
- Acompanha maleta plástica para acomodação e transporte das peças
- Composto por 15 peças, sendo:
 - 12 Serras copos: 16 mm (5/8") – 19 mm (3/4") – 22 mm (7/8") – 25 mm (1") – 32 mm (1.1/4") – 35 mm (1.3/8") – 38 mm (1.1/2") – 44 mm (1.3/4") – 51 mm (2") – 57 mm (2.1/4") – 64 mm (2.1/2") e 76 mm (3")
 - 01 Broca piloto 1/4" x 75 mm
 - 01 Suporte para serra copo com broca piloto com encaixe 3/8"
 - 01 Suporte para serra copo com broca piloto com encaixe 7/16"

65 - JOGO DE CHAVES GRIFO CANO TUBO 12/14/18/24 POLEGADAS (similar Fertak)

Jogo de chaves de grifo com as seguintes características:

Acabamento da chave: aço

Tamanho da chave: 4x chaves de grifo profissional para tubos 12, 14, 18 e 24 polegadas

Tipo de cabeça: ajustável

Cabo: antiderrapante

66 - KIT 4 SERRA COPO DIAMANTADA ALVENARIA PAREDE 20/25/35/45MM (similar CORTAG)

Jogo de serra copo diamantada com 4 peças com as seguintes especificações:

Tipo de broca: Diamantada

Tamanho das brocas: 20, 25, 35, 45mm

Aplicação da broca: Concreto, Granito, Mármore, Porcelanato

67 - ARCO DE SERRA FIXO 12 POL. (similar STARRET-140)

Arco de serra, leve e resistente, com cabo anatômico, comodidade e firmeza no manuseio.

- Características:

:: Compacto, ocupa pouco espaço, cabe na caixa de ferramentas

- Especificações Técnicas:

:: Comprimento: 12"

68 - MARTELO DE BORRACHA 80 MM (similar VONDER-3079008000)

Diâmetro da cabeça do martelo: 80,0 mm | Cor do martelo: Preto | Material do cabo do martelo: Madeira

69 - MARTELO DE BORRACHA 60 MM (similar VONDER-3079006000)

Diâmetro da cabeça do martelo: 60,0 mm | Cor do martelo: Preto | Material do cabo do martelo: Madeira

70 - GEOFONE ELETRÔNICO RESIDENCIAL (similar Yamatec TEC 2013)

O Geofone Eletrônico para profissionais que buscam detecção de vazamentos.

Sua composição possui:

- Unidade de Controle
- Carregador 12V 1A
- Fone de Ouvido Circumaural com fio
- Sensor de Precisão
- 3 parafusos abaulados de apoio do sensor (pezinhos)
- Sensor de Haste
- Conjunto de hastes de inox
- Manômetro de pressão com medida de 0-100Mca
- Engate rápido de $\frac{3}{4}$ com redução de $\frac{1}{2}$
- Cabo de conexão padrão 5 vias com 1,3m de comprimento
- Maleta de ABS injetado

71 - MOTOBOMBA PERIFÉRICA 0,5 CV MONOFÁSICO (similar CLAW-PSBH0004)

Motobomba utilizada para abastecimento doméstico, pequenos prédios, sistemas de pressurização e irrigação, que permite bombear água limpa (isenta de sólidos). Com rotor periférico em bronze, leve e compacto.

- Especificações Técnicas:

:: Corpo da bomba em ferro fundido

:: Tratamento antiferrugem

:: Rolamento blindado

:: Protetor térmico

:: Grau de proteção: IP44

:: Selo mecânico em grafite cerâmica buna

:: Conexão: 1" rosca BSP (sucção e recalque)

:: Vazão de até 29L/min (1,7m³/h)

:: Altura manométrica total: 18 m.c.a

72 - BOMBA CENTRÍFUGA MULTIUSO 1/2 CV MONOFÁSICO 110/220 V (similar DANCOR- PRATIKACP-4-1/2)

A bomba deve possuir as seguintes características técnicas:

- Intermediária Interna e Carcaça - todos os termoplásticos reforçados com fibra de vidro para não contaminar o líquido bombeado e resistentes a determinados produtos químicos;
- Rotor - do tipo fechado, injetado em termoplástico de engenharia Noryl reforçado com fibra de vidro. Construção interna com maior passagem e bico hidrodinâmico para proporcionar maior fluxo do líquido e melhor distribuição, com menor atrito (perda de carga);
- Vedação do eixo - por selo mecânico - Ø 1/2", tipo "16" - conjunto de precisão, construído com borracha nitrílica, mola de aço inox e as faces de vedação em grafite e cerâmica. Temperatura de trabalho do líquido até 80°C;
- Especificações técnicas:
 - Motor: Monofásico
 - Tensão: 110/220 V - 60 Hz
 - Bocal de sucção / elevação:
 - :: Interno: 25 mm
 - :: Externo: 32 mm
 - Sucção máxima: 6 m
 - Altura máxima (mca): 23 m
 - Potência: 1/2 CV
 - Eixo em aço carbono: Ø 1/2"
 - Rotação: 3.510 rpm

- Grau de Proteção: IP 21
- Isolamento: Classe “B”
- Vazão máxima: 9.0 m3/h

73 - BOMBA CENTRÍFUGA RESIDENCIAL IMPULSE 1CV 220V (similar SYLLENT-RE42M100- 220/AP)

Bomba centrífuga ideal para irrigação residencial e transferência de água entre reservatórios, com as seguintes características técnicas:

- :: Super silenciosa
- :: Proteção IP65
- :: Proteção térmica: Desliga a bomba em caso de sobreaquecimento
- Especificações Técnicas:
- :: Potência: 1 CV
- :: Tensão: 220V
- :: Corrente: 4,8 A
- :: Sucção:
- # Entrada / Recalque (Saída): 1 pol. (bsp)
- :: Vazão máxima: 7,7 m3/h para 6 mca
- :: Vazão mínima: 0,9 m3/h para 24 mca
- :: Temperatura máxima: 45°C

74 - MOTOBOMBA STANDARD MONOFÁSICO 2CV 60HZ BIVOLT (similar ELETROPLAS-00004057)

Motobomba utilizada em residências, chácaras, regiões litorâneas, pequenos prédios e diversas aplicações de pequeno e médio porte com as seguintes especificações técnicas:

- Especificações Técnicas:
- :: Modelo: ECS-200M/T
- :: Potência: 2CV
- :: Sucção: 1.1/2 pol.
- :: Recalque: 1.1/2 pol.
- :: MCA: 36
- :: Altura Máxima de Sucção: 8
- :: Rotor: 145mm
- :: Vazão: 4 a 18m3h

75 - MOTOBOMBA STANDARD MONOFÁSICO 3CV 60HZ BIVOLT (similar ELETROPLAS-00004060)

Motobomba utilizada em residências, chácaras, regiões litorâneas, pequenos prédios e diversas aplicações de pequeno e médio porte com as seguintes especificações técnicas.

- Especificações Técnicas:
- :: Tensão: Bivolt
- :: Monofásico
- :: 3,0CV
- :: Frequência: 60Hz

76 - BOMBA SUBMERSA TIPO CANETA 4SPFM417 2CV 1500W 220V (similar FERRARI- AAB1040074)

Bomba submersa tipo caneta palito para poços de 4" eficiência e baixo custos de operação, proteção térmica para evitar a queima do motor, a bomba deverá ter a tecnologia de capacitor interno, o que, elimina a necessidade do envio de uma caixa de ligação. Ideal para, irrigação em agriculturas, em construção civil, em rebaixamento do lençol, freático e para diversas aplicações em mineração, com as seguintes especificações técnicas:

Especificações Técnicas:

:: Potência: 2cv (1500W)
:: Tensão (n): 220V
:: Vazão (máx.): 4.500 l/h
:: Altura (máx.): 175m
:: Conexão: 1.1/4"
:: Submersão: 100m
:: N° de estágios: 17
:: Medidas (LxAxC): 10 x 10 x 125cm

77 - BOMBA SUBMERSA 3 CV MONOFÁSICA 250V (similar Bomba Leão 4R5PA-18)

Bomba submersa tipo caneta palito ideal para captação de água potável em poços com diâmetro mínimo de 4 polegadas, abastecimento de residências, chácaras, sítios e indústrias, irrigação e rebaixamento do lençol freático.

Especificações Técnicas:

- Potência: 3 CV;
- Tensão: 250V;
- Estágios: 18;
- Capacitor interno: 2 fios + terra;
- Recalque (Saída): 1 1/2 pol. (bsp);
- Vazão máxima: 6,5 m³/h para 62,5 mca;
- Vazão mínima: 1,5 m³/h para 167 mca;
- Carcaça: Aço inox;
- Rotor: Termoplástico;
- Lubrificação: Óleo;
- Temperatura máxima: 35°C.

78 - KIT DE ABASTECIMENTO 220V COM RESERVATÓRIO 1000L E BACIA DE CONTENÇÃO

(similar GP COMPANY)

Kit de abastecimento com bomba de abastecimento para óleo diesel de 60 litros, alimentada por uma fonte de energia de 220 volts e com reservatório de 1000L, com as seguintes especificações técnicas:

Especificações Técnicas:

- Potência: 550W
- Tensão: 220v
- Fluxo: 60 L/min
- Sucção: 3m
- Elevação: 7m
- Mangueira de sucção: 2m
- Mangueira de entrega: 4m

Reservatório 1000L

Fabricado em polietileno com graduação. Indicado para Água, Óleo Diesel, Querosene, Óleo Lubrificante, Etanol, ARLA 32 e outros químicos. O Reservatório IBC possui grades metálicas que proporcionam resistência e fácil manuseio, pode ser transportado com facilidade.

- Tampa de 6'
- Adaptador para tubo ou registro de 2'
- Pode ser empilhado
- Perfeito para transporte e armazenamento
- Container IBC fabricado em material: PEAD (Polietileno de alta densidade e peso Molecular)

Bacia de contenção

Para reter produtos químicos, líquidos inflamáveis (ou combustíveis), ácidos, corrosivos, entre outros, produto deve ser resistente para evitar a contaminação do solo.

79 - TAMBOR DE 200L PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS (similar GP Company)

Reservatório de 200L em aço para armazenamento de líquidos tais como, gasolina, etanol e diesel, querosene, óleo lubrificante, graxa, com adaptação para propulsoras pneumáticas e pintura externa na cor preta.

80 - KIT DE ABASTECIMENTO COM TANQUE 5.000 L E BACIA DE CONTENÇÃO (similar GP COMPANY 1717447743)

Kit para abastecimento de diesel 220V completo com pedestal de 86cm de altura e Reservatório de 5000L e uma Bacia para Tanque com Capacidade de Contenção de 5.500 litros.

A bomba de abastecimento diesel deve ter uma capacidade de 60 litros por minuto, capaz de realizar o abastecimento de grandes volumes de combustível em um curto espaço de tempo. Deve ser utilizado para abastecimento no local e com tensão 220V, podendo ser ligada em uma tomada para iniciar o abastecimento, deve contar com mangueiras de entrada e saída, além do bico de abastecimento com vazão de 60 l/min.

Especificações Técnicas:

- Autoaspirante de Palhetas com Válvula By-Pass
- Ciclo Máximo de Trabalho: 20 min
- Conexão de Entrada/Saída: 1" - Vazão livre: 60 L/min - Tensão: 220v
- Potência: 555W - Mangueira: 4M - Medidor: 4 Dígitos
- Bomba Acompanha: Medidor Mecânico, Bico Manual de Alumínio, Mangueira de 3/4" (saída), Mangueira de 1" (entrada) e filtro.
- Visor de nível

Bacia de contenção de 5.500 litros

A bacia de contenção deve ser de um material leve, de fácil limpeza e manutenção, fabricado sem soldas ou emendas, incorrosível e atóxico. Devendo ser de material translúcido e não necessitam de visores de nível. Podendo ser instalada em qualquer superfície plana e sua vida útil estimada em mais de 20 anos.

- Capacidade: 5.500 litros
- Material: Polietileno linear copolímero hexeno, aditivado com antioxidantes e anti-UV, atóxico.
- Utilizado para: Compatível com líquidos em geral, inclusive químicos, tais como diesel, arla 32, soda cáustica, detergentes, dispersantes, soluções de galvanoplastia, etileno glicol, fertilizantes líquidos, entre outros.

Reservatório em Polietileno de 5000L para armazenamento de combustíveis, água e diversos fluidos

Reservatório fabricado em polietileno para armazenamento de líquidos com tampa roscada, ideal para armazenamento de combustíveis, com fechamento rápido e seguro com tampa de 1/4 de volta e vedação total impedindo a entrada de sujeira.

- Altura: 220cm
- Diâmetro do bocal de entrada: 60cm
- Diâmetro da Base: 182cm

81 - JOGO DE FERRAMENTAS COM 150 PEÇAS (similar SATA-ST09510L)

Acompanha:

- :: 3 Chaves catracada (8x10 ; 12x13 ; 17x19 mm).
- :: 6 soquetes longos com encaixe de 1/4" (medidas: 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 mm).
- :: 6 soquetes longos com encaixe de 3/8" (medidas: 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 mm).
- :: 12 Chave combinada (medidas: 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 mm).
- :: 6 soquetes longos com encaixe de 1/2" (medidas: 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 17 ; 19 mm)
- :: 7 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 20 ; 21 ; 22 ; 24 ; 27 ; 30 ; 32 mm)

- :: 4 soquetes de impacto com encaixe de 1/2" (medidas: 23 ; 21 ; 19 ; 17 mm)
- :: 8 soquetes sextavado com encaixe de 1/2" (medidas: 7/16 ; 1/2 ; 9/16 ; 5/8 ; 11/16 ; 3/4 ; 13/16 ; 7/8 ")
- :: 4 soquetes estriado com encaixe de 1/2" (medidas: 1.1/4 ; 1.1/16 ; 1" 15/16")
- :: 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 5/32 ; 3/16 ; 7/32 ; 1/4 ; 9/32 ; 5/16 ; 11/32 ; 3/8 ; 7/16 ; 1/2")
- :: 10 soquetes sextavados com encaixe de 3/8" (medidas: 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 mm)
- :: 11 soquetes sextavados com encaixe de 1/4" (medidas: 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 mm)
- :: 8 soquetes torx fêmea com encaixe de 1/4" (medidas: E8 , E10 , E11 , E12 , E14 , E16 , E18 , E20)
- :: 2 chaves de velas com encaixe de 1/4" (uma com a medida de 16 mm e outra de 21 mm)
- :: 1 chave adaptadora com cabo
- :: 1 junta com encaixe de 1/2"
- :: 1 junta com encaixe de 1/4"
- :: 1 junta com encaixe de 3/8"
- :: 1 extensão abalada com encaixe de 1/2" sem trava (medida de 5")
- :: 1 extensão abalada com encaixe de 3/8" sem trava (medida de 4")
- :: 1 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 6")
- :: 1 extensão com encaixe de 1/4" com trava (medida de 3")
- :: 1 extensão com encaixe de 1/2" com trava (medida de 10")
- :: 1 Catraca reversível com encaixe de 3/8" com trava
- :: 1 Catraca reversível com encaixe de 1/4" com trava
- :: 1 Catraca reversível com encaixe de 1/2" com trava
- :: 10 chave allen
- :: 1 adaptador para bits
- :: 7 bits torx com furo
- :: 7 soquete torx com encaixe de 1/4" medidas de (sem furos) T20 ; T30 ; T40 ;(com furos) T45 ; T50 ; T55 ; T60
- :: 3 soquetes de fenda com encaixe 1/4" (medidas: 4; 5.5 ; 6.5 mm)
- :: 3 soquetes philips com encaixe de 1/4" (medidas: 1 ; 2 ; 3 mm)
- :: 6 soquetes allen com encaixe de 1/4" (medidas: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8; 10 mm)
- :: 3 soquetes pozzi drive com encaixe de 1/4" (medidas: 1 ; 2 ; 3 mm)

82 – TAMBOR DE 50L PARA ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS

Bombona Material: Polietileno, Capacidade: 50L, Aplicação: Transporte Combustível, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa Fixa