



**4 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Fotovoltaico Unifilar, Aplicação: Instalação De Módulos Fotovoltaico, Têmpera Condutor: Mole, Formação Condutor: 66 FiosMM, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 600V, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Polietileno Reticulado (Xlpe), Referência: 3361.5, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Preta, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 1, Temperatura Operação: 90°C, Bitola: 6MM, Normas Técnicas: UI 4703, Retie, Ntc, Iso 9001

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.081,67

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (500)

**5 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Fotovoltaico Unifilar, Aplicação: Instalação De Módulos Fotovoltaico, Têmpera Condutor: Mole, Formação Condutor: 66 FiosMM, Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 600V, Seção Nominal: 6MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Polietileno Reticulado (Xlpe), Referência: 3361.5, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Vermelha, Classe Encordoamento: 5, Quantidade Condutores: 1, Temperatura Operação: 90°C, Bitola: 6MM, Normas Técnicas: UI 4703, Retie, Ntc, Iso 9001

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.413,33

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (500)

**6 - Conector Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Conector Elétrico Material: Cobre Estanhado, Tipo: Mc4, Tensão Nominal: 1.000V, Tipo Construtivo: Macho E Fêmea, Corrente Nominal: 30A, Característica Condutor: Cabo - 6mm2

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 529,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,10

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** Porto Velho/RO (50)