




Serviço Autônomo de Água e Esgoto

ESTADO DE MINAS GERAIS

BALIZAMENTO DE PREÇO SIMPLES

Dispensa Eletrônica Nº 000016/2025 - 23/09/2025 - Processo Nº 000017/2025

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Mínimo	Preço Médio	Preço Máximo	Valor Médio Total
00001	00003981	SEIXO ROLADO LAVADO CLASSIFICADO TAM. 1/2" A 3/4 " deve ser constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas. especificação da camada de pedregulho filtrante, com as seguintes especificações: • tamanho: entre 1/2" a 3/4"; • menos que 25% da massa do pedregulho podem ser formadas por peças fraturadas ou angulosas; • a porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas, em que a maior dimensão excede 3x a menor dimensão, deve ser no máximo 2%; • a solubilidade em ácido não pode exceder 10%, no caso de pedregulho > 9,5mm, e 5%, no caso de pedregulho < 9,5mm; não mais que 8% da massa devem ser maiores ou menores que o tamanho ou limites de tamanhos especificados.	KG	184,00	-	1,59	-	292,56
00002	00003980	SEIXO ROLADO LAVADO CLASSIFICADO TAM. 1/4" A 1/2 " deve ser constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas. especificação da camada de pedregulho filtrante, com as seguintes especificações: • tamanho: entre 1/4" a 1/2"; • menos que 25% da massa do pedregulho podem ser formadas por peças fraturadas ou angulosas; • a porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas, em que a maior dimensão excede 3x a menor dimensão, deve ser no máximo 2%; • a solubilidade em ácido não pode exceder 10%, no caso de pedregulho > 9,5mm, e 5%, no caso de pedregulho < 9,5mm; • não mais que 8% da massa devem ser maiores ou menores que o tamanho ou limites de tamanhos especificados.	KG	192,00	-	1,57	-	301,44
00003	00003979	SEIXO ROLADO LAVADO CLASSIFICADO TAM. 1/8" A 1/4" deve ser constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas. especificação da camada de pedregulho filtrante, com as seguintes especificações: • tamanho: entre 1/8" a 1/4"; • menos que 25% da massa do pedregulho podem ser formadas por peças fraturadas ou angulosas; • a porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas, em que a	KG	192,00	-	1,58	-	303,36



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
ESTADO DE MINAS GERAIS
BALIZAMENTO DE PREÇO SIMPLES

maior dimensão excede 3x a menor dimensão, deve ser no máximo 2%;
• a solubilidade em ácido não pode exceder 10%, no caso de pedregulho > 9,5mm, e 5%, no caso de pedregulho < 9,5mm;
• não mais que 8% da massa devem ser maiores ou menores que o tamanho ou limites de tamanhos especificados.

00004	00004436	SEIXO ROLADO LAVADO CLASSIFICADO TAM. 1/16" A 1/8" deve ser constituído de fragmentos arredondados, não friáveis, encontrados em leitos de rios ou em jazidas, visualmente livre de piçarra, mica, areia, silte, argila, pó e impurezas orgânicas. especificação da camada de pedregulho filtrante, com as seguintes especificações: • tamanho: entre 1/16" a 1/8"; • menos que 25% da massa do pedregulho podem ser formadas por peças fraturadas ou angulosas; • a porcentagem de peças delgadas, laminadas ou alongadas, em que a maior dimensão excede 3x a menor dimensão, deve ser no máximo 2%; • a solubilidade em ácido não pode exceder 10%, no caso de pedregulho > 9,5mm, e 5%, no caso de pedregulho < 9,5mm; • não mais que 8% da massa devem ser maiores ou menores que o tamanho ou limites de tamanhos especificados.	KG	580,00	-	1,83	-	1.061,40
00005	00004437	AREIA FILTRANTE ROLADA ESPECIAL PARA FILTROS deve ser constituída de grãos de material silicoso, visualmente livre de pó, barro, argila, mica e matéria orgânica, com as seguintes especificações: • tamanho efetivo: de 0,55 a 0,65 mm; • coeficiente de uniformidade: de 1,4 a 1,7.	KG	738,00	-	0,92	-	678,96
00006	00004438	CARVÃO ANTRACITO TE:0,8 A 1,0 MM deve ser constituído de grãos densos e duros de carvão (antracitoso), com as seguintes especificações: • tamanho: 0,8 mm a 1,00 mm; • coeficiente de uniformidade: 1,4 a 1,7 mm; • visualmente livre de argila, piçarra e outros materiais estranhos; • solubilidade em ácido inferior a 1%.	KG	884,00	-	2,70	-	2.386,80
6 Itens		Total Global Geral:		0,0000		10,19	0,0000	5.024,52