

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ MS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Sigla do Órgão	Número C.I.	Data
SMS	460/2025	25/02/2025

De: Setor de Gerência Administrativa: Sr Gabriel Douglas A. Mendes.

Para: Setor de Licitação Prefeitura Municipal: Pregoeira e Equipe de Apoio.

Assunto: Analise de Mobiliário.

Venho por meio desta, informar que os itens ofertados via licitação a aquisição de Mobiliário a serem destinados para unidade de Saúde da Itamarati, **correspondem ao que foi solicitado e atende às especificações do Termo de referência.**

Sem mais para o momento, atenciosamente,



Gabriel Douglas A. Mendes
Gerência Administrativa



10.1/20

Ponta Porã-MS, 25 de Fevereiro de 2025
C.I./SMAS/PMPP/ N° 0205/2025

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sr. Wesley Tolentino de Souza

A/C Setor de Licitação

Prezado Senhor,

Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos por meio deste encaminhar a validação do produtos do referido Processo nº 12.295/2024, Pregão nº 05/2025, que fora avaliado pela Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social. Considerando ainda que segue em anexo validação e aceite das fiscais do Processo. Solicitando ainda que seja dado prosseguimento com os tramites deste processo.

Atenciosamente,


DILMA DA SILVA

Secretária Municipal de Cidadania e Inclusão Social

ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	VALIDAÇÃO
1	ARMÁRIO ALTO DE AÇO MONTÁVEL COM 2 PORTAS Medidas 1927x800x400 Confeccionado em chapa de aço #24 (0,60mm) para tampo superior, base e prateleiras e chapa #26 (0,45mm) para portas, laterais e retaguardas normalizadas laminadas a frio com SAE 1008. A - Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de estampagem, não havendo necessidade de utilização de parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras C - Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2 dobras D - Portas com fechamento sobreposto com medidas esquerdas e direitas de 355mm(L)x1540mm(A), lado esquerdo moldado por 2 dobras E - laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com 1600mm(A) com garras para travamento da prateleira inferior e superior para travamento do produto com sistema de cremalheira ponteadas a lateral com 26 posições de regulagens F - Contém 2 prateleiras móveis com opção de regulagem por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em chapa de aço #26 (0,45mm) G - Porta articulada por dobradiças 30mm de altura na chapa #20 (0,90mm) soldada através de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado (3,85mm x 62mm) de articulação reforçado zincado branco. H- Retaguarda confeccionada em chapa de aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2 chaves com travamento da porta na prateleira fixa central. Acompanha kit composto por todas as peças para a montagem: cantoneiras, sapatas reguláveis em poliestireno de alto impacto, buchas com rosca interna, parafusos. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. Capacidade de Peso no mínimo 20 kg por prateleira	ACEITE
3	ARMARIO MULTIUSO O armário multiuso serve pra guardar e organizar o que você quiser em diversos cômodos. Características: Estrutura em MDP; Dobradiças metálicas; Puxadores plásticos; 4 Prateleiras; Dimensões: Altura: 183 cm; Largura: 50 cm; Profundidade: 36 cm; Peso: 29 Kg	ACETE




4	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS Para pastas suspensas montável com trilho correção por esferas. Confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte superior em chapa #24 (0,60mm), Trilho Correção 450mm(L)x35mm(A) em chapa 1,00mm com 14 pares de esferas de aço. Hastes para pastas suspensas (medida 470x30mm) em chapa de aço #20 (0,90mm) em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente, reforçada pelo sistema de perfilamento em Ômega Cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm "A" com dobra em L aproximadamente 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4 garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida 245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa #20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn) aplicado pelo processo de imersão a quente Reforço - Contém 4 reforços internos tipo "Ômega" com 4 dobras perpendiculares de 90° (medida 1210x70mm) em chapa # 24 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de 90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com 10mm. Fixados verticalmente por sistema de ponteamto nas laterais do produto. Trava frontal horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas) primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm) Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm), com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a 15mm, a 3ª de 90° 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa #20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90° a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12 parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação. Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem a especificação SAE 1008 Sistema de deslizamento das gavetas por trilhos, correção telescópica de abertura total, prolongamento no curso do comprimento nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada em aço galvanizado na espessura de 1,00mm com 14 pares de esferas em cada lado. Gavetas: A - Gavetas montáveis confeccionadas em Galvalume (Al+Zn) no sistema de dobras com travamento utilizando cantoneiras traseiras com 250mm (A) em formato L 15x15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a lateral Direita e Esquerda ao fundo e 2(duas) cantoneiras frontais com 245mm (A) com em formato L 15X15mm confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) com 2 garras de fixação com travamento por encaixe com lado pré-definido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente ao corpo da gaveta, sendo as medidas das frentes 304,5mm(A) x 429,10mm(L) x 14,1mm(E), medidas externas do corpo gaveta sem as frentes 98mm(A) x 417,60mm(L) x 473mm(P), fundo em chapa de aço #26 (0,45mm), hastes para pastas	ACEITE
---	--	--------

Handwritten signature and initials

	suspensas (medida 470 x 30mm) em Galvalume (Al+Zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço #26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em furação oblonga que possibilitam uma regulação precisa B - Bordas laterais com 100mm de altura com a 1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da gaveta C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na parte superior esquerda da gaveta (medida 55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na extremidade direita e esquerda. D - Puxador estampado (embutido) em toda extensão superior da gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra de 45° com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte superior da gaveta na totalidade de sua largura com acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal ou grafite. E - Reforço pelo sistema de perfilamento em "ômega", mantendo as propriedades do aço reforçando a estrutura do arquivo. F - Reforço, gaveta, hastes, retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto, conforme normas técnicas (AWSSAED8-9M), análise e teste de resistência através de ensaio de cisalhamento por tração. G - Fechadura cilíndrica do tipo Yale com sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de 25mm (L) x 1300mm(A) #18 (1,20mm) revestida com uma camada de liga Al-Zn (Alumínio e Zinco) aplicado pelo processo de a imersão quente. ACABAMENTO Tratamento anti-corrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta Híbrida) com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C. Pintura eletrostática controlada por Reciprocador, tornando à aplicação uniforme. CAPACIDADE DE PESO E QUANTIDADE DE PASTAS O peso recomendado por gaveta é de 25 kg bem distribuídos. A quantidade de pasta varia de 30 - 40 por gaveta. Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por 500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.		
6	BEBEDOURO ELÉTRICO Designer: Coluna para garrafão de água mineral de 20 litros Torneiras: 2 unidades pressão natural/gelada Material: Inox Refrigeração mínima: 2 litros por hora Pré-filtro: Sim Voltagem: Bivolt Certificado INMETRO: Sim Garantia:12 Meses	ACEITE	
7	BELICHE MADEIRA MACIÇA - para Colchão 78/88 x 188cm Altura: 160 cm; Largura: 190 cm Garantia de 06 a 12 meses	ACEITE	

 

9	CADEIRA DIRETOR Capas do assento e encosto e estrutural do encosto estruturado polipropileno com espessura mínima predominante de 8mm, com reforços estrutural e pinos fixação para capa preta. - Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm(espessura média) D45 +/- 5., madeira compensada no assento. Espumas do assento e encosto injetadas em poliuretano flexível de alta densidade - de 50 +ou-5 com medidas mínimas de 480mm largura e 460 mm de altura e alta resiliência. Duas alavancas com movimento de inclinação/contato permanente do encosto. Coluna a gás, em conformidade DIN 4550, com curso de 120 mm para ajuste de altura do assento, com telescópio para proteção e acabamento. Base giratória com estrela em nylon com adição de fibra de vidro, raio da pata sendo esta dimensão de 330mm preto. Rodízio duplo giro em nylon com pistão em PU. Braços com altura regulável por botão com apoio em Polipropileno, estruturados em chapa de aço, com carenagem e apoio superior injetados em polipropileno 100% reciclável. Revestimento sintético. Certificados: ABNT, NR17, NBR (13962/06), FSC e tem 06 anos de garantia. Certificações de evidência mínima da qualidade: - Relatório de Ensaio completo emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro evidenciando assim a conformidade do móvel com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06 em aderência com o presente Termo de Referência. - Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 com respectiva ART. Em quaisquer situações comprobatórias de conformidade com NR-17 supracitadas, o documento deverá mostrar imagens que correlacionem o produto ou ao menos a linha ou família do produto com o objeto ofertado para este referido item; - Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona dentro do prazo de validade; - Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis; - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de performance: - Força de Indentação a 25%: entre 200 e 300 N e a 65% de no mínimo 750 N, gerando fator conforto derivado das forças de indentação maior que 3,0, conforme método ABNT NBR 9176/2016. - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 4,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2017. Tais resultados têm como objetivo garantir a resistência e conforto do produto, evitando futuras trocas e manutenções e deverão ser comprovados através de Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. - Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com	ACEITE
---	---	--------

Handwritten signature and initials

	exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015, sendo necessária a evidência de copos metálicos tubulares com solda na simulação do ensaio; Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando espessura de película de tinta conforme ABNT NBR 10443:2008 de mínimo 60 e 90 µm (micrômetros); Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido, de acordo com as seguintes normas: ABNT NBR ISO 105-D01:2011 (solidez da cor à lavagem a seco), ABNT NBR ISO 105-E04:2014 (solidez da cor ao suor ácido e alcalino), ABNT NBR ISO 105-E01:2014 (solidez da cor à água), ISO 105 X12:2016 (solidez da cor à fricção – seco e úmido) e AATCC TM 8:2013 (solidez da cor à fricção – seco e úmido)		
10	CADEIRA EXECUTIVA SEM BRAÇOS Espaldar médio, 430x380mm (LxA mínimo), espuma de encosto operativa 35mm (espessura mínima) D45 +/-, estrutural de encosto preto, capa de acabamento do encosto preto, espuma de assento injetada. Estrutural do encosto em polipropileno, com aletas de reforço raios nos cantos, e 4 pontos de encaixe da capa, 4mm de espessura mínima cor preto. - Capa do encosto em polipropileno, com 04 pontos de fixação de encaixe, raios nos cantos e 3mm de espessura mínima cor preto. - Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm (espessura média) D45 +/- 5. manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento para garantir alternância postural e borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto no item 17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990). - Flange universal com furação secretaria 125x125 cor preto. - Estrela em nylon com adição de fibra de vidro, raio da pata sendo esta dimensão de 295mm preta. - Suporte para encosto, "L" fixo 92°, tubo elíptico 20x45 com parede de 1,9mm com capa de acabamento em polipropileno preto. Mecanismo para ajuste de altura do assento, base arcada de nylon com raio de 295mm. Rodízio duplo giro, de nylon preto. Revestimento sintético cor preto. - Suporte para encosto, "L" fixo 92°, tubo elíptico 20x45 com parede de 1,9mm com capa de acabamento em polipropileno preto. Certificados: ABNT, NR17, NBR (13962/06), FSC e tem 06 anos de garantia. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Relatório de Ensaio completo emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro evidenciando assim a conformidade do móvel com todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06 em aderência com o presente Termo de Referência. Por obvia		ACEITE

Handwritten signature and initials

	similaridade e para ampliar a competitividade, poderá ser aceito relatório de ensaio de produto idêntico ao ofertado para o presente Termo de referência que na ocasião fora ensaiado com braços. - Laudo Ergonômico em conformidade com requisitos aplicáveis do subitem 17.3.3 da NR-17, Portaria MTPS 3.751 de 1990 do Ministério do Trabalho e Emprego, emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho conforme Resolução CONFEA 437 de 1999 com respectiva ART. - Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona dentro do prazo de validade; - Cadeia de Custódia para os derivados de madeira eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores responsáveis; - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, constando os seguintes índices de performance: - Força de Indentação a 25%: entre 200 e 300 N e a 65% de no mínimo 750 N, gerando fator conforto derivado das forças de indentação maior que 3,0, conforme método ABNT NBR 9176/2016. - Deformação Permanente à Compressão a 90% de no máximo 4,0%, conforme método ABNT NBR 8797/2017. Tais resultados têm como objetivo garantir a resistência e conforto do produto, evitando futuras trocas e manutenções e deverão ser comprovados através de Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro. - Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, através de relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 por, pelo menos, 500 horas, com avaliação de corrosão Ri0 (ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme ABNT NBR 5841:2015, sendo necessária a evidência de copos metálicos tubulares com solda na simulação do ensaio; - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009 - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, evidenciando espessura de película de tinta conforme ABNT NBR 10443:2008 de mínimo 60 e 90 µm (micrômetros); - Relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido, de acordo com as seguintes normas: ABNT NBR ISO 105-D01:2011 (solidez da cor á lavagem a seco), ABNT NBR ISO 105-E04:2014 (solidez da cor ao suor ácido e alcalino), ABNT NBR ISO 105-E01:2014 (solidez da cor á água), ISO 105 X12:2016 (solidez da cor á fricção – seco e úmido) e AATCC TM 8:2013 (solidez da cor á fricção – seco e úmido).	
11	CADEIRA FIXA EXECUTIVA - Espuma do Encosto executiva, espaldar médio, 430x380mm (LxA mínimo) 35mm (espessura mínima) D45 +/- - Estrutural do encosto em polipropileno, com aletas de reforço raios nos cantos, e 4 pontos de encaixe da capa, 4mm de espessura mínima cor preto. - Capa do encosto em polipropileno, com 04	ACEITE

Handwritten signature and initials

	pontos de fixação de encaixe, raios nos cantos e 3mm de espessura mínima cor preto. Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm (espessura média) D45 +/- 5. Braços fixos com alma de aço injetados em poliuretano cuja largura 45mm, altura 280mm e comprimento 340mm, braço com mecanismo para lado direito. Estrutura metálica fixa do tipo contínua em tubo redondo 1" com parede de 2,25mm, com flange universal, modelo diretor com pintura eletrostática pó. Suporte para encosto, "L" fixo 92°, tubo elíptico 20x45 com parede de 1,9mm com capa de acabamento em polipropileno. Cor preto. Revestimento sintético. Certificados: ABNT, NR17, NBR (13962/06), FSC e tem 06 anos de garantia	
12	COLCHÃO DE SOLTEIRO D33 – na cor neutra, altura 18 cm; comprimento 188 cm; largura 0,88 cm. Estrutura em Placa EPS e Camada de Espuma D33 Pró Aditivada de Alta Performance; Bordado em Matelassê; Tratamento Antialérgico e Antiácario; Tecido em Viscopoli (51% Viscose e 49% Poliéster); Garantia de 12 meses	ACEITE
13	CÔMODA - 5 gavetas, altura 93 cm, largura 89 cm, profundidade 45 cm, Material: MDF, puxador embutido, cor: branca	ACEITE
16	ESTAÇÃO DE TRABALHO Medida aproximada 1450x1450mmx655mmx740mm Tampo: Confeccionado em MDP BP (no mínimo 25mm) Processo com rigoroso controle de qualidade analisado por um laboratório certificado pelo INMETRO	ACEITE
17	FERRO ELÉTRICO A SECO FR (PROINFÂNCIA) - DIMENSÕES Altura máxima: 130 mm; Largura máxima: 130 mm; Profundidade máxima: 250 mm. CARACTERÍSTICAS Controle de temperatura. Cabo anatômico. Indicador de tecidos. Poupa botões. Base em alumínio polido. Corpo em plástico. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem	ACEITE
18	FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL COM FORNO E 4 BOCAS Fogão industrial a Gás GLP baixa pressão; Mesa esmaltada a fogo com easy clean, que facilita a limpeza; Corpo reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizadas; Grelhas redondas em ferro fundido para todos os modelos; Queimador chama interna, com espalha chamas em ferro fundido Queimadores chapa tripla frontais e chama dupla traseiros.	ACEITE
19	FORNO MICRO-ONDAS Capacidade (em litros): 30l Potência: 900 W Grelhador: 1000 W. Painel: sim Funções: descongelar, timer, seleção de potência. Alimentação: 110 Volts. Garantia: Garantia 12 meses (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante)	ACEITE
20	GUARDA ROUPA - Material em MDP / 4 gavetas / 3 portas / com prateleiras internas/ puxadores embutidos / corrediças em metal/ tamanho casal.	ACEITE
22	MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA , capacidade 15 kg, cor branca, aplicação doméstica, características adicionais lavadora e secadora, voltagem	ACEITE

44

	127/220 v, material gabinete metálico, material cesto aço inoxidável	
26	PAINEL SUSPENSO C/ RACK Para Tv de até 55 polegadas 1,37m com espaço para aparelho de dvd e outros	ACEITE
29	TELEVISOR LED 43" HD com Conversor Digital integrado 2 (duas) entradas HDMI 1 (uma) entrada USB 60Hz, bivolt Controle remoto incluso Manual do consumidor em português. Garantia: 12 Meses.	ACEITE

Os itens mencionados acima, conforme planilha, estão todos aprovados por esta secretaria, onde as fiscais de contrato, Senhora Mayara Alvino e Katia Alessandra Miranda Lopes, abaixo assinam:


Mayara Alvino
Matricula 8127-2
CPF 016.331.021-14


Katia Alessandra Miranda Lopes
Matricula 6714-3
CPF 039.756.041-90

Ponta Porã, 25 de fevereiro de 2025.