

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 079/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Bandeirantes - MS
Objeto Registro de preço para contratação de empresa especializada para fornecimento de concreto usinado, visando atender às necessidades do Município de Bandeirantes/MS.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 19/06/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 02/07/2026 - 08:30	Pregoeiro Cleiton de Souza Lima
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	45018-CONCRETO USINADO FCK 25 MPA. Consistência medida por abatimento de tronco de cone entre 80 mm e 120 mm, admitido ajuste conforme necessidade de aplicação e bombeamento, módulo de elasticidade estático conforme características dos agregados, traço e parâmetros da NBR 6118, produzido com cimento Portland CP II, CP III ou CP IV, agregados miúdos compostos por areia média natural ou artificial, limpa, lavada quando necessário, de granulometria adequada, isenta de torrões de argila, matéria orgânica, materiais friáveis, impurezas ou substâncias nocivas, e agregados graúdos compostos por brita 1 e/ou brita 2, ou equivalentes tecnicamentecompatíveis, provenientes de rocha sã, dura, resistente, limpa, com granulometria uniforme, forma adequada, isenta de pó excessivo, argila, matéria orgânica ou materiais que possam comprometer a resistência, a aderência e adurabilidade do concreto, todos em conformidade com a NBR 7211, água potável ou de qualidade equivalente, podendo conter aditivos plastificantes, superplastificantes, retardadores, aceleradores ou incorporadores de ar, desde que compatíveis com a finalidade de uso, definidos por dosagem técnica e sem prejuízo à trabalhabilidade, resistência, durabilidade e desempenho do concreto.	Metro cúbico	101	798,15	80.613,15
2	2	45019-CONCRETO USINADO L FCK 35 MPA. Consistência medida por abatimento de tronco de cone entre 100 mm e 160 mm, admitido ajuste conforme necessidade de aplicação e bombeamento, módulo de elasticidade estático conforme características dos agregados, traço e parâmetros da NBR 6118, produzido com cimento Portland CP II, CP III ou CP IV, agregados miúdos compostos por areia média natural ou artificial, limpa, lavada quando necessário, de granulometria adequada, isenta de torrões de argila, matéria orgânica, materiais friáveis, impurezas ou substâncias nocivas, e agregados graúdos compostos por brita 1 e/ou brita 2, ou equivalentes tecnicamentecompatíveis, provenientes de rocha sã, dura, resistente, limpa, com granulometria uniforme, forma adequada, isenta de pó excessivo, argila, matéria orgânica ou materiais que possam comprometer a resistência, a aderência e adurabilidade do concreto, todos em conformidade com a NBR 7211, água potável ou de qualidade equivalente, podendo conter aditivos plastificantes, superplastificantes, retardadores, aceleradores ou incorporadores de ar, desde que compatíveis com a finalidade de uso, definidos por dosagem técnica e sem prejuízo à trabalhabilidade, resistência, durabilidade e desempenho do concreto.	Metro cúbico	31	858,35	26.608,85