

Olá Visitante, [Entre](#) ou [Cadastre-se](#)



O que deseja encontrar?

buscar



Home / Lavadora de Endoscópio EWS-I

Lavadora de Endoscópio EWS-I



SKU: EWS-I

★★★★★ [Seja o primeiro a avaliar este produto](#)

Personalize seu produto:

Opcional

☐ Sistema de filtro de água +R\$5.684,00

A reprocessadora automática de endoscópios flexíveis EWS, oferece aos hospitais e clínicas de endoscopias, automatização do processo de limpeza,

Por: R\$69.990,00

à vista no boleto, PIX ou depósito
R\$66.490,50

12x de R\$5.832,50 sem juros

desinfecção de alto nível e secagem dos canais de endoscópios.

Parcelamento no cartão

1x de R\$69.990,00	sem juros
2x de R\$34.995,00	sem juros
3x de R\$23.330,00	sem juros
4x de R\$17.497,50	sem juros
5x de R\$13.998,00	sem juros
6x de R\$11.665,00	sem juros
7x de R\$9.998,57	sem juros
8x de R\$8.748,75	sem juros
9x de R\$7.776,67	sem juros
10x de R\$6.999,00	sem juros
11x de R\$6.362,73	sem juros
12x de R\$5.832,50	sem juros

1

COMPRAR

COTAR

CEP

-

calcular

eu não sei meu cep

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lavadora de Endoscópio EWS-I

A reprocessadora automática de endoscópios flexíveis EWS, oferece aos hospitais e clínicas de endoscopias, automatização do processo de limpeza, desinfecção de alto nível e secagem dos canais de endoscópios. O uso da EWS permite maior tempo de dedicação ao paciente, pois o funcionário fica livre para montar a sala para novos exames e o médico livre para finalizar os laudos, além de maior proteção ao grupo de trabalho, pacientes e aos instrumentos médicos.

Vantagens:

- Padronização da rotina de limpeza, desinfecção e de secagem, totalmente automatizada;
- Evita a exposição do usuário aos efeitos nocivos das substâncias químicas;
- Evita riscos de danos ao endoscópio por manipulação durante o reprocessamento;
- Documentação através de papel ou meio eletrônico da realização e dos parâmetros utilizados a cada reprocessamento.

Características:

- Cuba confeccionada em plástico polido capaz de alojar endoscópios flexíveis de maneira enrolada.
- Estrutura do equipamento com rodízios para facilitar a instalação e a limpeza do local.
- Tanque de desinfetante interno para reaproveitamento da solução desinfetante;
- Controla o número de vezes que o desinfetante foi utilizado, bem como a data inicial de uso.
- Utiliza ácido peracético ou glutaraldeído;
- Dosagem de detergente automática;
- Gaveta interna para acondicionamento do galão de detergente.
- Tampa com acionamento elétrico via pedal, evitando contato com usuário;
- Capacidade para 3 programações, onde o usuário pode programar a rotina de acordo com a sua necessidade e executar ciclos complementares de desinfecção, lavagem, enxágue ou secagem.
- Detecção de vazamento automática antes do início do ciclo de limpeza, (leaking detection);
- Capacidade de programação da temperatura das soluções de limpeza durante o ciclo de lavagem e de desinfecção até 50°C;
- Capacidade de realizar secagem dos canais internos após os ciclos de limpeza e desinfecção;
- Teclado de fácil utilização com display LCD;
- Impressora para documentação do processo;
- Saída USB para documentação do processo de modo eletrônico;
- Acompanha software de gerenciamento de registros para PC's, (RegManager).
- Compatível com os principais fabricantes de endoscópios, Olympus, Pentax e Fujinon.
- Dimensões Externas (L x A x P): 574 x 873 x 601 mm
- Alimentação bifásica 220V.
- Potência elétrica: 1200 W
- Peso 58Kg

Alarmes visuais e sonoros

- Falta de desinfetante;
- Falta de detergente;
- Vazamento;
- Fim de reprocessamento;
- Falta de água;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Informações Adicionais

Marca	Sanders
-------	---------


AVALIAÇÕES DE CLIENTES

RESUMO

AVALIAÇÕES

FAÇA SUA AVALIAÇÃO

0avaliações



Esse produto ainda não foi avaliado.

Seja o primeiro!

Somente usuário registrados podem escrever avaliações. Faça seu, login ou registre-se