

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo	Responsável
SES-PRO-2024/91164	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Objeto	
O objeto da presente licitação é a aquisição de Grupo Motor Gerador para atender as demandas da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e demais unidades descentralizadas.	

Dados Gerais			
Situação	Início Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	07/03/2025 - 00:00	19/03/2025 - 08:25	KELLY FERNANDA GONÇALVES
Modo de Disputa	Exibir Valor de Referência	Amparo legal	
Valor Total	Não	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	0006847	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: NÃO CARENADO; TIPO: SILENCIADO; POTÊNCIA NOMINAL: 750KVA; TENSÃO: 380/220 VOLTS; TANQUE: MÍNIMO 600 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 1200A; COMPRIMENTO: MÁXIMO DE 3500MM; LARGURA: MÁXIMO 1650MM; ALTURA: MÁXIMO 2260MM; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 150L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 2	0006798	ATENUADOR DE RUÍDO - POTENCIA: 750 KVA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE -75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB+/-5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800MM; ALTURA: MÁXIMO 2000MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800MM; USO: AMBIENTE DE ALVENARIA.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 3	0006797	ATENUADOR DE RUÍDO - POTENCIA: 500KVA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE -75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB+/-5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800MM; ALTURA: MÁXIMO 2000MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800MM; USO: AMBIENTE DE ALVENARIA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 4	0006798	ATENUADOR DE RUÍDO - POTENCIA: 750 KVA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE -75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB+/-5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800MM; ALTURA: MÁXIMO 2000MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800MM; USO: AMBIENTE DE ALVENARIA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 5	0006847	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: NÃO CARENADO; TIPO: SILENCIADO; POTÊNCIA NOMINAL: 750KVA; TENSÃO: 380/220 VOLTS; TANQUE: MÍNIMO 600 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 1200A; COMPRIMENTO: MÁXIMO DE 3500MM; LARGURA: MÁXIMO 1650MM; ALTURA: MÁXIMO 2260MM; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 150L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 6	0006847	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: NÃO CARENADO; TIPO: SILENCIADO; POTÊNCIA NOMINAL: 750KVA; TENSÃO: 380/220 VOLTS; TANQUE: MÍNIMO 600 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 1200A; COMPRIMENTO: MÁXIMO DE 3500MM; LARGURA: MÁXIMO 1650MM; ALTURA: MÁXIMO 2260MM; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 150L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item	0006849	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: 500 KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: NÃO CARENADO; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 380/220 VOLTS; TANQUE: MÍNIMO 500 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso

7		ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 800A; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3150MM; LARGURA: MÁXIMO 1300MM; ALTURA: MÁXIMO 1900MM; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 100L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.				
Item 8	0006797	ATENUADOR DE RUÍDO - POTENCIA: 500KVA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE -75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB+/5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800MM; ALTURA: MÁXIMO 2000MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800MM; USO: AMBIENTE DE ALVENARIA.	1 UN		2	Sigiloso
Item 9	0006798	ATENUADOR DE RUÍDO - POTENCIA: 750 KVA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE -75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB+/5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800MM; ALTURA: MÁXIMO 2000MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800MM; USO: AMBIENTE DE ALVENARIA.	1 UN		2	Sigiloso
Item 10	0006847	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: NÃO CARENADO; TIPO: SILENCIADO; POTÊNCIA NOMINAL: 750KVA; TENSÃO: 380/220 VOLTS; TANQUE: MÍNIMO 600 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 1200A; COMPRIMENTO: MÁXIMO DE 3500MM; LARGURA: MÁXIMO 1650MM; ALTURA: MÁXIMO 2260MM; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 150L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN		2	Sigiloso
Item 11	0006849	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: 500 KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: NÃO CARENADO; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 380/220 VOLTS; TANQUE: MÍNIMO 500 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 800A; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3150MM; LARGURA: MÁXIMO 1300MM; ALTURA: MÁXIMO 1900MM; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 100L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN		2	Sigiloso
Item 12	0006797	ATENUADOR DE RUÍDO - POTENCIA: 500KVA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE -75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB+/5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800MM; ALTURA: MÁXIMO 2000MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800MM; USO: AMBIENTE DE ALVENARIA.	1 UN		2	Sigiloso
Item 13	0006798	ATENUADOR DE RUÍDO - POTENCIA: 750 KVA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE -75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB+/5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800MM; ALTURA: MÁXIMO 2000MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800MM; USO: AMBIENTE DE ALVENARIA.	1 UN		2	Sigiloso
Item 14	0006847	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: NÃO CARENADO; TIPO: SILENCIADO; POTÊNCIA NOMINAL: 750KVA; TENSÃO: 380/220 VOLTS; TANQUE: MÍNIMO 600 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 1200A; COMPRIMENTO: MÁXIMO DE 3500MM; LARGURA: MÁXIMO 1650MM; ALTURA: MÁXIMO 2260MM; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 150L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN		2	Sigiloso
Item 15	0006849	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: 500 KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: NÃO CARENADO; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 380/220 VOLTS; TANQUE: MÍNIMO 500 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 800A; COMPRIMENTO: MÁXIMO 3150MM; LARGURA: MÁXIMO 1300MM; ALTURA: MÁXIMO 1900MM; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 100L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN		2	Sigiloso
Item 16	0006797	ATENUADOR DE RUÍDO - POTENCIA: 500KVA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE -75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB+/5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800MM; ALTURA: MÁXIMO 2000MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800MM; USO: AMBIENTE DE ALVENARIA.	1 UN		2	Sigiloso
Item 17	0006798	ATENUADOR DE RUÍDO - POTENCIA: 750 KVA; NÍVEL DE RUÍDO MÉDIO: MÍNIMO DE -75dB +/-5dB @ 1,5m 65dB+/5dB @ 7m; LARGURA: MÁXIMO 1800MM; ALTURA: MÁXIMO 2000MM; PROFUNDIDADE: MÁXIMO 1800MM; USO: AMBIENTE DE ALVENARIA.	1 UN		2	Sigiloso
Item 18	0006850	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: MÍNIMO 550KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: Carenado; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 127 /220V; TANQUE: MÍNIMO 500 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE	1 UN		2	Sigiloso

		PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 1300A; CARENAGEM ACÚSTICA: 85DB@1,5M/75DB@7M; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 110L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.				
Item 19	0006851	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: MÍNIMO 720KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: Carenado; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 127 /220V; TANQUE: MÍNIMO 500 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 2000A; CARENAGEM ACÚSTICA: 85DB@1,5M/75DB@7M; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 150L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 20	0006851	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: MÍNIMO 720KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: Carenado; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 127 /220V; TANQUE: MÍNIMO 500 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 2000A; CARENAGEM ACÚSTICA: 85DB@1,5M/75DB@7M; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 150L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN	2	Sigiloso	Sigiloso
Item 21	0006851	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: MÍNIMO 720KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: Carenado; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 127 /220V; TANQUE: MÍNIMO 500 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 2000A; CARENAGEM ACÚSTICA: 85DB@1,5M/75DB@7M; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 150L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 22	0006851	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: MÍNIMO 720KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: Carenado; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 127 /220V; TANQUE: MÍNIMO 500 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 2000A; CARENAGEM ACÚSTICA: 85DB@1,5M/75DB@7M; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 150L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN	4	Sigiloso	Sigiloso
Item 23	0006851	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: MÍNIMO 720KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: Carenado; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 127 /220V; TANQUE: MÍNIMO 500 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 2000A; CARENAGEM ACÚSTICA: 85DB@1,5M/75DB@7M; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 150L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 24	0006848	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: 360 KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: Carenado; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 127 /220V; TANQUE: MÍNIMO 400 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 1000A; CARENAGEM ACÚSTICA: 85DB@1,5M/75DB@7M; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 70L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso
Item 25	0006850	GRUPO MOTOR GERADOR - COMBUSTÍVEL: DIESEL; ACIONAMENTO: Automático; POTENCIA: MÍNIMO 550KVA; FABRICAÇÃO: Nacional com Manual de Instrução; REVESTIMENTO: Carenado; TIPO: SILENCIADO; TENSÃO: 127 /220V; TANQUE: MÍNIMO 500 LITROS; BASE: COM BACIA DE CONTENÇÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAU DE PROTEÇÃO DO ALTERADOR IP-21; QUADRO DE TRANSFERENCIA: QTA 1300A; CARENAGEM ACÚSTICA: 85DB@1,5M/75DB@7M; CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: MÍNIMO 110L/H; INCLUSO: CONTROLADORA.	1 UN	1	Sigiloso	Sigiloso