

**GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação**Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica****Dados do Processo**

Nº Processo
0011729/2023

Órgão
CASA CIVIL

Objeto

Aquisição de materiais de sinalização de trânsito, tais como cones, barreirase sinalizadores, para aprimorar a segurança e a organização do tráfego no estacionamento na entrada do Palácio Paiaгуás.

Dados da Compra Direta

Nº Compra Direta 6/2023	Tipo Sem Disputa	Criação 06/12/2023 - 15:17	Publicação 06/12/2023 - 15:35
Data/Hora início envio de propostas 06/12/2023 - 15:30	Data/Hora fim do envio de propostas 12/12/2023 - 15:30	Contato Kesley Borges de Lima	Telefone 6536134418
Criado por KESLEY BORGES DE LIMA	Prazo de Entrega 45 dias corridos	Local de Entrega Gabinete Militar da Casa Civil do Estado de Mato Grosso - Palácio Paiaгуás – rua Des. Carlos Avalone, s/n – Centro Político Administrativo – CEP 78.049-903 – Cuiabá-MT	Critério Julgamento Menor Preço
Situação Aguardando Abertura	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 75, II	Dispensa sem Valor Estimado Não	Exibir Valor de Referência Sim

Observação

Compra de materiais de sinalização de trânsito, tais como cones, barreiras e sinalizadores, para aprimorar a segurança e a organização do tráfego no estacionamento na entrada do Palácio Paiaгуás.

Listagem

Único						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
1	1051432	BARREIRA PLÁSTICA HORIZONTAL, EMPILHÁVEL, NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV'S; PESO ENTRE 11 E 12 KGS COM RESERVATÓRIO VAZIO; COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA DE 500 MM, ALTURA DE 750 MM E CAVIDADE DE 200MM DE ALTURA PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA OU ÁGUA. SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR 5 SAPATAS, DISTRIBUÍDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. A BARREIRA DEVERÁ SER CONSTITUÍDA DE PEÇA ÚNICA E POSSUIR SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO ATRAVÉS DE PINO POR SOBREPÓSICÃO E ALÇA ANATÔMICA MEDINDO 130MM X 80MM PARA FACILITAR O TRANSPORTE E PERMITIR A FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA PEÇA. OS DOIS LADOS DA BARREIRA DEVERÃO POSSUIR DÚPLO "CHEVRON" REBAIXADOS COM 140 MM DE LARGURA CADA, PARA APLICAÇÃO DE PELÍCULA RETRORREFLETIVA AUTO-ADESIVA TIPO GRAU ENGENHARIA NA COR BRANCA COM LARGURA DE 130 MM (+/- 5) CADA, DISPOSTAS RENTE AO REBAIXO, DE FORMA A EVITAR SEU DESGASTE QUANDO FOREM EMPILHADAS. AS FAIXAS REFLETIVAS DEVERÃO ATENDER A PELÍCULA TIPO I DA NORMA ABNT NBR 14644. GARANTIA: 2 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DESCOLORAÇÃO INTENSA.	UNIDADE	15	520,00	7.800,00
		CONE PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA/TRAFFEGO DE VEICULOS (TIPO BARRIL), CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR LARANJA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA TOTAL DE 115CM, FORMATO TOTALMENTE CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 40CM NA ÁREA REFLETIVA, SOBRE BASE QUADRADA /REDONDA/SEXTAVADA, COM CANTOS ARREDONDADOS DE 25CM ALTURA X 61CM DE LADO EXTERNO E 48CM DE				



**Compra Direta
Eletrônica**

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

2	1058760	DIAMETRO INTERNO E CAVIDADE COM 20CM DE ALTURA PARA REGULAR SEU PESO COM SACOS DE AREIA E OU ÁGUA. PESO ENTRE 7 E 8 KGS COM RESERVATORIO VAZIO; SUA BASE PLANA DEVERÁ POSSUIR 8 SAPATAS, DISTRIBUIDAS PROPORCIONALMENTE, PARA MELHOR FIXAÇÃO AO SOLO E PASSAGEM DE CORRENTE DE ÁGUA, EVITANDO DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS. O CILINDRO CANALIZADOR DEVERÁ POSSUIR: 01 BARRA SUPERIOR COM ALÇA ANATÔMICA DE 150X45MM EM UMA EXTREMIDADE, PARA FACILITAR O TRANSPORTE E , NA OUTRA EXTREMIDADE, REBAIXO PARA A FIXAÇÃO DE SINALIZADOR LUMINOSO, CONFECCIONADOS NA PRÓPRIA BARRA (PEÇA ÚNICA); 04 ANÉIS REBAIXADOS (TOTALMENTE CILINDRICOS) COM 15CM DE ALTURA CADA, PARA APLICAÇÃO E PROTEÇÃO DAS FAIXAS REFLETIVAS NA COR BRANCA COM ALTO BRILHO, PARA VISUALIZAÇÃO NOTURNA. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE E OU GARANTIA. UNIDADE	UNIDADE	4	285,81	1.143,24
3	1069171	BARREIRA PANTOGRÁFICA REFLEXIVA SANFONADA BARREIRA EXTENSÍVEL PARA BLOQUEIO E CANALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, COMPOSTA POR 14 RÉGUAS FABRICADAS EM POLIESTIRENO ROTOMOLDADO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, SENDO CADA RÉGUA NAS MEDIDAS DE 2 CM DE ESPESSURA X 10 CM DE LARGURA X 100 CM DE COMPRIMENTO DISPOSTAS DE FORMA A PROPORCIONAR AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 6.40 M COMP. X 0.45 M ALT. (QUANDO ESTICADA) E 0.85 M COMP. X 1.15 M ALT. (QUANDO FECHADA). A BARREIRA DEVERÁ SER RETROREFLETIVA POR PELÍCULA DE MICROPRISMA TAMANHO DE 5 CM X 80 CM FIXADAS NOS REBAIXO PRÓPRIOS DAS SUAS RÉGUAS, PROPORCIONANDO SINALIZAÇÃO BIDIRECIONAL (NOS 2 LADOS). A SUSTENTAÇÃO SERÁ FEITA POR 03 SAPATAS METÁLICAS COM TRAVAMENTO TIPO BORBOLETA DE PESO SUFICIENTE QUE SUSTENTE O CONJUNTO A FIM DE NÃO OCORRER TOMBAMENTO COM VENTO. O SISTEMA DEVERÁ TER ALÇA E FITA PARA TRAVAMENTO QUANDO DO SEU TRANSPORTE. UNIDADE	UNIDADE	4	977,92	3.911,68
4	1098750	CONE SINALIZAÇÃO, CONE SINALIZADOR DE TRAFEGO E TRANSITO. CONE PARA SINALIZAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL, RESISTENTE À ABRASÃO, INQUEBRÁVEL, RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E TER ESTABILIDADE QUANDO EXPOSTO AO CALOR, SEM SOFRER DEFORMAÇÕES VISUALMENTE SIGNIFICATIVAS E CONFECCIONADOS EM PEÇA ÚNICA (SEM EMENDAS ESTRUTURAIS) NA COR LARANJA, ENVOLVIDOS POR DUAS FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS FLEXÍVEIS, SENDO FAIXA SUPERIOR DE 150MM E INFERIOR DE 100MM. AS FAIXAS REFLETIVAS DEVEM TER REFLETIVIDADE CONFORME PELÍCULAS TIPO II DA ABNT NBR 14644 E DEVEM POSSUIR ADESÃO ADEQUADA AO SUBSTRATO DE APLICAÇÃO, DE FORMA A GARANTIR UMA BOA ADERÊNCIA PARA USO DIURNO, NOTURNO E EM LOCAIS DE BAIXA VISIBILIDADE. POSSUIR ORIFÍCIO PARA PASSAGEM DE CORRENTES E FITAS. ALTURA DE 750MM, BASE COMPOSTA POR OITO SAPATAS DISTRIBUÍDAS UNIFORMEMENTE E MASSA DO CONE SER ENTRE 3 KG E 4 KG. (ATENDER A NORMA ABNT NBR 15071 - SEGURANÇA NO TRÁFEGO - CONES PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA). UNIDADE.	UNIDADE	130	154,61	20.099,30
5	1114273	BALIZADOR CILÍNDRICO, NA COR A DEFINIR. FABRICADO POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL, BASE DE PVC. ENCAIXE PARA FIXAÇÃO DE VIGAS, FABRICADO EM POLIETILENO VIRGEM OU MATERIAL SUPERIOR PARA GARANTIR MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. FAIXAS REFLETIVAS COM GRAU TÉCNICO PRISMÁTICO, FUROS PARA PASSAGEM DE CORRENTES, FITAS DE ISOLAMENTO E CORDAS, FUROS PARA ENCAIXE DE SINALIZADOR ELETRÔNICO, REBAIXOS PARA PROTEÇÃO DA FAIXA REFLETIVA, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ALTURA MÍNIMA 115 CM (1150 MM). UNIDADE.	UNIDADE	30	211,63	6.348,90
6	1010712	SINALIZADOR LUMINOSO COMPLEMENTAR, ENCAIXE PERFEITO EM CONES E CAVALETES, DE ALTURA 245 MM E DIÂMETRO 115 MM. UNIDADE.	UNIDADE	8	199,33	1.594,64
		COLETE REFLETIVO MODELO X/H, EM TIRAS DE POLIPROPILENO NA COR AMARELA COM 50 MM DE LARGURA, COM APLICAÇÃO EM TODA SUA EXTENSÃO POR MEIO DE COSTURA CENTRALIZADA, PONTO CORRENTE, PELÍCULA RETRO-REFLETIVA, MICRO-PRISMÁTICA DE 30 MM DE LARGURA NA COR LARANJA FLUORESCENTE FORRADO POR PLÁSTICO LAMINADO DE 30 MM DE COR TRANSPARENTE. O FORMATO DO COLETE É DEFINIDO PELO CRUZAMENTO DA TIRA NAS COSTAS DESCENDO PARALELAMENTE NA FRENTE COM INTERPOSIÇÃO DE UMA BARRA NA ALTURA DO PEITO COM A INSCRIÇÃO PMMT OU BPMTRAN, IMPRESSA PELO				



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 Coordenadoria de Compra Direta e Contratação

7	1069357	PROCESSO SILKSCREEN NA COR PRETA COM 20 MM DE ALTURA NA BARRA CENTRAL DO H, NA ALTURA DO ABDOME. TANTO AS TIRAS DAS COSTAS COMO AS DA FRENTE UNEM-SE NA ALTURA DA CINTURA COM AS TIRAS HORIZONTAIS FORMANDO A BARRA DO COLETE. A FITA DE POLIPROPILENO DEVERÁ SER NA COR AMARELA COM 50 MM DE LARGURA, PELÍCULA RETRO REFLEXIVA MICROPRISMÁTICA NA COR LARANJA FLUORESCENTE COM 30 MM DE LARGURA, COM REFLETIBILIDADE MÍNIMA DE 150 CD/LUX/M2(METRO QUADRADO). DEVERÁ POSSUIR UM ÂNGULO DE OBSTRUÇÃO DE 4 GRAUS E ÂNGULO DE INCIDÊNCIA DE 2 GRAUS, COMPROVADO POR LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR LABORATÓRIO.VELCRO NA COR BRANCA COM 50 MM DE LARGURA POR 150 MM DE COMPRIMENTO, PRESO NAS PONTAS DAS BARRAS QUE COMPÕEM A CINTURA P/ AJUSTE DA LARGURA DO COLETE. FIVELAS PLÁSTICAS NA COR PRETA POSICIONADAS NA PARTE ANTERIOR DO COLETE (NA ALTURA DO PEITO) P/ REGULAGEM DA ALTURA DO COLETE. MEDIDAS DAS DUAS TIRAS DAS COSTAS EM 640 MM, DUAS TIRAS QUE SUSTENTAM O H 390 MM E DA BARRA DO H 275 MM. UNIDADE.	UNIDADE	6	17,89	107,34
8	1114272	CORRENTE EM PVC - COM ELOS, NA COR A DEFINIR, UTILIZADA PARA ISOLAMENTO OU SINALIZAÇÃO DE ÁREAS, MEDIDAS APROXIMADAS DO ELO DE: LARGURA DE 03 MM, DIAMETRO 03 MM E ALTURA DE 03 MM. METRO.	METRO	20	4,05	81,00
9	1045541	BASTÃO SINALIZADOR PARA TRÂNSITO, RESISTENTE A IMPACTOS MEDINDO MÍNIMO 54 CM DE COMPRIMENTO, ÁREA LUMINOSA VERMELHA FLUORESCENTE REFLETIVA PROTEGIDA POR TUBO TRANSPARENTE COM MÍNIMO 33 CM DE COMPRIMENTO X 4,0 CM DE DIÂMETRO, COMPOSTA POR MÍNIMO 6 LEDS DE ALTO BRILHO, E PONTA COM LANTERNA COMPOSTA POR MÍNIMO 3 LEDS BRANCOS DE ALTO BRILHO. CABO EMPUNHADOR ANTIDERRAPANTE, COM 5,0 CM DE DIÂMETRO, E CORDÃO EM NYLON. O BASTÃO SINALIZADOR POSSUI UM BOTÃO SELETOR PARA LUZ PISCANTE/FIXA/LANTERNA E DESLIGA. PESO MÁXIMO 300 GRAMAS. ALIMENTAÇÃO: 02 (DUAS) PILHAS GRANDES ALCALINAS (NÃO INCLuíDAS). AUTONOMIA DO BASTÃO: APROXIMADAMENTE 400 HORAS. UNIDADE.	UNIDADE	4	89,91	359,64