

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo	Responsável
0003340/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto	
AQUISIÇÃO CONSOLIDADO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DO PROJETO ESCOLA SEGURA, CIOSP, COETRAE E NETRAP. ID PJC: 24.03.4.049; ID CIOSP: 24.08.4.008; ID COETRAE: 24.08.4.001; ID NETRAP: 24.14.4.003	

Dados Gerais			
Situação	Início Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	12/08/2024 - 07:30	22/08/2024 - 08:15	SANDRA LUDMILA PINTO LINO
Modo de Disputa	Exibir Valor de Referência	Amparo legal	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
ITEM 001	1099610	CAIXA DE SOM ATIVA: VERTICAL LINE ARRAY: PARÂMETROS DO AMPLIFICADOR: POTÊNCIA MINIMA 500W RMS; FREQUÊNCIA 40HZ - 120KHZ; DSP DIGITAL COM 4 PROGRAMAS; DSP MENU: MODE / EQ/ POSIT SUB/SET UP/EXIT; BLUETOOTH SWITCH; MASTER VOLUME ; MIC/LINE VOLUME CONTROL; XLR LINE OUTPUT; 2CH XLR & 1/4" COMBO INPUT; AC INPUT; POWER SWITCH ON/OFF; VOLTAGEM: 220V 50/60HZ. CAIXA FULL RANGE: MIDRANGE 8X2,5"; MAX SPL 118DB; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 120HZ - 20KHZ; IMPEDÂNCIA NOMINAL DE 8OHM; SUPORTE EM BARRA DE 35MM. SUBWOOFER: BASS SUBWOOFER 12"(2,5" VC /2*50OZ);MAX SPL 120DB; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40HZ - 120HZ; AMPLIFICADOR CLASSE "D";IMPEDÂNCIA NOMINAL 8OHM. UNIDADE	UNIDADE	20	6.769,91	135.398,20
ITEM 001.1	1099610	CAIXA DE SOM ATIVA: VERTICAL LINE ARRAY: PARÂMETROS DO AMPLIFICADOR: POTÊNCIA MINIMA 500W RMS; FREQUÊNCIA 40HZ - 120KHZ; DSP DIGITAL COM 4 PROGRAMAS; DSP MENU: MODE / EQ/ POSIT SUB/SET UP/EXIT; BLUETOOTH SWITCH; MASTER VOLUME ; MIC/LINE VOLUME CONTROL; XLR LINE OUTPUT; 2CH XLR & 1/4" COMBO INPUT; AC INPUT; POWER SWITCH ON/OFF; VOLTAGEM: 220V 50/60HZ. CAIXA FULL RANGE: MIDRANGE 8X2,5"; MAX SPL 118DB; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 120HZ - 20KHZ; IMPEDÂNCIA NOMINAL DE 8OHM; SUPORTE EM BARRA DE 35MM. SUBWOOFER: BASS SUBWOOFER 12"(2,5" VC /2*50OZ);MAX SPL 120DB; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40HZ - 120HZ; AMPLIFICADOR CLASSE "D";IMPEDÂNCIA NOMINAL 8OHM. UNIDADE	UNIDADE	6	6.769,91	40.619,46
ITEM 002	1110642	MICROFONE SEM FIO - ESPECIFI-CAÇÕES DO CHASSI: CHASSI 1U PADRÃO PARA 2 MICROFONES, SENDO 2 ANTENAS PARA CADA MICROFONE - DISPLAY DA BASE (RECEIVER / RX) POSSUI INFORMAÇÕES COMO NÍVEL DE AF, RF, CARGA DAS PILHAS DO TX, FREQUÊNCIA, RX LOCK, INDICADOR DE SYNC E NÍVEL DE SQUELCH - BANDA DE FREQUÊNCIA: 615.000MHZ - 665.000MHZ - MÉTODO DE MODULAÇÃO: FM - MODO DE OSCILAÇÃO: SINTETIZADOR DE FREQUÊNCIA PLL COM BLOQUEIO DE FASE - SENSIBILIDADE: DESLOCAMENTO É IGUAL A 25KHZ E ENTRADA 6DB?V, S / N> 60DB - GRAU DE DESVIO: ± 45KHZ - LARGURA DE BANDA: 25 MHZ - RELAÇÃO S / R ABRANGENTE: > 100 DB - T.H.D ABRANGENTE: < 0,5% @ 1 KHZ - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ABRANGENTE: 50HZ ~ 18KHZ ± 3DB, TENSÃO DE SAÍDA: BALANCEADA: -20DBV / 1000 CONEXÃO DE SAÍDA: XLR BALANCEADO P10 BALANCEADO TRS FAIXA DE TEMPERATURA: -10 ° C A + 55 ° C FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC: 0,5-1A, 12-15V DC --- ESPECIFICAÇÕES DOS MICROFONES: BANDA DE FREQUÊNCIA 615.000MHZ - 665.000MHZ - MODO DE OPERAÇÃO: UHF - POTÊNCIA DE SAÍDA: 20MW - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 63HZ ~14000HZ - PRESSÃO SONORA: 130DB/SPL - BATERIA: 2X 1,5V AA - PADRÃO POLAR HANDHELD: HIPERCARDIOIDE. UNIDADE.	UNIDADE	25	5.905,79	147.644,75
		MICROFONE SEM FIO - ESPECIFI-CAÇÕES DO CHASSI: CHASSI 1U PADRÃO PARA 2 MICROFONES, SENDO 2 ANTENAS PARA CADA MICROFONE - DISPLAY DA BASE				

ITEM 002.1	1110642	(RECEIVER / RX) POSSUI INFORMAÇÕES COMO NÍVEL DE AF, RF, CARGA DAS PILHAS DO TX, FREQUÊNCIA, RX LOCK, INDICADOR DE SYNC E NÍVEL DE SQUELCH - BANDA DE FREQUÊNCIA: 615.000MHZ - 665.000MHZ - MÉTODO DE MODULAÇÃO: FM - MODO DE OSCILAÇÃO: SINTETIZADOR DE FREQUÊNCIA PLL COM BLOQUEIO DE FASE - SENSIBILIDADE: DESLOCAMENTO É IGUAL A 25KHZ E ENTRADA 6DB?V, S / N> 60DB - GRAU DE DESVIO: ± 45KHZ - LARGURA DE BANDA: 25 MHZ - RELAÇÃO S / R ABRANGENTE: > 100 DB - T.H.D ABRANGENTE: < 0,5% @ 1 KHZ - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA ABRANGENTE: 50HZ ~ 18KHZ ± 3DB, TENSÃO DE SAÍDA: BALANCEADA: -20DBV / 1000 CONEXÃO DE SAÍDA: XLR BALANCEADO P10 BALANCEADO TRS FAIXA DE TEMPERATURA: -10 ° C A + 55 ° C FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC: 0,5-1A, 12-15V DC --- ESPECIFICAÇÕES DOS MICROFONES: BANDA DE FREQUÊNCIA 615.000MHZ - 665.000MHZ - MODO DE OPERAÇÃO: UHF - POTÊNCIA DE SAÍDA: 20MW - RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 63HZ ~14000HZ - PRESSÃO SONORA: 130DB/SPL - BATERIA: 2X 1,5V AA - PADRÃO POLAR HANDHELD: HIPERCARDIOIDE. UNIDADE.	UNIDADE	8	5.905,79	47.246,32
ITEM 003	1064286	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO, COM CABO RESISTENTE DE 5M, CHAVE ON/OFF NO CORPO, IMPEDÂNCIA DE 600 OHMS, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 70HZ A 12KHZ, SENSIBILIDADE A 1KHZ: -49DB (0DB = 1V /PA), TIPO: DIAGRAMA POLAR UNIDIRECIONAL CARDIOIDE, CORPO METÁLICO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CÁPSULA DINÂMICA COM IMÃ DE NEODÍMIO, FILTRO POP MONTADO INTERNAMENTE NO GLOBO, GLOBO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CHAVE ON-OFF NO CORPO, CONECTOR XLR 3 PINOS. FASE: UMA PRESSÃO POSITIVA NO DIAFRAGMA PRODUZ UMA TENSÃO POSITIVA NO PINO 2 EM RELAÇÃO AO PINO 3. COR: PRETA OU PRATA. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. UNIDADE.	UNIDADE	56	207,90	11.642,40
ITEM 004	5836035500003	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ-SISTEMA RETRÁTIL MANUAL COM ACIONAMENTO POR MOLAS, COM VARIOS PONTOS DE PARADA TRIPÉ DE SUSTENTAÇÃO (REGULAVEL ATÉ 2,5 MTS) DOBRÁVEL EM CONJUNTO COM ESTOJO METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO BRANCO COM GANHO DE BRILHO DE 1,3 MEDIDA DA TELA-1,80 x 1,80 M (L x A)- 97 PESO MÁXIMO DA TELA COM TRIPÉ 10 KG. UNIDADE.	UNIDADE	27	896,40	24.202,80
ITEM 005	1100317	PROJETOR MULTIMÍDIA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO PROJEÇÃO ATÉ 300 POLEGADAS, 3LCD OU DLP, BRILHO MÍNIMO DE 3600 LUMENS; INTERFACE DE ENTRADA: HDMI, VGA E USB; PROJEÇÃO SEM FIO, RESOLUÇÃO NATIVA: 1.280X800 (WXGA); DURABILIDADE MÍNIMA DA FONTE LUMINOSA: 6.000 HORAS (NORMAL); 12.000 HORAS (ECO); SISTEMA DE PROJEÇÃO: WXGA, LCD TFT, CONTRASTE RATIO 15000: 1, PROJEÇÃO: FRONTAL, TRASEIRO E TETO, ALTO-FALANTE, FOCO MANUAL, ZOOM, FUNÇÃO SLEEP, FORMATO DE ÁUDIO(USB): MP3, WMA, WAV, ASF, OGG, AAC, FLAC E APE; FORMATO VIDEO SUP: (USB) MP4, AVI, MKV, RMVB, MPEG, MPG, MPV, FLV E VOB; FORMATO IMAGEM: (USB) JPEG, BMP, PNG E GIF; IDIOMA MENU: PORTUGUÊS. BIVOLT (100-240V), RUÍDO DO VENTILADOR: 28 DB / 37 DB. MULTIMÍDIA MIRACAST PARA PROJEÇÃO SEM FIO DOS ARQUIVOS DO CELULAR (COMPATÍVEL COM IOS, MAC E ANDROID), WI-FI; EXECUTA ARQUIVOS WORD, EXCEL E POWER POINT; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE.	UNIDADE	21	5.956,12	125.078,52
ITEM 005.1	1100317	PROJETOR MULTIMÍDIA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMANHO PROJEÇÃO ATÉ 300 POLEGADAS, 3LCD OU DLP, BRILHO MÍNIMO DE 3600 LUMENS; INTERFACE DE ENTRADA: HDMI, VGA E USB; PROJEÇÃO SEM FIO, RESOLUÇÃO NATIVA: 1.280X800 (WXGA); DURABILIDADE MÍNIMA DA FONTE LUMINOSA: 6.000 HORAS (NORMAL); 12.000 HORAS (ECO); SISTEMA DE PROJEÇÃO: WXGA, LCD TFT, CONTRASTE RATIO 15000: 1, PROJEÇÃO: FRONTAL, TRASEIRO E TETO, ALTO-FALANTE, FOCO MANUAL, ZOOM, FUNÇÃO SLEEP, FORMATO DE ÁUDIO(USB): MP3, WMA, WAV, ASF, OGG, AAC, FLAC E APE; FORMATO VIDEO SUP: (USB) MP4, AVI, MKV, RMVB, MPEG, MPG, MPV, FLV E VOB; FORMATO IMAGEM: (USB) JPEG, BMP, PNG E GIF; IDIOMA MENU: PORTUGUÊS. BIVOLT (100-240V), RUÍDO DO VENTILADOR: 28 DB / 37 DB. MULTIMÍDIA MIRACAST PARA PROJEÇÃO SEM FIO DOS ARQUIVOS DO CELULAR (COMPATÍVEL COM IOS, MAC E ANDROID), WI-FI; EXECUTA ARQUIVOS WORD, EXCEL E POWER POINT; ACOMPANHADO DE BOLSA DE TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE.	UNIDADE	7	5.956,12	41.692,84