

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo	Responsável
0003428/2024	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto	
AQUISIÇÃO CONSOLIDADA DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MOBILIÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SESP, PJCMT (ACADEPOL - DEMA- DEMAIS UNIDADES) E POLITEC - RECURSOS DO FNSP. ID PJC: 24.03.4.060 e PJC ID: 24.03.4.061recursos do PTA.	

Dados Gerais			
Situação	Início Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	26/08/2024 - 07:30	05/09/2024 - 08:15	MARIELE LAURA QUEVEDO GOMES FERREIRA
Modo de Disputa	Exibir Valor de Referência	Amparo legal	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
ITEM 001	1095903	MESA RETANGULAR (L=1200 MM, P=700 MM, A=740 MM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TAMPO CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD – MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS DEVEM POSSUIR DENSIDADE MÉDIA DE 565 KGf/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGf/CM² = 3.1, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTATICA KGf/CM² = 143, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGf/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 – REQUISITOS E NBR 14810-3 MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2.5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAO ERGONÔMICO DE 2.5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL, ESTRUTURAL E DE PRIVACIDADE, CONFECCIONADO COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), SELECIONADAS DE EUCALIPTO E PINUS REFLORESTADOS, AGLUTINADAS E CONSOLIDADAS COM RESINA SINTÉTICA E TERMO-ESTABILIZADAS SOB PRESSÃO, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM FILME TERMO-PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI-FOSCO E ANTI-REFLEXO. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 575 KGf/M³, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR KGf/CM² = 3.6, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTATICA KGf/CM² = 163, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL KGf/CM² = 10,2 DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 14810-1 – TERMINOLOGIA, NBR 14810-2 – REQUISITOS E NBR 14810-3 – MÉTODOS DE ENSAIO. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTO RNO DO PAINEL É ENCABEÇADO EM FITA DE POLIESTIRENO COM 0,45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT. A FIXAÇÃO PAINEL/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINIFIX. ESTRUTURAS LATERAIS CONFECCIONADAS COM TUBOS E CHAPAS METÁLICAS, SENDO A BASE SUPERIOR DE FIXAÇÃO AO TAMPO, EM TUBO DE AÇO MEDINDO: 30 X 20 X 1,2 MM DE ESPESSURA, A BASE INFERIOR EM CHAPA DE AÇO REPUXADA CURVA, DISPENSANDO DESTA FORMA O USO DE PONTEIRAS DE PVC, E COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5 MM, A COLUMA DE SUSTENTAÇÃO É COMPOSTA POR DOIS TUBOS REDONDOS VERTICAIS PARALELOS, COM Ø DE 31,75 X 1,2 MM DE ESPESSURA, E DUAS CHAPAS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM FIXADAS AOS TUBOS, SENDO, UMA INTERNA LISA E FIXA; E A OUTRA EXTERNA, COM ESTAMPO PERFURADO Ø 8 MM EM TODA A SUA ÁREA, E REMOVÍVEL, DE SAQUE FRONTAL,	UNIDADE	75	575,95	43.196,25

		QUE POSSIBILITA A PASSAGEM DE CABOS POR DUTO VERTICAL INTERNO DO SOLO ATÉ O TAMPO DA MESA. TODO O CONJUNTO É SUBMETIDO A UM PRÉ-TRATAMENTO POR FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO (LAVAGEM – DECAPAGEM – FOSFATIZAÇÃO) E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPOXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 220° C. AS ESTRUTURAS SÃO DOTADAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM NYLON INJETADO, CUJA FUNÇÃO SERÁ CONTORNAR EVENTUAIS DESNÍVEIS DE PISO. REVESTIMENTO MELAMÍNICO NA COR A SER DEFINIDA.				
ITEM 002	1104475	ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS – MDP (L=800 MM, P=500 MM, A=740 MM). DESCRIÇÃO COMPLETA ANEXA. DEMANDA EXCLUSIVA SESP. UNIDADE	UNIDADE	4	407,33	1.629,32
ITEM 003	1104473	ARMÁRIO ALTO COM DUAS PORTAS – MDP (L=800 MM, P=500 MM, A=1600 MM). DESCRIÇÃO COMPLETA ANEXA. DEMANDA EXCLUSIVA SESP. UNIDADE	UNIDADE	8	467,34	3.738,72
ITEM 004	1101629	GAVETEIRO VOLANTE, COM 03 GAVETAS, SENDO 01 PARA PASTA SUSPENSÃO E 02 COMUNS, COM DIMENSÕES APROXIMADA DE 69X46X50CM. UNIDADE.	UNIDADE	73	304,35	22.217,55
ITEM 005	1081185	POLTRONA RECLINÁVEL PARA DESCANSO COM 03 POSIÇÕES: SENTADO, LEITURA, DESCANSO E 02 ESTÁGIOS; COM ESTRUTURA EM MADEIRA E MECANISMO EM AÇO. REVESTIMENTO EM COURVIM DE FÁCIL ASSEPSIA. ENCOSTO, ASSENTO E APOIO PARA PÉS ESTOFADOS COM ESPUMA E REVESTIMENTO EM COURVIM. POSSUI APOIO PARA BRAÇOS, APOIO PARA OS PÉS E ENCOSTO PARA CABEÇA. POSSUI PERCINTAS ELÁSTICAS. ASSENTO TIPO FIXO E ENCOSTO TIPO REGULÁVEL. ALMOFADA DO ASSENTO FIXA. NÃO ACOMPANHA ALMOFADAS EXTRAS. ESPUMA: ASSENTO (DS-28), BRAÇO (DS-16) E ENCOSTO (DS-16 E SOFT). PÉS COM SAPATAS DE PVC. MEDIDAS: (APROXIMADAS) ALTURA: 90 CM LARGURA: 95 CM PROFUNDIDADE: 96 CM. PESO 45KG . SUPORTA ATÉ (KG) - 110 KG. GARANTIA DE 3 MESES PARA ESPUMAS E REVESTIMENTO E 01 ANO DE ESTRUTURA MADEIRA.	UNIDADE	60	1.800,83	108.049,80
ITEM 006	1116693	CADEIRA UNIVERSITÁRIA PARA OBESOS ATÉ 250KG - MEDIDAS AVANTAJADAS, ERGONOMICAS E CONFORTÁVEIS - ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA COM DENSIDADE MÉDIA DE 60KG/M3, MOLDADA ANATOMICAMENTE, ESPESSURA MÉDIA DE 7CM, SENDO O ENCOSTO COM SALIÊNCIA PARA PERFEITO APOIO LOMBAR E O ASSENTO COM BORDAS LATERAIS E FRONTAL ARREDONDADAS, PARA NÃO PRENDER A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO;- REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: COURISSIMO OU COURO ECOLÓGICO; TONALIDADE DA COR: CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEMANDANTE - PRANCHETA: A PRANCHETA DEVE POSSUIR EM SUAS EXTREMIDADES, UMA ESTRUTURA PLANA QUE DEVERÁ SER FORMADA POR UMA CHAPA METÁLICA DE APROXIMADAMENTE 4 MM A QUAL DEVE SER FIXADA A PRANCHETA POR MEIO DE 4 PARAFUSOS. ESSA DEVE SER CONSTITUÍDA DE AGLOMERADO E DEVE POSSUIR APROXIMADAMENTE 18 MM DE ESPESSURA, DEVERÁ TAMBÉM SER REVESTIDA, EM SUA FACE SUPERIOR, POR UM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO LISO. A OUTRA EXTREMIDADE DO CONJUNTO DEVE SER FORMADA POR UM EIXO QUE SERÁ CONFORMADO PELO PROCESSO MECÂNICO CHAMADO DE CURVAMENTO, O QUAL DEVERÁ POSSUIR UMA GEOMETRIA ESPECÍFICA QUE GARANTIRÁ, EM CONJUNTO ÀS ARTICULAÇÕES, O CORRETO MOVIMENTO DE REBATIMENTO DA PRANCHETA. ESSE CONJUNTO DEVE SER PRESO AO BRAÇO POR MEIO DE DOIS PARAFUSOS COM PORCAS. ; DIMENSÕES:- LARGURA TOTAL EXTERNA: 82 CM- LARGURA TOTAL INTERNA: 73CM- ALTURA DO ENCOSTO: 57CM- ALTURA DO CHÃO AO TOPO DO ASSENTO: 41,0 CM- PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: 50,0 CM- PROFUNDIDADE TOTAL DA CADEIRA: 70,0 CM- ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 93,0 CM - PESO DA CADEIRA: 23KG. GARANTIA: 12 MESES. OBS: MEDIDAS APROXIMADAS, SENDO ACEITAS VARIÁVEIS DE 1% PARA MAIS OU PARA MENOS. UNIDADE.	UNIDADE	6	1.919,04	11.514,24
ITEM 007	1107294	PUFF NO FORMATO PÉRA, MEDINDO 1,10M DE ALTURA COM BASE DE 0,75M, REVESTIDO COM TECIDO IMPERMEÁVEL, PREENCHIDO COM PÉROLAS DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO – EPS), COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. UNIDADE.	UNIDADE	75	314,30	23.572,50
		LONGARINA DE 03 LUGARES, COM APOIO PARA BRAÇOS EM TODOS OS ASSENTOS, PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. DIMENSÕES APROXIMADAS POR LUGAR: ASSENTOS 470X460MM (L X P) COM CANTOS ARREDONDADOS, ENCOSTO 430X480MM (L X A), ALTURA DO SOLO AO ASSENTO 450MM. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, BAIXA FADIGA E				

ITEM 008	1116459	BAIXA DEFORMAÇÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM PARA ASSENTO E ENCOSTO, DENSIDADE MÉDIA MÍNIMA DE 50 KG M³. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL EM MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PLÁSTICO PVC, PODE SER MONTADA DO LADO DIREITO OU ESQUERDO, DE MODO A ATENDER DESTROS OU CANHOTOS, MEDIDA MÍNIMA: 220 X 330 MM (LXA). REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIÉSTER/SINTÉTICO OU CURVIN NA COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO DEMANDANTE. TODA ESTRUTURA METÁLICA É SUBMETIDA A TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. MÍNIMO DE 04 SAPATAS NA PARTE INFERIOR DA BASE. A BASE DEVERÁ TER FUROS PARA PASSAGEM DE PARAFUSOS, POSSIBILITANDO A FIXAÇÃO DA ESTRUTURA AO SOLO. ENTREGUE MONTADA. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. UNIDADE.	UNIDADE	90	1.908,37	171.753,30
ITEM 009	1116463	CADEIRA FIXA ESTOFADA COM 4 PÉS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL. ESTRUTURA: PÉS E SUPORTES DO ENCOSTO FABRICADOS EM TUBO DE AÇO SAE 1008, FORMATO OBLONGO, COM DIMENSÕES 16X30X1,50MM E TUBOS DE REFORÇO SOB O ASSENTO FABRICADOS EM TUBO DE AÇO SAE 1008, FORMATO REDONDO, COM DIÂMETRO 19,05X1,20MM. ESSES TUBOS SÃO CURVADOS EM DOBRADEIRAS CNC, FURADOS E APÓS SOLDADOS EM PROCESSO DE SOLDA MIG. O ACABAMENTO DA ESTRUTURA É FEITO POR PROCESSO DE PINTURA EM EPÓXI PÓ, COM DESENGRAXE A QUENTE E FOSFATIZAÇÃO. OS 4 PÉS POSSUEM SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO PARA PROTEGER A ESTRUTURA DO CONTATO COM O PISO E, OS TUBOS DE REFORÇO SOB O ASSENTO, POSSUEM PONTEIRAS PARA PROTEÇÃO DAS ESTRUTURAS QUANDO ESSAS SÃO EMPILHADAS. ASSENTO E ENCOSTO: FEITOS POR ESTRUTURA INTERNA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO COM 25% DE CARBONATO DE CÁLCIO, COM REFORÇOS ESTRUTURAIS, POSSUINDO CAPAS EXTERNAS DE PROTEÇÃO INJETADAS EM POLIPROPILENO. NAS PEÇAS INTERNAS SÃO MONTADAS PORCAS DO TIPO GARRA ONDE A ESTRUTURA METÁLICA É FIXADA POR PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA M6. AS CAPAS EXTERNAS SÃO ENCAIXADAS POR SISTEMA TIPO MACHO-FÊMEA, DISPENSANDO O USO DE PARAFUSOS. ESPUMAS: PRODUZIDAS EM POLIURETANO FLEXÍVEL, INJETADO EM MOLDES DE ALUMÍNIO SOB ALTA PRESSÃO, TENDO UMA DENSIDADE DE 55KG/M3 PODENDO TER UMA VARIAÇÃO DE +/-5%. ESPESSURA DO ASSENTO COM 40MM E DO ENCOSTO COM 26MM. REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURRISSIMO, NA COR DEFINIDA PELA UNIDADE DEMANDANTE, COLADO NAS ESPUMAS E GRAMPEADO SOB AS ESTRUTURAS DO ASSENTO E DO ENCOSTO. BRAÇOS: EM POLIPROPILENO INJETADO, COM ALMA METÁLICA PARA A FIXAÇÃO NA CADEIRA. POSSUI MECANISMO ESCAMOTEÁVEL INJETADO EM POLIPROPILENO E PRANCHETA EM POLIPROPILENO INJETADO. DIMENSÕES: ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 465MM. ALTURA TOTAL: 820MM. LARGURA TOTAL: 550MM. PROFUNDIDADE TOTAL: 570MM. ASSENTO: 465X415MM (LXP). ENCOSTO: 475X345MM (LXA). LARGURA TOTAL COM BRAÇOS E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL: 705MM. UNIDADE.	UNIDADE	200	664,63	132.926,00
ITEM 010	1103530	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA – MODELO: STAND UP – CHASSIS EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ – BATERIA DE NO MÍNIMO 55AH CP – JOYSTICK COM POSIÇÃO ADAPATÁVEL – APOIO DE PÉ DO TIPO PLATAFORMA – CINTO DE SEGURANÇA DO TIPO ESTABILIZAÇÃO PÉLVICA – COR: PRETO – ALMOFADA DE APOIO BRAÇO – CAPA DE VELUDO NA ALMOFADA DE BRAÇO – ASSENTO DE SOBREBASE RÍGIDA – ALMOFADA DE ASSENTO ERGONÔMICA AUTOINFLÁVEL ENCOSTO RECLINÁVEL – ESTRUTURA DE APOIO DE CABEÇA DO TIPO TELESCÓPICO - TAPEÇARIA DO ENCOSTO EM BASE RÍGIDA PVC – ALMOFADA DE ENCOSTO: ERGONÔMICO – RODAS DIANTEIRAS ARO 8" - INFLÁVEL – RODAS TRASEIRAS ARO 13" - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - UNIDADE.	UNIDADE	1	17.347,22	17.347,22
ITEM 011	1103531	CADEIRA MOTORIZADA SCOOTER ELÉTRICA – EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ – 4 RODAS – BANCO GIRATÓRIO 360° REMOVÍVEL – GUIDÃO COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO DOBRÁVEL – PAINEL COM AS FUNÇÕES LIGA E DESLIGA, CONTROLE DE VELOCIDADE, IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CARGAS DAS BATERIAS E ACIONAMENTO DE BUZINA - APOIO DE BRAÇO AJUSTÁVEL (SEM FERRAMENTAS) CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT INTELIGENTE – 02 BATERIAS SELADAS - MÍNIMO DE 18AH, AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS. DESMONTÁVEL SEM USO DE FERRAMENTAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES - UNIDADE.	UNIDADE	1	7.674,50	7.674,50
		EMPILHADEIRA SEMI-ELÉTRICA DE TRAÇÃO MANUAL E ELEVÇÃO HIDRÁULICA POR ACIONAMENTO ELÉTRICO. COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 1000 QUILOS E ELEVÇÃO DE NO MÍNIMO 2600 MILÍMETROS DE ALTURA. POSSUINDO RODAS DE NYLON E AS SEGUINTE				

ITEM 012	1081608	ESPECIFICAÇÕES: ALTURA MÁXIMA DA TORRE DE NO MÍNIMO 3200 MILÍMETROS; ALTURA MÍNIMA DA TORRE DE NO MÁXIMO 1850 MILÍMETROS; COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÁXIMO 1900 MILÍMETROS; LARGURA TOTAL DE NO MÁXIMO 790 MILÍMETROS; LARGURA EXTERNA DO GARFO DE NO MÁXIMO 560 MILÍMETROS; RODA DO EIXO CONDUTOR COM DIÂMETRO DE NO MÁXIMO 200 X 50 MILÍMETROS E RODA DO EIXO DE CARGA COM DIÂMETRO DE NO MÁXIMO 80 X 74 MILÍMETROS; PESO DO EQUIPAMENTO DE NO MÁXIMO 456 QUILOS; FONTE DE ENERGIA POR CORRENTE CONTÍNUA COM BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS X 150 AMPERES COM CARREGADOR EMBUTIDO DE 220 VOLTS MONOFÁSICO. FABRICAÇÃO NACIONAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA LOCAL EM CUIABÁ COMPROVADA POR DECLARAÇÃO EXPRESSA DA EMPRESA. GARANTIA TOTAL COM MANUTENÇÃO E PEÇAS DE NO MÍNIMO 06 MESES.	UNIDADE	1	21.991,12	21.991,12
-------------	---------	--	---------	---	-----------	-----------