

### Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> SESP-PRO-2025/53877	<b>Responsável</b> SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
<b>Objeto</b> REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E SUAS UNIDADES VINCULADAS.	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 03/06/2026 - 08:30	<b>Fim Envio Propostas</b> 19/06/2026 - 08:45	<b>Pregoeiro</b> CASSIA MARQUES SOUZA DA MATTA
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Item 1	0007009	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS, TIPO SUV LEVE – COM CELA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO ANO CORRENTE, OU POSTERIOR, MOVIDO A ETANOLE GASOLINA, INJEÇÃO ELETRÔNICA, POTENCIA DO MOTOR NÃO INFERIOR A 115 CV, TORQUE NÃO INFERIOR A 15 KGFM, CAMBIO AUTOMÁTICO COM CONVERSOR DE TORQUE COM NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, OU CÂMBIO CONTINUAMENTE VARIÁVEL (CVT) QUE SIMULE AO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB E CONEXÃO BLUETOOTH, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS, CINTOS LATERAIS TRASEIROS RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS, JOGOS DE TAPETES, RODA DE FERRO OU DE LIGA LEVE PADRÃO MÍNIMO R16, VOLUME MÍNIMO DO PORTA-MALAS DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) LITROS COM O BANCO TRASEIRO NA POSIÇÃO NORMAL, COM ALTURA LIVRE DO SOLO DE NO MÍNIMO 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) MILÍMETROS, E ENTRE-EIXOS DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) MILÍMETROS, COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA GESTÃO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS EM TEMPO REAL, E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES MÁXIMAS DE POLUENTES DE ACORDO COM O PROGAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE), OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES CARACTERIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA LOGOMARCA. OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM RÁDIO TRANSCREPTOR DIGITAL, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL FIXO, CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO POSSUIR 04 (QUATRO) SUPORTES PARA O ARMAMENTO PORTÁTIL COM ACABAMENTO DE ANTI-IMPACTO NO ASSOALHO DOS AUTOMÓVEIS, COM O INTUITO DE EVITAR A DANIFICAÇÃO DA CORONHA DA ARMA DE FOGO. OS VEÍCULOS DEVERÃO SER EQUIPADOS COM CELAS NO COMPARTIMENTO DE BAGAGEM, COM ADAPTAÇÃO QUE PERMITA VENTILAÇÃO E COMUNICAÇÃO AUDIOVISUAL ENTRE A EQUIPE E O CUSTODIADO.	1 MN	24.876	8.776,30	218.319.238,80
		SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS, TIPO SUV LEVE – SEM CELA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO ANO CORRENTE, OU POSTERIOR, MOVIDO A ETANOLE GASOLINA, INJEÇÃO ELETRÔNICA, POTENCIA DO MOTOR NÃO INFERIOR A 115 CV, TORQUE NÃO INFERIOR A 15 KGFM, CAMBIO AUTOMÁTICO COM CONVERSOR DE TORQUE COM NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, OU CÂMBIO CONTINUAMENTE VARIÁVEL (CVT) QUE SIMULE AO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB E CONEXÃO BLUETOOTH, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS, CINTOS LATERAIS TRASEIROS RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS, JOGOS DE TAPETES, RODA DE FERRO OU DE LIGA LEVE PADRÃO MÍNIMO R16, VOLUME MÍNIMO DO PORTA-MALAS DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) LITROS COM O BANCO				

Item 2	0007010	<p>TRASEIRO NA POSIÇÃO NORMAL, COM ALTURA LIVRE DO SOLO DE NO MÍNIMO 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) MILÍMETROS, E ENTRE-EIXOS DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) MILÍMETROS, COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA GESTÃO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS EM TEMPO REAL, E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES MÁXIMAS DE POLUENTES DE ACORDO COM O PROGAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES CARACTERIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA LOGOMARCA. OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM RÁDIO TRANSCCEPTOR DIGITAL, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL FIXO, CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO POSSUIR 04 (QUATRO) SUPORTES PARA O ARMAMENTO PORTÁTIL COM ACABAMENTO DE ANTI-IMPACTO NO ASSOALHO DOS AUTOMÓVEIS, COM O INTUITO DE EVITAR A DANIFICAÇÃO DA CORONHA DA ARMA DE FOGO.</p>	1 MN	2.448	6.971,78	17.066.917,44
Item 3	0007006	<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OPERACIONAIS, TIPO SUV LEVE –SEM CELA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO ANO CORRENTE, OU POSTERIOR, MOVIDO A ETANOLE GASOLINA, INJEÇÃO ELETRÔNICA, POTENCIA DO MOTOR NÃO INFERIOR A 115 CV, TORQUE NÃO INFERIOR A 15 KGFM, CAMBIO AUTOMÁTICO COM CONVERSOR DE TORQUE COM NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, OU CÂMBIO CONTINUAMENTE VARIÁVEL (CVT) QUE SIMULE AO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, RÁDIO AM/FM COM ENTRADA USB E CONEXÃO BLUETOOTH, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RESTRATEIS DE TRÊS PONTOS, CINTOS LATERAIS TRASEIROS RESTRATEIS DE TRÊS PONTOS, JOGOS DE TAPETES, RODA DE LIGA LEVE ORIGINAL DE FÁBRICA PADRÃO MÍNIMO R16, VOLUME MÍNIMO DO PORTA-MALAS DE 350(TREZENTOS E CINQUENTA) LITROS COM O BANCO TRASEIRO NA POSIÇÃO NORMAL, COM ALTURA LIVRE DO SOLO DE NO MÍNIMO 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) MILÍMETROS, E ENTRE-EIXOS DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) MILÍMETROS, COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA GESTÃO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS EM TEMPO REAL, E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES MÁXIMAS DE POLUENTES DE ACORDO COM O PROGAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM RÁDIO TRANSCCEPTOR DIGITAL, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL NO PARA-BRISAS E VIDRO TRASEIRO CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO TER DIVERSIFICAÇÃO DE CORES LISAS, ATENDENDO COM NO MÍNIMO QUATRO CORES, SENDO DIVIDO DE FORMA PROPORCIONAL (EXEMPLO: 4 CORES: 25% DE CADA COR; 5 CORES; 20% DE CADA COR; ETC), VISANDO ATENDER O INTERESSE PÚBLICO, EM FUNÇÃO DOS MESMOS TEREM DESTINAÇÕES INVESTIGATIVAS. OS VEÍCULOS DEVERÃO TER DIVERSIFICAÇÃO DE MARCAS ATENDENDO COM NO MÍNIMO QUATRO MARCAS, SENDO DIVIDO DE FORMA PROPORCIONAL (EXEMPLO: 4 MARCAS: 25% DE CADA MARCA; 5 MARCAS; 20% DE CADA MARCA; ETC) VISANDO ATENDER O INTERESSE PÚBLICO, EM FUNÇÃO DOS MESMOS TEREM DESTINAÇÕES INVESTIGATIVAS. OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL VELADO NO PARA-BRISAS E VIDRO TRASEIRO, ALÉM DE ESTROBOS FRONTAL E TRASEIRO CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO VIR COM PELÍCULA AUTOMOTIVA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO EM NÍVEL MÁXIMO PERMITIDO (MAIS ESCURO) EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE TRÂNSITO VIGENTES.</p>	1 MN	4.256	5.430,51	23.112.250,56
		<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO HATCHBACK PADRÃO VELADO, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO ANO CORRENTE, OU POSTERIOR, 04 PORTAS LATERAIS, MOVIDO A ETANOL E GASOLINA, INJEÇÃO ELETRÔNICA, POTÊNCIA DO MOTOR NÃO INFERIOR A 98 CV (COM QUALQUER UM DOS COMBUSTÍVEIS), CAMBIO AUTOMÁTICO COM CONVERSOR DE TORQUE COM NO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, OU CÂMBIO CONTINUAMENTE VARIÁVEL (CVT) QUE SIMULE AO MÍNIMO 05 (CINCO) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS NAS 04 (QUATRO) RODAS, AIRBAG DUPLA FRONTAL, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RESTRATEIS DE TRÊS PONTOS, CINTOS LATERAIS TRASEIROS RESTRATEIS DE TRÊS PONTOS, JOGO DE TAPETES, PROTETOR DE CÂRTER, RODA PADRÃO MÍNIMO ARO R15, SOM COM ENTRADA PARA USB, ENTRE EIXOS COM NO MÍNIMO 2.460 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA) MILÍMETROS, VOLUME MÍNIMO DO PORTA-MALAS DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) LITROS (BANCO TRASEIRO EM POSIÇÃO NORMAL), COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA GESTÃO E</p>				

Item 4	0007008	<p>RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS EM TEMPO REAL, E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM RÁDIO TRANSCÉPTOR DIGITAL, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL NO PARA-BRISAS E VIDRO TRASEIRO CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO TER DIVERSIFICAÇÃO DE CORES LISAS, ATENDENDO COM NO MÍNIMO QUATRO CORES, SENDO DIVIDO DE FORMA PROPORCIONAL (EXEMPLO: 4 CORES: 25% DE CADA COR; 5 CORES; 20% DE CADA COR; ETC), VISANDO ATENDER O INTERESSE PÚBLICO, EM FUNÇÃO DOS MESMOS TEREM DESTINAÇÕES INVESTIGATIVAS. OS VEÍCULOS DEVERÃO TER DIVERSIFICAÇÃO DE MARCAS ATENDENDO COM NO MÍNIMO QUATRO MARCAS, SENDO DIVIDO DE FORMA PROPORCIONAL (EXEMPLO: 4 MARCAS: 25% DE CADA MARCA; 5 MARCAS; 20% DE CADA MARCA; ETC) VISANDO ATENDER O INTERESSE PÚBLICO, EM FUNÇÃO DOS MESMOS TEREM DESTINAÇÕES INVESTIGATIVAS. OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL VELADO NO PARA-BRISAS E VIDRO TRASEIRO, ALÉM DE ESTROBOS FRONTAL E TRASEIRO CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO VIR COM PELÍCULA AUTOMOTIVA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO EM NÍVEL MÁXIMO PERMITIDO (MAIS ESCURO) EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE TRÂNSITO VIGENTES.</p>	1 MN	4.536	3.049,67	13.833.303,12
Item 5	0007145	<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SEDAN, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO ANO CORRENTE, OU POSTERIOR, 04 PORTAS LATERAIS, MOVIDO À ETANOL E GASOLINA, INJEÇÃO ELETRÔNICA, POTÊNCIA DO MOTOR NÃO INFERIOR A 140 CV (COM QUALQUER UM DOS COMBUSTÍVEIS), CÂMBIO COM 05 OU MAIS MARCHAS À FRENTE E UMA À RÉ, AUTOMÁTICO, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, FREIO ABS NAS 04 (QUATRO) RODAS, AIRBAG DUPLO FRONTAL, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 PORTAS, AR QUENTE, DESEMBAÇADOR DE VIDRO TRASEIRO, CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS RESTRATEIS DE TRÊSPONTOS, CINTOS LATERAIS TRASEIROS RESTRATEIS DE TRÊS PONTOS, RETROVISORES EXTERNOS COM COMANDO ELÉTRICO, JOGO DE TAPETES, PROTETOR DE CÂRTER, PARA-CHOQUES PINTADOS NA COR DO VEÍCULO, RODADE LIGA LEVE MÍNIMO ARO R16 DE LIGA LEVE ORIGINAL DE FÁBRICA, KIT MULTIMÍDIA, SISTEMA DE ALARME ANTIFURTO, DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 2.600 MM, VOLUME MÍNIMO DO PORTA MALAS DE 440 LITROS, COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL (RASTREADOR) E TODOS OS DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM RÁDIO TRANSCÉPTOR DIGITAL, SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL NO PARA-BRISAS E VIDRO TRASEIRO CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL VELADO NO PARA-BRISAS E VIDRO TRASEIRO, ALÉM DE ESTROBOS FRONTAL E TRASEIRO CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO VIR COM PELÍCULA AUTOMOTIVA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO EM NÍVEL MÁXIMO PERMITIDO (MAIS ESCURO) EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE TRÂNSITO VIGENTES.</p>	1 MN	2.052	3.635,96	7.460.989,92
		<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP MÉDIA 4X4 DIESEL – COM CELA VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO ANO CORRENTE, OU POSTERIOR, MOVIDO A DIESEL, POTÊNCIA DO MOTOR NÃO INFERIOR A 190 CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, TRACÇÃO 4X4, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS, RODA PADRÃO MÍNIMO ARO R16, PROTETOR DE CAÇAMBA, JOGO DE TAPETES, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 (MIL) QUILOGRAMAS, COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA GESTÃO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS EM TEMPO REAL, E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES CARACTERIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO GRAFISMO E LOGOMARCAS. OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM RÁDIO TRANSCÉPTOR DIGITAL, SINALIZADOR ACÚSTICO, SINALIZADOR VISUAL FIXO E ESTROBOS CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO POSSUIR EM SUA CARROCERIA CELA DE AÇO REVESTIDA POR FIBRA EM FORMATO DE CAPOTA COM ABERTURA PARA ENTRADA DE AR, ILUMINAÇÃO INTERNA E LUZ DE</p>				

Item 6	0007149	<p>EMBARQUE. OS VEÍCULOS DEVERÃO TER ESTRIBOS LATERAIS NA COR PRETA, EM 02 (DUAS) PEÇAS DE AÇO ESTRUTURADO, FORMADAS DE CHAPA METÁLICA ANTIDERRAPANTE NA PARTE SUPERIOR, QUE DEVERÃO SER INSTALADAS SOB AS PORTAS LATERAIS DA VIATURA, TOMANDO TODO O VÃO ENTRE AS CAIXAS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. OS ESTRIBOS DEVERÃO SE PROJETER LATERALMENTE 50 MM ALÉM DO ALINHAMENTO DAS CAIXAS DAS RODAS. DEVENDO SUPORTAR ATÉ 160 KG EM CADA PEÇA. A INSTALAÇÃO DESTES ESTRIBOS TEM O OBJETIVO DE FACILITAR O RÁPIDO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS VIATURAS, ALÉM DE SUPORTAR O PESO DE UM POLICIAL EQUIPADO, DO LADO DE FORA. ALÉM DE PROTEGER A LATERAL DO VEÍCULO. PARA PROPORCIONAR MELHOR APOIO DE BRAÇOS E/OU ARMAS DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA, OS VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS DEVERÃO: PREFERENCIALMENTE ABAIXAR POR COMPLETO (COM OU SEM ADAPTAÇÃO); OU SEREM ADAPTADAS COM A INSTALAÇÃO DE SUPORTE SOBRE A PARTE DO VIDRO QUE FICAR EXPOSTA, SEM PREJUDICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DO VIDRO E O ACESSO À ÁREA EXTERNA DO VEÍCULO. ENGATE PARA REBOQUE - O VEÍCULO DEVERÁ SER DOTADO DE DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO MECÂNICO PARA REBOQUE (ENGATE), COM AS DEVIDAS LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PARA VEÍCULOS COM PBT DE ATÉ 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) QUILOGRAMAS. OS VEÍCULOS DEVERÃO TER 04 (QUATRO) SUPORTES PARA O ARMAMENTO PORTÁTIL COM ACABAMENTO DE ANTI-IMPACTO NO ASSOALHO DOS AUTOMÓVEIS, COM INTUITO DE EVITAR A DANIFICAÇÃO DA CORONHA DA ARMA DE FOGO. CONSIDERA-SE ACABAMENTO ANTI-IMPACTO, TODO SUBTERFÚGIO UTILIZADO PARA AMORTECER TRAUMAS ÀS CORONHAS, SENDO ACEITO DESDE ESPUMA VINÍLICA ACETINADA - EVA ATÉ BORRACHA SINTÉTICA. OS VEÍCULOS DEVERÃO CONTER PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO DIANTEIRO. PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO (QUEBRA-MATO), PINTURA DE PROTEÇÃO EPÓXI, DOTADO DE PROTEÇÃO TELADA PARA OS FARÓIS E ESTRUTURA QUE SUPORTE A INSTALAÇÃO DE UM GUINCHO. A PEÇA DEVERÁ RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTIOXIDANTE COM SECAGEM EM ESTUFA.</p>	1 MN	20.844	12.131,93	252.877.948,92
Item 7	0007056	<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP MÉDIA 4X4 DIESEL – COM CAPOTA MARÍTIMA, VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO ANO CORRENTE, OU POSTERIOR, MOVIDO A DIESEL, POTÊNCIA DO MOTOR NÃO INFERIOR A 190 (CENTO E NOVENTA) CAVALOS, CAMBIO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS, RODA PADRÃO MÍNIMO ARO R16, PROTETOR DE CAÇAMBA, JOGO DE TAPETES, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 (MIL) QUILOGRAMAS, COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA GESTÃO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS EM TEMPO REAL, E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES CARACTERIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO GRAFISMO E LOGOMARCAS. OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM RÁDIO TRANSCÉPTOR DIGITAL, SINALIZADOR ACÚSTICO, SINALIZADOR VISUAL FIXO E ESTROBOS CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO TER ESTRIBOS LATERAIS NA COR PRETA, EM 02 (DUAS) PEÇAS DE AÇO ESTRUTURADO, FORMADAS DE CHAPA METÁLICA ANTIDERRAPANTE NA PARTE SUPERIOR, QUE DEVERÃO SER INSTALADAS SOB AS PORTAS LATERAIS DA VIATURA, TOMANDO TODO O VÃO ENTRE AS CAIXAS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. OS ESTRIBOS DEVERÃO SE PROJETER LATERALMENTE 50 (CINQUENTA) MILÍMETROS ALÉM DO ALINHAMENTO DAS CAIXAS DAS RODAS. DEVENDO SUPORTAR ATÉ 160 (CENTO E SESSENTA) QUILOGRAMAS EM CADA PEÇA. A INSTALAÇÃO DESTES ESTRIBOS TEM O OBJETIVO DE FACILITAR O RÁPIDO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS VIATURAS, ALÉM DE SUPORTAR O PESO DE UM POLICIAL EQUIPADO, DO LADO DE FORA, ALÉM DE PROTEGER A LATERAL DO VEÍCULO. PARA PROPORCIONAR MELHOR APOIO DE BRAÇOS E/OU ARMAS DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA, OS VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS DEVERÃO: PREFERENCIALMENTE ABAIXAR POR COMPLETO (COM OU SEM ADAPTAÇÃO); OU SEREM ADAPTADAS COM A INSTALAÇÃO DE SUPORTE SOBRE A PARTE DO VIDRO QUE FICAR EXPOSTA, SEM PREJUDICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DO VIDRO E O ACESSO À ÁREA EXTERNA DO VEÍCULO. ENGATE PARA REBOQUE - O VEÍCULO DEVERÁ SER DOTADO DE DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO MECÂNICO PARA REBOQUE (ENGATE), COM AS DEVIDAS LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PARA VEÍCULOS COM PBT DE ATÉ 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTOS) QUILOGRAMAS. OS VEÍCULOS DEVERÃO CONTER PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO DIANTEIRO COM GUINCHO</p>	1 MN	8.928	9.959,36	88.917.166,08

		<p>ELÉTRICO. EM CONFORMIDADE COM O PRECONIZADO PELO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO (QUEBRA-MATO), PINTURA DE PROTEÇÃO EPÓXI, DOTADO DE PROTEÇÃO TELADA PARA OS FARÓIS E ESTRUTURA QUE SUPORTE A INSTALAÇÃO DE UM GUINCHO. A PEÇA DEVERÁ RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTIOXIDANTE COM SECAGEM EM ESTUFA; GUINCHO ELÉTRICO INTEGRADO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE TRAÇÃO 12.000 (DOZE MIL) QUILOGRAMAS FORÇA, CONTROLE REMOTO DE 03 (TRÊS) PÓLOS COM CABO DE ACIONAMENTO COM NO MÍNIMO 3,5 (TRÊS VÍRGULA CINCO) METROS DE COMPRIMENTO, CABO DE AÇO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 27 (VINTE E SETE) METROS E ESPESSURA DE 5/16". OS VEÍCULOS DEVERÃO TER 04 (QUATRO) SUPORTES PARA O ARMAMENTO PORTÁTIL COM ACABAMENTO DE ANTI-IMPACTO NO ASSOALHO DOS AUTOMÓVEIS, COM INTUITO DE EVITAR A DANIFICAÇÃO DA CORONHA DA ARMA DE FOGO. CONSIDERA-SE ACABAMENTO ANTI-IMPACTO, TODO SUBTERFÚGIO UTILIZADO PARA AMORTECER TRAUMAS ÀS CORONHAS, SENDO ACEITO DESDE ESPUMA VINÍLICA ACETINADA - EVA ATÉ BORRACHA SINTÉTICA. OS VEÍCULOS DEVERÃO TER CAPOTA MARÍTIMA QUE DEVERÁ POSSUIR DOIS VARÕES PARA IMPEDIR O ACÚMULO DE ÁGUA, COM BORRACHAS DE ALTA VEDAÇÃO.</p>				
Item 8	0007146	<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICKUP MÉDIA 4X4 DIESEL – VELADO, VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO ANO CORRENTE, OU POSTERIOR, MOVIDO A DIESEL, POTÊNCIA DO MOTOR NÃO INFERIOR A 190 (CENTO E NOVENTA) CAVALOS, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS, RODA DE LIGA LEVE ORIGINAL DE FÁBRICA PADRÃO MÍNIMO ARO R16, PROTETOR DE CAÇAMBA, JOGO DE TAPETES, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 (MIL) QUILOGRAMAS, COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA GESTÃO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS EM TEMPO REAL, E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM RÁDIO TRANSCÉPTOR DIGITAL. OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM SINALIZADOR ACÚSTICO E VISUAL VELADO NO PARABRISAS E VIDRO TRASEIRO, ALÉM DE ESTROBOS FRONTAL E TRASEIRO CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO VIR COM PELÍCULA AUTOMOTIVA NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIRO EM NÍVEL MÁXIMO PERMITIDO (MAIS ESCURO) EM CONFORMIDADE COM NORMAS DE TRÂNSITO VIGENTES.</p>	1 MN	6.122	9.127,39	55.877.881,58
		<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE 4X4, ZERO QUILOMETRO, CABINE SIMPLES, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO ANO CORRENTE OU POSTERIOR, DUAS PORTAS LATERAIS DIANTEIRAS CAPACIDADE PARA DOIS LUGARES INCLUIDO O MOTORISTA, CINTOS DE SEGURANÇA LATERAIS DIANTEIROS RETRÁTEIS DE TRÊS PONTOS E REGULAGEM EM ALTURA MOTOR MOVIDO A DIESEL, POTÊNCIA DO MOTOR, NÃO INFERIOR A 190 (CENTO E NOVENTA) CAVALOS, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) MARCHAS À FRENTE E 01 (UMA) À RÉ, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, CÂMERA DE RÉ, RODA PADRÃO MÍNIMO ARO R16, PROTETOR MOTOR, JOGO DE TAPETES, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1.000 (MIL) QUILOGRAMAS, COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA GESTÃO E RASTREAMENTO DOS VEÍCULOS EM TEMPO REAL, E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE). OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES CARACTERIZADOS CONFORME O ESPECIFICAÇÃO DO GRAFISMO E LOGOMARCAS. OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM RÁDIO TRANSCÉPTOR DIGITAL, SINALIZADOR ACÚSTICO, SINALIZADOR VISUAL FIXO E ESTROBOS CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO POSSUIR CARROCERIA TIPO BAÚ DE ALUMÍNIO ACOPLADO SOBRE O CHASSI, ADAPTADA PARA O TRANSPORTE DE QUATRO URNAS. MEDIDA DO BAÚ (PICK UP): A ALTURA DO BAÚ DEVERÁ FICAR NO MESMO NÍVEL DA CABINE DO VEÍCULO, PODENDO ULTRAPASSAR NO MÁXIMO 30 CM (TRINTA CENTÍMETROS). A LARGURA DO BAÚ DEVE SER A MESMA DA CABINE. O PISO DO BAÚ DEVE SER O MAIS BAIXO POSSÍVEL, TENDO COMO LIMITE A ALTURA MÍNIMA DE 75 CM (SETENTA E CINCO CENTÍMETROS) EM RELAÇÃO AO SOLO. SUPORTE DAS URNAS: O GRADIL DEVE SER PRODUZIDO COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA O SUPORTE DAS URNAS, COM 4 (QUATRO) COMPARTIMENTOS INDIVIDUAIS PARA ACONDICIONAMENTO DAS URNAS, DISPOSTOS EM 2 (DUAS) DIVISÕES INFERIORES E 2 (DUAS) SUPERIORES.</p>				

Item 9	0007094	<p>OS COMPARTIMENTOS DEVEM POSSUIR ROLETES CILÍNDRICOS PRODUZIDOS COM MATERIAL RESISTENTES A CORROSÃO E DEFORMAÇÃO MECÂNICA. OS COMPARTIMENTOS DEVEM POSSUIR TRAVAS INDIVIDUAIS PARA IMPEDIR A MOVIMENTAÇÃO DA URNA, DEVENDO SER FIXADA NA ALTURA QUE FIQUE ABAIXO DA ALÇA DA URNA. MEDIDA DA URNA: DEVERÃO FAZER PARTE DOS ACESSÓRIOS DO VEÍCULO QUATRO URNAS NA COR BRANCA OU CLARA CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE COMO A FIBRA DE VIDRO OU SIMILAR E QUE TENHA O PESO MÁXIMO DE 20 (VINTE) QUILOS CADA URNA. A ALTURA DA URNA NÃO DEVE SER SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) CENTÍMETROS. A LARGURA DEVE TER 60 (SESENTA) CENTÍMETROS E 2 (DOIS) METROS DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUIR 8 (OITO) ALÇAS RESISTENTES E ARTICULADAS, DISTRIBUÍDAS NAS EXTREMIDADES (PÉS E CABEÇA DA VÍTIMA) E 3 (TRÊS) NAS LATERAIS DE CADA LADO. AS URNAS DEVEM POSSUIR TAMPAS COM ALGUM SISTEMA DE TRAVAMENTO. ÁREA EXTERNA: DEVERÃO SER INSTALADOS: NO TETO DO BAÚ DE CARGA, QUATRO EXAUSTORES ELÉTRICOS. NA PARTE SUPERIOR TRASEIRA UM FAROL DE MILHA COM ACENDIMENTO INDIVIDUAL. NA TRASEIRA, ENTRE AS PORTAS E O TETO DO BAÚ, UM SINALIZADOR VISUAL PARA ADVERTÊNCIA, CONJUNTO DE 6 (SEIS) STROBOS EM LED, DE NO MÍNIMO 2W CADA, NA COR VERMELHO RUBI. NAS LATERAIS DO BAÚ DEVEM SER FIXADAS FAIXAS REFLEXIVAS. ÁREA INTERNA: O PISO DEVE SER REVESTIDO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, RESISTENTE E FACILMENTE LAVÁVEL, NA COR BRANCA OU CLARA. DEVE POSSUIR ILUMINAÇÃO COM LUZ BRANCA E COM ACENDIMENTO INDIVIDUAL. DEVERÁ SER ACOPLADO AO BAÚ UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS E DAS MÃOS DOS SERVIDORES. OS VEÍCULOS DEVERÃO CONTER PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO DIANTEIRO COM GUINCHO ELÉTRICO. PARA-CHOQUE DE IMPULSÃO (QUEBRA-MATO), PINTURA DE PROTEÇÃO EPÓXI, DOTADO DE PROTEÇÃO TELADA PARA OS FARÓIS E ESTRUTURA QUE SUPORTE A INSTALAÇÃO DE UM GUINCHO. A PEÇA DEVERÁ RECEBER PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA E TRATAMENTO ANTIOXIDANTE COM SECAGEM EM ESTUFA; GUINCHO ELÉTRICO INTEGRADO DE CAPACIDADE MÍNIMA DE TRAÇÃO 12.000 (DOZE MIL) QUILOGRAMAS FORÇA, CONTROLE REMOTO DE 03 (TRÊS) PÓLOS COM CABO DE ACIONAMENTO COM NO MÍNIMO 3,5 METROS DE COMPRIMENTO, CABO DE AÇO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 27M.</p>	1 MN	720	14.997,20	10.797.984,00
Item 10	0007151	<p>SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMIONETE, CABINE DUPLA, ZERO QUILOMETRO, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO DO ANO CORRENTE, OU POSTERIOR, MOVIDO A DIESEL, POTÊNCIA DO MOTOR NÃO INFERIOR A 190 (CENTO E NOVENTA) CAVALOS, CÂMBIO AUTOMÁTICO COM NO MÍNIMO 06 (SEIS) MARCHAS A FRENTE E 01 (UMA) A RÉ, TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO ASSISTIDA, AR CONDICIONADO, FREIO A DISCO NAS RODAS DIANTEIRAS, RODA PADRÃO MÍNIMO ARO R16, PROTETOR DE CAÇAMBA, JOGO DE TAPETES, CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 1000 (MIL) QUILOGRAMAS, COM EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL (RASTREADOR) E DEMAIS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, EMISSÕES MÁXIMAS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CONTROLE DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES (PROCONVE), OS VEÍCULOS DEVERÃO SER ENTREGUES CARACTERIZADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO GRÁFISMO E LOGOMARCAS. OS VEÍCULOS DEVERÃO ESTAR EQUIPADOS COM RÁDIO TRANSEPTOR DIGITAL, SINALIZADOR ACÚSTICO, SINALIZADOR VISUAL FIXO E ESTROBOS CONFORME DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS. OS VEÍCULOS DEVERÃO TER ESTRIBOS LATERAIS NA COR PRETA, EM 02 (DUAS) PEÇAS DE AÇO ESTRUTURADO, FORMADAS DE CHAPA METÁLICA ANTIDERRAPANTE NA PARTE SUPERIOR, QUE CAIXAS DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. OS ESTRIBOS DEVERÃO SE PROJETER LATERALMENTE 50 MM ALÉM DO ALINHAMENTO DAS CAIXAS DAS RODAS. DEVENDO SUPORTAR ATÉ 160 (CENTO E SESENTA) QUILOGRAMAS EM CADA PEÇA. A INSTALAÇÃO DESTES ESTRIBOS TEM O OBJETIVO DE FACILITAR O RÁPIDO EMBARQUE E DESEMBARQUE DAS VIATURAS, ALÉM DE SUPORTAR O PESO DE UM POLICIAL EQUIPADO, DO LADO DE FORA, ALÉM DE PROTEGER A LATERAL DO VEÍCULO. PARA PROPORCIONAR MELHOR APOIO DE BRAÇOS E/OU ARMAS DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA, OS VIDROS DAS PORTAS TRASEIRAS DEVERÃO: PREFERENCIALMENTE ABAIXAR POR COMPLETO (COM OU SEM ADAPTAÇÃO); OU SEREM ADAPTADAS COM A INSTALAÇÃO DE SUPORTE SOBRE A PARTE DO VIDRO QUE FICAR EXPOSTA, SEM PREJUDICAR O CORRETO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA DO VIDRO E O ACESSO À ÁREA EXTERNA DO VEÍCULO. ENGATE PARA REBOQUE - O VEÍCULO DEVERÁ SER DOTADO DE DISPOSITIVO DE ACOPLAMENTO MECÂNICO PARA REBOQUE (ENGATE), COM AS DEVIDAS LIGAÇÕES ELÉTRICAS, PARA VEÍCULOS COM PBT DE ATÉ 3.500 KG. COMPARTIMENTO PARA O TRANSPORTE DE CÃES –</p>	1 MN	828	16.921,17	14.010.728,76

		<p>MEDIDAS MÍNIMAS PARA O TRANSPORTE DE 2 (DOIS) CÃES: 95 (NOVENTA E CINCO) CENTÍMETROS DE ALTURA X 80 (OITENTA) CENTÍMETROS DE PROFUNDIDADE E 1,40 (UM VÍRGULA QUARENTA) CENTÍMETROS DE LARGURA (70 CM PARA CADA BOX). CAPOTA DE FIBRA DE VIDRO, COM ESTRUTURA DE AÇO REFORÇADA COM ALTURA INTERNA MÍNIMA DE 1200 (MIL E DUZENTOS) MILÍMETROS E PORTAS TRASEIRAS MODELO FOLHA DUPLA, COM COMPARTIMENTO FRONTAL (ENTRE O CÃO E OS POLICIAIS) PARA O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS COM PORTAS DE ABERTURA PARA CIMA COM SISTEMA DE MOLAS GÁS E SISTEMA DE TRINCO COM CHAVES PARA A LATERAL DIREITA E ESQUERDA DO VEÍCULO, COM ACABAMENTO INTERNO EM PINTURA A BASE DE QUANTIL NO TOM BRANCO, ILUMINAÇÃO TIPO FLUORESCENTE DE 9W DE POTÊNCIA NO CENTRO DA CAPOTA COM ACIONAMENTO NA CABINE. CAPOTA COM VIDROS VIGIA NAS PORTAS TRASEIRAS, COM SISTEMA DE TRINCO E CHAVE DE ABERTURA EXTERNA, COM BRAKE LIGHT INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DA CAPOTA, DEVENDO SER ADEQUADA AO VEÍCULO. COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE CÃES REVESTIDO INTERNAMENTE COM ISOLANTE TÉRMICO, CONFECCIONADO DE MATERIAL RESISTENTE À UMIDADE (CLIMATIZADOR) E RESSECAMENTO (CONDICIONADOR DE AR), COM O OBJETIVO DE MANTER O EQUILÍBRIO DE UMIDADE E TEMPERATURA DO AMBIENTE EM TELA. INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR E CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO (INDEPENDENTE DO TRANSPORTE DE POLICIAIS), PARA O COMPARTIMENTO DE TRANSPORTE DE CÃES COM CANALIZAÇÕES INDIVIDUAIS PARA CADA BOXE; COMPUTADOR DE BORDO COM ACIONAMENTO E CONTROLE DE UMIDADE (CLIMATIZADOR) E TEMPERATURA (CONDICIONADOR DE AR) AMBIENTE, LOCALIZADO NO SALÃO DE TRANSPORTE DOS POLICIAIS. COMPARTIMENTO PARA TRANSPORTE DE CÃES, COMPOSTA POR 02 (DOIS) BOXES INDIVIDUAIS, COM REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA NAS LATERAIS SUPERIORES.</p>				
Item 11	0007013	<p>LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, ZERO QUILOMETRO, VIATURA ADAPTADA PARA UNIDADE AUTORESGLATE "TIPO C" (AMBULÂNCIA) DE ACORDO COM PORTARIA N.º 2048, DE 05/11/2002, LONGO DE TETO ALTO, ORIGINAL DE FÁBRICA, ATENDER DELIBERAÇÃO N.º 64 /2008 CONTRAN, MODELO DO ANO DA ENTREGA OU DO ANO POSTERIOR, COM CARROCERIA MONOBLOCO CONSTRUÍDA EM AÇO OU MONTADO SOBRE CHASSI (ORIGINAL DE FÁBRICA), ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA "TIPO C" COM COMPARTIMENTAÇÃO LATERAL (LADO ESQUERDO) PARA MATERIAIS DE SALVAMENTO COM PORTA ABERTURA DO TIPO VERTICAL COM TRAVA CONFORME DESCRIÇÃO, PORTA LATERAL CORREDIÇA DIREITA E PORTAS TRASEIRAS COM ABERTURA DE NO MÍNIMO 90° E 180° OU 90° E 270° PARA ACESSO AO PORTAMALAS. EQUIPADO COM SISTEMA AIRBAG, TANTO PARA MOTORISTA QUANTO PARA O PASSAGEIRO DA CABINE E CINTOS DE SEGURANÇA PARA OCUPANTES DA CABINE DE 03 PONTOS. FABRICAÇÃO NACIONAL OU MERCOSUL. MOTOR DIANTEIRO PREFERENCIALMENTE DE QUATRO CILINDROS, MOVIDO A ÓLEO DIESEL. TRACÇÃO TRASEIRA OU DIANTEIRA COM SISTEMA DE FREIOS ANTIBLOCANTE (ABS) E DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM (EBD). DEVIDAMENTE LICENCIADA E EMPLACADA NO DETRAN – MT, DIREÇÃO HIDRÁULICA INTEGRAL OU ELÉTRICA. MÍNIMO DE 05 MARCHAS À FRENTE E 01 MARCHA À RÉ. AR CONDICIONADO NA CABINE E SALÃO DE ATENDIMENTO. A ALTURA MÁXIMA ENTRE O PISO DO ASSOALHO DO SALÃO E O SOLO DEVERÁ SER DE 720 MM. A ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVERÁ SER ORIGINAL DE FÁBRICA, SEM QUE SEJA ALTERADA A PARTE CONSTRUTIVA DA AMBULÂNCIA. VOLUME, MÍNIMO, DO COMPARTIMENTO DE CARGA: 10 M3. COR VERMELHA. DISPOSITIVO LUMINOSO E SONORO. GRAFISMO CONFORME PADRÃO CBMMT. DESCRIÇÃO CONFORME ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA. SEM MOTORISTA; MANUTENÇÃO A CARGO DA CONTRATADA. MENSAL. (DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES A SER REPASSADO PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO)</p>	1 MN	1.800	18.075,98	32.536.764,00