

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo PJC-PRO-2026/01276	Responsável SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Objeto Aquisição de material elétrico (consumo) do tipo cabos, refletores, disjuntores e outros para atender a demanda consolidada da SESP e unidades vinculadas.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 17/07/2026 - 00:00	Fim Envio Propostas 29/07/2026 - 08:45	Pregoeiro MARIELE LAURA QUEVEDO GOMES FERREIRA
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	0002582	SOQUETE - BASE:: E27 BORNE EMBUTIDO; TENSÃO: 250 VAC; APLICAÇÃO: PARA LAMPADA; DIMENSÕES: LARGURA: 5,8CM - ALTURA: 4,8 CM.	1 UN	400	1,56	624,00
Grupo 1	0017472	LÂMPADA - TIPO: LED; TENSÃO: BIVOLT 110/220; COMPRIMENTO: 120 CM; POTENCIA: 18 W; DIÂMETRO: T8 (26MM); BASE: SOQUETE G13; TEMPERATURA DE COR: 6500K; COR: BRANCA; MODELO: TUBULAR..	1 UN	1.275	9,12	11.628,00
Grupo 1	0012596	LÂMPADA - TIPO: LED; TENSÃO: BIVOLT 110/220; VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS; POTENCIA: 50W; COR DA LUZ: BRANCO; TIPO DE SOQUETE: E27; TEMPERATURA DE COR: 6500K; FLUXO LUMINOSO: IGUAL OU MAIOR QUE 4000lm.	1 UN	1.660	16,79	27.871,40
Grupo 1	0011590	LÂMPADA - TIPO: LED BULBO; TENSÃO: BIVOLT 110/220; POTENCIA: 20W; TEMPERATURA DE COR: 6500K; COR: BRANCA.	1 UN	1.530	13,91	21.282,30
Grupo 1	0002344	LUMINÁRIA - TIPO: PLAFON; COR: BRANCO; MATERIAL: PLÁSTICO; DIÂMETRO: APROXIMADAMENTE 15CM; ALTURA: APROXIMADAMENTE 5CM; TENSÃO: ATÉ 250 VOLTS; POTÊNCIA NOMINAL: 100W; FIXAÇÃO: PARAFUSO QUE DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO; TIPOS DE SOQUETE: E27; MODELO: SOBREPOR; MATERIAL SOQUETE: PORCELANA.	UN 1 UN	1.660	4,62	7.669,20
Grupo 2	0005794	REFLETOR - TIPO: LED; POTENCIA: 100 W; FLUXO LUMINOSO: 7500 LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75 LM/W; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º graus; TEMPERATURA DA COR: 6500 K; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP65; TENSÃO: BIVOLT - 100V/240V; IRC: >70; TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C; FATOR DE POTÊNCIA: >0,50; FREQUÊNCIA: 60HZ; VIDA ÚTIL: 25000 HORAS.	1 UN	700	26,71	18.697,00
Grupo 2	0015836	REFLETOR - TIPO: LED; POTENCIA: 300W; FLUXO LUMINOSO: 19000 LUMÉNS; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 75 LM /W; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º graus; TEMPERATURA DA COR: 6500 K; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP67; TENSÃO: BIVOLT - 100V/240V; VIDA ÚTIL: 25000 HORAS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SLIM; COR DA LUZ: BRANCO FRIO.	1 UN	1.557	36,67	57.095,19
Grupo 2	0009049	REFLETOR - TIPO: LED; POTENCIA: 500 Wats; FLUXO LUMINOSO: 45000 LM; EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70 LM/W; ÂNGULO DE ABERTURA: 120º graus; TEMPERATURA DA COR: 6500 K; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP67; TENSÃO: BIVOLT - 100V/240V; TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40° C; FREQUÊNCIA: 60HZ; VIDA ÚTIL: 25000 HORAS.	1 UN	890	104,40	92.916,00
Grupo 3	0012648	CABO ELETRICO - TIPO: FLEXÍVEL, ANTICHAMA BWF-B; COR: PRETO OU VERMELHO; MATERIAL: COBRE; COMPRIMENTO: 100 M; TENSÃO NOMINAL: 750V; ESPESSURA: 2,5MM; COM: SELO DO INMETRO.	RL 100 MT	384	158,73	60.952,32
		CABO ELETRICO - TIPO: FLEXÍVEL, ANTICHAMA BWF-B; COR: PRETO; INDICADO PARA: INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, PAINÉIS DE COMANDO, SINALIZAÇÃO E				

Grupo 3	0005593	NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS MOTORIZADOS, EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS; SEÇÃO NOMINAL: 4 MM2; ISOLAMENTO: COM PVC, TIPO PVC/A PARA 70°C; MATERIAL: COBRE; NORMA TÉCNICA: NBR 7288:2018; NBR NM 280:2011; NBR 6251:2018; FORMATO: ROLO; COMPRIMENTO: 100 M; UNIDADE DE CÁLCULO: M; TENSÃO NOMINAL: ATÉ 450/750 V; CLASSE DE ENCORDAMENTO: 4 OU 5 (FLEXÍVEIS), DEPENDENDO DO FABRICANTE OU RESPECTIVA SEÇÃO NOMINAL; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 1; COMPOSIÇÃO: FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE.	RL 100 MT	311	335,41	104.312,51
Grupo 3	0005596	CABO ELETRICO - TIPO: FLEXÍVEL, ANTICHAMA BWF-B; COR: PRETO; INDICADO PARA: INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, PAINÉIS DE COMANDO, SINALIZAÇÃO E NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS MOTORIZADOS, EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS; SEÇÃO NOMINAL: 6 MM2; ISOLAMENTO: COM PVC, TIPO PVC/A PARA 70°C; MATERIAL: COBRE; NORMA TÉCNICA: NBR 7288:2018; NBR NM 280:2011; NBR 6251:2018; FORMATO: ROLO; COMPRIMENTO: 100 M; UNIDADE DE CÁLCULO: M; TENSÃO NOMINAL: ATÉ 450/750 V; CLASSE DE ENCORDAMENTO: 4 OU 5 (FLEXÍVEIS), DEPENDENDO DO FABRICANTE OU RESPECTIVA SEÇÃO NOMINAL; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 1; COMPOSIÇÃO: FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE.	RL 100 MT	181	465,76	84.302,56
Grupo 3	0005573	CABO ELETRICO - TIPO: FLEXÍVEL, ANTICHAMA BWF-B; COR: PRETO; INDICADO PARA: INSTALAÇÕES INTERNAS FIXAS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E RESIDENCIAIS DE LUZ E FORÇA, PAINÉIS DE COMANDO, SINALIZAÇÃO E NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS MOTORIZADOS, EMBUTIDOS EM ELETRODUTOS, BANDEJAS OU CANALETAS; SEÇÃO NOMINAL: 10 MM2; ISOLAMENTO: COM PVC, TIPO PVC/A PARA 70°C; MATERIAL: COBRE; NORMA TÉCNICA: NBR 7288:2018; NBR NM 280:2011; NBR 6251:2018; FORMATO: ROLO; COMPRIMENTO: 100 M; UNIDADE DE CÁLCULO: M; TENSÃO NOMINAL: ATÉ 450/750 V; CLASSE DE ENCORDAMENTO: 4 OU 5 (FLEXÍVEIS), DEPENDENDO DO FABRICANTE OU RESPECTIVA SEÇÃO NOMINAL; QUANTIDADE DE CONDUTORES: 1; COMPOSIÇÃO: FIOS DE COBRE NU, ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE.	RL 100 MT	101	881,91	89.072,91
Grupo 4	0012242	FITA ADESIVA - TIPO: DUPLA FACE; MATERIAL: SILICONE; COR: TRANSPARENTE; MEDIDAS: 19 MM X 2 M; FORMATO: ROLO.	1 UN	105	9,61	1.009,05
Grupo 4	0005466	FITA ISOLANTE - FORMATO: ROLO; MEDIDAS: 19 MM DE LARGURA X 20 M DE COMPRIMENTO; RESISTÊNCIA: ATÉ 750 V; UTILIZAÇÃO: DOMÉSTICA PARA PEQUENOS REPAROS ELÉTRICOS; NORMA TÉCNICA: ABNT NBR NM 60454-1:2007; ABNT NBR NM 60454-2:2007; ABNT NBR NM 60454-3:2007; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SENSÍVEIS À PRESSÃO PARA FINS ELÉTRICOS; INDICAÇÃO DE USO: ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS 110V / 220V; PROTEÇÃO: MECÂNICA DE CABOS E FERRAMENTAS, BANDAGENS DE CHICOTES PARA APLICAÇÕES INDUSTRIAIS E AUTOMOTIVAS; CLASSE: B - USO GERAL E INDUSTRIAL ATÉ 750 V; TIPO: ADESIVA ANTICHAMA.	1 UN	390	12,18	4.750,20
Grupo 4	1049125	FILTRO DE LINHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS : 5 TOMADAS, PADRÃO NOVO (NBR 14136), COM PROTEÇÃO CONTRA CURTOS CIRCUITOS E SOBRECARGAS, BOTÃO LIGA/DESLIGA, LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO E FUSÍVEL RESERVA, TENSÃO DE OPERAÇÃO 127/220V, COMPRIMENTO DO CABO DE NO MÍNIMO 3 METROS, GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO. UNIDADE.	1 UN	391	37,40	14.623,40
Grupo 4	1076483	CANAleta BRANCO/BEGE, PVC, DIMENSÃO 20MM X 10MM X 2000MM (2MTS), COM 2 DIVISÕES, DO TIPO BARRA COM DUPLA FACE NO VERSO INTEIRO (2M). UNIDADE	1 UN	485	7,57	3.671,45
Grupo 4	1097877	RELE PREMIUM 1000W BIVOLT. UNIDADE.	1 UN	1.105	15,70	17.348,50
Grupo 4	0005633	INTERRUPTOR - TENSÃO: 250 V; AMPERAGEM: 10A; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2; NORMA TÉCNICA: ABNT NBR 14136:2012 VERSÃO CORRIGIDA 4:2013; ABNT NBR IEC 60669:2014; ABNT NBR 14565:2019; ABNT NBR 5410: 2004 VERSÃO CORRIGIDA:2008; CONTEM: DOIS MÓDULOS (2 INTERRUPTORES SIMPLES), SUPORTE PARA PLACA E PLACA COM DOIS POSTOS; MODELO: SIMPLES; MEDIDAS: 4" X 2"; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR.	1 UN	245	12,11	2.966,95
Grupo	0006293	TOMADA - AMPERAGEM: 20A; VOLTAGEM: BIVOLT 100-250V~; TIPO: PADRÃO; CONJUNTO: CONTENDO ESPELHO COM DOIS POSTOS + SUPORTE PARA ESPELHO + DOIS MÓDULOS; PADRAO DA TOMADA: 2 TOMADAS 2P+T; QUANTIDADE DE MÓDULOS: 2; MATERIAL: NYLON ADITIVADO + ABS + POLICARBONATO; MATERIAL DOS CONTATOS ELÉTRICOS: LIGAS DE COBRE E PRATA;	1 UN	110	12,76	1.403,60

4		PROTEÇÃO: CONTRA RAIOS UV - NÃO ALTERA A COR, E ANTICHAMAS - NÃO PROPAGA A CHAMA; FIXAÇÃO DOS CONDUTORES: BORNE PARAFUSO; DIMENSÕES DA PLACA: 123 X 82 MM; SEÇÃO DE CABO SUPOSTADA: DE 1,5 A 2,5 MM; ACABAMENTO: BRANCO ALTO BRILHO - NÃO ADERE POEIRA.				
Grupo 4	0002554	TOMADA - AMPERAGEM: 10A; VOLTAGEM: 250V; TIPO: DUPLA; MODELO: EMBUTIR; COR: BRANCA; PADRÃO: 3 PINOS - N; MODULO: 2P+T.	1 UN	160	11,57	1.851,20
Grupo 4	0012698	PARAFUSO - TIPO CABEÇA: CHATA; COMPRIMENTO: 3,5 CM; MATERIAL: AÇO ZINCADO; DIÂMETRO: 4 MM; TIPO DE FENDA: PHILIPS; TAMANHO: Nº 6; ACOMPANHA: BUCHA PARA INSTALAÇÃO.	UND 1 UN	2.040	0,20	408,00
Grupo 4	1079976	PARAFUSO 10MM, CABEÇA SEXTAVADA , COM BUCHA PLÁSTICA S10. UNIDADE.	1 UN	2.040	0,67	1.366,80
Grupo 4	1079975	PARAFUSO 8,00MM, CABEÇA (FENDA /PHILIPS), COM BUCHA PLÁSTICA S 8. UNIDADE.	1 UN	2.040	0,36	734,40
Grupo 4	0000433	CAIXA PARA DIJUNTOR - MATERIAL: PLÁSTICO; MODELO: SOBREPOR; UTILIZAÇÃO: AR CONDICIONADO.	1 UN	65	15,33	996,45
Grupo 4	1047062	TOMADA SOBREPOR 3 PINOS, 10 AMPERES, 250 V, COMPLETA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. UNIDADE.	1 UN	140	7,19	1.006,60
Grupo 4	1051144	TOMADA DUPLA, 2P+T, 20A, 250V, DE EMBUTIR. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. UNIDADE.	1 UN	185	12,06	2.231,10
Grupo 5	1083040	DISJUNTOR BIPOLAR DIN 16A. UNIDADE	1 UN	260	18,09	4.703,40
Grupo 5	1083044	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 25A. UNIDADE	1 UN	70	35,12	2.458,40
Grupo 5	0006202	DISJUNTOR - TIPO: DIN/IEC 32A BIPOLAR.	1 UN	135	25,26	3.410,10
Grupo 5	0002633	DISJUNTOR - TIPO: TRIPOLAR 32 A; CURVA: C; TENSÃO: 220/380V; CAPACIDADE DE RUPTURA: 3 KA.	1 UN	60	37,81	2.268,60
Grupo 5	0005667	DISJUNTOR - TIPO: DIN/IEC BIPOLAR 40A; PROTEÇÃO: CONTRA CURTO-CIRCUITO POR AÇÃO MAGNÉTICA QUE EFETUA A ABERTURA DO DISJUNTOR COM O AUMENTO INSTANTÂNEO DA CORRENTE ELÉTRICA; UTILIZAÇÃO: EM RESIDÊNCIAS E COMÉRCIOS; CORRENTE NOMINAL: 40 A 50A; CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E TENSÃO DE ISOLAÇÃO: CONFORME NORMA TÉCNICA REFERENCIADA; NORMA TÉCNICA: NBR 60898/04; MODELO: TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC).	1 UN	120	23,94	2.872,80
Grupo 5	0005669	DISJUNTOR - TIPO: DIN/IEC TRIPOLAR 40A; PROTEÇÃO: CONTRA CURTO-CIRCUITO POR AÇÃO MAGNÉTICA QUE EFETUA A ABERTURA DO DISJUNTOR COM O AUMENTO INSTANTÂNEO DA CORRENTE ELÉTRICA; UTILIZAÇÃO: EM RESIDÊNCIAS E COMÉRCIOS; CORRENTE NOMINAL: 10 A 50A; CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO E TENSÃO DE ISOLAÇÃO: CONFORME NORMA TÉCNICA REFERENCIADA; NORMA TÉCNICA: NBR 60898/04; MODELO: TERMOMAGNÉTICO PARA TRILHO DIN (IEC).	1 UN	100	28,56	2.856,00
Grupo 5	0005668	DISJUNTOR - TIPO: DIN/IEC TRIPOLAR 125A; CORRENTE NOMINAL: 100 A 250A; FUNCIONAMENTO: DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO, QUE FUNCIONA COMO UM INTERRUPTOR AUTOMÁTICO PARA PROTEÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CONTRA POSSÍVEIS DANOS CAUSADOS POR CURTO-CIRCUITOS E SOBRECARGAS ELÉTRICAS; NUMERO DE POLO: TRIPOLAR; POSSUI: DISPARO MAGNÉTICO (PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITO) E DISPARO TÉRMICO (PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA) AJUSTÁVEIS; NORMA TÉCNICA: NBR 60898 /04; CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO: 35 KA; MODELO: TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL.	1 UN	55	113,21	6.226,55