

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo	Responsável
27/011.864/2023	Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul
Objeto	
AQUISIÇÃO DE CORRELATOS	

Dados Gerais			
Situação	Início Envio Propostas	Fim Envio Propostas	Pregoeiro
Aguardando Abertura	03/10/2024 - 12:00	23/10/2024 - 08:29	Assis Trindade da Cunha Junior
Modo de Disputa	Exibir Valor de Referência	Amparo legal	
Valor Total	Sim	Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
ITEM 001	0017575	Balança - Tipo: antropométrica infantil; Capacidade: até 16 kg; Modo de operação: digital; Dimensões da concha: mínimo 540 x 290 (mm); Exigência: possui tara.	1 - Unidade	1	1.079,83	1.079,83
ITEM 002	0017394	Balança - Tipo: antropométrica para obesos; Capacidade: obeso (até 300 kg); Modo de operação: digital; Régua antropométrica: até 2 metros.	1 - Unidade	4	2.162,96	8.651,84
ITEM 003	0017518	Balança - Tipo: balança mecânica SAE 1020, plataforma em aço carbono, com pintura industrial martelada com capacidade de 300kg x divisão de 100 gramas, plataforma 41x57cm.	1 - Unidade	6	1.300,00	7.800,00
ITEM 004	0017231	Cama Hospitalar - Tipo: fawler elétrica; Uso: ambiente hospitalar e outros; Movimentos: mínimos: cabeceira, fawler, trendelemburg, reverso do trendelemburg, cardíaco, vascular, elevação de altura e cpr; Leito: em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro; Acompanha: colchão compatível, mínimo densidade 28; Requisito: grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, dotada de cilindro pneumático; cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível; Para-choque de proteção em pvc, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira; Rodízios: de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal; Estrutura: em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó; Motores e caixas de comando: blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira; Base: revestida com tampa de proteção resistente a impactos; Capacidade de carga: no mínimo 180kg; Alimentação elétrica: a ser definida pela entidade solicitante.	1 - Unidade	109	19.884,95	2.167.459,55
ITEM 005	0015924	Maca - Tipo: carro hidráulico avançado; Dados Complementares: Leito Confeccionado em chapa de aço inoxidável de 1,20 mm, estruturado com tubo de aço inoxidável de 25 x 25 x 1,20 mm, dorso com elevação de altura através de cremalheira, para-choque para proteção de parede e suporte de soro; Dimensões: com variação admitida de (+/-5%); Externas: 2,00 x 0,90m e Internas: 1,85 x 0,80m; Altura ajustável variando ao menos entre: 0,60 à 0,90m.; Requisito: Movimentos: dorso regulável por meio de cremalheira de aço inoxidável. Movimentos de elevação por sistema hidráulico a pedal, Trendelemburg e Reverso do Trendelemburg acionados por pistão a gás; Capacidade: até 180 kg ; Rodízios: diâmetro de 125 mm, com freios de dupla ação em diagonal; Acessórios: colchonete revestido em courvin fabricado em espuma laminada com 05 cm de espessura padrão D-28 nas dimensões do leito- Suporte para cilindro; – Suporte de soro modelo haste para fixação no próprio carro maca.	1 - Unidade	17	17.632,22	299.747,74
ITEM 006	0017351	Maca - Tipo: carro simples; Material: confecção aço inoxidável; Requisito: possui suporte de soro/colchonete, grades laterais.	1 - Unidade	22	3.240,00	71.280,00
ITEM 007	0014512	Maca - Tipo: para transporte de cadáver; Medida mínima: 1,90m x 0,55m x 0,80m (c x l x a); Material: aço inoxidável; Requisito: sem grades de proteção, leito fixo, com rebaixo e dreno para escoamento de líquidos;04 rodízios, sendo dois com freios; acompanhar suporte para balde de 5l em inox.	1 - Unidade	2	4.843,14	9.686,28
ITEM	0017393	Cilindro - Tipo: de gases medicinais; Capacidade: de 3 até 10l; Não possui: suporte com rodízios; Acessórios: válvula,	1 - Unidade	15	2.119,78	31.796,70

008		manômetro e fluxômetro; Material de confecção: aço.				
ITEM 009	0012496	Detector hospitalar / laboratorial - Uso: detector para batimento cardíaco fetal; Tipo: de mesa; Display: digital; Requisito: saída para fone de ouvido; Faixa de medição: mínimo de 50 a 210 bpm; Faixa de frequência: 2.1 MHz $\pm$ 10%; Alimentação elétrica: 110 / 220 V.	1 - Unidade	3	1.331,48	3.994,44
ITEM 010	0017410	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: elevador para transposição de leito; Material de confecção: aço ou alumínio; Composição: até 200 kg / elétrico.	1 - Unidade	2	17.245,77	34.491,54
ITEM 011	0016712	Esfigmomanômetro - Tipo: analógico; Uso: adulto; Material de confecção da braçadeira: nylon.	1 - Unidade	37	295,83	10.945,71
ITEM 012	0028378	Esfigmomanômetro - Tipo: de Braço; Faixa de operação: 0mm /hg a 300mm/hg; material braçadeira: nylon; Tamanho: infantil; Requisitos: portátil, manômetro aneroide com visor graduado, pera de borracha com válvula anti refluxo, manguito em borracha sem emendas, fecho em velcro resistente, verificado e aprovado pelo INMETRO.	1 - Unidade	25	105,43	2.635,75
ITEM 013	0022079	Esfigmomanômetro - Tipo: analógico; Uso: obeso; Material de confecção da braçadeira: nylon.	1 - Unidade	15	170,00	2.550,00
ITEM 014	0028378	Esfigmomanômetro - Tipo: de Braço; Faixa de operação: 0mm /hg a 300mm/hg; material braçadeira: nylon; Tamanho: infantil; Requisitos: portátil, manômetro aneroide com visor graduado, pera de borracha com válvula anti refluxo, manguito em borracha sem emendas, fecho em velcro resistente, verificado e aprovado pelo INMETRO.	1 - Unidade	10	522,22	5.222,20
ITEM 015	0022079	Esfigmomanômetro - Tipo: analógico; Uso: obeso; Material de confecção da braçadeira: nylon.	1 - Unidade	64	142,94	9.148,16
ITEM 016	0017426	Esfigmomanômetro - Tipo: de pedestal; Dados complementares: tipo aneroide; Uso: adulto; Material de confecção: aço / ferro pintado; Braçadeira/ fecho: nylon/ metal.	1 - Unidade	26	183,75	4.777,50
ITEM 017	0005367	Estetoscópio - Tipo: duplo; Material: tubo Y em PVC, câmara de som em liga de alumínio, olivas macias, mola em aço cromado com borda emborrachada ; Uso: adulto; Função: auscultação cardíaca e pulmonar; Requisito: fone biauricular com formato anatômico e auscultador com anel isolante.	1 - Unidade	10	117,55	1.175,50
ITEM 018	0005368	Estetoscópio - Tipo: duplo; Material: tubo Y em PVC, câmara de som em liga de alumínio, olivas macias, mola em aço cromado com borda emborrachada ; Uso: infantil; Função: auscultação cardíaca e pulmonar; Requisito: fone biauricular com formato anatômico e auscultador com anel isolante.	1 - Unidade	10	1.365,64	13.656,40
ITEM 019	0017561	Lanterna - Tipo: clínica, LED.	1 - Unidade	10	1.446,64	14.466,40
ITEM 020	0017372	Laringoscópio - Tipo: adulto; Material: (não especificado); Iluminação interna: fibra óptica/ halógena-xenon; Composição: 05 lâminas rígidas.	1 - Unidade	5	12.809,33	64.046,65
ITEM 021	0017378	Laringoscópio - Material: aço inoxidável; Tamanho: infantil; Composição: 05 lâminas rígidas.	1 - Unidade	16	2.868,38	45.894,08
ITEM 022	0017049	Marcapasso - Tipo: Cardíaco externo, microprocessado, de câmara única, para estimulação temporária, com LEDs indicadores e displays; Características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação de no mínimo ate 150 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 12 V; Sensibilidade do sinal do ventrículo: deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV; deve possuir: proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; sistema de trava de teclados; Caixa de proteção: deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; Alimentação elétrica: deve ser através de baterias que tenha duração mínima de 200 horas de uso contínuo; Deve acompanhar ao equipamento: cabos para conexão dos eletrodos, cintas para braço e cintura e maleta de transporte.	1 - Unidade	15	16.394,10	245.911,50
ITEM 022.1	0017049	Marcapasso - Tipo: Cardíaco externo, microprocessado, de câmara única, para estimulação temporária, com LEDs indicadores e displays; Características mínimas: deve permitir estimulação síncrona e assíncrona monopolar e bipolar; deve possuir indicador da situação da bateria, deve ter frequência de estimulação de no mínimo ate 150 bpm; a amplitude de pulso de estimulação deve ser ajustável entre 0,1 - 12 V; Sensibilidade do sinal do ventrículo: deve ter valor mínimo a faixa de 1,0 mV até 20 mV; deve possuir: proteção para desfibrilação não inferior a 360 J; sistema de trava de teclados; Caixa de proteção: deve ser construída em material termoplástico resistente a choques e infiltração de líquido; Alimentação elétrica: deve ser através de baterias que tenha duração mínima de 200 horas de uso contínuo; Deve acompanhar ao equipamento: cabos para conexão dos eletrodos, cintas para braço e cintura e maleta de transporte.	1 - Unidade	5	16.394,10	81.970,50

ITEM 023	0017408	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: medidor de cuff; Requisito: manômetro analógico e inflador para medição da pressão do cuff com variação da escala de no mínimo 0 a 100 cmh2o; Possui (1): monitor de pressão integrado. bomba de calibração com botão de alívio de pressão.	1 - Unidade	20	605,32	12.106,40
ITEM 024	0017698	Oftalmoscópio - Contém: lentes óptico anti-reflexo; Tipo: binocular indireto; Bateria: acoplada no capacete proporcionando maior flexibilidade de movimentos ao usuário; Capacete: leve e acolchoado com ajuste vertical; Fonte luminosa: de led, com intensidade luminosa ajustável, com potência luminosa máxima de 1200 lux a 30cm; Diâmetros dos spots de iluminação: 25, 35 e 45 (300mm); deve possuir: no mínimo filtros azul e verde com camada de proteção evaporada; Distância interpupilar: ajustável independente e assimetricamente entre 46 - 75mm; Diâmetro mínimo da pupila: 2 mm; Deve acompanhar: bateria, carregador e maleta para transporte.	1 - Unidade	10	4.977,67	49.776,70
ITEM 025	0022101	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: otoscópio simples; Iluminação: fibra optica / led; Composição: 5 a 10 espéculos reutilizáveis.	1 - Unidade	1	2.259,22	2.259,22
ITEM 026	0006308	Oxímetro de pulso - Tipo: de mesa; Funções disponíveis: curva pletismográfica, tendência mínima de 60h , tom de pulso variável com valor de SpO2, bargraph com indicação de perfusão, medida de pulso e medida de SpO2 ; Funções do alarme: baixa perfusão, bateria fraca, falta de alimentação, limite inferior ou superior excedido para pulso, limite inferior ou superior excedido para SpO2 e sem pulso; Bateria: interna, recarregável, autonomia mínima de 4h ; Visor: LCD de alta intensidade com retro iluminação ; Faixa de medição: mínimo de 40% a 100% para SpO2, mínimo de 40bpm a 240bpm e nível de sinal de 0% a 100%; Alimentação: bivolt; Acompanha: sensor reutilizável de oximetria adulto, pediátrico, neonatal (tipo Y).	1 - Unidade	3	19.999,99	59.999,97
ITEM 027	0017645	Serra hospitalar - Tipo: para gesso; Potência: de 180w até 350w.	1 - Unidade	2	20.317,46	40.634,92
ITEM 028	0017402	Equipamento hospitalar / laboratorial - Tipo: ventilômetro / respirômetro; Acompanha: adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento; Material de confecção: construído em aço inoxidável; com os respectivos conectores; Utilidade: aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado; Diâmetro do mostrador: de no mínimo 35 mm; Ponteiros indicadores: dois; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro.	1 - Unidade	10	3.458,73	34.587,30