

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 058/26 **Responsável** Prefeitura Municipal de Ivinhema - MS

Objeto

Constitui objeto do pregão Seleção de Empresa Especializada para formar o Sistema de Registro de Preços para eventuais FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS A FIM DE ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE IVINHEMA – MS, conforme quantidades, condições e demais especificações constantes no Edital, seus Anexos e do Termo de Referência. A presente licitação refere-se à repetição dos lotes 13 e 25, os quais restaram fracassados no Pregão Eletrônico nº 004/2026.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 03/08/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 17/08/2026 - 08:50	Pregoeiro Lucivania de Oliveira Barbosa
Modo de Disputa Valor Total	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	DISJUNTOR BIFASICO 20A DIN.	UN	111	15,96	1.771,56
1	2	DISJUNTOR BIFÁSICO 25A DIN	UN	99	25,90	2.564,10
1	3	DISJUNTOR BIFASICO 30A DIN.	UN	94	24,92	2.342,48
1	4	DISJUNTOR BIFASICO 40A DIN.	UN	63	26,10	1.644,30
1	5	DISJUNTOR BIFÁSICO 50A DIN	UN	44	30,44	1.339,36
1	6	DISJUNTOR BIFÁSICO 70A DIN	UN	12	34,87	418,44
1	7	DISJUNTOR BIFÁSICO 90A DIN	UN	12	83,29	999,48
1	8	MINIDISJUNTOR BIFÁSICO 32A DIN	UN	23	19,99	459,77
1	9	MINIDISJUNTOR BIFÁSICO 40A DIN	UN	20	30,23	604,60
1	10	MINIDISJUNTOR BIFÁSICO 80A DIN	UN	19	78,89	1.498,91
2	11	DRIVER P/ PLAFON 18W	UN	280	14,87	4.163,60
2	12	DRIVER P/ PLAFON 25W	UN	270	13,87	3.744,90
2	13	PLAFON DE SOBREPOR: POTÊNCIA 18W; TEMPERATURA DE COR 6.500K; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,70; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10º A 45º C; VIDA ÚTIL: NO MÍNIMO 20.000H L70; IRC > 80; FLUXO LUMINOSO: >1350 LÚMENS; AUTOVOLT:100-240V; ÍNDICE DE PROTEÇÃO = IP20; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 75LM/W; ÂNGULO DE ABERTURA: >120º.	UN	168	17,94	3.013,92
2	14	PLAFON DE EMBUTIR: POTÊNCIA 25W; TEMPERATURA DE COR 6.500K; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,70; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10º A 45º C; VIDA ÚTIL: NO MÍNIMO 20.000H L70; IRC > 80; FLUXO LUMINOSO: >2250 LÚMENS; AUTOVOLT:100-240V; ÍNDICE DE PROTEÇÃO = IP20; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 90LM/W; ÂNGULO DE ABERTURA: >120º.	UN	93	27,49	2.556,57
2	15	PLAFON DE SOBREPOR: POTÊNCIA 25W; TEMPERATURA DE COR 6.500K; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,70; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10º A 45º C; VIDA ÚTIL: NO MÍNIMO 20.000H L70; IRC > 80; FLUXO LUMINOSO: >2250 LÚMENS; AUTOVOLT:100-240V; ÍNDICE DE PROTEÇÃO = IP20; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 90LM/W; ÂNGULO DE ABERTURA: >120º.	UN	128	27,31	3.495,68
2	16	PLAFON DE SOBREPOR: POTÊNCIA 36W; TEMPERATURA DE COR 6.500K; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,70; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10º A 45º C; VIDA ÚTIL: NO MÍNIMO 20.000H L70; IRC > 80; FLUXO LUMINOSO: >2800 LÚMENS; AUTOVOLT:100-240V; ÍNDICE DE	UN	58	30,23	1.753,34

		PROTEÇÃO = IP20; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 90LM/W; ÂNGULO DE ABERTURA: >120°.				
2	17	PLAFON DE SOBREPOR: POTÊNCIA 12W; TEMPERATURA DE COR 6.500K; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,60; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10° A 45° C; VIDA ÚTIL: NO MÍNIMO 20.000H L70; IRC > 80; FLUXO LUMINOSO: >900 LÚMENS; AUTOVOLT:100-240V; ÍNDICE DE PROTEÇÃO = IP20; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 75LM/W; ÂNGULO DE ABERTURA: >120°.	UN	120	12,49	1.498,80
2	18	PLAFON DE EMBUTIR: POTÊNCIA 12W; TEMPERATURA DE COR 6.500K; FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,60; FREQUÊNCIA 50/60 HZ; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10° A 45° C; VIDA ÚTIL: NO MÍNIMO 20.000H L70; IRC > 80; FLUXO LUMINOSO: >900 LÚMENS; AUTOVOLT:100-240V; ÍNDICE DE PROTEÇÃO = IP20; EFICIÊNCIA LUMINOSA > 80LM/W; ÂNGULO DE ABERTURA: >120°.	UN	30	12,21	366,30