

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 123 **Responsável** Prefeitura Municipal de Eldorado - MS

Objeto

Registro de preços visando a futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados ao Centro de Eventos de Eldorado /MS, em atendimento ao Plano de Ação nº 09032025-083351/2025, conforme condições exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 27/10/2025 - 08:00	Fim Envio Propostas 17/11/2025 - 08:50	Pregoeiro Daiane Ferreira
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	1	CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR: ESPUMA 50MM, BRAÇO DIGITADOR, COSTURA GOMADA, TECIDO J. SERRANO COR PRETA, BASE COM REGULAGEM DE ALTURA, COR PRETA	UN	17	670,25	11.394,25
LOTE 002	1.0	APARADOR: Estrutura em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi-pó e MDP (Medium Density Particleboard) de 15 mm revestido com laminado melamínico de baixa pressão com bordas em PVC. Possui 1 prateleira, sapatas e ponteiros plásticos. Carga máxima suportável: 25kg/tampo e 20kg/prateleira, distribuídos uniformemente. Altura: 75.50CM, Largura: 125.00CM, Profundidade: 38.00CM	UN	3	752,88	2.258,64
LOTE 003	1.0	03 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR: ESPUMA 50MM, BRAÇO DIGITADOR, COSTURA GOMADA, TECIDO J. SERRANO COR PRETA, BASE COM REGULAGEM DE ALTURA, CROMADA	UN	1	715,00	715,00
LOTE 004	1.0	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK, Especificações: Jato de tinta; Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi ; Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores; Cabo USB Incluso; Capacidade de Entrada do papel: 100 folhas de papel A4; Capacidade de Saída do papel: 30 folhas de papel A4; Tipos de papel suportados: Comum e Papéis Especiais; Impressão Duplex; Tamanhos de papel suportados: -Padrão: A4, Carta, Ofício (215,9 x 355,6mm), Mexico-Ofício (215,9 x 340,4 mm), Ofício 9 (214,9 x 315mm), Fólio (215,9x330,2mm), Executivo, Meia carta, A6, -Foto: 10x15 cm (4x6 in), 16:9 wide (102x181 mm), 13x18 cm (5x7 in), resolução máxima: 1200 x 2400 dpi; Profundidade máxima do scanner: 48-bit interna (24-bit externa); Área de escaneamento: 21,6 x 29,7 cm; Velocidade máxima de escaneamento: 11 segundos por página em preto e 28 segundos por página em cores (200 dpi); Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct; Compatibilidade: Windows Vista(r) / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32bit, 64bit) Windows Server(r) 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou mais recente Mac OS 11 ou mais recente	UN	1	1.768,33	1.768,33
LOTE 005	1.0	LIXEIRA ARAMADA: Capacidade 8L. Acabamento em metal preto fosco. Com fundo fechado que evita vazamentos. (CxAxL)= 23,5 cm x 26cm x 17cm	UN	2	65,30	130,60
LOTE 006	1.0	MESA REDONDA: COM TAMPO EM MELAMINA, COM 15MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR EM CHAPA DE AÇO, COM PÉS HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO E SAPATAS NIVELADORAS. ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: ALTURA DA MESA: 74 CM. TAMPO DA MESA REDONDA MEDINDO 1,20 DIÂMETRO, COR CINZA.	UN	1	515,21	515,21
LOTE 007	1.0	MESA COM ARMÁRIO LADO DIREITO: Tampo e pé painel em Tamburato de 37 mm, armário com 1 porta de correr, 1 vão com prateleira móvel, travessa em madeira 15 mm, puxador PVC modelo Princess, base com niveladores, e medidas aproximadas de 75 cm de altura e 3,7 cm de espessura de tampo.	UN	1	1.922,67	1.922,67
		MICROONDAS 31 LITROS: Com prato giratório; Descongelamento; Grill; Menu dia a dia, Menu kids; Capacidade				

LOTE 008	1.0	total: 31L; Frequência: 60 Hz; Tensão: 127V / 220V; Tipo de instalação: Bancada; Classificação energética: B ou superior; Garantia do produto: 1 ano; Cor: Cinza; Acabamento interno: Aço inox; Acabamento frontal: Porta espelhada; Potência: 1150W; Acabamento lateral: Inox; Tipo de painel: Blue touch	UN	1	1.127,33	1.127,33
LOTE 009	1.0	CONJUNTO DE POLTRONAS: Suporta Até (kg): 100; Profundidade (cm):65.5; Tipo de Assento: Fixo; Tipo de Encosto: Fixo; Material dos Pés: MDF; Tipo de Poltrona: Decorativa; Altura do Encosto: 51; Modelo de Poltrona: Fixo; Almofada do Assento: Fixa; Almofada do Encosto: Fixa; Tecido Predominante: Linho; Enchimento do Assento: Espuma D-20; Enchimento do Encosto: Espuma; Possui Apoio para Braços; Tipo de Espuma do Assento: Espuma Convencional; Possui Percintas Elásticas; Altura do Assento até o Chão: 45; Cor: Amêndoa	UN	10	570,00	5.700,00
LOTE 010	1.0	BANQUETA ESTOFADA: Tecido: Suede; Base: Madeira Maciça; Altura Total: 100 Cm; Altura até Assento: 75 Cm; Altura até Travessa: 23 Cm; Altura Encosto: 35 Cm; Largura Assento: 38 Cm; Largura Estrutura: 36 Cm; Profundidade Total: 42 Cm; Profundidade Assento: 41 Cm	UN	18	665,87	11.985,66
LOTE 011	1.0	LIXEIRA 05 LITROS EM INOX: Sistema de abertura com pedal; Balde interno removível; Base antiderrapante; Capacidade 5 litros; Dimensões: Altura: 27,7 cm - Diâmetro: 20,4 cm; Material: Aço inox e polipropileno (componentes internos)	UN	1	143,48	143,48
LOTE 012	1.0	FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA E BEBEDOURO: Bivolt; Consumo de energia máximo (kW/h): 0,075 Kw; Cor: Branco; Pressão da água: 10-40 mca; Sistema de refrigeração da água: eletrônico; Tipo de filtro: PP+CA, P3C1; Coletor de água removível; Estágios de purificação: 2; Fluxo contínuo; Luz indicadora de filtro saturado; Opções de temperatura: Natural e Gelada; Painel Blue Touch; Pés de borracha anti-derrapante; Resfriamento da água; Suportes para fixação em parede; Capacidade de resfriamento (L/h): 0,24 Armazenamento água gelada (L): 0,8; Temperatura média da água gelada: 10°C; Frequência: 60 Hz; Altura do produto: 33 cm; Largura do produto: 25 cm; Profundidade do produto: 28,4 cm	UN	2	1.334,33	2.668,66
LOTE 013	1.0	SMART TV: Tamanho da tela 32"; Resolução: 1366 x 768; Taxa de atualização: 60Hz; Mega contraste; HDR; Processador: Hyper real; Tipo de alto-falante: 2 canais; Potência de áudio total (RMS): 10W; Entrada HDMI: 2; Entrada USB: 1; LAN RJ45; Entrada de RF; Wi-Fi; Consumo: 60W	UN	1	1.329,68	1.329,68
LOTE 014	1.0	GELADEIRA: Quantidade de Portas: 02; Frost Free; Painel Eletrônico Externo; Prateleiras Removíveis; Recipiente para Guardar Gelo; Compartimento Extra Frio; Porta Latas; Porta Garrafas; Porta Ovos; Pés Niveladores; Controle de Temperatura; Mostrador Frontal de Temperatura; Duplex; Cor: Inox; Capacidade Mínima: 375 Litros; Capacidade de Armazenamento do Freezer: 86 Litros; Capacidade de Armazenamento do Refrigerador: 288 Litros; Consumo de Energia máximo: 54 kWh; Voltagem: 110V.	UN	1	3.762,27	3.762,27
LOTE 015	1.0	ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS: Com duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré-tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 1230mm, Profundidade: 400mm. chapas: CH 26 (0,45mm); Cor cinza	UN	7	2.280,07	15.960,49
LOTE 016	1.0	ARMÁRIO 02 PORTAS DE ABRIR: Estrutura em MDP; 2 Portas; 4 Prateleiras bem distribuídas; Cada prateleira suporta peso de 5kg; Puxadores em ABS; Multiuso com chave; Pés com a mesma tonalidade do corpo; Pintura interna. Dimensões aproximadas: Altura: 186 cm, Largura: 61 cm, Profundidade: 37.3 cm	UN	1	443,33	443,33
LOTE 017	1.0	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS DE CORRER E PRATELEIRAS: 2 Portas com prateleiras internas; Tampo encabeçado de 40mm com borda em ABS de 1mm; Prateleiras, Base, Laterais e Portas em MDP de 15mm com borda de 0,45mm; Retaguarda MDPBP 15mm, ponteiras octogonais reguláveis, acabamento em aço perfurada; Contendo 4 ponteiras niveladoras; Medidas aproximadas: 1,20 Largura x 0,52 Profundidade x 0,70 Altura	UN	1	1.584,33	1.584,33
LOTE 018	1.0	ARMÁRIO DE COZINHA: Estrutura: MDP; Quantidade de Portas: 05; Quantidade de Gavetas: 01; Tipo de Dobradiças Metálicas; Material Puxadores: PVC; Quantidade de Pés: 05; Acabamento Pintura: UV; Altura 172 cm; Largura 120 cm; Profundidade 35 cm	UN	1	1.019,27	1.019,27
LOTE 019	1.0	BALCÃO DE ATENDIMENTO: Tampo em MDP 25mm; Saia em MDP 15mm; Laterais com painel de MDP 25mm; Acabamento de borda com fita de borda; Possui sapatas com regulagem de altura; Dimensões aproximadas: Comprimento: 1718mm; Profundidade: 600mm; Altura: 930; Cor: Nogal	UN	2	1.956,67	3.913,34
LOTE 020	1.0	ARMÁRIO DUPLO BAIXO: Medindo aproximadamente: 55mm(A) x 1600mm(L) x 465mm(P); Tampo único; Fundo 3mm; Tampo em BP 40mm (engrossado) com fita de 1mm; Puxador em ABS; Portas e corpo em BP 15mm com fita de 0,5mm; Rodapés	UN	1	1.553,38	1.553,38

		metálicos em tubo de aço carbono 20x20mm com niveladores de altura				
LOTE 021	1.0	TAPETE: Detalhes em baixo relevo; Borda emborrachada; Base em 100% Borracha; DIMENSÕES DO PRODUTO: Comprimento: 0,60m; Largura: 0,40m; Composição 100% Fibra de Polipropileno	UN	1	77,71	77,71
LOTE 022	1.0	MESA EXECUTIVA EM "L": ESTRUTURA EM MDP 40 MM, GAVETEIRO COM 02 GAVETAS COM CHAVE PUXADORES CROMADOS, REVESTIDA NA DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO, COM LATERAIS EM PAINEL EM MDP 25MM LAMINADO, COM SAPATAS NIVELADORAS. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,80 X 1,80 X 0,68 X 0,76CM; COR: NOGAL / PRETO	UN	1	1.879,92	1.879,92
LOTE 023	1.0	MESA DE REUNIÃO: Tampo Retangular 12 Lugares; Medidas aproximadas: Larg. 3,00 m; Prof. 1,10 m; Alt. 0,74 cm. Tampo Bi-Partido: MDP 25 mm revestimento melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix. Sapatas niveladoras. Cor: nogal / preto	UN	1	2.456,67	2.456,67
LOTE 024	1.0	PULPITO EM MADEIRA: 100% MDF; 100% MELAMINA na cor preto. Altura: 1,12; Comprimento: 57cm; Largura: 27cm; com duas prateleiras e suporte para microfone	UN	1	858,53	858,53
LOTE 025	1.0	ARARA CABIDEIRO: Em aço com pintura epóxi; a ser fixada na parede; Altura Engate: 10cm; Largura: 1,00m; Profundidade: 30cm; Material: Ferro/Aço; Cor: Branca; Capacidade de peso: 30kg	UN	1	275,00	275,00
LOTE 026	1.0	Armário alto fechado, contendo 02 portas de abrir, puxadores tipo alça, com fechadura, contendo 04 prateleiras internas, sendo 01 fixa mais 03 reguláveis, tampo constituído em MDP 25mm com acabamento em fita de borda 1mm, fundo em eucatex 2,5mm 01 face, demais peças em MDP 15mm. Possui 04 pés com com regulagem de altura. Medidas externas aproximadas: Altura: 1600mm, Largura: 900mm, Profundidade: 400mm. Cor: Cinza	UN	3	962,25	2.886,75
LOTE 027	1.0	Balcão Penteadeira produzida 100% em MDP BP de 15mm, Estrutura Metálico com pintura epóxi, Sapatas Niveladoras, Corrediça Metálica nas Gavetas, a Escrivaninha possui 2 gavetas. Pintura em Aço Carbono. Dimensão aproximada do produto: Altura 77,5 cm; Largura 120 cm; Profundidade 45 cm. Cor :Preto. Com corrediça metálica nas gavetas	UN	1	788,33	788,33
LOTE 028	1.0	COMPUTADOR DESKTOP COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR 2.5GHZ (4.4 GHZ MAX TURBO) CACHE 18MB, LGA1700 PLACA MÃE, DDR4, MATX, LGA 1700, COMPATIVEL COM PROCESSADOR 2 X MEMORIAS, 8GB, 3200MHZ, DDR4, CL16, PRETO (TOTALIZANDO 16GB) PLACA DE VIDEO Gt 740 4Gb, SSD 256GB, PCIE, NVME, LEITURA: 2400MB/S E GRAVAÇÃO: 1500MB/S FONTE 500W, ATX, BIVOLT, PRETO, PFC ATIVO GABINETE MID TOWER, ATX, LATERAL EM VIDRO TEMPERADO COM MONITOR DE 24" Fhd 75Hz Hdmi Vga Freesync Preto TECLADO E MOUSE SEM FIO ABNT2	UN	4	5.601,12	22.404,48
LOTE 029	1.0	SOFÁ 03 LUGARES, fixo, estrutura em madeira de reflorestamento, assentos com percintas elástica Espumação do assento com espuma D28. Espumação do encosto com espuma D26. Acabamento em Linho Cotton. Dimensões aproximadas: Altura 76 cm, Largura 210 cm, Profundidade 80 cm; Tipo de Encosto: Fixo; Tipo de pé: Fixo; Acabamento: Capitonê; Material do Revestimento: Linho; Número de pés: 4; Quantidade de Lugares: 3; Peso suportado máximo (kg): 200; Peso Suportado por Pessoa (kg): 110. Percintas elásticas e 4 molas bonnells e molas bonnel	UN	3	2.361,00	7.083,00
LOTE 030	1.0	ESPELHOS DE PAREDE: Modelo: Retangular, Altura: 100 Cm, Largura: 60 Cm	UN	1	402,66	402,66
LOTE 031	1.0	QUADRO DECORATIVO: Tipo de painel: Tríptico; Inclui armação; Espessura da armação: 3 cm; Material da armação: Madeira; Altura x Largura: 40 cm x 30 cm; Quadro decorativo, mar, oceano, veleiro, barco, náutico, praia, verão, natureza, água, azul	UN	3	337,30	1.011,90
LOTE 032	1.0	VASO DECORATIVO DE VIDRO: Confeccionado em vidro transparente de alta qualidade, com design moderno e sofisticado. Com dimensões aproximadas de 20x11x11cm, adequado para acomodar diferentes tipos de flores, desde pequenos buquês até arranjos mais elaborados. Formato cilíndrico. proporciona estabilidade e equilíbrio	UN	1	257,04	257,04
LOTE 033	1.0	VASO DECORATIVO DE POLIESTILENO: Alta resistência - ideal para sol e chuva, não desbota; Seguro para plantas - sem absorção de calor excessivo. Medidas Aproximadas do Vaso: Altura 68 cm, Diâmetro superior (boca) 25 cm, Diâmetro da base 18 cm	UN	1	175,63	175,63
LOTE 034	1.0	MESA EXECUTIVA: ESTRUTURA EM MDP 40 MM COM 02 GAVETAS COM CHAVE, PUXADORES CROMADOS, REVESTIDA NA DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO	UN	1	1.029,36	1.029,36

		BAIXA PRESSÃO, COM LATERAIS EM PAINEL EM MDP 25MM LAMINADO, COM SAPATAS NIVELADORAS. MED. APROXIMADAS 1,80X0,68X0,76CM. COR NOGAL/PRETO				
LOTE 035	1.0	LONGARINAS 4 LUGARES: a) Estrutura Desenvolvido em tubo de aço carbono com diâmetro de 31,75 mm e espessura de 1,5 mm, fabricado pelo processo de dobramento de tubos. Unido através do processo de soldagem MIG a um tubo oblongo de aço carbono de 29 x 58 mm, com espessura de 1,9 mm, fabricado pelo processo de estampagem, que possui uma extremidade conifcada para propiciar o encaixe na luva da travessa. O pé deve possuir em suas extremidades sapatas reguláveis desenvolvidas para proteção e acabamento. A longarina conta com uma travessa desenvolvida em tubo retangular de aço carbono com as dimensões de 60 x 40 mm e espessura de 1,2 mm. Cada extremidade possui uma luva conifcada de 29 x 58 mm e espessura de 1,9 mm, propiciando a união dos pés. A travessa dispõe de dois suportes para cada assento produzidos em chapas de aço carbono, nervurados pelo processo de estampagem, com espessura de 4,75 mm, que são unidos pelo processo de soldagem MIG. Todas as partes metálicas da base recebem uma proteção de preparação de superfície metálica em nanocerâmica, e revestimento eletroestático epóxi em pó ou cromagem por deposição eletrolítica, que garante proteção e maior vida útil ao produto. b) Assento Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fibra de vidro. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem. Na estrutura do assento é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55 kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/- 10%, e espessura média de 35 mm. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeamento. Suas dimensões são aproximadamente 482 mm de largura e 456 mm de profundidade, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em polipropileno. c) Apoio Braços Braço Delta: Consiste em uma estrutura plástica triangular, injetado em polipropileno, com um flange em formato de "L" para a fixação no assento. A superfície de apoio do braço possui dimensões aproximadas de 260 mm de comprimento x 56 mm de largura e espessura média de 5 mm. d) Encosto Conjunto constituído por estrutura injetada em polipropileno reforçada com fibra de vidro. Possui porcas garra inseridas nos pontos de montagem. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de poliuretano (PU), fabricada pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 33 kg/m³, podendo ocorrer variações na ordem de +/- 10%, e espessura média de 47 mm. A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço com 4,75 mm de espessura com vinco central para maior resistência O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeamento. Suas dimensões são aproximadamente 461 mm de largura e 414 mm de altura, apresentando em suas extremidades cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem injetada em polipropileno que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. 6. CERTIFICAÇÕES ABNT NBR 16031: 2012. Laudo Ergonômico - NR 17. Apresentar na Proposta de Preços todas as certificações e laudos que comprovam que o Produto está em conformidade com as normas legais. Apresentar Modelo e Catálogo do produto para que seja feita a conferência com a descrição	UN	140	2.583,94	361.751,60
LOTE 035	2.0	POLTRONA DE AUDITÓRIO OBESO: Especificações: Assento e Encosto: Assento e encosto em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm2, com espessura mínima de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de ureia-formol de baixa emissão. As estruturas do assento e do encosto devem receber porcas e parafusos auto atarraxantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes. Para a fixação de componentes que sofrerão esforços físicos, devido aos movimentos dos mecanismos, além da porca com garra, será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso. O assento receberá entre a espuma e a madeira, uma chapa de aço de 1,9mm capaz de suportar aproximadamente 580kg. O estofamento deverá ser em espuma laminada com densidade D-23, selada, com espessura mínima de 70 mm para o assento e 50 mm para o encosto. Capa de proteção do assento e encosto confeccionado em madeira compensada de 0,6 mm, revestida com vinil preto. A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos, cabeça flangeada. O assento deverá permanecer na posição que permita ao usuário se sentar sem colocar as mãos na poltrona e sem risco de queda, mantendo aproximadamente uma abertura de 27o em relação ao encosto. Largura interna de 1000 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Largura interna de 1000 mm e extensão vertical do encosto de 520 mm no mínimo. A distância entre os eixos dos assentos é de aproximadamente 900mm. braços integrados à base produzidos em poliuretano integral com alma de Madeira com espessura mínima 15mm fixada em chapa de aço de aproximadamente 1,2mm. Med.348 x 55mm. (C x L). Pranchetas: Prancheta escamoteável embutida no braço da poltrona, em MDF 15 mm mínimo, revestimento em	UN	5	3.626,67	18.133,35

		laminado melamínico de baixa pressão e bordas retas protegidas com pintura gofratto. Prancheta medida aproximada: 255 x 205mm. (P x L). Pannel de Fechamento dos braços: em MDF 9mm de espessura no mínimo, revestida nas duas faces, cor preta e bordas retas protegidas com pintura gofratto, na mesma cor. As poltronas iniciais e finais das fileiras devem receber um painel de fechamento total que vai do apoia-braço até a estrutura da base no piso. As poltronas centrais devem receber o painel de fechamento desde a parte inferior do apoia-braço até a estrutura sob o assento, deixando a parte da estrutura situada entre a base do assento até o piso aberta, facilitando a circulação do ar. Base: Produzida em tubo de aço, com diâmetro de aproximadamente 25,5mm e espessura mínima de 2,0mm chumbada no piso por meio de parafusos auto atarraxantes cabeça sextavada e bucha de poliamida S10. os componentes estruturais da base devem receber cordão de solda MIG. Assento e encosto rebatíveis. Os componentes responsáveis pela articulação do assento e do encosto devem receber bucha de poliacetal, plástico de engenharia com baixíssimo coeficiente de atrito, permitindo que a articulação dos componentes ocorra com mínimo de desgaste e elevado desempenho, dispensando manutenção e lubrificação frequentes, o que evita a presença de graxas e lubrificantes próximos ao tecido da poltrona. O mecanismo deve possuir mola de elevada resistência, que deve ser produzida em aço, com diâmetro de 4 mm e 4 espirais, no mínimo. As poltronas devem possuir elaborado sistema estrutural de fixação individual, minimizando as vibrações decorrentes da movimentação dos usuários da mesma fileira, propiciando conforto e bem-estar. Os componentes metálicos devem receber tratamento químico e tinta epóxi pó. Quando a poltrona não estiver em uso, tanto o assento como o encosto deverão retornar à posição vertical, liberando espaço do corredor sem auxílio do usuário.				
LOTE 036	1.0	PROJETOR: Luminosidade de 3800 lumens de brilho em cores e 3.800 lumens de brilho em branco; Resolução nativa WXGA e razão de aspecto 16:10; Funcionalidade integrada de moderação, que permite compartilhamento fácil; Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; Modo de projeção: Frontal / Traseiro / Teto; Painel LCD: 0,59 polegadas (C2fine); Método de projeção: Matriz ativa TFT de polisilício; Número de pixels: 1.024.000 pixels (1.280 px x 800 px) x 3; Resolução nativa: 1.280 x 800 (WXGA); Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60); Tipo de lâmpada: 210 W UHE; Duração da lâmpada: 8.000 horas (normal); 17.000 horas (Eco); Alcance do Throw-Ratio: 1.30 (Zoom:Wide), 1.56 (Zoom: Tele); Distância de projeção/ tamanho da tela: 33" to 320" (0.91 to 9.07 m) (Zoom:Wide); Correção de Keystone: Vertical: -30° +30°; Horizontal: -30° +30°; Razão de contraste: Até 16.000:1; Processamento de cor: 10 bit; Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores; Segurança: Kensington Lock, Trava de segurança; Voltagem: 100V - 240V AC +/- 10%, 50/60 Hz. SUPORTE DE TETO: Confeccionado em Alumínio; DISTÂNCIA FIXA MÍNIMA DO TETO: 12 cm; DISTÂNCIA DE ALTURA REGULAVEL ENTRE : 43 A 65 cm; DISTÂNCIA MÁXIMA DE CADA HASTE DE FIXAÇÃO NOS PARAFUSOS DEBAIXO DO PROJETOR: 19cm (do meio da base do suporte até o parafuso da ponta da haste); TAMANHO DA BASE DO SUPORTE : 10 X 10,5 cm; CAPACIDADE: para até 25 kg; REGULAGEM KEYSTONE (ANGULAÇÃO) VERTICAL : +- 22°; REGULAGEM KEYSTONE (ANGULAÇÃO) HORIZONTAL : +- 1°; Compatível com o projetor.	UN	1	5.513,33	5.513,33
LOTE 037	1.0	CADEIRA FIXA DIRETOR: Espuma 50mm, sem braços, base aço carbono 7/8, lisa, tecido J. Serrano, cor Preta	UN	5	550,33	2.751,65
LOTE 038	1.0	KIT EQUIPAMENTOS DE SOM: Contendo: 2 - Caixas 2x12" +Ti MG12.1000A (ambas ativas): Potencia: 1000Wmax CADA Resposta de frequência: 85hz - 25Khz Entrada de Linha e Saída de linha XLR Voltagem: 110 ou 220v Contem: 2 - Woofer 12" NHL PRO 1 - Driver 1" Titanium 1 - Amplificador embutido Dimensões: 92cm altura, 35cm largura, 35cm profundidade Peso 33kg 2 - Caixas Subwoofer Compact 18" SW18.1400A Potencia: 1400Wmax CADA Resposta de frequência: 32hz - 250hz Entrada auxiliar Crossover variável Voltagem: 100-240v Obs: Não toca caixa passiva Contem: 1 - Sub Woofer 18" NHL PRO 1 - Amplificador embutido Sobre a caixa: Confeção em MDF 18mm. Largura: 50cm, altura: 51cm, profundidade 82cm Peso: 42kg 2 - Caixa Ativa Retorno de Palco Monitor 1x 12" RM12.800A Potencia: 800W max CADA Resposta de frequência: 70hz - 20khz Entrada e saída auxiliar XLR (sinal) Monitor Clip e Limiter Integrados Equalizador: Grave, Médio, Agudo Voltagem: 110 / 240v Ventilação forçada (cooler) A caixa contem: 1 - Alto falantes 12" / 95db spl 1 - Driver 1" Agudo / 109db spl Mesa De Som Pro Bass Pm-1624Bt Usb 12 Canais, efeitos, Bluetooth PROMOÇÃO - Reprodutor MP3 incorporado e Bluetooth - 10 canais com pré-amplificador de microfones e PHANTOM POWER (+48V) - 2 canais estéreo - Equalizador paramétrico de 3 bandas por canal - Compatível com memórias USB e SD - Envios auxiliares de monitoramento - Faders confortáveis para uma mistura balanceada - Saída para monitoramento com fones (NÃO ACOMPANHA FONE DE OUVIDO) - LEDs de pico em todos os canais - Efeito Delay	UN	1	39.063,33	39.063,33
		TELA ELETRICA RETRATIL: Tecido de projeção Matte White (branco opaco), de verso preto, com ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes. Pintura epóxi, eletrostática a pó anticorrosiva. Com estojo octogonal metálico em aço carbono com pintura epóxi				

LOTE 039	1.0	(eletrostática a pó, anticorrosiva) na cor branca. Pode ser instalada no teto ou na parede. Mecanismo de acionamento das telas elétricas feito de forma automática através de controle remoto e com botoeira, que permite abertura e fechamento total da tela, além de parada em qualquer altura. Voltagem: 110V. Formato: 16:9 (Home). Diagonal (polegadas): 150". Área de projeção: 3320 X 1860 mm	UN	1	1.811,98	1.811,98
LOTE 040	1.0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTU/H, QUENTE E FRI, TENSÃO 220V, CLASSE ENERGÉTICA INMETRO "A", DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA, FILTRAGEM DO AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIDIFICADOR, TIMER DIGITAL, TURBO, MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA EVAPORADORA/CONDENSADORA E 3 ANOS PARA O COMPRESSOR	UN	8	2.950,00	23.600,00
LOTE 041	1.0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/H, QUENTE E FRI, TENSÃO 220V, CLASSE ENERGÉTICA INMETRO "A", DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA, FILTRAGEM DO AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIDIFICADOR, TIMER DIGITAL, TURBO, MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA EVAPORADORA/CONDENSADORA E 3 ANOS PARA O COMPRESSOR	UN	5	4.467,25	22.336,25
LOTE 042	1.0	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 60.000 BTU/H, QUENTE E FRI, TRIFÁSICO, CLASSE ENERGÉTICA INMETRO "A", DISPLAY DIGITAL NA EVAPORADORA, FILTRAGEM DO AR (REDUZ BACTÉRIAS E ODORES), DESUMIDIFICADOR, TIMER DIGITAL, TURBO, MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA, CONTROLE REMOTO SEM FIO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO PARA EVAPORADORA/CONDENSADORA E 3 ANOS PARA O COMPRESSOR	UN	10	13.762,62	137.626,20