

MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2024



Relação de Itens / Lotes

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
1	1	NÃO	CAVALO MECÂNICO, ANO CORRENTE OU ANO SEGUINTE, NAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TURBO, INTERCOOLER, 6X4, TRÊS EIXO, MOTOR A DIESEL 06 CILINDROS COM POTÊNCIA DE 400 CV. DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CONAMA E TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE PRODUÇÃO EXIGIDOS POR LEI E PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. VEÍCULO NA COR BRANCA, DEVERÁ SER ENTREGUE TRANSFERIDO EM NOME DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE.	UND	1,00	R\$ 100,00	R\$ 1.336.517,87	1.336.517,87
2	2	NÃO	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, ANO CORRENTE OU ANO SEGUINTE, NAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: ANO CORRENTE OU ANO SEGUINTE, EQUIPADA COM MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 120 HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, TRAÇÃO 4X4, CAÇAMBA CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 M³, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 10.000 KG. TANQUE DE COMBUSTÍVEL CHEIO NO MOMENTO DA ENTREGA. ADESIVAMENTO INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GARANTIDA. DEVERÁ SER ENTREGUE TRANSFERIDO EM NOME DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE.	UND	2,00	R\$ 100,00	R\$ 666.250,00	1.332.500,00
3	3	NÃO	CAMINHÃO PIPA Ano corrente ou ano seguinte, nas especificações mínimas a seguir: Com motor a diesel turbo, com mínimo 06 cilindros, potência mínima de 220 CV, transmissão com caixa de marchas com o mínimo de 06 marchas avante e uma a ré, tração 6x2, 3º eixo de série com suspensor pneumático, entre eixo 4.800mm, com pistola de ar para limpeza na cabine, direção hidráulica, PBT mínimo de 22.000Kg, baterias livres de manutenção, equipado com TANQUE NOVO para água com capacidade mínima de 12.000 litros para aplicação em caminhão com entre eixo 4.800mm, com quebra onda, com esguicho monitor tipo canhão para combate a incêndios, conjunto motor e bomba composto de uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 70 m³/h e pressão de 90 mca acionada pela tomada de força multiplicadora inclusa no conjunto, instalada na caixa de câmbio do veículo com transmissão através de eixo homocinético, chuveiro traseiro e bico de pato lateral, 02 (duas) mangueiras de 3 (três) polegadas e 10 (dez) metros cada. Deverá atender todas as exigências do CONAMA e todos os equipamentos obrigatórios e itens de produção exigidos por Lei e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Veículo na cor branca, Deverá ser entregue transferido em nome da instituição solicitante.	UND	2,00	R\$ 100,00	R\$ 810.583,34	1.621.166,68
4	4	NÃO	PRANCHA PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS, ANO CORRENTE OU ANO SEGUINTE, NAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: COMPATÍVEL PARA CAVALO MECÂNICO, PRANCHA TIPO (AGRÍCOLA) DE AÇO, COM 18 METROS DE COMPRIMENTO E 3,2 METROS DE LARGURA, COM SISTEMA DE RAMPAS HIDRÁULICAS, SISTEMA DE FREIOS ABS, ARGOLAS DE AMARRAR A CARGA. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE TRÂNSITO, BEM COMO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADA EM NOME DA ENTIDADE SOLICITANTE.	UND	1,00	R\$ 100,00	R\$ 447.097,34	447.097,34
5	5	NÃO	RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA: Ano corrente ou ano seguinte, nas especificações mínimas a seguir: Motor diesel, com tracao 4x4 cilindros, no minimo potencia liquida de 85 hp, peso operacional, no minimo, de 6.950 kg, potencia nominal bruta no minimo de 90 hp, 04 cilindros, turbo, no minimo 04 velocidades a frente e 04 a re sistema eletrico de pelo menos 122 volts, no minimo capacidade da	UND	3,00	R\$ 100,00	R\$ 603.166,67	1.809.500,01

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
			cacamba carregadeira de 1 m³, força de escavacao do braco, no mínimo de 4.900 kgf. retroescavadeira hidraulica: com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel, com tracao 4x4 cilindros, no mínimo potencia liquida de 85 hp, peso operacional, no mínimo, de 6.950 kg, potencia nominal bruta no mínimo de 90 hp, 04 cilindros, turbo, no mínimo 04 velocidades a frente e 04 a re sistema eletrico de pelo menos 122 volts, no mínimo capacidade da cacamba carregadeira de 1 m³, força de escavacao do braco, no mínimo de 4.900 kgf.Deverá ser entregue transferido em nome da instituição solicitante.					
6	6	NÃO	MINI ESCAVADEIRA, ANO CORRENTE OU ANO SEGUINTE, NAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: DEVE POSSUIR COBERTURA, 25 HP, DIESEL, LARGURA TOTAL 950 MM, ALTURA DA MÁQUINA 1900 MM, ALTURA COM CAPOTA 2200 MM, COMPRIMENTO DA TRILHA 1200 MM, LARGURA DA TRILHA 175 MM, PESO 1400 A 2000 KG, DISTANCIA DA ESCAVAÇÃO 2900MM, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO 1650MM, ALTURA DE ESCAVAÇÃO 2350MM, ALTURA DE DESPEJO 1650MM. A MESMA DEVE POSSUIR LÂMINA ESTABILIZADORA. CAÇAMBA DE 38CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE UMA PERFURATRIZ HIDRÁULICA COM BROCA DE COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 20 CM. DEVERÁ SER ENTREGUE TRANSFERIDO EM NOME DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE. IGUAL OU SIMILAR A MARCA BRUTATEC MODELO BR15	UND	1,00	R\$ 100,00	R\$ 266.621,08	266.621,08
7	7	NÃO	MINI ESCAVADEIRA, ANO CORRENTE OU ANO SEGUINTE, NAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS A SEGUIR: 12 HP, DIESEL, LARGURA TOTAL 700 MM, ALTURA DA MÁQUINA 1300 MM, COMPRIMENTO TOTAL 2400 MM, COMPRIMENTO DA TRILHA 1100 MM, LARGURA DA TRILHA 150 MM, PESO DE 750 A 1200 KG, DISTANCIA DA ESCAVAÇÃO 2450 MM, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO 1300 MM, ALTURA DE ESCAVAÇÃO 2250 MM, ALTURA DE DESPEJO 1500MM. A MESMA DEVE POSSUIR LÂMINA ESTABILIZADORA. CAÇAMBA DE 38CM. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ACOMPANHADO DE UMA PERFURATRIZ HIDRÁULICA COM BROCA DE COMPRIMENTO 110 CM, LARGURA 20 CM.DEVERÁ SER ENTREGUE TRANSFERIDO EM NOME DA INSTITUIÇÃO SOLICITANTE. IGUAL OU SIMILAR A MARCA BRUTATEC MODELO BR 10	UND	1,00	R\$ 100,00	R\$ 223.079,43	223.079,43
8	8	NÃO	CAMINHÃO GUINDAUTO (CG), Ano corrente ou ano seguinte, nas especificações mínimas a seguir: Com momento de carga útil 30.4tm_x000D__x000D_ 1.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO CAMINHÃO: a. Gerais: Veículo novo do ano corrente, zero-quilômetro. b. Tração: 6x4. c. Peso Bruto: PBT (mínimo) 23.000 kg. d. Motor: Motor Diesel, com gerenciamento eletrônico, de combustão interna, ciclo Diesel. Freio motor, com as seguintes características: Turbocooler; Potência líquida: mínima de 220 HP; 6 cilindros em linha; Torque máximo: mínimo de 80 kgf.m; Com gerenciamento eletrônico; Dotado de caixa de tomada de força. e. Transmissão: Caixa de mudanças totalmente sincronizada. Tração 6x4. Embreagem tipo mono-disco, de acionamento hidráulico. Mínima de 8 marchas à frente; e uma à ré. Acionamento da embreagem assistido, tipo hidráulico ou similar. f. Suspensão: Dianteira: com feixe de mola, amortecedores e barra estabilizadora. Traseira: com feixes de mola. g. Sistema elétrico: Tensão nominal, mínima de 24 volts com proteção da bateria. h. Freios: Freio de serviço a ar comprimido, duplo circuito com tambor nas rodas dianteiras e traseiras. Circuitos independentes para freios dianteiros e traseiros. Dotado de freio de estacionamento de acionamento pneumático. Dotado de freio motor. i. Pneus: Adequados ao veículo (definidos pelo fabricante). j. reservatório de combustível: com capacidade mínima de 210 litros. k. Distância entre eixos: Mínima de 4,500 mm + 1.350 mm (para 3º eixo). l. Painel de instrumentos: Equipado com medidores e indicadores de todas as funções vitais e de segurança do veículo. m. Cabine: Tipo standard para até 03 (três) ocupantes. Dotado de cintos de segurança tipo retrátil de 3 (três) pontos para o motorista e para o passageiro lateral - lado direito. Para o passageiro do meio deverá ser conforme modelo do fabricante. Assento do motorista, regulável, com suspensão a ar, dotado de encosto de cabeça. Dotado de ar-condicionado. n. Carroceria: Carroceria de aço,	UND	1,00	R\$ 100,00	R\$ 1.046.866,07	1.046.866,07

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
			tipo operacional carga geral seca de Comprimento (mínimo) de 6 m, deve possuir no mínimo 6 compartimentos (três de cada lado da carroceria) dotado de tampas de aço sistema de trancas para transporte de materiais elétricos e acessórios, deve possuir malhal duplo de aço que proporcione o carregamento de no mínimo 4 postes de concreto. Com espaçamento entre a cabine e sua parte frontal para instalação de guindaste veicular com momento de carga útil 30,4 tm. o. Direção: Direção hidráulica com relação progressiva. p. Acessórios: Extintor de incêndio conforme especificações da ABNT. Triângulo de segurança e Chave de roda com alavanca. _x000D_ _x000D_ 1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DO GUINDASTE: a. Gerais: Novo, zero hora de funcionamento, deve ser fornecido com todos os acessórios e instalado no caminhão garantindo o perfeito funcionamento, a fabricação deverá ser 2021 ou até o final da vigência da Ata de registro de preços. b. Composição básica: Estrutura construída em aço especial com elevado nível de escoamento soldados eletricamente; Bomba hidráulica com pressão e vazão de trabalho compatível com o equipamento acoplada e acionada diretamente à tomada de força, ou através de eixo cardan; Comandos com válvula direcional múltipla com circuito paralelo, que permite fazer dois ou mais movimentos ao mesmo tempo, deverá ser dotado ainda de válvula de alívio incorporada, deverá possuir comando bi-lateral (alavancas de acionamento em ambos os lados) e controle remoto, facilitando a operação do guindaste; Cilindros hidráulicos, de dupla ação, fabricados em tubos de aço sem costura. c. Dados técnicos: Momento mínimo de elevação 30,4tm; Capacidade mínima de elevação 8500 kg; Alcance mínimo hidráulico horizontal 14,0 m; Alcance mínimo manual horizontal 20,7 m; Alcance mínimo vertical 24,4 m; Ângulo de giro 400°; Torque de giro mínimo 3,8 tm; Abertura das sapatas (std / max) 6,0 m / 6,0 m; Espaço para montagem 0,98 m; Largura em posição de transporte 2,5 m; Pressão máxima de trabalho 300 bar; Vazão recomendada da bomba 55 a 80 l/min; Peso (std.) 3130 kg. Lanças acionadas hidráulicamente (mínimo) 05 unidades; Lanças acionadas mecanicamente 03 unidades; Número sapatas estabilizadoras (mínimo) 04 unidades. (Marca Palfinger modelo PK32080 ou similar). _x000D_ _x000D_ 1.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES DO GUINDASTE: a. Gerais: Novo, zero hora de funcionamento, do ano corrente, todos os equipamentos complementares devem ser compatíveis com o guindaste e devem ter todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento e utilização. b. Cesto simples: Capacidade de carga de 135 kg; Capacidade de ocupantes 1 operador; Isolamento de segurança para 1KV; deve possuir sistema de nivelamento automático ativo e possuir todos os acessórios necessários para seu perfeito funcionamento e deve atender completamente aos requisitos do Anexo XII da NR 12.c. Controle remoto: Deve proporcionar o controle dos movimentos básicos do equipamento guindaste como giro, elevação, inclinação e extensão de lanças e também funções adicionais para acessórios como guincho de cabo, broca perfuratriz, saca-postes, entre outros; Deve possuir no mínimo doze frequências de rádio distintas e automáticas; possuir ajustador com quatro velocidades; funções liga/desliga o motor do caminhão; indicador capacidade de carga no display de 60 a 100%, além da indicação da função de sobrecarga; possuir todos os acessórios necessários para funcionamento como, gerenciador eletrônico (unidade receptora), cinto com alça para o pescoço, duas baterias, carregador, e cabo de 15 m (como opção de operação). d. Perfuratriz hidráulica, inclui redutor, duas brocas de perfuração (400mm e 500mm) e acoplamento, deve possuir no mínimo 2 prolongadores para aumentar a profundidade da perfuração e todos os acessórios necessário para perfeito funcionamento. e. Guincho hidráulico compatível com o guindaste. _x000D_ _x000D_ 1.4 DIVERSOS: _x000D_ _x000D_ a. Documentação: Os seguintes itens impressos, redigidos em língua portuguesa, deverão ser fornecidos: 1) 01 (um) manual de operação do equipamento; 2) 01 (um) manual de serviço do equipamento; 3) 01 (um) manual de manutenção do					

Item	Cód. Item	Excl. ME-EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
			equipamento; 4) 01 (um) catálogo de peças e acessórios com os respectivos números de referência de fábrica de todos os seus itens de reposição (será admitido catálogo em inglês técnico); 5) Relação da rede de assistência técnica no território nacional; 6) Certificação e/ou aprovação dos ensaios ISO e SAE previstos nos itens anteriores; 7) CD, DVD ou outra mídia compilando todos os manuais e catálogos mencionados acima; 8) Acesso com Login/Senha ao PartStore da Fabricante, válido pelo período de 24 (vinte e quatro) meses. b. Garantia técnica 1) Termo de Garantia concedido por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data do recebimento definitivo._x000D_ _x000D_ Deverá ser entregue, com todos os acessórios mínimos obrigatórios, conforme legislação em vigor, todos os veículos deverão ser entregues de acordo com as exigências do CONAMA e conselho nacional de transito/Contran, devidamente emplacado (com todas as taxas inclusas), no estado de Rondônia, em nome da contratante e com frete sem ônus a contratante. Assistência técnica no estado de Rondônia, sendo uma na capital e uma no interior do estado. Devidamente assegurado por no mínimo 02 anos. Todos os itens acima descritos deverão ser originais de fábrica; o veículo deverá ser equipado com todos os itens de série e demais itens de segurança exigidos pela legislação de trânsito e ambiental vigentes com observância especialmente focadas às exigências da lei nº 8.723, resolução nº 418 de 25/11/2009 CONAMA._x000D_ _x000D_ Deverá ser entregue transferido em nome da instituição solicitante.					
							TOTAL GERAL R\$ 8.083.348,48	