



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
1	199.001.392		BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA P/ AGUA GELADA E NATURAL 110/220 VOLTS P/ GALAO DE 20 LTS DUAS TORNEIRAS (NATURAL E GELADA) EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, RESERVATORIOS E DUTOS EM MATERIAIS100% NAO TOXICOS; COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO. BEBEDOURO ELETRICO TIPO COLUNA P/ AGUA GELADA E NATURAL 110/220 VOLTS P/ GALAO DE 20 LTS DUAS TORNEIRAS (NATURAL E GELADA) EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, RESERVATORIOS E DUTOS EM MATERIAIS100% NAO TOXICOS; COMPRESSOR SILENCIOSO DE ALTO DESEMPENHO.	2	UN	1.501,99	3.003,98
2	368.001.109		CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA:	4	UND	19.375,83	77.503,32

CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELETRICA Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de carga de no mínimo 200Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
3	368.001.110		CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA:	15	UND	5.452,50	81.787,50

Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS | COLCHÃO POSSUI | POSSUI Linha de Mesas Cirúrgicas Vision T4 é projetada para atender a uma ampla gama de especialidades cirúrgicas, oferecendo flexibilidade e precisão nos procedimentos. Abaixo estão as especificações e informações importantes sobre essa linha de mesas cirúrgicas: Características da Linha de Mesas Cirúrgicas Vision T4: Tampo: O tampo da mesa é confeccionado em fenolite e possui réguas laterais em aço inoxidável para a fixação de acessórios cirúrgicos. Esse design permite a personalização do equipamento de acordo com as necessidades de cada procedimento. Chassis: O chassis é fabricado em tubo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó, proporcionando durabilidade e resistência. O revestimento em aço inoxidável contribui para a higiene do ambiente cirúrgico. Coluna: A coluna da mesa permite movimentos de elevação por meio de um sistema hidráulico acionado por pedal. Ela é revestida de aço inoxidável e possui guias lineares para garantir a estabilidade durante os procedimentos. Base: A base em formato de "H" é confeccionada em aço 1020 com pintura eletrostática a pó e revestimento em polímero, proporcionando estabilidade à mesa cirúrgica. Imobilização: A mesa é equipada com rodas retráteis que podem ser acionadas por pedal para imobilização e transporte seguro. Sistema de Movimentação: A mesa oferece diversos movimentos, como Trendelenburg/Reverso, Horizontal, Inclinação Lateral, Semiflexão da Perna, Flexão Abdominal, Semisentado, Sentado, Tireoide, Extrema Lordose, Renal, Elevação e Litotômica. Esses movimentos são controlados eletricamente ou por manivela, dependendo da necessidade. Capacidade: A mesa é projetada para pacientes com peso de até 360 Kg. Deslizamento Longitudinal: A mesa permite um deslizamento longitudinal de 350 mm para ambos os lados, o que facilita o posicionamento adequado do paciente. Sistema de Emergência: Em casos de falta de energia, a mesa possui um sistema de emergência de acionamento automático para garantir a segurança do paciente. Controles: A mesa é controlada por 2 dispositivos: um controle manual de mão e um painel de controle fixo na coluna da mesa. Além disso, há uma chave geral para ligar/desligar o equipamento. Travamento das Rodas: As quatro rodas da mesa possuem um sistema elétrico de travamento para garantir a estabilidade durante os procedimentos. Tecla de Posição "Zero": A mesa é equipada com uma tecla de posição "zero" que permite retornar a mesa à sua posição inicial. Essa linha de mesas cirúrgicas Vision T4 oferece versatilidade, segurança e precisão para cirurgias de pequeno, médio e grande porte. Seus controles de movimento e design personalizável a tornam adequada para uma ampla variedade de especialidades cirúrgicas. A capacidade de carga robusta e os recursos de segurança garantem um ambiente cirúrgico confiável.



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
4	368.001.114		CARRO MACA HOSPITALAR COM ELEVAÇÃO DO LEITO, GRADES E SUPORTE DE SORO. ESTRUTURA: Carro Maca Hospitalar com Elevação do Leito, Grades e Suporte de Soro. ESTRUTURA: Em aço inox 1.020, 30 mm x 50 mm x 1,5 mm sistema de elevação em tubo de aço retangular, com acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferrugem. LEITO: confeccionado em chapa de aço removível 1.020, 1,5 mm de espessura de parede, montado sobre quadro com travessas tubos quadrados de aço inox 1.020, 30 mm x 30 mm x 1,5 mm de espessura de parede; cabeceira regulável (03 posições) por sistema de cremalheiras; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC flexível branco de 1, montado em perfil de aço inox 1.020 dobrado em U, 1,5 mm de espessura, e são utilizados como puxadores para direcionamento da maca. RODÍZIOS: giratórios 5 com banda de rodagem dupla com faixa em PU de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal. 01 par de grades laterais: sistema basculante em aço inoxidável AISI 304, 3/4 x 1,2 mm de espessura de parede; 01 suporte de soro: em aço inoxidável AISI 304, com 02 ganchos 5/8 x 1,2 de espessura de parede, com altura de 1,20 m, acoplável em duas extremidades do leito; as partes em aço inoxidável recebem acabamento polido; 01 colchonete hospitalar; Capacidade aproximada: Até 180Kg. DIMENSÕES TOTAIS: Largura: 640 mm x Comprimento: 2.020 mm. DIMENSÕES ÚTEIS: Largura: 600 mm x Comprimento: 1.900 mm. ALTURA MÍNIMA: 600 mm - ALTURA MÁXIMA: 850 mm.	4	UND	6.177,88	24.711,52
5	053.001.207		FOGÃO DE PISO, MESA DE VIDRO 4 BOCAS : FOGÃO DE PISO , MESA DE VIDRO 4 BOCAS - Funcionamento da mesa: gás; tipo de acendimento da mesa: automático; material da mesa: vidro temperado; funções e recursos da mesa: Botões removíveis queimadores diferentes; tipo de grade: individual; capacidade do forno: 50.0l; tipo de acendimento do forno: automático; partileiras do forno: 2 deslizante; funções e recursos básicos do forno: revestimento antiaderente; vidro duplo. Especificações: Altura 98.5cm; Largura: 52.7cm; Profundidade: 62.5cm; Tensão / Voltagem: Bivolt (127V e 220V)	1	UND	781,33	781,33
6	515.001.060		MORSA PARA FURADEIRA DE BANCADA, FUSO COM LIGA DE AÇO E ALAVANCA MÓVEL CROMADA; CORPO EM FERRO FUNDIDO; MORDENTES RESISTENTES; LARGURA DO MORDENTES: 4; ABERTURA MÁXIMA DO MORDENTE: 105 MM; ALTURA DO MORDENTE: 23 MM; DISTÂNCIA DOS FUROS: 135 MM; DISTÂNCIA DE CENTRO ENTRE FUROS: 85 MM. Morsa para Furadeira de Bancada, Fusão com liga de aço e alavanca móvel cromada; Corpo em ferro fundido; Mordentes resistentes; Largura do mordentes: 4; Abertura máxima do mordente: 105 mm; Altura do mordente: 23 mm; Distância dos furos: 135 mm; Distância de centro entre furos: 85 mm.	2	UND	293,69	587,38



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
7	199.001.848		SELADORA AUTOMÁTICA: SELAGEM E IMPRESSÃO EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO: SELADORA AUTOMÁTICA: Selagem e impressão em uma única operação. Seladora automática, facilitando o processo de selagem e aumentando sua produção. Sua esteira é contínua com capacidade de transportar até 5 kg, possui controle de velocidade para ajustar a quantidade de embalagem a ser selado e a qualidade da selagem. A seladora automática, vem com datador em tinta, utilizado para fazer a impressão das informações de Fabricação, Validade e Lote nas embalagens. Tinta Ink roll: um rolete de tinta utilizado no datador da seladora automática, podendo fazer até 50.000 impressões. Controle de Temperatura: Digital. Usado para ajustar a temperatura da selagem de acordo com a sua embalagem, ajuste de 0 a 300°C. Datador: para impressão das informações utiliza um rolete de tinta sólida (ink roll) de secagem rápida. O datador possui controle de temperatura e ajuste de posição, assim você pode determinar o local onde será impresso as informações configuradas. Esteira: pode ser ajustada de acordo com o tamanho de sua embalagem, distância máxima de 9cm. Botão de Emergência: se ocorrer algum problema na sua produção, é só acionar o botão e a seladora parará automaticamente. Para voltar a sua produção é só girar o botão em sentido horário que ela começa a funcionar novamente. Ventoinha: a seladora automática Registron, possui ventoinha interna para resfriamento das barras de selagens. A seladora automática Registron acompanha estojo com 6 (seis) números de cada do 0 ao 9, uma letra de cada das letras: F, B, V, O, T, e E e duas letras de cada das letras: A e L, 6 espaços, 6 pontos (.) e 6 traços (-) --- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA Tensão: 220V / 60Hz Potência de Consumo: 600W Tipo de Material: Aço Pintado Comprimento da Barra de Selagem: sem limites Espessura da Selagem: 10 mm Capacidade da Esteira: 5 kg Largura da Esteira: 160 mm Temperatura: 0-300°C Peso: 25 kg Dimensões da máquina: 850 x 420 x 360 mm.	2	UND	2.900,86	5.801,72
8	368.001.132		APARELHO DE ELETROESTIMULACAO COM CORRENTES DE ANALGESIA E CONDICIONAMENTO MUSCULAR (TENS, FEZ, RUSSA). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Aparelho de eletroestimulacao com correntes de analgesia e condicionamento muscular (tens, fez, russa). Especificações Técnicas: Tela: display gráfico de LCD azul; 04 Canais de saída independentes de intensidade; 32 Protocolos pré-programados e 20 particulares; Alimentação: bivolt automático; Potência de entrada: 50/60Hz. FES: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; pulso: 50 a 500 us; Modo: sincronizado e recíproco; Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s); Timer: 01 a 60 min. TENS: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 0.5 a 250 Hz; Pulso: 50 a 500 us; Modo: sincronizado e recíproco; Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), decay (1-9s), off (1-60s); Timer 01 a 60 min; Modulação em trens de pulso - Burst: 7 pulsos correspondentes a ciclo ON de 25 mseg e ciclo OFF de 475 mseg (2 Hz). RUSSO: Intensidade: 0 a 250 mA; Frequência: 50 Hz; Frequência de Burst: 10 a 100Hz (modulada em steps de 10Hz); Ciclo de Trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%; Rampas: rise (1-9s), on (1-60s), Decay (1-9s), off (1-60s); Modo: contínuo, sincronizado e recíproco; Timer: 01 a 60 min.	5	UND	1.725,35	8.626,75
9	368.001.133		KIT PROPRIOCEPÇÃO DE FISIOTERAPIA : Kit Propriocepção de fisioterapia - 01 tábua propioceptiva lateral: possui superfície plana em formato shape de skate e base em meia lua revestida em EVA, com capacidade de 140kg, em madeira natural de eucalipto e MDF e piso antiderrapante. - 01 tábua propioceptiva redonda: possui superfície plana em formato redondo e base redonda, com capacidade de 140kg, em madeira natural de eucalipto e MDF e piso antiderrapante. - 01 tábua propioceptiva retangular: possui superfície plana em formato retangular e bases laterais em meia lua. - 01 Balanço propioceptivo em aço carbono: com superfície plana em madeira com lixa antiderrapante. - 01 Disco propioceptivo inflável: em látex em cor azul, 35 cm de diâmetro e capacidade máxima de 120 kg. - 01 Cama elástica semiprofissional: produzida com estrutura de aço carbono 1020 com 1 polegada de diâmetro, tela super resistente e costuras reforçadas.	5	UND	1.773,17	8.865,85



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
10	262.011.320		MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA MESA AUXILIAR CLÍNICA ODONTOLÓGICA 05 GAVETAS, MEDIDAS: MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA Mesa auxiliar clínica odontológica 05 gavetas, Medidas: Altura: 67 cm; Largura: 50 cm; Profundidade: 42 cm. Produzido 100% MDF de 15mm Gaveteiro composto por 05 (cinco) gavetas, com as seguintes alturas 6 cm, 6 cm, 12 cm, 12 cm e 24 cm Quatro gavetas menores são fabricadas com quadro metálico e bandejas removíveis para total assepsia Gaveta superior acompanha também uma bandeja organizadora removível Gaveta inferior fabricada em mdf Puxadores em metal cromado de 0,30 cm Pintura Branco TX; Bordas em PVC Branco; Corrediças Telescópicas; 04 Rodízio de Silicone 5,5 cm. Montagem do produto inclusa Móveis desenvolvidos e atualizados em observância as normas da ANVISA Garantia 12 meses	10	UND	1.380,07	13.800,70
11	368.001.138		CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX, ISOLADA COM MANTA DE LÃ DE VIDRO. ESPAÇO SUFICIENTE PARA ESTERILIZAÇÃO DE CAIXAS E EMBALAGENS CIRÚRGICAS: Câmara de esterilização em aço inox, isolada com manta de lã de vidro. Espaço suficiente para esterilização de caixas e embalagens cirúrgicas. Suporte com duas bandejas em alumínio, perfuradas, removíveis. Eficiência baseada em três fatores: temperatura do vapor saturado da água, tempo de exposição e pressão de efeito letal para qualquer microorganismo. Porta da câmara em alumínio fosco, resistente à pressão. Sistema de vedação da porta com guarnição de silicone de alta performance, resistente à variação de temperatura e pressão. Porta com barreira externa que evita o contato com partes quentes e vapores. Abastecimento manual da câmara. Válvula com abertura automática caso a pressão da câmara ultrapasse valor de segurança. Sensor de aquecimento que desliga a resistência caso a temperatura ultrapasse o limite ajustado. Painel de comando que indica abertura da porta e funcionamento da resistência. Alimentação: 127/220 V (com chave reversora). Frequência: 50/60 Hz. Proteção elétrica: Fusíveis. Potência: 1700 W. Corrente Nominal: 12A. Pressão de esterilização: 1,7kgf/cm2 +- 0,4 (1,3 a 2,1kgf/cm2). Temperatura de operação: 128°C +- 5 (123 a 133°C). Tempo de esterilização: 16 minutos. Tempo do ciclo completo: 60 minutos aproximadamente. Sistema eletrônico: Microcontrolado (tempo e temperatura). Quantidade de água necessária para cada ciclo de esterilização: 150ml. Proteção sobrepressão: Selo de segurança. Proteção subpressão: Válvula de antivácuo. Indicação para monitoramento: Manômetro (pressão/temperatura). Painel de comando: Posicionado na parte frontal (indica operações/teclas de comando). Abertura da porta: Sistema de depressurização por alavanca. Diâmetro da câmara: 214mm. Profundidade da Câmara: 318mm. Altura autoclave: 385mm. Largura autoclave: 407mm. Profundidade autoclave: 485mm. Peso bruto: 23,00 Kg.	7	UND	8.678,49	60.749,43



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
12	413.005.030		MESA GINECOLÓGICA MESA GINECOLÓGICA CONSTRUÍDO EM MDF 15 M REVESTIDO EXTERNAMENTE E INTERNAMENTE EM FÓRMICA. LEITO ESTOFADO E REVESTIDO EM COURVIM DIVIDIDO EM TRÊS PARTES (CABECEIRA,ASSENTO E PERNEIRA). CABECEIRA E PERNEIRA COM REGULAGEM ATRAVÉS DE CREMALHEIRAS CROMADAS. PORTA-COXAS REVESTIDO EM COURVIM COM ANEXOS CROMADOS. SUPORTE DE LENÇOL: SUPORTE DE LENÇOL COM PINTURA EPOX ANTI FERUGEM. SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO PORTÁTIL CROMADO. PÉS CONSTRUÍDOS EM TUBO DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA E BORRACHA GAVETA DE FLUÍDOS EM INOX. Mesa Ginecológica Mesa Ginecológica construído em MDF 15 m revestido externamente e internamente em fórmica. Leito estofado e revestido em courvim dividido em três partes (Cabeceira,Assento e Perneira). Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras cromadas. Porta-Coxas revestido em Courvim com anexos cromados. Suporte de Lençol: Suporte de Lençol com pintura epox anti ferugem. Suporte para Colposcópio portátil cromado. Pés construídos em tubo de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática e borracha Gaveta de Fluídos em inox. Puxador e pés em chapa de 1,5 mm pintadoCaracterísticas da Mesa Ginecológica 04 Gavetas 02 Portas 01 Prateleira interna removível 01 Gaveta de Fluídos 01 Suporte para Colposcópio 01 Suporte para Lençol Dimensões 1,84 m (Comprimento na posição leito) 0,60 m (Largura) 0,85 m (Altura)Cor do MDF: Branco	6	UND	5.283,48	31.700,88
13	442.005.009		ANTROPÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL - MATERIAL: ALUMÍNIO ANODIZADO E PLÁSTICO ABS INJETADO; FAIXA DE MEDIÇÃO: DE 85 ATÉ 210 CM; RESOLUÇÃO: EM MILÍMETROS; GRADUAÇÃO: 1 MM. MODELO:PORTÁTIL DE PISO FAIXA DE MEDIÇÃO: ATÉ 210 CM MATERIAL: PLÁSTICO ABS INJETADO + ALUMÍNIO ANODIZADO DIMENSÕES (C X L X A) 28.0 X 28.0 X 88.0 CM PESO KG: 3.5 DIMENSÕES DA EMBALAGEM DIMENSÕES EMBALADO (C X L X A) 30.0 X 30.0 X 30.0 CM PESO EMBALADO KG: 4.0 Antropômetro vertical portátil - Material: Alumínio anodizado e plástico ABS injetado; Faixa de medição: de 85 até 210 cm; Resolução: em milímetros; Graduação: 1 mm. Modelo:Portátil de Piso Faixa de Medição: Até 210 cm Material: Plástico ABS injetado + Alumínio anodizado Dimensões (C x L x A) 28.0 x 28.0 x 88.0 cm Peso Kg: 3.5 Dimensões da embalagem Dimensões Embalado (C x L x A) 30.0 x 30.0 x 30.0 cm Peso Embalado Kg: 4.0	10	UND	516,53	5.165,30
14	515.001.063		ADIPOMETRO: REGISTRO ANVISA ESPECIFICAÇÕES: · SENSIBILIDADE: 1 MM · AMPLITUDE LEITURA: 80 MM · PRESSÃO DA MOLA: 10 G/MM² · DIMENSÕES: 27CM X 25 CM · PESO APROXIMADO: 80GR · GARANTIA: 01 ANO FABRICADO EM ABS PLASTIC E POLICARBONATO (VIRGEM) adipometro: REGISTRO ANVISA Especificações: · Sensibilidade: 1 mm · Amplitude leitura: 80 mm · Pressão da mola: 10 g/mm² · Dimensões: 27cm x 25 cm · Peso aproximado: 80Gr · Garantia: 01 Ano Fabricado em ABS plastic e policarbonato (virgem)	10	UND	172,38	1.723,80



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
15	413.005.018		OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL USO ADULTO / PEDIÁTRICO / NEONATAL ESTE MODELO ACOMPANHA 4 SENSORES: ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E SONDA DE TEMPERATURA. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: – ACOMPANHA SENSOR ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E SONDA DE TEMPERATURA; – FORNECE LEITURA DE SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA E FORÇA DE PULSAÇÃO DE MANEIRA RÁPIDA E CONFIÁVEL; – POSSUI ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS – IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE TRIAGEM, AMBULATÓRIOS, SALAS DE EMERGÊNCIA E DURANTE O TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA; – PORTÁTIL E LEVE, PESANDO APENAS 250 Oxímetro de Pulso Portátil uso Adulto / Pediátrico / Neonatal Este modelo acompanha 4 sensores: Adulto, Pediátrico, Neonatal e Sonda de Temperatura. Características do produto: – Acompanha sensor Adulto, Pediátrico, Neonatal e Sonda de Temperatura; – Fornece leitura de SpO2, frequência cardíaca e força de pulsação de maneira rápida e confiável; – Possui alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis – Ideal para uso em unidades de triagem, ambulatórios, salas de emergência e durante o transporte de emergência; – Portátil e leve, pesando apenas 250 gramas; – Acompanha Bateria Recarregável; – Ergonomicamente projetado para caber confortavelmente na palma da sua mão; – Mostra leituras de SpO2 e frequência cardíaca; – Apresenta Curva Pletismográfica; – Apresenta Tabela de Tendência – Tela de LCD brilhante e de fácil leitura; – Permite armazenamento de dados e avaliação. Especificações: Modo de exibição: Tela LCD colorida de 3.5" Faixa de medição spo2: 35% ~ 100%, (a resolução é 1%). Precisão: 80% ~ 100%: ± 2% , 70% ~ 80%: ± 3% abaixo de 70% não especificado. Faixa de medição pr: 25bpm ~ 250bpm, (a resolução é 1bpm) Precisão: ± 460 pm ou ± 2% (selecione maior) Faixa de teste de temperatura: 20 ~ 50 ° c (a resolução é 0.1 ° c) Precisão: 0.2 ° c Tipo de segurança: bateria interna, tipo bf Dimensão: 146 × 67 × 30mm Peso: cerca de 250g Contém: 1x Oxímetro de Pulso Portátil 1x Sensor Adulto 1x Sensor Pediátrico 1x Sensor Neonatal 1x Sonda de Temperatura 1x Carregador 1x Cabo USB 1x Manual	5	UN	2.470,00	12.350,00
16	442.003.246		BOIA ESPAGUETE MACARRÃO FLUTUADOR SEM FURO COMPOSIÇÃO: POLIETILENO EXPANDIDO MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 1,60M CADA DIÂMETRO: 6CM CADA Boia Espaguete Macarrão Flutuador Sem Furo Composição: Polietileno Expandido Medidas Aproximadas: Comprimento: 1,60m Cada Diâmetro: 6cm Cada	20	UND	12,93	258,60



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
17	442.003.247		KIT FUNCIONAL + RODA ABDOMINAL + CORDA + APITO + CRONÔMETRO O KIT CONTÉM: Kit Funcional + Roda Abdominal + Corda + Apito + Cronômetro O Kit Contém: - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos - 5 Barreiras Desmontáveis - 5 Mini Bandeiras de Sinalização - 10 Pratos Demarcatórios Chines - 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros - 1 Corda de Pular - 1 Roda Abdominal - 1 Cronometro Progressivo - 1 Apito GoAholiC C/ Cordão - 8 Argolas + bolsa CONE DEMARCATÓRIO FURADO 5 NÍVEIS 5 níveis para colocação de barreira Medidas: Largura: 12,5 Cm; Altura: 23 CM Material: PP. Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica; BARREIRA DESMONTÁVEL PARA CONE DE AGILIDADE O Kit contém; - 05 Barreiras Desmontáveis de 90 Cm - 15 Barras de polipropileno de 30 Cm - 05 Mini Bandeiras Sinalização - Material: Polipropileno. Medidas; - Comprimento: 90 Cm - Diâmetro: 1,9 Cm Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica. PRATO DEMARCATÓRIO (Chapéu Chinês) Medidas: Altura: 5 Cm; Diâmetro Base: 19 Cm; Diâmetro Topo: 5 Cm; Contém: 10 Unidades Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica. ESCADA DE AGILIDADE / CIRCUITO Tiras em polipropileno costuradas reforçadas; Tiras costuradas, assim evitando qualquer lesão no pé; Possui 10 Degraus reforçados Dimensões do produto: - Comprimento Aproximado: 5 Metros - Largura Total: 50 Cm - Largura fita externa: 2,5 Cm - Largura tiras interna: 3 Cm Peso Aproximado: 250 gramas CORDA DE PULAR AJUSTÁVEL Pegadores anatômicos em polipropileno; Comprimento ajustável; Equipamento extremamente leve; Pegadores anatômicos em polipropileno; Corda em silicone de alta resistência; Peso líquido aproximado 75g; Comprimento aproximado: 2,90 metros (Com Pegadores); Contém: 1 Unidade; Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabricação; RODA ABDOMINAL FUNCIONAL Possui 20cm de diâmetro Pode ser usado por pessoas de até 130 kg. Rodas revestidas po borracha ante escorregamento. Eixo em alumínio, mais leve e ante ferrugem. Contém: 1 Unidade: - Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabricação. APITO GO AHOLIC + CORDÃO Apito com Esfera Uso Amador e Semi-Profissional Não Tóxico Decibéis Aproximado: 90dB. Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica; ARGOLAS DE AGILIDADE C/8 UNIDADES 8 Argolas de Agilidade; 8 Fechos de contato; 1 Bolsa para transporte; Argolas feitas em plástico resistente; Dimensão: 42 Cm de diâmetro; Contém: 8 Unidades; Cor: Sortidas; Garantia do fabricante: 30 dias - contra defeito de fabrica;	10	KIT	258,12	2.581,20
18	442.003.250		SUPER BAND LEVE, MÉDIA, FORTE E SUPER FORTE, ALÇAS DE MÃO: Super Band Leve, Média, Forte E Super Forte, Alças De Mão 1 Super Band Leve 1 Super Band Média 1 Super Band Forte 1 Super Band Super Forte 2 Alças de Mão específicas para Super Bands 2 Ganchos Super Largos 1 Âncora de Porta 1 Sacola de Transporte Dimensões: Vermelha Leve: 1,3 cm largura x 0,5 espessura x 208 comprimento dobrado - Resistência Equivalente: 7 à 16kg Preta Média: 2,1 cm largura x 0,5 espessura x 208 comprimento dobrado - Resistência Equivalente: 11 à 29kg Roxa Forte: 3,2 cm largura x 0,5 espessura x 208 comprimento dobrado - Resistência Equivalente: 15 à 38kg Verde Super Forte : 4,5 cm largura x 0,5 espessura x 208 comprimento dobrado - Resistência Equivalente: 22 à 56kg Cores: Vermelha (Leve), Preta (Média), Roxa (Forte) e Verde (Super Forte) Material : Látex 100% Natural	50	KIT	475,19	23.759,50
19	442.003.251		KIT 20 BAMBOLÊS : Kit 20 Bambolês Infantil Exercicios Fitness Colorido 65cm Reforçado Medidas do Produto Embalado (Comprimento x Largura x Altura): 65 x 65 x 10 cm Medidas do Produto (Diâmetro): 65 x 65 cm Peso da Embalagem: Aproximadamente 600g Modelo: Bambolê Colorido Material: Plástico	5	KIT	68,05	340,25



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
20	442.003.253		STEP DE EVA 40CM X 28CM X 10CM PARA EXERCÍCIOS O PRODUTO É 100% EM E.V.A TAMANHO: 40CM X 28CM X 10CM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE! Step De Eva 40cm X 28cm X 10cm Para Exercícios O produto é 100% em E.V.A Tamanho: 40cm x 28cm x 10cm Superfície antiderrapante!	10	UND	78,54	785,40
21	442.003.256		TRAVESSEIRO DE ENCOSTO TRIANGULAR MATERIAL: Travesseiro de encosto triangular Material: Espuma de poliuretano perfilado; Capa: Courvin; Densidade da espuma: D26; Cor: Azul; Zíper: Número 5 - Azul Medidas: 51 x 45 x 25 cm;	15	UND	116,36	1.745,40
22	442.003.264		KIT DE BRINQUEDOS SENSORIAIS SONOROS: Kit de brinquedos sensoriais sonoros mordedor chocalho para bebês - com mamadeira de 29,5 x 14 cm - 9 peças - forma do mordedor: Girafa; Borboleta; Mãozinha; Luvinha e Animais - idade mínima recomendada: 18 meses - não tóxico - com múltiplas superfícies e cerdas massageadoras.	20	KIT	172,40	3.448,00
23	442.003.257		MEIA BOLA COM BOMBA E ALÇAS POSSUI UM PAR DE ALÇAS DE LÁTEX: Meia Bola com Bomba e Alças possui um par de alças de látex possibilitando a realização de exercícios utilizando também os membros superiores. Assim, conseguindo trabalhar todos os músculos do corpo. Possui sistema anti-estouro, trazendo mais segurança para o usuário. Especificações: Dimensões: 58x25cm; Cor: Cinza; Suporta até 200kg Contém: 1 (uma) bola bosu; 1 (um) par de resistores elásticos; 1 (uma) bomba de ar.	10	UND	358,54	3.585,40
24	442.003.258		PAR DE CANELEIRAS DE CADA (0,5KG 1KG 2KG 3KG) : Par de caneleiras de cada (0,5kg 1kg 2kg 3kg) com velcro em toda extensão da caneleira - Caneleiras com carga profissionais. - Possui costura reforçada evitando possíveis vazamentos e fechamento em fita aderente. - Não absorve suor, fácil de limpar e higienizar - Cor: Preto - Dimensões: 35 x 15 cm - Material: Material Sintético Emborrachado Reforçado - Itens inclusos: 05 Pares de tornozeleiras - 01 par de 1 Kg + 01 par de 2 Kg + 01 par de 3 Kg + 01 par de 4 Kg + 01 par de 5 Kg.	10	PAR	264,95	2.649,50
25	442.003.259		KIT DE HALTERES EMBORRACHADOS PARES DE 1KG 2KG 3 KG 4KG 5KG : Kit de halteres emborrachados pares de 1kg 2kg 3 kg 4kg 5kg - 02 (Dois) Halteres Redondo Emborrachados de 1Kg Vermelho - 02 (Dois) Halteres Redondo Emborrachados de 2 Kg Prata - 02 (Dois) Halteres Redondo Emborrachados de 3 Kg Verde - 02 (Dois) Halteres Redondo Emborrachados de 4 Kg Laranja - 02 (Dois) Halteres Redondo Emborrachados de 5 Kg Azul - Quantidade Total de Itens: 10 Unidades (Peças) - Possui numeração do peso gravado para identificação - Material Ferro Fundido - Acabamento: Emborrachado - Peso Total do Kit: 30 Kg - Garantia: 90 dias contra defeito de fábrica	10	PAR	271,16	2.711,60
26	442.003.260		BOLAS 25CM A MINI BOLA ESPECIFICAÇÕES COMPOSIÇÃO:PVC PESO E MEDIDAS: COR: CINZA PESO APROXIMADO: 125 G DIMENSÕES APROXIMADAS: 25 CM Bolas 25cm A Mini Bola ESPECIFICAÇÕES Composição:PVC Peso e Medidas: Cor: cinza Peso aproximado: 125 g Dimensões aproximadas: 25 cm	25	UND	41,65	1.041,25



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
27	442.003.261		BOLA SENSYBALL 20CM:	25	UND	168,83	4.220,75
			Bola Sensyball 20cm -cravo-massagem-fisioterapia Bola macia com pequenas saliências em toda sua superfície 20 cm de diâm. Cor: amarela. Acompanha folder informativo. NÃO CONTÉM látex.				
28	442.003.262		BOLA DE PILATES 55CM ANTIESTOURO SUPORTA ATÉ 300KG:	25	UND	96,56	2.414,00
			Bola de Pilates 55cm Antiestouro Suporta até 300kg Com Bomba SUPORTA ATÉ 300KG: Por ter resistência e suportar até 300kg de peso estático, ou seja, parado, permite uma ampla utilização por qualquer pessoa. FÁCIL LIMPEZA: A Bola de Pilates é feita em PVC, material de fácil limpeza. A superfície, por ser de material emborrachado, ainda promove melhor aderência no solo. ACOMPANHAR BOMBA				
29	433.002.077		IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS :	1	UND	23.443,04	23.443,04
			Impressora Dry de Filmes Radiológicos Sistema de impressão a seco para uso em radiologia geral e demais modalidades médicas com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos. características: DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos (print server) para conversão do sinal ao padrão DICOM; carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; permite a impressão de imagens de raios-x e mamografia; conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; resolução de impressão de 508 dpi; Spot size mínimo 50 m; controle automático da densidade de cada filme impresso; densidade óptica 3,6; memória mínima 1 GB expansível; impressão de no mínimo 075 filmes por hora no tamanho 35x43cm; tempo de acesso à 1ª película 35x43cm aproximadamente 65 segundos; resolução de 14 bits; permite o uso de até 2 formatos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento dos 05 formatos oferecidos; permitir a qualquer tempo a troca do tamanho do filme desejado nas bandejas de alimentação do equipamento; impressão por sistema térmico; equipamento em conformidade com a portaria svs/ms 453/98, que determina que o equipamento deva ser capaz de identificar a imagem de uma fibra de 0,75mm, uma microcalcificação de 0,32mm e uma massa de 0,75 mm no fantoma; acesso remoto; tensão de alimentação: 100-240 V. Acompanha nobreak compatível com o sistema ofertado. Treinamento local para uso do sistema de digitalização de todos os técnicos de radiografia do serviço. Para todo sistema há a parametrização de todos os filtros dos exames de radiografia para atender os níveis de qualidades presentes no Hospital.				
30	368.001.119		LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR MODELO HORIZONTAL:	1	UND	34.563,65	34.563,65
			Lavadora de Roupas Hospitalar Modelo horizontal, com capacidades de 50 kg de roupas; Com barreira sanitária, que impede a contaminação cruzada entre ambientes; Câmara de lavagem e cesto fabricados em aço inoxidável; Laterais fabricadas em aço carbono SAE 1020 com tratamento de superfície e pintura eletrostática; Transmissão através de motor e redutor; Motor com proteção contra poeira e contra jatos de água; Freio eletromagnético que garante uma parada precisa e impede que o cesto gire enquanto a máquina é descarregada; Portas basculantes com amortecedor, vedação através de borracha e travas de pressão, além da trava eletromagnética que libera sua abertura somente quando o motor estiver parado; Controlador de tempo digital, pré-programado de fábrica; Posicionamento da porta do cesto através de botões; Dispenser para produtos químicos de colocação manual e/ou entrada para dosador automático; Inversor de frequência para partida, frenagem e reversão suave do motor, aumentando sua vida útil; Intertravamento entre os lados sujo e limpo, que não permite a operação do equipamento enquanto as condições de segurança não estiverem sendo cumpridas; Equipamento seguro, dentro de todas as normas de segurança. Tensão elétrica disponível: 220V trifásico/ 380V 60 Hz.				
			REALIZAR A INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO!				



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
31	368.001.149		CÂMARA FRIA VERTICAL, EQUIPADA COM 4 RODÍZIOS COM FREIO FRONTAL E DE FÁCIL TRAVAMENTO; CAPACIDADE: ENTRE 200 E 280 LITROS ÚTEIS; Câmara Fria vertical, equipada com 4 rodízios com freio frontal e de fácil travamento; capacidade: entre 200 e 280 litros úteis, desenvolvido especificamente para guarda científica; construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, de fácil limpeza e assepsia; isolamento térmico com paredes de no mínimo 70 mm, em poliuretano injetado de alta densidade expandido livre de CFC; degelo automático seco com evaporação do condensado sem trabalho adicional; Câmara interna em aço inoxidável de fácil limpeza e assepsia; possuir no mínimo 4 prateleiras fabricadas em aço inoxidável; portas de vidro triplo com sistema antiembaçante por acesso vertical; vedação das portas, guarnição de silicone tripla; painel de comando de controles frontal, com display em LCD programável de +2°C a +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C, apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria; Software de gerenciamento com sistema de monitoramento via internet, acesso via computador, tablet ou celular, permitindo suporte técnico remoto; Sistema com emissão de relatório e controle de produto, com pen drive diretamente no equipamento para registro de temperatura, eventos ou relatórios, sem necessidade de utilizar software, internet ou computador externo; Iluminação interna temporizada com acionamento manual ou no momento de abertura da porta; sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta; silenciador de alarme no painel; Sistema de emergência na falta de energia com autonomia mínima de 24 horas por baterias recarregáveis integrado ao corpo do produto; sistema de alarme remoto à distância por discadora, com memórias de no mínimo 03 números telefônicos prefixados, sempre que o equipamento alarmar por temperatura crítica; sistema de fechadura para travamento da porta; sistema de refrigeração por compressor hermético ou tecnologia superior com gás ecológico ausente de CFC selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna; chave geral de energia liga/desliga; alimentação elétrica: 220V 50/60Hz - Ampla Concorrência.	5	UND	16.793,55	83.967,75



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO
AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS
04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
32	368.001.150		REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS - REFERENCIA 360 LITROS CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS); CADASTRAR REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS - REFERENCIA 360 LITROS CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS), PORTA DE VIDRO TRIPLO EXPOSITORA COM SISTEMA ANTI-EMBACANTE , FECHO MAGNETICO E GUARNICAO DE PVC EM TODO O PERIMETRO. 06 PRATELEIRAS TIPO GRELHA EM ACO. Detalhamento: REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS - REFERENCIA 360 LITROS CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS), PORTA DE VIDRO TRIPLO EXPOSITORA COM SISTEMA ANTI-EMBACANTE , FECHO MAGNETICO E GUARNICAO DE PVC EM TODO O PERIMETRO. 06 PRATELEIRAS TIPO GRELHA EM ACO TRATADO E PINTADO A PO ELETROSTATICO,MODELO VERTICAL, DE BAIXA TEMPERATURA DESENVOLVIDA PARA PROVER UM CONTROLE PRECISO DA TEMPERATURA AMBIENTAL NO INTERIOR DA SUA CAMARA.CIRCULACAO DE AR FORCADO NO SENTIDO VERTICAL ATRAVES DE SISTEMA ELETRO-MOTORICO DE VENTILACAO IMPELENETE PROPORCIONANDO PERFEIRA HOMOGENEIDADE DENTRO DA CAMARA E SEM VIBRACOES,ISOLACAO TERMICA EM POLIURETANO 05 CM DE ESPESSURA EM TODAS AS PAREDES,SISTEMA DE REFRIGERACAO LIVRE DE CFC,UNIDADE SALADA,COM SILENCIOSO COMPRESSOR PAR FUNCIONAMENTO CONTINUO,MONTADO QUE EVITAM A TRANSMISSAO DE VIBRACOES PARA O SISTEMA E CONTROLE AUTOMATICO POR TERMOSTATO ELETRONICO QUE EVITA ACUMULO DE GEL,CONSTRUCAO EM GABINETE TIPO VITRINE INTERNAMENTE EM ACO TRATADO QUIMICAMENTE E PINTADO A PO ELETROSTATICO QUE EVITA A CORROSAO E EXTERNAMENTE EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA COM TINTA PORCELANIZADA BRANCA,PAINEL DE CONTROLE FRONTAL SUPERIOR, TIPO MEMBRANA ONDE ESTAO DISPOSTOS:CONTROLADOR ELETRONICO MICROPROCESSADO## COM 03 SENSORES SENDO 02 PARA LEITURA DIGITAL DA TEMPERATURA, IMERSO EM SOLUCAO SIMULANDO A REAL TEMPERATURA DA VACINA ARMazenada, UM TERCEIRO LIGADO AO SISTEMA DE SEGURANCA COM ATUACAO TOTALMENTE INDEPENDENTE,ALARME AUDIOVISUAIS PARA PORTA ABERTA E PARA ALTA E BAIXA TEMPERATURA CALIBRADOS AUTOMATICAMENTE 2,0 °C ACIMA E 2,0°C ABAIXO DA TEMPERATURA DE TRABALHO.TECLA PARA INIBIR O SOM DE ALRMES,CONJUNTO DE SURANCA ANALOGICO QUE PERMITE MANUTENCAO DE TEMPERATURA NA FAIXA +2,0/C A +8,0°C, INDICACOES VISUAIS,INDIVIDUAIS PARA LIGADO GERAL REFRIGERACAO E ALARME INIBIDO,TERMOMETRO DIGITAL COM SUBDIVISAO DE LEITURA DE 0,1°C,TECLAS DO TIPO TOQUE SUAVE E MEMORIA DOS VALORES PREPROGAMADOS, SISTEMA ELETRONICO DE TRAVAMENTO QUE EVITA ALTERACOES INADVERTIDAS NA PROGAMACAO,LEITURA DE TEMPERATURAS MAXIMA E MINIMA DIRETAMENTE NO PAINEL DIGITAL QUE SAO MEMORIZADAS MESMO COM O DESLIGAMENTO DA CAMARA E SEU REINICIO MANUAL,FILTRO CONTA RESIDUOS ELETROMAGNETICOS,SISTEMA DE MONITORACAO DE REDE,110/220 VOLTS A ESCOLHER, FREQUENCIA 60HZ, POTENCIA ELETTRICA PREVISTA 1600 WATTS,TEMPERATURA DE OPERACAO +4° C MEMORIZA, SAIDA SERIAL RS 232, CABO DE LIGACAO COM 2,5M, FUSIVEIS DE SEGURANCA,ILUMINACAO INDIRETA,CHAVE GERAL, LATERAL, PARA ALIMENTACAO ELETTRICA,INTERNA: 62 CM X 57MM X 156CM (LXPXA), EXTERNA 72CM X 71CM X197CM (LXPXA),ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MANUAIS DE OPERACAO EM PORTUGUES.	5	UND	13.425,21	67.126,05



MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO

AV. CASTELO BRANCO, 1046 - PIONEIROS

04092680/0001-71

ANEXO II - Planilha de Detalhamento dos Itens

Cotação: 00078/25

Impresso em: 1 de abril de 2025

Objeto: Registro de Preços Para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos Permanentes - Itens Fracassados

Item	Produto	Intervalo	Descrição	Qtd.	Unid.	Preço Médio	Total Médio
33	368.001.070		CADEIRA DE RODAS ADULTO CONFECCÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL E COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, AÇO CARBONO COM ASSENTO DUPLO E ENCOSTO REVESTIDO COM NYLON, DOBRÁVEL EM "X", COM ALMOFADA DE 4CM REMOVÍVEL NO ASSENTO, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL EM NYLON COM 8 PONTOS DE FIXAÇÃO, APOIOS PARA OS BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA E COMPRIMENTO REBATÍVEIS LATERALMENTE. Cadeira de Rodas Adulto confecção em aço ou ferro pintado, apoio para os braços escamoteável, apoio para os pés removível e com elevação de pernas, aço carbono com assento duplo e encosto revestido com nylon, dobrável em "X", com almofada de 4cm removível no assento, freios bilaterais, aro impulsor bilateral em nylon com 8 pontos de fixação, apoios para os braços removíveis, apoio para os pés com regulagem de altura e comprimento rebatíveis lateralmente.	5	UND	1.157,14	5.785,70
34	199.001.849		BICICLETA ERGOMÉTRICA MAGNÉTICA HORIZONTAL MATERIAL: Bicicleta Ergométrica Magnética Horizontal Material: Aço Inoxidável Peso roda inércia: 3kg Níveis de resistência: 8 níveis magnético Sensor de pulso: Sim Selim ajustável: Sim Monitor: Velocidade, tempo, distância total, distância percorrida, calorias, frequência cardíaca (aproximada) Peso máximo usuário: 120 kg Altura mínima e máxima usuário: Mínima 145; Máxima 185 cm Dimensões do Produto (LxAxP): 50 x 110 x 117 cm Dimensões da Embalagem (LxAxP): 119 X 53 X 25,5 cm Peso Líquido: 25,7 kg Peso Bruto: 29 kg Garantia: 6 meses	3	UND	1.602,67	4.808,01
35	442.003.254		KIT COM 3 FAIXAS ELÁSTICAS LEVE, MÉDIA E FORTE - THERABAND 3 FAIXAS COM 1,20 METROS DE COMPRIMENTO E 15CM DE LARGURA FAIXA LEVE - AMARELA FAIXA MÉDIA - AZUL FAIXA FORTE - PRETA Kit Com 3 Faixas Elásticas Leve, Média E Forte - Theraband 3 faixas com 1,20 metros de comprimento e 15cm de largura Faixa Leve - Amarela Faixa Média - Azul Faixa Forte - Preta	50	KIT	65,53	3.276,50
36	368.001.135		CARRINHO AUXILIAR COM 03 TAMPOS: Carrinho auxiliar com 03 tampos tem sua estrutura em aço tubular com pintura eletroplástica à pó resistente. Possuir 3 tampos em MDF de 15mm e também pés rodízios em plástico resistente.- Dimensões: C. 30 cm x L. 47 cm x A. 92 cm - Distância entre as prateleiras: 30 cm - Peso suportado: 15 kg - Peso do Produto: 6 kg - Estrutura: Aço Carbono - Garantia: 3 meses	5	UND	241,48	1.207,40

Total de registros: 36

610.878,41