

(apresentar em papel timbrado da empresa licitante)

ANEXO II

MODELO DE CARTA PROPOSTA

**A CONTROLADORIA DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE VILHENA - RO
A/C DA PREGOEIRO: ELIAMAR MOREIRA DA SILVA PARDIM
CENTRO ADMINISTRATIVO SENADOR DOUTOR TEOTÔNIO VILELLA
RUA RONY DE CASTRO PEREIRA, 3177 - BAIRRO JARDIM AMÉRICA,
MUNICÍPIO DE VILHENA/RO
FONE/FAX: (0XX) 69-3919-7082 - CEP: 76.980.970**

Prezados Senhores,

Após criterioso exame e estudo do edital de **PREGÃO ELETRÔNICO nº 063/2023/SEMTRAN** em referência, seus anexos e apensos, com os quais concordamos, vimos apresentar a nossa Proposta, de conformidade com as condições estabelecidas no referido Edital.

OBJETO: Aquisição de tintas, placas, tachões e diluentes conforme condições, descrições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e ETP, anexo ao edital, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito - SEMTRAN.

Conforme descrições a seguir:

LOTE: 01 (AMPLO)

ITEM	Descrição	Unid	Qua nt.	Valor Unit.	Marca/ Modelo	Valor Total
1	Tinta para demarcação viária em resina acrílica, cor BRANCA, secagem rápida, balde de 18 L, para pintura em asfalto, a base de solvente, de acordo padrão DNIT Norma ABNT NBR 11862, com prazo de validade acima de 02 (dois) anos. (Tonalidade N 9,5).	unidade	340			
2	Tinta para demarcação viária em resina acrílica, cor AMARELA, secagem rápida, balde de 18 L, para pintura em asfalto, a base de solvente, de acordo padrão DNIT Norma ABNT NBR 11862, com prazo de validade acima de 02 (dois) anos. (Tonalidade 10YR 7,5/14).	unidade	100			
3	Tinta para demarcação viária em resina acrílica, cor VERMELHA, secagem rápida, balde de 18 L, para pintura em asfalto, a base de solvente, de	unidade	60			

	acordo padrão DNIT Norma ABNT NBR 11862, com prazo de validade acima de 02 (dois) anos. (Tonalidade 7,5 R 4/14).					
4	Tinta para demarcação viária em resina acrílica, cor PRETA, secagem rápida, balde de 18 L, para pintura em asfalto, a base de solvente, de acordo padrão DNIT Norma ABNT NBR 11862, com prazo de validade acima de 02 (dois) anos. (Tonalidade N 0,5).	unidade	25			
5	Tinta para demarcação viária em resina acrílica, cor AZUL, secagem rápida, balde de 18 L, para pintura em asfalto, a base de solvente, de acordo padrão DNIT Norma ABNT NBR 11862, com prazo de validade acima de 02 (dois) anos. (Tonalidade 5 PB 2/8).	unidade	20			
6	Diluyente/ Solvente para Tinta de demarcação viária, hidrocarboneto de evaporação rápida, isento de benzeno, embalagem de 18 litros.	unidade	150			

LOTE: 02 (EXCLUSIVO)

ITEM	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	Tachões - bidirecionais, uso em pavimento asfáltico para separação de fluxo viário, rotatórias, áreas zebreadas, dentre outros	unidade	600			
2	Fixador de resina para Tachões – fabricado em resina de poliéster e carga mineral de 325 (dolomita) embalagem de 18 kg	unidade	15			

LOTE: 03 (AMPLO)

ITEM	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Marca/Modelo	Valor Total
1	Placa parada de ônibus I-23, material acm 3mm refletiva, medindo 0,45x0,70m. Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	20			

2	Placa A-18 saliência ou lombada, material acm 3mm, com lado mínimo de 0,45 m, medindo 0,45m x 0,45m, orla externa mínima 0,010 m, orla interna mínima 0,020 m. Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	65			
3	Placa A-33b passagem sinalizada de escolares, material acm 3mm, com lado mínimo de 0,45 m, medindo 0,45m x 0,45m, orla externa mínima 0,010 m, orla interna mínima 0,020 m. Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	40			
4	Placa A-32b passagem sinalizada de pedestres, material acm 3mm, com lado mínimo de 0,45 m, medindo 0,45m x 0,45m, orla externa mínima 0,010 m, orla interna mínima 0,020 m. Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca	UNIDADE	40			
5	Placa Informação adicional de 50m, material ACM 3mm, com lados de 600mm, medindo 0,80m x 0,30m. . Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca	UNIDADE	50			
6	Placa R-2 Dê a preferência, material acm 3mm, com lado 0,75 m, orla mínima 0,10 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	20			
7	Placa R-25d siga em frente ou à direita, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películasrequisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca	UNIDADE	15			
8	Placa R-25c siga em frente ou à esquerda, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de	UNIDADE	16			

	trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películasrequisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.					
9	Placa R-4b proibido virar à direita, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películasrequisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca	UNIDADE	15			
10	Placa R-4a proibido virar à esquerda, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películasrequisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	15			
11	Placa R-25b vire à direita, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	15			
12	Placa R-25a vire à esquerda, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	15			
13	Placa R-3 sentido proibido, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	15			
14	Placa R-5A proibido retornar, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 -	UNIDADE	15			

	sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.					
15	Placa R-6a proibido estacionar, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películas- requisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca	UNIDADE	15			
16	Placa R-6c sentido de circulação rotatória, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películasrequisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca	UNIDADE	15			
17	Placa R-33 sentido de circulação rotatória, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películasrequisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	20			
18	Placa R-19 velocidade máxima permitida de 30 km/h, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películasrequisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	30			
19	Placa R-19 velocidade máxima permitida de 40 km/h, material acm 3mm, com diâmetros de 0,50 m, tarja com 0,050 m, orla com 0,050 m (conforme estabelecido no Código de trânsito Brasileiro). Com película refletiva Tipo I (Grau Técnico Engenharia conforme Norma ABNT NBR 14644 - sinalização vertical viária - películasrequisitos), o verso da placa deve ser na cor preta fosca, ou semi fosca.	UNIDADE	30			



Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias (conforme disposições legais);

DA FORMA, PRAZO, LOCAL DE ENTREGA, CRITÉRIOS E GARANTIA:
Concordamos com aqueles estabelecidos nos itens 8 e 11 do anexo I – Termo de Referência.

Obrigamo-nos, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação em referencia, cumprir integralmente com todas as obrigações já delineadas no edital e no seu Anexo I - Termo de Referência.
Atenciosamente,

.....
NOME DA EMPRESA

.....
ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
Pessoas, endereço, e-mail e telefone para contato