



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - 1825

Centro Custo: ALMOXARIFADO SEMAGRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Protocolo: /

Dotações:

DOTAÇÃO	FONTE RECURSO
1900120608002723164490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - Exercícios Anteriores

JUSTIFICATIVA: O objeto d presente aquisição, conforme CAT MAT 623485: CAMINHÃO TRATOR, TRUCK, TIPO CAVALO MECÂNICO. Descrição do Produto: Novo, zero quilômetro, tração traseira, 6x4, truck, fabricado no ano em curso, cabine avançada, estendida, em aço, na cor branca, ar-condicionado original de fábrica, acionamento elétrico dos vidros e retrovisores externos, capacidade de transportar um motorista e pelo menos um passageiro, cintos de segurança retráteis, a três pontos, assento individual e pneumático para o motorista, motor à diesel, com gerenciamento eletrônico, atendendo à legislação, Proconve P8/Euro VI (Resolução Conama 490/2018), potência bruta mínima de 430 CV, turbocooler, refrigeração forçada à água, para-choque dianteiro elevado, tipo "fora de estrada", com protetor do radiador a 45°, protetor do cárter tipo "peito de aço". Peso Bruto Total (PBT) mínimo homologado de 23.000 Kg, Peso Bruto Total Combinado (PBTC) mínimo de 45.000 Kg, Capacidade Máxima de Tração (CMT) mínima de 45.000 Kg, embreagem monodisco seco, acionamento servo-assistido, caixa de mudança com no mínimo 06 (seis) marchas sincronizadas a frente e 01 (uma) à ré, e, no mínimo 01 marcha reduzida a frente, ou transmissão automatizada ou automática, diferencial com sistema de bloqueio acionado no painel de instrumentos, direção servoassistida, coluna de direção ajustável, suspensão dianteira com 02 eixos rígidos, em aço forjado, feixes de molas, amortecedores telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora, suspensão traseira com feixes de molas, barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, telescópicos de dupla ação, pneus e rodas conforme linha de produção, freios de serviço a ar comprimido de dois circuitos, tambor nas rodas dianteiras e traseiras, freio de estacionamento tipo câmara de mola acumuladora, acionado pneumaticamente, com atuação nas rodas traseiras, tanque de combustível capacidade mínima para 300 litros, protetor de lanternas traseiras em aço e grade de proteção. Sistema elétrico mínimo de 24 V, com 02 baterias de 12 volts, mínimo de 135 amperes, iluminação da 5ª roda, Equipado com os seguintes acessórios: Tomada de força com saída da caixa de mudança do caminhão, cardan e bomba hidráulica, reservatório de óleo capacidade mínima de 120 litros, mínimo de 04 engates rápidos tipo universais para acoplamento de guincho de içamento com motor hidráulico e 02 rampas hidráulicas de acesso da carga posicionados na carreta prancha; com comando pneumático, tomadas e circuitos de ar. Deverão equipar o veículo os seguintes itens: alicate universal, 04 (quatro) cones para sinalização e segurança viária, conforme norma ABNT NBR 15.071 e Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume VII, com suporte para acomodação no chassi do caminhão, reservatório de água potável (carote). Sistema de som com multimídia, capas para bancos em material courvin automotivo, na cor preta. Todos os itens de segurança exigidos pelo Contran. O veículo deverá ser entregue licenciado e emplacado, sendo o primeiro emplacamento, por meio de contrato de concessão, em nome da Prefeitura Municipal de Vilhena/RO.

Itens do DFD

Lote	ORDEM	ITEM	UNIDADE	QTDE	DESCRICAO
1	1	129247	UND	1	CAMINHÃO - TRATOR, TRUCK, TIPO CAVALO MECÂNICO, tração traseira 6x4, potência bruta mínima de 430 CV Cota Principal



Vilhena, 16/01/2026

Autorizo cumpridas as formalidades legais

Gilvaneo da Veiga
Secretário Municipal de Agricultura
Decreto 62.148/2024

Consulte autenticidade do arquivo através do QR Code, ou copie e cole o link no navegador:
<https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=bf66b155-ebd8-45ba-a4e5-22ed602f3d02>

