








- POSSUIR 02 REGULADORES DE PRESSÃO
- POSSUIR ALAVANCA CENTRAL PARA REGULAGEM DE PRESSÃO
- INVERSO DE LADO PREFERENCIAL DE USO DOS CILINDROS..
- 10 MANGUEIRAS COM CORDALHA EM INOX INTERNO TUBO
- METÁLICO FLEXÍVEL EM AÇO INOX AISI 321 COM 02 CAPAS DE FIOS TRANÇADOS DE AÇO INOX 304 COMPRIMENTO 1000mm.
- COM CABO DE AÇO DE SEGURANÇA PRESSÃO DE TRABALHO 200 kgf/cm² COM CONECTOR ABNT
- 2 CORRENTES PARA FIXAR CILINDROS.
- 4 SUPORTES DE CORRENTES.



100

38

OBSERVAÇÃO :CASO NA REGIÃO ONDE FOR FEITA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLICLINICA , NÃO EXISTA A TENSÃO 127 VOLTS, DEVERÁ ENTÃO CONSIDERAR TODAS AS TOMADAS ELÉTRICAS EM 220 VOLTS.

[illegible]

RESEARCHER	2	RESEARCHER 1 - RESEARCHER 2	3	1-2	RESEARCHER 3	RESEARCHER 4
------------	---	-----------------------------	---	-----	--------------	--------------

REFERÊNCIA AGENT 12188 ANEXO A PÁG 2