

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE COARI

PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2025-CCC

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o teor da ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES apresentado pelo Pregoeiro, para a Formação de Registro de Preço para eventual aquisição de eletrodoméstico de linha branca, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Coari-AM, oriundo do Processo Administrativo nº 214/2025- SEMED.

CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência a legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;

CONSIDERANDO, ainda, que os documentos que se encontram acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pelas Lei Federal nº. 14.133/21;

CONSIDERANDO, por fim, o Parecer Conclusivo emitido pela Assessoria Jurídica Interna desta Prefeitura;

RESOLVE:

HOMOLOGAR, a decisão do Agente de Contratação de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento das Documentações de Habilitação em favor das empresas vencedoras: **AIG COMERCIAL LTDA - CNPJ nº 02.532.283/0001-48 e HADAR MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ nº 17.577.025/0001-55**, conforme Ata e Planilhas apensas ao Processo, na forma da Lei.

AIG COMERCIAL LTDA - CNPJ nº 02.532.283/0001-48					
Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	Valor Unitário
12	Climatizador de ar portátil tipo 4 em 1, com funções de ventilação, umidificação, purificação e resfriamento de ar. Deve possuir reservatório com capacidade mínima de 80 litros. O equipamento deve ter operação em tensão bivolt (127V/220V), potência de no mínimo 250W, e estrutura externa nas cores cinza e branco, em material resistente e de fácil limpeza. Deve dispor de no mínimo três velocidades de ventilação (baixa, média e alta), com controle de direção do fluxo de ar (oscilação automática horizontal e regulagem vertical manual). Deve possuir painel de controle digital ou mecânico de fácil acesso, dreno inferior para escoamento da água, rodas para transporte e alças laterais. O equipamento deve ser silencioso, com baixo consumo energético e possuir filtro lavável para retenção de partículas. Acompanha gelo reutilizável (ice pack) para melhorar a eficiência de resfriamento. Garantia mínima: 12 meses. Certificação: Produto com selo de conformidade do INMETRO, em conformidade com normas da ABNT NBR IEC 60335 e regulamentações pertinentes.	Unidade	8	PHILCO/ NACIONAL	R\$ 1.855,20
15	Fogão industrial, 4 bocas, projetado para uso com gás GLP de baixa pressão, com estrutura robusta em aço carbono com pintura eletrostática a pó e base fosfatizada, proporcionando resistência e durabilidade em ambientes de uso intenso. Conta com grelhas em ferro fundido de 30x30 cm, mesa com perfil de 5 cm e queimadores também em ferro fundido, sendo dois simples de 100 mm e dois duplos de 160 mm de diâmetro. Possui tubo distribuidor de gás cromado de 3/4", com tampão e entrada de gás reversível, além de registros cromados de 1/4". Apresenta altura aproximada de 800 mm, largura de 740 mm e profundidade com varão de 820 mm. Certificação: Selo de Conformidade do INMETRO (deve estar afixado no produto). Atendimento à norma técnica ABNT NBR 13723 (para fogões e fornos a gás de uso comercial e industrial).	Unidade	72	ITAJOBÍ/ NACIONAL	R\$ 1.864,30
17	Fogão industrial de alta pressão, 5 bocas, material da estrutura: aço carbono com pintura eletrostática ou inoxidável, grelhas: fundidas, removíveis e com dimensões compatíveis com painéis industriais, queimadores: Em ferro fundido, tipo boca dupla (maior potência e distribuição uniforme do calor), alimentação: Gás GLP, altura: Aproximadamente 85 cm, largura: Aproximadamente 130 cm, profundidade: Aproximadamente 50 cm, pés: Estrutura firme com pés fixos ou removíveis, com ponteiros antiderrapantes, segurança: equipado com sistema de controle manual de chama e válvula de segurança. Garantia mínima: 12 meses. Certificação: o produto deve possuir certificação do INMETRO, em conformidade com as normas ABNT NBR 8613 e NBR 13932.	Unidade	35	ITAJOBÍ/ NACIONAL	R\$ 2.945,10
19	Fogão industrial, 6 bocas, estrutura reforçada em aço carbono com pintura eletrostática na cor vermelha, projetado para funcionamento com gás GLP em baixa pressão, ideal para uso em cozinhas industriais, refeitórios, escolas, instituições públicas e estabelecimentos de grande porte. Equipado com 6 queimadores de alta performance, sendo simples e duplos, em ferro fundido, com grelhas individuais protegidas por arames	Unidade	15	ITAJOBÍ/ NACIONAL	R\$ 1.142,00

	de segurança que auxiliam na fixação das painéis e evitam deslizamentos. Conta com mesa ampla e resistente, sistema de distribuição de gás por tubo metálico com registros individuais de controle, permitindo ajuste independente das chamas conforme a necessidade. Possui base com travessas inferiores para maior estabilidade e resistência, sendo projetado para suportar uso contínuo e preparo de grandes volumes de alimentos. O equipamento deve atender à norma ABNT NBR 13723, possuir certificação do INMETRO conforme Portaria nº 400/2012.				
20	Forno Semi-industrial, estrutura externa: em aço carbono com pintura eletrostática anticorrosiva, câmara interna: em aço galvanizado, com isolamento térmico para melhor eficiência, capacidade interna: 87 litros, porta frontal com vidro temperado resistente ao calor, abertura frontal com dobradiça inferior e puxador metálico, grade interna removível, com possibilidade de ajuste de altura, queimadores posicionados na base, com distribuição homogênea de calor, alimentação: gás GLP, sistema de ventilação natural com exaustor traseiro, temperatura máxima de trabalho: até 300°. Garantia mínima: 12 meses. Certificação: Produto com selo de conformidade do INMETRO.	Unidade	40	PROGAS/ NACIONAL	R\$ 1.875,80
21	Forno elétrico de bancada, capacidade interna mínima de 60 litros, com estrutura externa confeccionada em aço inoxidável escovado ou em chapa de aço com pintura eletrostática resistente à alta temperatura e à corrosão. A câmara interna deve ser em aço inoxidável ou esmaltado, com acabamento liso para facilitar a higienização. A porta frontal deve contar com visor em vidro temperado duplo, com isolamento térmico e vedação eficiente, permitindo a visualização do interior durante o uso. O sistema de aquecimento deverá ser composto por resistências elétricas superior e inferior, com possibilidade de funcionamento combinado ou independente. O controle de temperatura será realizado por termostato com faixa mínima de 50°C até, no mínimo, 300°C, além de contar com temporizador ajustável e sinal sonoro ao final do tempo programado. O forno deverá ter no mínimo quatro trilhos internos para suporte de assadeiras e grades, e ser fornecido com, ao menos, uma grade cromada e uma assadeira em alumínio ou aço inox. O painel de controle deve ser analógico, com botões giratórios de fácil manuseio. A alimentação elétrica deverá ser de 220V monofásico, com plugue conforme padrão NBR 14136, e potência mínima de 2000W. As dimensões aproximadas não deverão ultrapassar 70 cm de largura, 60 cm de profundidade e 50 cm de altura. O equipamento deverá contar com pés emborrachados ou antiderrapantes, garantindo estabilidade em superfícies lisas. Certificação: INMETRO, atendendo às normas técnicas da ABNT ou equivalentes.	Unidade	20	NARDELLI/ NACIONAL	R\$ 3.919,40
22	Geladeira, Tipo: 1 porta, com capacidade líquida total: igual ou superior a 240 litros, sistema de degelo: Cycle Defrost (semiautomático), cor branca, com prateleiras internas removíveis e ajustáveis, em material resistente, deve possuir compartimento extra frio interno, com gaveta para frutas e legumes, porta com compartimentos (porta-ovos, garrafas e itens diversos), pés niveladores frontais, tensão (127V/220V), Dimensões máximas aproximadas: Altura: até 145 cm / Largura: até 60 cm / Profundidade: até 65 cm. Garantia mínima: 12 meses. Certificação: apresentar selo de eficiência energética com classificação mínima A, conforme regulamentação do INMETRO, e estar de acordo com as normas técnicas brasileiras vigentes	Unidade	11	CONSUL/ NACIONAL	R\$ 3.158,30
23	Liquidificador industrial, capacidade mínima do copo: 4 litros, material do copo: aço inoxidável escovado, com duas alças laterais para manuseio seguro, tampa superior de encaixe firme, confeccionada em material resistente e atóxico, base do motor em aço inox com ventilação para dissipação de calor, sistema de ventilação: com furos ou aberturas para resfriamento do motor. Potência mínima: 800W, tensão: 127V, acionamento por botão liga/desliga ou chave seletora de velocidades, lâminas em aço inox, de alta resistência ao desgaste e à corrosão, com pés antiderrapantes. Garantia mínima de 12 meses. Certificação: INMETRO, em conformidade com normas técnicas da ABNT e legislação aplicável.	Unidade	70	VITALEX/ NACIONAL	R\$ 612,47
24	Liquidificador industrial, baixa rotação, capacidade mínima do copo 8 litros, em aço inoxidável, com acabamento escovado e alta resistência, copo com duas alças laterais metálicas fixas, tampa superior com encaixe firme e vedação eficiente, confeccionada em material atóxico e resistente, lâminas em aço inox, de alta durabilidade e próprias para uso intenso em alimentos, base do motor fabricada em aço inox polido, com aberturas para ventilação e resfriamento do motor, sistema de acionamento por botão liga/desliga de fácil acesso. Potência mínima: 800W. Tensão: 127V/220V. Equipado com pés antiderrapantes ou base estável, garantindo segurança no uso. Garantia mínima de 12 meses. Certificação: INMETRO, o produto deve estar em conformidade com normas da ABNT e demais legislações aplicáveis.	Unidade	80	VITALEX/ NACIONAL	R\$ 926,10
25	Lavadora de roupas automática, capacidade mínima 13 kg, cor branca, sistema de lavagem: turbo agitação ou similar, com alto desempenho na remoção de sujeiras. Deve possuir painel de controle eletrônico com múltiplas opções de programas de lavagem, ciclos de lavagem: mínimo de 8 programas, incluindo roupas pesadas, delicadas e ciclo rápido, com níveis ajustáveis de água, de acordo com o volume de roupa. Funções extras: nível fácil, enxágue duplo, molho longo, reuso de água, entre outras, abertura superior	Unidade	15	MUELLER/ NACIONAL	R\$ 2.480,70

	com tampa transparente ou semitransparente, com trava de segurança, cesto interno em polipropileno de alta resistência ou aço inox, com orifícios para melhor desempenho na centrifugação, velocidade de centrifugação mínima: 660 rpm. Tensão: 127V ou 220V. Garantia mínima: 12 meses. Certificação: Classificação mínima de eficiência energética Classe A (INMETRO), com selo do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) e conformidade com normas do INMETRO, o produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis.				
28	Ventilador de coluna (piso), com altura ajustável, diâmetro das hélices: 50 cm, quantidade de pás: mínimo de 6 pás, material das pás: plástico de engenharia ou polipropileno resistente, design aerodinâmico das hélices, com função turbo para maior vazão de ar, níveis de velocidade: mínimo de 3 velocidades (baixa, média e alta), sistema oscilante horizontal automático, com possibilidade de fixação em posição desejada, coluna com regulagem de altura, mínima de 1,20m, base ampla e estável, com formato circular ou cruzeta, com sistema antiderrapante, motor com proteção térmica contra superaquecimento, potência mínima do motor: 130W, tensão: 127V/220V, frequência: 60 Hz, grade frontal e traseira em aço pintado ou plástico de alta resistência, com fechamento seguro conforme norma de segurança. Garantia mínima: 12 meses Certificação: produto com certificação do INMETRO, Atende às normas da ABNT e demais legislações técnicas aplicáveis.	Unidade	20	TRON/ NACIONAL	R\$ 889,29

HADAR MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ n° 17.577.025/0001-55					
Item	Descrição	Unidade de Medida	Quantidade	Marca	Valor Unitário
1	Ar-condicionado Split Teto, com capacidade de refrigeração 36.000 BTU/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão de 220V, frequência 60 Hz e fase monofásica. Deve possuir modos de refrigerante R-410A (ecológico, não inflamável e sem CFC). Deve possuir modos de operação de resfriamento, aquecimento, ventilação e desumidificação, controle eletrônico de temperatura com sensor de ambiente e controle remoto com display LCD e funções timer, sleep e swing. O equipamento deve contar com filtro de ar lavável de alta eficiência, no mínimo três velocidades de ventilação, vazão de ar mínima de 1.000 m³/h e temperatura de operação entre -15°C e 48°C. Deve incluir função timer programável, sistema de drenagem bilateral, gabinete em polímero termoplástico de alta resistência, instalação no teto com suporte e kit de fixação inclusos. Acompanha unidade evaporadora, unidade condensadora, controle remoto e manual de instruções. Cor branco. TCertificação: INMETRO (com selo de eficiência energética – classificação mínima “A”).	Unidade	85	CARRIER/ 38CCW036515MC	R\$ 9.209,00
2	Idem ao Item 1 – Cota reservada para ME/EPP em 10% - Ar-condicionado Split Teto, com capacidade de refrigeração 36.000 BTU/h, ciclo reverso (quente/frio), tensão de 220V, frequência 60 Hz e fase monofásica. Deve possuir modos de refrigerante R-410A (ecológico, não inflamável e sem CFC). Deve possuir modos de operação de resfriamento, aquecimento, ventilação e desumidificação, controle eletrônico de temperatura com sensor de ambiente e controle remoto com display LCD e funções timer, sleep e swing. O equipamento deve contar com filtro de ar lavável de alta eficiência, no mínimo três velocidades de ventilação, vazão de ar mínima de 1.000 m³/h e temperatura de operação entre -15°C e 48°C. Deve incluir função timer programável, sistema de drenagem bilateral, gabinete em polímero termoplástico de alta resistência, instalação no teto com suporte e kit de fixação inclusos. Acompanha unidade evaporadora, unidade condensadora, controle remoto e manual de instruções. Cor branco. Certificação: INMETRO (com selo de eficiência energética – classificação mínima “A”).	Unidade	10	CARRIER/ 38CCW036515MC	R\$ 9.209,00
3	Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, com capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h, ciclo reverso (quente e frio), com gás refrigerante R-32, ecológico e de alta eficiência energética. Deve operar em tensão de 220V, frequência de 60Hz e ser monofásico. O equipamento deve dispor de modos de operação: resfriamento, aquecimento, ventilação e desumidificação, além de controle eletrônico de temperatura com sensor de ambiente e controle remoto com display digital e funções como timer, swing, modo sleep e turbo. Deve possuir no mínimo três velocidades de ventilação, sistema de filtragem de ar com filtro removível e lavável, temperatura de operação entre -15°C e 48°C, carenagem em material de alta resistência, silencioso em operação e com drenagem bilateral. A unidade deve vir acompanhada de unidade evaporadora, unidade condensadora, controle remoto e manual do usuário. Cor branco. Certificação: INMETRO (com selo de eficiência energética – classificação mínima “A”)	Unidade	36	TLC / TAC- 30CSA1	R\$ 7.601,00
4	Idem ao Item 3 – Cota reservada para ME/EPP em 10% - Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, com capacidade de refrigeração de 30.000 BTU/h, ciclo reverso (quente e frio), com gás refrigerante R-32, ecológico e de alta eficiência energética. Deve operar em tensão de 220V, frequência de 60Hz e ser monofásico. O equipamento deve dispor de modos de operação: resfriamento, aquecimento, ventilação e desumidificação, além de controle eletrônico de temperatura com sensor de ambiente e controle remoto com display digital e funções como timer, swing, modo sleep e turbo. Deve possuir no mínimo três velocidades de ventilação, sistema de filtragem de ar com filtro removível e lavável, temperatura de operação entre -15°C e 48°C, carenagem em material de alta resistência, silencioso em operação e com drenagem bilateral. A unidade deve vir	Unidade	4	TLC / TAC- 30CSA1	R\$ 7.601,00

	acompanhada de unidade evaporadora, unidade condensadora, controle remoto e manual do usuário. Cor branco. Certificação: INMETRO (com selo de eficiência energética – classificação mínima “A”)				
5	Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, com capacidade de 18.000 BTU/h, ciclo reverso (quente e frio), tensão de 220V, frequência de 60Hz e operação em sistema monofásico. Utiliza gás refrigerante R-32, ecológico, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética. Deve dispor de modos de operação para resfriamento, aquecimento, ventilação e desumidificação, além de controle eletrônico de temperatura com sensor inteligente, painel digital de temperatura visível e controle remoto com funções timer, sleep, turbo, swing e display de LED retroiluminado. O equipamento deve possuir três velocidades de ventilação, filtro de ar lavável e sistema de autolimpeza. A temperatura de operação externa deve variar entre -15°C e 48°C, com carenagem resistente a intempéries, sistema de drenagem para os dois lados e operação silenciosa. Acompanha unidade interna (evaporadora), unidade externa (condensadora), controle remoto e manual do usuário. Cor branco. Certificação: INMETRO (com selo de eficiência energética – classificação mínima “A”).	Unidade	18	PHILCO / PAC 18FC	R\$ 4.330,00
6	Idem ao Item 5 – Cota reservada para ME/EPP em 10% - Ar-condicionado tipo Split Hi-Wall, com capacidade de 18.000 BTU/h, ciclo reverso (quente e frio), tensão de 220V, frequência de 60Hz e operação em sistema monofásico. Utiliza gás refrigerante R-32, ecológico, com menor impacto ambiental e maior eficiência energética. Deve dispor de modos de operação para resfriamento, aquecimento, ventilação e desumidificação, além de controle eletrônico de temperatura com sensor inteligente, painel digital de temperatura visível e controle remoto com funções timer, sleep, turbo, swing e display de LED retroiluminado. O equipamento deve possuir três velocidades de ventilação, filtro de ar lavável e sistema de autolimpeza. A temperatura de operação externa deve variar entre -15°C e 48°C, com carenagem resistente a intempéries, sistema de drenagem para os dois lados e operação silenciosa. Acompanha unidade interna (evaporadora), unidade externa (condensadora), controle remoto e manual do usuário. Cor branco. Certificação: INMETRO (com selo de eficiência energética – classificação mínima “A”).	Unidade	2	PHILCO / PAC 18FC	R\$ 4.330,00
7	Bebedouro industrial, com capacidade mínima de 100 litros, equipado com três torneiras de latão cromado para fornecimento de água gelada, com acionamento manual. Deve possuir serpentinas internas em cobre, reservatório de água em aço inoxidável e gabinete externo também em aço inox, com acabamento escovado ou polido. A estrutura deve apresentar isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade e dreno para escoamento de água. Sistema de refrigeração por compressor hermético, com tensão elétrica 220V e controle automático de temperatura. Produto com pé nivelador ou base com estrutura reforçada. Motor com proteção térmica contra superaquecimento. Garantia mínima: 12 meses. Certificação: Produto com selo de conformidade do INMETRO, em conformidade com as normas da ABNT NBR 13971 e demais regulamentações vigentes.	Unidade	41	FRISBEL / RA10	R\$ 3.488,00
8	Idem ao Item 7 – Cota reservada para ME/EPP em 10% -Bebedouro industrial, com capacidade mínima de 100 litros, equipado com três torneiras de latão cromado para fornecimento de água gelada, com acionamento manual. Deve possuir serpentinas internas em cobre, reservatório de água em aço inoxidável e gabinete externo também em aço inox, com acabamento escovado ou polido. A estrutura deve apresentar isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade e dreno para escoamento de água. Sistema de refrigeração por compressor hermético, com tensão elétrica 220V e controle automático de temperatura. Produto com pé nivelador ou base com estrutura reforçada. Motor com proteção térmica contra superaquecimento. Garantia mínima: 12 meses. Certificação: Produto com selo de conformidade do INMETRO, em conformidade com as normas da ABNT NBR 13971 e demais regulamentações vigentes.	Unidade	4	FRISBEL / RA10	R\$ 3.488,00
9	Bebedouro industrial, com capacidade de armazenamento de 100 litros, equipado com quatro torneiras de latão cromado para fornecimento exclusivo de água gelada, com acionamento manual. Deve contar com sistema de refrigeração por compressor hermético, serpentinas em cobre de alta eficiência térmica e reservatório interno em aço inoxidável. O gabinete externo deve ser confeccionado em aço inox escovado, com estrutura robusta, resistente à corrosão e fácil de higienizar, além de possuir isolamento térmico em poliuretano injetado. O equipamento deve ser bivolt (127V/220V), com ajuste automático de tensão, e contar com controle de temperatura termostático. Deve possuir dreno para escoamento de água, pés niveladores. Garantia mínima: 12 meses. Certificação: Produto com selo de conformidade do INMETRO, em conformidade com as normas da ABNT NBR 13971 e demais regulamentações vigentes.	Unidade	13	FRISBEL / RA12	R\$ 8.111,00
10	Idem ao Item 9 – Cota reservada para ME/EPP em 10% -Bebedouro industrial, com capacidade de armazenamento de 100 litros, equipado com quatro torneiras de latão cromado para fornecimento exclusivo de água gelada, com acionamento manual. Deve contar com sistema de refrigeração por compressor hermético, serpentinas em cobre de alta eficiência térmica e reservatório interno em aço inoxidável. O gabinete externo deve ser confeccionado em aço inox escovado, com estrutura robusta, resistente à corrosão e	Unidade	2	FRISBEL / RA12	R\$ 8.111,00

	fácil de higienizar, além de possuir isolamento térmico em poliuretano injetado. O equipamento deve ser bivolt (127V/220V), com ajuste automático de tensão, e contar com controle de temperatura termostático. Deve possuir dreno para escoamento de água, pés niveladores. Garantia mínima: 12 meses. Certificação: Produto com selo de conformidade do INMETRO, em conformidade com as normas da ABNT NBR 13971 e demais regulamentações vigentes.				
11	Bebedouro de coluna, com encaixe para garrafão de 10L ou 20L, com estrutura externa na cor branca, gabinete em polipropileno e bandeja removível para facilitar a limpeza. Deve ter capacidade de fornecimento de água gelada de no mínimo 1,28 L/h, vazão mínima por gravidade de 96 L/h e temperatura de resfriamento em torno de 10°C. Possui reservatório interno com volume mínimo de 2 litros, motor com potência compatível com consumo eficiente de energia, tensão de alimentação 127V, compressor com gás ecológico e sistema de refrigeração por compressor com baixo ruído. Certificação: INMETRO (deve ter classificação “A” no selo Procel de eficiência energética).	Unidade	40	IBBL / GFN2000	R\$ 1.241,00
13	Freezer tipo horizontal, com capacidade líquida mínima de 303 litros, equipado com duas tampas superiores articuladas, tipo cega, com puxadores ergonômicos e sistema de fechamento por dobradiça com trava de segurança. Deve operar com degelo manual e possuir faixa de temperatura ajustável entre -22°C e +3,5°C, para permitir tanto o congelamento quanto a conservação de alimentos. O gabinete interno deve ser em aço pintado, com isolamento térmico em poliuretano injetado, e o externo em material resistente, com acabamento branco. O equipamento deve contar com dreno frontal para escoamento de líquidos, rodízios para facilitar movimentação, compressor de alta eficiência com condensador tipo skin condenser e potência mínima de 189W. Deve operar em tensão de 220V. Certificação: INMETRO (com selo de eficiência energética – classificação mínima “A”)	Unidade	63	PHILCO / PFH205B	R\$ 3.865,00
14	Idem ao Item 13 – Cota reservada para ME/EPP em 10% Freezer tipo horizontal, com capacidade líquida mínima de 303 litros, equipado com duas tampas superiores articuladas, tipo cega, com puxadores ergonômicos e sistema de fechamento por dobradiça com trava de segurança. Deve operar com degelo manual e possuir faixa de temperatura ajustável entre -22°C e +3,5°C, para permitir tanto o congelamento quanto a conservação de alimentos. O gabinete interno deve ser em aço pintado, com isolamento térmico em poliuretano injetado, e o externo em material resistente, com acabamento branco. O equipamento deve contar com dreno frontal para escoamento de líquidos, rodízios para facilitar movimentação, compressor de alta eficiência com condensador tipo skin condenser e potência mínima de 189W. Deve operar em tensão de 220V. Certificação: INMETRO (com selo de eficiência energética – classificação mínima “A”)	Unidade	7	PHILCO / PFH205B	R\$ 3.865,00
16	Idem ao Item 15 – Cota reservada para ME/EPP em 10% - Fogão industrial, 4 bocas, projetado para uso com gás GLP de baixa pressão, com estrutura robusta em aço carbono com pintura eletrostática a pó e base fosfatizada, proporcionando resistência e durabilidade em ambientes de uso intenso. Conta com grelhas em ferro fundido de 30x30 cm, mesa com perfil de 5 cm e queimadores também em ferro fundido, sendo dois simples de 100 mm e dois duplos de 160 mm de diâmetro. Possui tubo distribuidor de gás cromado de 3/4", com tampão e entrada de gás reversível, além de registros cromados de 1/4". Apresenta altura aproximada de 800 mm, largura de 740 mm e profundidade com varão de 820 mm. Certificação: Selo de Conformidade do INMETRO (deve estar afixado no produto). Atendimento à norma técnica ABNT NBR 13723 (para fogões e fornos a gás de uso comercial e industrial).	Unidade	8	LUDINOX / 4BC20X20	R\$ 1.864,35
18	Idem ao Item 17 – Cota reservada para ME/EPP em 10% -Fogão industrial de alta pressão, 5 bocas, material da estrutura: aço carbono com pintura eletrostática ou inoxidável, grelhas: fundidas, removíveis e com dimensões compatíveis com painéis industriais, queimadores: Em ferro fundido, tipo boca dupla (maior potência e distribuição uniforme do calor), alimentação: Gás GLP, altura: Aproximadamente 85 cm, largura: Aproximadamente 130 cm, profundidade: Aproximadamente 50 cm, pés: Estrutura firme com pés fixos ou removíveis, com ponteiros antiderrapantes, segurança: equipado com sistema de controle manual de chama e válvula de segurança. Garantia mínima: 12 meses. Certificação: o produto deve possuir certificação do INMETRO, em conformidade com as normas ABNT NBR 8613 e NBR 13932.	Unidade	10	LUDINOX / 5BC30X40	R\$ 2.945,10
26	Ventilador de Parede Industrial, diâmetro das hélices: 50 cm, quantidade de pás: mínimo de 3 pás, material das pás: polipropileno ou metálico com pintura anticorrosiva, velocidade: única (1 velocidade), vazão mínima de ar: 3,5 m³/s , motor com potência mínima de 200W, tensão: 127V/220V, frequência: 60 Hz, estrutura do suporte de parede em aço com pintura epóxi ou material resistente à corrosão, grade de proteção frontal e traseira: em aço pintado ou galvanizado, conforme norma de segurança com sistema de oscilação horizontal e possibilidade de inclinação vertical manual, equipado com protetor térmico no motor. Garantia mínima: 12 meses	Unidade	108	VENTISOL / 538	R\$ 815,00

	Certificação: Produto com selo de conformidade do INMETRO, em conformidade com normas técnicas da ABNT e demais exigências legais.				
27	Idem ao Item 26 – Cota reservada para ME/EPP em 10% -Ventilador de Parede Industrial, diâmetro das hélices: 50 cm, quantidade de pás: mínimo de 3 pás, material das pás: polipropileno ou metálico com pintura anticorrosiva, velocidade: única (1 velocidade), vazão mínima de ar: 3,5 m³/s , motor com potência mínima de 200W, tensão: 127V/220V, frequência: 60 Hz, estrutura do suporte de parede em aço com pintura epóxi ou material resistente à corrosão, grade de proteção frontal e traseira: em aço pintado ou galvanizado, conforme norma de segurança com sistema de oscilação horizontal e possibilidade de inclinação vertical manual, equipado com protetor térmico no motor. Garantia mínima: 12 meses Certificação: Produto com selo de conformidade do INMETRO, em conformidade com normas técnicas da ABNT e demais exigências legais.	Unidade	12	VENTISOL / 538	R\$ 815,00

III– PUBLIQUE-SE, o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
Coari/AM, 26 de junho de 2025.

RODRIGO ALVES DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Educação
Decreto Municipal De 03 De Janeiro De 2025

Publicado por:
Brenna Gabrielle Rocha da Costa
Código Identificador:C7CCE339

Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 27/06/2025. Edição 3885
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/aam/>