Fundação Municipal de Saúde de Bituruna- PR
CNPJ: 04.326.257/0001-99

ORÇAMENTO
053/2026

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
DATA: 26/08/2026

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
VENDEDOR:DANIELA

ITEM	QNT	COD.	PRODUTO	VLR UNIT	VLR TOTAL
9	3	PMRD1220STD SMPR0165STD MOEM0258	**MONITOR MULTIPARAMÉTRICO PRÉ-CONFIGURADO RD12 6 PARÂMETROS**  **(Imagem meramente ilustrativa)** Os monitores multiparamétricos pré-configurados RD15 e RD12, foram desenvolvidos para monitorizar um conjunto fixo de parâmetros, de acordo com os módulos internos instalados: ECG, Oximetria, Pressão não invasiva, Respiração e Temperatura. RMS: 80435140063 **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS** • Sistema de monitorização com tela colorida TFT "Touch screen" 12" ou 15" IPX2 • 72 horas de tendência de curva • 7 canais de ECG com 12 derivações • Detecção de marca-passo • Curvas e tendências • Gabinete compacto e com alça embutida • Gestão inteligente de alarmes • Soft intuitivo • Bateria interna recarregável • Integração com rede de dados sem fio (Wireless) • Saída para monitor de vídeo externo (HDMI) • Conexão para cartão SD • Conector USB • Modo de funcionamento: Adulto, Pediátrico e Neonatal • Alarmes audiovisuais com indicação luminosa da prioridade de alarme; • Gabinete compacto com alça embutida; • Diversas opções para bateria/autonomia (autonomia de até 4 horas); • Reconhecimento de marca-passo; **ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS** **PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS:** • ECG multiderivação (I,II, III, aVR, aVL, aVF, V) • Oximetria de baixíssima perfusão • Pressão arterial não invasiva (NIPB) • Respiração (RESP)	R$45.476,57	R$136.429,71

12	4	**009343**	**CARDIOPRO: CARDIOVERSOR E DESFIBRILADOR**  O Cardioversor e Desfibrilador 4 em 1 com marca-passo: compacto, versátil e completo para emergências, com funções essenciais em um único equipamento. **Características:** • Cardioversor 4 em 1: Monitor, Desfibrilador, DEA e Marca-passo • Modos de desfibrilação sincronizada e não sincronizada • Módulo DEA: Desfibrilador Externo Automático • Alarmes inteligentes de monitoração • Tempo de recuperação inferior de 5s entre os choques • Comandos claros e intuitivos baseados no padrão 1, 2 e 3 • Grau de proteção contra penetração nociva de objetos sólidos e água IP54 • Bateria plug and play permite + de 100 choques • Impressora térmica (50mm) de alta definição para registro de ECG • Leds de identificação de carga nas pás • Design robusto, ideal para ambientes hospitalares e pré-hospitalares	R$54.300,46	R$ 217.201,84
13	9	**POXI0112STD** **POXI0024**	**OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL – HANDY SAT TCR**  O oxímetro de pulso Handy Sat TCR combina inovação tecnológica e alto desempenho, associado a um conceito de uso simples e intuitivo. **Características:**	R$5.009,25	R$ 45.083,25

			• Display gráfico com interface Touchscreen; • Tela colorida 3,2'' com configuração de cores da tela; • Tela rotacional; • Bateria interna de Li-Íon recarregável com capacidade de até 36h; • Alta conectividade: com conexão USB e acompanhado de cabo USB tipo A x tipo C • Procedimento simples e intuitivo na realização do teste do coraçãozinho, podendo monitorar até 4 pacientes simultaneamente, com emissão de laudos; • Tendência de até 64 horas; • Ajuste de data e hora; • Modo spotcheck para leitura rápida de saturação e pulso para os últimos 100 pacientes (até 5 leituras com número de protocolo, data e hora); • Alarmes audiovisuais; • Registro automático e em alta definição das medições de SpO2 e pulso para as últimas 72 horas; • Design leve e compacto; • Bivolt automático;		
14	3	005552	**ASPIRADOR DE SECREÇÕES EVOLUTION 1.500 (BATERIA)**  O aspirador de secreções portátil Evolution 1.500 é um equipamento fundamental para profissionais da saúde que buscam eficiência, segurança e portabilidade em procedimentos médicos RMS: 80435140030 **Características:** • Gabinete em termoplástico injetado (ABS), material não corrosivo • Frasco confeccionado em PP Aut. 121° 1,5 Litros • Sistema anti- transbordamento – monitora o fluxo de aspiração e interrompe a sucção, assim que o frasco atinge sua capacidade máxima • Filtro hidrofóbico protege o motor e o meio ambiente • Versão com bateria (característica imprescindível para atendimento em ambulâncias e home care) **Especificações Técnicas**	R$5.869,52	R$ 17.608,56

			• Fluxo de aspiração: 20 litros por minuto • Dimensões: (C X L X A mm): 350 X 185 X 230 • Vácuo máximo (mmHg): 558,8± 76,2 • Vácuo máximo (pol.Hg): 22±3 • Vacuômetro Escala: 0 a 76 cm.hg / 0 a 30 pol.hg • Atende aos requisitos de compatibilidade eletromagnética de acordo com a norma NBR 60601-1 o que garante a segurança do paciente e do operador.		
15	1	**005998** **005715**	**ASPIRADOR CIRÚRGICO EVOLUTION 5.000 COM PEDESTAL**  O Aspirador Cirúrgico Elétrico Evolution 5.000 foi desenvolvido para atender com máxima eficiência e segurança às necessidades dos profissionais da área da saúde durante procedimentos clínicos e tratamentos que exigem sistemas de vácuo para a remoção de secreções. **Características:** • O Evolution 5.000 se destaca pelas funcionalidades projetadas para atender diferentes demandas médicas com máximo desempenho. Confira abaixo os principais diferenciais do equipamento: • Gabinete Resistente e Não-Corrosivo: Fabricado em termoplástico injetado (ABS), um material altamente durável e resistente à corrosão, o que garante maior vida útil e facilidade de limpeza. • Operação Silenciosa e Confortável: Seu motor foi projetado para operar com baixo nível de ruído, inferior a 59 dB. Isso proporciona um ambiente mais confortável tanto para os profissionais quanto para os pacientes, mesmo durante longos procedimentos ou em locais de cuidado intensivo. • Frasco Resistente e Versátil: O aspirador acompanha um frasco confeccionado em policarbonato de 5 litros, robusto e resistente a quedas acidentais. Além disso, o frasco é autoclavável a 134°C, garantindo total segurança em relação à higienização e esterilização do equipamento. • Proteção Redobrada: Conta com um filtro hidrofóbico de	R$7.717,15	R$ 7.717,15

			alta tecnologia, que protege o motor contra contaminações e previne a liberação de partículas para o ambiente, assegurando maior durabilidade e um espaço de trabalho mais limpo. • Sistema Anti-Transbordamento: Equipado com um kit boia mecânica que monitora continuamente o fluxo de aspiração, interrompendo automaticamente a sucção quando o frasco atinge sua capacidade máxima. Isso evita derramamentos e protege o aparelho, promovendo segurança e praticidade. • Poderosa Bomba de Vácuo: Desenvolvida para oferecer potência de sucção consistente, mesmo em condições desafiadoras, garantindo a eficácia de remoção de secreções em diversas aplicações médicas. • Rodízios com Freio: Possui rodas resistentes que facilitam o deslocamento por diferentes ambientes, além de contar com um sistema de freio que garante estabilidade durante o uso. **Especificações Técnicas** • As características de alta tecnologia do Evolution 5.000 proporcionam eficiência tanto em operações rotineiras quanto em contextos cirúrgicos críticos. Suas especificações detalhadas incluem: • Fluxo de Aspiração Livre: 40 litros por minuto, ideal para remoção ágil e eficiente de fluidos. • Vácuo Máximo: 558,8 ± 76,2 mmHg (21 ± 3 pol.Hg), atendendo diversas demandas clínicas. • Escala do Vacuômetro: 0 a 76 cm Hg (0 a 30 pol.Hg), proporcionando controle preciso e ajustável. • Volume Aspirado: 8 l/min (sem cânula de aspiração). • Motor Potente: 90VA / 1/4HP, com cabeçote duplo e sistema de pistão com anéis de teflon autolubrificantes. • Alimentação Bivolt: Compatível com 110V e 220V, com chave seletora para maior versatilidade. • Dimensões Compactas: Medindo 470 x 370 x 1050 mm (C x L x A), o equipamento ocupa pouco espaço e é fácil de transportar. • Cabo de Força Destacável: Em conformidade com a norma ABNT NBR 14136, para mais segurança e praticidade.		

16	2	**1107240**	**FLEXIMAG MAX 300 - VENTILADOR PULMONAR**  Ventilador microprocessado de alta performance para Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinado à ventilação invasiva e não invasiva de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Possui turbina integrada, permitindo funcionamento com oxigênio medicinal ou sem alimentação de gases externos (FiO_2 21%), compensação automática de fugas e proteção mínima IP21. **Características:** • Modos: Volume Controlado/Assistido, Pressão Controlada/Assistida, SIMV, PRVC, dois níveis de pressão e CPAP. • Tela digital colorida de até 15" sensível ao toque (touchscreen), com monitorização gráfica e numérica de pressão de vias aéreas, volume minuto expiratório, frequência respiratória, PEEP e pico de fluxo inspiratório. • Cálculos avançados de mecânica respiratória, incluindo complacência e PEEP intrínseca. • Tendências com memória mínima de 72 horas e ajuste de brilho da tela. • Sensor de fluxo proximal autoclavável. • Ventilação de apneia de segurança nos modos espontâneos, incluindo CPAP. **Especificações Técnicas:** • Volume corrente: 2 a 2.000 ml. • Tempo inspiratório: 0,25 a 5 s. • Frequência respiratória: 2 a 60 rpm. • FiO_2: 21% a 100%. • PEEP/CPAP: até 20 cmH_2O. • Pressão de suporte: até 60 cmH_2O. • Pressão controlada/assistida: 5 a 60 cmH_2O. • Pausa inspiratória: mínimo 5 s. • Sensibilidade ajustável por fluxo e/ou pressão. • Grau de proteção contra penetração de água: IP21. **Alarmes**	R$204.383,04	R$ 408.766,08

			• Pressão alta/baixa de vias aéreas, apneia, bateria baixa, baixa pressão de oxigênio, monitorização de $EtCO_2$, SpO_2 e ventilador inoperante, com botão de silenciamento temporizado por 120 segundos. **Recursos:** • Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 4 horas de uso contínuo. • Alimentação elétrica AC/DC 100–240 V, 50/60 Hz, com comutação automática. • Possibilidade de atualização ou expansão para capnografia, oximetria, Terapia O_2 de Alto Fluxo e recurso RCP. • Conectividade através de saídas Ethernet RJ-45 e USB. • Nebulização sincronizada incorporada. **Acessórios:** • 2 circuitos respiratórios autoclaváveis para uso adulto. • 2 sensores de fluxo proximais. • 2 válvulas expiratórias completas com diafragma. • 1 mangueira de alta pressão para rede de oxigênio. • Sistema de fixação ou pedestal com rodízios para transporte intra-hospitalar. • Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento.		
17	4	**005921** **005934**	**REANIMADOR MANUAL ADULTO COM RESERVATÓRIO**  O Reanimador Manual STANDARD Protec foi desenvolvido para atender as necessidades de profissionais da saúde com eficiência, segurança e alto desempenho. RMS: 80435140013 **Características:** • Balão confeccionado em silicone translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização. • Máscara em PC com coxim em silicone • Válvula unidirecional em PC • Volume do balão: 1600ml adulto	R$285,82	R$ 1.143,28
18	4	**005920** **005935**	**REANIMADOR MANUAL STANDARD INFANTIL COM RESERVATÓRIO**	R$285,82	R$ 1.143,28



Os reanimadores STANDARD, são compostos por balão em silicone translúcido, válvula inferior e unidirecional confeccionadas em policarbonato, máscara em silicone e reservatório em PVC (opcional). Além de excelente qualidade e durabilidade, os reanimadores STANDARD oferecem eficiência em reanimação e praticidade aos profissionais que os manipulam.

Os reanimadores manuais Standard (AMBU) são utilizados para fazer a ventilação artificial mantendo o enriquecimento de oxigênio nos pulmões no caso de pacientes com parada respiratória, transferência de pacientes entubados e também é muito utilizado nos tratamentos respiratórios por fisioterapeutas.

Autoclavável a 121°C.

Produto certificado Biocompatível.

RMS: 80435140013

Características:

- Balão confeccionado em silicone translúcido de alta resistência a variações de temperatura e repetidos ciclos de esterilização.
- Máscara em PC com coxim em silicone
- Válvula unidirecional em PC
- Reservatório em PVC: 1L Infantil, Neo
- Volume do balão: 500 ml infantil
- Extensão em PVC 2 metros

FRETE: **CIF**

R$ 835.093,15

Daniela Portes

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

37.955.443/0001-46
EDHMED
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
R TEREZA DOS SANTOS ROCHA, 156 SL 01
Loteamento Marinoni - CEP 83.508-587
ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR

EDHMED