

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 20MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 32MM, Espessura Paredes: 1,50MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (400)

Grupo: G1

2 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Cotovelo, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (300)

Grupo: G1

3 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G1

4 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Bitola: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G1

5 - Tubo Pvc Soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 25mm (3/4")MM, Material: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G1

6 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 45GRA, Diâmetro: 32MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G1

7 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 45GRA, Diâmetro: 32MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (250)

Grupo: G1

8 - Tê - conexão para tubos canos - roscável

Descrição Detalhada: Tê - Conexão Para Tubos Canos - Roscável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro Entrada: 25POL, Diâmetro Redução: 3/4POL, Características Adicionais: Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

9 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 32MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 32MM, Espessura Paredes: 2,10MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G1

10 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

11 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 50MM, Comprimento: 3M, Tipo: Leve, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

12 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 50MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Marrom, Normas Técnicas: Nbr 5648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G1

13 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 1 1/2POL, Comprimento: 3M, Espessura Paredes: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

14 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 60MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 60MM, Espessura Paredes: 3,30MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G1

15 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Curva 90°, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Marrom, Bitola I: 60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

16 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 60MM, Cor: Marrom, Características Adicionais: Soldável, Aplicação: Rede Predial Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

17 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê 90°, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Lado Soldável: 60MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

18 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Hidráulica, Cor: Marrom, Diâmetro Nominal: 85MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 79MM, Espessura Paredes: 4,70MM, Pressão: 7,50 Kgf/Cm2 A 20°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (30)

Grupo: G1

19 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Ppr, Tipo: Joelho 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica, Cor: Verde, Características Adicionais 1: Macho E Fêmea, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

20 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 150MM, Comprimento: 6M, Tipo: Leve, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

21 - União soldável

Descrição Detalhada: União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 60MM, Comprimento Total: 78MM, Altura: 105MM, Peso: 368G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

22 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Adaptador, Tipo Fixação: Soldável, Bitola Ii: 60 X 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

23 - União roscável

Descrição Detalhada: União Roscável Material: Aço Inoxidável 304I, Diâmetro: 1 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (60)

Grupo: G1

24 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Azul, Características Adicionais: Com Bucha De Latão, Bitola Lado Roscável: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

25 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 100MM, Comprimento: 3M, Tipo: Leve, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

26 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 50MM, Comprimento: 3M, Tipo: Leve, Material: Pvc Rígido

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

27 - Tubo pvc soldável

Descrição Detalhada: Tubo Pvc Soldável Aplicação: Rede Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Nominal: 40MM, Comprimento: 6M, Comprimento Bolsa: 26MM, Espessura Paredes: 1,20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G1

28 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Externo: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (80)

Grupo: G1

29 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Joelho 90°, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto, Bitola: 100MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (80)

Grupo: G1

30 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Tê 90°, Aplicação: Instalação Hidráulica E Esgoto, Cor: Branca, Diâmetro Externo: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (80)

Grupo: G1

31 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 40MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação, Aplicação: Rede Esgoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (80)

Grupo: G1

32 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Tê, Bitola: 40MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (80)

Grupo: G1

33 - Cotovelo

Descrição Detalhada: Cotovelo Material: Pvc, Angulação: 90GRA, Diâmetro: 50MM, Cor: Branca, Características Adicionais: Reforçado Com Anel De Vedação/Tipo Longa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (80)

Grupo: G1

34 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo I: Plug, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Cor: Branca, Bitola I: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (300)

Grupo: G1

35 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Colar De Tomada, Características Adicionais 1: Com Trava, Bitola Iii: 60 X 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G1

36 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo I: Adaptador Reto, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalação Hidráulica, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G1

37 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Nípel, Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 2"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

38 - Flange

Descrição Detalhada: Flange Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Com Furos, Diâmetro Nominal: 60MM, Características Adicionais: Para Junção De Tubulações, Aplicação: Rede Hidráulica, Tipo Fixação: Parafusada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (80)

Grupo: G1

39 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Flange, Tipo Fixação: Soldável, Bitola: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (80)

Grupo: G1

40 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Flange, Tipo Fixação: Soldável, Cor: Marrom, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (80)

Grupo: G1

41 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Cpvc, Tipo: Flange, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Instalações Prediais Água Quente, Cor: Bege, Bitola I: 22MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (80)

Grupo: G1

42 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 20MM, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G1

43 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G1

44 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo Rosca: Soldável, Diâmetro: 32MM, Uso: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G1

45 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ppr, Tipo Conexão: Cap, Diâmetro: 50MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G1

46 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Tipo Conexão: Cap, Tipo Rosca: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G1

47 - Arco serra

Descrição Detalhada: Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (10)

Grupo: G2

48 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Ptfе, Comprimento: 50M, Largura: 18MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G2

49 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: 150 Peças, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Maleta Termoplástica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (20)

Grupo: G2

50 - Lâmina serra manual

Descrição Detalhada: Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido Molibidênio, Quantidade Dentes: 18 Dentes Por Polegada, Largura: 13MM, Comprimento: 300MM, Espessura: 0,60MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (250)

Grupo: G2

51 - Adesivo conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetonas, Resina De Pvc, Formaldeídos, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Características Adicionais: Com Pincel Aplicador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G2

52 - Chave para tubo

Descrição Detalhada: Chave Para Tubo Material: Aço Vanádio, Comprimento: 24POL, Material Cabo: Aço Vanádio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (2)

Grupo: G2

53 - Chave ajustável

Descrição Detalhada: Chave Ajustável Tipo: Grifo, Material: Aço Liga, Tamanho: 36POL, Aplicação: Serviços Gerais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (2)

Grupo: G2

54 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G3

55 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 25MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G3

56 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G3

57 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Encaixe, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Anel De Borracha Para Vedação Nas Extremidades, Bitola: 32MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (120)

Grupo: G3

58 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 60MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G3

59 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Aplicação: Instalação Hidráulica, Característica 2: Pba De 60mm Com Anel

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G3

60 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais 1: Com Anel, Normas Técnicas: Nbr 5648, Bitola I: 85MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G3

61 - Conexão Hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc, Tipo: Luva De Redução, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 20MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Características Adicionais: Com Bucha De Latão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G3

62 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G3

63 - Conexão hidráulica

Descrição Detalhada: Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva De Correr, Tipo Fixação: Anel Borracha, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola: 20MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G3

64 - Válvula retenção

Descrição Detalhada: Válvula Retenção Material Corpo: Latão, Tipo: Horizontal, Diâmetro Nominal: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 133,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G4

65 - Reparo válvula hidráulica

Descrição Detalhada: Reparo Válvula Hidráulica Tipo Fixação: Roscável, Aplicação: Caixa Acoplada Ao Vaso, Modelo Astra, Componentes: Borracha, Flutuador, Guia E Haste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G4

66 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 Pol, Comprimento: 30 Cm, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G4

67 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2 Pol, Comprimento: 40 Cm, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G4

68 - Engate hidráulico

Descrição Detalhada: Engate Hidráulico Material: Pvc Flexível, Bitola: 1/2POL, Comprimento: 60CM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G4

69 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: "U" Invertido, Para Copo, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Inox, Aplicação: Bebedouro Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G5

70 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Aço Inoxidável, Tipo: Bica Baixa, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Pne Automática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G5

71 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bica Móvel, Diâmetro: 1/2POL, Acabamento Superficial: Cromado, Características Adicionais: Longa, Aplicação: Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G5

72 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 20 Mm, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

73 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 25 Mm, Aplicação: Irrigação, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

74 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Ppr, Tipo: Manual, Bitola: 32, Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

75 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Bitola: 60MM, Características Adicionais: Com União, Aplicação: Esgoto, Tipo Fixação: Rosca E Solda

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

76 - Registro esfera

Descrição Detalhada: Registro Esfera Material: Pvc, Bitola: 85MM, Características Adicionais: Cabo Laranja Pressão Nominal 10kgf//Cm², Tipo Fixação: Soldável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

77 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Pvc, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Com Bico, Aplicação: Jardim

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G5

78 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Pvc, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Universal Duplo, Aplicação: Pia, Bitola: 1" , 1 1/4" E 1 1/2" .MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G5

79 - Sifão

Descrição Detalhada: Sifão Material: Polipropileno, Cor: Branca, Tipo Corpo: Sanfonado Ajustável, Aplicação: Pia, Características Adicionais: Adaptável A Qualquer Válvula E Tubulação De Esgoto, Bitola: 7/8, 1.1/4 E 1.1/2.POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G5

80 - Chuveiro não elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Não Elétrico Material: Plástico, Tipo: Com Braço, Com Registro, Diâmetro: 7POL, Cor: Branca, Comprimento Braço: 35CM, Bitola: 1/2 E 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G5

81 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Bóia Caixa-D'Água, Diâmetro: 2,5POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G5

82 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc Rígido, Bitola: 3/4 X 1/2POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Sem Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

83 - Bucha redução

Descrição Detalhada: Bucha Redução Material: Pvc, Bitola: 1 1/2 X 1POL, Cor: Branca, Características Adicionais: Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

84 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Pvc, Diâmetro: 1 1/4POL, Altura Rosca: 3POL, Componentes: Anel De Vedação De Borracha, Características Adicionais: Sem Ladrão, Longo, Aplicação: Lavatório, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

85 - Válvula escoamento

Descrição Detalhada: Válvula Escoamento Material: Plástico Cromado, Diâmetro: 3 1/2 X 1 1/2POL, Altura Rosca: 3POL, Componentes: Anel Vedação De Borracha/Flange Fixação De Metal, Características Adicionais: Acompanha Cesta De Limpeza Com Acabamento Cromado, Aplicação: Lavatório, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

86 - Protetor assento sanitário

Descrição Detalhada: Protetor Assento Sanitário Material: Papel, Tipo Uso: Descartável, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Abas, Fita Adesiva E Alça Removedora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

87 - Parafuso com bucha e porca

Descrição Detalhada: Parafuso Com Bucha E Porca Material: Latão, Referência Bucha: Nº 10, Tipo Porca: De Mama, Aplicação: Fixação De Louças Sanitárias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

88 - Anel vedação

Descrição Detalhada: Anel Vedação Material: Massa Emborrachada, Características Adicionais: Vaso Sanitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G5

89 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Pvc, Tipo: Digital, Corrente: 1000a Ac/ 1000a DcA, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 1,5V, Aplicação: Eletricidade, Características Adicionais: Sonda De Corrente Flexível 18"2500a, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (1)

Grupo: G6

90 - Bota segurança

Descrição Detalhada: Bota Segurança Material: Couro Hidrofugado Curtido Ao Cromo, Material Sola: Poliuretano (Pu) Bi-Densidade, Cor: Preta, Tamanho: 40, Tipo Uso: Eletricista, Características Adicionais: Cadarço/Cano Alcochoado/Palmilha Material Sintético, Aplicação: Proteção Carga Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (2)

Grupo: G6

91 - Alicates de corte

Descrição Detalhada: Alicates De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Tipo Cabo: Isolado, Tipo: Americano, Comprimento: 200MM, Características Adicionais: Fosfatizado, Faces Lixadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (2)

Grupo: G6

92 - Capacete segurança

Descrição Detalhada: Capacete Segurança Material: Polietileno Alta Densidade, Cor: Branca, Aplicação: Eletricista, Características Adicionais: Aba Total / Sem Jugular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (2)

Grupo: G6

93 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: Couro, Comprimento: 1,50M, Largura: 5CM, Revestimento Interno: Almofada, Características Adicionais: 02 Argolas Fixas Em Aço Forjado E Talabaste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (1)

Grupo: G6

94 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 32UN, Altura Fechada: 5,43M, Altura Aberta: 9,60M, Cor: Laranja

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (1)

Grupo: G6

95 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Largura Nominal: 12MM, Espessura Nominal: 0,18MM, Comprimento Nominal: 20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G6

96 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (300)

Grupo: G6

97 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Vaqueta Curtida Ao Cromo, Tamanho: Variado, Aplicação: Equipamento De Proteção Individual (E.P. I.), Características Adicionais: Duplo Reforço Com Punho Feito Em Raspa, Espessura: 0,60 A 0,70MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (2)

Grupo: G6

98 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Material Armação: Policarbonato, Material Proteção: Policarbonato, Tipo Lente: Com Curva Lateral., Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Material Lente: Policarbonato, Cor Armação: Preta, Características Adicionais: Filtro De 99,9% Da Radiação Uva E Uvb

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (2)

Grupo: G6

99 - Capuz uso salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Capuz Uso Salvamento E Segurança Material: Tecido, 12% Poliamida E 88% Algodão, Uso: Eletricistas Com Resistência Contra Arco Elétrico, Tamanho: Sob Medida, Cor: Azul, Características Adicionais: Conjugado Com Capacete De Segurança Classe B

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (4)

Grupo: G6

100 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Luva Eletroduto Material: Polietileno De Alta Densidade (Pead), Bitola: 1 1/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G7

101 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Arstop, Corrente Nominal: 16A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Posição Relativa: Embutir, Componentes: Disjuntor Bipolar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G7

102 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 10MM2, Tensão Isolamento: 750V, Cor Do Isolamento: Preta Branca Vermelha Verde E Azul, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Material Isolamento: Pvc Flexível Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G7

103 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana, Potência Máxima: 40W, Aplicação: Refrigerador Consul Dup. Frostfree Crm 44, Tipo Lâmpada: Incandescente, Referência: 326033059, Tensão Nominal: 110/220V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G7

104 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa Medição Material: Aço Carbono, Comprimento: 58CM, Largura: 22,5CM, Profundidade: 17CM, Características Adicionais: Esmaltado, Aplicação: Medidor Elétrico Bifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G7

105 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa Medição Material: Acrílico, Comprimento: 310MM, Largura: 200MM, Profundidade: 230MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G7

106 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Caixa Medição Material: Acrílico, Comprimento: 500MM, Largura: 378MM, Profundidade: 366MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G7

107 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1/2POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G8

108 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1POL, Revestimento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G8

109 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Conduite Flexível / Eletroduto Metalico Flexível Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Material: Fita De Aço, Diâmetro Nominal: 2POL, Revestimento: Pvc, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G8

110 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Tipo Fixação: Roscado, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 3POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G8

111 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Material: Liga Cobre Estanhado, Fixação Dos Condutores: Por Porca, Seção Nominal Condutor: 16MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G8

112 - Conector derivação

Descrição Detalhada: Conector Derivação Tipo Construtivo: Parafuso Fendido, Características Adicionais: Com Separador, Bimetálico, Corpo E Porca Fabricado, Código: Ksu26, Seção Nominal Condutor: 70MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G8

113 - Conector Adaptação Terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Liga Cobre, Tipo Fixação: Por Porcas, Material Elemento Fixação: Aço Zincado Eletrolítico, Característica Condutor: Cabo 50 Mm2, Características Adicionais: Alta Condutibilidade Elétrica, Normas Técnicas: Abnt Nbr 5370 E UI 486a 486b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G8

114 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Liga Cobre, Tipo Fixação: Por Porcas, Material Elemento Fixação: Aço Zincado Eletrolítico, Característica Condutor: Cabo 70 Mm2, Características Adicionais: Alta Condutibilidade Elétrica, Normas Técnicas: Abnt Nbr 5370 E UI 486a 486b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G8

115 - Conector adaptação terminal

Descrição Detalhada: Conector Adaptação Terminal Material: Cobre Eletrolítico, Tratamento Superficial: Estanhado, Tipo Fixação: Por Compressão, Característica Condutor: Cabo 1,5mm2-2,5mm2 (16-14 Awg), Características Adicionais: Pré Isolado, Alta Condutibilidade Elétrica, Tipo Terminal: Pino, Tipo Isolação: Pvc Rígido Azul

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G8

116 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Sem Rosca, Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Logomarca Impressa, Para Utilização Eletroduto, Diâmetro Nominal: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G9

117 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc Anti-Chama, Bitola: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G9

118 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Material: Pvc Rígido, Cor: Cinza, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Para Conexão Com Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Diâmetro Nominal: 1POL, Tipo Fixação: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G9

119 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 20A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: 5sy8 120-8, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: D

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

120 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 25A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Nema, Referência 1: Modelo Dqe2025, Número De Fases: Bipolar, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

121 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 32A, Tipo: Mini, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Siemens - Modelo 5sl1 332-7mb, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Características Adicionais: Certificado Inmetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

122 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 50A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo Dwb160, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 50 A À 50°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

123 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 70A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220V, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

124 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Monofásico, Curva De Disparo: B, Referência: Sistema N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

125 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 100A, Aplicação: Sistema De Ar Condicionado, Número De Fases: Trifásico, Curva De Disparo: C, Características Adicionais: Similar A Siemens

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

126 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Acionamento: Alavanca, Corrente Nominal: 125A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo 3vm1112-4ee32-0aa0, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 125 A À 50°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

127 - Disjuntor Baixa Tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Operação: Alavanca, Corrente Nominal: 70A, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Iec, Referência 1: Modelo Dwb160, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: 70 A À 50°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

128 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 25A, Aplicação: Engenharia, Tensão Nominal: 220V, Número De Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

129 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

130 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 250A, Número De Fases: Trifásico, Capacidade Interrupção Simétrica: 12/380KA/VCA, Tensão Isolamento: 600V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G9

131 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Operação: Manual, Acionamento: Alavanca, Tensão Máxima Operação: 240/125VCA, Corrente Nominal: 150A, Frequência Nominal: 50/60HZ, Tensão Nominal: 127/220V, Número De Fases: Trifásico, Modelo: Caixa Termoplástica, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G9

132 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 200A, Referência 1: Abb, Número De Fases: Trifásico, Modelo: Caixa Moldada, Capacidade Interrupção Simétrica: 40KA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G9

133 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 20A, Padrão: Din, Número De Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G9

134 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 2POL, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Roscavel Não Inflamavel Com Parede Espessura Mínim, Normas Técnicas: Nbr 6150/80, Comprimento: 3M, Acessórios: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (300)

Grupo: G10

135 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Rígido, Tipo: Rígido, Tipo Fixação: Soldável, Características Adicionais: Não Propagante De Chamas., Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G10

136 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G10

137 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Tipo: Rígido, Bitola: 1POL, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Características Adicionais: Roscável Não Inflamável, Parede Com Espessura Mín, Normas Técnicas: Nbr 6150/80, Comprimento: 3M, Acessórios: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G10

138 - Emenda

Descrição Detalhada: Emenda Material: Termo-Contrátil, Seção Nominal Condutor: 1,5MM2, Tipo: Reta, Aplicação: Cabos De Baixa Tensão, Material Isolamento: Selante Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G10

139 - Armação secundária

Descrição Detalhada: Armação Secundária Material: Aço Carbono, Proteção Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Número De Estribos: 4, Acessórios: Haste E Cupilha, Espessura: 4,5MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G10

140 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Bitola: 4MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

141 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 6MM2, Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

142 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 1 X 1,5MM2, Cor: Vermelho, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

143 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 10MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

144 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Rígido, Bitola: 16MM2, Cor: Preta, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V,
Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

145 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Rígido, Bitola: 2,5MM2, Cor: Amarela, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V,
Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (200)

Grupo: G11

146 - Fio elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 25MM2, Material Condutor: Cobre, Características Adicionais: Isolamento P/1000 Volts, C/150 M Comprimento, Têmpera Condutor: Mole

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (250)

Grupo: G11

147 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 35MM2, Tensão Isolamento: 1KV, Aplicação: Circuito Serviço De Segurança, Classe De Encordoamento: 5, Tipo: Unipolar, Material Isolamento: Barreira Em Mica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (250)

Grupo: G11

148 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Termofixo, Formação Do Cabo: 10MM2, Tensão Isolamento: 1,2KV, Características Adicionais: Quantidade De Fase 2 E 1 Neutro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (300)

149 - Cabo elétrico multiplexado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Multiplexado Material Do Condutor: Alumínio, Material Isolamento: Xlpe, Formação Do Cabo: 3 X 16MM2, Tensão Isolamento: 1KV, Designação Usual: Triplex, Normas Técnicas: Nbr 8112, Temperatura: 90°C, Aplicação: Rede Aérea De Baixa Tensão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

150 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Paralelo_(Three-Way), Quantidade Seções: 1UN, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Dupla, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G12

151 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1UN, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Sem Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G12

152 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Triplo, Quantidade Seções: 3UN, Características Adicionais: Teclas Simples Fosforescentes, Placa 4 X 2, Termop, Cor: Branca, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples, Referência: 1607 (Iriel), Dimensões: 4 X 2POL, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico, Formato: Retangular, Normas Técnicas: Abnt 6527 / 6147

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G12

153 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 3500 A 6500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (500)

Grupo: G12

154 - Lâmpada refletora

Descrição Detalhada: Lâmpada Refletora Tipo Bulbo: Branca Frio Prova D' Agua, Potência Nominal Lâmpada: 30W, Tensão Nominal Lâmpada: 100-240V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (500)

Grupo: G12

155 - Lâmpada refletora

Descrição Detalhada: Lâmpada Refletora Tipo Bulbo: Branca Frio Prova D' Água, Potência Nominal Lâmpada: 30W, Tensão Nominal Lâmpada: 100-240V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (500)

Grupo: G12

156 - Lâmpada refletora

Descrição Detalhada: Lâmpada Refletora Tipo Bulbo: Spot Balizador Led, Potência Nominal Lâmpada: 7W, Uso: Chão/Jardim, Modelo: De Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (300)

Grupo: G12

157 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Aço, Tipo Lâmpada: Incandescente, Características Adicionais: Referência: Pn Ms51073-1 E Nsn: 6220-00-337-7463, Tamanho Plafon: 6.750 In X 2,750 In X 6,000 InPOL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (300)

Grupo: G12

158 - Peça / Acessório Iluminação

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Iluminação Tipo: Braço Curvo, Material: Aço Galvanizado, Tratamento Superficial: Galvanizado, Dimensões: 1.1/2" X 3000 X 1,50MM, Aplicação: Iluminação Pública

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G13

159 - Peça , acessório iluminação

Descrição Detalhada: Peça / Acessório Iluminação Tipo: Braco Ajustável, Material: Aço Galvanizado, Aplicação: Pontaleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G13

160 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Quantidade Fases: 3, Barramento: Cobre Eletrolítico Para Fases Neutra E Terra, Quantidade Circuitos: 32, Cor: Cinza, Revestimento: Chapa Metálica, Características Adicionais: De Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G13

161 - Quadro Distribuição

Descrição Detalhada: Quadro Distribuição Barramento: Neutro E Terra, Quantidade Circuitos: 16/12, Cor: Branca, Material: Pvc, Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (50)

Grupo: G13

162 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 150W, Tensão Alimentação: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G14

163 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 8UN, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5CM, Fluxo Luminoso: 28.000LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G14

164 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Material Refletor: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: BivoltV, Material Suporte: Alumínio, Grau Proteção: Ip-66, Comprimento: 3CM, Largura: 12CM, Características Adicionais: A Prova D' Água, Altura: 14CM, Cor: Preta, Fluxo Luminoso: 14.000LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G14

165 - Isolador elétrico

Descrição Detalhada: Isolador Elétrico Material: Porcelana, Aplicação: Isolação Até 5kw Para Rf, Tipo: Cônico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G14

166 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Corrente Nominal: 10A, Características Adicionais: Com 1 Interruptor Simples

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G14

167 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla (2p+T) 10a, Tipo: Placa 4x2", Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250VCA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G14

168 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples, Formato Contato: 2p + T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G14

169 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada, Formato Contato: Quadrado, Corrente Nominal: 20A, Material: Plástico, Tipo Fixação: Parafusos Ou Fita Adesiva Dupla Face, Componentes: 1 Tomad A De 20a; Disjuntor Bipolar Mini Curva C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G14

170 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada, Formato Corpo: Retangular, Cor Corpo: Branca, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Material: Termoplástico, Dimensões: 70 X 50 X 40MM, Quantidade Tomadas Saída: 1UN, Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (150)

Grupo: G14

171 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Cobre, Comprimento: 2.400MM, Diâmetro: 3/4POL, Características Adicionais: Alta Camada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (100)

Grupo: G14

172 - Vara de manobra

Descrição Detalhada: Vara De Manobra Material: Fibra Vidro, Tipo: Telescópio, Comprimento: Entre 7 E 9M, Componentes: Cabeçote Manobra Com Trava Anti-Queda E Haste Aço, Normas Técnicas: Nbr 11854, Aplicação: Sistemas Energizados De Alta Tensão, Características Adicionais: Modular De 6 Posições

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Silves/AM (1)

Grupo: G14

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Tubo pvc soldável	400	Unidade
2	Conexão hidráulica	300	Unidade
3	Conexão hidráulica	200	Unidade
4	Conexão Hidráulica	200	Unidade
5	Tubo Pvc Soldável	200	Unidade
6	Cotovelo	200	Unidade
7	Cotovelo	250	Unidade
8	Tê - conexão para tubos canos - roscável	100	Unidade
9	Tubo pvc soldável	200	Unidade
10	Conexão hidráulica	100	Unidade
11	Tubo pvc soldável	100	Unidade
12	Conexão hidráulica	150	Unidade
13	Tubo pvc soldável	100	Unidade
14	Tubo pvc soldável	150	Unidade
15	Conexão Hidráulica	50	Unidade
16	Cotovelo	50	Unidade
17	Conexão hidráulica	50	Unidade
18	Tubo pvc soldável	30	Unidade
19	Conexão hidráulica	100	Unidade
20	Tubo pvc soldável	50	Unidade

21	União soldável	100	Unidade
22	Conexão hidráulica	100	Unidade
23	União roscável	60	Unidade
24	Conexão hidráulica	100	Unidade
25	Tubo pvc soldável	100	Unidade
26	Tubo pvc soldável	100	Unidade
27	Tubo pvc soldável	100	Unidade
28	Conexão Hidráulica	80	Unidade
29	Conexão hidráulica	80	Unidade
30	Conexão hidráulica	80	Unidade
31	Cotovelo	80	Unidade
32	Conexão Hidráulica	80	Unidade
33	Cotovelo	80	Unidade
34	Conexão hidráulica	300	Unidade
35	Conexão Hidráulica	200	Unidade
36	Conexão hidráulica	200	Unidade
37	Conexão hidráulica	50	Unidade
38	Flange	80	Unidade
39	Conexão hidráulica	80	Unidade
40	Conexão hidráulica	80	Unidade
41	Conexão hidráulica	80	Unidade
42	Tampão conexão	50	Unidade
43	Tampão conexão	20	Unidade
44	Tampão conexão	20	Unidade
45	Tampão conexão	20	Unidade
46	Tampão conexão	20	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
47	Arco serra	10	Unidade
48	Fita veda rosca	150	Unidade
49	Conjunto ferramentas	20	Unidade
50	Lâmina serra manual	250	Unidade
51	Adesivo conexão hidráulica	100	Unidade
52	Chave para tubo	2	Unidade
53	Chave ajustável	2	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
54	Conexão hidráulica	100	Unidade
55	Conexão hidráulica	100	Unidade
56	Conexão hidráulica	100	Unidade
57	Conexão hidráulica	120	Unidade
58	Conexão hidráulica	100	Unidade
59	Conexão Hidráulica	150	Unidade
60	Conexão hidráulica	50	Unidade
61	Conexão Hidráulica	200	Unidade
62	Conexão hidráulica	200	Unidade
63	Conexão hidráulica	200	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
64	Válvula retenção	150	Unidade
65	Reparo válvula hidráulica	200	Unidade
66	Engate hidráulico	200	Unidade
67	Engate hidráulico	200	Unidade
68	Engate hidráulico	150	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
69	Torneira	150	Unidade
70	Torneira	200	Unidade
71	Torneira	150	Unidade
72	Registro esfera	100	Unidade

73	Registro esfera	100	Unidade
74	Registro esfera	100	Unidade
75	Registro esfera	100	Unidade
76	Registro esfera	100	Unidade
77	Torneira	200	Unidade
78	Sifão	200	Unidade
79	Sifão	200	Unidade
80	Chuveiro não elétrico	200	Unidade
81	Torneira	200	Unidade
82	Bucha redução	100	Unidade
83	Bucha redução	100	Unidade
84	Válvula escoamento	100	Unidade
85	Válvula escoamento	100	Unidade
86	Protetor assento sanitário	100	Unidade
87	Parafuso com bucha e porca	100	Unidade
88	Anel vedação	100	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
89	Alicate amperímetro	1	Unidade
90	Bota segurança	2	Unidade
91	Alicate de corte	2	Unidade
92	Capacete segurança	2	Unidade
93	Cinto segurança	1	Unidade
94	Escada extensível	1	Unidade
95	Fita isolante elétrica	50	Unidade
96	Fita isolante elétrica	300	Unidade
97	Luva segurança	2	Unidade
98	Óculos proteção	2	Unidade
99	Capuz uso salvamento e segurança	4	Unidade

Grupo 7			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
100	Luva eletroduto	150	Unidade
101	Caixa tomada	150	Unidade
102	Cabo elétrico isolado	200	Metro
103	Soquete lâmpada	150	Unidade
104	Caixa medição	100	Unidade
105	Caixa medição	50	Unidade
106	Caixa medição	100	Unidade

Grupo 8			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
107	Conduite flexível , eletroduto metalico flexível	200	Metro
108	Conduite flexível , eletroduto metalico flexível	200	Metro
109	Conduite flexível , eletroduto metalico flexível	200	Metro
110	Eletroduto	200	Metro
111	Conector derivação	100	Unidade
112	Conector derivação	100	Unidade
113	Conector Adaptação Terminal	100	Unidade
114	Conector adaptação terminal	100	Unidade
115	Conector adaptação terminal	100	Unidade

Grupo 9			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
116	Curva eletroduto	150	Unidade
117	Curva eletroduto	150	Unidade
118	Curva eletroduto	150	Unidade
119	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade
120	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
121	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade
122	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
123	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade
124	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade

125	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade
126	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
127	Disjuntor Baixa Tensão	100	Unidade
128	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade
129	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade
130	Disjuntor baixa tensão	50	Unidade
131	Disjuntor baixa tensão	50	Unidade
132	Disjuntor baixa tensão	50	Unidade
133	Disjuntor baixa tensão	100	Unidade

Grupo 10

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
134	Eletroduto	300	Unidade
135	Eletroduto	150	Unidade
136	Eletroduto	150	Unidade
137	Eletroduto	150	Unidade
138	Emenda	100	Unidade
139	Armação secundária	50	Unidade

Grupo 11

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
145	Fio elétrico	200	Metro
146	Fio elétrico	250	Metro
147	Cabo elétrico isolado	250	Metro

Grupo 12

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
150	Interruptor	150	Unidade
151	Interruptor	150	Unidade
152	Interruptor	100	Unidade
153	Lâmpada led	500	Unidade
154	Lâmpada refletora	500	Unidade
155	Lâmpada refletora	500	Unidade
156	Lâmpada refletora	300	Unidade
157	Plafonier	300	Unidade

Grupo 13

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
158	Peça / Acessório Iluminação	50	Unidade
159	Peça , acessório iluminação	50	Unidade
160	Quadro distribuição	50	Unidade
161	Quadro Distribuição	50	Unidade

Grupo 14

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
162	Refletor	150	Unidade
163	Refletor	100	Unidade
164	Refletor	150	Unidade
165	Isolador elétrico	100	Unidade
166	Tomada	150	Unidade
167	Tomada	150	Unidade
168	Tomada	150	Unidade
169	Caixa tomada	150	Unidade
170	Caixa tomada	150	Unidade
171	Haste aterramento	100	Unidade
172	Vara de manobra	1	Unidade