

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Jogo chaves fenda

Descrição Detalhada: Jogo Chaves Fenda Material Haste: Aço, Tipo Ponta: Chata E Philips, Tipo Cabo: Isolado, Quantidade Peças: 6UN, Características Adicionais: Estojo, Bitola: Chata 1/8x3, 1/4x5, 1/4x6pol. 1/8x3, 1/4x4, 1/4x6POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Jogo **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

2 - Alicate Amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Plástico, Tipo: Digital, Corrente: Dc: 200u/60/600a/1000a - Ac: 60/600/1000aA, Alimentação: 3 Pilhas Aaa De 1,5v, Voltagem Bateria: 1,5V, Resistência: 400 Ohm/ 4000 Ohm/ 40MOHM, Características Adicionais: Display Lcd, Teste De Continuidade; Ncv; True Rms, Temperatura: -20~1000°C, Abertura Da Garra: 30MM, Categoria: Cat Iv 600v / Cat Iii 1000v, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

3 - Alicate Descascar Fio

Descrição Detalhada: Alicate Descascar Fio Material: Metal, Comprimento: 125MM, Aplicação: Descascador De Cabo Drop, Fibra Flat, E Cable Stri, Características Adicionais: Lâmina Ajustável, Corte Transversal Ou Corte Longi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

4 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Raspa De Couro Ao Cromo, Tamanho: M, Aplicação: Manuseio De Agentes Abrasivos E Escoriantes, Características Adicionais: Reforço Interno E Externo Entre Polegar Indicador, Modelo: Cano Médio, Cor: Natural, Tipo: Anatômica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

5 - Luva segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Tricotada 4 Fios Algodão, Tamanho: Único, Aplicação: Proteção Individual, Características Adicionais: 70% Algodão 30% Poliéster, Modelo: Pigmentada Pvc Na Palma

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

6 - Óculos proteção

Descrição Detalhada: Óculos Proteção Tipo Proteção: Ampla Visão, Tipo Lente: Policarbonato, Cor Lente: Incolor, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Proteção Lateral Não Perfurado, Tamanho: Padrão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

7 - Base relé fotoelétrico iluminação

Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 110/220V, Corrente Nominal: 10A, Tipo Montagem: Poste, Normas Técnicas: Nbr 5.123/82

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (150)

8 - Olhal

Descrição Detalhada: Olhal Material: Aço Carbono, Tipo: Parafuso 5/8 Pol, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Diâmetro Interno 35 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (500)

9 - Conector elétrico

Descrição Detalhada: Conector Elétrico Aplicação: Manutenção Elétrica, Tipo Construtivo: Perfurante Isolado, Características Adicionais: 4mm-35mm (Saída), 16mm-150mm (Entrada)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

10 - Fita Isolante Elétrica Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Adesiva Tipo Adesivo: Auto Fusão, Temperatura Máxima Operação: 90°C, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,76MM, Comprimento Nominal: 20M, Cor: Preta, Resistência À Tensão: 69KV, Aplicação: Qualquer Superfície

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (150)

11 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc Antichama, Cor: Preta, Comprimento: 20M, Largura: 19MM, Aplicação: Instalações Elétricas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (150)

12 - Acoplamento flexível

Descrição Detalhada: Acoplamento Flexível Material: Metal, Diâmetro Interno: 140MM, Aplicação: Eixo De Transmissão Elemento Espaçador, Características Adicionais: Bipartido, Modelo: V215 Rexnord Viva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

13 - Alça pré-formada distribuição

Descrição Detalhada: Alça Pré-Formada Distribuição Aplicação: Cabo Elétrico Nú Ca E Caa, Material: Aço Carbono Revestido Com Alumínio, Bitola Do Cabo Caa: 2AWG, Bitola Do Cabo Ca: 2AWG, Número De Fios Do Condutor: 7, Código De Cor: Vermelho, Comprimento: 625MM, Formação Do Cabo Caa: 6/1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

14 - Voltímetro digital

Descrição Detalhada: Voltímetro Digital Sinal De Entrada: 4 A 30VCA, Limite Erro: 1% (+- 2 Dígitos), Dimensões: 48 X 29 X 22MM, Faixa Temperatura: -10 A 65°C, Faixa Medição: 0 A 100VDC, Taxa Atualização: 500 Ms/Hora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

15 - Bolsa ferramenta

Descrição Detalhada: Bolsa Ferramenta Material: Lona, Cor: Preta E Amarela, Tipo: Impermeável, Material Fundo: Plástico Reforçado, Material Armação: Metal, Comprimento: 400MM, Altura: 300MM, Largura: 200MM, Características Adicionais: 16 Divisões/Bolsos,6 Parte Interna E 10 Parte Exte

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

16 - Cabo elétrico nú cobre

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Nú Cobre Têmpera Condutor: Meio-Duro, Aplicação: Pára-Raios, Características Adicionais: Cod.Sinapi 0863, Seção Nominal: 35MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5000)

17 - Cabo elétrico nú ca

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Nú Ca Material Do Condutor: Alumínio, Bitola: 2AWG, Designação Internacional: Iris

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5000)

18 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Seção Nominal: 10MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (1000)

19 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 1000V, Seção Nominal: 50MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (1000)

20 - Calça

Descrição Detalhada: Calça Material: Brim, Quantidade Bolsos: 2 TraseirosUN, Tipo Bolso: Externo, Chapado, Formato Quadrado, Cor: Branca, Tamanho: M, Características Adicionais: Cintura Elástico/Cós E Zíper/Gravado Conforme Mode, Aplicação: Copa/Cozinha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

21 - Camisa Uniforme

Descrição Detalhada: Camisa Uniforme Material: Brim, Tipo Manga: Longa, Cor: Cinza, Tamanho: M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

22 - Chave fusível distribuição

Descrição Detalhada: Chave Fusível Distribuição Tensão Máxima Operação: 15KV, Corrente Nominal: 100A, Capacidade Interrupção Simétrica: 10KA, Tensão Suporte Impulso Atmosférico: 95KV, Características Adicionais: Tipo Expulsão Xs, P/Externa, Tipo Base: "C" Com Gancho Para Loadbuster, Montagem: Vertical C/Ferragens P/Fixação Em Cruzeta Madeira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

23 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: 100% Poliéster, Uso: Paraquedista, Comprimento: 1,30M, Largura: 19CM, Características Adicionais: Tipo 5 Pontas Com Talabarte, Componentes: Gancho Com Mosquetão, Trava Quedas, Extensor Fitas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (10)

24 - Cruzeta polimérica

Descrição Detalhada: Cruzeta Polimérica Material: Resina Epóxi Com Fibra De Vidro, Dimensões Da Seção Transversal: 90 X 90MM, Comprimento: 2400MM, Características Adicionais: Padrão Cemig

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

25 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Subestação, Tipo: K, Comprimento: 500MM, Corrente Nominal: 6A, Aplicação: Rede De Média Tensão, Tensão Nominal: 18,3KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

26 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Subestação, Tipo: K, Comprimento: 500MM, Corrente Nominal: 8A, Aplicação: Rede De Média Tensão, Tensão Nominal: 18,3KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

27 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Subestação, Tipo: K, Comprimento: 500MM, Corrente Nominal: 10A, Aplicação: Rede De Média Tensão, Tensão Nominal: 18,3KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

28 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição, Tipo Formato: Botão, Tipo: K, Comprimento: 500MM, Corrente Nominal: 15A, Normas Técnicas: Eb-123

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

29 - Elo fusível

Descrição Detalhada: Elo Fusível Classe: Distribuição, Tipo Formato: Botão, Tipo: T, Comprimento: 500MM, Corrente Nominal: 25A, Normas Técnicas: Eb-123, Nbr-5359/89, Nbr-7282, Tensão: 15KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

30 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Escada Extensível Material: Fibra De Vidro, Material Degrau: Fibra De Vidro, Quantidade Degraus: 35UN, Altura Fechada: 6,24 M, Altura Aberta: 10,64M, Cor: Laranja, Peso: Aproximado 54KG, Características Adicionais: Perfil Oblongo, Não Higroscópia E Altamente Resis, Aplicação: Substação, Componente: Cinta Encosto Em Nylon Vulcanizado, Longarinas Fi

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

31 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Filme De Pvc, Largura Nominal: 18MM, Comprimento Nominal: 20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

32 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Resistência À Tensão: Até 69.000V, Classe Temperatura: 105°C, Características Adicionais: Autofusão, Largura Nominal: 19MM, Comprimento Nominal: 10M, Aplicação: Isolação Primária E Vedação De Emendas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

33 - Gancho-olhal

Descrição Detalhada: Gancho-Olhal Material: Aço Carbono, Proteção Superficial: Galvanizado Por Imersão A Quente, Comprimento Útil: 76MM, Abertura Do Gancho: 22MM, Espessura Seção Transversal Do Gancho: 20MM, Diâmetro Interno Do Olhal: 17MM, Espessura Do Olhal: 13MM, Carga Ruptura Mecânica: 7000KGF

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (150)

34 - Grampo linha viva

Descrição Detalhada: Grampo Linha Viva Material: Liga Cobre, Tratamento Superficial: Estanhado, Diâmetro Interno Olhal: 18MM, Faixa Bitolas Condutor Tronco: 4 Awg A 250 Mcm, Faixa Seções Condutor Tronco: 16 A 120MM2, Faixa Bitolas Condutor Derivação: 6 A 2 Awg, Faixa Seções Condutor Derivação: 10 A 70MM2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (150)

35 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono Sae 1010/1020, Tipo: Standard, Revestimento: Cobre P/Deposição Eletrolítica Mínimo De 0,100mm, Comprimento: 2.438MM, Diâmetro: 14,3MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

36 - Isolador ancoragem

Descrição Detalhada: Isolador Ancoragem Material: Polimérico, Tensão Nominal: 15KV, Normas Técnicas: Nbr 10.510, 5472/86

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (500)

37 - Isolador pino

Descrição Detalhada: Isolador Pino Material: Porcelana Vidrada, Características Adicionais: Para Aparafusamento Em Cruzetas De Madeira, Tensão Nominal: 15KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

38 - Isolador pino

Descrição Detalhada: Isolador Pino Material: Polimérico, Cor: Cinza, Tipo: Monocorpo, Tensão Suportável Frequência Ind. Chuva: 15KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

39 - Isolador roldana

Descrição Detalhada: Isolador Roldana Material: Porcelana, Cor: Marrom, Diâmetro Externo Maior: 81MM, Diâmetro Externo Menor: 47MM, Diâmetro Furo: 20MM, Altura: 78MM, Carga Ruptura Flexão: 1350KGF, Tensão Suportável Frequência Ind.A Seco: 25KV, Tensão Suportável Frequência Ind. Chuva: 15KV, Código: R 11/2

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

40 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pública, Formato: Péta, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Luz Branca Frio, Aplicação: Iluminação Externa, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip-66, Potência Nominal Lâmpada: 150W, Fluxo Luminoso: 55.000LM, Temperatura De Cor: 6500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

41 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Pública, Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led Smd, Características Adicionais: Lente Policarbonato, Pintura Eletrostática A Pó,, Tensão Nominal: Bivolt, Grau Proteção: Ik09, Fixação: Parafuso, Potência Nominal Lâmpada: 100W, Fluxo Luminoso: 17.000LM, Temperatura De Cor: 4.000K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

42 - Manilha-sapatilha

Descrição Detalhada: Manilha-Sapatilha Material: Ferro Fundido Nodular, Proteção Superficial: Galvanizado Por Imersão A Quente, Carga Ruptura Mecânica: 5000KGF

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

43 - Mão-francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono, Tratamento Superficial: Galvanização Por Imersão A Quente, Tamanho: 710 X 32 X 6MM, Características Adicionais: Um Furo 18mm, Furo Quadrado 11mm, Distância 670mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

44 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Latão, Tipo Cabeça: Quadrada, Tipo Rosca: Corpo Inteiro, Diâmetro Nominal: 5/8POL, Comprimento: 250MM, Características Adicionais: Com Porca Quadrada E Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (500)

45 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Latão, Tipo Cabeça: Quadrada, Tipo Rosca: Corpo Inteiro, Diâmetro Nominal: 5/8POL, Comprimento: 300MM, Características Adicionais: Com Porca Quadrada E Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (500)

46 - Parafuso máquina

Descrição Detalhada: Parafuso Máquina Material: Latão, Tipo Cabeça: Quadrada, Tipo Rosca: Corpo Inteiro, Diâmetro Nominal: 5/8POL, Comprimento: 400MM, Características Adicionais: Com Porca Quadrada E Arruela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (500)

47 - Pára-raios distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Tensão Nominal: 12KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Modelo: Nlz-P T.N

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (200)

48 - Pára-raios distribuição

Descrição Detalhada: Pára-Raios Distribuição Tipo: Polimérico, Material Componente Ativo: Óxido De Zinco, Tensão Nominal: 15KV, Corrente Nominal Descarga: 10KA, Aplicação: Circuitos De Alimentadores De Distribuição

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

49 - Barramento cobre

Descrição Detalhada: Barramento Tipo: Monofásico, Uso: Disjuntor Din, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 1.000MM, Corrente Nominal: 80A, Tipo Construção: 57 Módulos (1016mm)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

50 - Pino curto

Descrição Detalhada: Pino Curto Material: Aço Carbono Zincado, Aplicação: Isolador Polimérico De 15 Kv, Diâmetro Interno: 5/8POL, Altura: 210MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

51 - Pino isolador

Descrição Detalhada: Pino Isolador Material: Aço Carbono Galvanizado A Quente, Aplicação: Cruzeta De Madeira, Elemento Fixação: Porca Quadrada, Material Cabeça: Chumbo, Diâmetro Nominal Da Cabeça: 25MM, Diâmetro Nominal: Acima Do Batente 19mm Abaixo Do Batente 16MM, Comprimento Acima Do Batente: 150MM, Comprimento Abaixo Do Batente: 140MM, Referência: 0934005

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

52 - Porca

Descrição Detalhada: Porca Material: Latão, Tipo: Quadrada, Características Adicionais: Rosca M-16

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (300)

53 - Poste fibra de vidro

Descrição Detalhada: Poste Fibra De Vidro Tipo: Advantex, Comprimento: 11M, Resistência Nominal Poste: 300DAN, Diâmetro Topo: 170MM, Diâmetro Base: 400MM, Peso Total: 130KG, Carga Ruptura: 600DAN, Espessura: 5MM, Modelo: P300dan/11,0m, Flecha Carga Nominal: 930 (Máx.)MM, Flecha Residual: 93 (Máx. A 1,4x Carga Nominal)MM, Profundidade Engastamento: 1.700MM, Características Adicionais: Acabamento Gel Coat Verde

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

54 - Poste fibra de vidro

Descrição Detalhada: Poste Fibra De Vidro Comprimento: 7,5M, Resistência Nominal Poste: 90DAN, Diâmetro Topo: 160MM, Diâmetro Base: 370MM, Carga Ruptura: 180DAN, Flecha Carga Nominal: 600 (Máx.)MM, Flecha Residual: 37,5 (Máx. 1,4x Carga Nominal)MM, Profundidade Engastamento: 1.350MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)

55 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Quantidade Lâmpadas: 8UN, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 400W, Tensão Alimentação: BivoltV, Grau Proteção: Ip65 / Ip66, Cor: Cinza, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Tamanho: 52,5 X 32,5 X 19,5CM, Fluxo Luminoso: 28.000LM, Índice De Reprodução De Cor - Irc: > Ou = 0,95, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (500)

56 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Frequência Nominal: 50/60HZ, Tipo Contato: Nf2, Potência Nominal: 1000W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (1000)

57 - Suporte I

Descrição Detalhada: Suporte L Material: Aço Carbono Laminado, Proteção Superficial: Zincado Por Imersão A Quente, Carga Ruptura Mecânica: 400DAN, Aplicação: Instalação Em Cruzetas De Madeira Ou Concreto, Acessórios: Parafusos, Arruelas E Porcas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

58 - Talabarte de salvamento e segurança

Descrição Detalhada: Talabarte De Salvamento E Segurança Material: Sintético Em Cadaraço Tubular, Aplicação: Armamento Tipo Mosquetão, Modelo: Y, Comprimento: 1.600MM, Largura: 35MM, Componentes: 2 Ganchos Alumínio Com Abertura E Travas Duplas, Características Adicionais: C.A Impresso Local Visível E Legível, Absorvedor De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

59 - Talha manual

Descrição Detalhada: Talha Manual Capacidade Manual: 2.000KG, Altura Elevação: 3M, Características Adicionais: Estrutura Em Chapa De Aço, Engrenagem Em Aço, Ei, Material Estrutura: Aço

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (10)

60 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre, Bitola: 50MM, Fixação: Compressão

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

61 - Transformador isolador

Descrição Detalhada: Transformador Isolador Tipo: Monofásico, Potência Nominal: 20W, Tipo Isolação: Encapsulado Sob Pressão Em Borracha Sintética, Características Adicionais: Relação De Espiras: 1:1; Rendimento Mínimo: 90%, Classe De Isolamento: 5KV, Normas Técnicas: Nbr 9718

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (25)

62 - Transformador isolador

Descrição Detalhada: Transformador Isolador Tipo: Trifásico, Potência Nominal: 60KVA, Tensão Entrada: 440V, Tensão Saída: 220V, Aplicação: Equipamentos Elétricos, Tipo Isolação: A Seco, Fator: K1, Configuração: Estrela Triângulo, Classe De Isolamento: 1,1KV, Grau Proteção: Ip00, Método De Resfriamento: Natural, Frequência Nominal: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (50)

63 - Vara de manobra

Descrição Detalhada: Vara De Manobra Material: Fibra Vidro, Tipo: Telescópio, Comprimento: Entre 5 E 6M, Componentes: Cabeçote Manobra Sistemas Energizados De Alta Tens, Aplicação: Manobra Em Chaves De Alta Tensão, Características Adicionais: Modular De 4 Seção Triangular Ref.Vtt 1/4 Ritz Com

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (5)

64 - Vara de manobra

Descrição Detalhada: Vara De Manobra Material: Alumínio, Tipo: Telescópio, Comprimento: 8M, Componentes: Cordelete De 3mm, Um Mosquetão Oval Trava Rosca,, Características Adicionais: Composto De Gancho De Grande Abertura 110 Mm, E Va

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (40)

65 - Poste concreto

Descrição Detalhada: Poste Concreto Tipo: Circular Cônico, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão, Altura: 11M, Largura Topo: 120MM, Largura Base: 280MM, Normas Técnicas: Nbr 8451 E Nbr 8452, Carga Elétrica Máxima: 600DAN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Santo Antônio do Içá/AM (100)