ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

Resultado - Listagem com a média dos valores cotados

Dados da Cotação Nº: 596/26

Data: 06/11/2026
Processo: 1596/2025
Registro de Preço:
Classificação por: MENOR PREÇO UNITÁRIO

Centro de Custo:
3 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Objeto:
REGISTRO DE PREÇOS DE INFORMATICA FRACASSADOS

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	528.004.021	624152	ALICATE DE CRIMPAGEM RJ45 TIPO PASSANTE (EZ CRIMP): FERRAMENTA ESPECÍFICA PARA CONECTORES DE PASSAGEM (PASS-THROUGH) DO ITEM 26. Função: Crimpar e cortar automaticamente as sobras dos fios na parte frontal do conector em uma única operação. Compatibilidade: RJ45 (8P8C) Cat5e, Cat6 e RJ11 (6P4C). Construção: Corpo em aço carbono de alta dureza com acabamento em óxido preto (anticorrosão). Mecanismo: Catraca de ciclo completo (Ratcheting) que garante a pressão exata antes de liberar o conector. Cabo emborrachado ergonômico. Lâmina de corte substituível. Acompanha 01 lâmina de corte extra para reposição. Referências: Klein Tools VDV226, Soho Plus 35030017, ou modelo superior	7,00	UND	313,36	2.193,52
2	528.004.019	463252	ALICATE DE INSERÇÃO (PUNCH DOWN) COM IMPACTO: FERRAMENTA PARA CONEXÃO DE CABOS DE REDE EM PATCH PANELS E KEYSTONES. Padrão: Compatível com blocos tipo 110. Impacto: Mecanismo de mola com ajuste de pressão (High/Low) para garantir contato perfeito. Lâmina: Reversível, com um lado para inserção e outro para inserção com corte automático da sobra do fio. Estrutura: Corpo anatômico e compartimento para armazenamento da lâmina reserva. Referências: Klein Tools VDV427-300, Soho Plus 35050230, Trendnet Tc-pdt, ou modelo superior.	7,00	UND	396,02	2.772,14
3	501.005.307	396734	CABO DE FORÇA TRIPOLAR (CPU/MONITOR) - 10A: CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADORES. CONECTORES: PLUGUE NBR 14136 (MACHO) PARA IEC C13 (FÊMEA). ESPECIFICAÇÃO: CORRENTE MÁXIMA 10A, TENSÃO ATÉ 250V. Condutor: Cobre flexível com seção nominal mínima de 3x0,75mm². Certificação: Plugues e cabos homologados pelo INMETRO com marcação em relevo. Comprimento: mínimo de 3 metros. Cor: Preta.	33,00	UND	29,13	961,29

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
4	501.005.280	623922	CONJUNTO DE ATUALIZAÇÃO DE HARDWARE (KIT UPGRADE) COMPOSTO POR PROCESSADOR, PLACA-MÃE E MEMÓRIA RAM. 1. PROCESSADOR: Intel Core i5 de 13ª ou 14ª Geração (Ex: i5-13400, i5-14400 ou superior). Núcleos: Mínimo de 10 núcleos (Performance + Efficiency Cores) e 16 threads. Frequência Turbo Max: Mínima de 4.6 GHz. Cache: Mínimo de 20MB. Refrigeração: Acompanha solução térmica original (Cooler Box) ou superior. Vídeo Integrado: Intel UHD Graphics 730/770 (obrigatório processador com vídeo on-board, vedada série "F"). 2. PLACA-MÃE: Chipset Intel B760 (Corporativo Intermediário) ou superior, socket LGA 1700. Formato: Micro-ATX. Slots de Memória: 04 slots DIMM para expansão futura. Armazenamento: Mínimo de 02 slots M.2 NVMe PCIe 4.0. Rede: Interface Gigabit LAN (10/100/1000) ou 2.5GbE. Conectividade de Vídeo: Saídas digitais HDMI e DisplayPort. Montagem: Diferencial OBRIGATÓRIO possuir espelho traseiro (I/O Shield) pré-instalado de fábrica para maior durabilidade e facilidade de manutenção. (Nota: Caso a placa com espelho pré-instalado não possua saída VGA nativa, o fornecedor deve incluir no kit um adaptador ativo DisplayPort/HDMI para VGA). 3. MEMÓRIA RAM: Total de 16GB, fornecidos em 02 módulos de 8GB (Dual Channel) para maior performance. Tecnologia: DDR4 3200MHz ou DDR5 (conforme a placa ofertada). Dissipação: Módulos com dissipador de calor em alumínio (Heatsink) para operação em regime contínuo (vedada memória "verde" genérica sem proteção). Embalagem: Componentes entregues montados ou em suas caixas individuais lacradas com todos os acessórios.	16,00	UND	4.625,33	74.005,28
5	501.005.292	368696	CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA ALVENARIA (BUCHA + PARAFUSO) TAMANHO 6MM. Kit composto por parafusos e buchas para instalação de infraestrutura de redes (canaletas, caixas e quadros). 1. Parafuso: Tipo Chipboard ou Madeira com rosca soberba. Cabeça: Flangeada (com arruela integrada) e fenda cruzada tipo Philips (PH2), para maior área de fixação em plásticos. Material: Aço carbono cementado temperado. Acabamento: Bicromatizado ou Zincado Branco (tratamento anticorrosivo). Dimensões: Diâmetro nominal de 4,0mm a 4,5mm e comprimento de 40mm a 50mm. 2. Bucha: Tamanho S6 (6mm). Material: Poliamida (Nylon) de alta densidade (vedado plástico comum ou polietileno reciclado que resseca/quebra com o tempo). Design: Deve possuir Anel/Aba de acabamento (colarinho) para impedir que a bucha penetre totalmente no furo oco ou de tijolo baiano. Possuir aletas anti-rotação. Embalagem: Pacote contendo 100 conjuntos (100 buchas + 100 parafusos).	24,00	PCT	39,56	949,44
6	528.004.022		FERRAMENTA EXTRATORA E INSTALADORA DE PORCA GAIOLA PARA RACK 19. . Ferramenta manual especializada projetada para a inserção e remoção segura e rápida de porcas gaiolas em perfis de servidores, racks de cabeamento e gabinetes outdoor. Compatibilidade: Deve operar com perfis padrão 19 polegadas com furação quadrada (universal 9.5mm x 9.5mm) e suportar porcas gaiolas dos tamanhos M4, M5 e M6. Material e Construção: Corpo fabricado integralmente em Aço Carbono Temperado ou Alumínio Anodizado de alta dureza, garantindo resistência mecânica para uso contínuo (ficando expressamente vedado o fornecimento de ferramentas com corpo ou garras plásticas/polímero que sofram fadiga ou quebra). Ergonomia: Design projetado para minimizar o esforço físico (efeito alavanca) e eliminar o risco de acidentes	7,00	UND	139,74	978,18

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			(cortes e esmagamento de dedos) comuns no manuseio manual, dispensando o uso de chaves de fenda improvisadas que danificam a pintura eletrostática do rack. Acabamento: Tratamento superficial anticorrosivo. Ajuste: Ponta com garra calibrada para compressão precisa das abas da porca.				
7	002.012.030	433267	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS (PROFISSIONAL 6 PEÇAS): CONJUNTO DE FERRAMENTAS manuais de nível industrial para manutenção técnica, com hastes fabricadas em Aço Cromo Vanádio (Cr-V) temperado, garantindo máxima resistência à torção e evitando o espanamento das pontas; Hastes com acabamento niquelado/cromado contra corrosão e pontas com tratamento fosfatizado (escurecido) e magnetizado para retenção firme de parafusos; Cabos com design ergonômico de dupla injeção, possuindo revestimento emborrachado (Soft Grip) e antiderrapante para maior torque e conforto; Composição do jogo com no mínimo 06 (seis) peças abrangendo medidas essenciais para TI, contendo preferencialmente Fenda (ex: 3mm, 5mm, 6mm) e Phillips (ex: PH0 ou 1/8", PH1, PH2); Acompanha suporte plástico, estojo ou cartela organizadora; Referências de Qualidade: Stanley (Linha Cushion Grip), Tramontina PRO (Linha Industrial/Verde), Vonder (Linha Industrial Cr-V), ou modelo superior.	12,00	KIT	137,76	1.653,12
8	501.005.323		KIT DE ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (TIPO WIC/SNAP-ON): MARCADORES NUMÉRICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATCH CORDS E CABOS SÓLIDOS. Tipo: Sistema de encaixe lateral (Snap-On/WIC) que permite a aplicação no cabo já conectorizado (pós-crimpagem). Conteúdo: Kit contendo os numerais de 0 a 9. Cor: Fundo Amarelo com gravação do caractere em Preto (Alto contraste). Compatibilidade: Dimensionado para cabos UTP CAT.6 com diâmetro externo entre 4.0mm e 6.0mm. Material: Poliamida ou PVC resistente a abrasão. Mecanismo: Deve possuir trava que impeça o giro ou deslizamento involuntário da anilha no cabo. Referências: HellermannTyton WIC-2, KSS EC-2, Brady Clip-Sleeve.	35,00	KIT	125,70	4.399,50
9	501.005.310	392302	KIT DE LIMPEZA PARA TELAS E MONITORES: CONJUNTO PARA HIGIENIZAÇÃO DE DISPLAYS LCD/LED. Composição: 01 Frasco de solução limpadora (mínimo 120ml) e 01 Flanela de microfibra de alta densidade. Fórmula: Especializada, livre de álcool, amônia ou solventes agressivos (para não danificar a película polarizadora ou tratamento antirreflexo). Ação anti estática (reduz acúmulo de pó) e bactericida. Pano cortado a laser para não soltar fiapos. Referência: Implastec PACL12080CX, GShield GS-2888, ou modelo superior.	10,00	KIT	29,51	295,10
10	030.012.110	479265	KIT MICROCOMPUTADOR AVANÇADO COM MONITOR 27 POLEGADAS E ACESSÓRIOS. Solução completa composta por: 1. COMPUTADOR PERFORMANCE: Processador Intel Core i7 de 13ª ou 14ª Geração ou AMD Ryzen 7 PRO Série 7000, com mínimo de 12 núcleos (híbridos ou puros) e pontuação PassMark CPU Mark mínima de 30.000 pontos. O processador deve possuir unidade gráfica (vídeo) integrada ativa de fábrica, ficando expressamente vedado o fornecimento de processadores da série "F" ou que dependam exclusivamente de placa off-board. Memória RAM de 32GB DDR5 instalada em dual-channel, expansível até 128GB. Armazenamento SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 com capacidade de 1TB (Classe 40 ou superior) e velocidade de leitura mínima de 4.500 MB/s. Conectividade Rede Gigabit Ethernet (RJ45), Wi-Fi 6E (Tri-band) e Bluetooth 5.3 integrados nativamente na placa (vedado adaptadores USB externos). Portas obrigatórias incluindo 01 porta USB-C frontal para transferência	1,00	UND	16.207,78	16.207,78

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			rápida de dados. Gabinete formato SFF (Small Form Factor) ou Torre com abertura sem ferramentas (Tool-less) e sensor de intrusão de chassi. Acabamento profissional na cor preta ou cinza, sendo vedado o uso de iluminação decorativa (LED RGB) e laterais transparentes (vidro ou acrílico). Fonte de alimentação com eficiência mínima de 90% (Certificação 80 Plus Gold) e PFC Ativo. Segurança com Chip TPM 2.0 dedicado e slot para trava Kensington. Equipamento com certificações EPEAT e Energy Star. Sistema Operacional Windows 11 Pro 64-bits (Licença OEM original com injeção na BIOS). Software de Escritório: LICENÇA DE SOFTWARE DE ESCRITÓRIO (PERPÉTUA) - PADRÃO PREMIUM: Licença de uso perpétuo (não subscrição/assinatura) da suíte de escritório Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 (ou versão vitalícia mais recente disponível no momento da entrega), em Português Brasileiro (PT-BR). Deve incluir os aplicativos Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Publisher/Access instalados localmente. Compatível com arquitetura x64. Requisitos de Autenticidade: Fornecimento na modalidade ESD (Electronic Software Delivery) corporativo ou FPP/COEM com chave de ativação única e exclusiva por licença, vinculável à conta Microsoft institucional do órgão (Tenant). É obrigatória a entrega de certificado de autenticidade ou acesso ao portal de licenciamento oficial do fabricante para verificação de legitimidade. Vedado o fornecimento de chaves de ativação oriundas de "Marketplaces" não oficiais ou licenças de volume reutilizadas (MAK/KMS) sem origem comprovada. Garantia de 36 meses On-Site NBD (Next Business Day) pelo fabricante. 2. MONITOR DE VÍDEO LED 27 POLEGADAS PROFISSIONAL: Tela LED de 27 polegadas, resolução Quad HD (2560 x 1440) ou superior, proporção 16:9. Qualidade de Imagem com painel tecnologia IPS para ângulos de visão de 178 graus, cobertura de cores sRGB superior a 99% e brilho mínimo de 300 nits. Ergonomia (NR-17) com base robusta e completa permitindo ajustes de altura, inclinação (tilt), rotação (swivel) e pivô (retrato/paisagem). Tecnologias de proteção visual Flicker-Free e Low Blue Light com certificação. Conectividade com HDMI e DisplayPort. Fonte de alimentação interna com conexão para cabo tripolar IEC 60320 C13. Acabamento com bordas ultrafinas (Infinity Edge/Bezelless) para uso lado a lado e revestimento de tela antirreflexo. Acompanha cabos de força e vídeo. Garantia de 3 anos. 3. PERIFÉRICOS: TECLADO USB CORPORATIVO PADRÃO ABNT2: Teclado com fio da mesma marca do computador, layout Português Brasil (ABNT2). Ergonomia: Teclas macias e silenciosas de perfil baixo. Resistência: Sistema de escoamento contra derramamento de líquidos. Conexão: USB. Caracteres impressos a laser. MOUSE ÓPTICO USB EMPRESARIAL: Mouse com fio da mesma marca do computador, sensor óptico de alta precisão (mínimo 1200 DPI). Design ambidestro "Full Size", 3 botões e Scroll. Durabilidade: Switches testados para 3 milhões de cliques. Mouse Pad Ergonômico com apoio de punho em gel conforme NR-17, revestido em tecido e base antiderrapante. Referências de Mercado (Equipamento e Monitor devem ser da mesma marca): Dell OptiPlex Tower Plus 7020 acompanhado de Monitor Dell P2725H ou P2723D (Quad HD); HP Elite Tower 600 G9 ou 800 G9 acompanhado de Monitor HP E27q G5; Lenovo ThinkCentre M90t Gen 4 (Torre Performance) acompanhado de Monitor Lenovo ThinkVision T27h-30. (Vedadas linhas domésticas ou montagens customizadas sem fonte Gold), ou outros modelos que atendam a descrição do item.				
11	528.004.028		LOUSA DIGITAL Especificações Tamanho diagonal Unid de 32 a 98	1,00	UND	7.390,22	7.390,22

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			polegadas Área ativa de 699mmx393mm a 1895x1065mm Dimensões externas de 740mmx433mmx55mm a 1958x1148mmx121mm Resolução de 1920x1080 a 3840x2160px Contraste 3000:1 Brilho 350cd/m² Ângulo de visão 178° Vida útil 60.000 horas Superfície Vidro temperado 2mm (SX) ou antireflexo 4mm (DX) Taxa de atualização 60hz Toques simultâneos 20 pontos Tecnologia touch Capacitivo (SX) ou infra vermelho (DX) Precisão do touch 2mm Reconhecimento do touch Dedos (SX) ou dedos e ponteira (DX) Tempo de resposta				
12	501.005.282	449555	MÓDULO DE MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 PARA DESKTOP DE ALTA PERFORMANCE. Formato: UDIMM 288 pinos (Non-ECC/Unbuffered). Capacidade: 8GB. Velocidade: Frequência nominal de 3200MHz (PC4-25600), com suporte a perfis XMP 2.0 e JEDEC padrão. Retrocompatibilidade: Deve funcionar automaticamente em frequências inferiores (2666MHz, 2400MHz ou 2133MHz) para atender parques de máquinas legados (Dell/HP/Lenovo). Construção e Térmica: Placa de circuito impresso (PCB) multicamadas na cor preta, equipada obrigatoriamente com Dissipador de Calor (Heatsink) em alumínio de perfil baixo (Low Profile) para garantir a estabilidade térmica e compatibilidade mecânica com coolers de CPU. Confiabilidade: Produto de linha "Retail" (caixa comercial), ficando vedado o fornecimento de memórias do tipo "OEM/Bulk" (sem caixa/verde) sem dissipador. Garantia: O produto deve possuir garantia estendida do fabricante (Garantia Vitalícia/Lifetime ou de 10 anos) comprovada em datasheet, com garantia legal de 12 meses junto ao fornecedor da licitação.	45,00	UND	531,80	23.931,00
13	501.005.328	460348	MÓDULO TRANSCEIVER SFP (MINI-GBIC) 1.25G MULTIMODO 1000BASE-SX. Módulo de interface óptica plugável a quente (Hot-swappable) para switches, roteadores e conversores de mídia. Padrão de Comunicação: IEEE 802.3z 1000BASE-SX (Gigabit Ethernet). Conector: LC Duplex (02 fibras). Tipo de Fibra Suportada: Multimodo (MMF) com núcleo de 50/125µm ou 62.5/125µm. Comprimento de Onda: 850nm (VCSEL Laser). Alcance/Distância: Suporte a enlaces de até 550 metros utilizando fibra OM3/OM4 ou 275 metros em fibra OM1. Monitoramento Digital: Item OBRIGATÓRIO possuir suporte nativo a DDM/DOM (Digital Diagnostic Monitoring) conforme norma SFF-8472, permitindo a leitura em tempo real de parâmetros críticos como potência de transmissão (TX), potência de recepção (RX), temperatura, corrente de bias e voltagem de alimentação através da interface de gerenciamento do switch. Compatibilidade: O módulo deve estar em total conformidade com o padrão MSA (Multi-Source Agreement), garantindo interoperabilidade e funcionamento em equipamentos de diversos fabricantes (Cisco, Mikrotik, Ubiquiti, HP/Aruba, Dell, TP-Link, Intelbras). Características Físicas: Corpo metálico para dissipação térmica, alimentação 3.3V e trava de segurança tipo "Bail Latch" para fácil remoção. Garantia mínima de 12 meses. Referências: Mikrotik S-85DLC05D, Ubiquiti UF-MM-1G, TP-Link TL-SM311LM, ou modelo superior.	7,00	UND	176,12	1.232,84

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
14	501.005.329	460348	MÓDULO TRANSCEIVER SFP+ 10G MULTIMODO (10GBASE-SR). Módulo de interface óptica de alta performance (10 Gigabit) plugável a quente (Hot-swappable), projetado para uplinks de switches de núcleo, servidores e roteadores de borda. Padrão de Comunicação: IEEE 802.3ae 10GBASE-SR. Velocidade de Transferência de Dados: 10 Gbps (10.3125 Gbps). Conector: LC Duplex (02 fibras). Tipo de Fibra Suportada: Multimodo (MMF) otimizada para laser (OM3 ou OM4). Comprimento de Onda: 850nm (VCSEL). Alcance/Distância: Suporte a enlaces de até 300 metros em fibra OM3 ou 400 metros em fibra OM4. Monitoramento Digital: Item OBRIGATÓRIO possuir suporte nativo a DDM/DOM (Digital Diagnostic Monitoring), permitindo a leitura via software de temperatura, voltagem e potência óptica (TX/RX) para diagnóstico de falhas. Compatibilidade: Conformidade total com o padrão MSA (Multi-Source Agreement) SFF-8431, garantindo interoperabilidade com equipamentos de fabricantes como MikroTik, Ubiquiti, Cisco, Dell, HP/Aruba e TP-Link. Características Físicas: Corpo metálico de alta dissipação térmica, tensão de alimentação 3.3V e trava de segurança. Referências: MikroTik S+85DLC03D, Ubiquiti UF-MM-10G, TP-Link TL-SM5110-SR, ou modelo superior.	7,00	UND	254,97	1.784,79
15	501.003.049	600320	NÍVEL A LASER VERDE AUTONIVELANTE (BATERIA RECARREGÁVEL): FERRAMENTA DE PRECISÃO PARA ALINHAMENTO. Laser: Linhas cruzadas (Horizontal e Vertical) na cor VERDE (alta visibilidade). Alcance: Mínimo de 15 a 30 metros. Precisão: ± 0,3 mm/m. Alimentação: Bateria interna de Íons de Lítio recarregável com interface de carregamento USB Tipo-C (para maior compatibilidade e economia de insumos). Autonomia: Mínima de 4 a 8 horas contínuas. Função Híbrida: Desejável (mas não obrigatório) suporte emergencial a pilhas alcalinas. Fixação: Suporte magnético integrado ou acessório de suporte com ímãs fortes e rosca 1/4". Proteção: IP54 (contra poeira e respingos). Acompanha: Cabo USB para carregamento, bolsa de transporte e suporte magnético. Referências: Huepar Y011G, Bosch GLL (com kit bateria), ou modelo superior.	2,00	UND	774,97	1.549,94
16	501.003.050	630109	NOTEBOOK CORPORATIVO DE ALTA MOBILIDADE E RESISTÊNCIA COM TELA 14 POLEGADAS. Equipamento de computação móvel projetado para uso intenso corporativo. 1. CONSTRUÇÃO E RESISTÊNCIA: Chassi reforçado em liga metálica (Alumínio ou Magnésio) e/ou fibra de carbono/polímero de alta densidade. O equipamento deve possuir certificação de resistência padrão militar MIL-STD-810H (aprovado em testes de umidade, vibração, altitude e quedas leves). Peso máximo do equipamento de 1.5kg (com tolerância de até 100g). 2. PROCESSAMENTO: Processador Intel Core i5 de 13ª ou 14ª Geração (Série U - Baixo Consumo ou série P) ou AMD Ryzen 5 PRO Série 7000. Memória RAM de 16GB DDR4 ou DDR5, sendo preferencialmente expansível (ao menos 1 slot não soldado) ou soldada de alta performance em dual-channel. Armazenamento SSD M.2 NVMe PCIe com capacidade de 512GB. 3. TELA E VÍDEO: Tela de 14 polegadas com resolução Full HD (1920x1080), painel tipo WVA ou IPS com tratamento antirreflexo e brilho mínimo de 250 nits (desejável 300 ou 400 nits para visibilidade externa). Webcam integrada de alta definição (HD/FHD) com obturador de privacidade físico (Privacy Shutter). 4. CONECTIVIDADE E PORTAS: Wi-Fi 6 (AX), Bluetooth 5.3. Portas: Mínimo 02 portas USB (sendo pelo menos uma Tipo-C com suporte a Power Delivery e DisplayPort) e 01 porta HDMI. Porta de Rede RJ-45 Gigabit Ethernet nativa no chassi (preferencial) ou via adaptador USB-C original do fabricante fornecido no kit. 5. ERGONOMIA E ENERGIA:	33,00	UND	14.827,49	489.307,17

Item	Produto	Catálogo	Descrição	Qtde	Und. Med.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
			Teclado retroiluminado padrão ABNT2, com tecnologia resistente a derramamento de líquidos (Spill-resistant). Bateria de células de longa duração (mínimo 50Wh) com suporte a carregamento rápido. 6. SEGURANÇA E SISTEMA: Leitor de impressão digital (Biometria) integrado e Chip TPM 2.0. Sistema Operacional Windows 11 Pro 64-bits (Licença OEM original de fábrica). Software de Escritório: LICENÇA DE SOFTWARE DE ESCRITÓRIO (PERPÉTUA) - PADRÃO PREMIUM: Licença de uso perpétuo (não subscrição/assinatura) da suíte de escritório Microsoft Office LTSC Professional Plus 2024 (ou versão vitalícia mais recente disponível no momento da entrega), em Português Brasileiro (PT-BR). Deve incluir os aplicativos Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Publisher/Access instalados localmente. Compatível com arquitetura x64. Requisitos de Autenticidade: Fornecimento na modalidade ESD (Electronic Software Delivery) corporativo ou FPP/COEM com chave de ativação única e exclusiva por licença, vinculável à conta Microsoft institucional do órgão (Tenant). É obrigatória a entrega de certificado de autenticidade ou acesso ao portal de licenciamento oficial do fabricante para verificação de legitimidade. Vedado o fornecimento de chaves de ativação oriundas de "Marketplaces" não oficiais ou licenças de volume reutilizadas (MAK/KMS) sem origem comprovada. 7. GARANTIA: 36 meses (3 anos) de garantia On-Site (atendimento no local) fornecida pelo fabricante, cobrindo peças e mão de obra. Referências: Dell Latitude 5440 ou 5450 (Série 5000); Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 ou ThinkPad L14 Gen 5; HP EliteBook 640 G10 ou HP ProBook 440 G10 (desde que atenda MIL-STD). (Ficam expressamente vedadas linhas domésticas ou de entrada como Dell Inspiron/Vostro 3000, Lenovo IdeaPad/V14, HP 250/256/Pavilion ou Acer Aspire).				
17	501.005.301	329166	TESTADOR E LOCALIZADOR DE CABOS DE REDE COM DISPLAY LCD: FERRAMENTA PROFISSIONAL PARA CERTIFICAÇÃO BÁSICA DE CABEAMENTO. Compatível com Cat5e e Cat6. Funções: Mapa de fios (Wiremap) para detectar curto, aberto, cruzado (crossover) e par dividido (split pair), Teste de Continuidade, QC Test. Tecnologia: Medição de comprimento do cabo (TDR ou similar) para identificar a distância até a falha. Recursos: Identificação de portas ativas em switches (Port Flash) e detecção de voltagem PoE (Power over Ethernet). Display LCD iluminado. Acompanha unidade remota (Wiremap remote) e estojo de proteção. Cor Preta ou Azul. Referência: Noyafa NF-8209S, Klein Tools Scout Pro 3, Uni-T UT685B KIT, ou modelo superior	3,00	UND	679,93	2.039,79

Valor Total: 631.651,10

Documento assinado eletronicamente por **KEVEIN MACARIO SOARES**, **GERENTE DE PESQUISA DE PREÇO E COTAÇÃO**, em 13/11/2026 às 08:59, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 230 de 26/11/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br, informando o ID **848965** e o código verificador **836368FA**.

Referência: Processo nº 1-1596/2025.

Docto ID: 848965 v1