

**TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 41/2025**

De acordo com os Pareceres da DIRETORIA JURÍDICA Nº 433/2025-DIJUR/TCM e do CONTROLE INTERNO Nº 246/2025, exarado nos autos do Processo de nº **PA202517073**, com base no art. 72, AUTORIZO a contratação direta, via **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, de acordo com o disposto no art. 72 e o inciso I do art. 74, ambos da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações, para contratação direta em favor da empresa **CENTRA MÓVEIS S/A**, inscrita no CNPJ nº 25.071.568/0001-24, localizada na Rodovia BR-116 nº 11760, KM 142, 1º andar, bairro São Cristóvão, CEP 95.059-520, Caxias do Sul - RS, referente a contratação de empresa autorizada pela fabricante Marelli para o remanejamento e complementação de divisórias piso-teto, visando à readequação de layout dos ambientes da Presidência do TCM-PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência, no valor total estimado de **R\$ 65.993,90** (sessenta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e noventa centavos), composto pelos itens, quantitativos e valores:

Lote Único						
Item	CATSER	Especificação	Und.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
01	15814	PAINEL CEGO PINTADO LISO EM FECHAMENTO DE MDP, COM ESPESSURA 85MM, USADO PARA DIVISÃO AMBIENTES COM ACABAMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS FACES. PAINEL EM MELAMINA: Painéis de saque frontal independente constituídos em aglomerado melamínico de baixa pressão, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com alta resistência a impactos e a impermeabilidade, de espessura 18 mm, encabeçadas com fita de borda PS com espessura 1 mm de alta resistência a impactos, nos quatro lados. Fixação à armação feita através de presilhas, injetadas em poliamida. Marca Marelli.	m²	3,45	1.529,00	5.275,05
02	15814	Painel cego 3 faces pintado liso PAINEL CEGO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM MDP, COM ESPESSURA 85MM, USADO PARA DIVISÃO AMBIENTES COM ACABAMENTO MELAMÍNICO EM AMBAS FACES.	m²	10,32	1.900,00	19.608,00

Lote Único						
		PAINEL EM MELAMINA: Painéis de saque frontal independente constituídos em aglomerado melamínico de baixa pressão, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com alta resistência a impactos e a impermeabilidade, de espessura 18 mm, encabeçadas com fita de borda PS com espessura 1 mm de alta resistência a impactos, nos quatro lados. Fixação à armação feita através de presilhas, injetadas em poliamida. MONTANTE HORIZONTAL: Perfil extrudado em liga de alumínio de alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Fixação à armação feita através de cantoneiras e parafusos auto brocantes com tratamento de zincagem. Marca Marelli.				
03	15814	Painel misto vidro duplo temp. pintado liso PAINEL VIDRO DUPLO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO ENCAIXILHADO, ESPESSURA 85MM. ACABAMENTO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR. FACE DE VIDRO TEMPERADO: Face de vidro duplo temperado espessura 6 mm incolor, constituído por duas molduras construídas com perfil extrudado em liga de alumínio 6063-T6 de alta resistência a impactos e acabamento anodizado de alta durabilidade à corrosão, fixados um ao outro através de cantoneiras e parafusos auto atarraxantes com tratamento de zincagem . Perfil de guarnição dos vidros em PVC co-extrusado encaixado nos perfis de alumínio para travamento do vidro. Fixação à armação feita através de presilhas, injetadas em poliamida. MONTANTE HORIZONTAL: Perfil extrudado em liga de alumínio de alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Fixação à armação feita através de cantoneiras e parafusos auto brocantes com tratamento de zincagem. Marca Marelli.	m²	5,33	3.571,00	19.033,43
04	15814	Tubo conector pintado TUBO CONECTOR QUADRADO EM ALUMÍNIO, 85X85MM. USADO P/ TRANSIÇÕES EM L, T OU X, E COMO ACABAMENTO DE PAREDE. POSSIBILIDADE DE PASSAGEM DE CABOS. NÃO DESEMPENHA FUNÇÃO ESTRUTURAL. (MT) Conector Vertical: Perfil quadrado com 85 mm de largura confeccionado em alumínio extrudado com liga 6063-T6 e acabamento anodizado. Apresenta alta resistência a impactos e alta durabilidade à corrosão. Marca Marelli	m	8,07	606,00	4.890,42

Lote Único						
05	15814	Porta de abrir - vidro duplo 2,50m PORTA DE ABRIR - VIDRO DUPLO 2,50H, FECHAMENTO POR MÓDULO DE VIDRO DUPLO COM BATENTES EM ALUMÍNIO ENCAIXILHADO POR PERFIL, 42MM ESPESSURA. ACABAMENTO VIDRO INCOLOR. FACE DE VIDRO TEMPERADO: Faces de vidros duplos lisos, temperados, transparentes, com 6mm de espessura, fixados em todo o seu perímetro com silicone incolor, borracha ou por pressão. PERFIL BATENTE HORIZONTAL/VERTICAL: Perfil batente em alumínio extrudado com liga 6063-T6 de alta resistência a impactos e acabamento anodizado de alta durabilidade à corrosão. Perfil de guarnição em PVC coextrusado encaixado nos perfis batentes para fechamento da porta. Os perfis de alumínio são fixados um ao outro através de cantoneiras e parafusos auto atarraxantes com tratamento de zincagem, garantindo máxima estruturação ao conjunto batente. Fixação do conjunto batente à armação feita através de parafusos. Estrutura cor: Alumínio natural.	un	1,00	15.000,00	15.000,00
66	15814	Manta lã de PET MANTA LÃ DE PET NO RESINADA ESPESSURA DE 50MM, ECO SUSTENTÁVEL COM DENSIDADE 10 KG/M, PARA ISOLAÇÃO ACÚSTICA.	m²	24,30	90,00	2.187,00
Valor total da contratação					R\$ 65.993,90	

O valor que será pago em até 10 (dez) dias a contar da liquidação da despesa, conforme item 7.19 do Termo de Referência nº 20/2025/DMO, com a **Classificação orçamentária:** 03101.01.122.1454-8742- Aparelhamento e Adequação das Instalações Físicas; Fonte: 01500000001; Elemento de Despesa: 449039.05

Belém, 04 de novembro de 2025.


LÚCIO DUTRA VALE
 Conselheiro Presidente do TCM/PA