

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MÉDIA BANCO DE PREÇOS	VALOR TOTAL DA MÉDIA
1	AGENTE REDUTOR LÍQUIDO (ARLA 32) Especificação: Agente Redutor Líquido de Óxidos de Nitrogênio Automotivo (ARLA 32), composto por solução aquosa de ureia de alta pureza a 32,5% em água desmineralizada para veículos automotores Diesel com sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR), fabricado em estrita conformidade com a norma ABNT NBR ISO 22241, com certificação compulsória do INMETRO (selo de conformidade na embalagem) e registro ativo do fabricante no IBAMA, fornecido em bombonas de 20 litros lacradas e devidamente identificadas com número de lote, data de fabricação e validade restante mínima de 12 meses no ato da entrega	UNIDADE	30	R\$ 140,29	R\$ 4.208,70
2	DESINGRIPANTE - ÓLEO LUBRIFICANTE DESINGRIPANTE (AEROSSOL) Especificação: Óleo lubrificante e desingripante de alta penetração, com ação anticorrosiva e antioxidante, indicado para destravar componentes metálicos, eliminar rangidos, repelir umidade e proteger superfícies contra a oxidação, acondicionado em embalagem metálica do tipo aerossol de 300 ml acompanhada de bico aplicador prolongador flexível, devendo o rótulo conter de forma clara a identificação do fabricante, lote, instruções de uso, data de fabricação e validade restante mínima de 12 meses no ato da entrega, sendo obrigatório o fornecimento da respectiva Ficha com Dados de Segurança de Resíduos Químicos (FDSR/FISPQ) em conformidade com as normas vigentes	UNIDADE	100	R\$ 21,43	R\$ 2.143,00
3	ESTOPA PARA LIMPEZA (EMBALAGEM DE 1 KG) Especificação: Estopa para limpeza geral e mecânica, constituída de fios 100% algodão de primeira qualidade, com alto poder de absorção de óleos, graxas e líquidos, macia e totalmente isenta de impurezas, poeira, materiais sintéticos, restos de tecidos com costuras, botões ou partes metálicas que possam riscar superfícies, acondicionada em embalagem plástica resistente com peso líquido de 1 kg, devendo o rótulo trazer de forma clara a identificação do fabricante, composição do produto e indicação de peso em estrita conformidade com as normas do INMETRO	UNIDADE	50	R\$ 27,17	R\$ 1.358,50
4	ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL Especificação: Combustível do tipo etanol hidratado comum, destinado ao abastecimento de veículos automotores, apresentando aspecto límpido, coloração adequada e isento de impurezas ou depósito de resíduos, em estrita conformidade com os padrões de qualidade, especificações físico-químicas e resoluções vigentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), devendo ser fornecido diretamente na bomba de postos ou a granel via caminhão-tanque, garantida a aferição de bombas e volumetria conforme as normas do INMETRO, com a obrigação de apresentação do boletim de conformidade do produto sempre que exigido pela fiscalização	LITRO	5000	R\$ 4,71	R\$ 23.550,00
5	FILTRO DE COMBUSTÍVEL (REFERÊNCIA PSL 280 OU EQUIVALENTE) Especificação: Elemento filtrante de combustível para motores a combustão interna, projetado para alta eficiência na retenção de partículas sólidas e contaminantes, manufaturado com meio filtrante de alta capacidade e carcaça resistente a variações de pressão e temperatura, com dimensões, rosca e vedações inalteradas e em estrita compatibilidade técnica com o código de referência nº PSL 280 ou equivalente técnico, acondicionado em embalagem individual e original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, lote e procedência, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	230	R\$ 42,33	R\$ 9.735,90

6	FLUIDO DE FREIO (FRASCO 200ML OU EQUIVALENTE) Especificação: Fluido hidráulico sintético para sistemas de freio e embreagem de veículos automotores, de alta performance, apresentando elevado ponto de ebulição para evitar a formação de bolhas de vapor e garantir a eficiência da frenagem sob severas condições de uso. Composição química estável com propriedades anticorrosivas, antioxidantes e compatibilidade com elastômeros (borrachas) do sistema, acondicionado em frasco de 200ml em embalagem original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, especificações técnicas (normas DOT/ABNT), lote e procedência, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	160	R\$ 29,19	R\$ 4.670,40
7	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL (REFERÊNCIA PSC 410 OU EQUIVALENTE) Especificação: Elemento filtrante de combustível para motores ciclo Diesel, projetado para alta eficiência na retenção de partículas sólidas e separação de água, manufaturado com meio filtrante de alta capacidade e carcaça resistente a variações de pressão e temperatura, com dimensões, rosca e vedações em estrita compatibilidade técnica com o código de referência nº PSC 410 ou equivalente técnico, acondicionado em embalagem individual e original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, lote e procedência, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	160	R\$ 69,17	R\$ 11.067,20
8	FILTRO DE COMBUSTÍVEL DIESEL (REFERÊNCIA PSC 73/1 OU EQUIVALENTE) Especificação: Elemento filtrante de combustível para motores ciclo Diesel, projetado para alta eficiência na retenção de partículas sólidas e separação de água, manufaturado com meio filtrante de alta capacidade e carcaça resistente a variações de pressão e temperatura, com dimensões, rosca e vedações em estrita compatibilidade técnica com o código de referência nº PSC 73/1 ou equivalente técnico, acondicionado em embalagem individual e original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, lote e procedência, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	160	R\$ 25,48	R\$ 4.076,80
9	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (REFERÊNCIA PSL 675 OU EQUIVALENTE) Especificação: Elemento filtrante de óleo lubrificante para motores a combustão interna, projetado para alta eficiência na retenção de impurezas, partículas abrasivas e contaminantes suspensos no óleo, visando à proteção e longevidade dos componentes internos do motor. Manufaturado com meio filtrante de alta capacidade e carcaça resistente a variações de pressão e temperatura, dotado de válvulas internas de segurança conforme especificações do fabricante, com dimensões, rosca e vedações em estrita compatibilidade técnica com o código de referência nº PSL 675 ou equivalente técnico, acondicionado em embalagem individual e original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, lote e procedência, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	160	R\$ 58,17	R\$ 9.307,20
10	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE (REFERÊNCIA PSL 962 OU EQUIVALENTE) Especificação: Elemento filtrante de óleo lubrificante para motores a combustão interna, projetado para alta eficiência na retenção de quaisquer impurezas, partículas abrasivas e contaminantes suspensos no óleo, visando à proteção e longevidade dos componentes internos do motor. Manufaturado com meio filtrante de alta capacidade e carcaça resistente a variações de pressão e temperatura, dotado de válvulas internas de segurança conforme especificações do fabricante, com dimensões, rosca e vedações em estrita compatibilidade técnica com o código de referência nº PSL 962 ou equivalente técnico,	UNIDADE	160	R\$ 50,33	R\$ 8.052,80

	acondicionado em embalagem individual e original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, lote e procedência, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação				
11	FLUIDO DE FREIO SINTÉTICO (FRASCO 500ML OU EQUIVALENTE) Especificação: Fluido hidráulico sintético para sistemas de freio e embreagem de veículos automotores, de alta performance, apresentando elevado ponto de ebulição para evitar a formação de bolhas de vapor e garantir a eficiência da frenagem sob severas condições de uso. Composição química estável com propriedades anticorrosivas, antioxidantes e compatibilidade com elastômeros (borrachas) do sistema, acondicionado em frasco de 500ml em embalagem original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, especificações técnicas (normas DOT/ABNT), lote e procedência, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	160	R\$ 36,45	R\$ 5.832,00
12	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (BOTIJÃO DE 13 KG) Especificação: Gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso geral, constituído por mistura de hidrocarbonetos (predominantemente propano e butano), com adição de composto odorizante de segurança, atendendo rigorosamente às especificações técnicas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Acondicionado em recipiente (botijão) de aço portátil com capacidade nominal de carga de 13 kg (tipo P-13), que deve ser entregue em perfeito estado de conservação, higienizado, isento de ferrugem, vazamentos ou deformações estruturais, dotado de lacre de segurança original e inviolável sobre a válvula de saída, além de rótulo contendo instruções de segurança, identificação da distribuidora, lote e procedência, em estrita conformidade com as normas do INMETRO e da ABNT.	UNIDADE	7050	R\$ 139,58	R\$ 984.039,00
13	GASOLINA AUTOMOTIVA ADITIVADA Especificação: Combustível líquido para motores de ignição por centelha (ciclo Otto), do tipo Gasolina C Aditivada, composto por uma mistura de gasolina Isenta de Chumbo (gasolina A) e Etanol Anidro Combustível (EAC) na proporção fixada pela legislação nacional vigente. Enriquecida com aditivos multifuncionais de ação detergente e dispersante, projetados para manter a limpeza do sistema de alimentação, bicos injetores e válvulas, otimizando a combustão e minimizando a emissão de poluentes. O combustível deve apresentar aspecto límpido, isento de impurezas, sedimentos, água em suspensão ou qualquer tipo de adulteração, atendendo rigorosamente a todos os parâmetros físico-químicos (como octanagem RON mínima, densidade e teor de enxofre) e especificações técnicas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e normas da ABNT, com fornecimento garantido em estrita conformidade com as exigências dos órgãos reguladores.	LITRO	9120	R\$ 7,56	R\$ 68.947,20
14	GASOLINA AUTOMOTIVA COMUM Especificação: Combustível líquido para motores de ignição por centelha (ciclo Otto), do tipo Gasolina C Comum, composto por uma mistura de gasolina Isenta de Chumbo (gasolina A) e Etanol Anidro Combustível (EAC) na proporção fixada pela legislação nacional vigente. O combustível deve apresentar aspecto límpido, isento de impurezas, sedimentos, água em suspensão ou qualquer tipo de adulteração, atendendo rigorosamente a todos os parâmetros físico-químicos (como octanagem RON mínima, densidade e teor de enxofre) e especificações técnicas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e normas da ABNT, com fornecimento garantido em estrita conformidade com as exigências dos órgãos reguladores	LITRO	680000	R\$ 8,00	R\$ 5.440.000,00

15	GRAXA LUBRIFICANTE AUTOMOTIVA E INDUSTRIAL (BALDE DE 20 KG) Especificação: Graxa lubrificante para múltiplas aplicações, formulada à base de sabão de lítio, óleo mineral refinado de alta qualidade e aditivos especiais que conferem excelente estabilidade mecânica, proteção contra o desgaste, oxidação e corrosão das superfícies metálicas. Apresenta elevada resistência à lavagem por água e ótima performance em ampla faixa de temperatura operacional, sendo ideal para a lubrificação de rolamentos, cubos de roda, chassis, juntas articuladas e componentes mecânicos em geral de veículos leves, pesados e equipamentos. Acondicionada em embalagem industrial de alta resistência (balde) com capacidade de 20 kg, original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, grau de consistência (NLGI), lote, prazo de validade e procedência, atendendo rigorosamente às especificações estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	12	R\$ 539,33	R\$ 6.471,96
16	GRAXA LUBRIFICANTE GRAFITADA (PRETA) Especificação: Graxa lubrificante de coloração preta, formulada à base de sabão de cálcio ou lítio, óleos minerais refinados e aditivada com grafite de alta pureza e granulometria fina. Desenvolvida especialmente para a lubrificação de componentes mecânicos sujeitos a altas cargas, choques, vibrações e severas condições ambientais, apresentando excelente resistência à lavagem por água e ação selante contra poeira e contaminantes externos. O grafite atua como lubrificante sólido de película, garantindo proteção extra e minimizando o desgaste mesmo em situações de lubrificação limítrofe. Indicada para aplicação em chassis de veículos pesados, feixes de molas, cabos de aço, engrenagens abertas, quintas rodas e pinos em geral. Acondicionada em embalagem original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, grau de consistência (NLGI), lote, prazo de validade e procedência, atendendo rigorosamente às especificações estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	25	R\$ 515,02	R\$ 12.875,50
17	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 140 (BALDE DE 20 LITROS) Especificação: Óleo lubrificante mineral de alta viscosidade, grau SAE 140, especialmente desenvolvido para a lubrificação de engrenagens automotivas, transmissões manuais, caixas de câmbio e diferenciais que operam sob condições severas de carga, pressão e velocidade. Formulado com óleos básicos altamente refinados e aditivado com agentes de extrema pressão (EP), antidesgaste, anticorrosivos, antioxidantes e antiespumantes, garantindo a integridade dos componentes sob altas temperaturas e prevenindo o desgaste prematuro das engrenagens. Deve atender ao nível de desempenho API (mínimo GL-4 ou GL-5, conforme aplicação). Acondicionado em embalagem industrial de alta resistência (balde ou bombona) com capacidade de 20 litros, original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, classificação de viscosidade e desempenho, lote, prazo de validade e procedência, atendendo rigorosamente às resoluções estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	15	R\$ 371,00	R\$ 5.565,00

18	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS (CLASSIFICAÇÃO API-TC FRASCO DE 1 LITRO) Especificação: Óleo lubrificante de alta performance desenvolvido especialmente para motores a combustão interna de 2 tempos refrigerados a ar (tais como motocicletas, motosserras, roçadeiras, geradores e cortadores de grama). Formulado com óleos básicos selecionados e aditivos de tecnologia avançada que garantem excelente controle de depósitos, minimizando a carbonização na câmara de combustão, nas janelas de admissão/escape e nas velas de ignição, prevenindo o travamento de anéis de pistão e a pré-ignição. Deve possuir alto poder de miscibilidade com o combustível, assegurando uma mistura rápida, homogênea e estável com a gasolina, além de proporcionar proteção superior contra o desgaste, ferrugem e corrosão das partes internas do motor. Atende rigorosamente ao nível de desempenho API-TC. Acondicionado em embalagem original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, classificações técnicas, lote, prazo de validade e procedência, em estrita conformidade com as resoluções estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	UNIDADE	600	R\$ 42,56	R\$ 25.536,00
19	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 4 TEMPOS (FRASCO DE 1 LITRO) Especificação: Óleo lubrificante de alta performance desenvolvido especialmente para motores a combustão interna operando em ciclo de 4 tempos (tais como motocicletas, geradores, cortadores de grama e demais equipamentos portáteis). Formulado com óleos básicos selecionados e aditivos de tecnologia avançada que garantem excelente estabilidade térmica e alta resistência à oxidação, mantendo a película lubrificante estável mesmo sob severas condições de temperatura e carga. Deve proporcionar máxima proteção contra o desgaste das partes móveis do motor, controle eficiente na formação de borras, depósitos e vernizes, além de assegurar a limpeza interna do sistema e a proteção de componentes de transmissão e embreagem integrada (quando aplicável). Atende aos níveis de desempenho e viscosidade exigidos pelo mercado (classificações SAE e API vigentes). Acondicionado em frasco plástico com capacidade de 1 litro, original de fábrica, devidamente lacrado e identificado com a marca, classificações técnicas, lote, prazo de validade e procedência, em estrita conformidade com as resoluções estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	2800	R\$ 42,84	R\$ 119.952,00
20	ÓLEO LUBRIFICANTE MONOGRAU SAE 40 (BALDE DE 20 LITROS) Especificação: Óleo lubrificante mineral monograu, com grau de viscosidade SAE 40, indicado para motores a combustão interna (motores ciclo Diesel, estacionários, agrícolas ou veiculares que requeiram lubrificante monograu), bem como para sistemas hidráulicos ou transmissões específicas, conforme recomendação do fabricante. Formulado com óleos básicos minerais refinados e um pacote de aditivos que conferem proteção contra o desgaste, estabilidade térmica, controle de depósitos e oxidação, além de propriedades anticorrosivas e antiespumantes, mantendo a eficiência e a limpeza interna do motor. Deve atender ao nível de desempenho API aplicável (como API CF ou superior). Acondicionado em embalagem industrial de alta resistência (balde ou bombona) com capacidade de 20 litros, original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, classificação de viscosidade e desempenho, lote, prazo de validade e procedência, atendendo rigorosamente às resoluções estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	100	R\$ 587,17	R\$ 58.717,00

21	ÓLEO HIDRÁULICO HD 68 (BALDE DE 20 LITROS) Especificação: Óleo lubrificante mineral de alta performance para sistemas hidráulicos industriais, agrícolas e automotivos, com grau de viscosidade ISO VG 68 e classificação HD (Heavy Duty / Antidesgaste - AW). Formulado com óleos básicos altamente refinados e aditivos de tecnologia avançada, incluindo agentes antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivos, antiferrugem e antiespumantes. Deve proporcionar excelente estabilidade térmica e à oxidação, minimizando a formação de borras, vernizes e depósitos, além de apresentar ótima demulsibilidade (rápida separação da água) e total compatibilidade com vedações e elastômeros do sistema. Indicado para bombas hidráulicas de alta pressão (palhetas, engrenagens ou pistões), prensas, comandos hidráulicos, direções hidráulicas e sistemas circulatórios em geral que operem sob condições severas de carga e temperatura. Acondicionado em embalagem industrial de alta resistência (balde ou bombona) com capacidade de 20 litros, original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, classificação de viscosidade e desempenho, lote, prazo de validade e procedência, atendendo rigorosamente às resoluções estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	40	R\$ 617,72	R\$ 24.708,80
22	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO SAE 90 (BALDE DE 20 LITROS) Especificação: Óleo lubrificante mineral, grau de viscosidade SAE 90, especialmente desenvolvido para a lubrificação de engrenagens automotivas, transmissões manuais, caixas de câmbio, diferenciais e caixas de transferência que operam sob condições de moderadas a severas de carga, pressão e velocidade. Formulado com óleos básicos altamente refinados e aditivado com agentes de extrema pressão (EP), antidesgaste, anticorrosivos, antioxidantes e antiespumantes, garantindo a proteção e integridade dos componentes mecânicos sob altas temperaturas de operação e prevenindo o desgaste prematuro ou estriamento das engrenagens. Deve atender ao nível de desempenho API aplicável (mínimo GL-4 ou GL-5, conforme indicação técnica). Acondicionado em embalagem industrial de alta resistência (balde ou bombona) com capacidade de 20 litros, original de fábrica, devidamente lacrada e identificada com a marca, classificação de viscosidade e desempenho, lote, prazo de validade e procedência, atendendo rigorosamente às resoluções estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	50	R\$ 540,52	R\$ 27.026,00
23	ÓLEO DIESEL MARÍTIMO Especificação: Combustível líquido para motores de ignição por compressão (ciclo Diesel) utilizados em embarcações marítimas, fluviais e lacustres, do tipo Diesel Marítimo (DMA), apresentando elevado ponto de fulgor (mínimo de 60°C) para atendimento estrito às normas de segurança de navegação e prevenção de incêndios a bordo. O combustível deve possuir excelente estabilidade térmica e à oxidação, adequados índices de cetano para garantir uma combustão eficiente, e baixos teores de enxofre e resíduos de carbono, visando à proteção e longevidade dos bicos injetores, bombas de combustível e demais componentes internos do motor. Deve apresentar-se límpido, isento de água em suspensão, sedimentos, impurezas ou qualquer tipo de adulteração, atendendo rigorosamente a todos os parâmetros físico-químicos e especificações técnicas estabelecidas pelas resoluções vigentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e normas da ABNT, com fornecimento garantido em estrita conformidade com as exigências dos órgãos reguladores	LITRO	1015000	R\$ 8,49	R\$ 8.617.350,00

24	ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S10 Especificação: Combustível líquido para motores de ignição por compressão (ciclo Diesel), do tipo Rodoviário (Diesel S10), caracterizado pelo ultra-baixo teor de enxofre (máximo de 10 partes por milhão - 10 ppm), contendo a proporção de biodiesel fixada em estrita conformidade com a legislação nacional vigente. Desenvolvido para assegurar o ótimo desempenho e a perfeita operação de motores automotivos modernos, atuando diretamente na redução da emissão de gases poluentes e material particulado, bem como na proteção e eficiência dos sistemas de pós-tratamento de gases de escape (como filtros de partículas e catalisadores). O combustível deve apresentar aspecto límpido, isento de água em suspensão, sedimentos, impurezas ou qualquer tipo de adulteração, possuindo número de cetano adequado para uma combustão eficiente, além de ótimas propriedades de estabilidade térmica e lubrificação para a preservação de bombas de alta pressão e bicos injetores. Deve atender rigorosamente a todos os parâmetros físico-químicos e especificações técnicas estabelecidas pelas resoluções vigentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e normas da ABNT, com fornecimento garantido em estrita conformidade com as exigências dos órgãos reguladores	LITRO	35620	R\$ 8,12	R\$ 289.234,40
25	ÓLEO DIESEL AUTOMOTIVO S500 Especificação: Combustível líquido para motores de ignição por compressão (ciclo Diesel), do tipo Rodoviário (Diesel S500), caracterizado pelo teor máximo de enxofre de 500 partes por milhão (500 ppm), contendo a proporção de biodiesel fixada em estrita conformidade com a legislação nacional vigente. Desenvolvido para a adequada operação e desempenho de motores automotivos convencionais (notadamente veículos fabricados até 2011 ou que não exijam tecnologia de pós-tratamento do tipo SCR/DPF), garantindo a proteção contra o desgaste prematuro de bombas injetoras, bicos e demais componentes do sistema de alimentação. O combustível deve apresentar aspecto límpido, isento de água em suspensão, sedimentos, impurezas ou qualquer tipo de adulteração, possuindo número de cetano adequado para uma combustão eficiente, além de ótimas propriedades de estabilidade térmica e lubrificação. Deve atender rigorosamente a todos os parâmetros físico-químicos e especificações técnicas estabelecidas pelas resoluções vigentes da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e normas da ABNT, com fornecimento garantido em estrita conformidade com as exigências dos órgãos reguladores	LITRO	120000	R\$ 7,78	R\$ 933.600,00
26	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MULTIGRAU SAE 20W-50 (FRASCO DE 1 LITRO) Especificação: Óleo lubrificante mineral multigrav de alta performance, com grau de viscosidade SAE 20W-50, especialmente desenvolvido para motores a combustão interna de 4 tempos (movidos a gasolina, etanol, flex e GNV). Formulado com óleos básicos altamente refinados e um pacote de aditivos de tecnologia avançada, incluindo agentes antidesgaste, detergentes, dispersantes, antioxidantes, anticorrosivos e modificadores de índice de viscosidade. Deve proporcionar excelente proteção contra o desgaste das partes móveis do motor sob altas temperaturas e condições severas de operação, controle eficiente na formação de borras, vernizes e depósitos, garantindo a limpeza interna e a longevidade do motor, além de manter uma película lubrificante estável mesmo em motores com maior tempo de uso ou alta quilometragem. Atende ao nível de desempenho API aplicável (mínimo API SL ou superior). Acondicionado em frasco plástico com capacidade de 1 litro, original de fábrica, devidamente lacrado e identificado com a	UNIDADE	175	R\$ 38,20	R\$ 6.685,00

	marca, classificação de viscosidade e desempenho, lote, prazo de validade e procedência, atendendo rigorosamente às resoluções estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação				
27	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MULTIGRAU SAE 15W-40 (FRASCO DE 1 LITRO) Especificação: Óleo lubrificante multigrado de alta performance, com grau de viscosidade SAE 15W-40, indicado para motores a combustão interna (motores ciclo Diesel de serviço pesado e eletrônicos, bem como motores a gasolina, etanol, flex e GNV, conforme recomendação do fabricante). Formulado com óleos básicos selecionados e um pacote de aditivos de tecnologia avançada, incluindo agentes antidesgaste, detergentes, dispersantes, antioxidantes, anticorrosivos e modificadores de índice de viscosidade. Deve proporcionar excelente controle de depósitos, fuligem e formação de borras, garantindo a máxima limpeza interna e proteção contra o desgaste prematuro das partes móveis do motor, mesmo sob condições severas de operação e altas temperaturas. Deve apresentar ótima estabilidade ao cisalhamento e manter uma película lubrificante estável em regimes de alta exigência mecânica. Atende aos níveis de desempenho API aplicáveis (como API CI-4/SL, CK-4 ou superiores). Acondicionado em frasco plástico com capacidade de 1 litro, original de fábrica, devidamente lacrado e identificado com a marca, classificação de viscosidade e desempenho, lote, prazo de validade e procedência, atendendo rigorosamente às resoluções estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	600	R\$ 43,73	R\$ 26.238,00
28	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO 100% SINTÉTICO SAE 10W-40 (FRASCO DE 1 LITRO) Especificação: Óleo lubrificante de base 100% sintética (super sintético) de última geração e alta performance, com grau de viscosidade SAE 10W-40, especialmente desenvolvido para motores modernos a combustão interna de 4 tempos (movidos a gasolina, etanol, flex, GNV e diesel leve, conforme recomendação do fabricante). Formulado com óleos básicos sintéticos de alta qualidade e um pacote de aditivos de tecnologia avançada, incluindo agentes antidesgaste, detergentes de alta eficiência, dispersantes, antioxidantes, anticorrosivos e modificadores de índice de viscosidade. Deve proporcionar excelente fluidez na partida a frio, minimizando o desgaste nos primeiros instantes de funcionamento do motor, associada a uma excepcional estabilidade térmica e resistência à oxidação sob altas temperaturas operacionais. Assegura máxima proteção contra a formação de borras, vernizes e depósitos, garantindo a limpeza interna e a longevidade do motor, além de contribuir para a economia de combustível e a extensão dos intervalos de troca. Atende aos níveis de desempenho API aplicáveis (mínimo API SN, SP ou superiores) e especificações ACEA vigentes. Acondicionado em frasco plástico com capacidade de 1 litro, original de fábrica, devidamente lacrado e identificado com a marca, classificação de viscosidade e desempenho, lote, prazo de validade e procedência, atendendo rigorosamente às resoluções estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	160	R\$ 40,70	R\$ 6.512,00

29	ÓLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO MULTIGRAU SAE 20W-50 API SJ (FRASCO DE 1 LITRO) Especificação: Óleo lubrificante mineral multigráu, com grau de viscosidade SAE 20W-50 e nível de desempenho API SJ, especialmente indicado para motores a combustão interna de 4 tempos (movidos a gasolina, etanol, flex e GNV). Formulado com óleos básicos minerais refinados e um pacote de aditivos balanceado, incluindo agentes antidesgaste, detergentes, dispersantes, antioxidantes, anticorrosivos e melhoradores de índice de viscosidade. Deve proporcionar adequada proteção contra o desgaste das partes móveis do motor sob elevadas temperaturas de operação, garantindo uma película lubrificante estável e controle na formação de depósitos, borras e vernizes. Auxilia na manutenção da limpeza interna e na vedação dos anéis de segmento, sendo ideal para veículos e equipamentos que requeiram essa viscosidade e nível de desempenho específico. Acondicionado em frasco plástico com capacidade de 1 litro, original de fábrica, devidamente lacrado e identificado com a marca, classificação de viscosidade e desempenho, lote, prazo de validade e procedência, atendendo rigorosamente às resoluções estabelecidas pela ANP e normas da ABNT, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação	UNIDADE	120	R\$ 44,66	R\$ 5.359,20
				TOTAL:	R\$ 16.742.819,56