

Planta

DET-001

2 Ø 6.3 C=61
ENTRE AS FIADAS

1 14

PAR-2

30°

17 C/20

272.8

19

115

PAR-3

30°

B

2 2x2 Ø 8 CM=295

20

ASSENTE E REVESTIMENTO INTERNO (esp. 2cm) COM

Diagrama de um corte F-F de uma parede de concreto armado. A parede tem uma altura total de $H = \text{variável}$ (Ver Planta) e uma espessura de 0,15m. O corte mostra a seção transversal com uma lastra de concreto magro de 9 MPa na base. O interior da parede é preenchido com enchimento (Ver Nota Específica 2). A armadura consiste em uma tela soldada 0785 dupla, representada por linhas tracejadas.

2-A CANALETA PODERÁ SER EXECUTADA COM PROFUNDIDADE H CONSTANTE PARA DECLIVIDADE DO FUNDO FAZER ENCHIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

Technical drawing of a T-shaped profile with a circular hole. The top view shows the hole with a hatched pattern and a dimension line labeled 'e'. The side view shows the profile with a hatched pattern and a dimension line labeled 'e'.

OBSERVAÇÕES:

- 1 - OS DENTES SÃO CONSTRUÍDOS EM UMA DECLIVIDADE SUPERIOR A 45° CINCO EM CINCO HORIZONTAL.
- 2 - NOS DENTES ARMADURAS DE 50, COMPRIMENTO
- 3 - UTILIZAR NOBILITOL CICLÓPICO COM
- 4 - DIMENSÕES

[illegible]

Diagrama de um pavimento de duas pistas com acostamentos de 0,15m e uma faixa de 2,10m no meio. O total da largura é 2,40m. As pistas têm 0,90m de largura e há uma faixa de 0,30m entre elas. O acostamento à direita tem 0,90m de largura, sendo 0,15m de guia e 0,75m de sarjeta.

[illegible]

2-A CANALETA PODERÁ SER EXECUTADA COM PROFUNDIDADE H CONSTANTE PARA DECLIVIDADE DO FUNDO FAZER ENCHIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

Escala 1/75

2,50

4,63

A

CONCRETO $F_{ck}=20\text{Mpa}$

CONCRETO $F_{ck}=20\text{Mpa}$

CONCRETO $F_{ck}=20\text{Mpa}$

DISPOSITIVO DISSIPADOR DE CONCRETO 30X10X20CM

20

5,00

PLANTA BAIXA

CONCRETO $F_{ck}=20\text{MPa}$

DISPOSITIVO CONCRETO 30X10X20CM

PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA

0.70

5.00

2.50

CORTE AA
s/escala

CONCRETO $F_{ck}=20\text{MPa}$

0.70

5.58

CORTE BB
s/escala

	ANO	2021	TIPO	DRE	03/04	MODIFICAÇÃO	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS					A	
CONVENIÊNCIA	LÓGICA	BAIRRO STA TEREZINHA E SÃO FRANCISCO				B	
OBRA	MUNICÍPIO DE ÓBIDOS				ÁREAS TOTAL	C	
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS						Total= 57.293,40m²	D
							E
							F
Detalhes							
Responsável Técnico	DESENHO		DATA		08/2021		
		J. S. Q.					
V I S T O					COMPRIMENTO TOTAL	G	
					Metro= 9.284,00 m	H	
NOTAS					ESCALA		
						Indicados	I

DETALHES
ESC. IND.