

TERMO DE REFERÊNCIA

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º, XXIII, e art. 40, §1º

1. IDENTIFICAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo de Referência foi elaborado para instruir a contratação de bens comuns, com fundamento na Lei nº 14.133/2021, especialmente no art. 6º, inciso XXIII, que define os elementos obrigatórios do Termo de Referência, e no art. 40, §1º, que estabelece requisitos adicionais aplicáveis às compras.

A contratação decorre do Estudo Técnico Preliminar elaborado pela Administração Municipal, o qual identificou a necessidade, analisou as alternativas disponíveis e concluiu pela viabilidade técnica, operacional e econômica da aquisição.

2. DEFINIÇÃO DO OBJETO (ART. 6º, XXIII, 'a', C/C ART. 40, §1º, I, DA LEI Nº 14.133/2021)

2.1. Constitui objeto da presente contratação a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, ACABAMENTO, FERRAGENS, FERRAMENTAS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E EPI'S, DESTINADOS A MANUTENÇÃO, REPAROS E CONSERVAÇÃO DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA/PA., destinados à execução de obras, reformas, manutenção preventiva e corretiva, reparos e conservação dos imóveis, equipamentos e espaços públicos da Prefeitura Municipal de Primavera/PA e de suas Secretarias.

2.2. Os materiais são caracterizados como bens comuns, pois seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por especificações usuais de mercado, sendo compatível a seleção mediante pregão eletrônico.

2.3. O fornecimento será parcelado, sob demanda, mediante emissão de Ordem de Compra/Fornecimento, não implicando obrigação de aquisição integral dos quantitativos estimados.

2.4. A adjudicação deverá ocorrer por item, em razão da divisibilidade do objeto, da ampliação da competitividade e da busca da proposta mais vantajosa, observados os arts. 40, V, 'b', e 47, II, quando aplicável, da Lei nº 14.133/2021.

2.5. Os quantitativos e valores referenciais constam do Anexo I deste Termo de Referência.

2.6. Prazo de vigência proposto: 12 (doze) meses, contados da formalização do instrumento contratual ou equivalente. Este prazo é adotado neste TR em razão do caráter anual da estimativa de consumo e deverá ser validado pela autoridade competente antes da publicação do edital.

3. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, 'b', C/C ART. 18 DA LEI Nº 14.133/2021)

3.1. A contratação encontra fundamento no Estudo Técnico Preliminar correspondente, elaborado nos termos do art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/2021.

3.2. A necessidade decorre da demanda permanente de manutenção preventiva e corretiva dos imóveis públicos municipais, incluindo unidades administrativas, escolas, unidades de saúde, espaços esportivos e demais estruturas utilizadas na prestação dos serviços públicos.

3.3. A indisponibilidade dos materiais pode comprometer a continuidade dos serviços, a segurança das instalações, a conservação patrimonial e o atendimento à população, além de favorecer aquisições emergenciais e intervenções tardias.

3.4. A demanda está alinhada ao Plano de Contratações Anual - PCA do Município, conforme registrado no ETP, contribuindo para o planejamento, a eficiência, a economicidade e a governança das contratações públicas.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (ART. 6º, XXIII, 'c', DA LEI Nº 14.133/2021)

4.1. A solução consiste na contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento parcelado dos materiais descritos neste Termo de Referência, conforme demanda efetiva da Administração ao longo da vigência contratual.

4.2. O fornecimento deverá assegurar disponibilidade de insumos para manutenção, conservação, adequação e pequenos reparos em escolas, unidades básicas de saúde, prédios administrativos, sede da Prefeitura, ginásios, espaços públicos e demais instalações municipais.

4.3. A solução compreende, às expensas da contratada, embalagem, transporte, carga, descarga, entrega no local indicado, substituição de materiais defeituosos, avariados ou desconformes e cumprimento das garantias legais.

4.4. Não se identifica, em regra, necessidade de assistência técnica continuada após o fornecimento, sem prejuízo da garantia legal e das obrigações específicas aplicáveis a determinados produtos.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, 'd', C/C ART. 40, §1º, DA LEI Nº 14.133/2021)

- Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, em perfeito estado de conservação e adequados à finalidade indicada.
- Deverão atender integralmente às especificações, unidades e quantidades constantes do Anexo I e da respectiva Ordem de Compra.
- Quando aplicável, deverão observar normas técnicas da ABNT, certificações do INMETRO, normas de segurança, ambientais e demais exigências dos órgãos reguladores competentes.

- As embalagens deverão ser adequadas ao transporte, armazenamento e manuseio, preservando a integridade dos produtos.
- A contratada deverá apresentar documentação fiscal e, quando pertinente ao produto, certificados, registros, laudos ou comprovações de conformidade exigíveis.
- Não serão aceitos produtos usados, recondicionados, remanufaturados ou com sinais de avaria, salvo se a própria especificação do item expressamente dispuser de forma diversa.
- A contratada será responsável por todos os custos de transporte, frete, seguro, tributos, encargos e demais despesas necessárias à entrega.
- Sempre que houver prazo de validade, o produto deverá ser entregue com período remanescente suficiente para o consumo regular pela Administração, a ser aferido no recebimento.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (ART. 6º, XXIII, 'e', DA LEI Nº 14.133/2021)

6.1. O fornecimento ocorrerá de forma parcelada e mediante demanda, após emissão de Ordem de Compra/Fornecimento pelo setor competente.

6.2. Cada ordem indicará, no mínimo, os itens, quantidades, local de entrega e identificação da unidade requisitante.

6.3. O prazo máximo para entrega será de até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento pela contratada.

6.4. Os locais específicos de entrega serão indicados em cada Ordem de Compra, dentro do Município de Primavera/PA, em unidade da Prefeitura ou das Secretarias Municipais.

6.5. A entrega deverá ocorrer em horário de expediente ou em horário previamente ajustado com o setor responsável.

6.6. A contratada deverá comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer o prazo ou a qualidade da entrega, sem que a comunicação, por si só, afaste eventual responsabilidade contratual.

6.7. O fornecimento somente será considerado concluído após a entrega, conferência e aceitação do material pela Administração.

7. RECEBIMENTO DOS BENS (ART. 40, §1º, II, C/C ART. 140, II, DA LEI Nº 14.133/2021)

7.1. O recebimento provisório ocorrerá de forma sumária, no ato da entrega, pelo responsável pelo acompanhamento, para posterior verificação da conformidade do material com as especificações, quantidades e condições estabelecidas.

7.2. O recebimento definitivo ocorrerá após a conferência da qualidade, quantidade e adequação dos bens, mediante atesto do servidor ou comissão responsável.

7.3. O recebimento, provisório ou definitivo, não exclui a responsabilidade civil pela solidez, segurança e qualidade dos bens, nem a responsabilidade por vícios ou desconformidades posteriormente identificados.

7.4. Produtos recusados deverão ser retirados e substituídos pela contratada, sem ônus adicional para a Administração, no prazo definido pela fiscalização, compatível com a urgência da demanda e limitado, em regra, ao prazo originalmente previsto para entrega.

8. GARANTIA, SUBSTITUIÇÃO E ASSISTÊNCIA (ART. 40, §1º, III, DA LEI Nº 14.133/2021)

8.1. Aplicam-se aos bens as garantias legais e, quando houver, as garantias do fabricante.

8.2. A contratada deverá substituir produtos com defeito, avaria, vício, divergência de especificação ou inadequação de qualidade, sem custos adicionais.

8.3. Quando o item possuir garantia comercial específica, deverão ser fornecidos os documentos necessários à sua utilização.

8.4. A exigência de assistência técnica somente se aplicará aos itens cuja natureza a torne necessária, não sendo prevista assistência continuada para a generalidade dos materiais.

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (ARTS. 89, 92, XIV, E 115 DA LEI Nº 14.133/2021)

- Executar o objeto em conformidade com este Termo de Referência, o edital, a proposta e as ordens emitidas pela Administração.
- Manter, durante a execução, as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento.
- Entregar os materiais no prazo, local e condições estabelecidos, responsabilizando-se integralmente pelo transporte.
- Substituir, corrigir ou remover, às suas expensas, produtos recusados ou em desconformidade.
- Responder por danos causados à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução.
- Emitir documento fiscal correspondente aos itens efetivamente fornecidos e aceitos.
- Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela fiscalização e comunicar ocorrências relevantes.
- Cumprir obrigações trabalhistas, fiscais, comerciais e demais encargos decorrentes da execução, sem transferência de responsabilidade à Administração.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (ARTS. 92 E 115 DA LEI Nº 14.133/2021)

- Emitir as Ordens de Compra/Fornecimento e disponibilizar as informações necessárias à execução.
- Receber, conferir e atestar os bens que estejam em conformidade.
- Recusar materiais em desacordo com as especificações e exigir sua substituição.
- Acompanhar e fiscalizar a execução por servidor(es) formalmente designado(s).
- Efetuar a liquidação e o pagamento dos valores devidos pelos bens efetivamente recebidos e aceitos, observadas as condições do edital e do instrumento contratual.
- Aplicar, quando cabíveis e após o devido processo, as medidas e sanções previstas na legislação e no instrumento convocatório.

11. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO (ART. 6º, XXIII, 'f', C/C ART. 117 DA LEI Nº 14.133/2021)

11.1. A execução será acompanhada e fiscalizada por um ou mais fiscais do contrato, formalmente designados pela Administração, e respectivos substitutos.

11.2. Compete à fiscalização registrar as ocorrências relacionadas à execução, conferir os materiais entregues, exigir correções e comunicar à autoridade competente situações que ultrapassem sua atribuição.

11.3. A gestão contratual deverá acompanhar prazos, saldos, ordens emitidas, entregas realizadas, documentos fiscais, ocorrências, penalidades e demais atos necessários à adequada execução.

11.4. A atuação da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada.

12. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO (ART. 6º, XXIII, 'g', C/C ARTS. 92, V E VI, E 141 DA LEI Nº 14.133/2021)

12.1. A medição corresponderá às quantidades de materiais efetivamente entregues, conferidos e aceitos pela Administração em cada Ordem de Compra.

12.2. Não serão medidos nem pagos itens recusados, não entregues ou entregues em desacordo enquanto não houver regularização.

12.3. A liquidação da despesa ocorrerá após o recebimento definitivo, mediante apresentação da nota fiscal, conferência da documentação exigível e atesto do responsável.

12.4. O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da nota fiscal e recibo, devidamente atestada pelo fiscal de contrato e entrega de material.

12.5. Havendo erro no documento fiscal ou circunstância que impeça a liquidação, o pagamento ficará condicionado à regularização, sem prejuízo das regras legais aplicáveis.

12.6. A Administração pagará apenas pelos quantitativos efetivamente solicitados, fornecidos e aceitos.

13. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (ART. 6º, XXIII, 'h', C/C ARTS. 28, I, 29, 33, I, E 40 DA LEI Nº 14.133/2021)

13.1. Considerando que o objeto é composto por bens comuns, a seleção deverá ocorrer, em regra, por Pregão Eletrônico.

13.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações e condições deste Termo de Referência.

13.3. A adjudicação por item visa ampliar a competitividade, permitir a participação de fornecedores especializados e promover a obtenção da proposta mais vantajosa.

13.4. A proposta deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários ao fornecimento, inclusive tributos, frete, carga, descarga, seguros e demais encargos.

13.5. Serão desclassificadas propostas que não atendam às especificações ou apresentem preços inexequíveis, nos termos da legislação e do edital.

14. HABILITAÇÃO (ARTS. 62 A 70 DA LEI Nº 14.133/2021)

14.1. Para habilitação, serão exigidos os documentos pertinentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, qualificação econômico-financeira e, quando justificadamente necessária ao item, qualificação técnica, observados os limites e requisitos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021.

14.2. A licitante deverá apresentar a documentação compatível com sua **natureza jurídica**, conforme previsto na legislação:

14.3.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

14.3.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

14.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

14.3.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;

14.3.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

14.3.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

14.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

14.3.8. Deve acompanhar os aditivos ao documento constitutivo realizados pela empresa ou da consolidação respectiva.

14.3.9. Cédula de identidade do(s) sócio(s) da empresa licitante.

14.4. Deverão ser apresentadas as certidões exigidas pela legislação vigente, comprovando a **regularidade fiscal, previdenciária, trabalhista e perante o FGTS**:

14.4.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

14.4.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

14.4.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

14.4.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

14.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade objeto da licitação;

14.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

14.4.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

14.5. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

14.6. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

14.7. A licitante deverá apresentar a documentação compatível com sua natureza econômica-financeira, conforme previsto na legislação

14.7.1. Certidão negativa de falência, ou liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 30 (trinta) dias contados da data da sua apresentação.

14.7.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

a) O Balanço Patrimonial para ser considerado válido deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:

- b) Certidão de Habilitação Profissional do Contador;
- c) Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário;

14.7.2. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;

14.7.4. O Balanço Patrimonial do último exercício social deverá conter a demonstração expressa dos índices financeiros, conforme citado abaixo, devendo

está assinado pelo representante legal e o contador da empresa.- Índice de Liquidez Geral (LG) maior que 1;- Solvência geral (SG) maior que 1;- Índice de Liquidez Corrente (LC) maior que 1; Índice de Endividamento (IE), menor que 1, calculados pelas seguintes fórmulas: I- Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)/(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) II- Solvência Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo não Circulante); e III- Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante); IV- Índice de Endividamento (IE) = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante/Passivo Total;

14.8. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado na área contábil e pelo representante legal da empresa.

14.9. As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), com exceção do Índice de Endividamento, em qualquer dos índices acima referidos, serão inabilitadas, por apresentarem índices e valores não usualmente adotados para a avaliação de situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes da licitação, conforme regra imposta no §5º, do artigo 69 da Lei de Licitações.

14.10 As licitantes deverão apresentar comprovação, por meio de declaração, de relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados com a Administração Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital.

14.11. A declaração de que trata o item acima deverá estar acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao último exercício social, quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

14.12. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

14.13. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

14.14. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

14.15. As empresas classificadas como Micro Empreendedor Individual– MEI não estarão dispensadas da apresentação de Balanço Patrimonial, devendo apresentar junto a Declaração de Faturamento Anual, exigido para comprovar boa situação financeira em licitação regida pela Lei 14.133/2021.

22.4. A licitante deverá comprovar experiência compatíveis com o objeto da contratação, mediante **qualificação técnica** emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

22.4.1. Os atestados deverão demonstrar a execução de serviços de fornecimento de material de construção, elétrico, hidráulico, pintura, acabamento, ferragens, ferramentas, peças de reposição e EPI'S com características semelhantes às pretendidas, admitindo-se o somatório de atestados, desde que comprovem a capacidade operacional da licitante.

15. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, XXIII, 'i', C/C ART. 23 DA LEI Nº 14.133/2021)

15.1, Com base no Mapa de Apuração de Preços apresentado pelo Departamento de Compras, a estimativa global da contratação é de R\$ 3.357.271,82, correspondente à soma dos valores referenciais finais dos 436 itens pesquisados,

15.2. O mapa utilizou preços coletados junto a três fornecedores: Estância do Hélio Home Center - CNPJ 51.270.305/0001-54; L G F de Oliveira - CNPJ 26.314.778/0001-69; e Atlas Distribuidora - CNPJ 51.114.611/0001-00.

15.3. Os preços unitários referenciais, quantitativos e valores totais estimados encontram-se discriminados no Anexo I. O Mapa de Apuração e os documentos que deram suporte à pesquisa deverão permanecer juntados aos autos do processo.

15.4. A estimativa constitui parâmetro para o procedimento licitatório e não representa obrigação de aquisição integral dos quantitativos.

16. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (ART. 6º, XXIII, 'j', C/C ART. 40, V, 'c', DA LEI Nº 14.133/2021)

16.1. A contratação deverá guardar compatibilidade com as leis orçamentárias e com as dotações próprias dos órgãos requisitantes, observada a disponibilidade orçamentária e financeira.

16.2. O ETP informa que a demanda está prevista no Plano de Contratações Anual - PCA.

16.3. As classificações orçamentárias específicas:

- Atividade 20.606.0005.2.020 Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Agricultura, UO 0701
- Atividade 15.451.0007.2.035 Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo,
- Atividade 13.122.0006.2.026 Operacionalização e Manutenção da Secretaria de Desporto e Turismo,
- Atividade 10.122.0008.2.085 Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde,
- Atividade 10.301.0008.2.090 Manutenção das ações e Serviços Públicos de Saúde-Atenção Básica,
- Atividade 08.122.0011.2.068 Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social,
- Atividade 08.244.0011.2.079 Manutenção de Outros Programas do FNAS/ESTADO,
- Atividade 18.122.0009.2.060 Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
- Atividade 12.122.0010.2.039 Operacionalização e Manutenção da Secretaria Municipal de Educação;
- 12.361.0010.2.047 Manutenção do Programa Salário Educação-QSE, Material de Consumo.
- 12.361.0010.2.055 Manutenção de Escolas - FUNDEB

17. REAJUSTAMENTO E MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (ARTS. 25, §7º, 92, V, E 124, II, 'd', DA LEI Nº 14.133/2021)

17.1. Os preços permanecerão fixos e irrealizáveis durante o período inferior a 1 (um) ano contado da data-base do orçamento estimado, sem prejuízo das hipóteses legais de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro.

17.2. Caso a vigência ultrapasse o interregno anual, o reajuste deverá observar índice oficial adequado à natureza do objeto, definido no edital e no contrato, com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

17.3. Pedidos de reequilíbrio deverão ser devidamente instruídos e demonstrar os pressupostos legais aplicáveis.

18. GARANTIA CONTRATUAL (ARTS. 96 A 102 DA LEI Nº 14.133/2021)

18.1. Considerando a natureza de fornecimento de bens comuns, a execução parcelada e a inexistência, no ETP, de indicação de risco que justifique garantia contratual específica, propõe-se a dispensa da exigência de garantia de execução, sem prejuízo das garantias dos produtos e das responsabilidades legais da contratada.

18.2. A decisão definitiva quanto à exigência ou dispensa deverá constar do edital e do instrumento contratual.

19. SUSTENTABILIDADE E IMPACTOS AMBIENTAIS (ARTS. 5º, 11, IV, E 18, §1º, XII, DA LEI Nº 14.133/2021)

- Priorizar, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, materiais com maior durabilidade e vida útil.
- Observar normas técnicas e ambientais aplicáveis aos produtos.
- Adotar embalagens adequadas e evitar desperdícios no transporte e na entrega.
- Promover destinação ambientalmente adequada de resíduos, embalagens e materiais substituídos.
- Observar logística reversa sempre que aplicável ao tipo de produto.

19.1. O ETP classificou os impactos ambientais associados à contratação como de baixo potencial, passíveis de mitigação por medidas administrativas e operacionais.

20. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (ARTS. 155 A 163 DA LEI Nº 14.133/2021)

20.1. O licitante ou contratado que praticar infração administrativa ficará sujeito, assegurados o contraditório e a ampla defesa, às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no edital/contrato.

20.2. A aplicação de penalidades deverá considerar a natureza e gravidade da infração, peculiaridades do caso, circunstâncias agravantes ou atenuantes, danos causados e demais critérios legais.

21. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ARTS. 124 A 136 DA LEI Nº 14.133/2021)

21.1. Eventuais alterações observarão as hipóteses, limites e procedimentos previstos nos arts. 124 a 136 da Lei nº 14.133/2021, preservado o objeto e o equilíbrio econômico-financeiro quando cabível.

22. EXTINÇÃO DO CONTRATO (ARTS. 137 A 139 DA LEI Nº 14.133/2021)

22.1. A extinção do vínculo observará as hipóteses e procedimentos previstos nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa quando cabíveis.

23. DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1. Integram este Termo de Referência, para todos os fins, as especificações e quantitativos do Anexo I, o Estudo Técnico Preliminar e o Mapa de Apuração de Preços juntados ao processo.

23.2. Em caso de divergência entre a descrição resumida e a especificação detalhada do item, prevalecerá a especificação constante do Anexo I e do instrumento convocatório.

23.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração à luz da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

23.4. Antes da publicação, deverão ser validados pela unidade competente os campos administrativos não definidos no ETP, especialmente a dotação orçamentária, o prazo operacional de pagamento e o índice de reajuste, se aplicável.

Primavera/PA, 10 de agosto de 2026.



LAYANA LOUREIRO PRAGANA
Secretário de Administração e Planejamento

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS REFERENCIAIS

Fundamentação: art. 6º, XXIII, alíneas 'a' e 'i', art. 23 e art. 40, §1º, I, da Lei nº 14.133/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VLR UNT MÉDIO (\$)	VLR TOTAL MÉDIO (\$)
1	ABRAÇADEIRA DE NYLON TRANSPARENTE, 10CM DE COMPRIMENTO, PACOTE COM 100 UNIDADES	PACOTE	26	27,93	726,18
2	ADAPTADOR PVC HIDRAULICO 110MM	UNIDADE	11	60,45	664,95
3	ADAPTADOR PVC HIDRAULICO 25MM	UNIDADE	72	3,33	239,76
4	ADAPTADOR PVC HIDRAULICO 40MM	UNIDADE	15	5,17	77,55
5	ADAPTADOR PVC HIDRAULICO 50MM	UNIDADE	21	15,34	322,14
6	ADAPTADOR PVC HIDRAULICO 60MM	UNIDADE	21	31,78	667,38
7	ADAPTADOR PVC HIDRAULICO 85MM	UNIDADE	15	26,64	399,6
8	ADAPTADOR PVC HIDRAULICO COM FLANGES 60MM	UNIDADE	21	54,73	1149,33
9	ADAPTADOR PVC HIDRAULICO, MARROM 20MM X 1/2	UNIDADE	53	2,59	137,27
10	ADITIVO LIQUIDO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BARRO PARA MASSA DE CIMENTO DE ALVENARIA E REBOCO. GARRAFA COM 1L.	UNIDADE	636	10,2	6487,2
11	ALICATE DE PRESSÃO 10" 29 X 10 X 3 CM EM AÇO CARBONO MEDIDA TOTAL: 10" (224 MM) ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 1.1/8" (28 MM) TIPO DE MORDENTE: GEDORE GRIP NIQUELADO E CROMADO.	UNIDADE	6	43,6	261,6
12	ALICATE UNIVERSAL, FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO, CABOS ERGONÔMICOS COM, ISOLAMENTO 1000 V, PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR 10, TAMANHO: 8"	UNIDADE	28	44,75	1253
13	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITARIO, FLEXIVEL, FABRICADO EM BORRACHA RESISTENTE A VASAMENTO E MAL CHEIRO	UNIDADE	222	11,79	2617,38
14	ANTICORROSOVO SPRAY, ESPECIFICAÇÃO: 300ML/150G, COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL, ÓLEO VEGETAL, ADITIVOS ANTICORROSIVOS, FRAGRÂNCIA E GÁS PROPELENTE. EMBALAGEM DEVE ACOMPANHAR TUBO PROLONGADOR PARA APLICAÇÃO.	UNIDADE	21	15,83	332,43
15	ARAME GALVANIZADO Nº 14. DIÂMETRO DO ARAME GALVANIZADO: 14 BWG - 2,11 MM ACABAMENTO DO ARAME GALVANIZADO: ZINCADO COMPRIMENTO APROXIMADO POR (KG) DO ARAME GALVANIZADO: 37 M TIPO DE AÇO DO ARAME ALVANIZADO: AÇO COM BAIXO TEOR DE CARBONO - MACIO TIPO DO ARAME: COMERCIAL	KG	444	32,15	14274,6
16	ARAME RECOZIDO, 1.65MM, FABRICADO COM AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO, ROLO COM 1KG.	KG	1100	24,05	26455
17	ARANDELA 20W, MATERIAL DA LENTE: SANGEL, MATERIAL DA BASE: TERMOPLÁSTICO ABS, MATERIAL DA GRADE: POLIPROPILENO	UNIDADE	246	26,13	6427,98
18	ARCO DE SERRA FIXO BÁSICO 12", EMPUNHADURA COM TEXTURA PATENTEADA, MELHOR CONTROLE E AGARRE DO OPERADOR, PUNHO COM PROTEÇÃO PARA AS MÃOS, ARCO DE AÇO PINTADO FIXO E RESISTENTE, SUPORTA TENSÃO DE ATÉ 104LB (47KG)	UNIDADE	117	28,9	3381,3
19	ARMAÇÃO TRELIÇA, FABRICADA COM AÇO NERVURADO CA-60. MEDIDAS APROXIMADAS 4.2 x 1/4 8" 12m	UNIDADE	618	99,24	61330,32
20	ARRUELA BUCHA 1,5 EM LIGA DE ALUMÍNIO, EM ROSCA USINADA	UNIDADE	210	6,11	1283,1
21	ARRUELA E BUCHA 1 POLEGADA EM LIGA DE ALUMÍNIO, EM ROSCA USINADA	UNIDADE	210	5,24	1100,4
22	ARRUELA E BUCHA 2 POLEGADA EM LIGA DE ALUMÍNIO, EM ROSCA USINADA	UNIDADE	330	7,14	2356,2
23	ARRUELA E BUCHA 3/4 EM LIGA DE ALUMÍNIO, EM ROSCA USINADA	UNIDADE	210	3,93	825,3

24	ASSENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO CONVENCIONAL, BRANCO, ARCO LISO COM SOBRETAMPA BRILHANTE DE COBERTURA TOTAL, FIXAÇÃO POR PARAFUSO	UNIDADE	76	83,1	6315,6
25	ASSENTO PARA VASO SANITARIO ALMOFADADO QUADRADO, COM ABERTURA FRONTAL PARA ACESSIBILIDADE, BRANCO, ARCO LISO COM SOBRETAMPA BRILHANTE DE COBERTURA TOTAL, FIXAÇÃO POR PARAFUSO	UNIDADE	30	114	3420
26	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PADRÃO SIMPLES, OVAL, EM PROLIPROPILENO, COM TAMPA, CORES VARIADAS.	UNIDADE	141	41,62	5868,42
27	AVENTAL DE RASPA COURO SOLDADOR SEM EMENDA 1MX0,60M	UNIDADE	120	16,38	1965,6
28	BARRA CHATA DE AÇO CARBONO 12,7mm X 3,17mm COMPRIMENTO 6mt	UNIDADE	66	142,67	9416,22
29	BARRA CHATA DE FERRO LAMINADO 1"X3/16" 25,40mm X 3,17mm COMPRIMENTO DE 6mt	UNIDADE	66	73,89	4876,74
30	BOTA CHUVA GALOCHA IMPERMEÁVEL CANO LONGO PVC NUMERAÇÃO 34 A 45	UNIDADE	96	55,05	5284,8
31	BROXA PARA PINTURA RETANGULAR N.º 2, MEDIDAS APROXIMADAS: 152 X 56MM 800/1 /182 X 80MM, COM CEPAS E CABO EM POLIPROPILENO, PARA PINTURAS COM CAL E LIMPEZAS EM GERAL	UNIDADE	131	12,59	1649,29
32	BUCHA REDUÇÃO CURTA 25X20°, PVC MARROM	UNIDADE	53	1,44	76,32
33	BUCHA S, PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, FABRICADAS EM NYLON, Nº 10, COM ANEL DE ENCOSTO.	UNIDADE	192	0,53	101,76
34	BUCHA S, PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, FABRICADAS EM NYLON, Nº 12, COM ANEL DE ENCOSTO.	UNIDADE	192	0,75	144
35	BUCHA S, PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, FABRICADAS EM NYLON, Nº 5, COM ANEL DE ENCOSTO.	UNIDADE	192	0,27	51,84
36	BUCHA S, PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, FABRICADAS EM NYLON, Nº 6, COM ANEL DE ENCOSTO.	UNIDADE	192	0,3	57,6
37	BUCHA S, PARA FIXAÇÃO DE PARAFUSOS, FABRICADAS EM NYLON, Nº 8, COM ANEL DE ENCOSTO.	UNIDADE	192	0,45	86,4
38	CABO DO ACELERADOR DE ROÇADEIRA FS 160 / FS 220, PONTEIRA EM FORMATO S	UNIDADE	24	32,83	787,92
39	CABO EXTENSOR PARA SUPORTE A ROLOS E BROXAS P/ PINTURA, EXTENSÍVEL ATÉ 3MTS, 1ª LINHA.	UNIDADE	38	52,8	2006,4
40	CABO PARA ENXADA CABO FORMATO REDONDO DE EUCALIPTO DE 130 CM, PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, COM BUCHA PLÁSTICA PARA SISTEMA DE ENCAMBAMENTO DA ENXADA	UNIDADE	60	26,38	1582,8
41	CABO PARALELO 2,5 MM ROLO COM 100 METROS, REDE PARA TOMADAS, CERTIFICAÇÃO INMETRO	PEÇA	5	306,22	1531,1
42	CABO PARALELO 6.00 MM, ROLO 100M METROS, FIO ELÉTRICO PARA REDES EM GERAL, ANTI CHAMAS, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO	PEÇA	5	723,56	3617,8
43	CABO PP 3P POR 2,5MM, PEÇA DE 100 METROS CONDUTORES DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CLASSE TÉRMICA 70°C. COBERTURA DO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO ST5. DESIGNAÇÃO 247 NM 53 - C5. TENSÃO DE ISOLAMENTO 300/500 V. PRODUTO CERTIFICADO: INMETRO / TÜV RHEINLAND NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-5 ROLO 100M SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (MM²): 3X2,5 DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (MM²): 2 ESPESSURA NOMINAL ISOLAÇÃO (MM): 0,8 ESPESSURA NOMINAL DE CAPA (MM): 1,1 DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO (MM): 9,7 COR: PRETO 3 CONDUTORES MULTIPOLARES: PRETO, AZUL CLARO, VERDE/AMARELO.	PEÇA	19	556	10564
44	CABO PP 3P POR 4MM PEÇA DE 100 METROS CONDUTORES DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CLASSE	PEÇA	15	636,72	9550,8

	TÉRMICA 70°C. COBERTURA DO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO ST5. DESIGNAÇÃO 247 NM 53 - C5. TENSÃO DE ISOLAMENTO 300/500 V. PRODUTO CERTIFICADO: INMETRO / TÜV RHEINLAND NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-5 ROLO 100M SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR (MM²): 3X2,5 DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR (MM²): 2 ESPESSURA NOMINAL ISOLAÇÃO (MM): 0,8 ESPESSURA NOMINAL DE CAPA (MM): 1,1 DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO (MM): 9,7 COR: PRETO 3 CONDUTORES MULTIPOLARES: PRETO, AZUL CLARO, VERDE/AMARELO.				
45	CADEADO DE 20 MM: Produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves de latão niqueladas.	UNIDADE	90	22,3	2007
46	CADEADO DE 30 MM: Produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves de latão niqueladas.	UNIDADE	100	28,72	2872
47	CADEADO DE 40 MM: Produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves de latão niqueladas.	UNIDADE	90	39,23	3530,7
48	CADEADO DE 60 MM: Produzido em latão maciço, haste de aço cementada e cromada. 2 chaves de latão niqueladas.	UNIDADE	72	72,72	5235,84
49	CAIXA D'ÁGUA 1.000L EM VIBRA DE VIDRO RESISTENTE, COR AZUL COM TAMPA. DEVE POSSUIR AS SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS, SISTEMA DE ENCAIXE DA TAMPA COM TOTAL VEDACAO.	UNIDADE	10	499,89	4998,9
50	CAIXA D'ÁGUA 1.500L EM VIBRA DE VIDRO RESISTENTE, COR AZUL COM TAMPA. DEVE POSSUIR AS SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS, SISTEMA DE ENCAIXE DA TAMPA COM TOTAL VEDACAO.	UNIDADE	12	1139,33	13671,96
51	CAIXA D'ÁGUA 500L EM VIBRA DE VIDRO RESISTENTE, COR AZUL COM TAMPA. DEVE POSSUIR AS SUPERFÍCIES INTERNAS LISAS, SISTEMA DE ENCAIXE DA TAMPA COM TOTAL VEDACAO.	UNIDADE	35	305,45	10690,75
52	CAIXA D'ÁGUA 10.000 LITROS EM FIBRA DE VIDRO RESISTENTE, COR AZUL, COM TAMPA.	UNIDADE	3	7121,11	21363,33
53	CAIXA DE PASSAGEM CONDULETE 4X4 ITENS DA LINHA FABRICADOS DE PVC ANTICHAMA; COR AMARELA; DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS (BITOLAS):16,20,25 E 32MM; CAIXAS DE LUZ COM CLASSIFICAÇÃO IP (ÍNDICE DE PROTEÇÃO).	UNIDADE	222	4,5	999
54	CAIXA MOLDADA PARA 12 DISJUNTORES DIN COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER 15X 34 X 9cm	UNIDADE	48	49,82	2391,36
55	CAIXA PADRAO, MONO FASICA, BI, TRI, GRAFITE, PADRÃO DA CONCENÇÃO DE ENERGIA ESTADUAL, MATERIAL: LICARBONATO, COM PROTEÇÃO UVE ANTCHAMA, DIMENSÕES 407X272X202MM - ESPESSURA DE 2 MM.	UNIDADE	111	83,15	9229,65
56	CAIXINHA DE LUZ PVC AMARELO 4X2 CAIXA DE EMBUTIR PARA INSTALAÇÕES EM GERAL, PRODUZIDA EM TERMOPLÁSTICO PVC (ANTICHAMA) E EM CONFORMIDADE COM A NBR 15465, POSSUEM DIVERSAS ENTRADAS PARA ELETRODUTOS DE 20, 25 E 32MM. CAPACIDADE PARA SUPORTAR TEMPERATURAS DE UTILIZAÇÃO ENTRE -5°C E +60°C.	UNIDADE	762	2,97	2263,14
57	CAL HIDRATADO PARA ASSENTAMENTO DE TIJOLOS, CERÂMICAS, APLICAÇÃO EM REBOCOS, CIMENTO, MASSAS FINA, ETC... SACO COM 20 KG	SC	330	17,33	5718,9
58	CAL P/ PINTURA, SACO DE 5 KG. CAL DOLOMÍTICA HIDRATADA, RESISTENTE A ABRASÃO, NÃO NECESSITA FIXADOR, DEVE CONTER PROPRIEDADES FUNGICIDAS E BACTERICIDAS E ISENTA DE SOLVENTES ORGÂNICOS, COMPOSTO POR HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E MAGNÉSIO.	SACO	2568	12,19	31303,92
59	CALHA PARA TELHADO - CALHA PLUVIAL EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA AOS INTEMPÉRIES DO TEMPO, PEÇA COM 3M DE COMPRIMENTO, COM CAPACIDADE PARA 125MM, PREFERENCIA POR COR BRANCO.	PEÇA	534	133,53	71305,02
60	CÂMARA DE AR EM BORRACHA PARA PNEU 3,25 X 8 E 3.5/8" PARA CARRO DE MÃO	UNIDADE	24	25,18	604,32
61	CÂMARA DE AR PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO. CÂMARA DE AR EMBORRACHADA, PARA PNEU 3,25 X 8 E 3.5/8". BORRACHA REFORÇADA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 28 LIBRAS.	UNIDADE	11	30,05	330,55

62	CANALETA ESCONDE FIO, FABRICADA EM TERMOPLÁSTICO, COM FITA ADESIVA, SEM DIVISÓRIAS 10 X 10 X 2000 MM, VARA DE 2 METROS.	UNIDADE	131	9,45	1237,95
63	CANELEIRA CONTRA ANIMAIS PEÇONHENTAS, PERNEIRA CANELEIRA 3 TALAS PVC, COM FECHO RESISTENTE, MATERIAL SINTÉTICO, Prensada e soldada, AJUSTÁVEL A QUALQUER MEDIDA DE CANELA/PANTURRILHA, MEDINDO 46cm DE LARGURA ABERTA, POR 42cm DE ALTURA, PARTE FRONTAL COM TRÊS HASTES DE POLIPROPILENO, ACABAMENTO EM VIÉS NAS BORDAS E FECHAMENTO TRASEIRO EM VELCRO	PAR	21	27	567
64	CANO PVC MARROM, 20MM, TUBO SOLDÁVEL, VARA DE 6M	UNIDADE	77	22,07	1699,39
65	CANTONEIRA DE FERRO COM ABAS IGUAIS 3/4" X 3/4" (19,05MM X 19,05MM) 1/8" (3,2MM)	UNIDADE	30	26,13	783,9
66	CANTONEIRA P/ FORRO TIPO U (RODA FORRO), COR BRANCA, VARA COM 6 METROS	UNIDADE	134	42,29	5666,86
67	CAPA PARA CHUVA DE PVC FORRADO REVESTIDO POR TRAMA DE POLIÉSTER, MANGAS COMPRIDAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURADA ATRAVÉS DE SOLDAS ELETRÔNICAS, PROTEÇÃO DA CABEÇA, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, NOS TAMANHOS P, M E G	UNIDADE	48	27,99	1343,52
68	CAPA PARA CHUVA MOTOQUEIRO /CICLISTA CONJUNTO JAQUETA COM CAPUZ E CALÇA, COM FORRO, NOS TAMANHOS P, M E G, PRÁTICO, SEGURO E 100% À PROVA D ÁGUA, VELCROS LARGOS, AJUSTADORES REFORÇADOS, REFLETIVO FRONTAL E TRASEIRO, AJUSTADOR FECHAMENTO CALÇA. JAQUETA: CINTURA AJUSTADA COM ELÁSTICO REGULADOR, PUNHOS COM ELÁSTICO E FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.	UNIDADE	24	119,36	2864,64
69	CAPS SOLDÁVEL, 20MM, PVC MARROM	UNIDADE	37	1,15	42,55
70	CARBURADOR COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL FS220	UNIDADE	5	124	620
71	CARBURADOR MOTOSSERRA IMP 45/52CC, ALTURA: 5.5 CM, LARGURA: 8 CM, COMPRIMENTO: 4.5 CM	UNIDADE	144	102,33	14735,52
72	CARRETEL NYLON STIHL FS 160/220/280 CORTE ALTO M12X1,50 FLH, CARRETEL DE CORTE COM FIO DE NYLON REDONDO DE 2.5MM, CONTÉM 1,5 METROS DE FIO	UNIDADE	5	151,56	757,8
73	CARRO DE MÃO COM CAÇAMBA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CAPACIDADE DE 55 LITROS, REDONDA FUNDA, DE 3.5MM. COM BICO ARREDONDADO BRAÇO DE MADEIRA E PNEU COM CÂMARA, PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS DE ALTA QUALIDADE. EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS. - EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BUCHA EM NYLON AUTOLUBRIFICANTE. PNEU 3,25" X 8; COM ARO RODA DE FERRO 8POL, CÂMARA 3.25/8".	UNIDADE	75	322,67	24200,25
74	CARRO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA COM CAPACIDADE DE 65 LITROS, QUADRADA FUNDA, DE 3.5MM. BRAÇO DE METÁLICO E PNEU COM CÂMARA, PRODUZIDO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS DE ALTA QUALIDADE. EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS. - EIXO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BUCHA EM NYLON AUTOLUBRIFICANTE. PNEU 3,25" X 8; COM ARO RODA DE FERRO 8POL, CÂMARA 3.25/8".	UNIDADE	30	300,63	9018,9
75	CAVADEIRA ARTICULADA EM AÇO CARBONO COM CABO DE MADEIRA 120 CM E BATENTE EM POLIPROPILENO	UNIDADE	8	65,93	527,44
76	CHAVE DE GRIFO P/TUBO 18 POL. TIPO AMERICANO, COM CABO EMBORRACHADO. MORDENTES EM AÇO DE ÓTIMA QUALIDADE, COM MORDENTES EM AÇO, DETALHES TÉCNICOS: ABERTURA ENTRE MORDENTES: 0-100MM; COMPRIMENTO DA CHAVE: 18 POLEGADAS 450 MM MTX; PESO BRUTO: 2.980KG	UNIDADE	1	137,61	137,61
77	CHAVE DE GRIFO P/TUBO 24 POL. TIPO AMERICANO, COM CABO EMBORRACHADO. MORDENTES EM AÇO DE ÓTIMA QUALIDADE, COM MORDENTES EM AÇO, DETALHES TÉCNICOS: ABERTURA	UNIDADE	1	168,06	168,06

	ENTRE MORDENTES: 0-100MM; COMPRIMENTO DA CHAVE: 24 POLEGADAS 450 MM MTX; PESO BRUTO: 2.980KG				
78	CHAVE DE TESTE ELÉTRICO PONTA CHATA 1/8X3", HASTE EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, ACABAMENTO NIQUELADO, CIRCUITO ELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE BOTÃO NA EXTREMIDADE DO CABO, LÂMPADA DE NEON, APROPRIADA PARA 80 - 250 V.	UNIDADE	10	10,55	105,5
79	CHAVE DE VELA COMBINADA TORX 19X13MM COM PONTA PHILLIPS, INOX, COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL FS 220	UNIDADE	24	24,21	581,04
80	CHAVE MAGNÉTICA TRIFÁSICA 220VOLTS 30AMP COR CINZA 2CV IP42 PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA COMPOSIÇÃO:CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA, MATERIAL DA CAIXA: TERMOPLÁSTICO, PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 380VCA POTÊNCIA: 5CV; FAIXA DE AJUSTE DO RELÉ DE SOBRECARGA: 7 A 10A MÁXIMA CORRENTE NOMINAL: 9A; FUSÍVEL DE 20A GRAU DE PROTEÇÃO: IP52 DIMENSÕES (MM): LARGURA - 105 ALTURA - 185; PROFUNDIDADE - 111	UNIDADE	2	115,8	231,6
81	CHUVEIRO EM PVC, BRANCO, COM BRAÇO DE 30 CM, SEM REGISTRO, BITOLA DA ROSCA 1/2", BOCAL 5". FABRICADO EM POLIPROPILENO	UNIDADE	40	15,43	617,2
82	CIMENTO COLA (ARGAMASSA) TIPO AC I, COR CINZA, CONFORME NBR 14.081. PACOTE DE 20 KG	SACO	30	20,06	601,8
83	CIMENTO COLA (ARGAMASSA) TIPO AC II, COR CINZA, CONFORME NBR 14.081. PACOTE DE 20 KG	SACO	156	33,1	5163,6
84	CIMENTO COLA (ARGAMASSA) TIPO AC III, COR CINZA, CONFORME NBR 14.081. PACOTE DE 20 KG	SACO	210	47,77	10031,7
85	CIMENTO COLA (ARGAMASSA) TIPO AC IV, COR CINZA, CONFORME NBR 14.081. PACOTE DE 20 KG	SACO	66	64,78	4275,48
86	CIMENTO CP II F 32 - SC C/ 50 KG CADA	SACO	7987	59,6	476025,2
87	CINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRAS LATERAL: CINTO COM TRÊS PONTAS OMBREIRAS ALMOFADADAS, GANCHO EM AÇO ALTAMENTE RESISTENTE, COM PROTEÇÃO DE COCHA EM NYLON, ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE ALTA QUALIDADE: POLIÉSTER, NÁILON, TAMANHO DA ALMOFADA DE OMBRO: 7 * 30 CM, PLACA DE CINTURA: 16 * 25.5 CM, COR SÓLIDA: LARANJA & PRETO.	UNIDADE	24	101,52	2436,48
88	COLA PARA VEDAÇÃO DE TUBO PVC - Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Produto inflamável, com vapores tóxicos. Função: promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio das linhas Soldável Marrom para Água Fria, Registros e válvulas soldáveis. Bisnaga de 75g.	UNIDADE	112	8,65	968,8
89	COLHER DE PEDREIRO 09" CABO DE MADEIRA COM LAMINA FORJADA INTEIRIÇA EM AÇO DE CARBONO 22cm X 12cm COM ACABAMENTO POLIDO E VERNIZ ELETROSTÁTICO TEMPERADO E REVENIDO	UNIDADE	130	31,27	4065,1
90	COLHER DE PEDREIRO 10" CABO DE MADEIRA COM LAMINA FORJADA INTEIRIÇA EM AÇO DE CARBONO 25cm X 12cm COM ACABAMENTO POLIDO E VERNIZ ELETROSTÁTICO TEMPERADO E REVENIDO	UNIDADE	18	30,17	543,06
91	COLHER DE PEDREIRO TAMANHO: 8" CANTO RETO AÇO SAE 1070 - AÇO FORJADO DE ALTA QUALIDADE CABO ANATÔMICO DE MADEIRA	UNIDADE	2	27,65	55,3
92	CONDUITE - ELETRODUTO CORRUGADO 2 POLEGADA, FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA (NÃO PROPAGAM CHAMA), ATENDENDO A NORMA INTERNACIONAL IEC 614, PRODUTO EM CONFORMIDADE NBR 15465, ROLO COM 50 METROS	PEÇA	118	214,22	25277,96

93	CONDUITE - ELETRODUTO CORRUGADO 3/4 POLEGADA, FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA (NÃO PROPAGAM CHAMA), ATENDENDO A NORMA INTERNACIONAL IEC 614, PRODUTO EM CONFORMIDADE NBR 15465, ROLO COM 50 METROS	PEÇA	117	128,3	15011,1
94	CONDUITE - ELETRODUTO ORRUGADO 1 POLEGADA, FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA (NÃO PROPAGAM CHAMA), ATENDENDO A NORMA INTERNACIONAL IEC 614, PRODUTO EM CONFORMIDADE NBR 15465, ROLO COM 50 METROS	PEÇA	103	133,3	13729,9
95	CONEXÃO ENGATE FLEXIVEL, PRODUZIDO EM PVC - BITOLA DE 1/2" E 40CM DE COMPRIMENTO	UNIDADE	36	7,38	265,68
96	CONJUNTO PARA JARDINAGEM, 3 PÇS AÇO CABO MADEIRA, É PRODUZIDA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PARA ALTA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. CABO FABRICADO COM MADEIRA DE EUCALIPTO OU SIMILAR. CONJUNTO CONTENDO • 1 PAZINHA LARGA /1 ANCINHO 3 DENTES / 1 GARFO 4 DENTES TAMANHO APROX. DAS PEÇAS: 260MM X 90MM	CONJUNTO	25	38,99	974,75
97	CORDA DE 12 MM POLIAMIDA TRAÇADA NR18 TIPO BOMBEIRO	METRO	48	3,67	176,16
98	COROA 3/8 X 7, PARA CORRENTE COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA TERRA- TR5200, NAS ESPECIFICAÇÕES: PERFIL DE ARRASTE/TRAÇÃO: 3/8", NÚMERO DE DENTES DE ENCAIXE: 7(T), NÚMERO DE ESTRIAS INTERNAS: 7(T), DIÂMETRO TOTAL EXTERNO: 35MM, DIÂMETRO INTERNO: 19MM, DIÂMETRO TOTAL INTERNO (DENTRO DA ESTRIA): 21MM	UNIDADE	10	4,02	40,2
99	CORRENTE PARA SABRE MOTOSSERRA TERRA, 52" VC, TR5200, 2.5HP, 72" ELOS, 36" DENTES 20".	UNIDADE	24	166	3984
100	CURVAS PVC HIDRAULICO 45° X 50MM	UNIDADE	12	11,45	137,4
101	CURVAS PVC HIDRAULICO 45° X 60MM	UNIDADE	12	14,37	172,44
102	CURVAS PVC HIDRAULICO 90° X 20MM	UNIDADE	84	2,21	185,64
103	CURVAS PVC HIDRAULICO 90° X 50MM	UNIDADE	12	16,02	192,24
104	CURVAS PVC HIDRAULICO 90° X 60MM	UNIDADE	12	23,34	280,08
105	DESCARGA COMPLETA EM PVC, NA COR BRANCA, COMPLETA CAPACIDADE 10L (TODOS OS ITENS DE CONEXÃO - ENGATE PVC BRANCO, CANO, CONEXÃO SANFONADA PARA ENTRADA D'ÁGUA HORIZONTAL / CONEXÃO P/ ENTRADA D'ÁGUA FORMATO DE BOLSA).	UNIDADE	76	54,29	4126,04
106	DESEMPENADEIRA AÇO LISA UTILIZADA PARA ESPALHAR E NIVELAR O REBOCO NAS PAREDES. FABRICADA EM AÇO DE ÓTIMA QUALIDADE. EMPUNHADURA EM MADEIRA COM HASTE METÁLICA.	UNIDADE	36	21,11	759,96
107	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 18 X 30 CM MADEIRA LISA, DE MADEIRA DE LEI PARA FORMAR UMA ALTA RESISTÊNCIA	UNIDADE	24	25,59	614,16
108	DISJUNTOR DE 250 AMPERES, MONOFASICO: para montagem em painéis com placa espelho, com fixação por garra ou trilho. Norma NBR 5361: disjuntores de baixa tensão. Tensão nominal: 127/220V e 220/380V. Frequência nominal: 60Hz. Capacidade de interrupção nominal em curto circuito: 5Ka - 127V e 3Ka - 220V Unipolar	UNIDADE	66	338,39	22333,74
109	DILUENTE PARA TINTA THINNER: para aplicação de primers sintéticos e universal, diluição de tintas sintéticas e à óleo, podendo ser utilizado na limpeza em geral, LATA COM 18 LITROS.	UNIDADE	54	392,38	21188,52
110	DILUENTE PARA TINTA THINNER: para aplicação de primers sintéticos e universal, diluição de tintas sintéticas e à óleo, podendo ser utilizado na limpeza em geral, LATA COM 5 LITROS.	UNIDADE	51	109,3	5574,3
111	DILUENTE PARA TINTA THINNER: para aplicação de primers sintéticos e universal, diluição de tintas sintéticas e à óleo, podendo ser utilizado na limpeza em geral, LATA COM 900ML.	UNIDADE	162	22,75	3685,5
112	DISCO DE CORTE MÁRMORE PARA MAQUITA. CORPO FABRICADO EM AÇO LIGA ESPECIAL; TEMPERATURA TOTAL NO CORPO; DIAMANTADO CONTÍNUO DUREZA DIFERENCIADA NA ÁREA DO CORTE; APLICAÇÕES EM: ÁRMORES, PISOS, AZULEJOS, PORCELANATOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VELOCIDADE	UNIDADE	93	22,71	2112,03



	MÁX. DE TRABALHO: 80M/S – 15000 RPM. COM ANEL DE REDUÇÃO: 20 – 16 MM. DIMENSÕES: 110 X 20 MM – 4.3/8 X 3/4"				
113	DISCO DE CORTE P/ FERRO DE CONSTRUÇÃO COM FURO CENTRAL DE 20mm, PARA UTILIZAÇÃO EM "MAQUITA"	UNIDADE	162	5,42	878,04
114	DISCO DE EMBREAGEM PARA MOTOSSERRA COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA TERRA: MT5200, DIÂMETRO DA PEÇA: 67MM, ESPESSURA: 10MM, ROSCA CENTRAL: M10	UNIDADE	5	56,14	280,7
115	DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA, USO EM MAQUITA, CARACTERÍSTICAS: DENTES DE CORTE FINO PARA MENOR REMOÇÃO DE MATERIAL, CORTES MAIS RÁPIDOS E EFICIENTES, DENTES ALTERNADOS ATB PROPORCIONANDO EXCELENTE ACABAMENTO E DESEMPENHO PARA CORTES, TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS, CORPO TEMPERADO PARA MAIOR DURABILIDADE, DENTES DE METAL DURO REAFIÁVEIS FIXADOS POR BRASAGEM ESPECIAL – PROPORCIONAM VIDA MAIS ÚTIL, DIÂMETRO DO DISCO: 9.1/4" (235 MM), DIÂMETRO DO FURO: 25 MM, NÚMERO DE DENTES: 60, TIPOS DE DENTES: ATB. RPM MÁXIMA: 5.800	UNIDADE	150	23,96	3594
116	DISJUNTOR BIPOLAR 10A DIN CURVA C, LINHA: TR3KA TIPO: BIPOLAR AMPERAGEM:50A IP20, ALTURA: 8CM, LARGURA: 7CM, DIÂMETRO: 4CM	UNIDADE	137	37,5	5137,5
117	DISJUNTOR BIPOLAR 16ADIN CURVA C, LINHA: TR3KA TIPO: BIPOLAR AMPERAGEM:50A IP20, ALTURA: 8CM, LARGURA: 7CM, DIÂMETRO: 4CM	UNIDADE	109	39,49	4304,41
118	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN CURVA C, LINHA: TR3KA TIPO: BIPOLAR AMPERAGEM:50A IP20, ALTURA: 8CM, LARGURA: 7CM, DIÂMETRO: 4CM	UNIDADE	110	44,46	4890,6
119	DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN CURVA C, LINHA: TR3KA TIPO: BIPOLAR AMPERAGEM:50A IP20, ALTURA: 8CM, LARGURA: 7CM, DIÂMETRO: 4CM	UNIDADE	120	45,47	5456,4
120	DISJUNTOR BIPOLAR 40A DIN CURVA C, LINHA: TR3KA TIPO: BIPOLAR AMPERAGEM:50A IP20, ALTURA: 8CM, LARGURA: 7CM, DIÂMETRO: 4CM	UNIDADE	120	48,86	5863,2
121	DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN CURVA C, LINHA: TR3KA TIPO: BIPOLAR AMPERAGEM:50A IP20, ALTURA: 8CM, LARGURA: 7CM, DIÂMETRO: 4CM	UNIDADE	54	57,44	3101,76
122	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 10 AMP	UNIDADE	60	12,83	769,8
123	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 16 AMP	UNIDADE	60	14,37	862,2
124	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 20 AMP	UNIDADE	60	14,64	878,4
125	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 32 AMP	UNIDADE	60	14,89	893,4
126	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN 40AMP	UNIDADE	60	18,03	1081,8
127	DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN 16 AMP	UNIDADE	7	13,66	95,62
128	DISJUNTOR TRPOLAR TIPO DIN 32AMP CURVA B OU C	UNIDADE	30	61,11	1833,3
129	DISJUNTOR TRPOLAR TIPO DIN 40AMP CURVA B OU C	UNIDADE	33	65,39	2157,87
130	DISJUNTOR TRPOLAR TIPO DIN 70AMP CURVA B OU C	UNIDADE	24	83,84	2012,16
131	DOBRADIÇA DE PINO ZINCADA, SIMPLES, 3 FUROS. MEDIDAS APROX - 3.1/2 X 2,00 POL.	UNIDADE	132	22,92	3025,44
132	DUCHA PARA BANHEIRO, CROMADA, MANGUEIRA FLEXIVEL COM TAMANHO APROXIMADO DE 120 CM, JATO DE AGUA COM AREJADOR, ACOMPANHA SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.	UNIDADE	26	75,72	1968,72
133	EIXO VIRABREQUIM BIELA PARA MOTOSSERRA COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA TERRA: MT5200	UNIDADE	2	108,75	217,5
134	ELETRODO SERRALHEIRO 3,25X350MM, EMBALAGEM COM 5 KG	CAIXA	30	152,44	4573,2
135	ELETRODUTO LISO 1P, PEÇA COM 50 METROS.	PEÇA	120	250,67	30080,4
136	ELETRODUTO LISO 3/4, PEÇA COM 50 METROS.	PEÇA	120	131,55	15786

137	ENXADA LARGA 2,0X275, X208MM COM CABO, AÇO CARBONO ESPECIAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ALTURA: 208,0 MM, LARGURA: 275,0 MM, OLHO REDONDO DE 38 MM, CABO DE MADEIRA CAIPIRA DE 130 CM	UNIDADE	74	62,72	4641,28
138	ENXADA, MODELO VIRADA (INCLINADA, GOIVADA), ESTREITA DE AÇO SAE-1070 FORJADAS; ALTURA: 242 MM; LARGURA: 232 MM; OLHO REDONDO 37 MM; PESO: 2,5LB, COM CABO DE MADEIRA CAIPIRA.	UNIDADE	9	57,69	519,21
139	ENXADÃO LARGO (ENXADECO) 2.5 COM CABO DE MADEIRA 130 CM, AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LÂMINA TAMANHO 2.5, OLHO DE 38 MM DE DIÂMETRO, COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL, COM ACABAMENTO ENVERNIZADO.	UNIDADE	68	56,91	3869,88
140	ESCADA ALUMÍNIO 10 DEGRAUS, FEITA COM LIGAS ESPECIAIS DE ALUMÍNIO, CINTA DE POLIESTER E PLASTICO, QUE SUPORTE ATÉ O PESO DE 120 KG MATERIAL DAS SAPATAS: BORRACHA COR: CINZA MEDIDA DA CANTONEIRA: 30 X 90MM ESPESSURA DA CANTONEIRA: 3,0MM MODELO: EXTENSIVA.	UNIDADE	1	474,89	474,89
141	ESCADA ALUMÍNIO 5 DEGRAUS, EM ALUMINIO, CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, CINTA DE POLIESTER E PLASTICO, QUE SUPORTE ATÉ O PESO DE 120 KG, NAS DIMENSOES: ALTURA TOTAL ABERTA: 154 CM, LARGURA TOTAL ABERTA: 89 CM, ALTURA ATÉ O PATAMAR: 108 CM, ALTURA TOTAL FECHADA: 160 CM, LARGURA INFERIOR: 44 CM, LARGURA SUPERIOR: 30,3 CM, ESPESSURA FECHADA: 10,5 CM.	UNIDADE	7	264,78	1853,46
142	ESCADA EXTENSIVA COM DUAS PARTES UMA FIXA E OUTRA MOVEL, OS PERFIS LATERAIS SÃO EM FIBRA DE VIDRO, OS DEGRAUS SÃO EM ALUMINIO GOG1 COM FORMATO EM D. ALTURA MAXIMA DE 6.6MT COM CAPACIDADE DE CARGA DE 120KG.	UNIDADE	21	861,67	18095,07
143	ESCAPAMENTO SILENCIOSO MOTOSSERRA COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA TERRA: MT5200	UNIDADE	2	24,13	48,26
144	ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 3,8CM, COM CABO DE MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTÊNCIA	UNIDADE	96	14,93	1433,28
145	ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 6 CM, COM CABO DE MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA RESISTÊNCIA	UNIDADE	72	10,82	779,04
146	FACA LÂMINA 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA LATERAL, 1 FURO DE 20MM	UNIDADE	173	45,71	7907,83
147	FACÃO 14", FABRICADO EM AÇO 0063ARBONO COM FIO LISO COM TRATAMENTO TERMICO, ACABAMENTO LIXADO COM UM REVESTIMENTO EM VERNIZ, CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO, FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO	UNIDADE	16	38,01	608,16
148	FACÃO 20", FABRICADO EM AÇO 0063ARBONO COM FIO LISO COM TRATAMENTO TERMICO, ACABAMENTO LIXADO COM UM REVESTIMENTO EM VERNIZ, CABO EM MADEIRA RESISTENTE, LIXADO E ENVERNIZADO, FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO	UNIDADE	65	59,69	3879,85
149	FECHADURA LARGA EXTERNA, PARA PORTA DE MADEIRA, COM MACANETA TIPO ALAVANCA (LINHA RETA), DISTÂNCIA DA BROCA 40MM, EIXO 53MM, COM CILINDRO, MATERIAL EM AÇO ZINCADO DE BOA QUALIDADE E ACABAMENTO CROMADO,	UNIDADE	216	66,29	14318,64
150	FERRAGEM ARMADA, COLUNA QUADRADA, COM FERRO 5/16, 8.0MM, 7CM X 17CM COM 6 METROS. ESTRIVOS COM FERRO 5.0MM, COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 17CM.	UNIDADE	679	143,98	97762,42
151	FERRO Ø 1/2" (12MM) - BARRA C/ 12M	BARRA	780	119,11	92905,8
152	FERRO Ø 1/4" (6.3MM)- BARRA C/ 12M	BARRA	210	36,97	7763,7
153	FERRO Ø 3/16" (4MM) - BARRA C/ 12M	BARRA	645	19,63	12661,35
154	FERRO Ø 3/8" - (10MM) BARRA C/ 12M	BARRA	630	76,77	48365,1
155	FERRO Ø 5/16" (8MM)- BARRA C/ 12M	BARRA	630	54,52	34347,6
156	FILTRO DE GASOLINA PARA MOTOSSERRA BICO GROSSO, DIÂMETRO DO CORPO:21,5MM, COMPRIMENTO DO BICO: 10MM, DIÂMETRO DO BICO: 8MM	UNIDADE	48	21,1	1012,8
157	FILTRO ELEMENTO DE AR P/ MOTOSSERRA DE 42 A 58CC TIPO 2	UNIDADE	24	43,79	1050,96

158	FILTROS PARA ROÇADEIRA, FILTRO DE AR COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL FS220	UNIDADE	38	25,97	986,86
159	FIO CABO 1,5 MM, PEÇA COM 100 METROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDUTORES DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO, TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CLASSE TÉRMICA, 70°C. COBERTURA DO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO ST5. DESIGNAÇÃO 247 NM 53 C5. TENSÃO DE ISOLAMENTO 300/500 V. PRODUTO CERTIFICADO: INMETRO / TÜV RHEINLAND, NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-5	PEÇA	49	171,56	8406,44
160	FIO CABO 10 MM, PEÇA COM 100 METROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDUTORES DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO, TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CLASSE TÉRMICA, 70°C. COBERTURA DO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO ST5. DESIGNAÇÃO 247 NM 53 C5. TENSÃO DE ISOLAMENTO 300/500 V. PRODUTO CERTIFICADO: INMETRO / TÜV RHEINLAND, NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-5	PEÇA	108	1147,11	123887,88
161	FIO CABO 6,00mm CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDUTORES DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO, TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CLASSE TÉRMICA, 70°C. COBERTURA DO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO ST5. DESIGNAÇÃO 247 NM 53 C5. TENSÃO DE ISOLAMENTO 300/500 V. PRODUTO CERTIFICADO: INMETRO / TÜV RHEINLAND, NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-5	PEÇA	181	720	130320
162	FIO CABO DE 16MM, PEÇA DE 100 METROS CONDUTOR: Fios de Cobre, tência mole, classe 4 até a seção nominal de 6mm² e classe 5 a partir da seção 10mm² (extra flexível) atendendo a norma ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas) classe térmica 70-C e tensão de isolação 450/750V. Nas seções nominais até 10mm² a isolação é feita em Dupla Camada sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 MOD.). NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. CETIFICAÇÃO: INMETRO/ TÜV Rheinland	PEÇA	48	1732,67	83168,16
163	FIO CABO DE 4,0MM, PEÇA DE 100 METROS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONDUTORES DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, CLASSE DE ENCORDAMENTO 4, ISOLAÇÃO DE COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF, CLASSE TÉRMICA, 70°C. COBERTURA DO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO ST5. DESIGNAÇÃO 247 NM 53 C5. TENSÃO DE ISOLAMENTO 300/500 V. PRODUTO CERTIFICADO: INMETRO / TÜV RHEINLAND, NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-5	PEÇA	54	466,89	25212,06
164	FIO CABO Nº 2,5 MM, PEÇA COM 100 METROS. CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO FLEXÍVEL COM CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, ISOLADOS COM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO TIPO PVC/D E RECOBERTO COM, COMPOSTO TERMOPLÁSTICO TIPO ST5, PARA TENSÃO ATÉ 750V. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 247-3 ABNT ESPESSURA NOMINAL: 0,8MM DIMENSIONAL EXTERNO: 3,6MM	PEÇA	178	270,45	48140,1
165	FIO ELETRICO TRANÇADO Nº 2,5 MM, PEÇA COM 100 METROS CONDUTOR: FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE, CLASSE 5 ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280. ISOLAÇÃO: COMPOSTO	PEÇA	79	620,44	49014,76

	TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO PVC/D. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR 15717 - CORDÕES TORCIDOS FLEXÍVEIS PARA TENSÕES ATÉ 300 V - ESPECIFICAÇÃO. NORMA APLICÁVEL: NBR NM 280.				
166	FITA CREPE 3M, MULTICOR (25MM X 50M) UND RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, COSTADO COM CARACTERÍSTICAS IMPERMEABILIZANTES, CONSTRUÇÃO BALANCEADA E BOA RESISTÊNCIA A SOLVENTES, UMIDADE E TEMPERATURA.	UNIDADE	252	11,73	2955,96
167	FITA CREPE, MULTICOR (19MM X 50M) UND, FABRICADA EM PAPEPL CREPOM, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, COSTADO COM CARACTERÍSTICAS IMPERMEABILIZANTES, CONSTRUÇÃO BALANCEADA E BOA RESISTÊNCIA A SOLVENTES, UMIDADE E TEMPERATURA.	UNIDADE	432	8,32	3594,24
168	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO 19MM, ROLO DE 5M. FITA DE ALTA ISOLAÇÃO PARA EMENDAS E TERMINAÇÕES DE CABOS DE BAIXA, MÉDIA E ALTA VOLTAGEM. ISOLANTE ELÉTRICO NAS EMENDAS E TERMINAÇÕES DE CABOS QUE POSSAM ATINGIR A TEMPERATURA DE 90° C PODE SER ALONGADA EM ATÉ 100% PARA PROPORCIONAR ISOLAÇÃO INVOLÁVEL, POSSUIR ALTA ADERÊNCIA E VEDAÇÃO, ADAPTÁVEL EM QUALQUER SUPERFÍCIE ECOM RESISTENCIA À UMIDADE.	UNIDADE	233	27,04	6300,32
169	FITA ISOLANTE: FITA ISOLANTE PVC 33+ 19MMX10M, ALTA PERFORMANCE DE ISOLAÇÃO E ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V. COBERTURA FINAL EM EMENDAS E TERMINAÇÕES, FORMANDO CAPA PROTETORA ALTAMENTE RESISTENTE À ABRASÃO, ATUA COMO CAMADA PROTETORA CONTRA RAIOS UV (ULTRAVIOLETA), COM EXCELENTE MEMÓRIA ELÁSTICA: GARANTINDO PERFEITA ISOLAÇÃO NAS DIVERSAS CONDIÇÕES DE INTEMPÉRIES, DEVE ATENDER À NORMA ROHS, ISENTA DE METAIS PESADOS, LIVRE DE CHUMBO.	UNIDADE	527	8,73	4600,71
170	FITA VEDA ROSCA, ROLO 12MMX5MT COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PTFE (POLI-TETRA-FLUOR-ETILENO) APLICAÇÃO: VEDAÇÃO DE ROSCAS E CONEXÕES EM TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESPESSURA: 12MM DENSIDADE: 0,50 G/CM³	UNIDADE	311	3,52	1094,72
171	FOICE ROÇADEIRA COM CABO, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, FABRICADA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. A LÂMINA É USINADA EM MÁQUINA DE DESBASTE, OLHO DE 32 MM DE DIÂMETRO, CABO DE 110 CM. CABO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, CAMADA PROTETORA EM VERNIZ.	UNIDADE	6	82,74	496,44
172	FORCADO 4 GARRAS, DIMENSÕES 101,1 X 17,7 X 3,4 CM (A X L X C), LÂMINA EM AÇO TEMPERADO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA, 120CM, EMPUNHADEIRA PLÁSTICA ERGONÔMICA	UNIDADE	24	70,82	1699,68
173	FORRO EM PVC BRANCO, FRIZADO, ESPESSURA 10MM, LARGURA 10 CM, COMPRIMENTO 6M.	M²	2478	34,39	85218,42
174	GARFO PARA ROLO DE PINTURA 23CM PARA QUALQUER TIPO DE ROLO DE PINTURA NOS TAMANHOS 23,18 E 10CM. CABO E TERMINAIS FEITOS DE PLÁSTICO AZUL. ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, ALTURA: 4CM, COMPRIMENTO: 33.5CM LARGURA: 24CM.	UNIDADE	18	13,47	242,46
175	GUIDÃO INTEIRO COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL FS220	UNIDADE	24	73,22	1757,28
176	HASTE PARA ATERRAMENTO: Fabricada com núcleo de aço carbono SAE 1010/1020 com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco.Vara de 5/8" x 1,5m. Acompanha conector.	UNIDADE	24	33,48	803,52
177	IMPERMEABILIZANTE PARA CALHA: Impermeabilizante, monocomponente, 100% atoxico de base acrílica, fexível, com formação de manta vulcanizada, a frio "in loco", pronta para aplicação, que não apresente emenda em sua totalidade, não permitindo a existencia de pontos fracos e vulneraveis a vazamentos. Ao ser aplicado deve	GALÃO	108	194,07	20959,56

	formar uma manta impermeabilizante, elastica e aderente, estabilizada e resistente a raios UV. Apos aplicação o produto não deverá rachar, ressecar ou craquear (marca sugerida TECRYFIL)				
178	INTERRUPTOR PARALELO DUPLO - 2 ITERRUPTORES, PLACA 4X2 SIMPLES LINHA BRANCO, 10A, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ANTICHAMAS, PLACA ACETINADA, ANTIADERENTE A SUJEIRA, SUPORTE DEVE POSSUIR ESTRUTURA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DOS PARAFUSOS E DOS CABOS; DEVE POSSUI FUROS OBLONGOS PARA MELHOR AJUSTE À PAREDE.	UNIDADE	330	16,65	5494,5
179	INTERRUPTOR SIMPLES - 1 ITERRUPTOR, PLACA 4X2 SIMPLES LINHA BRANCO, 10A, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ANTICHAMAS, PLACA ACETINADA, ANTIADERENTE A SUJEIRA, SUPORTE DEVE POSSUIR ESTRUTURA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DOS PARAFUSOS E DOS CABOS; DEVE POSSUI FUROS OBLONGOS PARA MELHOR AJUSTE À PAREDE.	UNIDADE	228	12,87	2934,36
180	JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 20MM.	UNIDADE	54	2,85	153,9
181	JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 25MM.	UNIDADE	30	3,69	110,7
182	JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 32MM.	UNIDADE	21	5,17	108,57
183	JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 40MM.	UNIDADE	18	4,63	83,34
184	JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 50MM.	UNIDADE	18	6,81	122,58
185	JOELHO 45° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 60MM.	UNIDADE	21	7,82	164,22
186	JOELHO 45° LISO EM TODAS AS EXTREMIDADES, 20MM. SOLDAVEL, PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA,PVC, MARROM.	UNIDADE	72	1,25	90
187	JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 100MM.	UNIDADE	60	10,02	601,2
188	JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 110MM.	UNIDADE	3	11,38	34,14
189	JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 32MM.	UNIDADE	12	6,78	81,36
190	JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 40MM.	UNIDADE	9	3,15	28,35
191	JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 50MM.	UNIDADE	12	5,07	60,84
192	JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 60MM.	UNIDADE	12	25,63	307,56
193	JOELHO 90° EM PVC PARA ESGOTO, BRANCO DE 85MM.	UNIDADE	3	31,19	93,57
194	JOELHO 90° 20MM X 1/2. SOLDAVEL, PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA,PVC, MARROM, LISO EM TODAS AS EXTREMIDADE.	UNIDADE	24	1,72	41,28
195	JOELHO 90° 20MM. SOLDAVEL, PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA,PVC, MARROM, LISO EM TODAS AS EXTREMIDADE.	UNIDADE	180	1,24	223,2
196	JOELHO 90° 20MM, SOLDAVEL, PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA,PVC, MARROM, LISO EM TODAS AS EXTREMIDADE.	UNIDADE	24	1,01	24,24
197	JOELHO 90° LISO EM TODAS AS EXTREMIDADES, 25MM. SOLDAVEL, PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA,PVC, MARROM.	UNIDADE	132	2,05	270,6
198	JOELHO 90° UMA EXTREMIDADE COM ROSCA, 25MM. SOLDAVEL, PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA,PVC, MARROM.	UNIDADE	132	2,27	299,64
199	JOELHO 90° DE REDUÇÃO 25 X 20, PVC MARROM	UNIDADE	96	3,27	313,92
200	JOGO DE 3 ESPATULAS, EM AÇO CROMADO, CABO PLÁSTICO EM POLIPROPILENO RESISTENTE. MEDIDA DAS ESPATULAS: 15CM; 12,5CM E 10CM.	JOGO	5	65,19	325,95
201	JOGO DE CHAVES COMBINADAS, PRODUZIDAS EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO ACABAMENTO CROMADO, UTILIZADAS PARA AFROUXAR E APERTAR PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS E QUADRADAS. MEDIDAS IGUAIS NA BOCA E NA ESTRELA, CONTÉM 26 PEÇAS: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30 E 32 MM	UNIDADE	13	477,11	6202,43
202	JOGO DE CHAVES DE FENDA E CHAVES PHILIPS, HASTE DE AÇO ESPECIAL COM ACABAMENTO CROMADO, PRO IMANTADO, CABOS INJETADOS COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO POR 6 CHAVES: 03 CHAVES DE FENDA: 1/8 X 3" - 3/16 X 3" - 3/16 X 4"03 CHAVES PHILIPS: 1/8 X 3" - 3/16 X 3" - 3/16 X 4"	KIT	16	60,52	968,32
203	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS, HASTE DE AÇO ESPECIAL COM ACABAMENTO CROMADO, PRO IMANTADO, CABOS INJETADOS COM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO POR 12 PEÇAS: 6	KIT	2	59,77	119,54

	CHAVES DE FENDA: (1/4x1-1/2), (1/8x3), (3/16x4), (1/4x5), (3/16x6), (1/4x8). 6 CHAVES PHILLIPS: (1/4X1-1/2), (1/8X3), (3/16X3), (1/4x5), (3/16x6), (1/4x8).				
204	JOGO DE CHAVES HEXAGONAIS ALLEN LONGA EM AÇO CR-V COM 9 PEÇAS T10 A T50, CHAVES LONGAS, MEDIDAS DE 1,5 A 10mm (1.5), (2), (2.5), (3), (4), (5), (6), (8) E (10) mm	KIT	8	45,63	365,04
205	JOGO DE CHAVES L TORX AÇO PHILLIPS, COM 10 PEÇAS T9 A T50 EXTRA LONGA CURVO TIPO L EM AÇO CROMO-VANÁDIO 8QH T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45 E T50	KIT	8	66,37	530,96
206	JOGO DE JUNTAS MOTOSSERRA COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA TERRA: MT5200	KIT	2	33,63	67,26
207	KIT CHAVE REGULAGEM E DE VELA PARA ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA, COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL FS 220, CONTENDO CHAVE REGULAGEM FENDA E CHAVE DE VELA TORX COMBINADA COM PONTA PHILLIPS PARA ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA STIHL.	KIT	10	55,41	554,1
208	KIT CILINDRO COMPLETO COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL 220, CONTENDO 1 CILINDRO 38 MM, 1 PISTÃO 38MM, 1 JOGO DE ANEIS (COMPOSTO DE 2 ANEIS), 1 PINO DE PISTÃO, 2 TRAVAS DO PINO DE PISTÃO, ALTURA: 8 CM, LARGURA: 9 CM, COMPRIMENTO: 9.5 CM	KIT	10	296,67	2966,7
209	KIT CILINDRO PARA MOTOSSERRA COMPATÍVEL COM TERRA - 52CC, COMPOSTO POR: 1 CILINDRO, 1 PISTÃO, 2 ANEIS DO PISTÃO, 2 TRAVA PINO DO PISTÃO, 1 PINO DO PISTÃO, 1 JUNTA DO CILINDRO	KIT	2	302,45	604,9
210	KIT DE BROCA PARA CONCRETO, FABRICADAS EM AÇO ESPECIAL E PONTA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEVEM ESTAR APRESENTADAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO. KIT DEVE CONTER 5 BROCAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm e 10mm.	KIT	22	43,41	955,02
211	KIT DE BROCAS PARA MADEIRA, 3 PONTAS, FABRICADAS EM AÇO CARBONO, A PARTE DE CORTE DAS BROCAS DEVE SER DEFINIDA COM DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 40 HRC. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEVEM ESTAR APRESENTADAS NA EMBALAGEM DO PRODUTO. KIT DEVE CONTER 5 BROCAS COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.	UNIDADE	20	36,52	730,4
212	LÂMPADA DE LED 15W ALTO FLUXO LUMINOSO (LM) DEVE POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FABRICADA COM MATERIAL DE DURABILIDADE, LIVRE DE CHUMBO OU MERCÚRIO; CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C, TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V, TEMPERATURA DE COR 6500K, BRANCO FRIO.	UNIDADE	851	19,19	16330,69
213	LÂMPADA DE LED 18W ALTO FLUXO LUMINOSO (LM) SOQUETE E27, DEVE POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FABRICADA COM MATERIAL DE DURABILIDADE, LIVRE DE CHUMBO OU MERCÚRIO; CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C, TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V, TEMPERATURA DE COR 6500K, BRANCO FRIO.	UNIDADE	403	25,52	10284,56
214	LÂMPADA DE LED 20W . ALTO FLUXO LUMINOSO (LM), SOQUETE E27, DEVE POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FABRICADA COM MATERIAL DE DURABILIDADE, LIVRE DE CHUMBO OU MERCÚRIO; CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C, TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V, TEMPERATURA DE COR 6500K, BRANCO FRIO.	UNIDADE	809	27,41	22174,69

215	LÂMPADA DE LED 25 W. ALTO FLUXO LUMINOSO (LM) SOQUETE E27, DEVE POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FABRICADA COM MATERIAL DE DURABILIDADE, LIVRE DE CHUMBO OU MERCÚRIO; CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C, TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V, TEMPERATURA DE COR 6500K, BRANCO FRIO.	UNIDADE	941	25,19	23703,79
216	LÂMPADA DE LED 30W ALTO FLUXO LUMINOSO (LM) SOQUETE E27, DEVE POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FABRICADA COM MATERIAL DE DURABILIDADE, LIVRE DE CHUMBO OU MERCÚRIO; CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C, TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V, TEMPERATURA DE COR 6500K, BRANCO FRIO.	UNIDADE	1369	36,41	49845,29
217	LÂMPADA DE LED 50W ALTO FLUXO LUMINOSO (LM), SOQUETE E27, DEVE POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FABRICADA COM MATERIAL DE DURABILIDADE, LIVRE DE CHUMBO OU MERCÚRIO; CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C, TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V, TEMPERATURA DE COR 6500K, BRANCO FRIO.	UNIDADE	960	53,63	51484,8
218	LÂMPADA DE LED 45W ALTO FLUXO LUMINOSO (LM), SOQUETE E27, DEVE POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FABRICADA COM MATERIAL DE DURABILIDADE, LIVRE DE CHUMBO OU MERCÚRIO; CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C, TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V, TEMPERATURA DE COR 6500K, BRANCO FRIO.	UNIDADE	1013	48,97	49606,61
219	LÂMPADA DE LED 9W ALTO FLUXO LUMINOSO (LM), SOQUETE E27, DEVE POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FABRICADA COM MATERIAL DE DURABILIDADE, LIVRE DE CHUMBO OU MERCÚRIO; CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C, TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V, TEMPERATURA DE COR 6500K, BRANCO FRIO.	UNIDADE	209	11,19	2338,71
220	LÂMPADA DE LED 60W ALTO FLUXO LUMINOSO (LM), SOQUETE E27, DEVE POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO, COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. FABRICADA COM MATERIAL DE DURABILIDADE, LIVRE DE CHUMBO OU MERCÚRIO; CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO: TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C, TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V, TEMPERATURA DE COR 6500K, BRANCO FRIO.	UNIDADE	134	63,85	8555,9
221	LÁPIS DE CARPINTEIRO, FABRICADO EM MADEIRA DE QUALIDADE, FORMATO OCTOGONAL, GRAFITE GROSSO PARA MARCAÇÃO EM SUPERFÍCIES DE MADEIRA, ALVENARIA, ETC.	CAIXA	540	3,75	2025
222	LAVATÓRIO DE BANHEIRO, FORMATO CUBA, EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNAS, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, TAMANHO 30X40	UNIDADE	48	127,11	6101,28
223	LIMA CHATA 250MM 1 POL. COM CABO, FABRICADA EM AÇO RESISTENTE COM RESISTENCIA MÍNIMA DE 50 HCR, CABO FABRICADO E, PLÁSTICO RESISTENTE INJETADO.	UNIDADE	156	25,3	3946,8
224	LIMA DE AFIAR CORRENTE DE MOTOSSERRA, 8" X 7/32", 200X5,6 MM, EM AÇO CARBONO	UNIDADE	48	10,62	509,76
225	LIXA P PAREDE Nº100 PRODUZIDA EM PAPEL KRAFT LEVE, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E ADESIVO VEGETAL/RESINA.	FOLHA	2780	2,1	5838

226	LIXA P PAREDE Nº120 PRODUZIDA EM PAPEL KRAFT LEVE, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E ADESIVO VEGETAL/RESINA.	FOLHA	1370	2,1	2877
227	LIXA P PAREDE Nº80 PRODUZIDA EM PAPEL KRAFT LEVE, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E ADESIVO VEGETAL/RESINA.	FOLHA	2270	2,1	4767
228	LIXA PARA FERRO Nº 150 PRODUZIDA EM PAPEL KRAFT LEVE, COM ÓXIDO DE ALUMÍNIO E ADESIVO VEGETAL/RESINA.	FOLHA	1320	2,73	3603,6
229	LIXA PARA FERRO Nº 80. PRODUZIDA COM GRÃO ABRASIVO ÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM, FIXADOS COM RESINA SOBRE UM COSTADO DE PAPEL KRAFT COM TRATAMENTO	UNIDADE	966	2,73	2637,18
230	LIXA PARA FERRO Nº100 PRODUZIDA COM GRÃO ABRASIVO ÓXIDO DE ALUMÍNIO MARROM, FIXADOS COM RESINA SOBRE UM COSTADO DE PAPEL KRAFT COM TRATAMENTO	FOLHA	1770	2,73	4832,1
231	LUVA DE CORRER PVC 110MM / 4 POLEGADA PBA SOLDÁVEL C/ ANEIS	UNIDADE	6	138	828
232	LUVA DE CORRER PVC 60MM / 4 POLEGADA PBA SOLDÁVEL C/ ANEIS	UNIDADE	9	62,08	558,72
233	LUVA DE CORRER PVC 85MM / 4 POLEGADA PBA SOLDÁVEL C/ ANEIS	UNIDADE	3	82,97	248,91
234	LUVA DE SEGURANÇA, PVC, PALMA ÁSPERA, FORRADA, PUNHO 36 CM, INDICADA PARA TRABALHOS GERAIS MÉDIOS E PESADOS, PROTEGENDO O TRABALHADOR EM AMBIENTES CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS, NO MANUSEIO DE PEÇAS ABRASIVAS COM OU SEM PRESENÇA DE RESÍDUOS QUÍMICOS, NAS ATIVIDADES DE COLETA DE LIXO, ENTULHO E RESÍDUOS SÓLIDOS, ESGOTO, MATERIAIS DA CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE E MANUSEIO DE COMBUSTÍVEIS, LIMPEZA LEVE E PESADA, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES QUE EXIJAM IMPERMEABILIDADE E RESISTÊNCIA, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO	PAR	720	27,73	19965,6
235	LUVA HIDRAULICA ADAPTADORA, SOLDAVEL, MARROM, UMA EXTREMIDADE COM ROSCA, 20mmX 1/2"	UNIDADE	186	2,23	414,78
236	LUVA HIDRAULICA DE REDUÇÃO LONGA FRIA,PVC, MARROM, 32x25MM.	UNIDADE	264	2,05	541,2
237	LUVA HIDRAULICA DE REDUÇÃO LONGA, SOLDAVEL, MARROM 110MM X 75MM	UNIDADE	60	2,88	172,8
238	LUVA HIDRAULICA DE REDUÇÃO LONGA, SOLDAVEL, MARROM 40MM X 25MM	UNIDADE	390	4,31	1680,9
239	LUVA HIDRAULICA DE REDUÇÃO LONGA, SOLDAVEL, MARROM 60MM X 50MM.	UNIDADE	9	5,6	50,4
240	LUVA HIDRAULICA DE REDUÇÃO LONGA, SOLDAVEL, MARROM 75MM X 60MM.	UNIDADE	6	7,48	44,88
241	LUVA HIDRAULICA DE REDUÇÃO LONGA, SOLDAVEL, MARROM, 25 X 20°.	UNIDADE	60	2,02	121,2
242	LUVA HIDRAULICA DE REDUÇÃO LONGA, SOLDAVEL, MARROM, 32x20°MM.	UNIDADE	210	2,87	602,7
243	LUVA HIDRAULICA DE REDUÇÃO LONGA, SOLDAVEL, MARROM, 40X32MM.	UNIDADE	372	4,32	1607,04
244	LUVA HIDRAULICA DE REDUÇÃO LONGA, SOLDAVEL, MARROM, 50X32MM.	UNIDADE	390	9,57	3732,3
245	LUVA HIDRAULICA DE REDUÇÃO LONGA, SOLDAVEL, MARROM, 50X40MM.	UNIDADE	390	10,32	4024,8
246	LUVA SEGURANÇA, LUVAS DE ALGODÃO (MALHA) PIGMENTADA TRICOTADA COM 4 FIOS: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM QUATRO FIOS DE ALGODÃO, PIGMENTOS NA PALMA, ACABAMENTO EM OVERLOCK, PUNHO COM ELÁSTICO.	PAR	720	5,87	4226,4
247	LUVAS HIDRÁULICA DE CORRER 20MM, PVC, MARROM, SOLDAVEL, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, ATENDE À NORMA NBR 5648 .	UNIDADE	50	10,41	520,5
248	LUVAS HIDRÁULICA DE CORRER 25MM, PVC, MARROM, SOLDAVEL, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, ATENDE À NORMA NBR 5648 .	UNIDADE	216	11,4	2462,4

249	LUVAS HIDRÁULICA DE CORRER 32MM, PVC, MARROM, SOLDAVEL, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, ATENDE À NORMA NBR 5648 .	UNIDADE	12	15,55	186,6
250	LUVAS HIDRÁULICA DE CORRER 40MM, PVC, MARROM, SOLDAVEL, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, ATENDE À NORMA NBR 5648 .	UNIDADE	6	17,59	105,54
251	LUVAS HIDRÁULICA DE CORRER 50MM, PVC, MARROM, SOLDAVEL, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA, ATENDE À NORMA NBR 5648 .	UNIDADE	9	20,68	186,12
252	MANGUEIRA DE NÍVEL DE ÁGUA, 5/16". MANGUEIRA DE NÍVEL CRISTAL FLEXÍVEL E DE FÁCIL MANUSEIO. POSSUI EXCELENTE TRANSLUCIDEZ POSSIBILITANDO A FÁCIL VISUALIZAÇÃO DOS FLUIDOS DENTRO DA MANGUEIRA. DIÂMETRO INTERNO DE 5/16" E ESPESSURA DE 1,5 MM.	UNIDADE	54	2,43	131,22
253	MANGUEIRA P JARDIN 20 METROS COM SUPORTE, MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENCIA PARA SITUAÇÕES DE USO COM PRESSÃO DA ÁGUA DE NO MÍNIMO 12 BAR [174 PSI] E TEMPERATURA DE 50 °C. COM 3 CAMADAS DISTINTAS: INTERNA EM PVC, INTERMEDIÁRIA EM FIO DE POLIÉSTER TRANÇADO E EXTERNA EM PVC. COM 01 ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL E 01 ADAPTADOR COM ENGATE ROSQUEADO. - COM SISTEMA DE REGULAGEM DO FLUXO D'ÁGUA ATRAVÉS DO REGULADOR FRONTAL.	UNIDADE	99	108,62	10753,38
254	MANGUEIRA P JARDIN 50 METROS COM SUPORTE, MATERIAL FLEXÍVEL, RESISTENCIA PARA SITUAÇÕES DE USO COM PRESSÃO DA ÁGUA DE NO MÍNIMO 12 BAR [174 PSI] E TEMPERATURA DE 50 °C. COM 3 CAMADAS DISTINTAS: INTERNA EM PVC, INTERMEDIÁRIA EM FIO DE POLIÉSTER TRANÇADO E EXTERNA EM PVC. COM 01 ESGUICHO COM JATO REGULÁVEL E 01 ADAPTADOR COM ENGATE ROSQUEADO. - COM SISTEMA DE REGULAGEM DO FLUXO D'ÁGUA ATRAVÉS DO REGULADOR FRONTAL.	UNIDADE	8	237,33	1898,64
255	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA 10cm X 10m	METRO	36	20,6	741,6
256	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA 20cm X 10m	METRO	36	58,78	2116,08
257	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA 30cm X 10m	METRO	36	84,78	3052,08
258	MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA TELHADO AUTO ADESIVA 45cm X 10m	METRO	36	114,11	4107,96
259	MANTA ASFALTICA P LAJE POLIÉSTER 4MM, ROLO COM 10 METROS FITA AUTOADESIVA POLIVALENTE À BASE DE BETUME MODIFICADO, UTILIZANDO POLÍMERO ELASTOMÉRICO E AUTOPROTECÇÃO COM FILME DE TERRACOTA, COMPRIMENTO: 10 MTS, LARGURA: 45 CM, ESPESSURA: 0,60MM, TRAÇÃO LONGITUDINAL: 120 N, ALONGAMENTO LONGITUDINAL: MIN. 15%, ABSORÇÃO DE ÁGUA: MAX. 1%, FLEXIBILIDADE BAIXA TEMPERATURA: -10°C, ESCORRIMENTO: MIN. 80°, RESISTÊNCIA AO DESTACAMENTO: 80 N/M.	ROLO	304	69,22	21042,88
260	MANTA LIQUIDA BRANCA, BALDE 18KG - IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ACRÍLICO, ELÁSTICO, ADERÊNCIA COMPATÍVEL COM DIFERENTES SUBSTRATOS, COMO: CONCRETO, ARGAMASSA, TELHAS DE ARGILA, FIBROCIMENTO, CHAPAS METÁLICAS, ENTRE OUTROS MATERIAIS.	BALDE	254	96,07	24401,78
261	MANTA TERMICA ALUMINIZADA DUPLA FACE 10m²	METRO	90	60,45	5440,5
262	MANTA TERMICA ALUMINIZADA DUPLA FACE 20m²	METRO	102	162,89	16614,78
263	MANTA TERMICA ALUMINIZADA DUPLA FACE 30m²	METRO	102	174,22	17770,44
264	MANTA TERMICA ALUMINIZADA DUPLA FACE 50m²	METRO	168	250	42000
265	MÃO FRANCESA METALICA, SUPORTA ATÉ 40 KG. SUAS MEDIDAS SÃO DE 21, 5X28 CM. É FABRICADO EM AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COR BRANCO	UNIDADE	36	22,98	827,28

266	MARRETA OITAVADA 1 KG COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, CABEÇA FORJADA DE AÇO ESPECIAL NAS DUAS FACE DE IMPACTOOR	UNIDADE	24	56,3	1351,2
267	MARRETA OITAVADA 500 KG COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO, CABEÇA FORJADA DE AÇO ESPECIAL NAS DUAS FACE DE IMPACTOOR	UNIDADE	42	43,41	1823,22
268	MARTELO PROFISSIONAL, FORJADO, TAMBOREADO 25, CABO DE MADEIRA DE LEI, CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO ESPECIAL, ACABAMENTO JATEADO, ENVERNIZADA PARA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI.	UNIDADE	12	38,38	460,56
269	MÁSCARA KN95 COM VÁLVULA DE RESPIRAÇÃO, COM CLIP NASAL, CAMADA RESPIRATÓRIA PFF2 COM REGISTRO ANVISA.	UNIDADE	240	5,47	1312,8
270	MÁSCARA (RESPIRADOR) COM CARVÃO ATIVADO: DEVE POSSUIR FILTROS INTERNOS DE CARVÃO ATIVADO PARA PROTEÇÃO CONTRA OS VAPORES E ODORES DO AMBIENTE. INDICADA PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO COM PINTURA EM SPRAY, SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUE CAUSAM ODORES. CARACTERÍSTICAS: CONSTITUÍDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO DE NÃO-TECIDO MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS. SOBRE A CONCHA É MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR: UMA CAMADA DE MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE E UMA CAMADA DE MICRO FIBRAS CARREGADAS COM CARVÃO ATIVADO GRANULADO. A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR DEVE SER COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS OU O CARVÃO SE SOLTEM. A ESTE CONJUNTO SÃO INCORPORADAS 2 BANDAS DE ELÁSTICO, UMA TIRA DE ESPUMA, UM GRAMPO DE AJUSTE NASAL NECESSÁRIO PARA MANTER O RESPIRADOR FIRME E AJUSTADO NA FACE DO USUÁRIO."	UNIDADE	240	9,5	2280
271	MASSA ACRÍLICA 18 LTS MASSA PVA 18 LTS DE ALTA COBERTURA. DEVE POSSUIR RENDIMENTO MÍNIMO DE 380 M²; DILUIÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL. SECAGEM ENTRE DEMÃOS DE ATÉ 4 HORAS; SECAGEM FINAL DE 12 HORAS; DE 2 A 3 DEMÃOS. PRODUTO DEVE DEIXAR O MÍNIMO DE CHEIRO.	LATA	584	147,28	86011,52
272	MASSA CORRIDA PVA 20 QUILOS DE ALTA COBERTURA. DEVE POSSUIR RENDIMENTO MÍNIMO DE 380 M²; DILUIÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL. SECAGEM ENTRE DEMÃOS DE ATÉ 4 HORAS; SECAGEM FINAL DE 12 HORAS; DE 2 A 3 DEMÃOS. PRODUTO DEVE DEIXAR O MÍNIMO DE CHEIRO.	BALDE	486	70,89	34452,54
273	MASSA CORRIDA PVA 3,5 LITROS DE ALTA COBERTURA. DEVE POSSUIR RENDIMENTO MÍNIMO DE 380 M²; DILUIÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL. SECAGEM ENTRE DEMÃOS DE ATÉ 4 HORAS; SECAGEM FINAL DE 12 HORAS; DE 2 A 3 DEMÃOS. PRODUTO DEVE DEIXAR O MÍNIMO DE CHEIRO.	GALÃO	502	29,09	14603,18
274	MASSA CRÍLICA PARA PAREDES EXTERNAS E INTERNAS: Massa Acrílica com alto poder de preenchimento e aderência, secagem rápida, elevada consistência, resistência à alcalinidade e à intemperie, Lata com 30 kg.	LATA	372	117,33	43646,76
275	MECANISMO DE CAIXA UNIVERSAL P/ CAIXA ACOMPLADA CONTEÚDO DA EMBALAGEM: -TORRE DE ENTRADA (ALTURA REGULÁVEL - COMPATÍVEL COM TODAS AS LOUÇAS DO MERCADO). TORRE DE SAÍDA (ALTURA REGULÁVEL - COMPATÍVEL COM TODAS AS LOUÇAS DO MERCADO). BOTÃO ACIONADOR SUPERIOR (ACABAMENTO CROMADO). BOLSA DE VEDAÇÃO. PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM VEDAÇÃO. BOIA COM HASTE EXTENSÍVEL (REGULÁVEL) COMPATÍVEL COM TODAS AS LOUÇAS DO MERCADO). CARACTERÍSTICAS: REGULAGEM DA ALTURA DAS TORRES DE ENTRADA E SAÍDA: 313 ATÉ 430MM. - CAPACIDADE DE PRESSÃO DE ÁGUA: DE 2 A	UNIDADE	213	107,37	22869,81

	40M.C.A. BOIA UNIVERSAL: REGULAGEM DA HASTE PARA TODAS AS LOUÇAS DO MERCADO.				
276	METALON 25X25X0,95MMX6MT GALVANIZADO	UNIDADE	36	63,8	2296,8
277	MOLA EMBREAGEM COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL FS 160/220	UNIDADE	48	34,07	1635,36
278	MOLA PARTIDA PARA MOTOSSERRA COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA TERRA: MT5200	UNIDADE	5	29,25	146,25
279	NÍVEL DE ALUMÍNIO 12" COM 3 BOLHAS, NIVELADORES DE 3 BOLHAS, ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM DETALHES EM PLÁSTICO ABS, SISTEMA DE AMORTECIMENTO PARA PEQUENOS IMPACTOS, COM DIMENSÕES DE ALTURA: 5,4CM, LARGURA: 2,3CM, COMPRIMENTO: 30,5CM	UNIDADE	4	24,81	99,24
280	ÓCULOS DE SEGURANÇA FUMÊ, CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, RAIOS ULTRAVIOLETA (U), E CONTRA LUZ INTENSA (L3).	UNIDADE	720	10,19	7336,8
281	PÁ CORTADEIRA QUADRADA, CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA LINHA EM FORMATO "Y", ENVERNIZADO 71CM, COM LÂMINA DE AÇO CARBONO ESPECIAL, TEMPERADA.	UNIDADE	36	57,57	2072,52
282	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA LINHA, 71 CM. A PÁ É FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, CORTADA A LASER.	UNIDADE	45	50,36	2266,2
283	PÁ QUADRADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL E TEMPERADO, CABO DE MADEIRA 71cm ENVERNIZADO	UNIDADE	36	49,26	1773,36
284	PARAFUSO AGROMERADO FENDA PHILLIPS CABEÇA CHATA NA DIMENSÃO DE 4.5X40mm BICROMATIZADO	UNIDADE	300	0,52	156
285	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA CHIPBOARD PHILLIPS 4.5 X 22 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO – CEMENTADO E TEMPERADO, ACABAMENTO: BICROMATIZADO	UNIDADE	270	0,42	113,4
286	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA CHIPBOARD PHILLIPS 4.0 X 40 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO – CEMENTADO E TEMPERADO, ACABAMENTO: BICROMATIZADO	UNIDADE	150	0,47	70,5
287	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA CHIPBOARD PHILLIPS 5.0 X 50 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO – CEMENTADO E TEMPERADO, ACABAMENTO: BICROMATIZADO	UNIDADE	150	1,03	154,5
288	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA CHIPBOARD PHILLIPS 5/16 X 60 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO – CEMENTADO E TEMPERADO, ACABAMENTO: BICROMATIZADO	UNIDADE	150	1,15	172,5
289	PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA CHIPBOARD PHILLIPS 3/8 X 70 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO – CEMENTADO E TEMPERADO, ACABAMENTO: BICROMATIZADO	UNIDADE	150	1,62	243
290	PARAFUSO DE FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO INOX, COM BUCHA Nº 10 (PAR). EMBALAGEM COM: 2 BUCHAS PLÁSTICAS, 2 ARRUELAS PLÁSTICAS, 2 ARRUELAS METÁLICAS, 2 PARAFUSOS, 2 PORCAS. ACABAMENTO CROMADO DE ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA À CORROSÃO.	PAR	64	4,55	291,2
291	PERFIL PARA EMENDAS CENTRAIS DE FORRO, EM PVC, FORMATO "H" SIMPLES, VARA COM 6 METROS.	VARA	335	44,73	14984,55
292	PERFIL PARA FORRO SIMPLES (PAREDE) FORMATO "F" EM PVC, VARA COM 6 METROS.	VARA	468	34,97	16365,96
293	PIA INOX COM DUAS CUBAS, CONCRETADA, FURO PARA VALVULA DE 3.1/2, ESCORREDOR EM DOIS NIVEIS, TAMANHO 2,00 M X 0,5 M OU APROXIMADO. ACOMPANHA VALVULA DE INOX COMPLETA.	UNIDADE	36	721,11	25959,96
294	PINCEL ½ MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MISTO DE CERDAS SINTÉTICAS E CERDAS DE PELO NATURAL DE PORCO COR DAS CERDAS DO PINCEL : PRETA MATERIAL DO CABO DO PINCEL: PLÁSTICO COR DO CABO DO PINCEL: AMARELO	UNIDADE	36	3,72	133,92
295	PINCEL Nº 2 MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MISTO DE CERDAS SINTÉTICAS E CERDAS DE PELO NATURAL DE PORCO COR DAS CERDAS DO PINCEL : PRETA MATERIAL DO CABO DO PINCEL: PLÁSTICO COR DO CABO DO PINCEL: AMARELO	UNIDADE	36	8,23	296,28

296	PINCEL Nº 4 MATERIAL DAS CERDAS DO PINCEL: MISTO DE CERDAS SINTÉTICAS E CERDAS DE PELO NATURAL DE PORCO COR DAS CERDAS DO PINCEL : PRETA MATERIAL DO CABO DO PINCEL: PLÁSTICO COR DO CABO DO PINCEL: AMARELO	UNIDADE	36	14,53	523,08
297	PISO CERÂMICA 60X60, TIPO PEI 4, TONALIDADE BRANCA, BRILHANTE.	M²	300	61,75	18525
298	PLAFON BOCAL DUPLO (NÃO PROPAGA CHAMAS) TRATAMENTO UV ANTI AMARELAMENTO DA COR, CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, CORPO EM PVC INJETADA EM POLIPROPILENO COM TERMINAIS, COM TERMINAIS EM LATÃO. MEDIDAS: DIÂMETRO- 15CM	UNIDADE	210	12,37	2597,7
299	PLAFON BOCAL SIMPLES PVC (NÃO PROPAGA CHAMAS) TRATAMENTO UV ANTI AMARELAMENTO DA COR CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, CORPO EM PVC INJETADA EM POLIPROPILENO COM TERMINAIS, COM TERMINAIS EM LATÃO. MEDIDAS: DIÂMETRO- 15CM	UNIDADE	856	7,03	6017,68
300	PLUMO DE PEDREIRO, PESO APROXIMADO: 700G, CORPO EM AÇO REVESTIDO POR PLÁSTICO. CALÇO GUIA DE MADEIRA, CORDA DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA	UNIDADE	17	59,41	1009,97
301	PNEU 3,25 X 8" PARA CARRO DE MÃO PEDREIRO, EM BORRACHA	UNIDADE	24	59,64	1431,36
302	PONTEIRA DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA FS 220 -TUBO DE 28MM EIXO CARDAN QUADRADO 6X6MM	UNIDADE	24	165,55	3973,2
303	PORCA DA LÂMINA ROÇADEIRAS STIHL FS160 - 220 - 280 PORCA ROSCA ESQUERDA M-12X1,5	UNIDADE	24	9,72	233,28
304	PORTA DE MADEIRA FRISADA, TIPO MDF, MEDIDAS APROXIMADAS 210 X 0,80 CM E 35 MM DE ESPESSURA, COR MOGNO	UNIDADE	30	211,78	6353,4
305	PREGO C/ CABEÇA 2.1/15X15, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	39	29,15	1136,85
306	PREGO C/ CABEÇA 2.1/15X18, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	36	27,87	1003,32
307	PREGO C/ CABEÇA 2.1/17X21, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	27	28,11	758,97
308	PREGO C/ CABEÇA 2.1/18X24, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	27	29,75	803,25
309	PREGO C/ CABEÇA 2.1/18X27, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	38	27,62	1049,56
310	PREGO C/ CABEÇA 2.1/18X30, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	38	24,93	947,34
311	PREGO C/ CABEÇA 2.1/19X27, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	21	27,38	574,98
312	PREGO C/ CABEÇA 2.1/19X36, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	45	27,87	1254,15
313	PREGO C/ CABEÇA 2.1/22X42, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	21	29,58	621,18
314	PREGO C/ CABEÇA 2.1/22X48, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	24	29,58	709,92
315	PREGO C/ CABEÇA 2.1/28X48, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	15	29,58	443,7

316	PREGO C/ CABEÇA 2.1/2X11, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	330	24,3	8019
317	PREGO C/ CABEÇA 2.1/2X9, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	338	24,08	8139,04
318	PREGO C/ CABEÇA 2.1/3X9, FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	218	24,63	5369,34
319	PREGO P/ FORRO 10X10. FERRO POLIDO, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMANTE PACOTE COM 1KG.	KG	107	34,3	3670,1
320	PREGO TELHEIRO COM ARRUELA DE PVC 18X30, AÇO CARBONO, CORPO ESPIRALADO; COM ARRUELA DE PVC, PACOTE COM 1 K	KG	31	33,63	1042,53
321	PRISIONEIRO SABRE + PORCA SABRE MOTOSSERRA COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA TERRA: MT5200, COMPOSTO POR: 2 PARAFUSOS PRISIONEIRO DO SABRE, 2 PORCAS PARA PRENDER O SABRE	KIT	2	3,03	6,06
322	PROTECTOR AURICULAR COPOLÍMERO DE ALGODÃO TIPO PLUG COM PROTEÇÃO 12DB, CORDÃO.	UNIDADE	720	4,28	3081,6
323	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM CAPACIDADE PARA 15 DIJUNTORES: Tipo Caixa de Distribuição, Modelo Embutir, Material em Aço, Cor cinza, caixa e placa de montagem chapa zincada a quente (galvanizada), com barramento de capacidade de 100 A, Uso Interno.	UNIDADE	8	222,45	1779,6
324	REFLETOR 1000W DE LED PARA CAMPO QUADRA IP67 FLOOD LIGHT 10 MÓDULOS N1, POTÊNCIA: 1000W, FATOR DE POTÊNCIA: >0.95, CERTIFICAÇÃO: CE, IRC: RA >80 RA >70 VOLTAGEM: AC85-265V (BIVOLT), FLUXO LUMINOSO: 99.000 LUMENS, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ: 140°, DIMENSÃO: 55(A) X 40(L) CM, PESO: 2600 G, PROTEÇÃO: IP67 (PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E ÁGUA)	UNIDADE	42	231,55	9725,1
325	REFLETOR DE LED 500 W BRANCO FRIO 6500K BIVOLT AUTOMATICO 110V-220V IP66, LÚMENS: 40000LM, TEMP/COR DA LUZ: 6500K / BRANCO FRIO, TIPO: MICRO LED SMD, IRC: 80 ÂNGULO DE LUZ: 120 GRAUS, VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (110V - 220V), MATERIAL: ALUMÍNIO COR PRETA PROTEÇÃO: IP66, DIMENSÕES: 385X270X35MM, Peso: 2.220Kg	UNIDADE	30	126,33	3789,9
326	REFLETOR DE LED BRANCO 20W, HOLOFOTE IP66 PROVA D'ÁGUA LUZ BRANCO FRIO	UNIDADE	21	47,19	990,99
327	REFLETOR DE LED MULT. CORES 20W, HOLOFOTE BIVOLT RGB MULTICOLORIDO,POTÊNCIA: 100 W CONTROLE REMOTO MODOS: SMOOTH/FLASH/FADE ERTIFICAÇÃO: CE ANGLO: 120° A PROVA D'ÁGUA: IP66 VOLTAGEM: AC 85-265V VIDA ÚTIL: MAIS DE 25,000 HORAS CORES: VERMELHO, VERDE, AZUL E BRANCO FUNÇÕES UP: MAIS BRILHO/ MAIOR VELOCIDADE DE PISCA DOWN: MENOR BRILHO/ MENOR VELOCIDADE DE PISCA LIGA E DESLIGA R: COR VERMELHO G: COR VERDE B: COR AZUL W: COR BRANCO TONS DE VERMELHO, VERDE, AZUL DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA: 24 CM ALTURA: 19CM PROFUNDIDADE: 3 CM	UNIDADE	21	75,25	1580,25
328	REFLETOR DE LED VERDE 20W, HOLOFOTE IP66 PROVA D'ÁGUA	UNIDADE	9	48,08	432,72
329	REGADOR DE PLANTAS COM CAPACIDADE PARA 10L, FABRICADO EM PLASTICO DE POLIPROPILENO, ALÇA REFORÇADA, BICO REMOVIVEL COM DUCHA TIPO CRIVO, COR PRETO OU VERDE.	UNIDADE	12	28,53	342,36
330	REGISTRO DE ESFERA COMPACTO PARA TUBO DE 20MM, EM PVC SOLDAVEL, 1/4 DE VOLTA, VOLANTE EM PLASTICO RESISTENTE.	UNIDADE	36	8,93	321,48
331	REGISTRO DE ESFERA COMPACTO PARA TUBO DE 25MM, EM PVC SOLDAVEL, 1/4 DE VOLTA, VOLANTE EM PLASTICO RESISTENTE.	UNIDADE	24	12,18	292,32
332	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC SOLDAVEL 110MM	UNIDADE	2	120,51	241,02
333	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	12	14,42	173,04
334	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	9	64,08	576,72
335	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC SOLDAVEL 85MM	UNIDADE	2	100,32	200,64
336	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC SOLDAVEL, 1/4 DE VOLTA, VOLANTE EM PLASTICO RESISTENTE, PARA TUBO DE 50MM	UNIDADE	27	8,12	219,24

337	RÉGUA GRANDE DE ALUMÍNIO 3 METROS	UNIDADE	12	51,15	613,8
338	REJUNTE FLEXIVEL PARA PISOS CERÂMICO, TIPO II CONFORME NBR 14.992, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ≥ 3 MPA, PACOTE PLASTICO DE 1 KG	KG	210	10,3	2163
339	RESINA LIQUIDA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE MULTIUSO INCOLOR 900ML	LATA	102	100,97	10298,94
340	RESINA LÍQUIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CAL, 1L. PARA ELIMINAR TRINCAS, FISSURAS OU CANAIS CONTÍNUOS	UNIDADE	5	19,39	96,95
341	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA TERRA: MT5200	PAR	2	22,3	44,6
342	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO 40X 40 CM, PEI 4, TIPO "A" PRIMEIRA LINHA, CORES BRANCA, BEJE OU SIMILAR NBR 13.818/1997M²	M²	1590	32	50880
343	RODANA PARA PORTÃO DE AÇO ZINCADO TIPO V 1" ½	UNIDADE	12	40,97	491,64
344	ROLAMENTO DO VIRABREQUIM COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA TERRA: MT5200	PAR	2	19,75	39,5
345	ROLO DE ESPUMA 15CM C/ CABO - ROLOS DE ESPUMA 100% POLIÉSTER E COM DENSIDADE 30 (KG/M³), RESISTENTE A SOLVENTES MINERAIS	UNIDADE	47	13,02	611,94
346	ROLO DE ESPUMA 9CM C/ CABO - ROLOS DE ESPUMA 100% POLIÉSTER E COM DENSIDADE 30 (KG/M³), RESISTENTE A SOLVENTES MINERAIS	UNIDADE	77	9,6	739,2
347	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 10CM, 100% LÃ NATURAL TRAMADA EM TECIDO. COM TRATAMENTO SUPERWASH QUE EVITA O EMARANHAMENTO DAS FIBRAS.	UNIDADE	95	13,57	1289,15
348	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 15CM, 100% LÃ NATURAL TRAMADA EM TECIDO. COM TRATAMENTO SUPERWASH QUE EVITA O EMARANHAMENTO DAS FIBRAS.	UNIDADE	113	13,75	1553,75
349	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 23CM, 100% LÃ NATURAL TRAMADA EM TECIDO. COM TRATAMENTO SUPERWASH QUE EVITA O EMARANHAMENTO DAS FIBRAS.	UNIDADE	194	22,09	4285,46
350	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PARA PINTURA 30 CM, 100% LÃ NATURAL TRAMADA EM TECIDO. COM TRATAMENTO SUPERWASH QUE EVITA O EMARANHAMENTO DAS FIBRAS.	UNIDADE	120	24,69	2962,8
351	ROLOS DE FIO NYLON P/ ROÇADEIRA (PSTILL FS 220) BOBINA DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA LATERAL, COM BITOLA 3,0MM DE PERFIL QUADRADO, PESO DE 2KG	UNIDADE	135	240,67	32490,45
352	SABRE PARA MOTOSERRA TERRA 52CC, 20", 36 DENTES, PASSO 0,325 x 0,058 – 1.5MM PONTA ROLANTE	UNIDADE	5	96,2	481
353	SELADOR ACRÍLICO CONSTRUÇÕES, EXTERNO E INTERNO 18L, COM ALTO PODER DE PENETRAÇÃO, BAIXA VISCOSIDADE, COM QUALIDADE DE RESISTENCIA À RAIOS UV, PRODUTO DEVE TER EFICÁCIA NA PROTEÇÃO CONTRA A UMIDADE ASCENDENTE	LATA	605	138,6	83853
354	SERRA MANUAL BIMETÁLICA EM AÇO, DENTES DE CORTE NOS DOIS LADOS DA SERRA, DENTES RÍGIDOS, PARA CORTE DE FERRO, ALUMÍNIO, VERGALHÕES E PVC. COMPRIMENTO: 300 MM	UNIDADE	1152	15,16	17464,32
355	SERROTE PROFISSIONAL 16", 48.7L X 14.6W X 2.2H CM, DENTES TRAVADOS, 5 DENTES POR POLEGADA, PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES.	UNIDADE	7	60,19	421,33
356	SIFÃO EXTENSIVO UNIVERSAL DUPLO, MULTIUSO DE PVC, COR BRANCO, ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE: 1", 1.1/4" E 1.1/2" SAÍDAS PARA ESGOTO: DN 38, DN 40, DN 48 E DN 50, ACOMPANHA ANEL DE VEDAÇÃO.	UNIDADE	186	19,3	3589,8
357	SIFÃO EXTENSIVO UNIVERSAL SIMPLES MULTIUSO DE PVC, COR BRANCO, ADAPTADOR PARA VÁLVULA DE: 1", 1.1/4" E 1.1/2" SAÍDAS PARA ESGOTO: DN 38, DN 40, DN 48 E DN 50, ACOMPANHA ANEL DE VEDAÇÃO.	UNIDADE	210	10,02	2104,2
358	SOLVENTE ÁGUARRÁS, PARA DILUIÇÃO DE TINTAS A BASE DE ÓLEO, LATA DE 900KL	LITRO	315	23,5	7402,5
359	SOQUETE COM RABICHO E27/250V PRETO RECEPTÁCULO TERMOPLÁSTICO E-27 RABICHO PRETO, PARA USO EM INSTALAÇÕES EM GERAL- BASE E27 CORPO EM PE NYLON 6.6	UNIDADE	45	5,01	225,45

	(POLIETILENO) NA COR PRETA - BASE E27 CORPO EM PBT (POLIBUTILENO DE TEREFTALATO) NA COR BRANCA - CONTATOS E CASQUILHO EM LATÃO - POSSUIR BORRACHA DE VEDAÇÃO ENTRE OS FIOS E O BOCAL - RABICHO 0,75MM 105OC - TEMPERATURA MÁXIMA: 70OC - CORRENTE MÁXIMA: 4A - POTÊNCIA MÁXIMA: 100W - TENSÃO: 250VAC ACESSÓRIOS:				
360	SUPORTE DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA, PRATO GIRATÓRIO PARA ROÇADEIRAS, DIÂMETRO DO FURO: 16MM, APLICAÇÃO FS160 / FS220 / FS280 / FS290 / FS300 / FS350	UNIDADE	115	36,66	4215,9
361	SUPORTE PARA ROLO (CABO VERMELHO) COM ESTRUTURA METÁLICA E CABO PLÁSTICO, COMPATÍVEL COM ROLO DE PINTURA COM 23 CM.	UNIDADE	36	15,85	570,6
362	SUPORTE PROFISSIONAL GUIDÃO COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL FS220	UNIDADE	10	212,67	2126,7
363	TALHADEIRA DE AÇO FORJADO SEXTAVADA 200X18MM, COMPOSIÇÃO DA FERRAMENTA: AÇO INOXIDÁVEL;	UNIDADE	42	32,75	1375,5
364	TAMBOR DA EMBREAGEM 7 DENTES MOTOSSERRA COMPATÍVEL COM CORRENTE DE MOTOSSERRA TERRA - TR5200,	UNIDADE	5	70,3	351,5
365	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL/GASOLINA COMPLETA COM BORRACHA DE VEDAÇÃO COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL FS 220	UNIDADE	14	69,63	974,82
366	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL/GASOLINA COMPLETA COM BORRACHA DE VEDAÇÃO COMPATÍVEL COM MOTOSSERRA TERRA - TR5200	UNIDADE	5	34,52	172,6
367	TANQUE DE COMBUSTÍVEL COMPATÍVEL COM A ROÇADEIRA STIHL FS 220, ACOMPANHADO POR FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MANGUEIRA E TAMPA, ALTURA: 18 CM LARGURA: 18 CM COMPRIMENTO: 24 CM	KIT	24	121,55	2917,2
368	TÊ ADAPTADOR SOLDAVEL 20 X 1/2", PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA, PVC, MARROM, LISO EM TODAS AS EXTREMIDADES,	UNIDADE	96	2,95	283,2
369	TÊ REDUÇÃO SOLDAVEL 25 X 20", PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA, PVC, MARROM, LISO,	UNIDADE	96	5,62	539,52
370	TÊ SOLDAVEL 20MM, PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA, PVC, MARROM, COM ROSCA CENTRAL.	UNIDADE	144	1,89	272,16
371	TÊ SOLDAVEL 20MM, PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA, PVC, MARROM, LISO EM TODAS AS EXTREMIDADES.	UNIDADE	72	2,6	187,2
372	TÊ SOLDAVEL 25MM, PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA, PVC, MARROM, COM ROSCA CENTRAL.	UNIDADE	138	3,28	452,64
373	TÊ SOLDAVEL 25MM, PARA CONEXÃO HIDRAULICA FRIA, PVC, MARROM, LISO EM TODAS AS EXTREMIDADES.	UNIDADE	24	3,45	82,8
374	TELA DE ROÇAGEM, TELA MOSQUITEIRO 3 M X 50 M VERDE, EM MALHA NYLON 16X16 FIO 31, ROLO	ROLO	5	542,2	2711
375	TELA SOMBRITE 50% 1,50X10M, ROLO, PROTEÇÃO UV E AÇÃO ANTI-OXIDANTE FABRICADO COM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E MATERIA PRIMA 100%VIRGEM, MALEAVEL, LEVE E POSSUI ALTA RESISTENCIA A TENSÃO, COMPRESSÃO E TRAÇÃO.	ROLO	19	221,55	4209,45
376	TELHA DE FIBROCIMENTO, TAMANHO 2,44 X 0,50 METROS, COM 4 MM DE ESPESSURA, COR CINZA. FABRICADA COM CIMENTO REFORÇADO E FIO SINTÉTICO A BASE DE POLIPROPILENO.	UNIDADE	120	31,73	3807,6
377	TELHA PLAN, TELHA TIPO CAPA E CANAL, APRESENTA FORMAS RETAS, CAPA E BICA IGUAIS. RM: 28,5T/M²; MEDIDA: 16,6 X 45,5 X 43,4 CM (L X C X LP); GM: 38,7 CM; HP: => 0,7 CM; PESO/KG: 1,7; ABSORÇÃO DE ÁGUA: < 12%;	UNIDADE	31200	1,18	36816
378	TESOURA DE PODA, EM AÇO CARBONO TEMPERADO, CABO EM METAL REVESTIDO EM PLÁSTICO, TRAVA DE SEGURANÇA PARA FECHAMENTO DAS LÂMINAS QUANDO NÃO ESTÃO EM USO, DIÂMETRO DE CORTE MÁXIMO ADMITIDO: 17 MM. LÂMINA BYPASS (CORTE CRUZADO)	UNIDADE	15	57,05	855,75
379	TESOURA PARA CERCA VIVA, COM LÂMINA METÁLICA E CABO DE MADEIRA, LÂMINAS LISAS FABRICADAS EM AÇO CARBONO DE	UNIDADE	4	62,63	250,52

	ALTA QUALIDADE, CABO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, NAS DIMENSÕES 48.6 X 15.9 X 10.8 CENTÍMETROS				
380	TIJOLO CERÂMICO 06 FUROS, PADRÃO ABNT, DIMENSÕES 09 X 14 X 19,0 CM.	UNIDADE	107880	0,69	74437,2
381	TINTA ACRILICA LATA DE 18L: TINTA A BASE DE ACRÍLICO, DE BOA QUALIDADE, RÁPIDA SECAGEM, A PELÍCULA DE TINTA APLICADA DEVERÁ PROPICIAR ÓTIMA ADERÊNCIA AOS MAIS DIFERENTES SUBSTRATOS. CORES: AZUL HORTENCIA; AZUL FRANÇA; BRACO GELO, BRANCO NEVE, AMARELO OURO, VERMELHO, VERDE MUSGO, VERDE ESCURO, LARANJADO.	LATA	56	284,87	15952,72
382	TINTA ESMALTE GALÃO DE 3,6LTS CORES VARIADAS ESMALTE SINTÉTICO DE QUALIDADE, ALTO BRILHO, DEVENDO OFERECER BOA RESISTÊNCIA, PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS. LATA DE 225ML; CORES: AZUL HORTÊNCIA; BRANCO NEVE, BRANCO GELO, AZUL FRANÇA, AMARELO OURO, VERMELHO TOMATE, VERDE CLARO, VERDE MUSGO, PRETO, ROSA CLARO, LARANJADO.	GALÃO	225	92,33	20774,25
383	TINTA ESMALTE SINTETICO LATA DE 225ML: ESMALTE SINTÉTICO DE QUALIDADE, ALTO BRILHO, DEVENDO OFERECER BOA RESISTÊNCIA, PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS. LATA DE 225ML; CORES: AZUL HORTÊNCIA; BRANCO NEVE, BRANCO GELO, AZUL FRANÇA, AMARELO OURO, VERMELHO TOMATE, VERDE CLARO, VERDE MUSGO, PRETO, ROSA CLARO, LARANJADO.	LATA	119	27,85	3314,15
384	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, LATA DE 18 LTS ESMALTE SINTÉTICO DE QUALIDADE, ALTO BRILHO, DEVENDO OFERECER BOA RESISTÊNCIA, PARA USO INTERNO E EXTERNO EM SUPERFÍCIES DE METAIS. LATA DE 225ML; CORES: AZUL HORTÊNCIA; BRANCO NEVE, BRANCO GELO, AZUL FRANÇA, AMARELO OURO, VERMELHO TOMATE, VERDE CLARO, VERDE MUSGO, PRETO, ROSA CLARO, LARANJADO.	GALÃO	108	220	23760
385	TINTA LATEX PVA LATA DE 18LTS, CORES VARIADAS, PARA AMBIENTES, EXTERIOR E INTERIOR, QUALIDADE PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, COBERTURA COM RENDIMENTO DE 380M2 POR DEMÃO (18L), SEM CHEIRO.	LATA	740	316,18	233973,2
386	TINTA PARA PISO LATA DE 18 LITROS: Tinta acrílica fabricada com alta resistência a ação do sol e da chuva e desgastes causados por atritos. Deve possuir rendimento de no mínimo 380m². CORES: CINZA; AZUL; VERMELHOS, AMARELOS, VERDE.	LATA	158	329	51982
387	TINTA SEMI-BRILHO BALDE COM 18 LITROS. A BASE DE RESINA ACRÍLICA, DEVE POSSUIR ÓTIMO PODER DE COBERTURA, BOA LAVABILIDADE E RESISTÊNCIA AO INTEMPERIES DO TEMPO.	BALDE	22	395,42	8699,24
388	TOMADA CONJUGADA 1 INTERRUPTOR + 2 TOMADAS 2P+T, SIMPLES LINHA BRANCO, 10A, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ANTICHAMAS, PLACA ACETINADA, ANTIADERENTE A SUJEIRA, SUPORTE DEVE POSSUIR ESTRUTURA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DOS PARAFUSOS E DOS CABOS; DEVE POSSUI FUROS OBLONGOS PARA MELHOR AJUSTE À PAREDE.	UNIDADE	46	15,77	725,42
389	TOMADA CONJUGADA 1 INTERRUPTRO + 1 TOMADA 2P+T, SIMPLES LINHA BRANCO, 10A, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ANTICHAMAS, PLACA ACETINADA, ANTIADERENTE A SUJEIRA, SUPORTE DEVE POSSUIR ESTRUTURA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DOS PARAFUSOS E DOS CABOS; DEVE POSSUI FUROS OBLONGOS PARA MELHOR AJUSTE À PAREDE.	UNIDADE	676	17,91	12107,16
390	TOMADA CONJUGADA - 2 ITERRUPTORES + 1 TOMADA 2P+T, SIMPLES LINHA BRANCO, 10A, 4X2. PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ANTICHAMAS, PLACA ACETINADA, ANTIADERENTE A SUJEIRA, SUPORTE DEVE POSSUIR ESTRUTURA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DOS	UNIDADE	526	20,73	10903,98

	PARAFUSOS E DOS CABOS; DEVE POSSUI FUROS OBLONGOS PARA MELHOR AJUSTE À PAREDE.				
391	TOMADA PARA REDE 220 vts, LINHA BRANCA 20A. PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ANTICHAMAS, PLACA ACETINADA, ANTIADERENTE A SUJEIRA, SUPORTE DEVE POSSUIR ESTRUTURA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DOS PARAFUSOS E DOS CABOS; DEVE POSSUI FUROS OBLONGOS PARA MELHOR AJUSTE À PAREDE.	UNIDADE	38	14,39	546,82
392	TOMADA PARALELA DUPLA 2 TOMADAS (2T), LINHA BRANCA, 10A,4X2. PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ANTICHAMAS, PLACA ACETINADA, ANTIADERENTE A SUJEIRA, SUPORTE DEVE POSSUIR ESTRUTURA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DOS PARAFUSOS E DOS CABOS; DEVE POSSUI FUROS OBLONGOS PARA MELHOR AJUSTE À PAREDE.	UNIDADE	50	17,84	892
393	TOMADA SIMPLES (1T), LINHA BRANCA, 10A,4X2, PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ANTICHAMAS, PLACA ACETINADA, ANTIADERENTE A SUJEIRA, SUPORTE DEVE POSSUIR ESTRUTURA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DOS PARAFUSOS E DOS CABOS; DEVE POSSUI FUROS OBLONGOS PARA MELHOR AJUSTE À PAREDE.	UNIDADE	38	13,34	506,92
394	TOMADA TRIPOLAR 2P+T 10A/250V PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ANTICHAMAS, PLACA ACETINADA, ANTIADERENTE A SUJEIRA, SUPORTE DEVE POSSUIR ESTRUTURA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DOS PARAFUSOS E DOS CABOS; DEVE POSSUI FUROS OBLONGOS PARA MELHOR AJUSTE À PAREDE.	UNIDADE	234	24,28	5681,52
395	TOMADA UNIPOLAR 2P+T 10A/250V PRODUZIDO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E ANTICHAMAS, PLACA ACETINADA, ANTIADERENTE A SUJEIRA, SUPORTE DEVE POSSUIR ESTRUTURA PARA SUPORTAR A PRESSÃO DOS PARAFUSOS E DOS CABOS; DEVE POSSUI FUROS OBLONGOS PARA MELHOR AJUSTE À PAREDE.	UNIDADE	300	13,19	3957
396	TORNEIRA DE FERRO 3/4 PARA LAVATÓRIO TORNEIRA PRODUZIDA EM METAL ALAVANCA C-31 EM METAL CROMADO COM ACIONAMENTO EM ALAVANCA COMBINADO AO MECANISMO 1/4 DE VOLTA ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ADAPTADOR 3/4, CANOPLA E BICO UNIÃO).	UNIDADE	72	82,49	5939,28
397	TORNEIRA EM AÇO INOX PARA PIA, ALTURA 16CM, VALVULA DE ROSCA, LARGURA 26CM E COMPRIMENTO 5CM	UNIDADE	91	68,35	6219,85
398	TORNEIRA EM PVC BRANCA, MANOPLA EM FORMATO DE BOLA OU QUADRADA NA COR BRANCA, 10 CM DE COMPRIMENTO VALVULA DE ROSCA, PARA AFIXAÇÃO EM TUBO DE 1/2.	UNIDADE	74	27,05	2001,7
399	TORNEIRA PARA BEBEDOURO EM AÇO INOX, TIPO JATO, COM BOTÃO FRONTAL PARA ACIONAMENTO DA ÁGUA, CORPO ALONGADO COM TAMANHO APROXIMADO DE 13CM	UNIDADE	54	11,55	623,7
400	TORNEIRA PARA JARDIM (PLÁSTICA) 1/2", COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E ELASTÔMEROS BITOLA ROSCA BSP 1/2"(DN15), ACOMPANHA ADAPTADOR PARA ROSCA BSP 3/4"(DN20) SISTEMA DE VEDAÇÃO COMPRESSÍVEL USO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA FRIA EM MATERIAL PVC.	UNIDADE	123	6,83	840,09
401	TORNEIRA PARA JARDIM (PLÁSTICA) 3/4", COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E ELASTÔMEROS BITOLA ROSCA BSP 1/2"(DN15), ACOMPANHA ADAPTADOR PARA ROSCA BSP 3/4"(DN20) SISTEMA DE VEDAÇÃO COMPRESSÍVEL USO PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA FRIA EM MATERIAL PVC.	UNIDADE	35	5,4	189
402	TORNEIRA PARA PIA, MATERIAL PVC 15 CM, COM ALAVANCA, NA COR BRANCA PARA TUBO DE 25MM	UNIDADE	54	9,58	517,32
403	TORQUES ARMADOR 12, EM AÇO CARBONO ESPECIAL 12", CABEÇA POLIDA E CABO LONGO.	UNIDADE	15	45	675

404	TRENA COM CAIXA PLÁSTICA EMBORRACHADA 5M, 5 METROS X 16 MILÍMETROS. FITA EM AÇO TEMPERADO, GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS E POLEGADAS, CORPO EM PLÁSTICO ABS, TRAVA PARA FIXAR A FITA MÉTRICA, CINTA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, FITA COM 3 REBITES PARA MAIOR SEGURANÇA	UNIDADE	22	24,97	549,34
405	TRENA DE FIBRA LONGA, CAIXA FECHADA, COM 20M, FITA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRO, SISTEMA DE TRAVAMENTO, MEDIDAS EM METRO E POLEGADA E COBERTURA EM MATERIAL ABS, LARGURA: 12,5MM, COMPRIMENTO: 20M. EQUIPAMENTO DE RETRAÇÃO DE MATERIAL, COM COBERTURA DE BORRACHA, ALÇA INTEGRADA.	UNIDADE	4	35,15	140,6
406	TRINCHA 02CM", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA.	UNIDADE	6	5,81	34,86
407	TRINCHA 03CM", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA. PRODUZIDOS PELA FIXAÇÃO DOS PELOS AO CABO POR UMA CINTA METÁLICA. FORMATOS CHATO, CABO PLÁSTICO.	UNIDADE	21	8,19	171,99
408	TRINCHA 04CM", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA. PRODUZIDOS PELA FIXAÇÃO DOS PELOS AO CABO POR UMA CINTA METÁLICA. FORMATOS CHATO, CABO PLÁSTICO.	UNIDADE	21	12,25	257,25
409	TRINCHA 05 CM", COM CERDAS EXTRA-MACIAS, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE COM FINO ACABAMENTO, 1ª LINHA. PRODUZIDOS PELA FIXAÇÃO DOS PELOS AO CABO POR UMA CINTA METÁLICA. FORMATOS CHATO, CABO PLÁSTICO.	UNIDADE	21	8	168
410	TRINCHA 07 CM", DUPLA DE CERDAS PRETAS LONGAS, INDICADA PARA TINTAS BASE ÓLEO E ESMALTE, 1ª LINHA . PRODUZIDOS PELA FIXAÇÃO DOS PELOS AO CABO POR UMA CINTA METÁLICA. FORMATOS CHATO, CABO PLÁSTICO.	UNIDADE	35	10,27	359,45
411	TUBO GALV 2 1/2"X2MM	METRO	12	247,22	2966,64
412	TUBO GALV 2"X2MM	METRO	12	282,33	3387,96
413	TUBO HIDRAULICO PVC MARROM ESPESSURA DE 20MM, VARA DE 6M DE COMPRIMENTO.	VARA	90	21,62	1945,8
414	TUBO HIDRAULICO PVC MARROM ESPESSURA DE 25MM, VARA DE 6M DE COMPRIMENTO.	VARA	252	27,45	6917,4
415	TUBO HIDRAULICO PVC MARROM ESPESSURA DE 32MM, VARA DE 6M DE COMPRIMENTO.	VARA	210	55,04	11558,4
416	TUBO PVC PARA ESGOTO BRANCO, ESPESSURA DE 100MM	VARA	200	93,6	18720
417	TUBO PVC PARA ESGOTO BRANCO, ESPESSURA DE 110MM	VARA	75	111,89	8391,75
418	TUBO PVC PARA ESGOTO BRANCO, ESPESSURA DE 150MM	VARA	104	222,83	23174,32
419	TUBO PVC PARA ESGOTO BRANCO, ESPESSURA DE 40MM	VARA	203	40,74	8270,22
420	TUBO PVC PARA ESGOTO BRANCO, ESPESSURA DE 50MM	VARA	257	54,63	14039,91
421	TUBO PVC PARA ESGOTO BRANCO, ESPESSURA DE 60MM	VARA	60	63,11	3786,6
422	TUBO PVC PARA ESGOTO BRANCO, ESPESSURA DE 75MM	VARA	125	85,41	10676,25
423	TUBO PVC PARA ESGOTO BRANCO, ESPESSURA DE 85MM	VARA	30	86,73	2601,9
424	TUBOS PBA 150MM COM ANEL	UNIDADE	12	180,22	2162,64
425	UNIÕES PVC HIDRAULICO 25MM	UNIDADE	12	10,54	126,48
426	UNIÕES PVC HIDRAULICO 32MM	UNIDADE	9	22,75	204,75
427	UNIÕES PVC HIDRAULICO 40MM	UNIDADE	30	35,38	1061,4
428	UNIÕES PVC HIDRAULICO 50MM	UNIDADE	36	39,15	1409,4
429	UNIÕES PVC HIDRAULICO 60MM	UNIDADE	6	71,6	429,6
430	VALVULA PARA PIA, DIÂMETRO: 1" (25,4MM); COMPRIMENTO 40MM, MATERIAL PLASTICO	UNIDADE	48	13,04	625,92
431	VALVULAS DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2" POLEGADAS	UNIDADE	3	174,85	524,55
432	VARA DE MANOBRA ELETRICA P/ALTA TENSÃO, COM SEIS ELEMENTOS SECIONÁVEL.	VARA	2	2190,45	4380,9
433	VASO SANITARIO SIMPLES BRANCO, COM CAIXA ACOPLADA COM CAPACIDADE DE 6L, VASO NAS DIMENSÕES 73,5 x 67,5 x 38 cm OU APROXIMADA. ACOMPANHA PEÇAS PARA CONEXÃO (ENGATE FLEXIVEL, ADAPTADORES, PARAFUSO COM BUCHA PARA AFIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO)	UNIDADE	109	386,22	42097,98

434	VASSOURA DE AÇO, ESCOVA DE LIMPEZA, CABO DE BAMBU COM CERDAS E RASPADOR EM AÇO INOX	UNIDADE	6	41,52	249,12
435	VASSOURA METÁLICA REGULÁVEL P/JARDIM COM CABO, 18 DENTES, EM AÇO CARBONO E CABO EM MADEIRA ENVERNIZADO.	UNIDADE	103	41,31	4254,93
436	VELAS DE ROÇADEIRA, VELA DE IGNIÇÃO, DIÂMETRO DA ROSCA: 14MM, COMPRIMENTO DA ROSCA: 9,5MM (3/8"), SEXTAVADO: 19MM (3/4"), GAP: 0,7MM (0.028"), NAS DIMENSÕES 10 x 11 x 8 CM	UNIDADE	96	24,52	2353,92
NUMERO DE ITENS COTADOS=====>>>		436	Valor Total médio cotado =====>>>		R\$ 3.960.549,22

Primavera/PA, 10 de agosto de 2026.



LAYANA LOUREIRO PRAGANA
Secretário de Administração e Planejamento