

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90068/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Tipo: Stéreo, Conexão: P2 Macho, Aplicação: Equipamentos Eletrônicos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (10)

Grupo: G1

2 - Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre

Descrição Detalhada: Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre Tipo: Bolacha, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Vermelho, Amarelo, Verde, Abnt Nbr 15889:2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G1

3 - Braço Suporte

Descrição Detalhada: Braço suporte Material: Aço Galvanizado Á Fogo, Dimensões: 2.700 X 3 X 3,75 MM, Tipo: Braço Projetado Padrão Light, Componentes: 6 Abraçadeiras 8 Porcas, Arruelas E Parafusos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (12)

Grupo: G1

4 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 1 KV, Cor Do Isolamento: Preta, Características Adicionais: Capa Em Pvc Preta, Normas Técnicas: Nbr 7289, Quantidade Condutores: 4, Classe De Encordoamento: 4, Material Isolamento: Pvc Tipo St1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (800)

Grupo: G1

5 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Cobre Eletrolítico, Têmpera Condutor: Mole, Seção Nominal: 1,5 MM2, Tensão Isolamento: 450/750 V, Cor Do Isolamento: Preta, Normas Técnicas: Nbr Nm 247-3; Nm 280, Classe De Encordoamento: 2, Material Isolamento: Pvc Bwf Antichama

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (800)

Grupo: G1

6 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Cabo elétrico isolado Material Condutor: Alumínio, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Quadriplex, Formação Do Cabo: 4 X 35 MM2, Material Isolamento: Polietileno Termofixo (Xlpe)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G1

7 - Fio elétrico isolado

Descrição Detalhada: Fio elétrico isolado Material Do Condutor: Cobre, Tensão Isolamento: 750 V, Material Isolamento: Plasticumbo, Características Adicionais: Flexível / Paralelo, Diâmetro Nominal: 2 X 2,5 MM, Cor Do Isolamento: Cinza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G1

8 - Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre

Descrição Detalhada: Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre Tipo: Bolacha, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Vermelho, Amarelo, Verde, Abnt Nbr 15889:2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (12)

Grupo: G1

9 - Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre

Descrição Detalhada: Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre Tipo: Bolacha, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Vermelho, Amarelo, Verde, Abnt Nbr 15889:2019

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (12)

Grupo: G1

10 - Controlador semafórico

Descrição Detalhada: Controlador semafórico Tensão Alimentação: 110,127,220,240+/- 15%, 60hz Vac (Ou 50 Hz), Potência Lâmpada: 1.400w Em 127vac E 2.400w Em 220vac, Quantidade Grupos Semafóricos: 2,4,8,16 Grupos, Tipo Módulos Potência: Convencional: 1 Para Cada 2 Grupos / Gradativo: 1, Quantidade Detectores: 4 Em Cada Módulo (Cartão), Quantidade Planos Tráfego: 127, Quantidade Estágios: 127, Quantidade Estruturas Ciclo: 127, Tipo Modos Operação: Centralizado, De Rede, Autônomo E Manual, Tipo Equipamento Programação: Lap-Top Ou Coletor De Dados Portátil Com Memória, Faixa Temperatura: - 10°C A + 80°C Temperatura Interna, Em Pedestal, Período Manutenção Preventiva: 20.000 H, Aplicação: Em Vias Rodoviárias E Rodoferroviárias Para Sina -, Características Adicionais: Detecção Individual De Lâmpadas Queimadas, Dupla

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (12)

Grupo: G1

11 - Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre

Descrição Detalhada: Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre Tipo: Grupo Focal Projetado, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Em Alumínio, Com Lâmpadas Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (15)

Grupo: G1

12 - Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC

Descrição Detalhada: HARDWARE

Especificação : Hardware para utilização de modulo de sincronismo GPS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (12)

Grupo: G1

13 - Módulo Periférico

Descrição Detalhada: Módulo periférico Tipo: Bandeja, Aplicação: Central Telefônica, Comprimento: 33 CM, Largura: 73 CM, Capacidade De Ampliação: 384 Ramais, Altura: 27 CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (12)

Grupo: G1

14 - Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre

Descrição Detalhada: Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre Tipo: Grupo Focal Projetado, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Em Alumínio, Com Lâmpadas Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (25)

Grupo: G1

15 - Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre

Descrição Detalhada: Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre Tipo: Grupo Focal Projetado, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Em Alumínio, Com Lâmpadas Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (25)

Grupo: G1

16 - Componentes sinaleira trânsito veículo / pedestre

Descrição Detalhada: Componentes Sinaleira Trânsito Veículo / Pedestre Tipo: Grupo Focal Projetado, Aplicação: Semáforo, Características Adicionais: Em Alumínio, Com Lâmpadas Led

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (25)

Grupo: G1

17 - Placa fonte

Descrição Detalhada: Placa fonte Aplicação: Nobreak De 50kva, Potência Nominal: 6 W, Código: Cm 2811

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (12)

Grupo: G1

18 - Suporte

Descrição Detalhada: Suporte Tipo: Grade Mecanô, Material: Alumínio, Aplicação: Auxiliar Na Fixação De Equipamentos, Largura: 80 CM, Comprimento: 129 CM, Características Adicionais: Laterais Em Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (50)

Grupo: G1

19 - Instalação / Manutenção de Sistema de Sinalização Trânsito Vertical / Horizontal

Descrição Detalhada: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO MUNICÍPIO DE ACARÁ
Especificação : MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Acará/PA (12)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Adaptador	10	Unidade
2	Componentes Sinalizadora Trânsito Veículo / Pedestre	50	Unidade
3	Braço Suporte	12	Unidade
4	Cabo elétrico isolado	800	Metro
5	Cabo Elétrico Isolado	800	Metro
6	Cabo elétrico isolado	50	Metro
7	Fio elétrico isolado	50	Metro
8	Componentes Sinalizadora Trânsito Veículo / Pedestre	12	Unidade
9	Componentes Sinalizadora Trânsito Veículo / Pedestre	12	Unidade
10	Controlador semafórico	12	Unidade
11	Componentes sinalizadora trânsito veículo / pedestre	15	Unidade
12	Serviços de Garantia de Equipamentos de TIC	12	UNIDADE
13	Módulo Periférico	12	Unidade
14	Componentes sinalizadora trânsito veículo / pedestre	25	Unidade
15	Componentes sinalizadora trânsito veículo / pedestre	25	Unidade
16	Componentes sinalizadora trânsito veículo / pedestre	25	Unidade
17	Placa fonte	12	Unidade
18	Suporte	50	Unidade