



ESTADO DE SANTA CATARINA
SEMASA SECRET. MUNIC. DE AGUAS E SANEAMENTO
CNPJ: 05.532.421/0001-87 Telefone: (49) 3221-3900
Endereço: AVENIDA 1º DE MAIO., 1700 - POPULAR
CEP: 88526-070 - Lages

Pregão eletrônico
84/2025

Processo Adm.: 32/2025
Data do Processo: 22/08/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Secretário de Administração e Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/2021, Decreto Municipal nº 20.682/2023, Decreto Municipal 21.151/2024 e alterações posteriores, resolve:

01 - Adjudicar e Homologar a presente Licitação nestes termos:

- 32/2025
- b) Nr. Licitação:

84/2025 - PE
- c) Modalidade:

Pregão eletrônico
- d) Data Homologação:

02/12/2025
- e) Objeto da Licitação:

Registro de Preços para a futura e eventual aquisição de materiais diversos, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Águas e Saneamento do município de Lages/SC.

f) Fornecedores e Resumo de Lotes Vencedores:

Lote: 1

Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA

Nº Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	Aguarrás 5L. Apresentação: Lata com 5 litros. Características: Aplicação: solvente de tinta. Composição 100% destilado de petróleo. Sem benzeno, álcool ou querosene. Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un...	AR	60,000	77,5700	4.654,2000
2	Corante Líquido nas cores azul, vermelho e verde.	un...	CHEMICOLOR	1.000,000	4,6331	4.633,1000
3	Fixador para Pintura a Base de Cal e Tintas em Pó. Produto de Referência: Globo-Fix. Apresentação: Sachê com 150 ml. Características: Fixador incolor, para diluição.	un...	PINTA FIX	200,000	1,6344	326,8800
4	Fundo convertedor de ferrugem 500 ml Apresentação: frasco em 500ml Características: Indicado para converter a ferrugem em fundo anticorrosivo.	UN	FC	30,000	26,0000	780,0000
5	Fundo para Ferro Galvite Branco Fosco 3,6L. Apresentação: Galão contendo 3,6 litros. Características: Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 3 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 24 meses até sua validade. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un...	FF	20,000	112,4100	2.248,2000
6	Fundo para Superfícies Galvanizadas. Apresentação: Galão de 3,6 litros. Produto de Referência: Galvoprimer. Características: Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 3 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 24 meses até sua	UN	FG	20,000	108,2100	2.164,2000

	validade. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.					
7	Massa Corrida 3,6L. Apresentação: Galão contendo 3,6 litros. Características: À base de PVA, com rendimento mínimo de 40 m²/demão. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.	un...	FENIX	30,000	35,6322	1.068,9700
8	Massa Corrida 18l. Apresentação: em lata de 18 litros. Características: À base de PVA, com rendimento mínimo de 40 m²/demão. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data de entrega.	UN	FENIX	30,000	83,1417	2.494,2500
9	Rolo de 05cm para pintura.	PÇ	ROMA	55,000	6,1794	339,8700
10	Rolo de pintura de lã 9cm. Características: Em lã natural de carneiro, com cabo de plástico. Antigota. Embalado individualmente. Em conformidade com o INMETRO.	UN	ROMA	40,000	8,6929	347,7200
11	Rolo de pintura de lã 23cm Com garfo. Características: Em lã natural de carneiro, com cabo de plástico. Antigota. Embalado individualmente. Em conformidade com o INMETRO.	UN	ROMA	40,000	12,2733	490,9300
12	Aguarrás 900ml. Apresentação: Lata de 0,9 litros. Características: Solvente de tinta e verniz. Composição 100% destilado de petróleo. Sem benzeno, álcool ou querosene. Densidade em 20°C de 0,720 a 0,795/cm³. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 12 meses, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 10 meses até sua validade. Em conformidade com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	AR	50,000	16,0100	800,5000
13	Tinta Acrílica Premium - Branca. Cor de Referência: Branca Suvinil. Apresentação: Lata de 18 litros. Características: A base d'água, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Anti-fungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Validade igual ou superior a 2 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un...	TA	100,000	246,4100	24.641,0000
14	Tinta Acrílica Premium Cor Concreto Fosco. Apresentação: Lata de 18 litros. Características: Cor Concreto Fosco. A base d'água para utilização em alvenaria (interno e externo), cadeira, metais, entre outros. Anti fungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Validade igual ou superior a 2 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber	un...	FENIX	50,000	247,4456	12.372,2800
15	Tinta Acrílica Semibrilho Cor Azul Del Rey. Apresentação: Lata de 18 litros. Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Anti-fungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un...	FENIX	80,000	356,3100	28.504,8000

16	Tinta Epóxi Cor Amarelo. Apresentação: Lata de 18 litros. Cor/Marca de Referência: Novacor Epóxi Amarelo 300 Sherwin Williams. Características: Cor Amarelo. A base d'água, para utilização em pisos, vidros, metais e azulejos, entre outros (interno e externo). Anti-fungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Validade igual ou superior a 2 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	TE	30,000	290,1300	8.703,9000
17	Tinta Esmalte Sintético Premium - Azul Del Rey. Cor de Referência: Azul Del Rey Suvinil. Apresentação: Galão de 3,6 litros. Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Anti-fungos. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LATA	TE	50,000	105,1500	5.257,5000
18	Tinta Esmalte Sintético Premium - Branco Brilho. Cor de Referência: Branco Suvinil. Apresentação: Galão de 3,6 litros. Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Anti-fungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	LATA	FENIX	50,000	108,8761	5.443,8000
19	Tinta Esmalte Sintético Premium Brilhante Cor Amarelo Canário. Apresentação: Galão de 3,6 litros. Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Desempenho mínimo: 40m²/demão. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR 11702:2019, ou outra mais recente no que couber.	UN	TE	50,000	73,9000	3.695,0000
20	Tinta Esmalte Sintético Premium Brilhante Cor Concreto. Apresentação: Lata de 3,6 litros. Características: A base de solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Desempenho mínimo: 40m²/demão. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT NBR 11702:2019, ou outra mais recente no que couber.	UN	FENIX	50,000	108,8761	5.443,8000
21	Tinta para Galvanização a Frio 3,6 Litros	LTA	TG	5,000	115,1700	575,8500
22	Tinta Piso - Cinza Chumbo. Apresentação: Lata de 18 litros. Características: Cor Cinza Chumbo. A base d'água, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Antifungos. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da	un...	FENIX	30,000	127,7500	3.832,5000

	ABNT no que couber.					
23	Trincha 1 polegada	PÇ	ROMA	60,000	3,6053	216,3200
24	Trincha 2 polegadas	PÇ	TR	60,000	5,2800	316,8000
25	Trincha 3 polegadas	PÇ	TR	60,000	8,3800	502,8000
26	Trincha 4 polegadas	PÇ	TR	60,000	11,0600	663,6000
27	Broxa Pintura 185mm x 80mm. Características: Cabo na cor preta. Base e cabo de plástico, formato retangular, tamanho mínimo de 185mm x 80mm.	un...	ROMA	50,000	10,2852	514,2600
28	Tinta para Galvanização a Frio 3,6 Litros. Características: Tinta em lata. Adere ao metal por fusão eletroquímica, ativada pelo LECTROL, que ativa a proteção catódica contra a ferrugem. Aplicável com pincel, rolo, pistola ou spray. Resiste à corrosão por urina, sangue, maresia e chuva. Ideal para reparos em falhas da galvanização a quente e cordões de solda. Oferece a praticidade da aplicação no local sem necessidade de transporte das peças. Rendimento: 8-10m2/Litro por demão, para uma espessura de filme de 45-50 µm.	un...	ANJO	5,000	112,4100	562,0500
29	Garfo para Rolo de Pintura 23cm. Características: Com gaiola e sem rosca.	un...	GR	30,000	10,1000	303,0000
30	Resina para Laminação 900ml com Catalisador Cura rápida Tempo de secagem ao ar a 25°C; – Manuseio: 30 minutos; – Total: 2h. INFORMAÇÕES GERAIS: – Suporta até 80°C; Secagem em 2 horas (a 25°C).	LT	RS	5,000	53,0400	265,2000
31	Tinta Óleo Brilhante Cor Verde. Apresentação: Galão de 3,6 litros. Cor de Referência: Verde folha Suvinil. Características: De diluição em solvente, para utilização em alvenaria (interno e externo), madeira, metais, entre outros. Deve constar na lata a data de fabricação, lote e cor. Lata intacta, livre de amassos, inchaços e sujidades. Validade igual ou superior a 02 anos, sendo que o produto deve ser entregue com no mínimo 18 meses até sua validade. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	UN	TO	100,000	74,5400	7.454,0000
32	Veda Reboco Impermeabilizante. Apresentação: Embalagem contendo 5 litros. Características: Validade de 12 meses a contar da data de entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un...	VR	100,000	124,3600	12.436,0000
33	Rolo de 15cm para pintura apresentação: Embalado individualmente, com cabo de plástico. Características: Em lã natural de carneiro. Anti gota. Em conformidade com o INMETRO.	UN	RL	40,000	17,9200	716,8000
Valor total do lote:						142.770,08

Lote: 3

Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA

Nº Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
65	Barra Chata 3/4" x 1/8". Apresentação: Barra de 6 metros. Características: Barra retangular chata em aço 1020 ASTM A36.	un...	BC	100,000	24,4100	2.441,0000
66	Barra Chata 1 x 1/8". Apresentação: Barra de 6 metros. Características: Barra retangular chata em aço 1020 ASTM A36.	un...	BC	100,000	31,5000	3.150,0000
67	Barra Chata 1.1/4" x 1/8". Apresentação: Barra de 6 metros. Características: Barra retangular chata em aço 1020 ASTM A36.	un...	BC	100,000	40,1300	4.013,0000
68	Barra Chata 1.1/2" x 3/16". Apresentação: Barra de 6 metros. Características: Barra retangular chata em aço 1020 ASTM A36.	un...	BC	100,000	93,9100	9.391,0000
69	Barra Chata 2" x 3/16". Apresentação: Barra de 6 metros.	un...	BC	100,000	99,1500	9.915,0000

	Características: Barra retangular chata em aço 1020 ASTM A36.					
70	Cantoneira de aço 5/8" x 1/8". Apresentação: Barra de 6 metros. Características: Cantoneira em formato L, abas iguais, fabricada em aço 1020 ASTM A36, peso aproximado (variação até 10%) 4,26kg. Que atenda as normas da ABNT.	UN	CT	100,000	33,2400	3.324,0000
71	Cantoneira 1.1/4" x 1/8". Características: Em aço 1020 ASTM A36.	un...	CT	100,000	72,7100	7.271,0000
72	Cantoneira 3/4" x 1/8". Características: Em aço 1020 ASTM A36.	un...	CT	100,000	41,0400	4.104,0000
73	Cantoneira 1" x 1/8". Características: Em aço 1020 ASTM A36.	un...	CT	100,000	60,2400	6.024,0000
74	Cantoneira 1" x 3/16". Características: Em aço 1020 ASTM A36.	un...	CT	100,000	90,8200	9.082,0000
75	Cantoneira de aço 1.1/2"x1/8". Apresentação: Barra de 6 metros. Características: Cantoneira em formato L, fabricada em aço 1020 ASTM A36, peso aproximado (variação até 10%) 10,98kg. Que atenda as normas da ABNT.	UN	CT	100,000	97,3700	9.737,0000
76	Chapa Expandida 2000mm x 1000mm x 3/16". Características: Em aço 1020 ASTM A36.	UN	CE	50,000	355,5400	17.777,0000
77	Chapa de Aço Xadrez 2m x 1,20m x 1/8". Características: Em aço 1020 ASTM A36.	un...	CP	50,000	843,3300	42.166,5000
78	Ferro de Construção 1/2" 12,5mm. Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola de 12,5mm. Acabamento nervurado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un...	FC	150,000	71,9900	10.798,5000
79	Ferro de Construção 1/4" 6,3mm. Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola 6,3mm. Acabamento nervurado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un...	FC	500,000	21,1600	10.580,0000
80	Ferro de Construção 3/8". Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola de 10mm. Acabamento nervurado. Que atenda as normas da ABNT.	un...	FC	500,000	45,5500	22.775,0000
81	Ferro de Construção 5/16. Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-50. Bitola de 8mm Acabamento nervurado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	BR	FC	500,000	32,5100	16.255,0000
82	Ferro de Construção 5mm. Apresentação: Barra de 12m. Características: Vergalhão para montagem de armadura de aço. Aço CA-60. Bitola de 5mm. Acabamento nervurado. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.	un...	FC	500,000	15,2900	7.645,0000
83	Roldana para Portão 60mm 2.1/2" Tubo, Maciça com Rolamento. Características: Encaixe do trilho 1/2"; Largura da roldana 17mm; Tipo da roldana Maciça; Capacidade 60kg; Rolamento Sim; Informação Complementar Não Acompanha Parafuso; Material Ferro Fundido; Dimensões 60mm - 2.1/2"; EAN 7908214500800; Modelo com rolamento.	un...	VONDER	30,000	85,2000	2.556,0000
84	Tela Losangular Grossa para Cerca. Apresentação: Valor por metro. Características: Grossa, para cerca de 2m altura, malha de 7cm, fio BWG 12, diâmetro 2,78.	M	TL	500,000	195,9900	97.995,0000
85	Tela Soldada Malha Pop para Concreto Armado 10cmx10cmx1/4". Características: Produzida em aço CA-60 nervurado soldado. Tamanho 2,45mx6m. Malha 10cmx10cm. Fio 1/4". Para concreto armado,	un...	TS	50,000	296,8700	14.843,5000

	pisos e estruturas pré-moldadas. Em conformidade com as normas da ABNT, no que couber.					
86	Tela Soldada Malha Pop para Concreto Armado 10cmx10cmx4,5mm. Características: Produzida em aço CA-60 nervurado soldado. Tamanho 2,45mx6m. Malha 10cmx10cm. Fio 4,5mm. Para concreto armado, pisos e estruturas pré-moldadas. Em conformidade com as normas da ABNT, no que couber.	un...	TS	50,000	430,3000	21.515,0000
87	Tela Soldada Malha Pop para Concreto Armado 10cmx10cmx6,3mm. Características: Produzida em aço CA-60 nervurado soldado. Tamanho 2,45mx6m. Malha 10mx10cm. Fio 6,3mm. Para concreto armado, pisos e estruturas pré-moldadas. Em conformidade com as normas da ABNT, no que couber.	un...	TS	50,000	717,5100	35.875,5000
88	Tela Losangular Intermediária para Cerca. Apresentação: Valor por metro. Características: Intermediária, para cerca de 2m altura, malha 7cm, fio BWG 14, diâmetro 2,1.	M	TL	1.500,000	22,4300	33.645,0000
Valor total do lote:					402.879,00	

Lote: 5

Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA

Nº Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
141	Tubo de Aço Galvanizado Redondo 1"x 2,65mm. Apresentação: Barra com 6 metros. Características: Diâmetro Interno: 1" (25mm). Diâmetro Externo: 33,70mm. Comprimento: 6m. Espessura: 2,65mm. Pressão Mínima de teste 750 psi. Extremidades: Rosqueada. Classe Leve.	UN	TG	100,000	161,6100	16.161,0000
142	Tubo de Aço Galvanizado Redondo 1.1/2"x 3,00mm. Apresentação: Barra com 6 metros. Características: Diâmetro Interno: 1.1/2"(40mm). Diâmetro Externo: 48,30 mm. Comprimento: 6m. Espessura: 3,00mm. Extremidades: Rosqueada. Classe leve. Em conformidade com a ABNT NBR 5580.	UN	TG	100,000	268,6300	26.863,0000
143	Tubo de Aço Galvanizado Redondo 1.1/4"x 2,65mm. Apresentação: Barra com 6 metros. Características: Diâmetro Interno: 1.1/4"(32mm). Diâmetro Externo: 42,40 mm. Comprimento: 6m. Espessura: 2,65 mm. Extremidades: Rosqueada. Classe Leve. Em conformidade com a ABNT NBR 5580.	UN	TG	100,000	208,8800	20.888,0000
144	Tubo de Aço Galvanizado Redondo 2"x 3,00mm. Apresentação: Barra com 6 metros. Características: Diâmetro Interno: 2"(50mm). Diâmetro Externo: 60,30 mm. Comprimento: 6m. Espessura: 3,00 mm. Pressão Mínima de teste 750 psi. Extremidades: Rosqueada. Classe Leve.	UN	TG	100,000	339,6100	33.961,0000
145	Tubo de Aço Galvanizado Redondo 2.1/2"x 3,35mm. Apresentação: Barra com 6 metros. Características: Diâmetro Interno: 2.1/2"(65mm). Diâmetro Externo: 76,10 mm. Comprimento: 6m. Espessura: 3,35 mm. Pressão Mínima de teste 750 psi. Extremidades: Rosqueada. Classe Leve.	UN	TG	100,000	477,1900	47.719,0000
146	Tubo de Aço Galvanizado Redondo 1/2"x 2,25mm. Apresentação: Barra com 6 metros. Características: Diâmetro Interno: 1/2" (15mm). Diâmetro Externo: 21,30mm. Comprimento: 6m. Espessura: 2,25mm. Pressão Mínima de teste 750 psi. Extremidades: Rosqueada. Classe Leve.	UN	TG	100,000	89,6700	8.967,0000
147	Tubo de Aço Galvanizado Redondo 3/4"x 2,65mm. Apresentação: Barra com 6 metros. Características: Diâmetro Interno: 3/4" (20mm). Diâmetro Externo: 26,90mm. Comprimento: 6m. Espessura: 2,65mm. Pressão Mínima de teste	UN	TG	100,000	117,7800	11.778,0000

	750 psi. Extremidades: Rosqueada. Classe Média.					
148	Joelho 90° de aço galvanizado 3/4".	un...	JL	100,000	6,7700	677,0000
149	Joelho 45° de aço galvanizado 3/4". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	6,6500	665,0000
150	Joelho 90° de aço galvanizado 1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	5,8200	582,0000
151	Joelho 45° de aço galvanizado 1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL Declaração de con	100,000	4,7600	476,0000
152	Joelho 90° de aço galvanizado 1". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	9,7200	972,0000
153	Joelho 45° de aço galvanizado 1". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	10,7900	1.079,0000
154	Joelho 90° de aço galvanizado 1.1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	22,1400	2.214,0000
155	Joelho 45° de aço galvanizado 1.1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	20,8400	2.084,0000
156	Joelho 90° de aço galvanizado 1.1/4". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	16,2000	1.620,0000
157	Joelho 45° de aço galvanizado 1.1/4". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	25,0600	2.506,0000
158	Joelho 90° de aço galvanizado 2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	35,8000	3.580,0000
159	Joelho 45° de aço galvanizado 2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	29,9600	2.996,0000
160	Joelho 90° de aço galvanizado 2.1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	JL	100,000	50,1100	5.011,0000
161	Joelho 45° de aço galvanizado 2.1/2". Características: as conexões devem estar em	UN	JL	100,000	61,5700	6.157,0000

	conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.					
162	Tê de aço Galvanizado 3/4"	un...	TA	100,000	8,7600	876,0000
163	Tee de aço galvanizado 1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	TA	100,000	6,0400	604,0000
164	Tee de aço galvanizado 1". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	TA	100,000	16,6000	1.660,0000
165	Tee de aço galvanizado 1.1/4". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	TA	100,000	22,4800	2.248,0000
166	Tee de aço galvanizado 1.1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	TA	100,000	28,6900	2.869,0000
167	Tee de aço galvanizado 2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	TA	100,000	44,4400	4.444,0000
168	Tee de aço galvanizado 2.1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	TA	100,000	77,7900	7.779,0000
169	Luva de aço galvanizado 3/4". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	LV	100,000	5,6700	567,0000
170	Luva de aço galvanizado 1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	LV	100,000	4,2500	425,0000
171	Luva de aço galvanizado 1". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	LV	100,000	7,5300	753,0000
172	Luva de aço galvanizado 1.1/4". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	LV	100,000	14,0500	1.405,0000
173	Luva de aço galvanizado 1.1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	LV	100,000	16,8700	1.687,0000
174	Luva de aço galvanizado 2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	LV	100,000	21,3100	2.131,0000

175	Luva de aço galvanizado 2.1/2". Características: as conexões devem estar em conformidade com as especificações das normas ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242. As roscas de vedação produzidas em conformidade com as especificações das normas NBR NM ISO 7-1.	UN	LV	100,000	36,3000	3.630,0000
176	Arame Farpado C/500m. Apresentação: Rolo com 500 metros. Características: Produto deverá ser entregue enrolado sobre si mesmo, livre de sujidades e deformações.	ROLO	AF	300,000	409,8300	122.949,0000
177	Arame Galvanizado Nº 14 (BWG). Apresentação: por quilo. Características: Produto deverá ser entregue enrolado sobre si mesmo, livre de sujidades e deformações.	kg	AR	50,000	20,6900	1.034,5000
178	Arame Galvanizado Nº 18 (BWG). Apresentação: por quilo. Características: Produto deverá ser entregue enrolado sobre si mesmo, livre de sujidades e deformações.	kg	AR	50,000	33,5100	1.675,5000
179	Corrente de aço galvanizado com elo curto. Diâmetro do elo (d) 9,5 mm - 3/8 Largura (A) 35 mm Comprimento do elo (B) 54 mm Carga de trabalho 1.700 kgf Peso por metro 1,92 Kg/m	UN	CR	150,000	56,1700	8.425,5000
180	Corrente zincada, com elo longo Diâmetro do elo da corrente (D): 6,5 mm - 1/4" Comprimento externo do elo da corrente (B):48 mm Largura externa do elo da corrente (A):26 mm	UN	CR	100,000	26,1400	2.614,0000
181	Arame Recozido Nº 18 (BWG). Apresentação: Em quilo. Características: Produto deverá ser entregue enrolado sobre si mesmo, livre de sujidades e deformações.	kg	AR	400,000	14,0500	5.620,0000
182	Corrente Calibrada Galvanizada a fogo 6mm	MT	CC	200,000	25,8400	5.168,0000
183	Corrente Calibrada Galvanizada a fogo 8mm	MT	CC	200,000	31,5800	6.316,0000
Valor total do lote:						381.836,50

Lote: 6

Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA

Nº Item	Descrição	UN	Marca	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
184	Abraçadeira Rosca sem Fim 1/2" Aço Carbono. Apresentação: Pacote com 10 peças. Características: Material da abraçadeira: aço carbono; Acabamento da abraçadeira: zincado; Largura da abraçadeira: 9,0mm; Diâmetro mínimo da abraçadeira rosca sem fim: 3/8" - 9mm; Diâmetro máximo da abraçadeira rosca sem fim: 1/2" - 13mm.	un...	AB	200,000	1,6300	326,0000
185	Bucha 10mm. Apresentação: Caixa com 100 unidades. Características: Carga recomendada 160kgf (base concreto); diâmetro 10mm; material nylon; distância mínima 50mm (entre furos); Diâmetro do parafuso 6-8mm.	un...	FIX	2.000,000	0,2275	455,0000
186	Prego 12x12 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confeção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc.	KG	PG	100,000	16,6800	1.668,0000
187	Prego 13x15 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confeção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc.	KG	PG	100,000	21,0500	2.105,0000
188	Prego 14x21 com Cabeça. Apresentação: Pacote com 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e	un...	PG	100,000	21,4900	2.149,0000

	axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos: confecção de estruturas temporárias, construções pesadas, marcenaria, embalagens, caixarias, pontes, mata-burros, porteiras, etc.					
189	Prego 16x24 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc.	PCT	PG	100,000	12,1200	1.212,0000
190	Prego 17x27 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc.	KG	PG	100,000	14,7000	1.470,0000
191	Prego 18x30 P/Telha de Fibrocimento 1kg. Apresentação: Pacote c/1kg. Características: Indicado para fixar telhas de fibrocimento de 4 mm.	PCT	PG	100,000	19,6000	1.960,0000
192	Prego 18x30 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc.	PCT	GERDAU	100,000	17,9219	1.792,1900
193	Prego 19x39 C/Cabeça. Apresentação: Pacote c/ 1kg. Características: Corpo liso, cabeça cônica e axadrezada e ponta tipo diamante. Para construção de todos os tipos; Confecção de estruturas temporárias; Construções Pesadas; Marcenaria; Embalagens; Caixarias; Pontes; Mata-burros, Porteiras, etc.	PCT	PG	100,000	18,0000	1.800,0000
Valor total do lote:						14.937,19
Total Geral:						942.422,77

Lages, 02 de Dezembro de 2025

.....
Fernanda Cristina Torres
Secretária da Administração