



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ARICANDUVA / FORMOSA / CARRÃO

Unidade de Compras

Rua Atucuri, 699, - Bairro Vila Carrão - São Paulo/SP - CEP 03411-000

Telefone: (11) 3396-0844

FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Processo nº 6030.2026/0001452-4

Órgão interessado: Subprefeitura de Aricanduva / Formosa / Carrão

Unidade interessada: Unidade de Compras

| | |
|--|--|
| Unidade requisitante: | SUB-AF/CAF/SAS |
| Servidor responsável pela requisição: | Nadia Rached El Hayek - Supervisora - RF 6431895 |
| Telefone: | 3396-0811 |
| E-mail: | nhayek@smsub.prefeitura.sp.gov.br |

1. OBJETO

| | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Material de Consumo | <input type="checkbox"/> Material Permanente |
|--|---|

Aquisição de Materiais Diversos Para Manutenção Predial

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

Materiais para manutenções prediais diversos, utilizados nos prédios da Subprefeitura Aricanduva, afim de manter em plenas condições de funcionamento as instalações da unidade, proporcionando um local de trabalho e atendimento em perfeitas condições de uso para os colaboradores e munícipes.

3. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA ADESÃO?

| | | | |
|---------------------|----------------|-----|-------------------|
| Item 1 ao 24 | (x) Não Sim | () | Qual o Nº? |
|---------------------|----------------|-----|-------------------|

4. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO MATERIAL

| | | |
|---------------|---|----------------------|
| Item 1 | Prego Com Cabeça 17 X 27 - Prego com cabeça, indicado para fixação e montagem em serviços de carpintaria, marcenaria, construção civil e aplicações gerais em madeira. Características mínimas: Fabricado em aço de boa resistência; Tipo de cabeça: chata; Tipo de corpo: liso; Tipo de ponta: comum; Bitola aproximada: 17 x 27; Adequado para fixação em estruturas e peças de madeira; Produto resistente, com bom acabamento e sem deformações; Produto novo, sem sinais de oxidação ou avarias. O produto deverá ser fornecido em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante e demais informações necessárias à correta identificação do material. | Código SUPRI: |
| Item 2 | Prego Com Cabeça 18 X 21 - Prego com cabeça, indicado para fixação e montagem em serviços de carpintaria, marcenaria, construção civil e aplicações gerais em madeira. Características mínimas: Fabricado em aço de boa resistência; Tipo de cabeça: chata; Tipo de corpo: liso; Tipo de ponta: comum; Bitola aproximada: 18 x 21; Adequado para fixação em estruturas e peças de madeira; Produto resistente, com bom acabamento e sem deformações; Produto novo, sem sinais de oxidação ou avarias. O produto deverá ser fornecido em embalagem apropriada, contendo identificação do fabricante e demais informações necessárias à correta identificação do material. | Código SUPRI: |
| Item 3 | Parafuso com Bucha 06 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares. 1. Bucha de Fixação Modelo: Tipo S6 com aba (flange/anel). Diâmetro nominal: 6 mm. Comprimento: mínimo de 30 mm. Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo. 2. Parafuso Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica. Cabeça: Chata com encaixe Phillips. Diâmetro: compatível com bucha 6 mm, entre 3,5 mm e 4,5 mm. Comprimento: 40 mm. Material: Aço carbono. Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva. 3. Condições Gerais O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso. Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação. | Código SUPRI: |

| | | |
|--------|---|---------------|
| Item 4 | <p>Parafuso com Bucha 08 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação Modelo: Tipo S8 com aba (flange/anel). Diâmetro nominal: 8 mm. Comprimento: mínimo de 40 mm. Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica. Cabeça: Chata com encaixe Phillips. Diâmetro: compatível com bucha 8 mm, entre 4,5 mm e 5,5 mm. Comprimento: 50 mm. Material: Aço carbono. Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso. Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p> | Código SUPRI: |
| Item 5 | <p>Parafuso com Bucha 10 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação Modelo: Tipo S10 com aba (flange/anel). Diâmetro nominal: 10 mm. Comprimento: mínimo de 50 mm. Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica. Cabeça: Chata com encaixe Phillips. Diâmetro: compatível com bucha 10 mm, entre 6,0 mm e 8,0 mm. Comprimento: 60 mm. Material: Aço carbono. Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso. Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p> | Código SUPRI: |
| Item 6 | <p>Parafuso com Bucha 12 mm - Kit de fixação composto por bucha plástica e parafuso rosca soberba: destinado à fixação em alvenaria, concreto ou superfícies similares.</p> <p>1. Bucha de Fixação Modelo: Tipo S12 com aba (flange/anel). Diâmetro nominal: 12 mm. Comprimento: mínimo de 60 mm. Material: Nylon ou Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Características adicionais: Deve possuir aletas laterais ou sistema antirotação, bem como aba externa para impedir a penetração total da bucha no furo.</p> <p>2. Parafuso Tipo: Parafuso rosca soberba para utilização com bucha plástica. Cabeça: Sextavada. Diâmetro: compatível com bucha 12 mm, entre 8,0 mm e 10,0 mm. Comprimento: 70 mm. Material: Aço carbono. Acabamento: Zincado eletrolítico ou bicromatizado, com proteção anticorrosiva.</p> <p>3. Condições Gerais O conjunto (bucha e parafuso) deverá ser fornecido de forma compatível, garantindo a correta expansão da bucha após a instalação do parafuso. Os materiais deverão estar isentos de deformações, trincas, oxidação ou defeitos de fabricação.</p> | Código SUPRI: |
| Item 7 | <p>Cadeado de Latão 20 mm com 02 Chaves :Corpo e Mecanismo:Largura do Corpo: 20 mm.Material do Corpo: Latão maciço (altamente resistente à corrosão e oxidação).Haste: Aço endurecido ou temperado, com acabamento cromado.Sistema de Trancamento: Por meio de pinos (segredos) internos.Segurança de Segredo: Os cadeados deverão possuir segredos individuais (diferentes entre si), de modo que a chave de uma unidade não acione o mecanismo de abertura de outra unidade do mesmo lote.2. Acessórios:Quantidade de Chaves: Acompanhado de, no mínimo, 02 (duas) chaves por unidade.Tipo de Chave: Perfil convencional em latão ou aço níquelado.3. Condições de Fornecimento e Embalagem:Apresentação: O produto deve ser fornecido obrigatoriamente em embalagem individual tipo blister (encartelado), lacrada de fábrica, contendo o cadeado e suas respectivas chaves.Padrão de Fabricação: Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 15271.Identificação: Gravação da marca do fabricante e largura nominal no corpo do produto.</p> | Código SUPRI: |
| Item 8 | <p>Cadeado de Latão 30 mm com 02 Chaves: Corpo e Mecanismo:Largura do Corpo: 30 mm.Material do Corpo: Latão maciço (resistente à corrosão e oxidação).Haste: Aço endurecido ou temperado, com acabamento cromado, oferecendo resistência superior ao corte.Sistema de Trancamento: Por meio de pinos (segredos) internos.Segurança de Segredo: Os cadeados deverão possuir segredos individuais (diferentes entre si), de modo que a chave de uma unidade não tenha paridade ou capacidade de abertura em outra unidade do lote.2. Acessórios:Quantidade de Chaves: Acompanhado de, no mínimo, 02 (duas) chaves por unidade.Tipo de Chave: Perfil convencional em latão ou aço níquelado.3. Condições de Fornecimento e Embalagem:Apresentação: Fornecimento obrigatório em embalagem individual tipo blister (encartelado), lacrada de fábrica, garantindo a inviolabilidade das chaves.Padrão de Fabricação: Deve atender integralmente aos requisitos da norma ABNT NBR 15271.Identificação: Gravação da marca do fabricante e largura nominal (30 mm) no corpo do cadeado.</p> | Código SUPRI: |

| | | |
|---------|---|---------------|
| Item 9 | <p>Cadeado de Latão 50 mm com 02 Chaves: Corpo e Mecanismo: Largura do Corpo: 50 mm. Material do Corpo: Latão maciço (máxima resistência à corrosão e oxidação). Haste: Aço endurecido ou temperado, com acabamento cromado, projetada para alta resistência a tentativas de corte (serras e alicates de corte). Sistema de Trancamento: Por meio de pinos (segredos) internos de alta precisão. Segurança de Segredo: Os cadeados deverão possuir segredos individuais (diferentes entre si), impossibilitando que a chave de uma unidade acione o mecanismo de qualquer outra unidade do mesmo lote. 2. Acessórios: Quantidade de Chaves: Acompanhado de, no mínimo, 02 (duas) chaves por unidade. Tipo de Chave: Perfil convencional em latão ou aço níquelado. 3. Condições de Fornecimento e Embalagem: Apresentação: Fornecimento obrigatório em embalagem individual tipo blister (encartelado), lacrada de fábrica, garantindo que o conjunto de chaves pertença exclusivamente ao respectivo cadeado. Padrão de Fabricação: Deve atender integralmente aos requisitos da norma ABNT NBR 15271. Identificação: Gravação da marca do fabricante e largura nominal (50 mm) de forma legível no corpo do cadeado.</p> | Código SUPRI: |
| Item 10 | <p>Haste Limitadora Para Janela Maxim-ar Com Duas Reguagens de Abertura- 30 cm: Haste limitadora destinada à utilização em janela tipo Maxim-Ar, com função de abertura, fechamento e limitação segura da abertura da folha. O produto deverá possuir duas regulagens de abertura, permitindo diferentes posições de limitação conforme necessidade de uso. Características mínimas: Fabricada em alumínio, sem pintura; Comprimento total aproximado de 30 cm; Compatível com janelas tipo Maxim-Ar; Sistema de acionamento resistente e de fácil operação; Permitir abertura controlada e travamento nas posições de regulagem; Produto novo, sem uso e em perfeito estado de conservação. Deverá acompanhar kit completo para instalação e funcionamento, contendo, no mínimo: haste limitadora; suportes de fixação; braço articulado ou mecanismo equivalente; elementos de travamento e regulagem; parafusos, buchas, rebites ou demais fixadores compatíveis. Todos os componentes deverão ser compatíveis entre si e adequados para perfeita montagem, fixação e funcionamento do conjunto.</p> | Código SUPRI: |
| Item 11 | <p>Desengripante em spray, tipo multiuso: indicado para lubrificação, proteção, limpeza e liberação de peças metálicas oxidadas ou travadas, devendo atuar na remoção de ferrugem, umidade, graxa e sujeiras leves. Características mínimas: Produto aerossol de ação desengripante e lubrificante; Possuir ação anticorrosiva e protetiva contra umidade; Indicado para uso em parafusos, porcas, dobradiças, fechaduras, ferramentas, mecanismos metálicos e componentes similares; Não conter silicone em sua formulação; Aplicação por válvula spray; Acompanhar cânula/extensor para aplicação direcionada; Embalagem com conteúdo mínimo de 300 ml; Produto novo, original e acondicionado em embalagem metálica apropriada. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, modo de uso, composição básica, lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo às normas aplicáveis de segurança e armazenamento.</p> | Código SUPRI: |
| Item 12 | <p>Fita de sinalização zebra Preta e Amarela - 70mm x 100m: destinada ao isolamento, demarcação e advertência visual de áreas, equipamentos, obstáculos e locais com restrição temporária de acesso. Características mínimas: Fabricada em material plástico flexível e resistente; Possuir padrão zebra em faixas alternadas nas cores preta e amarela, com alta visibilidade; Indicada para sinalização de segurança, isolamento de áreas e demarcação temporária; Resistente ao manuseio e às condições normais de uso; Fornecida em rolo com dimensões aproximadas de 70 mm de largura x 100 metros de comprimento; Produto novo, sem uso e em perfeito estado de conservação. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação do produto.</p> | Código SUPRI: |
| Item 13 | <p>Azelejo cerâmico na cor branca: com medidas 20cm x 30 cm, indicado para revestimento de paredes internas em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais, tais como cozinhas, banheiros, lavabos, áreas de serviço e similares. Características mínimas: Fabricado em material cerâmico de primeira qualidade; Cor branca uniforme; Dimensões aproximadas de 20 cm x 30 cm; Superfície lisa, com acabamento brilhante ou acetinado; Bordas regulares e bom padrão de acabamento; Resistente à umidade e adequado para revestimento de paredes internas; Produto novo, sem trincas, lascas, deformações ou defeitos aparentes.</p> | Código SUPRI: |
| Item 14 | <p>Argamassa colante tipo AC II - SACO 20 KG: indicada para assentamento de revestimentos cerâmicos em áreas internas e externas, pisos e paredes, proporcionando adequada aderência, resistência e trabalhabilidade. Características mínimas: Tipo AC II, conforme normas técnicas aplicáveis; Indicada para assentamento de placas cerâmicas em ambientes internos e externos; Aplicável em pisos e paredes; Boa aderência, resistência mecânica e facilidade de aplicação; Produto em pó, pronto para mistura com água; Cor cinza ou branca, conforme disponibilidade e necessidade da aplicação; Fornecida em saco com peso líquido de 20 kg; Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante, lacrada e sem avarias. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, modo de preparo e instruções de aplicação, atendendo às normas técnicas vigentes.</p> | Código SUPRI: |
| Item 15 | <p>Cimento Portland tipo CP II - Saco de 25 kg: indicado para preparo de argamassas, concretos, rebocos, contrapiso, assentamentos e demais aplicações na construção civil, proporcionando boa resistência mecânica e trabalhabilidade. Características mínimas: Cimento Portland tipo CP II; Adequado para uso em obras e serviços de construção civil em geral; Produto de boa resistência e desempenho; Cor característica do cimento Portland; Produto em pó, pronto para utilização conforme preparo adequado; Fornecido em saco com peso líquido de 25 kg; Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e sem avarias. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade e informações técnicas do produto, atendendo às normas técnicas vigentes aplicáveis ao cimento Portland.</p> | Código SUPRI: |
| Item 16 | <p>Fita antiderrapante na cor amarela- 50 MM x 30 Metros: Indicada para aplicação em superfícies lisas, escadas, rampas, corredores, áreas de circulação e demais locais com risco de escorregamento, visando aumentar a segurança dos usuários. Características mínimas: Fabricada em material resistente com superfície abrasiva antiderrapante; Cor amarela de alta visibilidade; Possuir adesivo de alta fixação para aplicação em superfícies diversas; Indicada para uso interno e externo; Resistente ao desgaste decorrente do tráfego normal de pessoas; Fornecida em rolo com dimensões aproximadas de 50 mm de largura x 30 metros de comprimento; Produto novo, sem deformações ou danos. A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação e utilização do produto.</p> | Código SUPRI: |

| | | |
|---------|---|---------------|
| Item 17 | <p>Veda Calha - Tubo mínimo 280 G : Adesivo vedador tipo veda calha, indicado para união, fixação e vedação de calhas, rufos, telhas, pingadeiras, chapas galvanizadas, fibrocimento e materiais similares, proporcionando elevada aderência e vedação eficiente contra infiltrações.</p> <p>Características mínimas: Produto de alta viscosidade; Aplicação direta e de fácil manuseio; Indicado para vedação e união de superfícies metálicas e materiais utilizados em coberturas; Possuir elevada aderência e resistência mecânica; Proporcionar vedação durável e resistente à umidade e intempéries; Adequado para aplicações em áreas internas e externas; Cor alumínio ou equivalente; Fornecido em tubo/cartucho com conteúdo mínimo 280 g.</p> <p>Produto novo, acondicionado em embalagem original do fabricante, íntegra e sem avarias.</p> <p>A embalagem deverá conter identificação do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, instruções de uso e informações de segurança aplicáveis.</p> | Código SUPRI: |
| Item 18 | <p>Suporte de Parede Para Extintor - Até 20 kg : Suporte de parede destinado à fixação e sustentação de extintor de incêndio com capacidade de até 20 kg, indicado para instalação em ambientes internos ou externos, permitindo acondicionamento seguro e de fácil acesso ao equipamento.</p> <p>Características mínimas: Fabricado em aço carbono, aço galvanizado ou material metálico de resistência equivalente; Estrutura resistente e adequada para sustentação de extintores de até 20 kg; Possuir sistema de encaixe ou apoio seguro para o extintor; Acabamento resistente à corrosão e às condições normais de uso; Indicado para fixação em parede; Permitir fácil retirada do extintor em situações de emergência; Produto novo, sem deformações, trincas ou avarias.</p> <p>Deverá acompanhar os acessórios necessários para instalação e fixação, tais como parafusos, buchas e elementos de fixação compatíveis.</p> | Código SUPRI: |
| Item 19 | <p>Placa Sinalizadora De Extintor De Água - Modelo E5A - 20 CM x 20 CM: Placa de sinalização de segurança destinada à identificação e localização de extintor de incêndio do tipo água, modelo E5A, indicada para utilização em ambientes internos ou externos cobertos, conforme normas aplicáveis de sinalização de emergência.</p> <p>Características mínimas: Modelo E5A para identificação de extintor de água; Fabricada em material resistente e de boa durabilidade;</p> <p>Possuir propriedade fotoluminescente; Cor e simbologia conforme padrões de sinalização de combate a incêndio; Dimensões aproximadas de 20 cm x 20 cm; Indicada para fixação em paredes, portas ou locais visíveis;</p> <p>Produto novo, sem avarias ou deformações.</p> <p>A placa deverá possuir acabamento adequado e permitir fácil visualização em condições normais e de baixa luminosidade.</p> | Código SUPRI: |
| Item 20 | <p>Placa Sinalizadora De Extintor De Pó Químico - Modelo E5B - 20 CM x 20 CM: Placa de sinalização de segurança destinada à identificação e localização de extintor de incêndio do tipo pó químico, modelo E5B, indicada para utilização em ambientes internos ou externos cobertos, conforme normas aplicáveis de sinalização de emergência.</p> <p>Características mínimas: Modelo E5B para identificação de extintor de pó químico; Fabricada em material resistente e de boa durabilidade; Possuir propriedade fotoluminescente; Cor e simbologia conforme padrões de sinalização de combate a incêndio; Dimensões aproximadas de 20 cm x 20 cm; Indicada para fixação em paredes, portas ou locais visíveis;</p> <p>Produto novo, sem avarias ou deformações.</p> <p>A placa deverá possuir acabamento adequado e permitir fácil visualização em condições normais e de baixa luminosidade.</p> | Código SUPRI: |
| Item 21 | <p>Placa Sinalizadora De Extintor de CO₂ - Modelo E5C - 20 CM x 20 CM : Placa de sinalização de segurança destinada à identificação e localização de extintor de incêndio do tipo dióxido de carbono (CO₂), modelo E5C, indicada para utilização em ambientes internos ou externos cobertos, conforme normas aplicáveis de sinalização de emergência.</p> <p>Características mínimas: Modelo E5C para identificação de extintor de CO₂; Fabricada em material resistente e de boa durabilidade;</p> <p>Possuir propriedade fotoluminescente; Cor e simbologia conforme padrões de sinalização de combate a incêndio; Dimensões aproximadas de 20 cm x 20 cm; Indicada para fixação em paredes, portas ou locais visíveis; Produto novo, sem avarias ou deformações.</p> <p>A placa deverá possuir acabamento adequado e permitir fácil visualização em condições normais e de baixa luminosidade.</p> | Código SUPRI: |
| Item 22 | <p>Fechadura / Trinco Livre-Ocupado Para Divisória De Banheiro - Tipo Sobrepor: Fechadura tipo trinco de sobrepor, indicada para portas de banheiro público, cabines sanitárias e divisórias em geral, permitindo travamento interno com sinalização visual externa de livre/ocupado, proporcionando privacidade, segurança e praticidade de uso.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em aço, aço galvanizado, zamac ou material metálico de resistência equivalente; Acabamento cromado, resistente à umidade, corrosão e ao uso contínuo; Sistema de travamento manual pelo lado interno; Possuir indicador visual externo com sinalização "livre/ocupado" ou equivalente; Modelo de sobrepor, adequado para instalação em portas e divisórias sanitárias; Compatível com portas de banheiro público e cabines sanitárias em geral; Sistema de abertura e fechamento simples, resistente e de fácil acionamento; Produto de boa durabilidade, indicado para locais de médio e alto fluxo de pessoas; Produto novo, sem deformações, oxidação ou avarias.</p> <p>Deverá acompanhar kit completo para instalação, contendo parafusos, chapas, suportes, contra fecho e demais acessórios necessários para perfeito funcionamento do conjunto.</p> <p>Observação: Marca e modelo referência - Soprano - Cód.: 03009.0180.01</p> | Código SUPRI: |
| Item 23 | <p>Abraçadeira De Nylon - 3,6 mm x 150 mm : Abraçadeira plástica de nylon, indicada para fixação, amarração, organização e agrupamento de fios, cabos, mangueiras, eletrodutos e demais aplicações em instalações elétricas, industriais e uso geral.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em nylon 6.6 ou material de resistência equivalente; Possuir sistema de trava autotravante de alta resistência;</p> <p>Indicada para uso interno e externo; Resistente à tração, umidade e condições normais de uso; Dimensões aproximadas de 3,6 mm de largura x 150 mm de comprimento; Diâmetro de amarração compatível com aplicações de grande porte; Temperatura de trabalho compatível com aplicações elétricas e industriais em geral; Produto novo, sem deformações ou defeitos aparentes. Pacote com 100 unidades</p> <p>O produto deverá ser acondicionado em embalagem apropriada contendo identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação do produto.</p> | Código SUPRI: |

| | | |
|--------------------|--|--------------------------|
| Item 24 | <p>Abraçadeira De Nylon - 7,6mm x 300 mm: Abraçadeira plástica de nylon, indicada para fixação, amarração, organização e agrupamento de fios, cabos, mangueiras, eletrodutos e demais aplicações em instalações elétricas, industriais e uso geral.</p> <p>Características mínimas: Fabricada em nylon 6.6 ou material de resistência equivalente; Possuir sistema de trava autotravante de alta resistência;</p> <p>Indicada para uso interno e externo; Resistente à tração, umidade e condições normais de uso; Dimensões aproximadas de 7,6 mm de largura x 300 mm de comprimento; Diâmetro de amarração compatível com aplicações diversas; Temperatura de trabalho compatível com aplicações elétricas e industriais em geral; Produto novo, sem deformações ou defeitos aparentes. Pacote com 100 unidades</p> <p>O produto deverá ser acondicionado em embalagem apropriada contendo identificação do fabricante, lote e demais informações necessárias à correta identificação do produto.</p> | Código SUPRI: |
|--------------------|--|--------------------------|

5. QUANTIDADE REQUISITADA

| | Quantidade | Unidade de medida | Embalagem | Capacidade da Embalagem |
|---------|------------|-------------------|-----------|-------------------------|
| Item 1 | 10 | Quilogramas | | |
| Item 2 | 10 | Quilogramas | | |
| Item 3 | 100 | Unidade | | |
| Item 4 | 100 | Unidade | | |
| Item 5 | 100 | Unidade | | |
| Item 6 | 100 | Unidade | | |
| Item 7 | 40 | Unidade | | |
| Item 8 | 40 | Unidade | | |
| Item 9 | 30 | Unidade | | |
| Item 10 | 20 | Unidade | | |
| Item 11 | 12 | Unidade | Spray | mínimo de 300ml |
| Item 12 | 10 | Unidade | Rolo | 100 metros |
| Item 13 | 1 | metro quadrado | | |
| Item 14 | 02 | Unidade | Saco | 20 Kg |
| Item 15 | 01 | Unidade | Saco | 25kg |
| Item 16 | 05 | Unidade | Rolo | 30 metros |
| Item 17 | 15 | Unidade | Tubo | mínimo 280g |
| Item 18 | 30 | Unidade | | |
| Item 19 | 16 | Unidade | | |
| Item 20 | 15 | Unidade | | |
| Item 21 | 15 | Unidade | | |
| Item 22 | 15 | Unidade | | |
| Item 23 | 10 | Unidade | pacote | 100 unidade |
| Item 24 | 10 | Unidade | pacote | 100 unidades |

6. AMOSTRA

| | É necessário enviar amostra? | Prazo para entrega da amostra | Prazo para unidade requisitante testar amostra | Agendar entrega pelo telefone | Contato |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---------|
| Item 1 ao 24 | Não | | | | |

7. PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DO MATERIAL

| | Número de Parcelas | Em um mesmo endereço ou diversos? | Endereços | Telefones | E-mail |
|--------------|--------------------|-----------------------------------|---|----------------|--------|
| Item 1 ao 24 | 1 | Mesmo Endereço | Rua Oliveira Catrambi, 956/958 - SÃO PAULO - SP | (11) 3396-0897 | |

8. INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO

| | Estoque atual: | Consumo médio mensal: | Previsão de Consumo anual: |
|---------|----------------|-----------------------|----------------------------|
| Item 1 | | | |
| Item 2 | | | |
| Item 3 | | | |
| Item 4 | | | |
| Item 5 | | | |
| Item 6 | | | |
| Item 7 | | | |
| Item 8 | | | |
| Item 9 | | | |
| Item 10 | | | |

9. INFORMAÇÕES DA ÚLTIMA AQUISIÇÃO

| | Data da última aquisição | Preço unitário | Quantidade | Fornecedor |
|---------|--------------------------|----------------|------------|------------|
| Item 1 | | | | |
| Item 2 | | | | |
| Item 3 | | | | |
| Item 4 | | | | |
| Item 5 | | | | |
| Item 6 | | | | |
| Item 7 | | | | |
| Item 8 | | | | |
| Item 9 | | | | |
| Item 10 | | | | |

10. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E /OU FISCAL

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Nome: | Paulo Alves Costa | | |
| Telefone: | 11 3396-0897 | RF: | 9512349-1 |
| E-mail | marceloc@smsub.prefeitura.sp.gov.br | Unidade: | Unidade de Armazenamento |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nome Suplente: | Marcelo Correa | | |
| Telefone Suplente: | 11 3396-0897 | RF Suplente: | 644884-4 |
| E-mail Suplente | marceloc@smsub.prefeitura.sp.gov.br | Unidade Suplente: | Unidade de Armazenamento |

11. TITULAR DA UNIDADE REQUISITANTE

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Nome: | RAFAEL DIRVAN MARTINEZ MEIRA | | |
| E-mail | rafael@smsub.prefeitura.sp.gov.br | Telefone: | 11 - 3396-0800 |

12. OBSERVAÇÕES

| |
|--|
| <p>Entrega : 10 dias úteis após o recebimento da Nota de Empenho Frete: Incluso Forma de pagamento 30d</p> |
|--|

13. ENCAMINHAMENTO

| |
|--|
| |
|--|



Ramilo Natanael Oliveira Gonçalves
 Coordenador(a) II
 Em 25/05/2026, às 07:52.



Paulo Alves Costa
Chefe de Seção I
Em 25/05/2026, às 12:28.



Nádia Rached El Hayek
Supervisor(a)
Em 25/05/2026, às 13:56.



Rafael Dirvan Martinez Meira
Subprefeito(a)
Em 25/05/2026, às 14:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **156784906** e o código CRC **7848D319**.

Referência: Processo nº 6030.2026/0001452-4

SEI nº 156784906