

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Grupo 28

Item	Descrição/Especificação Mínima	Unidade	Quantidade TRE-RN	Quantidade mínima p/ pedido
1.	Cadeado universal, largura 50 mm. Corpo em latão maciço com orifício para descarga de água na parte inferior. Gancho curto em aço temperado cromado com diâmetro de 6 mm. Tolerância dimensional de +- 5%. Cilindro em latão, molas em aço inox. Acompanha, no mínimo, 2 chaves em latão niquelado.	unidade	20	10
2.	Cadeado universal, largura 25 mm, altura de 45mm. Corpo em latão maciço com orifício para descarga de água na parte inferior. Gancho curto em aço temperado cromado com diâmetro de 4,5mm. Tolerância dimensional de +- 5%. Cilindro em latão, molas em aço inox. Acompanha, no mínimo, 2 chaves em latão niquelado.	unidade	10	05
3	Cadeado universal, largura 40 mm, altura de 60mm, com tolerância dimensional de +/- 5%. Corpo em latão maciço com orifício para descarga de água na parte inferior. Gancho curto em aço temperado cromado com diâmetro de 6,5mm. Cilindro em latão, molas em aço inox. Acompanha, no mínimo, 2 chaves em latão niquelado.	unidade	10	5
4	Fita zebrada para sinalização/isolamento de áreas, em material plástico, com faixas transversais nas cores pretas e amarelas, com dimensões de 200m x 7 cm (C x L)	rolo	15	5
5	Guarda Sol Personalizado Logo TRE/RN. Características: - Diâmetro: 180 cm; - Largura x Comprimento: 180 cm x 220 cm; - Altura total: 220 cm; - Tipo de guarda-sol: Central; - Material da estrutura: Aço; - Material do guarda-sol: Poliéster; - Impressão personalizada digital, não mancha, não descasca e não desbota. Imagem do Brasão da República escrito TRE/RN nas dimensões de uma folha A4 (SOMENTE NOS GOMOS BRANCOS); - Intercalados com gomos verdes bandeira; - CORES DISPONÍVEIS: BICOLOR, gomos brancos e verdes bandeira; e - CONTEM PROTEÇÃO FPS 70.	unidade	10	5
6	Luva em borracha nitrílica resistente a agentes mecânicos e químicos. Tamanho Grande. Resistente a objetos abrasivos e/ou perfurantes (abrasão, corte, rasgo e perfuração) e a produtos químicos das classes A, B e C, conforme Norma MT-11/1977, tais como: derivados de petróleo, óleos, graxas, ácidos, álcalis,	par	20	5

	detergentes, solventes, thinners, etc. Com palma antiderrapante. Forrada ou flocada internamente. Produto não irritante à pele. Cano grande. Comprimento 300 mm, espessura 0,40 mm, tamanho G (grande). Medidas com tolerância de $\pm 5\%$. Fornecida em envelope plástico contendo um par. Produto detentor de CA - Certificado de Aprovação do MTE. O produto deverá estampar no rótulo o nome do fabricante ou importador, endereço completo e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote e data da fabricação do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem			
7	Luva descartável em látex de borracha natural para procedimentos não cirúrgicos (não estéril), tamanho G (grande) . Descrição complementar: Ambidestra, hipoalergênica, levemente talcada (pó bioabsorvível), com bainha no punho. Textura lisa, cor creme. Comprimento mínimo do punho à ponta do dedo de 250mm e espessura mínima de 0,08mm, conforme a NBR-13392/2004. Produto detentor de CA do Ministério do Trabalho e de Selo Saúde Segurança do INMETRO. Acondicionada em embalagem lacrada contendo 100 unidades cada. Validade mínima de 24 meses. O produto deverá estampar o número do lote e a data de fabricação.	caixa c/ 100 unidades	40	10
8	Luva descartável em látex de borracha natural para procedimentos não cirúrgicos (não estéril), tamanho M (Médio) . Descrição complementar: Ambidestra, hipoalergênica, levemente talcada (pó bioabsorvível), com bainha no punho. Textura lisa, cor creme. Comprimento mínimo do punho à ponta do dedo de 250mm e espessura mínima de 0,08mm, conforme a NBR-13392/2004. Produto detentor de CA do Ministério do Trabalho e de Selo Saúde Segurança do INMETRO. Acondicionada em embalagem lacrada contendo 100 unidades cada. Validade mínima de 24 meses. O produto deverá estampar o número do lote e a data de fabricação.	caixa c/ 100 unidades	90	30
9	Luva descartável em látex de borracha natural para procedimentos não cirúrgicos (não estéril), tamanho P (Pequeno) . Descrição complementar: Ambidestra, hipoalergênica, levemente talcada (pó bioabsorvível), com bainha no punho. Textura lisa, cor creme. Comprimento mínimo do punho à ponta do dedo de 250mm e espessura mínima de 0,08mm, conforme a NBR-13392/2004. Produto detentor de CA – Ministério do Trabalho e	caixa c/ 100 unidades	60	20

	de Selo Saúde Segurança do INMETRO. Acondicionada em embalagem lacrada contendo 100 unidades cada. Validade mínima de 24 meses. O produto deverá estampar o número do lote e a data de fabricação.			
10	Luva multiuso 100% látex com palma antiderrapante. Interior forrado de algodão. Tamanho Médio.	par	40	10
11	Máscara cirúrgica descartável, não estéril, com tiras elásticas. Confeccionada em 100% polipropileno. Eficiência de filtração bacteriana (EFB) igual ou superior a 95%, em conformidade com a NBR-15052. Tiras elásticas resistentes e firmemente soldadas com aproximadamente 40 cm de comprimento. Atóxica e hipoalergênica. Cor branca. Acondicionada em caixa lacrada contendo 50 unidades. O produto deverá estampar no rótulo o número do registro no Ministério da Saúde; o nome do fabricante ou importador, endereço completo, nome do técnico responsável pelo produto, composição e o número de telefone do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Número de lote, data da fabricação e prazo de validade do produto presentes no corpo ou no rótulo da embalagem. Prazo de validade não inferior a 24 meses a contar da data de entrega pelo fornecedor	caixa c/ 50 unidades	210	70
12	Respirador descartável (máscara) semi-facial, para proteção contra poeiras e névoas não oleosas (PFF1), tipo concha, com válvula de exalação. Confeccionada em manta sintética com tratamento eletrostático para poeiras e névoas, proteção externa do meio filtrante com não-tecido, fechamento com solda térmica em todo o perímetro, com tira metálica para ajuste nasal, tirantes elásticos, provida de no mínimo uma válvula de exalação. CA (Certificado de Aprovação) do Ministério do Trabalho e Emprego gravado permanentemente em sua estrutura, com no mínimo 06 (seis) meses de garantia contra defeitos de qualidade. (Referência: 8812 – 3M, ou similar)	unidade	100	30