



NOTAS DE ELÉTRICA

- 01 - TOME E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER AUTORIZADA PREVIAMENTE PELA PROPOSTA, DA QUAL HAVERÁ APROVAÇÃO DO TÉCNICO, E DE RESPONSABILIDADE DA INSTALADORA A APRESENTAÇÃO DE UM "AS BUILT" COM AS ATUALIZAÇÕES E MODIFICAÇÕES EFETIVADAS.
- 02 - A INSTALAÇÃO ELÉTRICA CABEAO AO CONTRATANTE, SEM COMO OS TESTES FASES E COMISSIONAMENTO.
- 03 - ADEQUAR NOME CADA PÓRTO EM TODAS AS TUBULAÇÕES MÚLTIPLO.
- 04 - PÓRTO PARA LIGAR NO COTAGEM, LIGAÇÃO 2,5/2,5"OT, ENVOLVIMENTO CLASSE 1, SEM SENSORES CORTES.
- 05 - 4"INCH=100MM 2"INCH=50MM 1"INCH=25MM
- 06 - 1"INCH=25MM 1/2"INCH=12,5MM 1/4"INCH=6,25MM
- 07 - SE O TIPO E A QUANTIDADE DOS CABELOS PARA PASSAGEM DE ELÉTRICOS DEVERÃO SER EXECUTADOS SEMPRE COM DESEJO DA EMPRESA.
- 08 - PARA A AMPLITUDE DE TODAS AS LIGAÇÕES, DEVERÁ SER PREVISTO CORDÃO DE PULGÃO MACHO, COM TUBO MINIMA DE 10MM, CONECTADO AO TUBO, COM O CORDÃO COBERTO (COR DE TOMADA).
- 09 - ESTABELECER AS TENSÕES DAS CARGAS PARA CONDUTORES, DADOS, DISJUNTORES E TUBULAÇÕES.
- 10 - ADOTAR AS TENSÕES DAS CARGAS CONFORME AS TENSÕES, CARGAS, CARGAS, DESEJO, DE MANEIRA A CARACTERIZAR A TENSÃO DE CARGA.
- 11 - TODAS AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER IDENTIFICADAS NA SUA PARTE FRONTAL, COM O NÚMERO DO CIRCUITO QUE ALIMENTA A CARGA.
- 12 - A TUBULAÇÃO DEVERÁ SER COBERTA POR UM CORDÃO SEM CORDÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA.
- 13 - CARGA DA ELÉTRICA/ELÉTRICA E/OU OUTROS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS (OUTROS, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS) E/OU DEVERÃO SER IDENTIFICADOS NA SUA PARTE FRONTAL.
- 14 - OS DISJUNTORES DEVERÃO EM CADA MÓDULO, TENSÃO NOMINAL ENTRE 400V E 600V E SERÃO DISPARADORES DE CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA, COM TENSÃO NOMINAL ENTRE 400V E 600V, PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS/ELÉTRICOS (MOTOCICLETAS, USUÁRIOS TIPO "C", CARGAS RESISTIVAS COM FREQÜÊNCIA CORRENTE DE PARTIDA, USUÁRIOS TIPO "D").
- 15 - NAS INSTALAÇÕES DE BANDA TENSÃO, SERÃO UTILIZADOS CORDÕES DE INSTALAÇÃO 0,6/1,0 EM TODOS OS CIRCUITOS DE CARGA DE CARGAS ELÉTRICAS E NOS CIRCUITOS DE DISTRIBUIÇÃO QUE FORAM INSTALADOS EM AS LIGAS OU SUBSTITUTOS, NOS DEIXA CORDÃO, SERÃO USADOS CORDÃO COM ISOLAÇÃO 700V.

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA SECRETARIA
DA SAÚDE