



Prefeitura Municipal de Marabá
Coordenação Permanente de Licitação
Agentes de Contratações e Pregoeiros

EDITAL

Processo nº 050505108.000433/2025-10

EDITAL SRP PREGÃO 90051/2026/CPL/DGLC/PMM

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, PISOS, FORROS, GRANITOS, VIDROS, PELÍCULAS, ACESSÓRIOS, INSUMOS DE ASSENTAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP.

ÍNDICE

1. DO OBJETO
2. DO REGISTRO DE PREÇOS
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES
8. DA FASE DE JULGAMENTO
9. DA FASE DE HABILITAÇÃO
10. DO TERMO DE CONTRATO
11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA
13. DOS RECURSOS
14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

PREÂMBULO

Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços

Critério de julgamento: Menor Preço Por Lote/Item

Data de início de entrega de propostas: 27/04/2026

Data e horário limite para entrega de propostas: 11/05/2026 às 09:00hrs (horário oficial de Brasília)

Data e hora de abertura das propostas e etapa de lances: Sessão pública dia: 11/05/2026 às 09:00hrs (horário oficial de Brasília)

Torna-se público que o Município de Marabá, por intermédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas/SEVOP, por meio da Coordenação Permanente de Licitações/CPL, sediada à Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá, Marabá - Pará, CEP: 68.507-765, Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas, realizará licitação, para **REGISTRO DE PREÇOS**, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, do tipo **MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM**, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 383, de 28 de março de 2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, PISOS, FORROS, GRANITOS, VIDROS, PELÍCULAS, ACESSÓRIOS, INSUMOS DE ASSENTAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens e lotes, sendo estes últimos formados por dois ou mais itens, conforme TABELA CONSTANTE DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - RELAÇÃO DE ITENS, ANEXO II DESTE EDITAL.

1.3. Relativamente aos itens isolados, faculta-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse;

1.4. Relativamente aos lotes, faculta-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

3.2. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.4. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.6. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

3.7. Os Lotes 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 e itens 85 e 87, são de ampla participação.

3.8. **Não poderão disputar esta licitação:**

3.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.8.2. sociedade que desempenhe atividade incompatível com o objeto da licitação;

3.8.3. empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.8.4. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.8.5. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços

ou fornecimento de bens a ela necessários;

3.8.6. Pessoa física;

3.8.7. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

3.8.8. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.8.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.8.10. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

3.8.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.9. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

3.10. O impedimento de que trata o item 3.7.7 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.11. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.7.3 e 3.7.4 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

3.12. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

3.13. O disposto nos itens 3.7.3 e 3.7.4 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

3.14. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

3.15. A vedação de que trata o item 3.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DO ORÇAMENTO ESTIMADO

4.1. O orçamento estimado da presente contratação NÃO será de caráter sigiloso.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

5.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

5.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

5.4.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.5. Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, a pessoa jurídica:

5.5.1. de cujo capital participe outra pessoa jurídica;

5.5.2. que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;

5.5.3. de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.5.4. cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.5.5. cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3º da referida lei;

5.5.6. constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

5.5.7. que participe do capital de outra pessoa jurídica;

5.5.8. que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;

5.5.9. resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;

5.5.10. constituída sob a forma de sociedade por ações.

5.5.11. cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade.

5.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.2 ou 5.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

5.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.10 possuirá

caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

5.14. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. **Valor Unitário do item e total expresso em Reais (R\$);**

6.1.2. **Marca/fabricante; e**

6.1.3. **Modelo/versão.**

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.2.1. O licitante **não** poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

6.7.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.7.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

6.7.3. Caso o critério de julgamento seja o de menor preço, os licitantes devem respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência;

6.8. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 0,01 (um centavo).

7.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecuível.

7.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.11. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta inicial.

7.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratação não se enquadre nas vedações dos §§1º e 2º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se automaticamente o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até de até 5% (cinco por cento), serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.18.5. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

7.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

7.20.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.20.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

7.20.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.20.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.20.5. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

7.20.5.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

7.20.5.2. empresas brasileiras;

7.20.5.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.20.5.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

7.21. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerá por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

7.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

7.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.22.4. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.22.5. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

7.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.24. **A proposta comercial adequada ao(s) último(s) lance(s), deverá conter os seguintes elementos:**

7.24.1. **descrição do objeto, valor unitário e total; contendo até duas casas decimais após a vírgula, para o objeto deste certame, para efeito de julgamento durante a sessão pública. Caso isso não ocorra, o pregoeiro comunicará ao licitante, no momento da negociação, que corrija o valor, desprezando as demais casas decimais.**

7.24.2. **número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do proponente;**

7.24.3. **endereços físico e eletrônico e telefone de contato;**

7.24.4. **data de emissão;**

7.24.5. **nome completo e identificação do responsável;**

7.24.6. **número deste pregão;**

7.24.7. **Especificação de forma clara e completa do objeto, e quantidade, obedecendo a mesma ordem de numeração constante neste Edital, sem conter alternativas de valor, ou de qualquer outra condição;**

7.24.8. **Marca, fabricante, modelo e versão, conforme o caso;**

7.24.9. **Demais requisitos do item 12.9;**

7.24.10. **Prazo de validade da proposta comercial, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias consecutivos a contar da sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo;**

CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

7.25. Não serão aceitas propostas com valores unitário e global superiores aos estimados, na forma do art. 59, inciso III, da Lei Federal n. 14.133/21.

8. DA FASE DE JULGAMENTO

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133, de 2021, legislação

correlata e no item 3.8 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

- 8.1.1. SICAF;
 - 8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep>);
 - 8.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e
 - 8.1.4. Cadastro Municipal de Empresas Punidas – CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Município de Marabá (<http://www.cnep.maraba.pa.gov.br>).
- 8.2. A consulta aos cadastros será realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.
- 8.2.1. A consulta no CNEP quanto às sanções previstas na Lei nº 8.429, de 1992, também ocorrerá no nome e no CPF do sócio majoritário da empresa licitante, se houver, por força do art. 12 da citada lei.
- 8.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 8.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
 - 8.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
 - 8.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
- 8.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs ou tenha se valido da aplicação da margem de preferência, o Pregoeiro verificará se o licitante faz jus ao benefício aplicado.
- 8.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.
- 8.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 8.6.1. contiver vícios insanáveis;
 - 8.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
 - 8.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
 - 8.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
 - 8.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 8.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.
- 8.8. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do Pregoeiro, que comprove:
- 8.8.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
 - 8.8.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 8.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 8.10. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;
- 8.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
 - 8.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 8.11. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

9. DA FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021, na forma disposta no Termo de Referência.

9.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

9.2. Até a data e horário limite para recebimento das propostas junto ao portal Compras.gov.br, **a documentação de habilitação dos licitantes deverá ser emitida em formato digital**, para envio ao portal Compras.gov.br quando for solicitado pelo Pregoeiro(a), com exceção dos documentos relativos a regularidade fiscal, que serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas.

9.2.1. **A data limite para recebimento das propostas será a referência** utilizada pelo(a) pregoeiro(a) para avaliação dos documentos de habilitação sob o aspecto de validade dos mesmos.

9.3. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.4. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.5. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

9.5.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um acréscimo de 30 %, para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

9.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

9.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.9. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

9.9.1.1. **Os originais da proposta comercial e da documentação de habilitação ou cópia autenticada da mesma que forem solicitados pelo Pregoeiro, conforme item anterior, deverão ser entregues à CPL, no seguinte endereço: sala da Coordenação Permanente de Licitação CPL/DGLC/SEPLAN/PMM, localizada à Rodovia Transamazônica, Km 5,5, Nova Marabá – Marabá – Pará - CEP: 68.507-765, Prédio da Secretaria de Viação e Obras Públicas - E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br, Marabá, Pará, no horário de 8 às 12h e das 14 às 18h, imprerivelmente, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação efetuada através de mensagem no CHAT do portal COMPRAS.GOV.BR.**

9.9.2. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

9.9.3. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

9.10. A verificação pelo Pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.10.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Pregoeiro.

9.11. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.11.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.11.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

9.12.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

9.13. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.16. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitação deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai oferecer os produtos, objeto da presente licitação, exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos emitidos com CNPJ da Matriz que podem ser utilizados por suas filiais, inclusive atestados de capacidade técnica.

9.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação.

9.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

OUTRAS DECLARAÇÕES

9.19. A licitante deve apresentar declaração, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

9.20. O licitante deverá apresentar declaração assinada, sob as penas da Lei, indicando expressamente os meios oficiais de contato que serão utilizados para comunicações formais no decorrer do processo licitatório e eventual contratação (Modelo - Anexo).

9.21. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO TERMO DE CONTRATO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

10.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administração poderá: a) encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 03 dias úteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletrônico para que seja assinado digitalmente em até 03 dias úteis; ou c) outro meio eletrônico, assegurado o prazo de 03 dias úteis para resposta após recebimento da notificação pela Administração.

10.3.1. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas neste Edital;

10.3.2. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.4. Os prazos dos itens 10.2 e 10.3 poderão ser prorrogados, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.5. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no item 1.10 do Termo de Referência.

10.6. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano **contado da data do orçamento estimado em 02/02/2026**.

10.6.1. Após o interregno de um ano, a pedido do Contratado, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

10.6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1. Homologado o resultado da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

- a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
- b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

11.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

11.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

11.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

11.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

11.8. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso, conforme preceitua o art. 22 do Decreto Municipal nº 405/2023.

11.8.1. Eventual prorrogação da Ata de Registro de Preços pressupõe a renovação dos quantitativos inicialmente fixados neste termo de Referência.

12. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

12.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação e excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei nº 14.133, de 2021; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

12.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

12.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

12.3.1. *quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou*

12.3.2. *quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.*

12.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. DOS RECURSOS

13.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 13.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.
- 13.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:
- 13.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;
- 13.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.
- 13.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- 13.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 13.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 13.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, se não reconsiderar, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 13.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 13.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 13.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 13.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 13.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico Portal Nacional de Contratações Públicas e no Portal da Transparência do Município de Marabá.

14. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 14.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 14.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame, ou
- 14.1.2. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
- 14.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 14.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 14.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 14.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
- 14.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 14.1.3. dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 14.1.4. não celebrar o contrato, ata de registro de preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 14.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 14.1.6. fraudar a licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato;
- 14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- 14.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- 14.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- 14.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
- 14.1.8. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
- 14.1.9. praticar ato lesivo previsto no [art. 5º da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de 2013](#).
- 14.1.10. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 14.1.11. dar causa à inexecução total do objeto do contrato;
- 14.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e com base no Decreto Municipal nº 441/2024 a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- 14.2.1. advertência;
- 14.2.2. multa;
- 14.2.3. impedimento de licitar e contratar e
- 14.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 14.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 14.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
- 14.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
- 14.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 14.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 14.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 14.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 14.5. Para as infrações previstas nos itens 14.1.1 e 14.1.2, a multa será de 0,5% a 1% do valor do contrato.
- 14.6. Para a infração prevista no item 14.1.3, a multa será de 15% do valor da parcela do objeto não executado.
- 14.7. Para as infrações previstas nos itens 14.1.4 a 14.1.12, a multa será de 20% do valor do contratado.
- 14.8. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 14.9. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 14.10. O valor da multa de mora ou compensatória aplicada poderá ser, conforme previsto no art. 7º do Decreto nº 441/2024:
- a) retido, total ou parcialmente, dos pagamentos devidos pelo órgão ou entidade decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o fornecedor possua com o mesmo órgão ou entidade ora contratante;
- b) descontado do valor da garantia prestada;
- c) pago por meio de Documento de Arrecadação municipal (DAM) ou
- d) cobrado judicialmente.
- 14.11. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.1, 14.1.2, 14.1.4, 14.1.10 e 14.1.11 quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 14.12. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9 e 14.1.10.
- 14.12.1. Será aplicada a sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta, no caso das infrações previstas no art. 8º, do Decreto nº 441/2024, pelo prazo máximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposição de penalidade mais grave.
- 14.13. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 14.1.4, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do [art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022](#).
- 14.14. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções que dispõe o item 14.2 e subitens deste Edital, demandará a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido pela Controladoria-Geral do Município de Marabá, através da Comissão Permanente de Apuração (CPA), nos termos do art. 17, caput, do Decreto Municipal N.º 441, de 02 de maio de 2024, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 14.15. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação.
- 14.16. Caberá apenas a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
- 14.17. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 14.18. O recurso será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar a decisão

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

14.19. O pedido de reconsideração será decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

14.20. A personalidade jurídica do licitante ou contratado infrator poderá ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos previstos na Lei Federal nº 14.133, de 2021, ou para provocar confusão patrimonial.

14.21. A Administração Pública municipal deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da aplicação da sanção da qual não caiba mais recurso, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

14.21.1. Será inscrito no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (CMEP), contados da data da aplicação da sanção da qual não caiba mais recurso, o licitante ou contratado que receber quaisquer das sanções previstas no item 14.1 e subitens deste Edital.

14.22. Será admitida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa
- c) transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; e
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

14.23. A sanção pelas infrações previstas nos itens 14.1.5 e 14.1.9 deste Edital, exigirá, como condição de reabilitação do fornecedor, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

14.24. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

14.25. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14.26. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

14.26.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicafe serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

15. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

15.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame

15.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

15.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios: licitacao@maraba.pa.gov.br.

15.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

15.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

15.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

- 16.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 16.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 16.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 16.10. Todos os documentos decorrentes deste processo deverão ser assinados por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletrônica) ICP/Brasil, conforme Resolução nº 11.535 e Resolução 11.536/TCM de 2014.
- 16.11. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras/pt-br, www.governotransparente.com.br/4466490, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou ainda através de solicitação no e-mail institucional da Coordenação Permanente de Licitação: licitacao@maraba.pa.gov.br.
- 16.12. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca do Município de Marabá/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste edital.
- 16.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- Anexo I - Termo de Referência;
 - Anexo II - Especificação do Objeto - Relação de Itens;
 - Anexo III - Minuta de Ata de Registro de Preços;
 - Anexo IV - Minuta de Termo de Contrato;
 - Anexo V - Declaração de Adesão ao Cadastro de Reserva;
 - Anexo VI - Modelos

Marabá-PA, 24 de abril de 2026.

Documento assinado eletronicamente
Ítalo Ipojuca de Araújo Costa
Secretário de Viação e Obras Públicas



Documento assinado eletronicamente por **Ítalo Ipojuca de Araújo Costa**, Secretário Municipal de Viação e Obras Públicas Interino, em 24/04/2026, às 15:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1800933** e o código CRC **DFC88A1C**.

ANEXOS A EDITAL PREGÃO

ANEXO I

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, PISOS, FORROS, GRANITOS, VIDROS, PELÍCULAS, ACESSÓRIOS, INSUMOS DE ASSENTAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP, nos termos da tabela abaixo, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento.

1.2. Dos preços, especificações e quantitativos:

LOTE 1 - INSUMOS PARA ASSENTAMENTO, FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS						
PLANILHA CONSOLIDADA						
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANT. TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARGAMASSA AC3 15K	Composição: cimento, agregados minerais e aditivos químicos. Classificação: tipo AC3 – alta performance (conforme NBR 14081). Indicação de uso: assentamento de porcelanatos, cerâmicas e pedras naturais. Aplicação: ambientes internos e externos; áreas de alto tráfego, fachadas, piscinas e saunas. Características principais: Alta aderência e resistência mecânica; Resistência a variações térmicas e intempéries; Excelente trabalhabilidade e rendimento; Reduz deslizamento das peças. Apresentação: saco de 15 kg. Rendimento médio: de 4 a 6 kg/m², conforme tipo de revestimento e desempenadeira.	350	SACO	R\$ 70,85	R\$ 24.797,50
2	ARGAMASSA ACII 15 KG	Composição: mistura industrializada de cimento, agregados minerais e aditivos químicos. Classificação: tipo ACII – média performance (conforme NBR 14081). Indicação de uso: assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos de até médio porte. Aplicação: Ambientes internos e externos protegidos (varandas, garagens cobertas, áreas de serviço, cozinhas e banheiros). Não indicada para fachadas, piscinas ou locais de alta exigência mecânica. Características principais: Boa aderência e flexibilidade; Resistência à umidade e ao calor moderado; Fácil preparo e aplicação; Bom tempo em aberto e trabalhabilidade. Apresentação: saco de 15 kg. Rendimento médio: de 4 a 6 kg/m², variando conforme o tipo de peça e desempenadeira.	350	SACO	R\$ 74,66	R\$ 26.131,00

3	CIMENTO ALTO NIVELANTE	Composição: mistura à base de cimento Portland, agregados minerais finos e aditivos poliméricos que proporcionam autonivelamento. Classificação: composto autonivelante para regularização de superfícies. Indicação de uso: Regularização e nivelamento de pisos internos, antes da aplicação de revestimentos como porcelanato, vinílico, cerâmica ou carpete; Ideal para salas, escritórios, corredores, galpões e áreas comerciais. Características principais: Autonivelante – flui e se ajusta sozinho, formando superfície lisa e nivelada; Secagem rápida e alta resistência mecânica; Reduz o tempo de preparo do contrapiso; Baixa retração e excelente aderência ao substrato; Pode ser aplicado manualmente ou com bomba. Espessura de aplicação: geralmente entre 2 e 10 mm (conforme fabricante). Tempo de cura: de 3 a 6 horas para trânsito leve e até 24 horas para revestimento. Rendimento médio: cerca de 1,8 kg/m² por mm de espessura. Apresentação: saco de 20 kg ou conforme especificação técnica.	400	SACO	R\$ 307,66	R\$ 123.064,00
4	REJUNTE 1 KG CINZA	Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos, proporcionando resistência e aderência. Classificação: revestimento de juntas de pisos e paredes cerâmicas. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanatos e azulejos; Adequado para ambientes internos e externos, incluindo áreas úmidas como banheiros e cozinhas; Compatível com cerâmica, porcelanato, granito e outros revestimentos. Características principais: Cor cinza, mantendo estética uniforme nas juntas; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Rápida secagem, permitindo circulação após poucas horas; Disponível em embalagens pequenas, prática para pequenas reformas ou ajustes. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Remoção do excesso de rejunte e limpeza do revestimento após aplicação; Cura total conforme recomendação do fabricante (geralmente 24 a 48 horas). Benefícios: Acabamento estético uniforme e resistente; Praticidade e rapidez na aplicação; Durabilidade e manutenção mínima; Compatível com diversos tipos de revestimentos cerâmicos. Apresentação: embalagem de 1 kg, cor cinza, pronta para uso após mistura com água	350	QUILO	R\$ 85,20	R\$ 29.820,00

5	REJUNTE PARA PISO COR BRANCO EMBALAGEM 1KG	Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos brancos, proporcionando resistência, aderência e acabamento uniforme. Classificação: revestimento para juntas de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e outros revestimentos; Adequado para áreas internas e externas, inclusive ambientes úmidos como banheiros e cozinhas; Compatível com diferentes tipos de pisos e revestimentos. Características principais: Cor branca, garantindo uniformidade estética e sensação de amplitude; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Secagem rápida, permitindo circulação em poucas horas; Embalagem prática de 1 kg, ideal para pequenas áreas ou ajustes pontuais. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Benefícios: Acabamento estético uniforme e elegante; Durabilidade elevada; Praticidade e rapidez na aplicação; Versatilidade, compatível com diversos tipos de revestimentos. Apresentação: embalagem de 1 kg, cor branca, pronta para uso após mistura com água.	350	QUILO	R\$ 72,00	R\$ 25.200,00
6	REJUNTE PARA PISO COR PRETO EMBALAGEM 1KG	Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos pretos, proporcionando resistência, aderência e acabamento uniforme. Classificação: revestimento para juntas de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e outros revestimentos; Adequado para áreas internas e externas, incluindo ambientes úmidos como banheiros e cozinhas; Compatível com diferentes tipos de pisos e revestimentos, proporcionando contraste ou uniformidade estética. Características principais: Cor preta, oferecendo acabamento elegante e contraste visual; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Secagem rápida, permitindo circulação em poucas horas; Embalagem prática de 1 kg, ideal para pequenas áreas ou ajustes pontuais. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Benefícios: Acabamento estético uniforme e sofisticado; Durabilidade elevada; Praticidade e rapidez na aplicação; Versatilidade, compatível com diversos tipos de revestimentos. Apresentação: embalagem de 1 kg, cor preta, pronta para uso após mistura com água.	350	QUILO	R\$ 74,36	R\$ 26.026,00
7	ESPAÇADOR 3MM PCT C/100 UNIDADE	Composição: fabricado em plástico resistente (polipropileno ou polietileno de alta densidade). Classificação: acessório para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Utilizado para manter espaçamento uniforme de 3 mm entre peças de porcelanato, cerâmica ou pedras durante o assentamento; Garante alinhamento e regularidade das juntas. Características principais: Precisão dimensional, assegurando juntas uniformes; Facilita o nivelamento e acabamento do rejunte; Evita deslocamento ou desalinhamento das peças; Resistente à compressão e reutilizável em alguns casos; Compatível com argamassas colantes AC I, AC II e AC III. Tamanho: 3 mm (largura da junta). Apresentação: pacote com 100 unidades. Aplicação: indicada para pisos e paredes internas ou externas.	350	PACOTE	R\$ 7,68	R\$ 2.688,00

VALOR DO LOTE:					R\$ 257.726,50	
LOTE 2 - IMPERMEABILIZAÇÃO E RESINAS						
8	BORRACHA LÍQUIDA	Composição: emulsão de polímeros sintéticos à base de borracha, aditivos e resinas especiais. Classificação: impermeabilizante líquido elastomérico. Indicação de uso: Impermeabilização de lajes, telhados, calhas, floreiras, paredes e áreas úmidas (banheiros, lavanderias, cozinhas). Pode ser aplicada sobre concreto, argamassa, fibrocimento, metal ou madeira. Características principais: Forma uma membrana contínua, elástica e sem emendas após a secagem; Alta impermeabilidade e flexibilidade; Resiste à ação do sol, chuva e variações de temperatura; Aplicação simples com rolo, pincel ou trincha; Pode receber revestimento cerâmico após cura completa (conforme fabricante). Acabamento: geralmente de cor preta ou cinza; acabamento emborrachado. Rendimento médio: de 1 a 1,5 kg/m² Apresentação: balde ou galão com variação de 3,6 a 18 kg (ou conforme especificação).	350	BALDE	R\$ 459,33	R\$ 160.765,50
9	EPOXI BICOMPONENTE	Composição: sistema formado por dois componentes - resina epóxi (componente A) e endurecedor (componente B) — que, ao serem misturados, formam um composto rígido, aderente e resistente. Classificação: revestimento e selante autonivelante de alta performance. Indicação de uso: Revestimento de pisos e paredes em ambientes industriais, comerciais e residenciais; Garagens, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios, escolas e áreas de alto tráfego; Também utilizado como selante, adesivo ou pintura protetiva em estruturas de concreto e metal. Características principais: Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Excelente aderência em concreto, metal, cerâmica e outros substratos; Superfície lisa, contínua e de fácil limpeza; Impermeável e resistente a produtos químicos e umidade; Disponível em diversas cores e acabamentos (brilhante, fosco ou antiderrapante). Aplicação: após mistura dos dois componentes em proporções indicadas pelo fabricante; pode ser aplicado com rolo, desempenadeira ou espátula. Rendimento médio: de 250 a 400 g/m² por demão, conforme espessura e finalidade. Apresentação: kit com resina + endurecedor, em embalagens de 3, 4 ou 18 kg (ou conforme especificação técnica).	250	QUILO	R\$ 1.222,66	R\$ 305.665,00

10	RESINA EPOXI	<p>Composição: sistema bicomponente, formado por resina epóxi (componente A) e endurecedor (componente B), que, ao serem misturados, formam um composto rígido, aderente e resistente. Classificação: revestimento e selante de alta performance, utilizado em pisos, paredes e superfícies estruturais. Indicação de uso: Revestimento de pisos e paredes em ambientes industriais, comerciais e residenciais; Áreas de alto tráfego, como garagens, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios e escolas; Selante, adesivo ou pintura protetiva em concreto, metal e outras superfícies. Características principais: Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Excelente aderência em concreto, metal, cerâmica e outros substratos; Superfície lisa, contínua e de fácil limpeza; Impermeável e resistente à umidade e produtos químicos; Disponível em diversas cores e acabamentos (brilhante, fosco ou antiderrapante). Aplicação: Mistura dos componentes A e B nas proporções indicadas pelo fabricante; Aplicação com rolo, desempenadeira ou espátula. Rendimento médio: de 250 a 400 g/m² por demão, conforme espessura e finalidade. Apresentação: kit com resina + endurecedor, disponível em embalagens de 3, 4 ou 18 kg (ou conforme especificação técnica).</p>	200	QUILO	R\$ 1.148,55	R\$ 229.710,00
11	PORCELANATO LÍQUIDO	<p>Composição: mistura de resinas acrílicas, poliuretano ou epóxi com agregados minerais finos, aditivos e pigmentos, formando um revestimento contínuo, autonivelante e de alta resistência. Classificação: revestimento decorativo e funcional, aplicável sobre pisos existentes, criando superfície lisa e uniforme. Indicação de uso: Pisos internos e áreas residenciais, comerciais ou corporativas; Ideal para salas, corredores, lojas, lofts, halls de entrada e áreas de alto tráfego; Pode ser aplicado sobre concreto, cerâmica, porcelanato ou outros substratos firmes e preparados. Características principais: Autonivelante, proporcionando superfície contínua e sem juntas; Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Impermeável e de fácil limpeza; Acabamento liso e moderno, disponível em várias cores e efeitos decorativos; Compatível com pisos existentes, evitando grandes reformas. Aplicação: Requer preparo adequado do contrapiso, incluindo limpeza, nivelamento e aplicação de primer; Aplicado com desempenadeira ou rolo, respeitando a espessura recomendada pelo fabricante; Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Durabilidade elevada e resistência ao desgaste; Manutenção prática, apenas limpeza regular com detergente neutro; Versatilidade de cores e acabamentos, possibilitando projetos personalizados. Apresentação: fornecido em kits ou embalagens de resina e endurecedor, com rendimento médio de 1,5 a 3 kg/m² por demão, dependendo da espessura e aplicação.</p>	350	BALDE	R\$ 401,66	R\$ 140.581,00

12	MICROCIMENTO	Composição: mistura de cimento, polímeros, aditivos especiais e cargas minerais finas, desenvolvida para criar revestimento contínuo e de baixa espessura. Classificação: revestimento decorativo e autonivelante de alta resistência, aplicado sobre diversas superfícies. Indicação de uso: Revestimento de pisos, paredes, bancadas, móveis e superfícies contínuas; Ambientes internos e externos; Adequado para residências, comércios, hotéis, restaurantes e áreas de alto tráfego. Características principais: Aplicação em camadas finas (2 a 3 mm), formando superfície contínua sem juntas; Alta aderência a concreto, cerâmica, azulejos, madeira e outros substratos preparados; Acabamento liso ou texturizado, podendo receber selante ou resina de proteção; Impermeável e resistente à abrasão, adequado para áreas molhadas e úmidas; Disponível em diversas cores e efeitos decorativos; Rápido tempo de secagem e cura. Aplicação: pode ser aplicado manualmente com desempenadeira de aço inox; requer preparo do substrato e aplicação de primer ou base de aderência. Rte.	400	SACO	R\$ 240,00	R\$ 96.000,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 932.721,50
LOTE 3 - PISOS CERÂMICOS E REVESTIMENTOS DE PISO						
13	PISO CERÂMICO (ANTIDERRAPA NTE) 45X45, COR BRANCA	Composição: cerâmica feita a partir de argila, feldspato, caulim e aditivos, com acabamento superficial antiderrapante. Classificação: piso cerâmico para áreas internas e externas, com segurança contra escorregamentos. Indicação de uso: Áreas internas e externas com circulação de pessoas; Ideal para banheiros, cozinhas, áreas de serviço, corredores, sacadas e áreas molhadas; Adequado para residências, comércios e locais de alto tráfego. Características principais: Dimensão: 45 x 45 cm; Acabamento antiderrapante, aumentando a segurança; Alta durabilidade e resistência à abrasão; Resistente à umidade e fácil de limpar; Cor branca, conferindo luminosidade e amplitude aos ambientes. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC II ou AC III, com rejunte adequado; recomendado nivelamento prévio do contrapiso. Benefícios: Segurança e conforto ao caminhar; Versatilidade estética, combinando com diferentes estilos de decoração; Baixa manutenção, fácil limpeza diária; Durabilidade elevada, mesmo em áreas de tráfego intenso. Apresentação: peças de 45 x 45 cm, fornecidas em caixas com quantidade conforme metragem do projeto.	1500	METRO QUADRADO	R\$ 129,60	R\$ 194.400,00

14	PISO CERAMICO 41X41 COR BRANCO	<p>Composição: cerâmica produzida a partir de argila, caulim, feldspato e aditivos, que passam por processo de prensagem e queima controlada. Classificação: piso cerâmico para áreas internas, de alta resistência e durabilidade. Indicação de uso: Ambientes internos como salas, quartos, corredores, cozinhas e áreas de serviço; Adequado para residências, comércios e escritórios; Não recomendado para áreas externas expostas a intempéries sem tratamento adequado. Características principais: Dimensão: 41 x 41 cm; Acabamento liso, facilitando a limpeza; Alta resistência à abrasão e impactos; Cor branca, que amplia visualmente os ambientes e proporciona luminosidade; Fácil manutenção, podendo ser limpa com água e detergente neutro. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC II ou AC III, nivelamento prévio do contrapiso e utilização de rejunte adequado. Benefícios: Estética neutra e versátil, combinando com diferentes estilos de decoração; Durabilidade elevada; Superfície prática e fácil de limpar; Boa relação custo-benefício para projetos residenciais e comerciais. Apresentação: peças de 41 x 41 cm, fornecidas em caixas conforme metragem do projeto.</p>	1500	METRO QUADRADO	R\$ 124,33	R\$ 186.495,00
15	PISO EMBORRACHA DO	<p>Composição: pavimento produzido a partir de borracha sintética (SBR ou EPDM), podendo conter aditivos e pigmentos que conferem resistência, durabilidade e cores variadas. Classificação: piso de alta resistência e absorção de impacto, indicado para áreas internas e externas. Indicação de uso: Academias, playgrounds, quadras esportivas, áreas de lazer e circulação; Indústrias e ambientes de alto tráfego, onde se deseja absorção de impacto e conforto ao caminhar; Ambientes que necessitem de segurança contra escorregamento e proteção acústica. Características principais: Antiderrapante e resistente à abrasão; Absorção de impactos e conforto ao caminhar; Resistente à água, produtos químicos leves e intempéries; Fácil instalação e manutenção, podendo ser colado ou encaixado em placas ou rolos; Disponível em diversas cores e espessuras, adaptando-se a diferentes projetos. Aplicação: Colocação sobre contra-piso regularizado e limpo, com adesivo específico para borracha ou sistema de encaixe modular; Pode ser usado com bordas e acabamentos para finalização estética. Benefícios: Segurança e conforto para usuários; Durabilidade elevada e manutenção simples; Redução de ruído em áreas de tráfego intenso; Versatilidade de uso em ambientes residenciais, comerciais e esportivos. Apresentação: fornecido em placas ou rolos, com variação de espessura (geralmente 4 a 12 mm) e cores conforme especificação do fabricante.</p>	1500	METRO QUADRADO	R\$ 108,00	R\$ 162.000,00

16	PISO TÁTIL PVC	<p>Composição: pavimento produzido em PVC (policloreto de vinila) rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e cores padronizadas. Classificação: piso de orientação e alerta para acessibilidade, conforme normas de mobilidade urbana (NBR 16537). Indicação de uso: Calçadas, rampas, estações de transporte público, corredores e ambientes internos ou externos; Destinado a pessoas com deficiência visual, indicando direção (relevo direcional) ou alerta (relevo de alerta) em ambientes acessíveis. Características principais: Antiderrapante e resistente à abrasão; Durável e resistente à umidade e intempéries; Facilidade de instalação, podendo ser colado ou fixado mecanicamente; Disponível em cores padronizadas (amarelo, cinza, entre outras), garantindo contraste visual; Atende à norma ABNT NBR 16537, promovendo acessibilidade e segurança. Aplicação: Sobre contra-piso regularizado e limpo, utilizando adesivo ou sistema de encaixe recomendado pelo fabricante; Pode ser cortado e ajustado para áreas de canto, degraus e rampas. Benefícios: Segurança e orientação para pessoas com deficiência visual; Resistência e durabilidade em áreas de tráfego intenso; Versatilidade de uso em ambientes internos e externos; Facilidade de manutenção, limpeza com água e detergente neutro. Apresentação: fornecido em placas ou rolos, com dimensões e cores conforme especificação do fabricante.</p>	1250	METRO QUADRADO	R\$ 100,37	R\$ 125.462,50
17	PISO VINÍLICO	<p>Composição: material sintético à base de PVC, podendo conter camadas de fibra de vidro ou feltro para maior estabilidade, conforto e isolamento acústico. Classificação: revestimento de piso decorativo e funcional, disponível em mantas, régua ou placas. Indicação de uso: Áreas residenciais, comerciais e corporativas; Adequado para salas, corredores, escritórios, clínicas, hotéis e áreas internas com tráfego médio a alto; Pode ser aplicado sobre contra-pisos regulares, cerâmica ou outros pisos existentes, dependendo do tipo de instalação. Características principais: Antiderrapante e confortável ao caminhar; Fácil manutenção e limpeza (água e detergente neutro); Resistente à abrasão e impactos leves; Variedade de cores, texturas e acabamentos, incluindo efeitos que imitam madeira, pedra ou cimento; Redução de ruído e isolamento térmico. Aplicação: Pode ser colado, clicado ou solto (dependendo do tipo de piso vinílico); Corte e ajuste conforme medidas do ambiente. Benefícios: Estética versátil, combinando com diversos estilos de decoração; Conforto térmico e acústico; Durabilidade e resistência em áreas de tráfego moderado; Instalação rápida e manutenção prática. Apresentação: fornecido em placas, régua ou mantas, com espessura geralmente entre 2 a 5 mm, conforme especificação do fabricante.</p>	1500	METRO QUADRADO	R\$ 130,40	R\$ 195.600,00

18	PORCELANATO POLIDO BRANCO 62X62	Composição: porcelanato produzido a partir de argila, feldspato, caulim e outros minerais, submetido a alta temperatura e pressão, com acabamento polido. Classificação: revestimento cerâmico de alta resistência, indicado para pisos e paredes internas. Indicação de uso: Áreas internas residenciais, comerciais e corporativas; Ideal para salas, corredores, halls, cozinhas e banheiros; Adequado para ambientes que buscam acabamento liso, moderno e elegante. Características principais: Dimensão: 62 x 62 cm; Acabamento polido, proporcionando brilho, estética sofisticada e sensação de amplitude; Alta resistência à abrasão e impactos, garantindo durabilidade; Superfície lisa e fácil de limpar, mantendo aparência uniforme; Cor branca, que amplia visualmente os ambientes e combina com diferentes estilos de decoração. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC III, rejunte adequado e preparação prévia do contrapiso. Benefícios: Estética moderna e elegante; Durabilidade elevada, resistente a tráfego intenso; Fácil manutenção, limpeza diária simples; Versatilidade, combinando com diferentes projetos decorativos. Apresentação: fornecido em peças de 62 x 62 cm, em caixas com quantidade conforme metragem do projeto.	1000	METRO QUADRADO	R\$ 242,27	R\$ 242.270,00
19	PLACAS AZULEJO HIDRÁULICO - ESTAMPAS VARIADAS	Composição: cimento, areia fina, pigmentos minerais e aditivos, prensados e curados, formando placas rígidas e coloridas. Classificação: revestimento decorativo e funcional, tradicionalmente utilizado em pisos e paredes. Indicação de uso: Revestimento de paredes e pisos internos e externos; Ideal para cozinhas, banheiros, áreas de serviço, fachadas, hall de entrada e áreas decorativas; Pode ser aplicado em residências, comércios, restaurantes e espaços institucionais. Características principais: Acabamento colorido e decorativo, com variedade de padrões e estampas; Alta durabilidade e resistência à abrasão, garantindo longa vida útil; Resistente à umidade, mas recomendado selamento para áreas molhadas; Versatilidade estética, podendo criar composições geométricas ou mosaicos; Fácil manutenção, limpeza com pano úmido ou detergente neutro. Aplicação: Assentamento com argamassa colante adequada; Uso de rejunte apropriado para acabamento; Benefícios: Estética clássica e atemporal, valorizando ambientes; Durabilidade elevada, resistente a tráfego e intempéries; Versatilidade de cores e padrões, permitindo combinações personalizadas; Manutenção prática, sem necessidade de cuidados especiais diários. Apresentação: fornecida em placas ou ladrilhos, geralmente de 20 x 20 cm ou 30 x 30 cm, com estampas variadas, fornecidas em caixas conforme metragem do projeto.	750	METRO QUADRADO	R\$ 61,00	R\$ 45.750,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 1.151.977,50
LOTE 4 - REVESTIMENTOS DE PAREDE						

20	CERAMICA RETANGULAR TIJOLINHO RESINADA - CORES VARIADAS	Composição: revestimento cerâmico à base de argila queimada, com acabamento resinado e superfície brilhante ou semibrilhante. Formato: peças retangulares tipo “tijolinho”, geralmente de pequeno porte. Indicação de uso: Revestimento de paredes internas e externas; Ideal para cozinhas, banheiros, áreas gourmet e fachadas decorativas. Características principais: Acabamento resinado, que confere brilho, resistência e facilidade de limpeza; Efeito estético tipo tijolinho, proporcionando aparência moderna e artesanal; Alta durabilidade e resistência à umidade; Diversas cores e padrões disponíveis. Aplicação: com argamassa colante tipo ACII ou ACIII, sobre base firme e nivelada. Manutenção: simples, requer apenas limpeza com pano úmido e detergente neutro. Apresentação: placas cerâmicas retangulares, em cores variadas.	400	METRO QUADRADO	R\$ 321,00	R\$ 128.400,00
21	REVESTIMENTO CERÂMICO, PAREDE 32X46	Composição: cerâmica produzida a partir de argila, caulim, feldspato e aditivos, prensada e queimada em alta temperatura. Classificação: revestimento cerâmico para paredes internas, de alta resistência e durabilidade. Indicação de uso: Paredes internas de cozinhas, banheiros, lavanderias e áreas de serviço; Adequado para residências, comércio e ambientes corporativos; Pode ser aplicado sobre reboco ou contrapiso regularizado. Características principais: Dimensão: 32 x 46 cm; Acabamento liso ou esmaltado, facilitando limpeza; Alta resistência à umidade e ao desgaste, garantindo durabilidade; Estética uniforme, disponível em cores variadas; Fácil manutenção, limpeza simples com água e detergente neutro. Aplicação: Assentamento com argamassa colante adequada; Preenchimento das juntas com rejunte compatível; Benefícios: Acabamento estético uniforme e moderno; Durabilidade elevada, resistente à umidade; Facilidade de limpeza e manutenção; Versatilidade, combinando com diferentes estilos decorativos. Apresentação: fornecido em placas de 32 x 46 cm, embaladas conforme metragem do projeto.	750	METRO QUADRADO	R\$ 116,11	R\$ 87.082,50
22	REVESTIMENTO COM TEXTURA 3D	Composição: painéis de gesso, cimento, MDF ou resina, moldados com superfície tridimensional que cria efeitos decorativos em paredes. Classificação: revestimento decorativo para paredes internas, proporcionando estética moderna e efeito visual diferenciado. Indicação de uso: Paredes internas de salas, quartos, halls, recepções e ambientes comerciais; Ideal para projetos de design de interiores, destacando ambientes com relevo e efeito visual; Pode ser aplicado sobre paredes regulares e preparadas (reboco liso ou gesso). Características principais: Acabamento tridimensional, criando relevos e texturas; Disponível em diversos padrões, cores e materiais; Leve e de fácil instalação; Compatível com pintura ou revestimento adicional, permitindo personalização; Durável e resistente, adequado para ambientes internos. Aplicação: Fixação com cola adequada, parafusos ou suportes recomendados; Rejuntamento ou acabamento de juntas quando necessário; Pintura ou acabamento final conforme projeto decorativo. Benefícios: Estética moderna e sofisticada, com efeito tridimensional; Versatilidade de cores e padrões, adaptando-se a diferentes estilos; Durabilidade e resistência, mantendo a textura ao longo do tempo; Facilidade de manutenção, apenas limpeza com pano seco ou úmido. Apresentação: fornecido em placas ou painéis modulados, dimensões e padrões variados conforme fabricante.	1250	PEÇA	R\$ 51,53	R\$ 64.412,50

23	ECOGRANITO	Composição: revestimento ecológico composto por resinas acrílicas à base de água, minerais naturais moídos e pigmentos inorgânicos. Classificação: revestimento decorativo ecológico, que imita a aparência do granito natural. Indicação de uso: Revestimento de fachadas, paredes internas e externas, colunas, muros e áreas comerciais; Ideal para substituição de pedras naturais em projetos sustentáveis. Características principais: Aspecto visual semelhante ao granito; Alta resistência a intempéries, raios UV e umidade; Durável, leve e de fácil aplicação; Ecológico, pois dispensa extração de rochas e reduz impacto ambiental; Permite diversas cores e texturas, com acabamento polido ou fosco. Aplicação: sobre superfícies firmes (reboco, concreto, cerâmica), utilizando sistema de camadas com pistola ou desempenadeira de aço inox. Manutenção: limpeza simples, sem necessidade de polimento; resistente ao desbotamento. Rendimento médio: de 1 a 2 kg/m², dependendo da textura e do método de aplicação. Apresentação: baldes 25 kg (pronto para uso).	750	BALDE	R\$ 338,33	R\$ 253.747,50
24	PLACA ACM	Composição: painel composto de duas chapas de alumínio com núcleo de polietileno ou mineral, formando um material leve, resistente e durável. Classificação: painel para revestimento arquitetônico, fachadas e sinalização. Indicação de uso: Revestimento de fachadas externas e internas; Divisórias, mobiliário urbano, totens e letreiros; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que exigem acabamento moderno e resistente às intempéries. Características principais: Leve e de alta resistência mecânica; Superfície lisa e uniforme, com acabamento em diversas cores e texturas (brilho, fosco ou metálico); Resistente à corrosão, intempéries e raios UV; Fácil manutenção e limpeza, apenas com pano úmido; Flexível, podendo ser curvado para detalhes arquitetônicos. Aplicação: Fixação em estruturas metálicas ou suportes específicos; Pode ser cortado e perfurado conforme necessidade do projeto; Recomenda-se o uso de parafusos, rebites ou adesivos especiais para instalação. Benefícios: Acabamento estético sofisticado e moderno; Durabilidade elevada mesmo em ambientes externos; Versatilidade de cores e formas, permitindo projetos personalizados; Leveza, reduzindo a carga sobre a estrutura do edifício. Apresentação: fornecida em placas planas, geralmente com espessura entre 3 e 6 mm e dimensões padrão de 1,22 x 2,44 m ou 1,25 x 3 m, variando conforme fabricante.	500	METRO QUADRADO	R\$ 693,55	R\$ 346.775,00

25	PLACA MDF	<p>Composição: painel de fibras de madeira de média densidade (Medium Density Fiberboard), ligadas por resinas sintéticas e prensadas em alta temperatura e pressão. Classificação: painel decorativo e estrutural, utilizado em marcenaria e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, móveis, portas, forros e divisórias; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que necessitam de acabamento liso e uniforme; Pode receber laminados, pinturas, vernizes ou revestimentos decorativos. Características principais: Superfície lisa e homogênea, pronta para acabamento; Alta estabilidade dimensional, evitando deformações quando bem instalado; Fácil corte, furação e usinagem, ideal para trabalhos sob medida; Versátil, podendo ser aplicado em paredes, móveis planejados e painéis decorativos; Disponível em diversas espessuras e cores, incluindo MDF cru e revestido. Aplicação: Fixação com parafusos, pregos, colas ou suportes mecânicos, dependendo da função; Recomendado para ambientes internos, evitando contato direto com umidade; Pode ser pintado, envernizado ou laminado para acabamento final. Benefícios: Acabamento estético elegante e uniforme; Facilidade de instalação e customização; Custo acessível em comparação a madeira maciça; Versatilidade em projetos decorativos e funcionais. Apresentação: fornecida em placas padrão de 1,22 x 2,44 m, com espessuras geralmente entre 6 mm e 25 mm, variando conforme aplicação.</p>	370	METRO QUADRADO	R\$ 1.047,47	R\$ 387.563,90
26	PAINEL RIPADO PVC	<p>Composição: perfis extrudados de PVC rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e estabilidade de cor. Classificação: painel decorativo e funcional, tipo ripado, utilizado para revestimentos internos e externos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, forros e divisórias em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para projetos que buscam design moderno, acabamento contínuo e estética linear; Pode ser aplicado em ambientes internos e externos protegidos, dependendo da espessura e acabamento. Características principais: Leve, durável e de fácil instalação; Resistente à umidade, fungos e cupins; Acabamento ripado, proporcionando efeito estético elegante e moderno; Fácil manutenção, podendo ser limpo com pano úmido e detergente neutro; Compatível com diversos tipos de suportes, como alvenaria, madeira e metal. Aplicação: fixado com parafusos, adesivos específicos ou presilhas, mantendo alinhamento e nivelamento das ripas. Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Rapidez e praticidade na instalação; Manutenção mínima; Pode ser combinado com iluminação indireta para efeito decorativo. Apresentação: painéis ripados em diversas larguras, comprimentos e cores, conforme especificação do fabricante.</p>	250	METRO	R\$ 238,33	R\$ 59.582,50
VALOR DO LOTE:						R\$ 1.327.563,90
LOTE 5 - FORROS E GESSO						

27	FORRO DE PVC 200X8MM GERMINADO	Composição: painéis extrudados de PVC rígido (policloreto de vinila) com aditivos que garantem resistência, durabilidade e estabilidade de cor. Classificação: revestimento para tetos de ambientes internos, modelo germinado (com friso aparente decorativo). Dimensões: largura de 200 mm (20 cm) e espessura de 8 mm; comprimento variável conforme necessidade (geralmente 6 m). Indicação de uso: Revestimento de tetos em ambientes residenciais, comerciais e institucionais; Ideal para salas, banheiros, cozinhas, áreas de serviço, varandas e corredores. Características principais: Leve, durável e de fácil instalação (encaixe tipo macho e fêmea); Resistente à umidade, fungos e cupins; Dispensa pintura e manutenção frequente; Acabamento germinado, proporcionando aparência decorativa e moderna; Fácil limpeza, bastando pano úmido e detergente neutro. Aplicação: fixado em perfis metálicos ou de madeira, utilizando parafusos ou grampos próprios para PVC. Apresentação: painéis de 200 x 8 mm, geralmente com 6 m de comprimento, disponíveis em diversas cores e padrões (branco, gelo, amadeirado, etc.).	2000	PEÇA	R\$ 65,95	R\$ 131.900,00
28	EMENDA FORRO DE PVC 6MTS	Composição: perfil extrudado de PVC rígido (policloreto de vinila), com aditivos que garantem resistência e durabilidade. Classificação: perfil de acabamento utilizado para união de painéis de forro de PVC. Indicação de uso: Instalação de forros de PVC em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Aplicada para emendar painéis, garantindo continuidade e melhor acabamento visual. Características principais: Garante alinhamento e encaixe perfeito entre as lâminas do forro; Evita frestas e irregularidades nas uniões; Resistente à umidade, fungos e corrosão; Fácil instalação e manutenção mínima; Compatível com diversos modelos e cores de forro de PVC. Dimensões: comprimento de 6 metros lineares (padrão comercial). Cores disponíveis: geralmente branco, gelo ou conforme padrão do forro. Apresentação: barras de 6 metros, embaladas para transporte e manuseio seguro.	2400	PEÇA	R\$ 133,00	R\$ 319.200,00
29	RODA FORRO DE PVC PERFIL U 6 METROS	Composição: PVC rígido, resistente à umidade, deformações e impactos leves. Classificação: acessório de acabamento para forros de PVC, perfil em “U” para fixação e acabamento de bordas. Indicação de uso: Acabamento de bordas e cantos de forros de PVC; Evita vazamentos de luz e infiltrações, proporcionando acabamento uniforme; Adequado para ambientes residenciais, comerciais e corporativos. Características principais: Perfil em U, facilitando encaixe e fixação do forro; Comprimento: 6 metros, permitindo cortes conforme necessidade; Resistente à umidade e à ação do tempo, ideal para áreas internas e cobertas; Acabamento liso, garantindo estética uniforme e discreta; Leve e fácil de instalar, compatível com diferentes tipos de forros de PVC. Aplicação: Encaixe do perfil em U nas extremidades do forro; Fixação com pregos, parafusos ou adesivos específicos; Ajuste conforme comprimento da parede ou ambiente. Benefícios: Acabamento limpo e uniforme para forros de PVC; Proteção das extremidades do forro, aumentando durabilidade; Fácil instalação, sem necessidade de mão de obra especializada; Versatilidade de uso, adaptando-se a diferentes projetos de forro. Apresentação: fornecido em perfis de 6 metros, prontos para corte e instalação.	1000	PEÇA	R\$ 95,71	R\$ 95.710,00

30	GESSO ACARTONADO	Composição: chapa composta por núcleo de gesso natural revestido em ambas as faces por cartão duplex especial de alta resistência. Classificação: placa de gesso para drywall, utilizada em sistemas de paredes, forros e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento e divisórias internas em ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Forros contínuos e sancas; Pode ser usado em paredes estruturais de drywall ou como revestimento sobre alvenaria. Características principais: Leve, prática e de rápida instalação; Superfície lisa, pronta para pintura ou acabamento; Bom desempenho térmico e acústico; Material sustentável e reciclável; Dimensões padrão: Largura: 1,20 m; Comprimento: 1,80 m a 3,60 m; Espessura: geralmente 12,5 mm (pode variar conforme modelo). Aplicação: fixadas em perfis metálicos galvanizados, com parafusos específicos para drywall. Acabamento: juntas tratadas com fita e massa para drywall, garantindo superfície contínua.	500	METRO QUADRADO	R\$ 109,00	R\$ 54.500,00
31	GESSO PÓ SACO 50KG	Composição: produto obtido a partir da calcinação da gipsita (sulfato de cálcio hidratado), moído e peneirado, resultando em pó fino branco de alta pureza. Classificação: gesso para construção civil, tipo gesso comum ou gesso rápido, conforme NBR 13207. Indicação de uso: Revestimento de paredes e tetos internos; Acabamento e nivelamento de superfícies antes da pintura; Confecção de molduras, sancas, forros e elementos decorativos; Pequenos reparos e rejuntas em alvenaria. Características principais: Fácil preparo e aplicação (mistura apenas com água); Excelente acabamento liso e branco, pronto para pintura; Secagem rápida e boa aderência ao substrato; Material leve e econômico; Não indicado para áreas externas ou úmidas. Rendimento médio: cerca de 5 a 8 kg/m², dependendo da espessura da camada. Apresentação: saco de 50 kg.	500	SACO	R\$ 120,66	R\$ 60.330,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 661.640,00
LOTE 6 - GRANITOS E PEDRAS NATURAIS						
32	GRANITO NA COR BRANCA ITAUNAS	Composição: rocha ígnea natural formada por quartzo, feldspato e mica, com predominância de tonalidade branca e creme-clara, apresentando grãos médios e uniformes. Classificação: rocha ornamental e de revestimento utilizada em acabamentos de alto padrão. Indicação de uso: Revestimento de pisos, bancadas, soleiras, escadas e paredes internas e externas; Cozinhas, banheiros, áreas de serviço e fachadas. Características principais: Alta resistência mecânica e à abrasão; Durável e de fácil manutenção; Boa resistência à umidade e variações de temperatura; Acabamento natural, polido, levigado ou flameado; Aparência limpa e elegante, que combina com diversos estilos arquitetônicos. Cores e aparência: Predominantemente branco-claro com nuances bege ou acinzentadas; Textura homogênea e discreta. Aplicação: pode ser assentado com argamassa colante ACIII ou fixado com adesivos específicos para pedras naturais; rejuntas à base de resina são recomendados. Apresentação: chapas, pisos, degraus ou peças sob medida, com espessura usual de 2 a 3 cm.	75	PEÇA	R\$ 711,66	R\$ 53.374,50

33	GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA	Descrição geral: Rocha natural de origem ígnea, composta principalmente por quartzo, feldspato e mica. Cor e aparência: Apresenta tonalidade cinza médio, com granulação uniforme e pequenas manchas escuras, proporcionando um aspecto neutro e elegante. Aplicações: Utilizado em pisos, bancadas, soleiras, escadas, revestimentos de paredes e fachadas. Características: Alta resistência mecânica e à abrasão; Boa durabilidade e fácil manutenção; Superfície polida que confere brilho e sofisticação aos ambientes; Indicado tanto para áreas internas quanto externas. Benefícios: Material natural e durável; Combina com diversos estilos de decoração; Boa relação custo-benefício entre aparência e resistência.	75	METRO QUADRADO	R\$ 693,75	R\$ 52.031,25
34	GRANITO NA COR PRETO SÃO GABRIEL	Descrição geral: Pedra natural de origem ígnea, composta por minerais como quartzo, feldspato e mica. Cor e aparência: Apresenta tonalidade preta intensa e uniforme, com pequenos pontos brilhantes que conferem um aspecto sofisticado e elegante. Aplicações: Ideal para bancadas, pisos, soleiras, escadas, revestimentos de paredes e fachadas. Características: Alta resistência à abrasão, impactos e variações climáticas; Baixa porosidade, o que facilita a limpeza e evita manchas; Pode ser polido, acetinado ou jateado, conforme o acabamento desejado; Indicado para áreas internas e externas. Benefícios: Durabilidade elevada e manutenção simples; Visual sofisticado e moderno; Combina com diversos tipos de materiais e estilos arquitetônicos; Excelente custo-benefício em relação a outras pedras escuras.	75	METRO QUADRADO	R\$ 654,07	R\$ 49.055,25
VALOR DO LOTE:						R\$ 154.461,00
LOTE 7 - VIDROS, PORTAS E JANELAS						
35	JANELA DE CORRER COM 02 OU 04 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENT E 8MM TEMP. (BLINDEX) COM BATE FECHA KIT DE INSTALAÇÃO ALUMÍNIO FOSCO (INSTALADO)	Composição: Estrutura: perfis de alumínio extrudado com acabamento fosco; Vidro: temperado de 8 mm (Blindex), transparente, resistente a impactos; Acessórios: bate-fecha, roldanas, trilhos e demais componentes para movimentação das folhas; Kit completo de instalação incluso. Classificação: janela de correr de alta resistência, com abertura deslizante lateral. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para varandas, salas, sacadas, divisórias internas e fachadas; Proporciona ventilação, luminosidade natural e fechamento seguro. Características principais: Vidro temperado Blindex de 8 mm, com maior segurança e resistência a impactos; Estrutura de alumínio durável e leve, resistente à corrosão; Movimento suave e silencioso das folhas; Acabamento elegante que combina com diversos estilos arquitetônicos; Inclui bate-fecha, garantindo fechamento firme e seguro; Fácil manutenção e limpeza. Aplicação: instalação completa com fixação dos perfis de alumínio, ajuste das roldanas e alinhamento das folhas para perfeito funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade; Praticidade de abertura e fechamento; Estética moderna e acabamento profissional; Versatilidade para 2 ou 4 folhas conforme projeto. Apresentação: unidade pronta e instalada, fornecida conforme medida do vão, em 2 ou 4 folhas, com todos os acessórios incluídos.	80	UNIDADE	R\$ 2.348,77	R\$ 187.901,60

36	<p>PORTA DE ABRIR COM 1 OU 2 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENT E DE 10MM. TEMP. BLINDEX COM PUXADOR PADRÃO H45CM INOX KIT COM INSTALAÇÃO DOBRADIÇAS HORIZONTAL CROMADA . (PORTA INSTALADA)</p>	<p>Composição: Vidro temperado Blindex de 10 mm, transparente; Estrutura e acessórios: puxador padrão H45 cm em inox, kit de instalação completo com dobradiças horizontais cromadas; Kit completo de instalação incluso, garantindo funcionalidade imediata. Classificação: porta de abrir em vidro temperado, segura e de alta durabilidade. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para salas, divisórias, varandas, halls e áreas internas; Proporciona luminosidade natural, visibilidade e segurança. Características principais: Vidro temperado de 10 mm, resistente a impactos e quebras; Puxador em inox robusto e elegante, padrão H45 cm; Dobradiças horizontais cromadas, garantindo abertura e fechamento suave; Disponível em 1 ou 2 folhas, adaptando-se ao vão da porta; Instalação pronta, mantendo estética moderna e discreta. Aplicação: instalação completa inclui fixação das dobradiças, alinhamento das folhas de vidro, instalação do puxador e teste de funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade do vidro temperado; Estética moderna e elegante, integrando-se a diversos projetos; Facilidade de uso com abertura suave; Versatilidade de 1 ou 2 folhas conforme necessidade do ambiente. Apresentação: unidade fornecida e instalada, pronta para uso, com todos os acessórios incluídos no kit.</p>	80	UNIDADE	R\$ 3.916,66	R\$ 313.332,80
37	<p>PORTA DE CORRER COM 2 OU 4 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENT E 10MM TEMP. (BLINDEX) COM FECHADURA E PUXADOR PADRÃO H 45 COM INOX KIT DE INSTALAÇÃO ALUMINIO FOSCO (INSTALADO)</p>	<p>Composição: Vidro temperado Blindex de 10 mm, transparente; Estrutura e acessórios: perfis de alumínio fosco, puxador padrão H45 cm em inox, fechadura e kit completo de instalação; Roldanas, trilhos e acessórios para deslizamento suave das folhas. Classificação: porta de correr em vidro temperado, segura e funcional, com acabamento moderno. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para varandas, salas, divisórias internas e áreas que necessitam de economia de espaço; Permite luminosidade natural, visibilidade e segurança. Características principais: Vidro temperado de 10 mm, resistente a impactos; Puxador em inox padrão H45 cm, resistente e elegante; Fechadura inclusa, garantindo segurança; Estrutura em alumínio fosco, durável e resistente à corrosão; Movimento suave das folhas, com sistema de trilhos e roldanas; Disponível em 2 ou 4 folhas, adaptando-se ao vão da porta. Aplicação: instalação completa inclui fixação dos perfis, trilhos e roldanas, ajuste das folhas, instalação de puxador e fechadura, teste de funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade com vidro temperado e estrutura metálica; Estética moderna e discreta, integrando-se a diversos projetos; Economia de espaço devido ao deslizamento lateral das folhas; Versatilidade de configuração em 2 ou 4 folhas conforme necessidade. Apresentação: unidade fornecida e instalada, pronta para uso, com todos os acessórios do kit incluídos.</p>	30	UNIDADE	R\$ 4.431,50	R\$ 132.945,00

38	VIDRO CANELADO 3MM (METRO)	Composição: vidro float temperado ou comum com espessura de 3 mm, com superfície canelada ou texturizada para efeito decorativo e difusão de luz. Classificação: vidro decorativo e funcional, utilizado em divisórias, portas, janelas e painéis. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para divisórias, portas, janelas, vitrines e painéis; Proporciona privacidade parcial, mantendo a entrada de luz natural; Pode ser aplicado internamente ou em áreas protegidas. Características principais: Espessura: 3 mm, leve e fácil de manusear; Superfície canelada, oferecendo efeito decorativo e difusão de luz; Resistente a impactos leves, adequado para aplicações internas; Fácil manutenção, limpeza simples com pano úmido e detergente neutro; Disponível em metros lineares, podendo ser cortado conforme necessidade. Aplicação: Corte conforme medidas do projeto; Fixação com molduras, perfis de alumínio, silicone ou suportes específicos; Adequado para instalação em portas, janelas, painéis ou divisórias. Benefícios: Acabamento estético moderno, valorizando o ambiente; Difusão de luz natural, mantendo privacidade parcial; Versatilidade de uso em diferentes tipos de projeto; Fácil manutenção e durabilidade. Apresentação: fornecido em metros lineares, pronto para corte e instalação conforme necessidade do projeto.	2000	METRO	R\$ 248,24	R\$ 496.480,00
39	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENT E 4MM COM KIT DE INSTALAÇÃO (INSTALADO)	Composição: vidro float comum com espessura de 4 mm, transparente, acompanhado de kit completo de instalação. Classificação: vidro liso para aplicações residenciais, comerciais e corporativas, instalado pronto para uso. Indicação de uso: Portas, janelas, divisórias e painéis internos; Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para permitir visibilidade e entrada de luz natural; Aplicação internamente ou em áreas protegidas. Características principais: Espessura de 4 mm, proporcionando leveza e resistência adequada para uso interno; Transparente, permitindo visibilidade clara; Superfície lisa, fácil de limpar e manter; Kit de instalação incluso, incluindo suportes, ferragens ou perfis necessários; Vidro instalado, pronto para uso imediato. Aplicação: Instalação feita com kit completo, seguindo normas de segurança; Fixação em molduras, perfis ou suportes específicos; Ajustes e alinhamento final realizados pela equipe de instalação. Benefícios: Pronto para uso, economizando tempo de instalação; Acabamento estético moderno e discreto; Entrada de luz natural, valorizando o ambiente; Fácil manutenção e durabilidade, com limpeza simples. Apresentação: unidade fornecida instalada, com todos os acessórios do kit inclusos.	2000	UNIDADE	R\$ 169,37	R\$ 338.740,00

40	VIDRO SOB MEDIDA LISO INCOLOR 8MM 35X40CM	Composição: vidro float incolor com espessura de 8 mm, cortado sob medida para o projeto específico. Classificação: vidro liso, transparente e personalizado, indicado para aplicações residenciais, comerciais ou corporativas. Indicação de uso: Portas, janelas, divisórias, prateleiras, painéis ou elementos decorativos; Ambientes internos ou protegidos, residenciais e comerciais; Projetos que exigem vidro cortado sob medida, garantindo encaixe perfeito. Características principais: Dimensão sob medida: 35 x 40 cm; Espessura de 8 mm, oferecendo maior resistência e segurança; Transparente e liso, com excelente visibilidade; Acabamento polido nas bordas, evitando cortes ou lascas; Versátil, podendo ser usado em diversas aplicações internas. Aplicação: Instalação com molduras, suportes, perfis ou ferragens adequadas; Adequado para fixação segura em painéis, portas ou divisórias; Pode ser combinado com kits de instalação específicos conforme necessidade.	1500	PEÇA	R\$ 163,25	R\$ 244.875,00
41	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO (INSTALADO)	Composição: corpo em metal resistente (aço ou liga de alumínio), com mecanismo hidráulico interno e acabamento em cromado, inox ou pintura eletrostática. Classificação: mecanismo de fechamento hidráulico para portas de vidro temperado. Indicação de uso: Portas de vidro temperado em ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Adequado para portas de abrir com peso compatível com a especificação do fabricante; Garante fechamento automático controlado, evitando batidas e ruídos. Características principais: Fechamento hidráulico regulável, possibilitando ajuste da velocidade e força; Alta durabilidade e resistência mecânica; Compatível com vidros temperados de 8 a 12 mm; Instalação embutida no piso, mantendo estética discreta; Reduz impacto e desgaste das portas e batentes; Mantém segurança e conforto na circulação. Aplicação: instalação completa inclui fixação no piso, adaptação do vidro temperado, ajustes hidráulicos e teste de funcionamento. Benefícios: Controle de fechamento suave e silencioso; Evita danos ao vidro e ao piso; Estética discreta, preservando o design da porta; Facilidade de manutenção e ajuste. Apresentação: unidade instalada, pronta para uso, fornecida com kit completo de instalação (mola, ferragens e acessórios).	100	UNIDADE	R\$ 1.783,33	R\$ 178.333,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 1.892.607,40
LOTE 8 SERVIÇO - PELÍCULAS E SERVIÇOS EM VIDRO						

42	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL	Composição: serviço de aplicação de películas de poliéster, poliéster metalizado ou vinil adesivo sobre superfícies de vidro. Classificação: revestimento funcional e decorativo para vidros em edificações. Indicação de uso: Redução de radiação solar e calor em ambientes internos; Controle de luminosidade e ofuscamento; Privacidade e segurança em prédios residenciais, comerciais ou públicos; Proteção contra quebra de vidros e estilhaçamento. Características principais: Reduz consumo de energia em sistemas de climatização; Pode ter efeito refletivo, fosco ou jateado, conforme necessidade estética; Alta durabilidade e resistência a riscos e intempéries; Mantém visibilidade e transparência controlada. Aplicação: Superfícies de vidro devem estar limpas e secas; Película aplicada com espátula e solução de água com sabão, removendo bolhas e ajustando o alinhamento; Benefícios: Proteção solar e redução do calor; Maior segurança e privacidade; Valorização estética do prédio; Fácil manutenção e limpeza. Apresentação: serviço por m² de vidro, com variação de tipos de película e espessura conforme especificação do projeto.	3150	METRO QUADRADO	R\$ 143,48	R\$ 451.962,00
43	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL	Composição: serviço especializado de remoção e aplicação de película adesiva em vidros, podendo incluir películas de proteção solar, decorativas ou de segurança. Classificação: serviço de melhoria e proteção de vidros em edificações. Indicação de uso: Vidros de fachadas, janelas, portas de vidro e divisórias internas; Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Proteção contra radiação solar, calor excessivo, reflexo e quebra de vidro; Aplicação decorativa ou para privacidade em ambientes internos. Características principais: Remoção cuidadosa da película antiga, evitando danos ao vidro; Instalação precisa da nova película, garantindo acabamento liso e sem bolhas; Disponível em diferentes tipos de película: proteção solar, refletiva, opaca, fosca ou decorativa; Melhora o conforto térmico e a eficiência energética; Aumenta a segurança, reduzindo risco de estilhaçamento do vidro. Aplicação: Limpeza e preparo do vidro; Remoção da película antiga com ferramentas adequadas; Corte, aplicação e acabamento da nova película conforme dimensões do vidro; Inspeção final para garantir aderência uniforme e acabamento estético. Benefícios: Proteção contra calor, raios UV e reflexos; Privacidade e estética aprimorada; Durabilidade da película, mantendo propriedades por anos; Redução de consumo de energia em edifícios devido à menor incidência de calor. Apresentação: serviço executado por equipe especializada, com todos os materiais e ferramentas incluídos, pronto para uso imediato.	450	METRO QUADRADO	R\$ 151,75	R\$ 68.287,50
VALOR DO LOTE:						R\$ 520.249,50

ITENS NÃO AGRUPADOS

ILUMINAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANT. TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----------	--------------	---------	----------------	-------------

ITENS NÃO AGRUPADOS						
44	PAINEL DE LED FLEXÍVEL	Composição: placa de circuito impresso flexível (FPCB) com LEDs SMD de alta luminosidade, encapsulados em resina ou silicone, permitindo flexibilidade e curvatura. Classificação: painel modular de iluminação LED, versátil para aplicações decorativas e funcionais. Indicação de uso: Iluminação decorativa e funcional em paredes, tetos, móveis e estruturas curvas; Projetos de fachadas, letreiros, sinalização, bares, restaurantes e residências; Pode ser integrado a sistemas de automação e controle de cores (RGB). Características principais: Flexível, permitindo instalação em superfícies curvas ou irregulares; Alta eficiência energética e longa durabilidade; Disponível em diversas cores e intensidades de luz (branco frio, branco quente, RGB); Possibilidade de corte modular e emendas, adaptando-se ao projeto; Baixa emissão de calor e resistente à umidade, dependendo da proteção aplicada. Aplicação: Fixação com adesivo próprio ou suportes mecânicos; Conexão elétrica conforme tensão e potência do painel; Pode ser usado com controladores de intensidade, cores ou animações. Benefícios: Versatilidade em design de interiores e exteriores; Economia de energia comparada a iluminação convencional; Estética moderna e personalizável; Fácil manutenção e substituição de módulos. Apresentação: fornecido em módulos ou rolos, com tensão de alimentação, potência e densidade de LEDs variando conforme especificação do fabricante.	100	METRO	R\$ 1.550,00	R\$ 155.000,00
VALOR DO ITEM:						R\$ 155.000,00
GRADIL DE SEGURANÇA						
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANT. TOTAL	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
45	Gradil Lagradi 3D Strong	Tipo: Gradil metálico modular de alta resistência Modelo: Lagradi 3D Strong Material: Aço galvanizado soldado Acabamento: Pintura eletrostática a pó em poliéster, com proteção anticorrosiva Estrutura: Painéis com dobras em "V" (3D), que aumentam a rigidez e a resistência mecânica Fixação: Sistema composto por painéis, postes metálicos e fixadores específicos Instalação: Rápida e prática, com postes chumbados ou aparafusados ao solo Alturas disponíveis: Variáveis, conforme necessidade do projeto Largura padrão dos painéis: Aproximadamente 2,50 m Cores: Verde, branco, preto, cinza, azul, amarelo, entre outras (sob consulta) Aplicações: Áreas industriais, comerciais, residenciais, condomínios, galpões, escolas, áreas públicas e infraestrutura urbana Benefícios: Alta durabilidade, resistência à corrosão, excelente acabamento, segurança e estética moderna	3000	METRO	R\$ 544,22	R\$ 1.632.660,00
VALOR DO ITEM:						R\$ 1.632.660,00
VALOR TOTAL ESTIMADO:						R\$ 8.686.607,30

Órgão gerenciador:

ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP.

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARGAMASSA AC3 15K	Composição: cimento, agregados minerais e aditivos químicos. Classificação: tipo AC3 – alta performance (conforme NBR 14081). Indicação de uso: assentamento de porcelanatos, cerâmicas e pedras naturais. Aplicação: ambientes internos e externos; áreas de alto tráfego, fachadas, piscinas e saunas. Características principais: Alta aderência e resistência mecânica; Resistência a variações térmicas e intempéries; Excelente trabalhabilidade e rendimento; Reduz deslizamento das peças. Apresentação: saco de 15 kg. Rendimento médio: de 4 a 6 kg/m², conforme tipo de revestimento e desempenadeira.	250	SACO	R\$ 70,85	R\$ 17.712,50
2	ARGAMASSA ACII 15 KG	Composição: mistura industrializada de cimento, agregados minerais e aditivos químicos. Classificação: tipo ACII – média performance (conforme NBR 14081). Indicação de uso: assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos de até médio porte. Aplicação: Ambientes internos e externos protegidos (varandas, garagens cobertas, áreas de serviço, cozinhas e banheiros). Não indicada para fachadas, piscinas ou locais de alta exigência mecânica. Características principais: Boa aderência e flexibilidade; Resistência à umidade e ao calor moderado; Fácil preparo e aplicação; Bom tempo em aberto e trabalhabilidade. Apresentação: saco de 15 kg. Rendimento médio: de 4 a 6 kg/m², variando conforme o tipo de peça e desempenadeira.	250	SACO	R\$ 74,66	R\$ 18.665,00
3	CIMENTO ALTO NIVELANTE	Composição: mistura à base de cimento Portland, agregados minerais finos e aditivos poliméricos que proporcionam autonivelamento. Classificação: composto autonivelante para regularização de superfícies. Indicação de uso: Regularização e nivelamento de pisos internos, antes da aplicação de revestimentos como porcelanato, vinílico, cerâmica ou carpete; Ideal para salas, escritórios, corredores, galpões e áreas comerciais. Características principais: Autonivelante – flui e se ajusta sozinho, formando superfície lisa e nivelada; Secagem rápida e alta resistência mecânica; Reduz o tempo de preparo do contrapiso; Baixa retração e excelente aderência ao substrato; Pode ser aplicado manualmente ou com bomba. Espessura de aplicação: geralmente entre 2 e 10 mm (conforme fabricante). Tempo de cura: de 3 a 6 horas para trânsito leve e até 24 horas para revestimento. Rendimento médio: cerca de 1,8 kg/m² por mm de espessura. Apresentação: saco de 20 kg ou conforme especificação técnica.	300	SACO	R\$ 307,66	R\$ 92.298,00

4	REJUNTE 1 KG CINZA	<p>Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos, proporcionando resistência e aderência. Classificação: revestimento de juntas de pisos e paredes cerâmicas. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanatos e azulejos; Adequado para ambientes internos e externos, incluindo áreas úmidas como banheiros e cozinhas; Compatível com cerâmica, porcelanato, granito e outros revestimentos. Características principais: Cor cinza, mantendo estética uniforme nas juntas; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Rápida secagem, permitindo circulação após poucas horas; Disponível em embalagens pequenas, prática para pequenas reformas ou ajustes. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Remoção do excesso de rejunte e limpeza do revestimento após aplicação; Cura total conforme recomendação do fabricante (geralmente 24 a 48 horas). Benefícios: Acabamento estético uniforme e resistente; Praticidade e rapidez na aplicação; Durabilidade e manutenção mínima; Compatível com diversos tipos de revestimentos cerâmicos. Apresentação: embalagem de 1 kg, cor cinza, pronta para uso após mistura com água</p>	300	QUILO	R\$ 85,20	R\$ 25.560,00
5	REJUNTE PARA PISO COR BRANCO EMBALAGEM 1KG	<p>Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos brancos, proporcionando resistência, aderência e acabamento uniforme. Classificação: revestimento para juntas de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e outros revestimentos; Adequado para áreas internas e externas, inclusive ambientes úmidos como banheiros e cozinhas; Compatível com diferentes tipos de pisos e revestimentos. Características principais: Cor branca, garantindo uniformidade estética e sensação de amplitude; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Secagem rápida, permitindo circulação em poucas horas; Embalagem prática de 1 kg, ideal para pequenas áreas ou ajustes pontuais. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Benefícios: Acabamento estético uniforme e elegante; Durabilidade elevada; Praticidade e rapidez na aplicação; Versatilidade, compatível com diversos tipos de revestimentos. Apresentação: embalagem de 1 kg, cor branca, pronta para uso após mistura com água.</p>	300	QUILO	R\$ 72,00	R\$ 21.600,00

6	REJUNTE PARA PISO COR PRETO EMBALAGEM 1KG	Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos pretos, proporcionando resistência, aderência e acabamento uniforme. Classificação: revestimento para juntas de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e outros revestimentos; Adequado para áreas internas e externas, incluindo ambientes úmidos como banheiros e cozinhas; Compatível com diferentes tipos de pisos e revestimentos, proporcionando contraste ou uniformidade estética. Características principais: Cor preta, oferecendo acabamento elegante e contraste visual; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Secagem rápida, permitindo circulação em poucas horas; Embalagem prática de 1 kg, ideal para pequenas áreas ou ajustes pontuais. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Benefícios: Acabamento estético uniforme e sofisticado; Durabilidade elevada; Praticidade e rapidez na aplicação; Versatilidade, compatível com diversos tipos de revestimentos. Apresentação: embalagem de 1 kg, cor preta, pronta para uso após mistura com água.	300	QUILO	R\$ 74,36	R\$ 22.308,00
7	ESPAÇADOR 3MM PCT C/100 UNIDADE	Composição: fabricado em plástico resistente (polipropileno ou polietileno de alta densidade). Classificação: acessório para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Utilizado para manter espaçamento uniforme de 3 mm entre peças de porcelanato, cerâmica ou pedras durante o assentamento; Garante alinhamento e regularidade das juntas. Características principais: Precisão dimensional, assegurando juntas uniformes; Facilita o nivelamento e acabamento do rejunte; Evita deslocamento ou desalinhamento das peças; Resistente à compressão e reutilizável em alguns casos; Compatível com argamassas colantes AC I, AC II e AC III. Tamanho: 3 mm (largura da junta). Apresentação: pacote com 100 unidades. Aplicação: indicada para pisos e paredes internas ou externas.	300	PACOTE	R\$ 7,68	R\$ 2.304,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 200.447,50
LOTE 2 - IMPERMEABILIZAÇÃO E RESINAS						

8	BORRACHA LÍQUIDA	Composição: emulsão de polímeros sintéticos à base de borracha, aditivos e resinas especiais. Classificação: impermeabilizante líquido elastomérico. Indicação de uso: Impermeabilização de lajes, telhados, calhas, floreiras, paredes e áreas úmidas (banheiros, lavanderias, cozinhas). Pode ser aplicada sobre concreto, argamassa, fibrocimento, metal ou madeira. Características principais: Forma uma membrana contínua, elástica e sem emendas após a secagem; Alta impermeabilidade e flexibilidade; Resiste à ação do sol, chuva e variações de temperatura; Aplicação simples com rolo, pincel ou trincha; Pode receber revestimento cerâmico após cura completa (conforme fabricante). Acabamento: geralmente de cor preta ou cinza; acabamento emborrachado. Rendimento médio: de 1 a 1,5 kg/m². Apresentação: balde ou galão com variação de 3,6 a 18 kg (ou conforme especificação).	250	BALDE	R\$ 459,33	R\$ 114.832,50
9	EPOXI BICOMPONENTE	Composição: sistema formado por dois componentes — resina epóxi (componente A) e endurecedor (componente B) — que, ao serem misturados, formam um composto rígido, aderente e resistente. Classificação: revestimento e selante autonivelante de alta performance. Indicação de uso: Revestimento de pisos e paredes em ambientes industriais, comerciais e residenciais; Garagens, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios, escolas e áreas de alto tráfego; Também utilizado como selante, adesivo ou pintura protetiva em estruturas de concreto e metal. Características principais: Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Excelente aderência em concreto, metal, cerâmica e outros substratos; Superfície lisa, contínua e de fácil limpeza; Impermeável e resistente a produtos químicos e umidade; Disponível em diversas cores e acabamentos (brilhante, fosco ou antiderrapante). Aplicação: após mistura dos dois componentes em proporções indicadas pelo fabricante; pode ser aplicado com rolo, desempenadeira ou espátula. Rendimento médio: de 250 a 400 g/m² por demão, conforme espessura e finalidade. Apresentação: kit com resina + endurecedor, em embalagens de 3, 4 ou 18 kg (ou conforme especificação técnica).	200	QUILO	R\$ 1.222,66	R\$ 244.532,00

10	RESINA EPOXI	<p>Composição: sistema bicomponente, formado por resina epóxi (componente A) e endurecedor (componente B), que, ao serem misturados, formam um composto rígido, aderente e resistente. Classificação: revestimento e selante de alta performance, utilizado em pisos, paredes e superfícies estruturais. Indicação de uso: Revestimento de pisos e paredes em ambientes industriais, comerciais e residenciais; Áreas de alto tráfego, como garagens, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios e escolas; Selante, adesivo ou pintura protetiva em concreto, metal e outras superfícies. Características principais: Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Excelente aderência em concreto, metal, cerâmica e outros substratos; Superfície lisa, contínua e de fácil limpeza; Impermeável e resistente à umidade e produtos químicos; Disponível em diversas cores e acabamentos (brilhante, fosco ou antiderrapante). Aplicação: Mistura dos componentes A e B nas proporções indicadas pelo fabricante; Aplicação com rolo, desempenadeira ou espátula. Rendimento médio: de 250 a 400 g/m² por demão, conforme espessura e finalidade. Apresentação: kit com resina + endurecedor, disponível em embalagens de 3, 4 ou 18 kg (ou conforme especificação técnica).</p>	100	QUILO	R\$ 1.148,55	R\$ 114.855,00
11	PORCELANATO LÍQUIDO	<p>Composição: mistura de resinas acrílicas, poliuretano ou epóxi com agregados minerais finos, aditivos e pigmentos, formando um revestimento contínuo, autonivelante e de alta resistência. Classificação: revestimento decorativo e funcional, aplicável sobre pisos existentes, criando superfície lisa e uniforme. Indicação de uso: Pisos internos e áreas residenciais, comerciais ou corporativas; Ideal para salas, corredores, lojas, lofts, halls de entrada e áreas de alto tráfego; Pode ser aplicado sobre concreto, cerâmica, porcelanato ou outros substratos firmes e preparados. Características principais: Autonivelante, proporcionando superfície contínua e sem juntas; Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Impermeável e de fácil limpeza; Acabamento liso e moderno, disponível em várias cores e efeitos decorativos; Compatível com pisos existentes, evitando grandes reformas. Aplicação: Requer preparo adequado do contrapiso, incluindo limpeza, nivelamento e aplicação de primer; Aplicado com desempenadeira ou rolo, respeitando a espessura recomendada pelo fabricante; Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Durabilidade elevada e resistência ao desgaste; Manutenção prática, apenas limpeza regular com detergente neutro; Versatilidade de cores e acabamentos, possibilitando projetos personalizados. Apresentação: fornecido em kits ou embalagens de resina e endurecedor, com rendimento médio de 1,5 a 3 kg/m² por demão, dependendo da espessura e aplicação.</p>	250	BALDE	R\$ 401,66	R\$ 100.415,00

12	MICROCIMENTO	Composição: mistura de cimento, polímeros, aditivos especiais e cargas minerais finas, desenvolvida para criar revestimento contínuo e de baixa espessura. Classificação: revestimento decorativo e autonivelante de alta resistência, aplicado sobre diversas superfícies. Indicação de uso: Revestimento de pisos, paredes, bancadas, móveis e superfícies contínuas; Ambientes internos e externos; Adequado para residências, comércios, hotéis, restaurantes e áreas de alto tráfego. Características principais: Aplicação em camadas finas (2 a 3 mm), formando superfície contínua sem juntas; Alta aderência a concreto, cerâmica, azulejos, madeira e outros substratos preparados; Acabamento liso ou texturizado, podendo receber selante ou resina de proteção; Impermeável e resistente à abrasão, adequado para áreas molhadas e úmidas; Disponível em diversas cores e efeitos decorativos; Rápido tempo de secagem e cura. Aplicação: pode ser aplicado manualmente com desempenadeira de aço inox; requer preparo do substrato e aplicação de primer ou base de aderência. Rte.	200	SACO	R\$ 240,00	R\$ 48.000,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 622.634,50
LOTE 3 - PISOS CERÂMICOS E REVESTIMENTOS DE PISO						
13	PISO CERÂMICO (ANTIDERRAPANTE) 45X45, COR BRANCA	Composição: cerâmica feita a partir de argila, feldspato, caulim e aditivos, com acabamento superficial antiderrapante. Classificação: piso cerâmico para áreas internas e externas, com segurança contra escorregamentos. Indicação de uso: Áreas internas e externas com circulação de pessoas; Ideal para banheiros, cozinhas, áreas de serviço, corredores, sacadas e áreas molhadas; Adequado para residências, comércios e locais de alto tráfego. Características principais: Dimensão: 45 x 45 cm; Acabamento antiderrapante, aumentando a segurança; Alta durabilidade e resistência à abrasão; Resistente à umidade e fácil de limpar; Cor branca, conferindo luminosidade e amplitude aos ambientes. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC II ou AC III, com rejunte adequado; recomendado nivelamento prévio do contrapiso. Benefícios: Segurança e conforto ao caminhar; Versatilidade estética, combinando com diferentes estilos de decoração; Baixa manutenção, fácil limpeza diária; Durabilidade elevada, mesmo em áreas de tráfego intenso. Apresentação: peças de 45 x 45 cm, fornecidas em caixas com quantidade conforme metragem do projeto.	1000	METRO QUADRADO	R\$ 129,60	R\$ 129.600,00

14	PISO CERAMICO 41X41 COR BRANCO	Composição: cerâmica produzida a partir de argila, caulim, feldspato e aditivos, que passam por processo de prensagem e queima controlada. Classificação: piso cerâmico para áreas internas, de alta resistência e durabilidade. Indicação de uso: Ambientes internos como salas, quartos, corredores, cozinhas e áreas de serviço; Adequado para residências, comércios e escritórios; Não recomendado para áreas externas expostas a intempéries sem tratamento adequado. Características principais: Dimensão: 41 x 41 cm; Acabamento liso, facilitando a limpeza; Alta resistência à abrasão e impactos; Cor branca, que amplia visualmente os ambientes e proporciona luminosidade; Fácil manutenção, podendo ser limpa com água e detergente neutro. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC II ou AC III, nivelamento prévio do contrapiso e utilização de rejunte adequado. Benefícios: Estética neutra e versátil, combinando com diferentes estilos de decoração; Durabilidade elevada; Superfície prática e fácil de limpar; Boa relação custo-benefício para projetos residenciais e comerciais. Apresentação: peças de 41 x 41 cm, fornecidas em caixas conforme metragem do projeto.	1000	METRO QUADRADO	R\$ 124,33	R\$ 124.330,00
15	PISO EMBORRACHADO	Composição: pavimento produzido a partir de borracha sintética (SBR ou EPDM), podendo conter aditivos e pigmentos que conferem resistência, durabilidade e cores variadas. Classificação: piso de alta resistência e absorção de impacto, indicado para áreas internas e externas. Indicação de uso: Academias, playgrounds, quadras esportivas, áreas de lazer e circulação; Indústrias e ambientes de alto tráfego, onde se deseja absorção de impacto e conforto ao caminhar; Ambientes que necessitem de segurança contra escorregamento e proteção acústica. Características principais: Antiderrapante e resistente à abrasão; Absorção de impactos e conforto ao caminhar; Resistente à água, produtos químicos leves e intempéries; Fácil instalação e manutenção, podendo ser colado ou encaixado em placas ou rolos; Disponível em diversas cores e espessuras, adaptando-se a diferentes projetos. Aplicação: Colocação sobre contra-piso regularizado e limpo, com adesivo específico para borracha ou sistema de encaixe modular; Pode ser usado com bordas e acabamentos para finalização estética. Benefícios: Segurança e conforto para usuários; Durabilidade elevada e manutenção simples; Redução de ruído em áreas de tráfego intenso; Versatilidade de uso em ambientes residenciais, comerciais e esportivos. Apresentação: fornecido em placas ou rolos, com variação de espessura (geralmente 4 a 12 mm) e cores conforme especificação do fabricante.	1000	METRO QUADRADO	R\$ 108,00	R\$ 108.000,00

16	PISO TÁTIL PVC	<p>Composição: pavimento produzido em PVC (policloreto de vinila) rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e cores padronizadas. Classificação: piso de orientação e alerta para acessibilidade, conforme normas de mobilidade urbana (NBR 16537). Indicação de uso: Calçadas, rampas, estações de transporte público, corredores e ambientes internos ou externos; Destinado a pessoas com deficiência visual, indicando direção (relevo direcional) ou alerta (relevo de alerta) em ambientes acessíveis. Características principais: Antiderrapante e resistente à abrasão; Durável e resistente à umidade e intempéries; Facilidade de instalação, podendo ser colado ou fixado mecanicamente; Disponível em cores padronizadas (amarelo, cinza, entre outras), garantindo contraste visual; Atende à norma ABNT NBR 16537, promovendo acessibilidade e segurança. Aplicação: Sobre contra-piso regularizado e limpo, utilizando adesivo ou sistema de encaixe recomendado pelo fabricante; Pode ser cortado e ajustado para áreas de canto, degraus e rampas. Benefícios: Segurança e orientação para pessoas com deficiência visual; Resistência e durabilidade em áreas de tráfego intenso; Versatilidade de uso em ambientes internos e externos; Facilidade de manutenção, limpeza com água e detergente neutro. Apresentação: fornecido em placas ou rolos, com dimensões e cores conforme especificação do fabricante.</p>	1000	METRO QUADRADO	R\$ 100,37	R\$ 100.370,00
17	PISO VINÍLICO	<p>Composição: material sintético à base de PVC, podendo conter camadas de fibra de vidro ou feltro para maior estabilidade, conforto e isolamento acústico. Classificação: revestimento de piso decorativo e funcional, disponível em mantas, réguas ou placas. Indicação de uso: Áreas residenciais, comerciais e corporativas; Adequado para salas, corredores, escritórios, clínicas, hotéis e áreas internas com tráfego médio a alto; Pode ser aplicado sobre contrapisos regulares, cerâmica ou outros pisos existentes, dependendo do tipo de instalação. Características principais: Antiderrapante e confortável ao caminhar; Fácil manutenção e limpeza (água e detergente neutro); Resistente à abrasão e impactos leves; Variedade de cores, texturas e acabamentos, incluindo efeitos que imitam madeira, pedra ou cimento; Redução de ruído e isolamento térmico. Aplicação: Pode ser colado, clicado ou solto (dependendo do tipo de piso vinílico); Corte e ajuste conforme medidas do ambiente. Benefícios: Estética versátil, combinando com diversos estilos de decoração; Conforto térmico e acústico; Durabilidade e resistência em áreas de tráfego moderado; Instalação rápida e manutenção prática. Apresentação: fornecido em placas, réguas ou mantas, com espessura geralmente entre 2 a 5 mm, conforme especificação do fabricante.</p>	1000	METRO QUADRADO	R\$ 130,40	R\$ 130.400,00

18	PORCELANATO POLIDO BRANCO 62X62	Composição: porcelanato produzido a partir de argila, feldspato, caulim e outros minerais, submetido a alta temperatura e pressão, com acabamento polido. Classificação: revestimento cerâmico de alta resistência, indicado para pisos e paredes internas. Indicação de uso: Áreas internas residenciais, comerciais e corporativas; Ideal para salas, corredores, halls, cozinhas e banheiros; Adequado para ambientes que buscam acabamento liso, moderno e elegante. Características principais: Dimensão: 62 x 62 cm; Acabamento polido, proporcionando brilho, estética sofisticada e sensação de amplitude; Alta resistência à abrasão e impactos, garantindo durabilidade; Superfície lisa e fácil de limpar, mantendo aparência uniforme; Cor branca, que amplia visualmente os ambientes e combina com diferentes estilos de decoração. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC III, rejunte adequado e preparação prévia do contrapiso. Benefícios: Estética moderna e elegante; Durabilidade elevada, resistente a tráfego intenso; Fácil manutenção, limpeza diária simples; Versatilidade, combinando com diferentes projetos decorativos. Apresentação: fornecido em peças de 62 x 62 cm, em caixas com quantidade conforme metragem do projeto.	500	METRO QUADRADO	R\$ 242,27	R\$ 121.135,00
19	PLACAS AZULEJO HIDRÁULICO - ESTAMPAS VARIADAS	Composição: cimento, areia fina, pigmentos minerais e aditivos, prensados e curados, formando placas rígidas e coloridas. Classificação: revestimento decorativo e funcional, tradicionalmente utilizado em pisos e paredes. Indicação de uso: Revestimento de paredes e pisos internos e externos; Ideal para cozinhas, banheiros, áreas de serviço, fachadas, hall de entrada e áreas decorativas; Pode ser aplicado em residências, comércios, restaurantes e espaços institucionais. Características principais: Acabamento colorido e decorativo, com variedade de padrões e estampas; Alta durabilidade e resistência à abrasão, garantindo longa vida útil; Resistente à umidade, mas recomendado selamento para áreas molhadas; Versatilidade estética, podendo criar composições geométricas ou mosaicos; Fácil manutenção, limpeza com pano úmido ou detergente neutro. Aplicação: Assentamento com argamassa colante adequada; Uso de rejunte apropriado para acabamento; Benefícios: Estética clássica e atemporal, valorizando ambientes; Durabilidade elevada, resistente a tráfego e intempéries; Versatilidade de cores e padrões, permitindo combinações personalizadas; Manutenção prática, sem necessidade de cuidados especiais diários. Apresentação: fornecida em placas ou ladrilhos, geralmente de 20 x 20 cm ou 30 x 30 cm, com estampas variadas, fornecidas em caixas conforme metragem do projeto.	500	METRO QUADRADO	R\$ 61,00	R\$ 30.500,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 744.335,00
LOTE 4 - REVESTIMENTOS DE PAREDE						

20	CERAMICA RETANGULAR TIJOLINHO RESINADA - CORES VARIADAS	Composição: revestimento cerâmico à base de argila queimada, com acabamento resinado e superfície brilhante ou semibrilhante. Formato: peças retangulares tipo “tijolinho”, geralmente de pequeno porte. Indicação de uso: Revestimento de paredes internas e externas; Ideal para cozinhas, banheiros, áreas gourmet e fachadas decorativas. Características principais: Acabamento resinado, que confere brilho, resistência e facilidade de limpeza; Efeito estético tipo tijolinho, proporcionando aparência moderna e artesanal; Alta durabilidade e resistência à umidade; Diversas cores e padrões disponíveis. Aplicação: com argamassa colante tipo ACII ou ACIII, sobre base firme e nivelada. Manutenção: simples, requer apenas limpeza com pano úmido e detergente neutro. Apresentação: placas cerâmicas retangulares, em cores variadas.	300	METRO QUADRADO	R\$ 321,00	R\$ 96.300,00
21	REVESTIMENTO CERÂMICO, PAREDE 32X46	Composição: cerâmica produzida a partir de argila, caulim, feldspato e aditivos, prensada e queimada em alta temperatura. Classificação: revestimento cerâmico para paredes internas, de alta resistência e durabilidade. Indicação de uso: Paredes internas de cozinhas, banheiros, lavanderias e áreas de serviço; Adequado para residências, comércios e ambientes corporativos; Pode ser aplicado sobre reboco ou contrapiso regularizado. Características principais: Dimensão: 32 x 46 cm; Acabamento liso ou esmaltado, facilitando limpeza; Alta resistência à umidade e ao desgaste, garantindo durabilidade; Estética uniforme, disponível em cores variadas; Fácil manutenção, limpeza simples com água e detergente neutro. Aplicação: Assentamento com argamassa colante adequada; Preenchimento das juntas com rejunte compatível; Benefícios: Acabamento estético uniforme e moderno; Durabilidade elevada, resistente à umidade; Facilidade de limpeza e manutenção; Versatilidade, combinando com diferentes estilos decorativos. Apresentação: fornecido em placas de 32 x 46 cm, embaladas conforme metragem do projeto.	500	METRO QUADRADO	R\$ 116,11	R\$ 58.055,00

22	REVESTIMENTO COM TEXTURA 3D	<p>Composição: painéis de gesso, cimento, MDF ou resina, moldados com superfície tridimensional que cria efeitos decorativos em paredes. Classificação: revestimento decorativo para paredes internas, proporcionando estética moderna e efeito visual diferenciado. Indicação de uso: Paredes internas de salas, quartos, halls, recepções e ambientes comerciais; Ideal para projetos de design de interiores, destacando ambientes com relevo e efeito visual; Pode ser aplicado sobre paredes regulares e preparadas (reboco liso ou gesso). Características principais: Acabamento tridimensional, criando relevos e texturas; Disponível em diversos padrões, cores e materiais; Leve e de fácil instalação; Compatível com pintura ou revestimento adicional, permitindo personalização; Durável e resistente, adequado para ambientes internos. Aplicação: Fixação com cola adequada, parafusos ou suportes recomendados; Rejuntamento ou acabamento de juntas quando necessário; Pintura ou acabamento final conforme projeto decorativo. Benefícios: Estética moderna e sofisticada, com efeito tridimensional; Versatilidade de cores e padrões, adaptando-se a diferentes estilos; Durabilidade e resistência, mantendo a textura ao longo do tempo; Facilidade de manutenção, apenas limpeza com pano seco ou úmido. Apresentação: fornecido em placas ou painéis modulados, dimensões e padrões variados conforme fabricante.</p>	1000	PEÇA	R\$ 51,53	R\$ 51.530,00
23	ECOGRANITO	<p>Composição: revestimento ecológico composto por resinas acrílicas à base de água, minerais naturais moídos e pigmentos inorgânicos. Classificação: revestimento decorativo ecológico, que imita a aparência do granito natural. Indicação de uso: Revestimento de fachadas, paredes internas e externas, colunas, muros e áreas comerciais; Ideal para substituição de pedras naturais em projetos sustentáveis. Características principais: Aspecto visual semelhante ao granito; Alta resistência a intempéries, raios UV e umidade; Durável, leve e de fácil aplicação; Ecológico, pois dispensa extração de rochas e reduz impacto ambiental; Permite diversas cores e texturas, com acabamento polido ou fosco. Aplicação: sobre superfícies firmes (reboco, concreto, cerâmica), utilizando sistema de camadas com pistola ou desempenadeira de aço inox. Manutenção: limpeza simples, sem necessidade de polimento; resistente ao desbotamento. Rendimento médio: de 1 a 2 kg/m², dependendo da textura e do método de aplicação. Apresentação: baldes 25 kg (pronto para uso).</p>	500	BALDE	R\$ 338,33	R\$ 169.165,00

24	PLACA ACM	<p>Composição: painel composto de duas chapas de alumínio com núcleo de polietileno ou mineral, formando um material leve, resistente e durável. Classificação: painel para revestimento arquitetônico, fachadas e sinalização. Indicação de uso: Revestimento de fachadas externas e internas; Divisórias, mobiliário urbano, totens e letreiros; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que exigem acabamento moderno e resistente às intempéries. Características principais: Leve e de alta resistência mecânica; Superfície lisa e uniforme, com acabamento em diversas cores e texturas (brilho, fosco ou metálico); Resistente à corrosão, intempéries e raios UV; Fácil manutenção e limpeza, apenas com pano úmido; Flexível, podendo ser curvado para detalhes arquitetônicos. Aplicação: Fixação em estruturas metálicas ou suportes específicos; Pode ser cortado e perfurado conforme necessidade do projeto; Recomenda-se o uso de parafusos, rebites ou adesivos especiais para instalação. Benefícios: Acabamento estético sofisticado e moderno; Durabilidade elevada mesmo em ambientes externos; Versatilidade de cores e formas, permitindo projetos personalizados; Leveza, reduzindo a carga sobre a estrutura do edifício. Apresentação: fornecida em placas planas, geralmente com espessura entre 3 e 6 mm e dimensões padrão de 1,22 x 2,44 m ou 1,25 x 3 m, variando conforme fabricante.</p>	300	METRO QUADRADO	R\$ 693,55	R\$ 208.065,00
25	PLACA MDF	<p>Composição: painel de fibras de madeira de média densidade (Medium Density Fiberboard), ligadas por resinas sintéticas e prensadas em alta temperatura e pressão. Classificação: painel decorativo e estrutural, utilizado em marcenaria e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, móveis, portas, forros e divisórias; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que necessitam de acabamento liso e uniforme; Pode receber laminados, pinturas, vernizes ou revestimentos decorativos. Características principais: Superfície lisa e homogênea, pronta para acabamento; Alta estabilidade dimensional, evitando deformações quando bem instalado; Fácil corte, furação e usinagem, ideal para trabalhos sob medida; Versátil, podendo ser aplicado em paredes, móveis planejados e painéis decorativos; Disponível em diversas espessuras e cores, incluindo MDF cru e revestido. Aplicação: Fixação com parafusos, pregos, colas ou suportes mecânicos, dependendo da função; Recomendado para ambientes internos, evitando contato direto com umidade; Pode ser pintado, envernizado ou laminado para acabamento final. Benefícios: Acabamento estético elegante e uniforme; Facilidade de instalação e customização; Custo acessível em comparação a madeira maciça; Versatilidade em projetos decorativos e funcionais. Apresentação: fornecida em placas padrão de 1,22 x 2,44 m, com espessuras geralmente entre 6 mm e 25 mm, variando conforme aplicação.</p>	150	METRO QUADRADO	R\$ 1.047,47	R\$ 157.120,50

26	PAINEL RIPADO PVC	Composição: perfis extrudados de PVC rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e estabilidade de cor. Classificação: painel decorativo e funcional, tipo ripado, utilizado para revestimentos internos e externos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, forros e divisórias em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para projetos que buscam design moderno, acabamento contínuo e estética linear; Pode ser aplicado em ambientes internos e externos protegidos, dependendo da espessura e acabamento. Características principais: Leve, durável e de fácil instalação; Resistente à umidade, fungos e cupins; Acabamento ripado, proporcionando efeito estético elegante e moderno; Fácil manutenção, podendo ser limpo com pano úmido e detergente neutro; Compatível com diversos tipos de suportes, como alvenaria, madeira e metal. Aplicação: fixado com parafusos, adesivos específicos ou presilhas, mantendo alinhamento e nivelamento das ripas. Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Rapidez e praticidade na instalação; Manutenção mínima; Pode ser combinado com iluminação indireta para efeito decorativo. Apresentação: painéis ripados em diversas larguras, comprimentos e cores, conforme especificação do fabricante.	100	METRO	R\$ 238,33	R\$ 23.833,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 764.068,50
LOTE 5 - FORROS E GESSO						
27	FORRO DE PVC 200X8MM GERMINADO	Composição: painéis extrudados de PVC rígido (policloreto de vinila) com aditivos que garantem resistência, durabilidade e estabilidade de cor. Classificação: revestimento para tetos de ambientes internos, modelo germinado (com friso aparente decorativo). Dimensões: largura de 200 mm (20 cm) e espessura de 8 mm; comprimento variável conforme necessidade (geralmente 6 m). Indicação de uso: Revestimento de tetos em ambientes residenciais, comerciais e institucionais; Ideal para salas, banheiros, cozinhas, áreas de serviço, varandas e corredores. Características principais: Leve, durável e de fácil instalação (encaixe tipo macho e fêmea); Resistente à umidade, fungos e cupins; Dispensa pintura e manutenção frequente; Acabamento germinado, proporcionando aparência decorativa e moderna; Fácil limpeza, bastando pano úmido e detergente neutro. Aplicação: fixado em perfis metálicos ou de madeira, utilizando parafusos ou grampos próprios para PVC. Apresentação: painéis de 200 x 8 mm, geralmente com 6 m de comprimento, disponíveis em diversas cores e padrões (branco, gelo, amadeirado, etc.).	1000	PEÇA	R\$ 65,95	R\$ 65.950,00

28	EMENDA FORRO DE PVC 6MTS	<p>Composição: perfil extrudado de PVC rígido (policloreto de vinila), com aditivos que garantem resistência e durabilidade.</p> <p>Classificação: perfil de acabamento utilizado para união de painéis de forro de PVC.</p> <p>Indicação de uso: Instalação de forros de PVC em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Aplicada para emendar painéis, garantindo continuidade e melhor acabamento visual. Características principais: Garante alinhamento e encaixe perfeito entre as lâminas do forro; Evita frestas e irregularidades nas uniões; Resistente à umidade, fungos e corrosão; Fácil instalação e manutenção mínima; Compatível com diversos modelos e cores de forro de PVC.</p> <p>Dimensões: comprimento de 6 metros lineares (padrão comercial). Cores disponíveis: geralmente branco, gelo ou conforme padrão do forro. Apresentação: barras de 6 metros, embaladas para transporte e manuseio seguro.</p>	1200	PEÇA	R\$ 133,00	R\$ 159.600,00
29	RODA FORRO DE PVC PERFIL U 6 METROS	<p>Composição: PVC rígido, resistente à umidade, deformações e impactos leves.</p> <p>Classificação: acessório de acabamento para forros de PVC, perfil em “U” para fixação e acabamento de bordas. Indicação de uso: Acabamento de bordas e cantos de forros de PVC; Evita vazamentos de luz e infiltrações, proporcionando acabamento uniforme;</p> <p>Adequado para ambientes residenciais, comerciais e corporativos. Características principais: Perfil em U, facilitando encaixe e fixação do forro; Comprimento: 6 metros, permitindo cortes conforme necessidade; Resistente à umidade e à ação do tempo, ideal para áreas internas e cobertas; Acabamento liso, garantindo estética uniforme e discreta; Leve e fácil de instalar, compatível com diferentes tipos de forros de PVC.</p> <p>Aplicação: Encaixe do perfil em U nas extremidades do forro; Fixação com pregos, parafusos ou adesivos específicos; Ajuste conforme comprimento da parede ou ambiente. Benefícios: Acabamento limpo e uniforme para forros de PVC; Proteção das extremidades do forro, aumentando durabilidade; Fácil instalação, sem necessidade de mão de obra especializada; Versatilidade de uso, adaptando-se a diferentes projetos de forro.</p> <p>Apresentação: fornecido em perfis de 6 metros, prontos para corte e instalação.</p>	500	PEÇA	R\$ 95,71	R\$ 47.855,00

30	GESO ACARTONADO	Composição: chapa composta por núcleo de gesso natural revestido em ambas as faces por cartão duplex especial de alta resistência. Classificação: placa de gesso para drywall, utilizada em sistemas de paredes, forros e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento e divisórias internas em ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Forros contínuos e sancas; Pode ser usado em paredes estruturais de drywall ou como revestimento sobre alvenaria. Características principais: Leve, prática e de rápida instalação; Superfície lisa, pronta para pintura ou acabamento; Bom desempenho térmico e acústico; Material sustentável e reciclável; Dimensões padrão: Largura: 1,20 m; Comprimento: 1,80 m a 3,60 m; Espessura: geralmente 12,5 mm (pode variar conforme modelo). Aplicação: fixadas em perfis metálicos galvanizados, com parafusos específicos para drywall. Acabamento: juntas tratadas com fita e massa para drywall, garantindo superfície contínua.	250	METRO QUADRADO	R\$ 109,00	R\$ 27.250,00
31	GESO PÓ SACO 50KG	Composição: produto obtido a partir da calcinação da gipsita (sulfato de cálcio hidratado), moído e peneirado, resultando em pó fino branco de alta pureza. Classificação: gesso para construção civil, tipo gesso comum ou gesso rápido, conforme NBR 13207. Indicação de uso: Revestimento de paredes e tetos internos; Acabamento e nivelamento de superfícies antes da pintura; Confecção de molduras, sancas, forros e elementos decorativos; Pequenos reparos e rejuntas em alvenaria. Características principais: Fácil preparo e aplicação (mistura apenas com água); Excelente acabamento liso e branco, pronto para pintura; Secagem rápida e boa aderência ao substrato; Material leve e econômico; Não indicado para áreas externas ou úmidas. Rendimento médio: cerca de 5 a 8 kg/m², dependendo da espessura da camada. Apresentação: saco de 50 kg.	250	SACO	R\$ 120,66	R\$ 30.165,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 330.820,00
LOTE 6 - GRANITOS E PEDRAS NATURAIS						
32	GRANITO NA COR BRANCA ITAUNAS	Composição: rocha ígnea natural formada por quartzo, feldspato e mica, com predominância de tonalidade branca e creme-clara, apresentando grãos médios e uniformes. Classificação: rocha ornamental e de revestimento utilizada em acabamentos de alto padrão. Indicação de uso: Revestimento de pisos, bancadas, soleiras, escadas e paredes internas e externas; Cozinhas, banheiros, áreas de serviço e fachadas. Características principais: Alta resistência mecânica e à abrasão; Durável e de fácil manutenção; Boa resistência à umidade e variações de temperatura; Acabamento natural, polido, levigado ou flameado; Aparência limpa e elegante, que combina com diversos estilos arquitetônicos. Cores e aparência: Predominantemente branco-claro com nuances bege ou acinzentadas; Textura homogênea e discreta. Aplicação: pode ser assentado com argamassa colante ACIII ou fixado com adesivos específicos para pedras naturais; rejuntas à base de resina são recomendados. Apresentação: chapas, pisos, degraus ou peças sob medida, com espessura usual de 2 a 3 cm.	50	PEÇA	R\$ 711,66	R\$ 35.583,00

33	GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA	Descrição geral: Rocha natural de origem ígnea, composta principalmente por quartzo, feldspato e mica. Cor e aparência: Apresenta tonalidade cinza médio, com granulação uniforme e pequenas manchas escuras, proporcionando um aspecto neutro e elegante. Aplicações: Utilizado em pisos, bancadas, soleiras, escadas, revestimentos de paredes e fachadas. Características: Alta resistência mecânica e à abrasão; Boa durabilidade e fácil manutenção; Superfície polida que confere brilho e sofisticação aos ambientes; Indicado tanto para áreas internas quanto externas. Benefícios: Material natural e durável; Combina com diversos estilos de decoração; Boa relação custo-benefício entre aparência e resistência.	50	METRO QUADRADO	R\$ 693,75	R\$ 34.687,50
34	GRANITO NA COR PRETO SÃO GABRIEL	Descrição geral: Pedra natural de origem ígnea, composta por minerais como quartzo, feldspato e mica. Cor e aparência: Apresenta tonalidade preta intensa e uniforme, com pequenos pontos brilhantes que conferem um aspecto sofisticado e elegante. Aplicações: Ideal para bancadas, pisos, soleiras, escadas, revestimentos de paredes e fachadas. Características: Alta resistência à abrasão, impactos e variações climáticas; Baixa porosidade, o que facilita a limpeza e evita manchas; Pode ser polido, acetinado ou jateado, conforme o acabamento desejado; Indicado para áreas internas e externas. Benefícios: Durabilidade elevada e manutenção simples; Visual sofisticado e moderno; Combina com diversos tipos de materiais e estilos arquitetônicos; Excelente custo-benefício em relação a outras pedras escuras.	50	METRO QUADRADO	R\$ 654,07	R\$ 32.703,50
VALOR DO LOTE:						R\$ 102.974,00
LOTE 7 - VIDROS, PORTAS E JANELAS						

35	JANELA DE CORRER COM 02 OU 04 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE 8MM TEMP. (BLINDEX) COM BATE FECHA KIT DE INSTALAÇÃO ALUMINIO FOSCO (INSTALADO)	Composição: Estrutura: perfis de alumínio extrudado com acabamento fosco; Vidro: temperado de 8 mm (Blindex), transparente, resistente a impactos; Acessórios: bate-fecha, roldanas, trilhos e demais componentes para movimentação das folhas; Kit completo de instalação incluso. Classificação: janela de correr de alta resistência, com abertura deslizante lateral. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para varandas, salas, sacadas, divisórias internas e fachadas; Proporciona ventilação, luminosidade natural e fechamento seguro. Características principais: Vidro temperado Blindex de 8 mm, com maior segurança e resistência a impactos; Estrutura de alumínio durável e leve, resistente à corrosão; Movimento suave e silencioso das folhas; Acabamento elegante que combina com diversos estilos arquitetônicos; Inclui bate-fecha, garantindo fechamento firme e seguro; Fácil manutenção e limpeza. Aplicação: instalação completa com fixação dos perfis de alumínio, ajuste das roldanas e alinhamento das folhas para perfeito funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade; Praticidade de abertura e fechamento; Estética moderna e acabamento profissional; Versatilidade para 2 ou 4 folhas conforme projeto. Apresentação: unidade pronta e instalada, fornecida conforme medida do vão, em 2 ou 4 folhas, com todos os acessórios incluídos.	50	UNIDADE	R\$ 2.348,77	R\$ 117.438,50
36	PORTA DE ABRIR COM 1 OU 2 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE DE 10MM. TEMP. BLINDEX COM PUXADOR PADRÃO H45CM INOX KIT COM INSTALAÇÃO DOBRADIÇAS HORIZONTAL CROMADA . (PORTA INSTALADA)	Composição: Vidro temperado Blindex de 10 mm, transparente; Estrutura e acessórios: puxador padrão H45 cm em inox, kit de instalação completo com dobradiças horizontais cromadas; Kit completo de instalação incluso, garantindo funcionalidade imediata. Classificação: porta de abrir em vidro temperado, segura e de alta durabilidade. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para salas, divisórias, varandas, halls e áreas internas; Proporciona luminosidade natural, visibilidade e segurança. Características principais: Vidro temperado de 10 mm, resistente a impactos e quebras; Puxador em inox robusto e elegante, padrão H45 cm; Dobradiças horizontais cromadas, garantindo abertura e fechamento suave; Disponível em 1 ou 2 folhas, adaptando-se ao vão da porta; Instalação pronta, mantendo estética moderna e discreta. Aplicação: instalação completa inclui fixação das dobradiças, alinhamento das folhas de vidro, instalação do puxador e teste de funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade do vidro temperado; Estética moderna e elegante, integrando-se a diversos projetos; Facilidade de uso com abertura suave; Versatilidade de 1 ou 2 folhas conforme necessidade do ambiente. Apresentação: unidade fornecida e instalada, pronta para uso, com todos os acessórios incluídos no kit.	50	UNIDADE	R\$ 3.916,66	R\$ 195.833,00

37	<p>PORTA DE CORRER COM 2 OU 4 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE 10MM TEMP. (BLINDEX) COM FECHADURA E PUXADOR PADRÃO H 45 COM INOX KIT DE INSTALAÇÃO ALUMINIO FOSCO (INSTALADO)</p>	<p>Composição: Vidro temperado Blindex de 10 mm, transparente; Estrutura e acessórios: perfis de alumínio fosco, puxador padrão H45 cm em inox, fechadura e kit completo de instalação; Roldanas, trilhos e acessórios para deslizamento suave das folhas. Classificação: porta de correr em vidro temperado, segura e funcional, com acabamento moderno. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para varandas, salas, divisórias internas e áreas que necessitam de economia de espaço; Permite luminosidade natural, visibilidade e segurança. Características principais: Vidro temperado de 10 mm, resistente a impactos; Puxador em inox padrão H45 cm, resistente e elegante; Fechadura inclusa, garantindo segurança; Estrutura em alumínio fosco, durável e resistente à corrosão; Movimento suave das folhas, com sistema de trilhos e roldanas; Disponível em 2 ou 4 folhas, adaptando-se ao vão da porta. Aplicação: instalação completa inclui fixação dos perfis, trilhos e roldanas, ajuste das folhas, instalação de puxador e fechadura, teste de funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade com vidro temperado e estrutura metálica; Estética moderna e discreta, integrando-se a diversos projetos; Economia de espaço devido ao deslizamento lateral das folhas; Versatilidade de configuração em 2 ou 4 folhas conforme necessidade. Apresentação: unidade fornecida e instalada, pronta para uso, com todos os acessórios do kit incluídos.</p>	20	UNIDADE	R\$ 4.431,50	R\$ 88.630,00
38	<p>VIDRO CANELADO 3MM (METRO)</p>	<p>Composição: vidro float temperado ou comum com espessura de 3 mm, com superfície canelada ou texturizada para efeito decorativo e difusão de luz. Classificação: vidro decorativo e funcional, utilizado em divisórias, portas, janelas e painéis. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para divisórias, portas, janelas, vitrines e painéis; Proporciona privacidade parcial, mantendo a entrada de luz natural; Pode ser aplicado internamente ou em áreas protegidas. Características principais: Espessura: 3 mm, leve e fácil de manusear; Superfície canelada, oferecendo efeito decorativo e difusão de luz; Resistente a impactos leves, adequado para aplicações internas; Fácil manutenção, limpeza simples com pano úmido e detergente neutro; Disponível em metros lineares, podendo ser cortado conforme necessidade. Aplicação: Corte conforme medidas do projeto; Fixação com molduras, perfis de alumínio, silicone ou suportes específicos; Adequado para instalação em portas, janelas, painéis ou divisórias. Benefícios: Acabamento estético moderno, valorizando o ambiente; Difusão de luz natural, mantendo privacidade parcial; Versatilidade de uso em diferentes tipos de projeto; Fácil manutenção e durabilidade. Apresentação: fornecido em metros lineares, pronto para corte e instalação conforme necessidade do projeto.</p>	1000	METRO	R\$ 248,24	R\$ 248.240,00

39	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4MM COM KIT DE INSTALAÇÃO (INSTALADO)	Composição: vidro float comum com espessura de 4 mm, transparente, acompanhado de kit completo de instalação. Classificação: vidro liso para aplicações residenciais, comerciais e corporativas, instalado pronto para uso. Indicação de uso: Portas, janelas, divisórias e painéis internos; Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para permitir visibilidade e entrada de luz natural; Aplicação internamente ou em áreas protegidas. Características principais: Espessura de 4 mm, proporcionando leveza e resistência adequada para uso interno; Transparente, permitindo visibilidade clara; Superfície lisa, fácil de limpar e manter; Kit de instalação incluso, incluindo suportes, ferragens ou perfis necessários; Vidro instalado, pronto para uso imediato. Aplicação: Instalação feita com kit completo, seguindo normas de segurança; Fixação em molduras, perfis ou suportes específicos; Ajustes e alinhamento final realizados pela equipe de instalação. Benefícios: Pronto para uso, economizando tempo de instalação; Acabamento estético moderno e discreto; Entrada de luz natural, valorizando o ambiente; Fácil manutenção e durabilidade, com limpeza simples. Apresentação: unidade fornecida instalada, com todos os acessórios do kit inclusos.	1000	UNIDADE	R\$ 169,37	R\$ 169.370,00
40	VIDRO SOB MEDIDA LISO INCOLOR 8MM 35X40CM	Composição: vidro float incolor com espessura de 8 mm, cortado sob medida para o projeto específico. Classificação: vidro liso, transparente e personalizado, indicado para aplicações residenciais, comerciais ou corporativas. Indicação de uso: Portas, janelas, divisórias, prateleiras, painéis ou elementos decorativos; Ambientes internos ou protegidos, residenciais e comerciais; Projetos que exigem vidro cortado sob medida, garantindo encaixe perfeito. Características principais: Dimensão sob medida: 35 x 40 cm; Espessura de 8 mm, oferecendo maior resistência e segurança; Transparente e liso, com excelente visibilidade; Acabamento polido nas bordas, evitando cortes ou lascas; Versátil, podendo ser usado em diversas aplicações internas. Aplicação: Instalação com molduras, suportes, perfis ou ferragens adequadas; Adequado para fixação segura em painéis, portas ou divisórias; Pode ser combinado com kits de instalação específicos conforme necessidade.	1000	PEÇA	R\$ 163,25	R\$ 163.250,00

41	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO (INSTALADO)	Composição: corpo em metal resistente (aço ou liga de alumínio), com mecanismo hidráulico interno e acabamento em cromado, inox ou pintura eletrostática. Classificação: mecanismo de fechamento hidráulico para portas de vidro temperado. Indicação de uso: Portas de vidro temperado em ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Adequado para portas de abrir com peso compatível com a especificação do fabricante; Garante fechamento automático controlado, evitando batidas e ruídos. Características principais: Fechamento hidráulico regulável, possibilitando ajuste da velocidade e força; Alta durabilidade e resistência mecânica; Compatível com vidros temperados de 8 a 12 mm; Instalação embutida no piso, mantendo estética discreta; Reduz impacto e desgaste das portas e batentes; Mantém segurança e conforto na circulação. Aplicação: instalação completa inclui fixação no piso, adaptação do vidro temperado, ajustes hidráulicos e teste de funcionamento. Benefícios: Controle de fechamento suave e silencioso; Evita danos ao vidro e ao piso; Estética discreta, preservando o design da porta; Facilidade de manutenção e ajuste. Apresentação: unidade instalada, pronta para uso, fornecida com kit completo de instalação (mola, ferragens e acessórios).	50	UNIDADE	R\$ 1.783,33	R\$ 89.166,50
VALOR DO LOTE:						R\$ 1.071.928,00
LOTE 8 SERVIÇO - PELÍCULAS E SERVIÇOS EM VIDRO						
42	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL	Composição: serviço de aplicação de películas de poliéster, poliéster metalizado ou vinil adesivo sobre superfícies de vidro. Classificação: revestimento funcional e decorativo para vidros em edificações. Indicação de uso: Redução de radiação solar e calor em ambientes internos; Controle de luminosidade e ofuscamento; Privacidade e segurança em prédios residenciais, comerciais ou públicos; Proteção contra quebra de vidros e estilhaçamento. Características principais: Reduz consumo de energia em sistemas de climatização; Pode ter efeito refletivo, fosco ou jateado, conforme necessidade estética; Alta durabilidade e resistência a riscos e intempéries; Mantém visibilidade e transparência controlada. Aplicação: Superfícies de vidro devem estar limpas e secas; Película aplicada com espátula e solução de água com sabão, removendo bolhas e ajustando o alinhamento; Benefícios: Proteção solar e redução do calor; Maior segurança e privacidade; Valorização estética do prédio; Fácil manutenção e limpeza. Apresentação: serviço por m² de vidro, com variação de tipos de película e espessura conforme especificação do projeto.	1000	METRO QUADRADO	R\$ 143,48	R\$ 143.480,00

43	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL	Composição: serviço especializado de remoção e aplicação de película adesiva em vidros, podendo incluir películas de proteção solar, decorativas ou de segurança. Classificação: serviço de melhoria e proteção de vidros em edificações. Indicação de uso: Vidros de fachadas, janelas, portas de vidro e divisórias internas; Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Proteção contra radiação solar, calor excessivo, reflexo e quebra de vidro; Aplicação decorativa ou para privacidade em ambientes internos. Características principais: Remoção cuidadosa da película antiga, evitando danos ao vidro; Instalação precisa da nova película, garantindo acabamento liso e sem bolhas; Disponível em diferentes tipos de película: proteção solar, refletiva, opaca, fosca ou decorativa; Melhora o conforto térmico e a eficiência energética; Aumenta a segurança, reduzindo risco de estilhaçamento do vidro. Aplicação: Limpeza e preparo do vidro; Remoção da película antiga com ferramentas adequadas; Corte, aplicação e acabamento da nova película conforme dimensões do vidro; Inspeção final para garantir aderência uniforme e acabamento estético. Benefícios: Proteção contra calor, raios UV e reflexos; Privacidade e estética aprimorada; Durabilidade da película, mantendo propriedades por anos; Redução de consumo de energia em edifícios devido à menor incidência de calor. Apresentação: serviço executado por equipe especializada, com todos os materiais e ferramentas incluídos, pronto para uso imediato.	150	METRO QUADRADO	R\$ 151,75	R\$ 22.762,50
VALOR DO LOTE:						R\$ 166.242,50
ITENS NÃO AGRUPADOS						
		ILUMINAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
44	PAINEL DE LED FLEXÍVEL	Composição: placa de circuito impresso flexível (FPCB) com LEDs SMD de alta luminosidade, encapsulados em resina ou silicone, permitindo flexibilidade e curvatura. Classificação: painel modular de iluminação LED, versátil para aplicações decorativas e funcionais. Indicação de uso: Iluminação decorativa e funcional em paredes, tetos, móveis e estruturas curvas; Projetos de fachadas, letreiros, sinalização, bares, restaurantes e residências; Pode ser integrado a sistemas de automação e controle de cores (RGB). Características principais: Flexível, permitindo instalação em superfícies curvas ou irregulares; Alta eficiência energética e longa durabilidade; Disponível em diversas cores e intensidades de luz (branco frio, branco quente, RGB); Possibilidade de corte modular e emendas, adaptando-se ao projeto; Baixa emissão de calor e resistente à umidade, dependendo da proteção aplicada. Aplicação: Fixação com adesivo próprio ou suportes mecânicos; Conexão elétrica conforme tensão e potência do painel; Pode ser usado com controladores de intensidade, cores ou animações. Benefícios: Versatilidade em design de interiores e exteriores; Economia de energia comparada a iluminação convencional; Estética moderna e personalizável; Fácil manutenção e substituição de módulos. Apresentação: fornecido em módulos ou rolos, com tensão de alimentação, potência e densidade de LEDs variando conforme especificação do fabricante.	50	METRO	R\$ 1.550,00	R\$ 77.500,00
VALOR DO ITEM:						R\$ 77.500,00
GRADIL DE SEGURANÇA						

ITENS NÃO AGRUPADOS						
		ILUMINAÇÃO				
45	Gradil Lagradi 3D Strong	Tipo: Gradil metálico modular de alta resistência Modelo: Lagradi 3D Strong Material: Aço galvanizado soldado Acabamento: Pintura eletrostática a pó em poliéster, com proteção anticorrosiva Estrutura: Painéis com dobras em “V” (3D), que aumentam a rigidez e a resistência mecânica Fixação: Sistema composto por painéis, postes metálicos e fixadores específicos Instalação: Rápida e prática, com postes chumbados ou aparafusados ao solo Alturas disponíveis: Variáveis, conforme necessidade do projeto Largura padrão dos painéis: Aproximadamente 2,50 m Cores: Verde, branco, preto, cinza, azul, amarelo, entre outras (sob consulta) Aplicações: Áreas industriais, comerciais, residenciais, condomínios, galpões, escolas, áreas públicas e infraestrutura urbana Benefícios: Alta durabilidade, resistência à corrosão, excelente acabamento, segurança e estética moderna	1500	METRO	R\$ 544,22	R\$ 816.330,00
VALOR DO ITEM:						R\$ 816.330,00
VALOR TOTAL SEVOP:						R\$ 4.897.280,00

Órgãos participantes:

LOTE 1 - INSUMOS PARA ASSENTAMENTO, FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS						
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS.						
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARGAMASSA AC3 15K	Composição: cimento, agregados minerais e aditivos químicos. Classificação: tipo AC3 – alta performance (conforme NBR 14081). Indicação de uso: assentamento de porcelanatos, cerâmicas e pedras naturais. Aplicação: ambientes internos e externos; áreas de alto tráfego, fachadas, piscinas e saunas. Características principais: Alta aderência e resistência mecânica; Resistência a variações térmicas e intempéries; Excelente trabalhabilidade e rendimento; Reduz deslizamento das peças. Apresentação: saco de 15 kg. Rendimento médio: de 4 a 6 kg/m², conforme tipo de revestimento e desempenadeira.	100	SACO	R\$ 70,85	R\$ 7.085,00
2	ARGAMASSA ACII 15 KG	Composição: mistura industrializada de cimento, agregados minerais e aditivos químicos. Classificação: tipo ACII – média performance (conforme NBR 14081). Indicação de uso: assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos de até médio porte. Aplicação: Ambientes internos e externos protegidos (varandas, garagens cobertas, áreas de serviço, cozinhas e banheiros). Não indicada para fachadas, piscinas ou locais de alta exigência mecânica. Características principais: Boa aderência e flexibilidade; Resistência à umidade e ao calor moderado; Fácil preparo e aplicação; Bom tempo em aberto e trabalhabilidade. Apresentação: saco de 15 kg. Rendimento médio: de 4 a 6 kg/m², variando conforme o tipo de peça e desempenadeira.	100	SACO	R\$ 74,66	R\$ 7.466,00

3	CIMENTO ALTO NIVELANTE	Composição: mistura à base de cimento Portland, agregados minerais finos e aditivos poliméricos que proporcionam autonivelamento. Classificação: composto autonivelante para regularização de superfícies. Indicação de uso: Regularização e nivelamento de pisos internos, antes da aplicação de revestimentos como porcelanato, vinílico, cerâmica ou carpete; Ideal para salas, escritórios, corredores, galpões e áreas comerciais. Características principais: Autonivelante – flui e se ajusta sozinho, formando superfície lisa e nivelada; Secagem rápida e alta resistência mecânica; Reduz o tempo de preparo do contrapiso; Baixa retração e excelente aderência ao substrato; Pode ser aplicado manualmente ou com bomba. Espessura de aplicação: geralmente entre 2 e 10 mm (conforme fabricante). Tempo de cura: de 3 a 6 horas para trânsito leve e até 24 horas para revestimento. Rendimento médio: cerca de 1,8 kg/m² por mm de espessura. Apresentação: saco de 20 kg ou conforme especificação técnica.	100	SACO	R\$ 307,66	R\$ 30.766,00
4	REJUNTE 1 KG CINZA	Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos, proporcionando resistência e aderência. Classificação: revestimento de juntas de pisos e paredes cerâmicas. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanatos e azulejos; Adequado para ambientes internos e externos, incluindo áreas úmidas como banheiros e cozinhas; Compatível com cerâmica, porcelanato, granito e outros revestimentos. Características principais: Cor cinza, mantendo estética uniforme nas juntas; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Rápida secagem, permitindo circulação após poucas horas; Disponível em embalagens pequenas, prática para pequenas reformas ou ajustes. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Remoção do excesso de rejunte e limpeza do revestimento após aplicação; Cura total conforme recomendação do fabricante (geralmente 24 a 48 horas). Benefícios: Acabamento estético uniforme e resistente; Praticidade e rapidez na aplicação; Durabilidade e manutenção mínima; Compatível com diversos tipos de revestimentos cerâmicos. Apresentação: embalagem de 1 kg, cor cinza, pronta para uso após mistura com água	50	QUILO	R\$ 85,20	R\$ 4.260,00

5	REJUNTE PARA PISO COR BRANCO EMBALAGEM 1KG	<p>Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos brancos, proporcionando resistência, aderência e acabamento uniforme. Classificação: revestimento para juntas de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e outros revestimentos; Adequado para áreas internas e externas, inclusive ambientes úmidos como banheiros e cozinhas; Compatível com diferentes tipos de pisos e revestimentos. Características principais: Cor branca, garantindo uniformidade estética e sensação de amplitude; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Secagem rápida, permitindo circulação em poucas horas; Embalagem prática de 1 kg, ideal para pequenas áreas ou ajustes pontuais. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Benefícios: Acabamento estético uniforme e elegante; Durabilidade elevada; Praticidade e rapidez na aplicação; Versatilidade, compatível com diversos tipos de revestimentos. Apresentação: embalagem de 1 kg, cor branca, pronta para uso após mistura com água.</p>	50	QUILO	R\$ 72,00	R\$ 3.600,00
6	REJUNTE PARA PISO COR PRETO EMBALAGEM 1KG	<p>Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos pretos, proporcionando resistência, aderência e acabamento uniforme. Classificação: revestimento para juntas de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e outros revestimentos; Adequado para áreas internas e externas, incluindo ambientes úmidos como banheiros e cozinhas; Compatível com diferentes tipos de pisos e revestimentos, proporcionando contraste ou uniformidade estética. Características principais: Cor preta, oferecendo acabamento elegante e contraste visual; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Secagem rápida, permitindo circulação em poucas horas; Embalagem prática de 1 kg, ideal para pequenas áreas ou ajustes pontuais. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Benefícios: Acabamento estético uniforme e sofisticado; Durabilidade elevada; Praticidade e rapidez na aplicação; Versatilidade, compatível com diversos tipos de revestimentos. Apresentação: embalagem de 1 kg, cor preta, pronta para uso após mistura com água.</p>	50	QUILO	R\$ 74,36	R\$ 3.718,00

7	ESPAÇADOR 3MM PCT C/100 UNIDADE	Composição: fabricado em plástico resistente (polipropileno ou polietileno de alta densidade). Classificação: acessório para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Utilizado para manter espaçamento uniforme de 3 mm entre peças de porcelanato, cerâmica ou pedras durante o assentamento; Garante alinhamento e regularidade das juntas. Características principais: Precisão dimensional, assegurando juntas uniformes; Facilita o nivelamento e acabamento do rejunte; Evita deslocamento ou desalinhamento das peças; Resistente à compressão e reutilizável em alguns casos; Compatível com argamassas colantes AC I, AC II e AC III. Tamanho: 3 mm (largura da junta). Apresentação: pacote com 100 unidades. Aplicação: indicada para pisos e paredes internas ou externas.	50	PACOTE	R\$ 7,68	R\$ 384,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 57.279,00
LOTE 2 - IMPERMEABILIZAÇÃO E RESINAS						
8	BORRACHA LÍQUIDA	Composição: emulsão de polímeros sintéticos à base de borracha, aditivos e resinas especiais. Classificação: impermeabilizante líquido elastomérico. Indicação de uso: Impermeabilização de lajes, telhados, calhas, floreiras, paredes e áreas úmidas (banheiros, lavanderias, cozinhas). Pode ser aplicada sobre concreto, argamassa, fibrocimento, metal ou madeira. Características principais: Forma uma membrana contínua, elástica e sem emendas após a secagem; Alta impermeabilidade e flexibilidade; Resiste à ação do sol, chuva e variações de temperatura; Aplicação simples com rolo, pincel ou trincha; Pode receber revestimento cerâmico após cura completa (conforme fabricante). Acabamento: geralmente de cor preta ou cinza; acabamento emborrachado. Rendimento médio: de 1 a 1,5 kg/m² Apresentação: balde ou galão com variação de 3,6 a 18 kg (ou conforme especificação).	100	BALDE	R\$ 459,33	R\$ 45.933,00
9	EPOXI BICOMPONENTE	Composição: sistema formado por dois componentes — resina epóxi (componente A) e endurecedor (componente B) — que, ao serem misturados, formam um composto rígido, aderente e resistente. Classificação: revestimento e selante autonivelante de alta performance. Indicação de uso: Revestimento de pisos e paredes em ambientes industriais, comerciais e residenciais; Garagens, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios, escolas e áreas de alto tráfego; Também utilizado como selante, adesivo ou pintura protetiva em estruturas de concreto e metal. Características principais: Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Excelente aderência em concreto, metal, cerâmica e outros substratos; Superfície lisa, contínua e de fácil limpeza; Impermeável e resistente a produtos químicos e umidade; Disponível em diversas cores e acabamentos (brilhante, fosco ou antiderrapante). Aplicação: após mistura dos dois componentes em proporções indicadas pelo fabricante; pode ser aplicado com rolo, desempenadeira ou espátula. Rendimento médio: de 250 a 400 g/m² por demão, conforme espessura e finalidade. Apresentação: kit com resina + endurecedor, em embalagens de 3, 4 ou 18 kg (ou conforme especificação técnica).	50	QUILO	R\$ 1.222,66	R\$ 61.133,00

10	RESINA EPOXI	Composição: sistema bicomponente, formado por resina epóxi (componente A) e endurecedor (componente B), que, ao serem misturados, formam um composto rígido, aderente e resistente. Classificação: revestimento e selante de alta performance, utilizado em pisos, paredes e superfícies estruturais. Indicação de uso: Revestimento de pisos e paredes em ambientes industriais, comerciais e residenciais; Áreas de alto tráfego, como garagens, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios e escolas; Selante, adesivo ou pintura protetiva em concreto, metal e outras superfícies. Características principais: Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Excelente aderência em concreto, metal, cerâmica e outros substratos; Superfície lisa, contínua e de fácil limpeza; Impermeável e resistente à umidade e produtos químicos; Disponível em diversas cores e acabamentos (brilhante, fosco ou antiderrapante). Aplicação: Mistura dos componentes A e B nas proporções indicadas pelo fabricante; Aplicação com rolo, desempenadeira ou espátula. Rendimento médio: de 250 a 400 g/m² por demão, conforme espessura e finalidade. Apresentação: kit com resina + endurecedor, disponível em embalagens de 3, 4 ou 18 kg (ou conforme especificação técnica).	100	QUILO	R\$ 1.148,55	R\$ 114.855,00
11	PORCELANATO LÍQUIDO	Composição: mistura de resinas acrílicas, poliuretano ou epóxi com agregados minerais finos, aditivos e pigmentos, formando um revestimento contínuo, autonivelante e de alta resistência. Classificação: revestimento decorativo e funcional, aplicável sobre pisos existentes, criando superfície lisa e uniforme. Indicação de uso: Pisos internos e áreas residenciais, comerciais ou corporativas; Ideal para salas, corredores, lojas, lofts, halls de entrada e áreas de alto tráfego; Pode ser aplicado sobre concreto, cerâmica, porcelanato ou outros substratos firmes e preparados. Características principais: Autonivelante, proporcionando superfície contínua e sem juntas; Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Impermeável e de fácil limpeza; Acabamento liso e moderno, disponível em várias cores e efeitos decorativos; Compatível com pisos existentes, evitando grandes reformas. Aplicação: Requer preparo adequado do contrapiso, incluindo limpeza, nivelamento e aplicação de primer; Aplicado com desempenadeira ou rolo, respeitando a espessura recomendada pelo fabricante; Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Durabilidade elevada e resistência ao desgaste; Manutenção prática, apenas limpeza regular com detergente neutro; Versatilidade de cores e acabamentos, possibilitando projetos personalizados. Apresentação: fornecido em kits ou embalagens de resina e endurecedor, com rendimento médio de 1,5 a 3 kg/m² por demão, dependendo da espessura e aplicação.	100	BALDE	R\$ 401,66	R\$ 40.166,00

12	MICROCIMENTO	Composição: mistura de cimento, polímeros, aditivos especiais e cargas minerais finas, desenvolvida para criar revestimento contínuo e de baixa espessura. Classificação: revestimento decorativo e autonivelante de alta resistência, aplicado sobre diversas superfícies. Indicação de uso: Revestimento de pisos, paredes, bancadas, móveis e superfícies contínuas; Ambientes internos e externos; Adequado para residências, comércios, hotéis, restaurantes e áreas de alto tráfego. Características principais: Aplicação em camadas finas (2 a 3 mm), formando superfície contínua sem juntas; Alta aderência a concreto, cerâmica, azulejos, madeira e outros substratos preparados; Acabamento liso ou texturizado, podendo receber selante ou resina de proteção; Impermeável e resistente à abrasão, adequado para áreas molhadas e úmidas; Disponível em diversas cores e efeitos decorativos; Rápido tempo de secagem e cura. Aplicação: pode ser aplicado manualmente com desempenadeira de aço inox; requer preparo do substrato e aplicação de primer ou base de aderência. Rte.	200	SACO	R\$ 240,00	R\$ 48.000,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 310.087,00
LOTE 3 - PISOS CERÂMICOS E REVESTIMENTOS DE PISO						
13	PISO CERÂMICO (ANTIDERRAPANTE) 45X45, COR BRANCA	Composição: cerâmica feita a partir de argila, feldspato, caulim e aditivos, com acabamento superficial antiderrapante. Classificação: piso cerâmico para áreas internas e externas, com segurança contra escorregamentos. Indicação de uso: Áreas internas e externas com circulação de pessoas; Ideal para banheiros, cozinhas, áreas de serviço, corredores, sacadas e áreas molhadas; Adequado para residências, comércios e locais de alto tráfego. Características principais: Dimensão: 45 x 45 cm; Acabamento antiderrapante, aumentando a segurança; Alta durabilidade e resistência à abrasão; Resistente à umidade e fácil de limpar; Cor branca, conferindo luminosidade e amplitude aos ambientes. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC II ou AC III, com rejunte adequado; recomendado nivelamento prévio do contrapiso. Benefícios: Segurança e conforto ao caminhar; Versatilidade estética, combinando com diferentes estilos de decoração; Baixa manutenção, fácil limpeza diária; Durabilidade elevada, mesmo em áreas de tráfego intenso. Apresentação: peças de 45 x 45 cm, fornecidas em caixas com quantidade conforme metragem do projeto.	500	METRO QUADRADO	R\$ 129,60	R\$ 64.800,00

14	PISO CERAMICO 41X41 COR BRANCO	<p>Composição: cerâmica produzida a partir de argila, caulim, feldspato e aditivos, que passam por processo de prensagem e queima controlada. Classificação: piso cerâmico para áreas internas, de alta resistência e durabilidade. Indicação de uso: Ambientes internos como salas, quartos, corredores, cozinhas e áreas de serviço; Adequado para residências, comércios e escritórios; Não recomendado para áreas externas expostas a intempéries sem tratamento adequado. Características principais: Dimensão: 41 x 41 cm; Acabamento liso, facilitando a limpeza; Alta resistência à abrasão e impactos; Cor branca, que amplia visualmente os ambientes e proporciona luminosidade; Fácil manutenção, podendo ser limpa com água e detergente neutro. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC II ou AC III, nivelamento prévio do contrapiso e utilização de rejunte adequado. Benefícios: Estética neutra e versátil, combinando com diferentes estilos de decoração; Durabilidade elevada; Superfície prática e fácil de limpar; Boa relação custo-benefício para projetos residenciais e comerciais. Apresentação: peças de 41 x 41 cm, fornecidas em caixas conforme metragem do projeto.</p>	500	METRO QUADRADO	R\$ 124,33	R\$ 62.165,00
15	PISO EMBORRACHADO	<p>Composição: pavimento produzido a partir de borracha sintética (SBR ou EPDM), podendo conter aditivos e pigmentos que conferem resistência, durabilidade e cores variadas. Classificação: piso de alta resistência e absorção de impacto, indicado para áreas internas e externas. Indicação de uso: Academias, playgrounds, quadras esportivas, áreas de lazer e circulação; Indústrias e ambientes de alto tráfego, onde se deseja absorção de impacto e conforto ao caminhar; Ambientes que necessitem de segurança contra escorregamento e proteção acústica. Características principais: Antiderrapante e resistente à abrasão; Absorção de impactos e conforto ao caminhar; Resistente à água, produtos químicos leves e intempéries; Fácil instalação e manutenção, podendo ser colado ou encaixado em placas ou rolos; Disponível em diversas cores e espessuras, adaptando-se a diferentes projetos. Aplicação: Colocação sobre contra-piso regularizado e limpo, com adesivo específico para borracha ou sistema de encaixe modular; Pode ser usado com bordas e acabamentos para finalização estética. Benefícios: Segurança e conforto para usuários; Durabilidade elevada e manutenção simples; Redução de ruído em áreas de tráfego intenso; Versatilidade de uso em ambientes residenciais, comerciais e esportivos. Apresentação: fornecido em placas ou rolos, com variação de espessura (geralmente 4 a 12 mm) e cores conforme especificação do fabricante.</p>	500	METRO QUADRADO	R\$ 108,00	R\$ 54.000,00

16	PISO TÁTIL PVC	<p>Composição: pavimento produzido em PVC (policloreto de vinila) rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e cores padronizadas. Classificação: piso de orientação e alerta para acessibilidade, conforme normas de mobilidade urbana (NBR 16537). Indicação de uso: Calçadas, rampas, estações de transporte público, corredores e ambientes internos ou externos; Destinado a pessoas com deficiência visual, indicando direção (relevo direcional) ou alerta (relevo de alerta) em ambientes acessíveis. Características principais: Antiderrapante e resistente à abrasão; Durável e resistente à umidade e intempéries; Facilidade de instalação, podendo ser colado ou fixado mecanicamente; Disponível em cores padronizadas (amarelo, cinza, entre outras), garantindo contraste visual; Atende à norma ABNT NBR 16537, promovendo acessibilidade e segurança. Aplicação: Sobre contra-piso regularizado e limpo, utilizando adesivo ou sistema de encaixe recomendado pelo fabricante; Pode ser cortado e ajustado para áreas de canto, degraus e rampas. Benefícios: Segurança e orientação para pessoas com deficiência visual; Resistência e durabilidade em áreas de tráfego intenso; Versatilidade de uso em ambientes internos e externos; Facilidade de manutenção, limpeza com água e detergente neutro. Apresentação: fornecido em placas ou rolos, com dimensões e cores conforme especificação do fabricante.</p>	250	METRO QUADRADO	R\$ 100,37	R\$ 25.092,50
17	PISO VINÍLICO	<p>Composição: material sintético à base de PVC, podendo conter camadas de fibra de vidro ou feltro para maior estabilidade, conforto e isolamento acústico. Classificação: revestimento de piso decorativo e funcional, disponível em mantas, régua ou placas. Indicação de uso: Áreas residenciais, comerciais e corporativas; Adequado para salas, corredores, escritórios, clínicas, hotéis e áreas internas com tráfego médio a alto; Pode ser aplicado sobre contra-pisos regulares, cerâmica ou outros pisos existentes, dependendo do tipo de instalação. Características principais: Antiderrapante e confortável ao caminhar; Fácil manutenção e limpeza (água e detergente neutro); Resistente à abrasão e impactos leves; Variedade de cores, texturas e acabamentos, incluindo efeitos que imitam madeira, pedra ou cimento; Redução de ruído e isolamento térmico. Aplicação: Pode ser colado, clicado ou solto (dependendo do tipo de piso vinílico); Corte e ajuste conforme medidas do ambiente. Benefícios: Estética versátil, combinando com diversos estilos de decoração; Conforto térmico e acústico; Durabilidade e resistência em áreas de tráfego moderado; Instalação rápida e manutenção prática. Apresentação: fornecido em placas, régua ou mantas, com espessura geralmente entre 2 a 5 mm, conforme especificação do fabricante.</p>	500	METRO QUADRADO	R\$ 130,40	R\$ 65.200,00

18	PORCELANATO POLIDO BRANCO 62X62	Composição: porcelanato produzido a partir de argila, feldspato, caulim e outros minerais, submetido a alta temperatura e pressão, com acabamento polido. Classificação: revestimento cerâmico de alta resistência, indicado para pisos e paredes internas. Indicação de uso: Áreas internas residenciais, comerciais e corporativas; Ideal para salas, corredores, halls, cozinhas e banheiros; Adequado para ambientes que buscam acabamento liso, moderno e elegante. Características principais: Dimensão: 62 x 62 cm; Acabamento polido, proporcionando brilho, estética sofisticada e sensação de amplitude; Alta resistência à abrasão e impactos, garantindo durabilidade; Superfície lisa e fácil de limpar, mantendo aparência uniforme; Cor branca, que amplia visualmente os ambientes e combina com diferentes estilos de decoração. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC III, rejunte adequado e preparação prévia do contrapiso. Benefícios: Estética moderna e elegante; Durabilidade elevada, resistente a tráfego intenso; Fácil manutenção, limpeza diária simples; Versatilidade, combinando com diferentes projetos decorativos. Apresentação: fornecido em peças de 62 x 62 cm, em caixas com quantidade conforme metragem do projeto.	500	METRO QUADRADO	R\$ 242,27	R\$ 121.135,00
19	PLACAS AZULEJO HIDRÁULICO - ESTAMPAS VARIADAS	Composição: cimento, areia fina, pigmentos minerais e aditivos, prensados e curados, formando placas rígidas e coloridas. Classificação: revestimento decorativo e funcional, tradicionalmente utilizado em pisos e paredes. Indicação de uso: Revestimento de paredes e pisos internos e externos; Ideal para cozinhas, banheiros, áreas de serviço, fachadas, hall de entrada e áreas decorativas; Pode ser aplicado em residências, comércios, restaurantes e espaços institucionais. Características principais: Acabamento colorido e decorativo, com variedade de padrões e estampas; Alta durabilidade e resistência à abrasão, garantindo longa vida útil; Resistente à umidade, mas recomendado selamento para áreas molhadas; Versatilidade estética, podendo criar composições geométricas ou mosaicos; Fácil manutenção, limpeza com pano úmido ou detergente neutro. Aplicação: Assentamento com argamassa colante adequada; Uso de rejunte apropriado para acabamento; Benefícios: Estética clássica e atemporal, valorizando ambientes; Durabilidade elevada, resistente a tráfego e intempéries; Versatilidade de cores e padrões, permitindo combinações personalizadas; Manutenção prática, sem necessidade de cuidados especiais diários. Apresentação: fornecida em placas ou ladrilhos, geralmente de 20 x 20 cm ou 30 x 30 cm, com estampas variadas, fornecidas em caixas conforme metragem do projeto.	250	METRO QUADRADO	R\$ 61,00	R\$ 15.250,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 407.642,50
LOTE 4 - REVESTIMENTOS DE PAREDE						

20	CERAMICA RETANGULAR TIJOLINHO RESINADA - CORES VARIADAS	Composição: revestimento cerâmico à base de argila queimada, com acabamento resinado e superfície brilhante ou semibrilhante. Formato: peças retangulares tipo “tijolinho”, geralmente de pequeno porte. Indicação de uso: Revestimento de paredes internas e externas; Ideal para cozinhas, banheiros, áreas gourmet e fachadas decorativas. Características principais: Acabamento resinado, que confere brilho, resistência e facilidade de limpeza; Efeito estético tipo tijolinho, proporcionando aparência moderna e artesanal; Alta durabilidade e resistência à umidade; Diversas cores e padrões disponíveis. Aplicação: com argamassa colante tipo ACII ou ACIII, sobre base firme e nivelada. Manutenção: simples, requer apenas limpeza com pano úmido e detergente neutro. Apresentação: placas cerâmicas retangulares, em cores variadas.	100	METRO QUADRADO	R\$ 321,00	R\$ 32.100,00
21	REVESTIMENTO CERÂMICO, PAREDE 32X46	Composição: cerâmica produzida a partir de argila, caulim, feldspato e aditivos, prensada e queimada em alta temperatura. Classificação: revestimento cerâmico para paredes internas, de alta resistência e durabilidade. Indicação de uso: Paredes internas de cozinhas, banheiros, lavanderias e áreas de serviço; Adequado para residências, comércios e ambientes corporativos; Pode ser aplicado sobre reboco ou contrapiso regularizado. Características principais: Dimensão: 32 x 46 cm; Acabamento liso ou esmaltado, facilitando limpeza; Alta resistência à umidade e ao desgaste, garantindo durabilidade; Estética uniforme, disponível em cores variadas; Fácil manutenção, limpeza simples com água e detergente neutro. Aplicação: Assentamento com argamassa colante adequada; Preenchimento das juntas com rejunte compatível; Benefícios: Acabamento estético uniforme e moderno; Durabilidade elevada, resistente à umidade; Facilidade de limpeza e manutenção; Versatilidade, combinando com diferentes estilos decorativos. Apresentação: fornecido em placas de 32 x 46 cm, embaladas conforme metragem do projeto.	250	METRO QUADRADO	R\$ 116,11	R\$ 29.027,50

22	REVESTIMENTO COM TEXTURA 3D	<p>Composição: painéis de gesso, cimento, MDF ou resina, moldados com superfície tridimensional que cria efeitos decorativos em paredes. Classificação: revestimento decorativo para paredes internas, proporcionando estética moderna e efeito visual diferenciado. Indicação de uso: Paredes internas de salas, quartos, halls, recepções e ambientes comerciais; Ideal para projetos de design de interiores, destacando ambientes com relevo e efeito visual; Pode ser aplicado sobre paredes regulares e preparadas (reboco liso ou gesso). Características principais: Acabamento tridimensional, criando relevos e texturas; Disponível em diversos padrões, cores e materiais; Leve e de fácil instalação; Compatível com pintura ou revestimento adicional, permitindo personalização; Durável e resistente, adequado para ambientes internos. Aplicação: Fixação com cola adequada, parafusos ou suportes recomendados; Rejuntamento ou acabamento de juntas quando necessário; Pintura ou acabamento final conforme projeto decorativo. Benefícios: Estética moderna e sofisticada, com efeito tridimensional; Versatilidade de cores e padrões, adaptando-se a diferentes estilos; Durabilidade e resistência, mantendo a textura ao longo do tempo; Facilidade de manutenção, apenas limpeza com pano seco ou úmido. Apresentação: fornecido em placas ou painéis modulados, dimensões e padrões variados conforme fabricante.</p>	250	PEÇA	R\$ 51,53	R\$ 12.882,50
23	ECOGRANITO	<p>Composição: revestimento ecológico composto por resinas acrílicas à base de água, minerais naturais moídos e pigmentos inorgânicos. Classificação: revestimento decorativo ecológico, que imita a aparência do granito natural. Indicação de uso: Revestimento de fachadas, paredes internas e externas, colunas, muros e áreas comerciais; Ideal para substituição de pedras naturais em projetos sustentáveis. Características principais: Aspecto visual semelhante ao granito; Alta resistência a intempéries, raios UV e umidade; Durável, leve e de fácil aplicação; Ecológico, pois dispensa extração de rochas e reduz impacto ambiental; Permite diversas cores e texturas, com acabamento polido ou fosco. Aplicação: sobre superfícies firmes (reboco, concreto, cerâmica), utilizando sistema de camadas com pistola ou desempenadeira de aço inox. Manutenção: limpeza simples, sem necessidade de polimento; resistente ao desbotamento. Rendimento médio: de 1 a 2 kg/m², dependendo da textura e do método de aplicação. Apresentação: baldes 25 kg (pronto para uso).</p>	250	BALDE	R\$ 338,33	R\$ 84.582,50

24	PLACA ACM	<p>Composição: painel composto de duas chapas de alumínio com núcleo de polietileno ou mineral, formando um material leve, resistente e durável. Classificação: painel para revestimento arquitetônico, fachadas e sinalização. Indicação de uso: Revestimento de fachadas externas e internas; Divisórias, mobiliário urbano, totens e letreiros; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que exigem acabamento moderno e resistente às intempéries. Características principais: Leve e de alta resistência mecânica; Superfície lisa e uniforme, com acabamento em diversas cores e texturas (brilho, fosco ou metálico); Resistente à corrosão, intempéries e raios UV; Fácil manutenção e limpeza, apenas com pano úmido; Flexível, podendo ser curvado para detalhes arquitetônicos. Aplicação: Fixação em estruturas metálicas ou suportes específicos; Pode ser cortado e perfurado conforme necessidade do projeto; Recomenda-se o uso de parafusos, rebites ou adesivos especiais para instalação. Benefícios: Acabamento estético sofisticado e moderno; Durabilidade elevada mesmo em ambientes externos; Versatilidade de cores e formas, permitindo projetos personalizados; Leveza, reduzindo a carga sobre a estrutura do edifício. Apresentação: fornecida em placas planas, geralmente com espessura entre 3 e 6 mm e dimensões padrão de 1,22 x 2,44 m ou 1,25 x 3 m, variando conforme fabricante.</p>	200	METRO QUADRADO	R\$ 693,55	R\$ 138.710,00
25	PLACA MDF	<p>Composição: painel de fibras de madeira de média densidade (Medium Density Fiberboard), ligadas por resinas sintéticas e prensadas em alta temperatura e pressão. Classificação: painel decorativo e estrutural, utilizado em marcenaria e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, móveis, portas, forros e divisórias; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que necessitam de acabamento liso e uniforme; Pode receber laminados, pinturas, vernizes ou revestimentos decorativos. Características principais: Superfície lisa e homogênea, pronta para acabamento; Alta estabilidade dimensional, evitando deformações quando bem instalado; Fácil corte, furação e usinagem, ideal para trabalhos sob medida; Versátil, podendo ser aplicado em paredes, móveis planejados e painéis decorativos; Disponível em diversas espessuras e cores, incluindo MDF cru e revestido. Aplicação: Fixação com parafusos, pregos, colas ou suportes mecânicos, dependendo da função; Recomendado para ambientes internos, evitando contato direto com umidade; Pode ser pintado, envernizado ou laminado para acabamento final. Benefícios: Acabamento estético elegante e uniforme; Facilidade de instalação e customização; Custo acessível em comparação a madeira maciça; Versatilidade em projetos decorativos e funcionais. Apresentação: fornecida em placas padrão de 1,22 x 2,44 m, com espessuras geralmente entre 6 mm e 25 mm, variando conforme aplicação.</p>	150	METRO QUADRADO	R\$ 1.047,47	R\$ 157.120,50

26	PAINEL RIPADO PVC	Composição: perfis extrudados de PVC rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e estabilidade de cor. Classificação: painel decorativo e funcional, tipo ripado, utilizado para revestimentos internos e externos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, forros e divisórias em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para projetos que buscam design moderno, acabamento contínuo e estética linear; Pode ser aplicado em ambientes internos e externos protegidos, dependendo da espessura e acabamento. Características principais: Leve, durável e de fácil instalação; Resistente à umidade, fungos e cupins; Acabamento ripado, proporcionando efeito estético elegante e moderno; Fácil manutenção, podendo ser limpo com pano úmido e detergente neutro; Compatível com diversos tipos de suportes, como alvenaria, madeira e metal. Aplicação: fixado com parafusos, adesivos específicos ou presilhas, mantendo alinhamento e nivelamento das ripas. Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Rapidez e praticidade na instalação; Manutenção mínima; Pode ser combinado com iluminação indireta para efeito decorativo. Apresentação: painéis ripados em diversas larguras, comprimentos e cores, conforme especificação do fabricante.	100	METRO	R\$ 238,33	R\$ 23.833,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 478.256,00
LOTE 5 - FORROS E GESSO						
27	FORRO DE PVC 200X8MM GERMINADO	Composição: painéis extrudados de PVC rígido (policloreto de vinila) com aditivos que garantem resistência, durabilidade e estabilidade de cor. Classificação: revestimento para tetos de ambientes internos, modelo germinado (com friso aparente decorativo). Dimensões: largura de 200 mm (20 cm) e espessura de 8 mm; comprimento variável conforme necessidade (geralmente 6 m). Indicação de uso: Revestimento de tetos em ambientes residenciais, comerciais e institucionais; Ideal para salas, banheiros, cozinhas, áreas de serviço, varandas e corredores. Características principais: Leve, durável e de fácil instalação (encaixe tipo macho e fêmea); Resistente à umidade, fungos e cupins; Dispensa pintura e manutenção frequente; Acabamento germinado, proporcionando aparência decorativa e moderna; Fácil limpeza, bastando pano úmido e detergente neutro. Aplicação: fixado em perfis metálicos ou de madeira, utilizando parafusos ou grampos próprios para PVC. Apresentação: painéis de 200 x 8 mm, geralmente com 6 m de comprimento, disponíveis em diversas cores e padrões (branco, gelo, amadeirado, etc.).	1000	PEÇA	R\$ 65,95	R\$ 65.950,00

28	EMENDA FORRO DE PVC 6MTS	Composição: perfil extrudado de PVC rígido (policloreto de vinila), com aditivos que garantem resistência e durabilidade. Classificação: perfil de acabamento utilizado para união de painéis de forro de PVC. Indicação de uso: Instalação de forros de PVC em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Aplicada para emendar painéis, garantindo continuidade e melhor acabamento visual. Características principais: Garante alinhamento e encaixe perfeito entre as lâminas do forro; Evita frestas e irregularidades nas uniões; Resistente à umidade, fungos e corrosão; Fácil instalação e manutenção mínima; Compatível com diversos modelos e cores de forro de PVC. Dimensões: comprimento de 6 metros lineares (padrão comercial). Cores disponíveis: geralmente branco, gelo ou conforme padrão do forro. Apresentação: barras de 6 metros, embaladas para transporte e manuseio seguro.	1200	PEÇA	R\$ 133,00	R\$ 159.600,00
29	RODA FORRO DE PVC PERFIL U 6 METROS	Composição: PVC rígido, resistente à umidade, deformações e impactos leves. Classificação: acessório de acabamento para forros de PVC, perfil em “U” para fixação e acabamento de bordas. Indicação de uso: Acabamento de bordas e cantos de forros de PVC; Evita vazamentos de luz e infiltrações, proporcionando acabamento uniforme; Adequado para ambientes residenciais, comerciais e corporativos. Características principais: Perfil em U, facilitando encaixe e fixação do forro; Comprimento: 6 metros, permitindo cortes conforme necessidade; Resistente à umidade e à ação do tempo, ideal para áreas internas e cobertas; Acabamento liso, garantindo estética uniforme e discreta; Leve e fácil de instalar, compatível com diferentes tipos de forros de PVC. Aplicação: Encaixe do perfil em U nas extremidades do forro; Fixação com pregos, parafusos ou adesivos específicos; Ajuste conforme comprimento da parede ou ambiente. Benefícios: Acabamento limpo e uniforme para forros de PVC; Proteção das extremidades do forro, aumentando durabilidade; Fácil instalação, sem necessidade de mão de obra especializada; Versatilidade de uso, adaptando-se a diferentes projetos de forro. Apresentação: fornecido em perfis de 6 metros, prontos para corte e instalação.	500	PEÇA	R\$ 95,71	R\$ 47.855,00
30	GESSO ACARTONADO	Composição: chapa composta por núcleo de gesso natural revestido em ambas as faces por cartão duplex especial de alta resistência. Classificação: placa de gesso para drywall, utilizada em sistemas de paredes, forros e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento e divisórias internas em ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Forros contínuos e sancas; Pode ser usado em paredes estruturais de drywall ou como revestimento sobre alvenaria. Características principais: Leve, prática e de rápida instalação; Superfície lisa, pronta para pintura ou acabamento; Bom desempenho térmico e acústico; Material sustentável e reciclável; Dimensões padrão: Largura: 1,20 m; Comprimento: 1,80 m a 3,60 m; Espessura: geralmente 12,5 mm (pode variar conforme modelo). Aplicação: fixadas em perfis metálicos galvanizados, com parafusos específicos para drywall. Acabamento: juntas tratadas com fita e massa para drywall, garantindo superfície contínua.	250	METRO QUADRADO	R\$ 109,00	R\$ 27.250,00

31	GESSO PÓ SACO 50KG	Composição: produto obtido a partir da calcinação da gipsita (sulfato de cálcio hidratado), moído e peneirado, resultando em pó fino branco de alta pureza. Classificação: gesso para construção civil, tipo gesso comum ou gesso rápido, conforme NBR 13207. Indicação de uso: Revestimento de paredes e tetos internos; Acabamento e nivelamento de superfícies antes da pintura; Confecção de molduras, sancas, forros e elementos decorativos; Pequenos reparos e rejuntas em alvenaria. Características principais: Fácil preparo e aplicação (mistura apenas com água); Excelente acabamento liso e branco, pronto para pintura; Secagem rápida e boa aderência ao substrato; Material leve e econômico; Não indicado para áreas externas ou úmidas. Rendimento médio: cerca de 5 a 8 kg/m², dependendo da espessura da camada. Apresentação: saco de 50 kg.	250	SACO	R\$ 120,66	R\$ 30.165,00
VALOR DO LOTE:						R\$ 330.820,00
LOTE 6 - GRANITOS E PEDRAS NATURAIS						
32	GRANITO NA COR BRANCA ITAUNAS	Composição: rocha ígnea natural formada por quartzo, feldspato e mica, com predominância de tonalidade branca e creme-clara, apresentando grãos médios e uniformes. Classificação: rocha ornamental e de revestimento utilizada em acabamentos de alto padrão. Indicação de uso: Revestimento de pisos, bancadas, soleiras, escadas e paredes internas e externas; Cozinhas, banheiros, áreas de serviço e fachadas. Características principais: Alta resistência mecânica e à abrasão; Durável e de fácil manutenção; Boa resistência à umidade e variações de temperatura; Acabamento natural, polido, levigado ou flameado; Aparência limpa e elegante, que combina com diversos estilos arquitetônicos. Cores e aparência: Predominantemente branco-claro com nuances bege ou acinzentadas; Textura homogênea e discreta. Aplicação: pode ser assentado com argamassa colante ACIII ou fixado com adesivos específicos para pedras naturais; rejuntas à base de resina são recomendados. Apresentação: chapas, pisos, degraus ou peças sob medida, com espessura usual de 2 a 3 cm.	25	PEÇA	R\$ 711,66	R\$ 17.791,50
33	GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA	Descrição geral: Rocha natural de origem ígnea, composta principalmente por quartzo, feldspato e mica. Cor e aparência: Apresenta tonalidade cinza médio, com granulação uniforme e pequenas manchas escuras, proporcionando um aspecto neutro e elegante. Aplicações: Utilizado em pisos, bancadas, soleiras, escadas, revestimentos de paredes e fachadas. Características: Alta resistência mecânica e à abrasão; Boa durabilidade e fácil manutenção; Superfície polida que confere brilho e sofisticação aos ambientes; Indicado tanto para áreas internas quanto externas. Benefícios: Material natural e durável; Combina com diversos estilos de decoração; Boa relação custo-benefício entre aparência e resistência.	25	METRO QUADRADO	R\$ 693,75	R\$ 17.343,75

34	GRANITO NA COR PRETO SÃO GABRIEL	Descrição geral: Pedra natural de origem ígnea, composta por minerais como quartzo, feldspato e mica. Cor e aparência: Apresenta tonalidade preta intensa e uniforme, com pequenos pontos brilhantes que conferem um aspecto sofisticado e elegante. Aplicações: Ideal para bancadas, pisos, soleiras, escadas, revestimentos de paredes e fachadas. Características: Alta resistência à abrasão, impactos e variações climáticas; Baixa porosidade, o que facilita a limpeza e evita manchas; Pode ser polido, acetinado ou jateado, conforme o acabamento desejado; Indicado para áreas internas e externas. Benefícios: Durabilidade elevada e manutenção simples; Visual sofisticado e moderno; Combina com diversos tipos de materiais e estilos arquitetônicos; Excelente custo-benefício em relação a outras pedras escuras.	25	METRO QUADRADO	R\$ 654,07	R\$ 16.351,75
VALOR DO LOTE:						R\$ 51.487,00
LOTE 7 - VIDROS, PORTAS E JANELAS						
35	JANELA DE CORRER COM 02 OU 04 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE 8MM TEMP. (BLINDEX) COM BATE FECHA KIT DE INSTALAÇÃO ALUMINIO FOSCO (INSTALADO)	Composição: Estrutura: perfis de alumínio extrudado com acabamento fosco; Vidro: temperado de 8 mm (Blindex), transparente, resistente a impactos; Acessórios: bate-fecha, roldanas, trilhos e demais componentes para movimentação das folhas; Kit completo de instalação incluso. Classificação: janela de correr de alta resistência, com abertura deslizante lateral. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para varandas, salas, sacadas, divisórias internas e fachadas; Proporciona ventilação, luminosidade natural e fechamento seguro. Características principais: Vidro temperado Blindex de 8 mm, com maior segurança e resistência a impactos; Estrutura de alumínio durável e leve, resistente à corrosão; Movimento suave e silencioso das folhas; Acabamento elegante que combina com diversos estilos arquitetônicos; Inclui bate-fecha, garantindo fechamento firme e seguro; Fácil manutenção e limpeza. Aplicação: instalação completa com fixação dos perfis de alumínio, ajuste das roldanas e alinhamento das folhas para perfeito funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade; Praticidade de abertura e fechamento; Estética moderna e acabamento profissional; Versatilidade para 2 ou 4 folhas conforme projeto. Apresentação: unidade pronta e instalada, fornecida conforme medida do vão, em 2 ou 4 folhas, com todos os acessórios incluídos.	30	UNIDADE	R\$ 2.348,77	R\$ 70.463,10

36	<p>PORTA DE ABRIR COM 1 OU 2 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE DE 10MM. TEMP. BLINDEX COM PUXADOR PADRÃO H45CM INOX KIT COM INSTALAÇÃO DOBRADIÇAS HORIZONTAL CROMADA . (PORTA INSTALADA)</p>	<p>Composição: Vidro temperado Blindex de 10 mm, transparente; Estrutura e acessórios: puxador padrão H45 cm em inox, kit de instalação completo com dobradiças horizontais cromadas; Kit completo de instalação incluso, garantindo funcionalidade imediata. Classificação: porta de abrir em vidro temperado, segura e de alta durabilidade. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para salas, divisórias, varandas, halls e áreas internas; Proporciona luminosidade natural, visibilidade e segurança. Características principais: Vidro temperado de 10 mm, resistente a impactos e quebras; Puxador em inox robusto e elegante, padrão H45 cm; Dobradiças horizontais cromadas, garantindo abertura e fechamento suave; Disponível em 1 ou 2 folhas, adaptando-se ao vão da porta; Instalação pronta, mantendo estética moderna e discreta. Aplicação: instalação completa inclui fixação das dobradiças, alinhamento das folhas de vidro, instalação do puxador e teste de funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade do vidro temperado; Estética moderna e elegante, integrando-se a diversos projetos; Facilidade de uso com abertura suave; Versatilidade de 1 ou 2 folhas conforme necessidade do ambiente. Apresentação: unidade fornecida e instalada, pronta para uso, com todos os acessórios incluídos no kit.</p>	30	UNIDADE	R\$ 3.916,66	R\$ 117.499,80
37	<p>PORTA DE CORRER COM 2 OU 4 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE 10MM TEMP. (BLINDEX) COM FECHADURA E PUXADOR PADRÃO H 45 COM INOX KIT DE INSTALAÇÃO ALUMINIO FOSCO (INSTALADO)</p>	<p>Composição: Vidro temperado Blindex de 10 mm, transparente; Estrutura e acessórios: perfis de alumínio fosco, puxador padrão H45 cm em inox, fechadura e kit completo de instalação; Roldanas, trilhos e acessórios para deslizamento suave das folhas. Classificação: porta de correr em vidro temperado, segura e funcional, com acabamento moderno. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para varandas, salas, divisórias internas e áreas que necessitam de economia de espaço; Permite luminosidade natural, visibilidade e segurança. Características principais: Vidro temperado de 10 mm, resistente a impactos; Puxador em inox padrão H45 cm, resistente e elegante; Fechadura inclusa, garantindo segurança; Estrutura em alumínio fosco, durável e resistente à corrosão; Movimento suave das folhas, com sistema de trilhos e roldanas; Disponível em 2 ou 4 folhas, adaptando-se ao vão da porta. Aplicação: instalação completa inclui fixação dos perfis, trilhos e roldanas, ajuste das folhas, instalação de puxador e fechadura, teste de funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade com vidro temperado e estrutura metálica; Estética moderna e discreta, integrando-se a diversos projetos; Economia de espaço devido ao deslizamento lateral das folhas; Versatilidade de configuração em 2 ou 4 folhas conforme necessidade. Apresentação: unidade fornecida e instalada, pronta para uso, com todos os acessórios do kit incluídos.</p>	10	UNIDADE	R\$ 4.431,50	R\$ 44.315,00

38	VIDRO CANELADO 3MM (METRO)	<p>Composição: vidro float temperado ou comum com espessura de 3 mm, com superfície canelada ou texturizada para efeito decorativo e difusão de luz. Classificação: vidro decorativo e funcional, utilizado em divisórias, portas, janelas e painéis. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para divisórias, portas, janelas, vitrines e painéis; Proporciona privacidade parcial, mantendo a entrada de luz natural; Pode ser aplicado internamente ou em áreas protegidas. Características principais: Espessura: 3 mm, leve e fácil de manusear; Superfície canelada, oferecendo efeito decorativo e difusão de luz; Resistente a impactos leves, adequado para aplicações internas; Fácil manutenção, limpeza simples com pano úmido e detergente neutro; Disponível em metros lineares, podendo ser cortado conforme necessidade. Aplicação: Corte conforme medidas do projeto; Fixação com molduras, perfis de alumínio, silicone ou suportes específicos; Adequado para instalação em portas, janelas, painéis ou divisórias. Benefícios: Acabamento estético moderno, valorizando o ambiente; Difusão de luz natural, mantendo privacidade parcial; Versatilidade de uso em diferentes tipos de projeto; Fácil manutenção e durabilidade. Apresentação: fornecido em metros lineares, pronto para corte e instalação conforme necessidade do projeto.</p>	1000	METRO	R\$ 248,24	R\$ 248.240,00
39	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4MM COM KIT DE INSTALAÇÃO (INSTALADO)	<p>Composição: vidro float comum com espessura de 4 mm, transparente, acompanhado de kit completo de instalação. Classificação: vidro liso para aplicações residenciais, comerciais e corporativas, instalado pronto para uso. Indicação de uso: Portas, janelas, divisórias e painéis internos; Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para permitir visibilidade e entrada de luz natural; Aplicação internamente ou em áreas protegidas. Características principais: Espessura de 4 mm, proporcionando leveza e resistência adequada para uso interno; Transparente, permitindo visibilidade clara; Superfície lisa, fácil de limpar e manter; Kit de instalação incluso, incluindo suportes, ferragens ou perfis necessários; Vidro instalado, pronto para uso imediato. Aplicação: Instalação feita com kit completo, seguindo normas de segurança; Fixação em molduras, perfis ou suportes específicos; Ajustes e alinhamento final realizados pela equipe de instalação. Benefícios: Pronto para uso, economizando tempo de instalação; Acabamento estético moderno e discreto; Entrada de luz natural, valorizando o ambiente; Fácil manutenção e durabilidade, com limpeza simples. Apresentação: unidade fornecida instalada, com todos os acessórios do kit inclusos.</p>	1000	UNIDADE	R\$ 169,37	R\$ 169.370,00

40	VIDRO SOB MEDIDA LISO INCOLOR 8MM 35X40CM	Composição: vidro float incolor com espessura de 8 mm, cortado sob medida para o projeto específico. Classificação: vidro liso, transparente e personalizado, indicado para aplicações residenciais, comerciais ou corporativas. Indicação de uso: Portas, janelas, divisórias, prateleiras, painéis ou elementos decorativos; Ambientes internos ou protegidos, residenciais e comerciais; Projetos que exigem vidro cortado sob medida, garantindo encaixe perfeito. Características principais: Dimensão sob medida: 35 x 40 cm; Espessura de 8 mm, oferecendo maior resistência e segurança; Transparente e liso, com excelente visibilidade; Acabamento polido nas bordas, evitando cortes ou lascas; Versátil, podendo ser usado em diversas aplicações internas. Aplicação: Instalação com molduras, suportes, perfis ou ferragens adequadas; Adequado para fixação segura em painéis, portas ou divisórias; Pode ser combinado com kits de instalação específicos conforme necessidade.	500	PEÇA	R\$ 163,25	R\$ 81.625,00
41	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO (INSTALADO)	Composição: corpo em metal resistente (aço ou liga de alumínio), com mecanismo hidráulico interno e acabamento em cromado, inox ou pintura eletrostática. Classificação: mecanismo de fechamento hidráulico para portas de vidro temperado. Indicação de uso: Portas de vidro temperado em ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Adequado para portas de abrir com peso compatível com a especificação do fabricante; Garante fechamento automático controlado, evitando batidas e ruídos. Características principais: Fechamento hidráulico regulável, possibilitando ajuste da velocidade e força; Alta durabilidade e resistência mecânica; Compatível com vidros temperados de 8 a 12 mm; Instalação embutida no piso, mantendo estética discreta; Reduz impacto e desgaste das portas e batentes; Mantém segurança e conforto na circulação. Aplicação: instalação completa inclui fixação no piso, adaptação do vidro temperado, ajustes hidráulicos e teste de funcionamento. Benefícios: Controle de fechamento suave e silencioso; Evita danos ao vidro e ao piso; Estética discreta, preservando o design da porta; Facilidade de manutenção e ajuste. Apresentação: unidade instalada, pronta para uso, fornecida com kit completo de instalação (mola, ferragens e acessórios).	50	UNIDADE	R\$ 1.783,33	R\$ 89.166,50
VALOR DO LOTE:						R\$ 820.679,40
LOTE 8 SERVIÇO - PELÍCULAS E SERVIÇOS EM VIDRO						

42	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL	<p>Composição: serviço de aplicação de películas de poliéster, poliéster metalizado ou vinil adesivo sobre superfícies de vidro. Classificação: revestimento funcional e decorativo para vidros em edificações. Indicação de uso: Redução de radiação solar e calor em ambientes internos; Controle de luminosidade e ofuscamento; Privacidade e segurança em prédios residenciais, comerciais ou públicos; Proteção contra quebra de vidros e estilhaçamento. Características principais: Reduz consumo de energia em sistemas de climatização; Pode ter efeito refletivo, fosco ou jateado, conforme necessidade estética; Alta durabilidade e resistência a riscos e intempéries; Mantém visibilidade e transparência controlada. Aplicação: Superfícies de vidro devem estar limpas e secas; Película aplicada com espátula e solução de água com sabão, removendo bolhas e ajustando o alinhamento; Benefícios: Proteção solar e redução do calor; Maior segurança e privacidade; Valorização estética do prédio; Fácil manutenção e limpeza. Apresentação: serviço por m² de vidro, com variação de tipos de película e espessura conforme especificação do projeto.</p>	2000	METRO QUADRADO	R\$ 143,48	R\$ 286.960,00
43	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL	<p>Composição: serviço especializado de remoção e aplicação de película adesiva em vidros, podendo incluir películas de proteção solar, decorativas ou de segurança. Classificação: serviço de melhoria e proteção de vidros em edificações. Indicação de uso: Vidros de fachadas, janelas, portas de vidro e divisórias internas; Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Proteção contra radiação solar, calor excessivo, reflexo e quebra de vidro; Aplicação decorativa ou para privacidade em ambientes internos. Características principais: Remoção cuidadosa da película antiga, evitando danos ao vidro; Instalação precisa da nova película, garantindo acabamento liso e sem bolhas; Disponível em diferentes tipos de película: proteção solar, refletiva, opaca, fosca ou decorativa; Melhora o conforto térmico e a eficiência energética; Aumenta a segurança, reduzindo risco de estilhaçamento do vidro. Aplicação: Limpeza e preparo do vidro; Remoção da película antiga com ferramentas adequadas; Corte, aplicação e acabamento da nova película conforme dimensões do vidro; Inspeção final para garantir aderência uniforme e acabamento estético. Benefícios: Proteção contra calor, raios UV e reflexos; Privacidade e estética aprimorada; Durabilidade da película, mantendo propriedades por anos; Redução de consumo de energia em edifícios devido à menor incidência de calor. Apresentação: serviço executado por equipe especializada, com todos os materiais e ferramentas incluídos, pronto para uso imediato.</p>	250	METRO QUADRADO	R\$ 151,75	R\$ 37.937,50
VALOR DO LOTE:						R\$ 324.897,50

ITENS NÃO AGRUPADOS

ILUMINAÇÃO

44	PAINEL DE LED FLEXÍVEL	Composição: placa de circuito impresso flexível (FPCB) com LEDs SMD de alta luminosidade, encapsulados em resina ou silicone, permitindo flexibilidade e curvatura. Classificação: painel modular de iluminação LED, versátil para aplicações decorativas e funcionais. Indicação de uso: Iluminação decorativa e funcional em paredes, tetos, móveis e estruturas curvas; Projetos de fachadas, letreiros, sinalização, bares, restaurantes e residências; Pode ser integrado a sistemas de automação e controle de cores (RGB). Características principais: Flexível, permitindo instalação em superfícies curvas ou irregulares; Alta eficiência energética e longa durabilidade; Disponível em diversas cores e intensidades de luz (branco frio, branco quente, RGB); Possibilidade de corte modular e emendas, adaptando-se ao projeto; Baixa emissão de calor e resistente à umidade, dependendo da proteção aplicada. Aplicação: Fixação com adesivo próprio ou suportes mecânicos; Conexão elétrica conforme tensão e potência do painel; Pode ser usado com controladores de intensidade, cores ou animações. Benefícios: Versatilidade em design de interiores e exteriores; Economia de energia comparada a iluminação convencional; Estética moderna e personalizável; Fácil manutenção e substituição de módulos. Apresentação: fornecido em módulos ou rolos, com tensão de alimentação, potência e densidade de LEDs variando conforme especificação do fabricante.	50	METRO	R\$ 1.550,00	R\$ 77.500,00
VALOR DO ITEM:						R\$ 77.500,00
GRADIL DE SEGURANÇA						
45	Gradil Lagradi 3D Strong	Tipo: Gradil metálico modular de alta resistência Modelo: Lagradi 3D Strong Material: Aço galvanizado soldado Acabamento: Pintura eletrostática a pó em poliéster, com proteção anticorrosiva Estrutura: Painéis com dobras em “V” (3D), que aumentam a rigidez e a resistência mecânica Fixação: Sistema composto por painéis, postes metálicos e fixadores específicos Instalação: Rápida e prática, com postes chumbados ou aparafusados ao solo Alturas disponíveis: Variáveis, conforme necessidade do projeto Largura padrão dos painéis: Aproximadamente 2,50 m Cores: Verde, branco, preto, cinza, azul, amarelo, entre outras (sob consulta) Aplicações: Áreas industriais, comerciais, residenciais, condomínios, galpões, escolas, áreas públicas e infraestrutura urbana Benefícios: Alta durabilidade, resistência à corrosão, excelente acabamento, segurança e estética moderna	1500	METRO	R\$ 544,22	R\$ 816.330,00
VALOR DO ITEM:						R\$ 816.330,00
VALOR TOTAL SMS:						R\$ 3.674.978,40

LOTE 1 - INSUMOS PARA ASSENTAMENTO, FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS						
ÓRGÃO PARTICIPANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ - SDU						
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOTE 5 - FORROS E GESSO						
LOTE 4 - REVESTIMENTOS DE PAREDE						

25	PLACA MDF	<p>Composição: painel de fibras de madeira de média densidade (Medium Density Fiberboard), ligadas por resinas sintéticas e prensadas em alta temperatura e pressão. Classificação: painel decorativo e estrutural, utilizado em marcenaria e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, móveis, portas, forros e divisórias; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que necessitam de acabamento liso e uniforme; Pode receber laminados, pinturas, vernizes ou revestimentos decorativos. Características principais: Superfície lisa e homogênea, pronta para acabamento; Alta estabilidade dimensional, evitando deformações quando bem instalado; Fácil corte, furação e usinagem, ideal para trabalhos sob medida; Versátil, podendo ser aplicado em paredes, móveis planejados e painéis decorativos; Disponível em diversas espessuras e cores, incluindo MDF cru e revestido. Aplicação: Fixação com parafusos, pregos, colas ou suportes mecânicos, dependendo da função; Recomendado para ambientes internos, evitando contato direto com umidade; Pode ser pintado, envernizado ou laminado para acabamento final. Benefícios: Acabamento estético elegante e uniforme; Facilidade de instalação e customização; Custo acessível em comparação a madeira maciça; Versatilidade em projetos decorativos e funcionais. Apresentação: fornecida em placas padrão de 1,22 x 2,44 m, com espessuras geralmente entre 6 mm e 25 mm, variando conforme aplicação.</p>	70	METRO QUADRADO	R\$ 1.047,47	R\$ 73.322,90
26	PAINEL RIPADO PVC	<p>Composição: perfis extrudados de PVC rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e estabilidade de cor. Classificação: painel decorativo e funcional, tipo ripado, utilizado para revestimentos internos e externos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, forros e divisórias em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para projetos que buscam design moderno, acabamento contínuo e estética linear; Pode ser aplicado em ambientes internos e externos protegidos, dependendo da espessura e acabamento. Características principais: Leve, durável e de fácil instalação; Resistente à umidade, fungos e cupins; Acabamento ripado, proporcionando efeito estético elegante e moderno; Fácil manutenção, podendo ser limpo com pano úmido e detergente neutro; Compatível com diversos tipos de suportes, como alvenaria, madeira e metal. Aplicação: fixado com parafusos, adesivos específicos ou presilhas, mantendo alinhamento e nivelamento das ripas. Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Rapidez e praticidade na instalação; Manutenção mínima; Pode ser combinado com iluminação indireta para efeito decorativo. Apresentação: painéis ripados em diversas larguras, comprimentos e cores, conforme especificação do fabricante.</p>	50	METRO	R\$ 238,33	R\$ 11.916,50
VALOR DO LOTE:						R\$ 85.239,40
LOTE 8 SERVIÇO - PELÍCULAS E SERVIÇOS EM VIDRO						

42	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL	Composição: serviço de aplicação de películas de poliéster, poliéster metalizado ou vinil adesivo sobre superfícies de vidro. Classificação: revestimento funcional e decorativo para vidros em edificações. Indicação de uso: Redução de radiação solar e calor em ambientes internos; Controle de luminosidade e ofuscamento; Privacidade e segurança em prédios residenciais, comerciais ou públicos; Proteção contra quebra de vidros e estilhaçamento. Características principais: Reduz consumo de energia em sistemas de climatização; Pode ter efeito refletivo, fosco ou jateado, conforme necessidade estética; Alta durabilidade e resistência a riscos e intempéries; Mantém visibilidade e transparência controlada. Aplicação: Superfícies de vidro devem estar limpas e secas; Película aplicada com espátula e solução de água com sabão, removendo bolhas e ajustando o alinhamento; Benefícios: Proteção solar e redução do calor; Maior segurança e privacidade; Valorização estética do prédio; Fácil manutenção e limpeza. Apresentação: serviço por m² de vidro, com variação de tipos de película e espessura conforme especificação do projeto.	150	METRO QUADRADO	R\$ 143,48	R\$ 21.522,00
43	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL	Composição: serviço especializado de remoção e aplicação de película adesiva em vidros, podendo incluir películas de proteção solar, decorativas ou de segurança. Classificação: serviço de melhoria e proteção de vidros em edificações. Indicação de uso: Vidros de fachadas, janelas, portas de vidro e divisórias internas; Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Proteção contra radiação solar, calor excessivo, reflexo e quebra de vidro; Aplicação decorativa ou para privacidade em ambientes internos. Características principais: Remoção cuidadosa da película antiga, evitando danos ao vidro; Instalação precisa da nova película, garantindo acabamento liso e sem bolhas; Disponível em diferentes tipos de película: proteção solar, refletiva, opaca, fosca ou decorativa; Melhora o conforto térmico e a eficiência energética; Aumenta a segurança, reduzindo risco de estilhaçamento do vidro. Aplicação: Limpeza e preparo do vidro; Remoção da película antiga com ferramentas adequadas; Corte, aplicação e acabamento da nova película conforme dimensões do vidro; Inspeção final para garantir aderência uniforme e acabamento estético. Benefícios: Proteção contra calor, raios UV e reflexos; Privacidade e estética aprimorada; Durabilidade da película, mantendo propriedades por anos; Redução de consumo de energia em edifícios devido à menor incidência de calor. Apresentação: serviço executado por equipe especializada, com todos os materiais e ferramentas incluídos, pronto para uso imediato.	50	METRO QUADRADO	R\$ 151,75	R\$ 7.587,50
VALOR DO LOTE:						R\$ 29.109,50
VALOR TOTAL SDU:						R\$ 114.348,90

1.3. As quantidades estimadas para aquisições não configuram responsabilidade da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP em contratá-las integralmente, visto que o fornecimento dos objetos se dará em função das necessidades da Administração. Durante a execução contratual, os quantitativos poderão ser ajustados — aumentados ou reduzidos — desde que respeitados os limites previamente estabelecidos.

1.4. A presente contratação será realizada por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão, na forma do Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme dispõe o art. 40, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 e o art. 74 do Decreto

Municipal nº 383/2023.

1.5. Os materiais de construção, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pisos, forros, granitos, vidros, películas, acessórios, insumos de assentamento e serviços correlatos, visando atender às demandas de manutenção, reforma e adequações em prédios públicos se enquadra na categoria de bens comuns, conforme definição do art. 20, §1º, da Lei nº 14.133/2021 e art. 28 do Decreto Municipal nº 383/2023, por apresentarem especificações padronizadas e usuais no mercado.

1.6. O SRP poderá ser adotado para aquisição de bens ou contratação de serviços, desde que observadas as hipóteses do art. 3º do Decreto Municipal nº 405/2023, como: entregas parceladas, contratações frequentes, atendimento a múltiplos órgãos ou quando não for possível definir previamente os quantitativos a serem demandados.

1.7. Será permitida a adesão por órgãos não participantes à Ata de Registro de Preços, conforme regras do edital e limites previstos. Essa permissão visa gerar economia de escala, facilitando aquisições por outros órgãos e reduzindo prazos e custos, tendo em vista que se trata de itens usuais, com demanda recorrente.

1.8. O objeto da contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme o disposto nos arts. 28 e seguintes do Decreto Municipal nº 383/2023.

Vigência

1.9. O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 01 (um) ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de contratações Públicas (PNCP), podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, em conformidade com o artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.9.1. Eventual prorrogação da Ata de Registro de Preços pressupõe a renovação dos quantitativos inicialmente fixados neste termo de Referência.

1.10. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133/2021. O contrato também trará detalhamento das regras específicas relativas à sua vigência.

1.10.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. A presente contratação visa garantir a excelência no desenvolvimento das atividades realizadas cotidianamente pelos servidores lotados na Secretaria de Viação e Obras Públicas. Para isso, a contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pisos, forros, granitos, vidros, películas, acessórios, insumos de assentamento e serviços correlatos, visando atender às demandas de manutenção, reforma e adequações em prédios públicos é indispensável para o cumprimento da missão institucional desse órgão.

2.3. Os dados descritos no quadro demonstrativo no item 1.2 representam a quantidade de materiais de construção, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pisos, forros, granitos, vidros, películas, acessórios, insumos de assentamento e serviços correlatos, visando atender às demandas de manutenção, reforma e adequações em prédios públicos necessários para suprir as demandas operacionais da Secretaria. A quantidade foi definida por meio de análise criteriosa do histórico de quantitativos em contratações anteriores.

2.4. O uso e operação dos objetos adquiridos por este Termo de Referência ficará a cargo do setor de compras e atenderá as necessidades da Secretaria de Viação e Obras Públicas pelo prazo de 12 (doze) meses.

2.5. Por tais motivos, torna-se imperativa a contratação de empresa para fornecimento de materiais de construção, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pisos, forros, granitos, vidros, películas, acessórios, insumos de assentamento e serviços correlatos, visando atender às demandas de manutenção, reforma e adequações em prédios públicos para o correto desenvolvimento das atividades da Secretaria de Viação e Obras Públicas, pois a não aquisição desses itens, além de prejudicar a execução dos trabalhos, compromete o funcionamento do órgão público, impactando diretamente a rotina operacional e a execução de obras e serviços essenciais.

A presente demanda está presente nos itens:

Item 66/Aquisição de material de revestimento

Item 76/AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

Item 79/aquisição de insumos de construção

Do Plano de Contratações Anual de 2026. (<https://pncp.gov.br/app/pca/05853163000130/2026>)

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3.2. Faz-se pertinente o Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de construção, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pisos, forros, granitos, vidros, películas, acessórios, insumos de assentamento e serviços correlatos, visando atender às demandas de manutenção, reforma e adequações em prédios públicos, sobre responsabilidade da Secretaria de Viação e Obras Públicas - SEVOP.

3.3. Os materiais a serem contratados enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e dos artigos 28 e seguintes do Decreto Municipal nº 383/2023, uma vez que são produtos amplamente disponíveis no mercado. Ressalta-se que as especificações técnicas constantes deste Estudo Preliminar apresentam todas as informações necessárias para a correta identificação dos itens.

3.4. Os materiais deverão atender, no que couber, às disposições da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

3.5. Nos termos do art. 7º, inciso XI, da Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, a contratada deverá priorizar, sempre que possível, a utilização de materiais produzidos com materiais reciclados e recicláveis, bem como atender a critérios que promovam padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

4.1. Os produtos deverão atender, no que couber, o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências.

4.2. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:

4.3. Nesta contratação busca-se produtos que:

- a) Não agredam o meio ambiente ou causem menor impacto ambiental;
- b) Proporcionem maior custo-benefício;

4.4. Adotar uma abordagem sustentável na aquisição de materiais de construção, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pisos, forros, granitos, vidros, películas, acessórios, insumos de assentamento e serviços correlatos, visando atender às demandas de manutenção, reforma e adequações em prédios públicos não só contribui para a preservação ambiental, mas também promove práticas sociais justas e pode resultar em economias a longo prazo, devido à maior durabilidade e eficiência dos materiais. A implementação desses requisitos contribui para uma cadeia de fornecimento mais responsável e sustentável.

Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e art. 57 do Decreto Municipal nº 383, de 28 de março de 2023)

4.5. Na presente contratação não será indicada marca ou modelo.

Subcontratação

4.6. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Justificativa: O objeto consiste na aquisição de **materiais de construção, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pisos, forros, granitos, vidros, películas, acessórios, insumos de assentamento e serviços correlatos, visando atender às demandas de manutenção, reforma e adequações em prédios públicos, cujo fornecimento deve ser realizado de forma uniforme, padronizada e com rastreabilidade direta do fornecedor.** A atuação de terceiros poderia comprometer o controle sobre a qualidade dos materiais, dificultar a fiscalização e fragilizar a responsabilização por eventuais não conformidades. Tratando-se de registro de preços, no qual podem ocorrer múltiplas contratações, inclusive fracionadas, a subcontratação poderia gerar risco adicional de perda de controle sobre a capacidade operacional do fornecedor. Assim, restringir a execução ao próprio contratado assegura atendimento tempestivo e uniforme das demandas.

Garantia da contratação

4.7. Não haverá exigência de garantia da contratação, conforme os artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de aquisição de materiais de consumo e bens comuns, não havendo necessidade de garantia, uma vez que o objeto será integralmente cumprido no momento da entrega dos materiais.

4.8. A garantia contratual somente será exigida quando a complexidade ou o valor da contratação importarem em consideráveis riscos de prejuízo à Administração, em razão de eventual inadimplemento da contratada, o que não se aplica ao presente caso.

5. DA FORMALIZAÇÃO DOS CONTRATOS

- 5.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o licitante vencedor, e observará os termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, pelo Decreto Municipal nº 405/2023 e demais legislações aplicáveis.
- 5.2. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade da ata de registro de preços.
- 5.3. Poderá ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente e compatível com os termos deste Edital.
- 5.4. O fornecedor, quando convocado, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para celebrar o termo de contrato.
- 5.5. O Contrato celebrado deverá ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.
- 5.6. O prazo para assinatura do contrato, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Órgão Demandante.
- 5.7. Na assinatura do contrato será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a execução do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)
- 5.8. Tratando-se de contratação de serviços, será exigida, ainda, no momento da formalização do contrato, a apresentação de declaração quanto ao cumprimento do disposto no art. 93 da Lei nº 8.213/1991, referente à reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social, bem como declaração de atendimento às disposições legais relativas à contratação de menor aprendiz, quando aplicável, conforme legislação vigente.
- 5.9. Na hipótese de o vencedor não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital, não assinar o contrato, ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, outro licitante poderá ser convocado, respeitada a ordem de classificação, para celebrar a contratação, ou instrumento equivalente, nas condições propostas pelo licitante vencedor, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e em outras legislações aplicáveis.

Declarações somente para a prestação de serviços

- 5.10. **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS** – Declara que ao firmar contrato com a PMM em decorrência do resultado desta licitação, destinará 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciário, em atendimento a Lei Municipal Nº 17.819/2017 e ao Decreto Municipal Nº 194/2021, além do cumprimento das demais disposições constantes destes dispositivos (Modelo - Anexo).
- 5.11. **DECLARAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES** – Declara que, em atendimento a Lei Municipal Nº 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorrência do resultado desta licitação, destinará 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes (Modelo - Anexo).

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

- 6.1. O materiais de construção, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pisos, forros, granitos, vidros, películas, acessórios, insumos de assentamento e serviços correlatos, visando atender às demandas de manutenção, reforma e adequações em prédios públicos será disponibilizados pela contratada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados do recebimento por parte da contratada da ordem de fornecimento, conforme necessidade da contratante.

6.1.1. A entrega deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, durante o horário das 08h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00, e deverão ser entregues no seguinte endereço:

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP

Endereço: Rodovia Transamazônica, Km 5,5, bairro Nova Marabá, CEP 68.507-765, Marabá-PA.

Secretaria Municipal de Saúde

Rod. Transamazônica, Sn, Agropolis do Incra - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-620

Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá

Folha 26 Quadra 7 Lote 7, S N - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68508-070

- 6.2. No que se refere aos serviços, a execução e a entrega ocorrerão conforme a demanda da Secretaria de Viação e Obras Públicas-SEVOP, e demais unidades participantes, nos endereços previamente indicados.
- 6.3. A entrega será estipulada de acordo com a demanda da Unidade Administrativa, de maneira parcelada, sempre que houver necessidade.
- 6.4. O material será entregue no endereço mencionado, em até 48 (quarenta e oito) horas, através de requisições, conforme quantidades requeridas pela Prefeitura através de pessoas autorizadas.
- 6.5. A empresa deverá estar rigorosamente de acordo com as normas legais, com produtos no prazo de validade e embalagens devidamente lacradas. Caso contrário, a empresa ficará responsável pela troca imediata do material. O material que apresentar alteração na qualidade será devolvido para substituição.
- 6.6. A contratada deverá apresentar comprovação de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e de qualificação econômico-financeira, dentro daqueles previstos nos art. 66 a 69, da Lei Federal N.º 14.133/21.
- 6.7. O material será devolvido na hipótese de não corresponderem às especificações constantes e previstas na lei, devendo ser substituídas pela empresa contratada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
- 6.8. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

Garantia, manutenção e assistência técnica:

- 6.9. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).
- 6.10. A garantia será prestada com vistas a manter os **materiais de construção, revestimentos cerâmicos, porcelanatos, pisos, forros, granitos, vidros, películas, acessórios, insumos de assentamento e serviços correlatos** fornecido em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
- 6.11. A garantia abrange a substituição de materiais que apresentarem defeitos, devendo a troca ser realizada pela empresa contratada em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da notificação pela Administração.
- 6.12. O material que apresentar vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso e que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos originalmente fornecidos.
- 6.13. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
- 6.14. Decorrido o prazo para substituição sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar a reposição dos materiais e exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos produtos.
- 6.15. O custo referente ao transporte dos materiais cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
- 6.16. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

Forma de Prestação do Serviço

- 6.17. A prestação dos serviços será realizada por empresa especializada, com mão de obra qualificada e devidamente treinada, observando as normas técnicas aplicáveis, as condições de segurança do trabalho e as especificações constantes no Termo de Referência.
- 6.18. Os serviços deverão ser executados no local indicado pela Administração, em dias e horários previamente acordados. A instalação deverá garantir o perfeito acabamento, aderência e desempenho, sem causar danos às superfícies, estruturas ou edificações.
- 6.19. Todo o material, equipamentos, ferramentas e insumos necessários para a execução dos serviços serão de responsabilidade da contratada, bem como a correta destinação dos resíduos gerados. A execução dos serviços estará sujeita à fiscalização da Administração, que poderá exigir correções ou ajustes caso sejam identificadas inconformidades.
- 6.20. Os serviços serão executados de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, mediante solicitação formal, nos locais, datas e horários previamente definidos.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 7.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

7.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

7.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

Fiscalização

7.6. A Gestão e a Fiscalização no presente contrato serão exercidas pelos servidores, abaixo identificados (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput):

7.6.1. A gestão contratual será realizada pela **Sra. Abilene Costa Oliveira**, Assessora Especial, Portaria nº 481/2025-GP, que representará a Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, perante o contratado e zelará pela boa execução do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientação, fiscalização e controle previstas no art. 16 do Decreto Municipal nº 383/2023.

7.6.2. A fiscalização administrativa do contrato será realizada pela **Sra. Ana Márjore Souza Oliveira**, Chefe de Seção, Portaria 5281/2025 – GP, conforme art. 18 do Decreto Municipal nº 383/2023.

7.6.3. A fiscalização técnica do contrato será realizada pelo **Sr. Gerffson Souza Cruz**, Coordenador dos Serviços Gerais, Portaria nº 451/2025-GP, conforme o art. 17 do Decreto Municipal nº 383/2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DE SUAS UNIDADES VINCULADAS:

7.6.4. Fiscal Administrativo: Kena Kely Ribeiro de Sousa - Assistente Administrativo; Matrícula nº 65630;

7.6.5. Fiscal Técnico: Emanuel Barbosa de Castro – Coordenador de Matérias, Insumos e Serviços, Portaria nº 081/2026-GP;

7.6.6. Gestor do Contrato: Gisleide Alves de Sousa – Diretora Administrativa, Portaria nº 578 /2025-GP.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE MARABÁ

7.6.7. Fiscal Administrativo: Otanniel Ferreira Santos, Coordenador I, Portaria nº 001/2026 - GB, lotado no Departamento Administrativo Financeiro desta Autarquia;

7.6.8. Fiscal Técnico: Hildeana de Souza Rocha, Coordenadora I, matrícula 64.845, lotada no Departamento Administrativo Financeiro desta Autarquia;

7.6.9. Gestor do Contrato: Maria De Fátima Mendes Sampaio – Coordenadora I, Portaria nº 005/2026 - GB.

Fiscalização Técnica

7.7. Caberá ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informações pertinentes às suas competências. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 17, I);

7.8. O fiscal técnico anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 17, II);

7.9. Cabe ao fiscal técnico emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada, com a definição de prazo para a correção. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 17, III);

7.10. O fiscal técnico informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem a sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 17, IV);

7.11. É dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas estabelecidas. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 17, V);

7.12. O fiscal técnico fiscalizará a execução do contrato para que sejam cumpridas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, com a conferência das notas fiscais e das documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, que certifica o recebimento provisório, encaminhar ao gestor de contrato para ratificação. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 17, VI);

7.13. Ao fiscal técnico caberá comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 17,

VII);

7.14. O fiscal técnico participará da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 17, VIII);

7.15. O fiscal técnico auxiliará o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 17, IX); e

7.16. Será realizado o recebimento provisório do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscalização Administrativa

7.17. Caberá ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.18. Ao fiscal administrativo caberá prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realização das tarefas relacionadas ao controle dos prazos relacionados ao contrato e à formalização de apostilamentos e de termos aditivos, ao acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de garantias e glosas. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 18, I);

7.19. O fiscal administrativo verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, com a solicitação dos documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 18, II);

7.20. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias e, comunicar o descumprimento ao Diretor de Governança de Licitações e Contratos. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 18, III);

7.21. 6.20. Caberá atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigações contratuais e reportar ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 18, IV);

7.22. 6.21. O fiscal do administrativo participará da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 18, V);

7.23. 6.22. Cabe ao fiscal administrativo auxiliará o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 18, VI) ;e,

7.24. 6.23. A realização do recebimento provisório do objeto do contrato será realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 18, VII).

Gestor do Contrato

7.25. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.26. O Gestor coordenará as atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, III e IV do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 16, I);

7.27. Caberá ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, e informar à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 16, II);

7.28. Ao gestor caberá acompanhar a manutenção das condições de habilitação do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 16, III);

7.29. O gestor coordenará a rotina de acompanhamento e de fiscalização do contrato, cujo histórico de gerenciamento deverá conter todos os registros formais da execução, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, e elaborar relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administração. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 16, IV);

7.30. Caberá ao gestor coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 16, V);

7.31. O gestor elaborará o relatório final de que trata a alínea “d” do inciso VI do § 3º do art. 174 da Lei nº 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 16, VI);

7.32. Cabe ao gestor coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e setorial. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 16, VII);

- 7.33. O gestor emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações conforme disposto em regulamento. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 16, VIII);
- 7.34. A realização do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, será realizado pelo gestor do contrato, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 16, IX); e
- 7.35. Cabe ao gestor tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal nº 383, de 2023, art. 16, X).

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

São obrigações do Contratante:

- 8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 8.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
- 8.5. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.
- 8.6. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.7. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Marabá, bem como a Controladoria Geral do Município de Marabá, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.9. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 8.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- 9.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 9.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor

correspondente aos danos sofridos;

9.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

- a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
- c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
- d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; Certidão de Débitos Gerais, Dívida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa Negativa Cadastro Municipal de Empresas Punidas – CMEP e Pesquisa junto ao CEIS – Cadastro de Empresas Inidôneas;

9.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.

9.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação e no Edital (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021).

9.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021).

9.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.

9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;

9.16. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.

9.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento

10.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

10.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

10.3. O recebimento definitivo ocorrerá no **prazo de 10 (dez) dias corridos**, da comunicação escrita do contratado a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

10.4. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

10.5. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do [art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021](#), comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

10.6. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

10.7. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético - profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

10.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de **até 10 (dez) dias úteis** para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

10.9. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

10.10. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

10.11. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta *on-line* ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no [art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

10.12. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

10.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

10.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

10.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Prazo de pagamento

10.16. O pagamento será efetuado no prazo de **até 30 (trinta) dias** contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

10.17. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

10.18. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente

indicados pelo contratado.

- 10.19. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 10.20. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 10.21. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 10.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#), não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11. REAJUSTE

- 11.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano *contado da data do orçamento estimado em 02/02/2026*.
- 11.2. Após o interregno de um ano, a pedido do Contratado, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do *índice IPCA*, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 11.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 11.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 11.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 11.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 11.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 11.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DA PARTICIPAÇÃO, FORMA, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

12.1. PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS

Na presente licitação, será:

- (x) PERMITIDA a participação de consórcios.
- () VEDADA a participação de consórcios, com base na seguinte **justificativa**:

12.2. PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS

Na presente licitação, será:

- (x) PERMITIDA ou
- () VEDADA a participação de cooperativas, com base na seguinte **justificativa**:

12.3. PARTICIPAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Na presente licitação, será:

- () PERMITIDA a participação de pessoa física.
- (x) VEDADA participação de Pessoa Física, com base na seguinte **justificativa**:

NOTA EXPLICATIVA: Não é permitida a participação de pessoa física quando a contratação exigir capital social mínimo e estrutura mínima, com equipamentos, instalações e equipe de profissionais ou corpo técnico para a execução do objeto incompatíveis com a natureza profissional da pessoa física, nos termos INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 116, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2021

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 12.4. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade

PREGÃO, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM**.

Forma de fornecimento

12.5. O fornecimento do objeto será parcelado.

Modo de disputa

12.6. Aberto e fechado.

Critérios de aceitabilidade da proposta

12.7. Não serão aceitas propostas com valores unitário e global superiores aos estimados.

Exigências de Proposta

12.8. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, proposta adequada ao valor final do lance ou negociado;

12.9. A proposta adequada indicada no item anterior, **DEVE** ser composta de:

12.10. Planilha de custos e formação de preços, refletindo o valor final do lance ou negociado;

12.11. Demais documentos exigidos no edital, que comprovem a regularidade da proposta e a capacidade de execução do objeto contratual;

12.12. Declaração de manutenção das condições de habilitação, confirmando que as exigências do edital continuam sendo atendidas;

Exigências de habilitação

12.13. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

12.13.1. SICAF;

12.13.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

12.13.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portalttransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)

12.13.4. Cadastro Municipal de Empresas Punidas - CMEP, mantido pelo Município de Marabá (<https://cmep.maraba.pa.gov.br/>)

Habilitação jurídica

12.14. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

12.15. **Microempreendedor Individual - MEI:** Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

12.16. **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

12.17. **Sociedade empresária estrangeira:** portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução [Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020](#).

12.18. **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

12.19. **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz

12.20. **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente

arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o [art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971](#).

12.21. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

12.22. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

12.23. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

12.24. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

12.25. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

12.26. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes *Estadual* ou *Municipal* relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

12.27. Prova de regularidade com a Fazenda *Estadual* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

12.28. Prova de regularidade com a Fazenda *Municipal* do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

12.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos *Estadual* ou *Municipal* relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

12.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico - Financeira

12.31. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - [Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II](#);

12.32. Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

12.32.1. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, capital mínimo de 10% do valor total estimado da contratação.

12.32.2. Para as PROPONENTES que fazem escrituração digital por meio do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, deverão apresentar os relatórios gerados pelo SPED que contém as informações do Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstrações Contábeis de Resultado do Exercício (DRE), e deverão apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo eletrônico do SPED CONTÁBIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de escrituração contábil digital do SPED).

12.32.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

12.32.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

12.32.5. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação

e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

Qualificação Técnica

12.33. A comprovação de aptidão dar-se-á mediante a apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou, quando couber, por conselho profissional competente, que evidenciem a execução anterior de objeto similar, compatível em características, complexidade tecnológica e operacional com o item ou lote a que se refere a participação do licitante, incluindo, quando aplicável, a prestação de serviços correlatos.

12.33.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares, em complexidade operacional equivalente ou superior, compatíveis com o item ou grupo de itens para os quais o licitante apresentar proposta, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem ter o licitante executado, no mínimo, 30% (trinta por cento) do quantitativo dos respectivos itens.

12.33.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

- a) indicação da contratante (pessoa jurídica de direito público ou privado);
- b) indicação do nome, cargo e assinatura do responsável pela informação;
- c) descrição detalhada do objeto do contrato.

12.33.3. Para fins de comprovação da prestação de serviços, os atestados deverão conter, as seguintes informações:

- a) Descrição das características dos serviços compatíveis em características, dimensão e complexidade do objeto licitado;
- b) Informação se a execução do objeto se deu de forma parcial ou total;
- c) Quantidade executada;
- d) Período de Execução;
- e) Local de Execução;
- f) Nome e natureza do Contratante.

12.33.4. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes características mínimas:

- a) indicação da contratante (pessoa jurídica de direito público ou privado);
- b) número do contrato, número do processo, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação, vedada apresentação de atestado genérico;
- c) descrição detalhada do objeto do contrato, com a respectiva quantidade executada e o grau de satisfação com o serviço executado ou produto solicitado.

12.33.5. Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

12.33.6. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

12.33.7. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

Documentação complementar para a participação de cooperativas:

12.34. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos [arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971](#);

12.35. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

12.36. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à execução contratual;

12.37. O registro previsto na [Lei n. 5.764, de 1971, art. 107](#);

12.38. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato; e

12.39. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação;

12.40. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o [art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971](#), ou

uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

13. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

13.1. O custo estimado total da contratação é de **R\$ 8.686.607,30 (oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil seiscentos e sete reais e trinta centavos)**, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

13.2. A estimativa de custo levou em consideração o risco envolvido na contratação e sua alocação entre contratante e contratado, conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato.

13.3. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto Municipal nº 405/2023):

13.3.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na [alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021](#);

13.3.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

13.4. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice **IPCA**, previsto para a contratação.

13.4.1. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

14. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos do **erário Municipal** específicos consignados no Orçamento Geral do Município.

Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas - SEVOP:

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Públicos; 131401.15 452 0012 2.181 Manutenção e Adaptação de Elementos Urbanísticos, Edificações e Espaços

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub elemento:

3.3.90.30.24 - Material pra manutenção de bens imóveis

3.3.90.30.40 - Material Eletrônico

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - Serviços Pessoa Jurídica

Sub elemento:

3.3.90.39.99 - Outros serviços de pessoas jurídica

3.3.90.39.16 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Secretaria Municipal de Saúde - SMS:

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

10 122 0001 2.117 Manutenção Secretaria Municipal de Saúde;

10 301 0010 2.136 Programa Atenção Básica de Saúde;

10 302 0010 2.144 Atenção Média e Alta Complexidade - MAC;

10 302 0010 2.147 Manutenção do Hospital Materno Infantil de Marabá;

10 302 0010 2.148 Manutenção do Hospital Municipal de Marabá;

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub elemento:

3.3.90.30.24 - Material pra manutenção de bens imóveis

3.3.90.30.40 - Material Eletrônico

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - Serviços Pessoa Jurídica

Sub elemento:

3.3.90.39.99 - Outros serviços de pessoas jurídica

3.3.90.39.16 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU:

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade: 2401 Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU;

Fonte de Recursos: 15 122 0001 2.072 Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços Pessoa Jurídica

Sub elemento: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. DA CLASSIFICAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA NOS TERMOS DA LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.

15.1. Considerando que os Estudos Preliminares serão anexos dos Termos de referência, recomenda-se avaliar a necessidade de classificá-los nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (regulamenta acesso à informação), quando a possibilidade de divulgação. Caso não seja possível devido a sua classificação, conforme a referida lei, deverá ser divulgado como anexo do TR um extrato das partes que não contiverem informações sigilosas.

15.2. Outra hipótese seria a de orçamento sigiloso prevista no art. 24 da Lei nº 14.133/2021.

15.3. (x) Não há a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

15.4. () Há a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme declaração em anexo.

Marabá-PA, 25 de março de 2026.

Documento assinado eletronicamente

Abilene Costa Oliveira

Assessora Especial

Gestora do Contrato

Documento assinado eletronicamente

Ana Márjore Souza Oliveira

Chefe de Seção

Fiscal Administrativo

Documento assinado eletronicamente

Gerffson Souza Cruz

Coordenador dos Serviços Gerais

Fiscal Técnico

De acordo. Aprovo o Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente

Ítalo Ipojukan de Araújo Costa

Secretário de Viação e Obras Públicas

ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO - RELAÇÃO DE ITENS

PROCESSO N°:	050505108.000433/2025-10
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N°:	90051/2026/CPL/DGLC/PMM
CRITÉRIO DE JULGAMENTO:	MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM
MODO DE DISPUTA:	ABERTO E FECHADO
OBJETO:	REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, PISOS, FORROS, GRANITOS, VIDROS, PELÍCULAS, ACESSÓRIOS, INSUMOS DE ASSENTAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP.
SOLICITANTE:	SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP
UASG:	928615

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Em caso de discordância existente entre as especificações dos itens descritos no site do COMPRAS.GOV.BR e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão às últimas.

Os Lotes 4, 6, 8, 10, 14 e item 88 são destinados à Cota Reservada para Microempresa - ME e Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos do Decreto N.º 405/2023. No entanto, esse item ficou com valor total estimado acima de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Quando do cadastramento da licitação o sistema COMPRAS.GOV não permitiu a restrição à participação somente de ME/EPP. Considerando a prevalência do princípio da legalidade, optou-se por dar cumprimento à legislação, para tanto os lotes/itens serão lançados com a possibilidade de participação de todas as empresas, **porém as que não se enquadrarem na condição de ME/EPP serão recusadas no momento da aceitação de propostas para os referidos lotes/Itens.**

LOTE 1 - INSUMOS PARA ASSENTAMENTO, FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS - VINCULADO AO LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----------	------------	---------	----------------	-------------

1	ARGAMASSA AC3 15K	<p>Composição: cimento, agregados minerais e aditivos químicos. Classificação: tipo AC3 – alta performance (conforme NBR 14081). Indicação de uso: assentamento de porcelanatos, cerâmicas e pedras naturais. Aplicação: ambientes internos e externos; áreas de alto tráfego, fachadas, piscinas e saunas. Características principais: Alta aderência e resistência mecânica; Resistência a variações térmicas e intempéries; Excelente trabalhabilidade e rendimento; Reduz deslizamento das peças. Apresentação: saco de 15 kg. Rendimento médio: de 4 a 6 kg/m², conforme tipo de revestimento e desempenadeira.</p>	263	SACO	R\$ 70,85	R\$ 18.633,55
2	ARGAMASSA ACII 15 KG	<p>Composição: mistura industrializada de cimento, agregados minerais e aditivos químicos. Classificação: tipo ACII – média performance (conforme NBR 14081). Indicação de uso: assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos de até médio porte. Aplicação: Ambientes internos e externos protegidos (varandas, garagens cobertas, áreas de serviço, cozinhas e banheiros). Não indicada para fachadas, piscinas ou locais de alta exigência mecânica. Características principais: Boa aderência e flexibilidade; Resistência à umidade e ao calor moderado; Fácil preparo e aplicação; Bom tempo em aberto e trabalhabilidade. Apresentação: saco de 15 kg. Rendimento médio: de 4 a 6 kg/m², variando conforme o tipo de peça e desempenadeira.</p>	263	SACO	R\$ 74,66	R\$ 19.635,58

3	CIMENTO ALTO NIVELANTE	<p>Composição: mistura à base de cimento Portland, agregados minerais finos e aditivos poliméricos que proporcionam autonivelamento.</p> <p>Classificação: composto autonivelante para regularização de superfícies. Indicação de uso: Regularização e nivelamento de pisos internos, antes da aplicação de revestimentos como porcelanato, vinílico, cerâmica ou carpete; Ideal para salas, escritórios, corredores, galpões e áreas comerciais.</p> <p>Características principais: Autonivelante – flui e se ajusta sozinho, formando superfície lisa e nivelada; Secagem rápida e alta resistência mecânica; Reduz o tempo de preparo do contrapiso; Baixa retração e excelente aderência ao substrato; Pode ser aplicado manualmente ou com bomba.</p> <p>Espessura de aplicação: geralmente entre 2 e 10 mm (conforme fabricante). Tempo de cura: de 3 a 6 horas para trânsito leve e até 24 horas para revestimento.</p> <p>Rendimento médio: cerca de 1,8 kg/m² por mm de espessura.</p> <p>Apresentação: saco de 20 kg ou conforme especificação técnica.</p>	300	SACO	R\$ 307,66	R\$ 92.298,00
---	------------------------	--	-----	------	------------	---------------

4	REJUNTE 1 KG CINZA	<p>Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos, proporcionando resistência e aderência. Classificação: revestimento de juntas de pisos e paredes cerâmicas. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanatos e azulejos; Adequado para ambientes internos e externos, incluindo áreas úmidas como banheiros e cozinhas; Compatível com cerâmica, porcelanato, granito e outros revestimentos.</p> <p>Características principais: Cor cinza, mantendo estética uniforme nas juntas; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Rápida secagem, permitindo circulação após poucas horas; Disponível em embalagens pequenas, prática para pequenas reformas ou ajustes.</p> <p>Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Remoção do excesso de rejunte e limpeza do revestimento após aplicação; Cura total conforme recomendação do fabricante (geralmente 24 a 48 horas).</p> <p>Benefícios: Acabamento estético uniforme e resistente; Praticidade e rapidez na aplicação; Durabilidade e manutenção mínima; Compatível com diversos tipos de revestimentos cerâmicos.</p> <p>Apresentação: embalagem de 1 kg, cor cinza, pronta para uso após mistura com água</p>	263	QUILO	R\$ 85,20	R\$ 22.407,60
---	-----------------------	---	-----	-------	-----------	---------------

5	REJUNTE PARA PISO COR BRANCO EMBALAGEM 1KG	<p>Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos brancos, proporcionando resistência, aderência e acabamento uniforme.</p> <p>Classificação: revestimento para juntas de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e outros revestimentos;</p> <p>Adequado para áreas internas e externas, inclusive ambientes úmidos como banheiros e cozinhas; Compatível com diferentes tipos de pisos e revestimentos.</p> <p>Características principais: Cor branca, garantindo uniformidade estética e sensação de amplitude; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Secagem rápida, permitindo circulação em poucas horas; Embalagem prática de 1 kg, ideal para pequenas áreas ou ajustes pontuais. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Benefícios: Acabamento estético uniforme e elegante; Durabilidade elevada; Praticidade e rapidez na aplicação; Versatilidade, compatível com diversos tipos de revestimentos.</p> <p>Apresentação: embalagem de 1 kg, cor branca, pronta para uso após mistura com água.</p>	263	QUILO	R\$ 72,00	R\$ 18.936,00
---	--	--	-----	-------	-----------	---------------

6	REJUNTE PARA PISO COR PRETO EMBALAGEM 1KG	<p>Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos pretos, proporcionando resistência, aderência e acabamento uniforme.</p> <p>Classificação: revestimento para juntas de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e outros revestimentos;</p> <p>Adequado para áreas internas e externas, incluindo ambientes úmidos como banheiros e cozinhas; Compatível com diferentes tipos de pisos e revestimentos, proporcionando contraste ou uniformidade estética.</p> <p>Características principais: Cor preta, oferecendo acabamento elegante e contraste visual; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Secagem rápida, permitindo circulação em poucas horas; Embalagem prática de 1 kg, ideal para pequenas áreas ou ajustes pontuais.</p> <p>Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Benefícios: Acabamento estético uniforme e sofisticado; Durabilidade elevada; Praticidade e rapidez na aplicação; Versatilidade, compatível com diversos tipos de revestimentos.</p> <p>Apresentação: embalagem de 1 kg, cor preta, pronta para uso após mistura com água.</p>	263	QUILO	R\$ 74,36	R\$ 19.556,68
---	---	---	-----	-------	-----------	---------------

7	ESPAÇADOR 3MM PCT C/100 UNIDADE	<p>Composição: fabricado em plástico resistente (polipropileno ou polietileno de alta densidade).</p> <p>Classificação: acessório para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Utilizado para manter espaçamento uniforme de 3 mm entre peças de porcelanato, cerâmica ou pedras durante o assentamento; Garante alinhamento e regularidade das juntas.</p> <p>Características principais: Precisão dimensional, assegurando juntas uniformes; Facilita o nivelamento e acabamento do rejunte; Evita deslocamento ou desalinhamento das peças; Resistente à compressão e reutilizável em alguns casos; Compatível com argamassas colantes AC I, AC II e AC III.</p> <p>Tamanho: 3 mm (largura da junta). Apresentação: pacote com 100 unidades. Aplicação: indicada para pisos e paredes internas ou externas.</p>	263	PACOTE	R\$ 7,68	R\$ 2.019,84
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 193.487,25
LOTE 2 - INSUMOS PARA ASSENTAMENTO, FIXAÇÃO E REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS - COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS - VINCULADA AO LOTE 1						
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL

8	ARGAMASSA AC3 15K	Composição: cimento, agregados minerais e aditivos químicos. Classificação: tipo AC3 – alta performance (conforme NBR 14081). Indicação de uso: assentamento de porcelanatos, cerâmicas e pedras naturais. Aplicação: ambientes internos e externos; áreas de alto tráfego, fachadas, piscinas e saunas. Características principais: Alta aderência e resistência mecânica; Resistência a variações térmicas e intempéries; Excelente trabalhabilidade e rendimento; Reduz deslizamento das peças. Apresentação: saco de 15 kg. Rendimento médio: de 4 a 6 kg/m², conforme tipo de revestimento e desempenadeira.	87	SACO	R\$ 70,85	R\$ 6.163,95
9	ARGAMASSA ACII 15 KG	Composição: mistura industrializada de cimento, agregados minerais e aditivos químicos. Classificação: tipo ACII – média performance (conforme NBR 14081). Indicação de uso: assentamento de revestimentos cerâmicos e porcelanatos de até médio porte. Aplicação: Ambientes internos e externos protegidos (varandas, garagens cobertas, áreas de serviço, cozinhas e banheiros). Não indicada para fachadas, piscinas ou locais de alta exigência mecânica. Características principais: Boa aderência e flexibilidade; Resistência à umidade e ao calor moderado; Fácil preparo e aplicação; Bom tempo em aberto e trabalhabilidade. Apresentação: saco de 15 kg. Rendimento médio: de 4 a 6 kg/m², variando conforme o tipo de peça e desempenadeira.	87	SACO	R\$ 74,66	R\$ 6.495,42

10	CIMENTO ALTO NIVELANTE	<p>Composição: mistura à base de cimento Portland, agregados minerais finos e aditivos poliméricos que proporcionam autonivelamento.</p> <p>Classificação: composto autonivelante para regularização de superfícies. Indicação de uso: Regularização e nivelamento de pisos internos, antes da aplicação de revestimentos como porcelanato, vinílico, cerâmica ou carpete; Ideal para salas, escritórios, corredores, galpões e áreas comerciais.</p> <p>Características principais: Autonivelante – flui e se ajusta sozinho, formando superfície lisa e nivelada; Secagem rápida e alta resistência mecânica; Reduz o tempo de preparo do contrapiso; Baixa retração e excelente aderência ao substrato; Pode ser aplicado manualmente ou com bomba.</p> <p>Espessura de aplicação: geralmente entre 2 e 10 mm (conforme fabricante). Tempo de cura: de 3 a 6 horas para trânsito leve e até 24 horas para revestimento.</p> <p>Rendimento médio: cerca de 1,8 kg/m² por mm de espessura.</p> <p>Apresentação: saco de 20 kg ou conforme especificação técnica.</p>	100	SACO	R\$ 307,66	R\$ 30.766,00
----	------------------------	--	-----	------	------------	---------------

11	REJUNTE 1 KG CINZA	<p>Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos, proporcionando resistência e aderência. Classificação: revestimento de juntas de pisos e paredes cerâmicas. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanatos e azulejos; Adequado para ambientes internos e externos, incluindo áreas úmidas como banheiros e cozinhas; Compatível com cerâmica, porcelanato, granito e outros revestimentos.</p> <p>Características principais: Cor cinza, mantendo estética uniforme nas juntas; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Rápida secagem, permitindo circulação após poucas horas; Disponível em embalagens pequenas, prática para pequenas reformas ou ajustes.</p> <p>Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Remoção do excesso de rejunte e limpeza do revestimento após aplicação; Cura total conforme recomendação do fabricante (geralmente 24 a 48 horas). Benefícios: Acabamento estético uniforme e resistente; Praticidade e rapidez na aplicação; Durabilidade e manutenção mínima; Compatível com diversos tipos de revestimentos cerâmicos.</p> <p>Apresentação: embalagem de 1 kg, cor cinza, pronta para uso após mistura com água</p>	87	QUILO	R\$ 85,20	R\$ 7.412,40
----	-----------------------	--	----	-------	-----------	--------------

12	REJUNTE PARA PISO COR BRANCO EMBALAGEM 1KG	<p>Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos brancos, proporcionando resistência, aderência e acabamento uniforme.</p> <p>Classificação: revestimento para juntas de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e outros revestimentos;</p> <p>Adequado para áreas internas e externas, inclusive ambientes úmidos como banheiros e cozinhas; Compatível com diferentes tipos de pisos e revestimentos.</p> <p>Características principais: Cor branca, garantindo uniformidade estética e sensação de amplitude; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Secagem rápida, permitindo circulação em poucas horas; Embalagem prática de 1 kg, ideal para pequenas áreas ou ajustes pontuais. Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Benefícios: Acabamento estético uniforme e elegante; Durabilidade elevada; Praticidade e rapidez na aplicação; Versatilidade, compatível com diversos tipos de revestimentos.</p> <p>Apresentação: embalagem de 1 kg, cor branca, pronta para uso após mistura com água.</p>	87	QUILO	R\$ 72,00	R\$ 6.264,00
----	--	--	----	-------	-----------	--------------

13	REJUNTE PARA PISO COR PRETO EMBALAGEM 1KG	<p>Composição: mistura de cimento, aditivos especiais e pigmentos pretos, proporcionando resistência, aderência e acabamento uniforme.</p> <p>Classificação: revestimento para juntas de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Preenchimento de juntas entre pisos cerâmicos, porcelanatos, granitos e outros revestimentos;</p> <p>Adequado para áreas internas e externas, incluindo ambientes úmidos como banheiros e cozinhas; Compatível com diferentes tipos de pisos e revestimentos, proporcionando contraste ou uniformidade estética.</p> <p>Características principais: Cor preta, oferecendo acabamento elegante e contraste visual; Fácil aplicação e acabamento liso; Resistente à umidade e à abrasão, garantindo durabilidade; Secagem rápida, permitindo circulação em poucas horas; Embalagem prática de 1 kg, ideal para pequenas áreas ou ajustes pontuais.</p> <p>Aplicação: Mistura com água conforme instruções do fabricante; Aplicação com espátula ou desempenadeira de borracha; Benefícios: Acabamento estético uniforme e sofisticado; Durabilidade elevada; Praticidade e rapidez na aplicação; Versatilidade, compatível com diversos tipos de revestimentos.</p> <p>Apresentação: embalagem de 1 kg, cor preta, pronta para uso após mistura com água.</p>	87	QUILO	R\$ 74,36	R\$ 6.469,32
----	---	---	----	-------	-----------	--------------

14	ESPAÇADOR 3MM PCT C/100 UNIDADE	<p>Composição: fabricado em plástico resistente (polipropileno ou polietileno de alta densidade).</p> <p>Classificação: acessório para assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos. Indicação de uso: Utilizado para manter espaçamento uniforme de 3 mm entre peças de porcelanato, cerâmica ou pedras durante o assentamento; Garante alinhamento e regularidade das juntas.</p> <p>Características principais: Precisão dimensional, assegurando juntas uniformes; Facilita o nivelamento e acabamento do rejunte; Evita deslocamento ou desalinhamento das peças; Resistente à compressão e reutilizável em alguns casos; Compatível com argamassas colantes AC I, AC II e AC III.</p> <p>Tamanho: 3 mm (largura da junta). Apresentação: pacote com 100 unidades. Aplicação: indicada para pisos e paredes internas ou externas.</p>	87	PACOTE	R\$ 7,68	R\$ 668,16
----	------------------------------------	---	----	--------	----------	------------

VALOR GLOBAL DO LOTE

R\$ 64.239,25

LOTE 3 - IMPERMEABILIZAÇÃO E RESINAS

AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS - VINCULADO AO LOTE 4

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----------	------------	---------	----------------	-------------

15	BORRACHA LÍQUIDA	<p>Composição: emulsão de polímeros sintéticos à base de borracha, aditivos e resinas especiais. Classificação: impermeabilizante líquido elastomérico. Indicação de uso: Impermeabilização de lajes, telhados, calhas, floreiras, paredes e áreas úmidas (banheiros, lavanderias, cozinhas). Pode ser aplicada sobre concreto, argamassa, fibrocimento, metal ou madeira. Características principais: Forma uma membrana contínua, elástica e sem emendas após a secagem; Alta impermeabilidade e flexibilidade; Resiste à ação do sol, chuva e variações de temperatura; Aplicação simples com rolo, pincel ou trincha; Pode receber revestimento cerâmico após cura completa (conforme fabricante). Acabamento: geralmente de cor preta ou cinza; acabamento emborrachado. Rendimento médio: de 1 a 1,5 kg/m². Apresentação: balde ou galão com variação de 3,6 a 18 kg (ou conforme especificação).</p>	263	BALDE	R\$ 459,33	R\$ 120.803,79
----	------------------	---	-----	-------	------------	----------------

16	EPOXI BICOMPONENTE	<p>Composição: sistema formado por dois componentes — resina epóxi (componente A) e endurecedor (componente B) — que, ao serem misturados, formam um composto rígido, aderente e resistente. Classificação: revestimento e selante autonivelante de alta performance. Indicação de uso: Revestimento de pisos e paredes em ambientes industriais, comerciais e residenciais; Garagens, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios, escolas e áreas de alto tráfego; Também utilizado como selante, adesivo ou pintura protetiva em estruturas de concreto e metal. Características principais: Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Excelente aderência em concreto, metal, cerâmica e outros substratos; Superfície lisa, contínua e de fácil limpeza; Impermeável e resistente a produtos químicos e umidade; Disponível em diversas cores e acabamentos (brilhante, fosco ou antiderrapante). Aplicação: após mistura dos dois componentes em proporções indicadas pelo fabricante; pode ser aplicado com rolo, desempenadeira ou espátula. Rendimento médio: de 250 a 400 g/m² por demão, conforme espessura e finalidade. Apresentação: kit com resina + endurecedor, em embalagens de 3, 4 ou 18 kg (ou conforme especificação técnica).</p>	188	QUILO	R\$ 1.222,66	R\$ 229.860,08
----	-----------------------	---	-----	-------	--------------	----------------

17	RESINA EPOXI	<p>Composição: sistema bicomponente, formado por resina epóxi (componente A) e endurecedor (componente B), que, ao serem misturados, formam um composto rígido, aderente e resistente. Classificação: revestimento e selante de alta performance, utilizado em pisos, paredes e superfícies estruturais. Indicação de uso: Revestimento de pisos e paredes em ambientes industriais, comerciais e residenciais; Áreas de alto tráfego, como garagens, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios e escolas; Selante, adesivo ou pintura protetiva em concreto, metal e outras superfícies.</p> <p>Características principais: Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Excelente aderência em concreto, metal, cerâmica e outros substratos; Superfície lisa, contínua e de fácil limpeza; Impermeável e resistente à umidade e produtos químicos; Disponível em diversas cores e acabamentos (brilhante, fosco ou antiderrapante).</p> <p>Aplicação: Mistura dos componentes A e B nas proporções indicadas pelo fabricante; Aplicação com rolo, desempenadeira ou espátula. Rendimento médio: de 250 a 400 g/m² por demão, conforme espessura e finalidade.</p> <p>Apresentação: kit com resina + endurecedor, disponível em embalagens de 3, 4 ou 18 kg (ou conforme especificação técnica).</p>	150	QUILO	R\$ 1.148,55	R\$ 172.282,50
		Composição: mistura de resinas acrílicas, poliuretano ou epóxi com agregados minerais finos, aditivos e pigmentos, formando um				

18	PORCELANATO LÍQUIDO	<p>revestimento contínuo, autonivelante e de alta resistência.</p> <p>Classificação: revestimento decorativo e funcional, aplicável sobre pisos existentes, criando superfície lisa e uniforme. Indicação de uso: Pisos internos e áreas residenciais, comerciais ou corporativas; Ideal para salas, corredores, lojas, lofts, halls de entrada e áreas de alto tráfego; Pode ser aplicado sobre concreto, cerâmica, porcelanato ou outros substratos firmes e preparados.</p> <p>Características principais: Autonivelante, proporcionando superfície contínua e sem juntas; Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Impermeável e de fácil limpeza; Acabamento liso e moderno, disponível em várias cores e efeitos decorativos; Compatível com pisos existentes, evitando grandes reformas. Aplicação: Requer preparo adequado do contrapiso, incluindo limpeza, nivelamento e aplicação de primer; Aplicado com desempenadeira ou rolo, respeitando a espessura recomendada pelo fabricante; Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Durabilidade elevada e resistência ao desgaste; Manutenção prática, apenas limpeza regular com detergente neutro; Versatilidade de cores e acabamentos, possibilitando projetos personalizados.</p> <p>Apresentação: fornecido em kits ou embalagens de resina e endurecedor, com rendimento médio de 1,5 a 3 kg/m² por demão, dependendo da espessura e aplicação.</p>	263	BALDE	R\$ 401,66	R\$ 105.636,58
----	---------------------	---	-----	-------	------------	----------------

19	MICROCIMENTO	<p>Composição: mistura de cimento, polímeros, aditivos especiais e cargas minerais finas, desenvolvida para criar revestimento contínuo e de baixa espessura.</p> <p>Classificação: revestimento decorativo e autonivelante de alta resistência, aplicado sobre diversas superfícies. Indicação de uso: Revestimento de pisos, paredes, bancadas, móveis e superfícies contínuas; Ambientes internos e externos; Adequado para residências, comércios, hotéis, restaurantes e áreas de alto tráfego.</p> <p>Características principais: Aplicação em camadas finas (2 a 3 mm), formando superfície contínua sem juntas; Alta aderência a concreto, cerâmica, azulejos, madeira e outros substratos preparados; Acabamento liso ou texturizado, podendo receber selante ou resina de proteção; Impermeável e resistente à abrasão, adequado para áreas molhadas e úmidas; Disponível em diversas cores e efeitos decorativos; Rápido tempo de secagem e cura. Aplicação: pode ser aplicado manualmente com desempenadeira de aço inox; requer preparo do substrato e aplicação de primer ou base de aderência. Rte.</p>	300	SACO	R\$ 240,00	R\$ 72.000,00
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 700.582,95
<p align="center">LOTE 4 - IMPERMEABILIZAÇÃO E RESINAS -</p> <p align="center">COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS - VINCULADA AO LOTE 3</p>						
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL

20	BORRACHA LÍQUIDA	<p>Composição: emulsão de polímeros sintéticos à base de borracha, aditivos e resinas especiais. Classificação: impermeabilizante líquido elastomérico. Indicação de uso: Impermeabilização de lajes, telhados, calhas, floreiras, paredes e áreas úmidas (banheiros, lavanderias, cozinhas). Pode ser aplicada sobre concreto, argamassa, fibrocimento, metal ou madeira. Características principais: Forma uma membrana contínua, elástica e sem emendas após a secagem; Alta impermeabilidade e flexibilidade; Resiste à ação do sol, chuva e variações de temperatura; Aplicação simples com rolo, pincel ou trincha; Pode receber revestimento cerâmico após cura completa (conforme fabricante). Acabamento: geralmente de cor preta ou cinza; acabamento emborrachado. Rendimento médio: de 1 a 1,5 kg/m². Apresentação: balde ou galão com variação de 3,6 a 18 kg (ou conforme especificação).</p>	87	BALDE	R\$ 459,33	R\$ 39.961,71
----	------------------	---	----	-------	------------	---------------

21	EPOXI BICOMPONENTE	<p>Composição: sistema formado por dois componentes — resina epóxi (componente A) e endurecedor (componente B) — que, ao serem misturados, formam um composto rígido, aderente e resistente. Classificação: revestimento e selante autonivelante de alta performance. Indicação de uso: Revestimento de pisos e paredes em ambientes industriais, comerciais e residenciais; Garagens, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios, escolas e áreas de alto tráfego; Também utilizado como selante, adesivo ou pintura protetiva em estruturas de concreto e metal. Características principais: Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Excelente aderência em concreto, metal, cerâmica e outros substratos; Superfície lisa, contínua e de fácil limpeza; Impermeável e resistente a produtos químicos e umidade; Disponível em diversas cores e acabamentos (brilhante, fosco ou antiderrapante). Aplicação: após mistura dos dois componentes em proporções indicadas pelo fabricante; pode ser aplicado com rolo, desempenadeira ou espátula. Rendimento médio: de 250 a 400 g/m² por demão, conforme espessura e finalidade. Apresentação: kit com resina + endurecedor, em embalagens de 3, 4 ou 18 kg (ou conforme especificação técnica).</p>	62	QUILO	R\$ 1.222,66	R\$ 75.804,92
----	-----------------------	---	----	-------	--------------	---------------

22	RESINA EPOXI	<p>Composição: sistema bicomponente, formado por resina epóxi (componente A) e endurecedor (componente B), que, ao serem misturados, formam um composto rígido, aderente e resistente. Classificação: revestimento e selante de alta performance, utilizado em pisos, paredes e superfícies estruturais. Indicação de uso: Revestimento de pisos e paredes em ambientes industriais, comerciais e residenciais; Áreas de alto tráfego, como garagens, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios e escolas; Selante, adesivo ou pintura protetiva em concreto, metal e outras superfícies.</p> <p>Características principais: Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Excelente aderência em concreto, metal, cerâmica e outros substratos; Superfície lisa, contínua e de fácil limpeza; Impermeável e resistente à umidade e produtos químicos; Disponível em diversas cores e acabamentos (brilhante, fosco ou antiderrapante).</p> <p>Aplicação: Mistura dos componentes A e B nas proporções indicadas pelo fabricante; Aplicação com rolo, desempenadeira ou espátula. Rendimento médio: de 250 a 400 g/m² por demão, conforme espessura e finalidade.</p> <p>Apresentação: kit com resina + endurecedor, disponível em embalagens de 3, 4 ou 18 kg (ou conforme especificação técnica).</p>	50	QUILO	R\$ 1.148,55	R\$ 57.427,50
		Composição: mistura de resinas acrílicas, poliuretano ou epóxi com agregados minerais finos, aditivos e				

23	PORCELANATO LÍQUIDO	<p>pigmentos, formando um revestimento contínuo, autonivelante e de alta resistência.</p> <p>Classificação: revestimento decorativo e funcional, aplicável sobre pisos existentes, criando superfície lisa e uniforme. Indicação de uso: Pisos internos e áreas residenciais, comerciais ou corporativas; Ideal para salas, corredores, lojas, lofts, halls de entrada e áreas de alto tráfego; Pode ser aplicado sobre concreto, cerâmica, porcelanato ou outros substratos firmes e preparados.</p> <p>Características principais: Autonivelante, proporcionando superfície contínua e sem juntas; Alta resistência mecânica, química e à abrasão; Impermeável e de fácil limpeza; Acabamento liso e moderno, disponível em várias cores e efeitos decorativos; Compatível com pisos existentes, evitando grandes reformas. Aplicação: Requer preparo adequado do contrapiso, incluindo limpeza, nivelamento e aplicação de primer; Aplicado com desempenadeira ou rolo, respeitando a espessura recomendada pelo fabricante; Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Durabilidade elevada e resistência ao desgaste; Manutenção prática, apenas limpeza regular com detergente neutro; Versatilidade de cores e acabamentos, possibilitando projetos personalizados.</p> <p>Apresentação: fornecido em kits ou embalagens de resina e endurecedor, com rendimento médio de 1,5 a 3 kg/m² por demão, dependendo da espessura e aplicação.</p>	87	BALDE	R\$ 401,66	R\$ 34.944,42
----	---------------------	---	----	-------	------------	---------------

24	MICROCIMENTO	<p>Composição: mistura de cimento, polímeros, aditivos especiais e cargas minerais finas, desenvolvida para criar revestimento contínuo e de baixa espessura.</p> <p>Classificação: revestimento decorativo e autonivelante de alta resistência, aplicado sobre diversas superfícies. Indicação de uso: Revestimento de pisos, paredes, bancadas, móveis e superfícies contínuas; Ambientes internos e externos; Adequado para residências, comércios, hotéis, restaurantes e áreas de alto tráfego.</p> <p>Características principais: Aplicação em camadas finas (2 a 3 mm), formando superfície contínua sem juntas; Alta aderência a concreto, cerâmica, azulejos, madeira e outros substratos preparados; Acabamento liso ou texturizado, podendo receber selante ou resina de proteção; Impermeável e resistente à abrasão, adequado para áreas molhadas e úmidas; Disponível em diversas cores e efeitos decorativos; Rápido tempo de secagem e cura. Aplicação: pode ser aplicado manualmente com desempenadeira de aço inox; requer preparo do substrato e aplicação de primer ou base de aderência. Rte.</p>	100	SACO	R\$ 240,00	R\$ 24.000,00
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 232.138,55
LOTE 5 - PISOS CERÂMICOS E REVESTIMENTOS DE PISO - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS - VINCULADO AO LOTE 6						
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL

25	PISO CERÂMICO (ANTIDERRAPANTE) 45X45, COR BRANCA	<p>Composição: cerâmica feita a partir de argila, feldspato, caulim e aditivos, com acabamento superficial antiderrapante.</p> <p>Classificação: piso cerâmico para áreas internas e externas, com segurança contra escorregamentos.</p> <p>Indicação de uso: Áreas internas e externas com circulação de pessoas; Ideal para banheiros, cozinhas, áreas de serviço, corredores, sacadas e áreas molhadas; Adequado para residências, comércios e locais de alto tráfego.</p> <p>Características principais: Dimensão: 45 x 45 cm; Acabamento antiderrapante, aumentando a segurança; Alta durabilidade e resistência à abrasão; Resistente à umidade e fácil de limpar; Cor branca, conferindo luminosidade e amplitude aos ambientes. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC II ou AC III, com rejunte adequado; recomendado nivelamento prévio do contrapiso. Benefícios: Segurança e conforto ao caminhar; Versatilidade estética, combinando com diferentes estilos de decoração; Baixa manutenção, fácil limpeza diária; Durabilidade elevada, mesmo em áreas de tráfego intenso. Apresentação: peças de 45 x 45 cm, fornecidas em caixas com quantidade conforme metragem do projeto.</p>	1.125	METRO QUADRADO	R\$ 129,60	R\$ 145.800,00
----	--	--	-------	-------------------	------------	----------------

26	PISO CERAMICO 41X41 COR BRANCO	<p>Composição: cerâmica produzida a partir de argila, caulim, feldspato e aditivos, que passam por processo de prensagem e queima controlada.</p> <p>Classificação: piso cerâmico para áreas internas, de alta resistência e durabilidade. Indicação de uso: Ambientes internos como salas, quartos, corredores, cozinhas e áreas de serviço; Adequado para residências, comércios e escritórios; Não recomendado para áreas externas expostas a intempéries sem tratamento adequado.</p> <p>Características principais: Dimensão: 41 x 41 cm; Acabamento liso, facilitando a limpeza; Alta resistência à abrasão e impactos; Cor branca, que amplia visualmente os ambientes e proporciona luminosidade; Fácil manutenção, podendo ser limpa com água e detergente neutro.</p> <p>Aplicação: assentamento com argamassa colante AC II ou AC III, nivelamento prévio do contrapiso e utilização de rejunte adequado.</p> <p>Benefícios: Estética neutra e versátil, combinando com diferentes estilos de decoração; Durabilidade elevada; Superfície prática e fácil de limpar; Boa relação custo-benefício para projetos residenciais e comerciais.</p> <p>Apresentação: peças de 41 x 41 cm, fornecidas em caixas conforme metragem do projeto.</p>	1.125	METRO QUADRADO	R\$ 124,33	R\$ 139.871,25
		<p>Composição: pavimento produzido a partir de borracha sintética (SBR ou EPDM), podendo conter aditivos e pigmentos que conferem resistência, durabilidade e cores variadas.</p> <p>Classificação: piso de</p>				

27	PISO EMBORRACHADO	<p>alta resistência e absorção de impacto, indicado para áreas internas e externas. Indicação de uso: Academias, playgrounds, quadras esportivas, áreas de lazer e circulação; Indústrias e ambientes de alto tráfego, onde se deseja absorção de impacto e conforto ao caminhar; Ambientes que necessitem de segurança contra escorregamento e proteção acústica. Características principais: Antiderrapante e resistente à abrasão; Absorção de impactos e conforto ao caminhar; Resistente à água, produtos químicos leves e intempéries; Fácil instalação e manutenção, podendo ser colado ou encaixado em placas ou rolos; Disponível em diversas cores e espessuras, adaptando-se a diferentes projetos. Aplicação: Colocação sobre contra-piso regularizado e limpo, com adesivo específico para borracha ou sistema de encaixe modular; Pode ser usado com bordas e acabamentos para finalização estética. Benefícios: Segurança e conforto para usuários; Durabilidade elevada e manutenção simples; Redução de ruído em áreas de tráfego intenso; Versatilidade de uso em ambientes residenciais, comerciais e esportivos. Apresentação: fornecido em placas ou rolos, com variação de espessura (geralmente 4 a 12 mm) e cores conforme especificação do fabricante.</p>	1.125	METRO QUADRADO	R\$ 108,00	R\$ 121.500,00
		Composição: pavimento produzido em PVC (policloreto de vinila) rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e cores				

28	PISO TÁTIL PVC	<p>padronizadas.</p> <p>Classificação: piso de orientação e alerta para acessibilidade, conforme normas de mobilidade urbana (NBR 16537).</p> <p>Indicação de uso: Calçadas, rampas, estações de transporte público, corredores e ambientes internos ou externos; Destinado a pessoas com deficiência visual, indicando direção (relevo direcional) ou alerta (relevo de alerta) em ambientes acessíveis.</p> <p>Características principais:</p> <p>Antiderrapante e resistente à abrasão; Durável e resistente à umidade e intempéries; Facilidade de instalação, podendo ser colado ou fixado mecanicamente; Disponível em cores padronizadas (amarelo, cinza, entre outras), garantindo contraste visual; Atende à norma ABNT NBR 16537, promovendo acessibilidade e segurança. Aplicação: Sobre contra-piso regularizado e limpo, utilizando adesivo ou sistema de encaixe recomendado pelo fabricante; Pode ser cortado e ajustado para áreas de canto, degraus e rampas. Benefícios: Segurança e orientação para pessoas com deficiência visual; Resistência e durabilidade em áreas de tráfego intenso; Versatilidade de uso em ambientes internos e externos; Facilidade de manutenção, limpeza com água e detergente neutro. Apresentação: fornecido em placas ou rolos, com dimensões e cores conforme especificação do fabricante.</p>	938	METRO QUADRADO	R\$ 100,37	R\$ 94.147,06
----	----------------	---	-----	----------------	------------	---------------

29	PISO VINÍLICO	<p>Composição: material sintético à base de PVC, podendo conter camadas de fibra de vidro ou feltro para maior estabilidade, conforto e isolamento acústico.</p> <p>Classificação: revestimento de piso decorativo e funcional, disponível em mantas, régua ou placas.</p> <p>Indicação de uso: Áreas residenciais, comerciais e corporativas; Adequado para salas, corredores, escritórios, clínicas, hotéis e áreas internas com tráfego médio a alto; Pode ser aplicado sobre contrapisos regulares, cerâmica ou outros pisos existentes, dependendo do tipo de instalação.</p> <p>Características principais:</p> <p>Antiderrapante e confortável ao caminhar; Fácil manutenção e limpeza (água e detergente neutro); Resistente à abrasão e impactos leves; Variedade de cores, texturas e acabamentos, incluindo efeitos que imitam madeira, pedra ou cimento; Redução de ruído e isolamento térmico.</p> <p>Aplicação: Pode ser colado, clicado ou solto (dependendo do tipo de piso vinílico); Corte e ajuste conforme medidas do ambiente.</p> <p>Benefícios: Estética versátil, combinando com diversos estilos de decoração; Conforto térmico e acústico; Durabilidade e resistência em áreas de tráfego moderado; Instalação rápida e manutenção prática.</p> <p>Apresentação: fornecido em placas, régua ou mantas, com espessura geralmente entre 2 a 5 mm, conforme especificação do fabricante.</p>	1.125	METRO QUADRADO	R\$ 130,40	R\$ 146.700,00
----	---------------	---	-------	----------------	------------	----------------

30	PORCELANATO POLIDO BRANCO 62X62	<p>Composição: porcelanato produzido a partir de argila, feldspato, caulim e outros minerais, submetido a alta temperatura e pressão, com acabamento polido.</p> <p>Classificação: revestimento cerâmico de alta resistência, indicado para pisos e paredes internas.</p> <p>Indicação de uso: Áreas internas residenciais, comerciais e corporativas; Ideal para salas, corredores, halls, cozinhas e banheiros; Adequado para ambientes que buscam acabamento liso, moderno e elegante.</p> <p>Características principais: Dimensão: 62 x 62 cm; Acabamento polido, proporcionando brilho, estética sofisticada e sensação de amplitude; Alta resistência à abrasão e impactos, garantindo durabilidade; Superfície lisa e fácil de limpar, mantendo aparência uniforme; Cor branca, que amplia visualmente os ambientes e combina com diferentes estilos de decoração. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC III, rejunte adequado e preparação prévia do contrapiso. Benefícios: Estética moderna e elegante; Durabilidade elevada, resistente a tráfego intenso; Fácil manutenção, limpeza diária simples; Versatilidade, combinando com diferentes projetos decorativos.</p> <p>Apresentação: fornecido em peças de 62 x 62 cm, em caixas com quantidade conforme metragem do projeto.</p>	750	METRO QUADRADO	R\$ 242,27	R\$ 181.702,50
		<p>Composição: cimento, areia fina, pigmentos minerais e aditivos, prensados e curados, formando placas rígidas e coloridas.</p> <p>Classificação:</p>				

31	PLACAS AZULEJO HIDRÁULICO - ESTAMPAS VARIADAS	<p>revestimento decorativo e funcional, tradicionalmente utilizado em pisos e paredes. Indicação de uso: Revestimento de paredes e pisos internos e externos; Ideal para cozinhas, banheiros, áreas de serviço, fachadas, hall de entrada e áreas decorativas; Pode ser aplicado em residências, comércios, restaurantes e espaços institucionais.</p> <p>Características principais: Acabamento colorido e decorativo, com variedade de padrões e estampas; Alta durabilidade e resistência à abrasão, garantindo longa vida útil; Resistente à umidade, mas recomendado selamento para áreas molhadas; Versatilidade estética, podendo criar composições geométricas ou mosaicos; Fácil manutenção, limpeza com pano úmido ou detergente neutro.</p> <p>Aplicação: Assentamento com argamassa colante adequada; Uso de rejunte apropriado para acabamento; Benefícios: Estética clássica e atemporal, valorizando ambientes; Durabilidade elevada, resistente a tráfego e intempéries; Versatilidade de cores e padrões, permitindo combinações personalizadas; Manutenção prática, sem necessidade de cuidados especiais diários. Apresentação: fornecida em placas ou ladrilhos, geralmente de 20 x 20 cm ou 30 x 30 cm, com estampas variadas, fornecidas em caixas conforme metragem do projeto.</p>	563	METRO QUADRADO	R\$ 61,00	R\$ 34.343,00
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 864.063,81

**LOTE 6 - PISOS CERÂMICOS E REVESTIMENTOS DE PISO -
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS - VINCULADA AO LOTE 5**

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
32	PISO CERÂMICO (ANTIDERRAPANTE) 45X45, COR BRANCA	<p>Composição: cerâmica feita a partir de argila, feldspato, caulim e aditivos, com acabamento superficial antiderrapante.</p> <p>Classificação: piso cerâmico para áreas internas e externas, com segurança contra escorregamentos.</p> <p>Indicação de uso: Áreas internas e externas com circulação de pessoas; Ideal para banheiros, cozinhas, áreas de serviço, corredores, sacadas e áreas molhadas; Adequado para residências, comércios e locais de alto tráfego.</p> <p>Características principais: Dimensão: 45 x 45 cm; Acabamento antiderrapante, aumentando a segurança; Alta durabilidade e resistência à abrasão; Resistente à umidade e fácil de limpar; Cor branca, conferindo luminosidade e amplitude aos ambientes. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC II ou AC III, com rejunte adequado; recomendado nivelamento prévio do contrapiso. Benefícios: Segurança e conforto ao caminhar; Versatilidade estética, combinando com diferentes estilos de decoração; Baixa manutenção, fácil limpeza diária; Durabilidade elevada, mesmo em áreas de tráfego intenso. Apresentação: peças de 45 x 45 cm, fornecidas em caixas com quantidade conforme metragem do projeto.</p>	375	METRO QUADRADO	R\$ 129,60	R\$ 48.600,00

33	PISO CERAMICO 41X41 COR BRANCO	<p>Composição: cerâmica produzida a partir de argila, caulim, feldspato e aditivos, que passam por processo de prensagem e queima controlada.</p> <p>Classificação: piso cerâmico para áreas internas, de alta resistência e durabilidade. Indicação de uso: Ambientes internos como salas, quartos, corredores, cozinhas e áreas de serviço; Adequado para residências, comércios e escritórios; Não recomendado para áreas externas expostas a intempéries sem tratamento adequado.</p> <p>Características principais: Dimensão: 41 x 41 cm; Acabamento liso, facilitando a limpeza; Alta resistência à abrasão e impactos; Cor branca, que amplia visualmente os ambientes e proporciona luminosidade; Fácil manutenção, podendo ser limpa com água e detergente neutro.</p> <p>Aplicação: assentamento com argamassa colante AC II ou AC III, nivelamento prévio do contrapiso e utilização de rejunte adequado.</p> <p>Benefícios: Estética neutra e versátil, combinando com diferentes estilos de decoração; Durabilidade elevada; Superfície prática e fácil de limpar; Boa relação custo-benefício para projetos residenciais e comerciais.</p> <p>Apresentação: peças de 41 x 41 cm, fornecidas em caixas conforme metragem do projeto.</p>	375	METRO QUADRADO	R\$ 124,33	R\$ 46.623,75
		<p>Composição: pavimento produzido a partir de borracha sintética (SBR ou EPDM), podendo conter aditivos e pigmentos que conferem resistência, durabilidade e cores variadas.</p> <p>Classificação: piso de alta resistência e</p>				

34	PISO EMBORRACHADO	<p>absorção de impacto, indicado para áreas internas e externas. Indicação de uso: Academias, playgrounds, quadras esportivas, áreas de lazer e circulação; Indústrias e ambientes de alto tráfego, onde se deseja absorção de impacto e conforto ao caminhar; Ambientes que necessitem de segurança contra escorregamento e proteção acústica. Características principais: Antiderrapante e resistente à abrasão; Absorção de impactos e conforto ao caminhar; Resistente à água, produtos químicos leves e intempéries; Fácil instalação e manutenção, podendo ser colado ou encaixado em placas ou rolos; Disponível em diversas cores e espessuras, adaptando-se a diferentes projetos. Aplicação: Colocação sobre contra-piso regularizado e limpo, com adesivo específico para borracha ou sistema de encaixe modular; Pode ser usado com bordas e acabamentos para finalização estética. Benefícios: Segurança e conforto para usuários; Durabilidade elevada e manutenção simples; Redução de ruído em áreas de tráfego intenso; Versatilidade de uso em ambientes residenciais, comerciais e esportivos. Apresentação: fornecido em placas ou rolos, com variação de espessura (geralmente 4 a 12 mm) e cores conforme especificação do fabricante.</p>	375	METRO QUADRADO	R\$ 108,00	R\$ 40.500,00
		Composição: pavimento produzido em PVC (policloreto de vinila) rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e cores				

35	PISO TÁTIL PVC	<p>padronizadas.</p> <p>Classificação: piso de orientação e alerta para acessibilidade, conforme normas de mobilidade urbana (NBR 16537).</p> <p>Indicação de uso: Calçadas, rampas, estações de transporte público, corredores e ambientes internos ou externos; Destinado a pessoas com deficiência visual, indicando direção (relevo direcional) ou alerta (relevo de alerta) em ambientes acessíveis.</p> <p>Características principais:</p> <p>Antiderrapante e resistente à abrasão; Durável e resistente à umidade e intempéries; Facilidade de instalação, podendo ser colado ou fixado mecanicamente; Disponível em cores padronizadas (amarelo, cinza, entre outras), garantindo contraste visual; Atende à norma ABNT NBR 16537, promovendo acessibilidade e segurança. Aplicação: Sobre contra-piso regularizado e limpo, utilizando adesivo ou sistema de encaixe recomendado pelo fabricante; Pode ser cortado e ajustado para áreas de canto, degraus e rampas. Benefícios: Segurança e orientação para pessoas com deficiência visual; Resistência e durabilidade em áreas de tráfego intenso; Versatilidade de uso em ambientes internos e externos; Facilidade de manutenção, limpeza com água e detergente neutro. Apresentação: fornecido em placas ou rolos, com dimensões e cores conforme especificação do fabricante.</p>	312	METRO QUADRADO	R\$ 100,37	R\$ 31.315,44
----	----------------	---	-----	----------------	------------	---------------

36	PISO VINÍLICO	<p>Composição: material sintético à base de PVC, podendo conter camadas de fibra de vidro ou feltro para maior estabilidade, conforto e isolamento acústico.</p> <p>Classificação: revestimento de piso decorativo e funcional, disponível em mantas, régua ou placas.</p> <p>Indicação de uso: Áreas residenciais, comerciais e corporativas; Adequado para salas, corredores, escritórios, clínicas, hotéis e áreas internas com tráfego médio a alto; Pode ser aplicado sobre contrapisos regulares, cerâmica ou outros pisos existentes, dependendo do tipo de instalação.</p> <p>Características principais:</p> <p>Antiderrapante e confortável ao caminhar; Fácil manutenção e limpeza (água e detergente neutro); Resistente à abrasão e impactos leves; Variedade de cores, texturas e acabamentos, incluindo efeitos que imitam madeira, pedra ou cimento; Redução de ruído e isolamento térmico.</p> <p>Aplicação: Pode ser colado, clicado ou solto (dependendo do tipo de piso vinílico); Corte e ajuste conforme medidas do ambiente.</p> <p>Benefícios: Estética versátil, combinando com diversos estilos de decoração; Conforto térmico e acústico; Durabilidade e resistência em áreas de tráfego moderado; Instalação rápida e manutenção prática.</p> <p>Apresentação: fornecido em placas, régua ou mantas, com espessura geralmente entre 2 a 5 mm, conforme especificação do fabricante.</p>	375	METRO QUADRADO	R\$ 130,40	R\$ 48.900,00
----	---------------	---	-----	----------------	------------	---------------

37	PORCELANATO POLIDO BRANCO 62X62	<p>Composição: porcelanato produzido a partir de argila, feldspato, caulim e outros minerais, submetido a alta temperatura e pressão, com acabamento polido.</p> <p>Classificação: revestimento cerâmico de alta resistência, indicado para pisos e paredes internas.</p> <p>Indicação de uso: Áreas internas residenciais, comerciais e corporativas; Ideal para salas, corredores, halls, cozinhas e banheiros; Adequado para ambientes que buscam acabamento liso, moderno e elegante.</p> <p>Características principais: Dimensão: 62 x 62 cm; Acabamento polido, proporcionando brilho, estética sofisticada e sensação de amplitude; Alta resistência à abrasão e impactos, garantindo durabilidade; Superfície lisa e fácil de limpar, mantendo aparência uniforme; Cor branca, que amplia visualmente os ambientes e combina com diferentes estilos de decoração. Aplicação: assentamento com argamassa colante AC III, rejunte adequado e preparação prévia do contrapiso. Benefícios: Estética moderna e elegante; Durabilidade elevada, resistente a tráfego intenso; Fácil manutenção, limpeza diária simples; Versatilidade, combinando com diferentes projetos decorativos.</p> <p>Apresentação: fornecido em peças de 62 x 62 cm, em caixas com quantidade conforme metragem do projeto.</p>	250	METRO QUADRADO	R\$ 242,27	R\$ 60.567,50
		Composição: cimento, areia fina, pigmentos minerais e aditivos, prensados e curados, formando placas rígidas e coloridas.				

38	PLACAS AZULEJO HIDRÁULICO - ESTAMPAS VARIADAS	<p>Classificação: revestimento decorativo e funcional, tradicionalmente utilizado em pisos e paredes. Indicação de uso: Revestimento de paredes e pisos internos e externos; Ideal para cozinhas, banheiros, áreas de serviço, fachadas, hall de entrada e áreas decorativas; Pode ser aplicado em residências, comércios, restaurantes e espaços institucionais.</p> <p>Características principais: Acabamento colorido e decorativo, com variedade de padrões e estampas; Alta durabilidade e resistência à abrasão, garantindo longa vida útil; Resistente à umidade, mas recomendado selamento para áreas molhadas; Versatilidade estética, podendo criar composições geométricas ou mosaicos; Fácil manutenção, limpeza com pano úmido ou detergente neutro.</p> <p>Aplicação: Assentamento com argamassa colante adequada; Uso de rejunte apropriado para acabamento; Benefícios: Estética clássica e atemporal, valorizando ambientes; Durabilidade elevada, resistente a tráfego e intempéries; Versatilidade de cores e padrões, permitindo combinações personalizadas; Manutenção prática, sem necessidade de cuidados especiais diários. Apresentação: fornecida em placas ou ladrilhos, geralmente de 20 x 20 cm ou 30 x 30 cm, com estampas variadas, fornecidas em caixas conforme metragem do projeto.</p>	187	METRO QUADRADO	R\$ 61,00	R\$ 11.407,00
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 287.913,69

**LOTE 7 - REVESTIMENTOS DE PAREDE -
AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS - VINCULADO AO LOTE 8**

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
39	CERAMICA RETANGULAR TIJOLINHO RESINADA - CORES VARIADAS	<p>Composição: revestimento cerâmico à base de argila queimada, com acabamento resinado e superfície brilhante ou semibrilhante. Formato: peças retangulares tipo “tijolinho”, geralmente de pequeno porte. Indicação de uso: Revestimento de paredes internas e externas; Ideal para cozinhas, banheiros, áreas gourmet e fachadas decorativas. Características principais: Acabamento resinado, que confere brilho, resistência e facilidade de limpeza; Efeito estético tipo tijolinho, proporcionando aparência moderna e artesanal; Alta durabilidade e resistência à umidade; Diversas cores e padrões disponíveis. Aplicação: com argamassa colante tipo ACII ou ACIII, sobre base firme e nivelada. Manutenção: simples, requer apenas limpeza com pano úmido e detergente neutro. Apresentação: placas cerâmicas retangulares, em cores variadas.</p>	300	METRO QUADRADO	R\$ 321,00	R\$ 96.300,00

40	REVESTIMENTO CERÂMICO, PAREDE 32X46	<p>Composição: cerâmica produzida a partir de argila, caulim, feldspato e aditivos, prensada e queimada em alta temperatura.</p> <p>Classificação: revestimento cerâmico para paredes internas, de alta resistência e durabilidade. Indicação de uso: Paredes internas de cozinhas, banheiros, lavanderias e áreas de serviço; Adequado para residências, comércios e ambientes corporativos; Pode ser aplicado sobre reboco ou contrapiso regularizado.</p> <p>Características principais: Dimensão: 32 x 46 cm; Acabamento liso ou esmaltado, facilitando limpeza; Alta resistência à umidade e ao desgaste, garantindo durabilidade; Estética uniforme, disponível em cores variadas; Fácil manutenção, limpeza simples com água e detergente neutro.</p> <p>Aplicação: Assentamento com argamassa colante adequada; Preenchimento das juntas com rejunte compatível; Benefícios: Acabamento estético uniforme e moderno; Durabilidade elevada, resistente à umidade; Facilidade de limpeza e manutenção; Versatilidade, combinando com diferentes estilos decorativos.</p> <p>Apresentação: fornecido em placas de 32 x 46 cm, embaladas conforme metragem do projeto.</p>	563	METRO QUADRADO	R\$ 116,11	R\$ 65.369,93
----	-------------------------------------	--	-----	----------------	------------	---------------

41	REVESTIMENTO COM TEXTURA 3D	<p>Composição: painéis de gesso, cimento, MDF ou resina, moldados com superfície tridimensional que cria efeitos decorativos em paredes. Classificação: revestimento decorativo para paredes internas, proporcionando estética moderna e efeito visual diferenciado. Indicação de uso: Paredes internas de salas, quartos, halls, recepções e ambientes comerciais; Ideal para projetos de design de interiores, destacando ambientes com relevo e efeito visual; Pode ser aplicado sobre paredes regulares e preparadas (reboco liso ou gesso). Características principais: Acabamento tridimensional, criando relevos e texturas; Disponível em diversos padrões, cores e materiais; Leve e de fácil instalação; Compatível com pintura ou revestimento adicional, permitindo personalização; Durável e resistente, adequado para ambientes internos. Aplicação: Fixação com cola adequada, parafusos ou suportes recomendados; Rejuntamento ou acabamento de juntas quando necessário; Pintura ou acabamento final conforme projeto decorativo. Benefícios: Estética moderna e sofisticada, com efeito tridimensional; Versatilidade de cores e padrões, adaptando-se a diferentes estilos; Durabilidade e resistência, mantendo a textura ao longo do tempo; Facilidade de manutenção, apenas limpeza com pano seco ou úmido. Apresentação: fornecido em placas ou painéis modulados, dimensões e padrões variados conforme fabricante.</p>	938	PEÇA	R\$ 51,53	R\$ 48.335,14
----	-----------------------------	---	-----	------	-----------	---------------

42	ECOGRANITO	<p>Composição: revestimento ecológico composto por resinas acrílicas à base de água, minerais naturais moídos e pigmentos inorgânicos.</p> <p>Classificação: revestimento decorativo ecológico, que imita a aparência do granito natural. Indicação de uso: Revestimento de fachadas, paredes internas e externas, colunas, muros e áreas comerciais; Ideal para substituição de pedras naturais em projetos sustentáveis.</p> <p>Características principais: Aspecto visual semelhante ao granito; Alta resistência a intempéries, raios UV e umidade; Durável, leve e de fácil aplicação; Ecológico, pois dispensa extração de rochas e reduz impacto ambiental; Permite diversas cores e texturas, com acabamento polido ou fosco. Aplicação: sobre superfícies firmes (reboco, concreto, cerâmica), utilizando sistema de camadas com pistola ou desempenadeira de aço inox. Manutenção: limpeza simples, sem necessidade de polimento; resistente ao desbotamento.</p> <p>Rendimento médio: de 1 a 2 kg/m², dependendo da textura e do método de aplicação.</p> <p>Apresentação: baldes 25 kg (pronto para uso).</p>	563	BALDE	R\$ 338,33	R\$ 190.479,79
----	------------	---	-----	-------	------------	----------------

43	PLACA ACM	<p>Composição: painel composto de duas chapas de alumínio com núcleo de polietileno ou mineral, formando um material leve, resistente e durável. Classificação: painel para revestimento arquitetônico, fachadas e sinalização. Indicação de uso: Revestimento de fachadas externas e internas; Divisórias, mobiliário urbano, totens e letreiros; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que exigem acabamento moderno e resistente às intempéries.</p> <p>Características principais: Leve e de alta resistência mecânica; Superfície lisa e uniforme, com acabamento em diversas cores e texturas (brilho, fosco ou metálico); Resistente à corrosão, intempéries e raios UV; Fácil manutenção e limpeza, apenas com pano úmido; Flexível, podendo ser curvado para detalhes arquitetônicos.</p> <p>Aplicação: Fixação em estruturas metálicas ou suportes específicos; Pode ser cortado e perfurado conforme necessidade do projeto; Recomenda-se o uso de parafusos, rebites ou adesivos especiais para instalação. Benefícios: Acabamento estético sofisticado e moderno; Durabilidade elevada mesmo em ambientes externos; Versatilidade de cores e formas, permitindo projetos personalizados; Leveza, reduzindo a carga sobre a estrutura do edifício. Apresentação: fornecida em placas planas, geralmente com espessura entre 3 e 6 mm e dimensões padrão de 1,22 x 2,44 m ou 1,25 x 3 m, variando conforme fabricante.</p>	375	METRO QUADRADO	R\$ 693,55	R\$ 260.081,25
		Composição: painel de fibras de madeira de				

44	PLACA MDF	<p>média densidade (Medium Density Fiberboard), ligadas por resinas sintéticas e prensadas em alta temperatura e pressão. Classificação: painel decorativo e estrutural, utilizado em marcenaria e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, móveis, portas, forros e divisórias; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que necessitam de acabamento liso e uniforme; Pode receber laminados, pinturas, vernizes ou revestimentos decorativos. Características principais: Superfície lisa e homogênea, pronta para acabamento; Alta estabilidade dimensional, evitando deformações quando bem instalado; Fácil corte, furação e usinagem, ideal para trabalhos sob medida; Versátil, podendo ser aplicado em paredes, móveis planejados e painéis decorativos; Disponível em diversas espessuras e cores, incluindo MDF cru e revestido. Aplicação: Fixação com parafusos, pregos, colas ou suportes mecânicos, dependendo da função; Recomendado para ambientes internos, evitando contato direto com umidade; Pode ser pintado, envernizado ou laminado para acabamento final. Benefícios: Acabamento estético elegante e uniforme; Facilidade de instalação e customização; Custo acessível em comparação a madeira maciça; Versatilidade em projetos decorativos e funcionais. Apresentação: fornecida em placas padrão de 1,22 x 2,44 m, com espessuras geralmente</p>	278	METRO QUADRADO	R\$ 1.047,47	R\$ 291.196,66
----	-----------	--	-----	----------------	--------------	----------------

		entre 6 mm e 25 mm, variando conforme				
45	PAINEL RIPADO PVC	<p>Aplicação: perfis extrudados de PVC rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e estabilidade de cor. Classificação: painel decorativo e funcional, tipo ripado, utilizado para revestimentos internos e externos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, forros e divisórias em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para projetos que buscam design moderno, acabamento contínuo e estética linear; Pode ser aplicado em ambientes internos e externos protegidos, dependendo da espessura e acabamento.</p> <p>Características principais: Leve, durável e de fácil instalação; Resistente à umidade, fungos e cupins; Acabamento ripado, proporcionando efeito estético elegante e moderno; Fácil manutenção, podendo ser limpo com pano úmido e detergente neutro; Compatível com diversos tipos de suportes, como alvenaria, madeira e metal. Aplicação: fixado com parafusos, adesivos específicos ou presilhas, mantendo alinhamento e nivelamento das ripas. Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Rapidez e praticidade na instalação; Manutenção mínima; Pode ser combinado com iluminação indireta para efeito decorativo. Apresentação: painéis ripados em diversas larguras, comprimentos e cores, conforme especificação do fabricante.</p>	188	METRO	R\$ 238,33	R\$ 44.806,04
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 996.568,81

**LOTE 8 - REVESTIMENTOS DE PAREDE -
COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS - VINCULADA AO LOTE 7**

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
46	CERAMICA RETANGULAR TIJOLINHO RESINADA - CORES VARIADAS	<p>Composição: revestimento cerâmico à base de argila queimada, com acabamento resinado e superfície brilhante ou semibrilhante. Formato: peças retangulares tipo “tijolinho”, geralmente de pequeno porte. Indicação de uso: Revestimento de paredes internas e externas; Ideal para cozinhas, banheiros, áreas gourmet e fachadas decorativas. Características principais: Acabamento resinado, que confere brilho, resistência e facilidade de limpeza; Efeito estético tipo tijolinho, proporcionando aparência moderna e artesanal; Alta durabilidade e resistência à umidade; Diversas cores e padrões disponíveis. Aplicação: com argamassa colante tipo ACII ou ACIII, sobre base firme e nivelada. Manutenção: simples, requer apenas limpeza com pano úmido e detergente neutro. Apresentação: placas cerâmicas retangulares, em cores variadas.</p>	100	METRO QUADRADO	R\$ 321,00	R\$ 32.100,00

47	REVESTIMENTO CERÂMICO, PAREDE 32X46	<p>Composição: cerâmica produzida a partir de argila, caulim, feldspato e aditivos, prensada e queimada em alta temperatura.</p> <p>Classificação: revestimento cerâmico para paredes internas, de alta resistência e durabilidade. Indicação de uso: Paredes internas de cozinhas, banheiros, lavanderias e áreas de serviço; Adequado para residências, comércios e ambientes corporativos; Pode ser aplicado sobre reboco ou contrapiso regularizado.</p> <p>Características principais: Dimensão: 32 x 46 cm; Acabamento liso ou esmaltado, facilitando limpeza; Alta resistência à umidade e ao desgaste, garantindo durabilidade; Estética uniforme, disponível em cores variadas; Fácil manutenção, limpeza simples com água e detergente neutro.</p> <p>Aplicação: Assentamento com argamassa colante adequada; Preenchimento das juntas com rejunte compatível; Benefícios: Acabamento estético uniforme e moderno; Durabilidade elevada, resistente à umidade; Facilidade de limpeza e manutenção; Versatilidade, combinando com diferentes estilos decorativos.</p> <p>Apresentação: fornecido em placas de 32 x 46 cm, embaladas conforme metragem do projeto.</p>	187	METRO QUADRADO	R\$ 116,11	R\$ 21.712,57
----	-------------------------------------	--	-----	----------------	------------	---------------

48	REVESTIMENTO COM TEXTURA 3D	<p>Composição: painéis de gesso, cimento, MDF ou resina, moldados com superfície tridimensional que cria efeitos decorativos em paredes. Classificação: revestimento decorativo para paredes internas, proporcionando estética moderna e efeito visual diferenciado. Indicação de uso: Paredes internas de salas, quartos, halls, recepções e ambientes comerciais; Ideal para projetos de design de interiores, destacando ambientes com relevo e efeito visual; Pode ser aplicado sobre paredes regulares e preparadas (reboco liso ou gesso). Características principais: Acabamento tridimensional, criando relevos e texturas; Disponível em diversos padrões, cores e materiais; Leve e de fácil instalação; Compatível com pintura ou revestimento adicional, permitindo personalização; Durável e resistente, adequado para ambientes internos. Aplicação: Fixação com cola adequada, parafusos ou suportes recomendados; Rejuntamento ou acabamento de juntas quando necessário; Pintura ou acabamento final conforme projeto decorativo. Benefícios: Estética moderna e sofisticada, com efeito tridimensional; Versatilidade de cores e padrões, adaptando-se a diferentes estilos; Durabilidade e resistência, mantendo a textura ao longo do tempo; Facilidade de manutenção, apenas limpeza com pano seco ou úmido. Apresentação: fornecido em placas ou painéis modulados, dimensões e padrões variados conforme fabricante.</p>	312	PEÇA	R\$ 51,53	R\$ 16.077,36
----	-----------------------------	---	-----	------	-----------	---------------

49	ECOGRANITO	<p>Composição: revestimento ecológico composto por resinas acrílicas à base de água, minerais naturais moídos e pigmentos inorgânicos.</p> <p>Classificação: revestimento decorativo ecológico, que imita a aparência do granito natural. Indicação de uso: Revestimento de fachadas, paredes internas e externas, colunas, muros e áreas comerciais; Ideal para substituição de pedras naturais em projetos sustentáveis.</p> <p>Características principais: Aspecto visual semelhante ao granito; Alta resistência a intempéries, raios UV e umidade; Durável, leve e de fácil aplicação; Ecológico, pois dispensa extração de rochas e reduz impacto ambiental; Permite diversas cores e texturas, com acabamento polido ou fosco. Aplicação: sobre superfícies firmes (reboco, concreto, cerâmica), utilizando sistema de camadas com pistola ou desempenadeira de aço inox. Manutenção: limpeza simples, sem necessidade de polimento; resistente ao desbotamento.</p> <p>Rendimento médio: de 1 a 2 kg/m², dependendo da textura e do método de aplicação.</p> <p>Apresentação: baldes 25 kg (pronto para uso).</p>	187	BALDE	R\$ 338,33	R\$ 63.267,71
----	------------	---	-----	-------	------------	---------------

50	PLACA ACM	<p>Composição: painel composto de duas chapas de alumínio com núcleo de polietileno ou mineral, formando um material leve, resistente e durável. Classificação: painel para revestimento arquitetônico, fachadas e sinalização. Indicação de uso: Revestimento de fachadas externas e internas; Divisórias, mobiliário urbano, totens e letreiros; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que exigem acabamento moderno e resistente às intempéries.</p> <p>Características principais: Leve e de alta resistência mecânica; Superfície lisa e uniforme, com acabamento em diversas cores e texturas (brilho, fosco ou metálico); Resistente à corrosão, intempéries e raios UV; Fácil manutenção e limpeza, apenas com pano úmido; Flexível, podendo ser curvado para detalhes arquitetônicos.</p> <p>Aplicação: Fixação em estruturas metálicas ou suportes específicos; Pode ser cortado e perfurado conforme necessidade do projeto; Recomenda-se o uso de parafusos, rebites ou adesivos especiais para instalação. Benefícios: Acabamento estético sofisticado e moderno; Durabilidade elevada mesmo em ambientes externos; Versatilidade de cores e formas, permitindo projetos personalizados; Leveza, reduzindo a carga sobre a estrutura do edifício.</p> <p>Apresentação: fornecida em placas planas, geralmente com espessura entre 3 e 6 mm e dimensões padrão de 1,22 x 2,44 m ou 1,25 x 3 m, variando conforme fabricante.</p>	125	METRO QUADRADO	R\$ 693,55	R\$ 86.693,75
		Composição: painel de fibras de madeira de média densidade				

51	PLACA MDF	<p>(Medium Density Fiberboard), ligadas por resinas sintéticas e prensadas em alta temperatura e pressão. Classificação: painel decorativo e estrutural, utilizado em marcenaria e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, móveis, portas, forros e divisórias; Projetos residenciais, comerciais e corporativos que necessitam de acabamento liso e uniforme; Pode receber laminados, pinturas, vernizes ou revestimentos decorativos. Características principais: Superfície lisa e homogênea, pronta para acabamento; Alta estabilidade dimensional, evitando deformações quando bem instalado; Fácil corte, furação e usinagem, ideal para trabalhos sob medida; Versátil, podendo ser aplicado em paredes, móveis planejados e painéis decorativos; Disponível em diversas espessuras e cores, incluindo MDF cru e revestido. Aplicação: Fixação com parafusos, pregos, colas ou suportes mecânicos, dependendo da função; Recomendado para ambientes internos, evitando contato direto com umidade; Pode ser pintado, envernizado ou laminado para acabamento final. Benefícios: Acabamento estético elegante e uniforme; Facilidade de instalação e customização; Custo acessível em comparação a madeira maciça; Versatilidade em projetos decorativos e funcionais. Apresentação: fornecida em placas padrão de 1,22 x 2,44 m, com espessuras geralmente entre 6 mm e 25 mm,</p>	92	METRO QUADRADO	R\$ 1.047,47	R\$ 96.367,24
----	-----------	--	----	----------------	--------------	---------------

		variando conforme aplicação.				
52	PAINEL RIPADO PVC	<p>Composição: perfis extrudados de PVC rígido, com aditivos que conferem resistência, durabilidade e estabilidade de cor. Classificação: painel decorativo e funcional, tipo ripado, utilizado para revestimentos internos e externos. Indicação de uso: Revestimento de paredes, forros e divisórias em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para projetos que buscam design moderno, acabamento contínuo e estética linear; Pode ser aplicado em ambientes internos e externos protegidos, dependendo da espessura e acabamento.</p> <p>Características principais: Leve, durável e de fácil instalação; Resistente à umidade, fungos e cupins; Acabamento ripado, proporcionando efeito estético elegante e moderno; Fácil manutenção, podendo ser limpo com pano úmido e detergente neutro; Compatível com diversos tipos de suportes, como alvenaria, madeira e metal. Aplicação: fixado com parafusos, adesivos específicos ou presilhas, mantendo alinhamento e nivelamento das ripas.</p> <p>Benefícios: Estética sofisticada e uniforme; Rapidez e praticidade na instalação; Manutenção mínima; Pode ser combinado com iluminação indireta para efeito decorativo.</p> <p>Apresentação: painéis ripados em diversas larguras, comprimentos e cores, conforme especificação do fabricante.</p>	62	METRO	R\$ 238,33	R\$ 14.776,46
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 330.995,09

LOTE 9 - FORROS E GESSO -

AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS - VINCULADO AO LOTE 10

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
53	FORRO DE PVC 200X8MM GERMINADO	<p>Composição: painéis extrudados de PVC rígido (policloreto de vinila) com aditivos que garantem resistência, durabilidade e estabilidade de cor.</p> <p>Classificação: revestimento para tetos de ambientes internos, modelo germinado (com friso aparente decorativo). Dimensões: largura de 200 mm (20 cm) e espessura de 8 mm; comprimento variável conforme necessidade (geralmente 6 m).</p> <p>Indicação de uso: Revestimento de tetos em ambientes residenciais, comerciais e institucionais; Ideal para salas, banheiros, cozinhas, áreas de serviço, varandas e corredores.</p> <p>Características principais: Leve, durável e de fácil instalação (encaixe tipo macho e fêmea); Resistente à umidade, fungos e cupins; Dispensa pintura e manutenção frequente; Acabamento germinado, proporcionando aparência decorativa e moderna; Fácil limpeza, bastando pano úmido e detergente neutro.</p> <p>Aplicação: fixado em perfis metálicos ou de madeira, utilizando parafusos ou grampos próprios para PVC.</p> <p>Apresentação: painéis de 200 x 8 mm, geralmente com 6 m de comprimento, disponíveis em diversas cores e padrões (branco, gelo, amadeirado, etc.).</p>	1.500	PEÇA	R\$ 65,95	R\$ 98.925,00

54	EMENDA FORRO DE PVC 6MTS	<p>Composição: perfil extrudado de PVC rígido (policloreto de vinila), com aditivos que garantem resistência e durabilidade.</p> <p>Classificação: perfil de acabamento utilizado para união de painéis de forro de PVC. Indicação de uso: Instalação de forros de PVC em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Aplicada para emendar painéis, garantindo continuidade e melhor acabamento visual. Características principais: Garante alinhamento e encaixe perfeito entre as lâminas do forro; Evita frestas e irregularidades nas uniões; Resistente à umidade, fungos e corrosão; Fácil instalação e manutenção mínima; Compatível com diversos modelos e cores de forro de PVC.</p> <p>Dimensões: comprimento de 6 metros lineares (padrão comercial). Cores disponíveis: geralmente branco, gelo ou conforme padrão do forro. Apresentação: barras de 6 metros, embaladas para transporte e manuseio seguro.</p>	1.800	PEÇA	R\$ 133,00	R\$ 239.400,00
----	--------------------------	--	-------	------	------------	----------------

55	RODA FORRO DE PVC PERFIL U 6 METROS	<p>Composição: PVC rígido, resistente à umidade, deformações e impactos leves. Classificação: acessório de acabamento para forros de PVC, perfil em "U" para fixação e acabamento de bordas. Indicação de uso: Acabamento de bordas e cantos de forros de PVC; Evita vazamentos de luz e infiltrações, proporcionando acabamento uniforme; Adequado para ambientes residenciais, comerciais e corporativos. Características principais: Perfil em U, facilitando encaixe e fixação do forro; Comprimento: 6 metros, permitindo cortes conforme necessidade; Resistente à umidade e à ação do tempo, ideal para áreas internas e cobertas; Acabamento liso, garantindo estética uniforme e discreta; Leve e fácil de instalar, compatível com diferentes tipos de forros de PVC. Aplicação: Encaixe do perfil em U nas extremidades do forro; Fixação com pregos, parafusos ou adesivos específicos; Ajuste conforme comprimento da parede ou ambiente. Benefícios: Acabamento limpo e uniforme para forros de PVC; Proteção das extremidades do forro, aumentando durabilidade; Fácil instalação, sem necessidade de mão de obra especializada; Versatilidade de uso, adaptando-se a diferentes projetos de forro. Apresentação: fornecido em perfis de 6 metros, prontos para corte e instalação.</p>	750	PEÇA	R\$ 95,71	R\$ 71.782,50
----	-------------------------------------	--	-----	------	-----------	---------------

56	<p>GESSO ACARTONADO</p>	<p>Composição: chapa composta por núcleo de gesso natural revestido em ambas as faces por cartão duplex especial de alta resistência. Classificação: placa de gesso para drywall, utilizada em sistemas de paredes, forros e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento e divisórias internas em ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Forros contínuos e sancas; Pode ser usado em paredes estruturais de drywall ou como revestimento sobre alvenaria.</p> <p>Características principais: Leve, prática e de rápida instalação; Superfície lisa, pronta para pintura ou acabamento; Bom desempenho térmico e acústico; Material sustentável e reciclável; Dimensões padrão: Largura: 1,20 m; Comprimento: 1,80 m a 3,60 m; Espessura: geralmente 12,5 mm (pode variar conforme modelo). Aplicação: fixadas em perfis metálicos galvanizados, com parafusos específicos para drywall. Acabamento: juntas tratadas com fita e massa para drywall, garantindo superfície contínua.</p>	375	METRO QUADRADO	R\$ 109,00	R\$ 40.875,00
----	-------------------------	--	-----	----------------	------------	---------------

57	GESSO PÓ SACO 50KG	Composição: produto obtido a partir da calcinação da gipsita (sulfato de cálcio hidratado), moído e peneirado, resultando em pó fino branco de alta pureza. Classificação: gesso para construção civil, tipo gesso comum ou gesso rápido, conforme NBR 13207. Indicação de uso: Revestimento de paredes e tetos internos; Acabamento e nivelamento de superfícies antes da pintura; Confecção de molduras, sancas, forros e elementos decorativos; Pequenos reparos e rejuntas em alvenaria. Características principais: Fácil preparo e aplicação (mistura apenas com água); Excelente acabamento liso e branco, pronto para pintura; Secagem rápida e boa aderência ao substrato; Material leve e econômico; Não indicado para áreas externas ou úmidas. Rendimento médio: cerca de 5 a 8 kg/m², dependendo da espessura da camada. Apresentação: saco de 50 kg.	375	SACO	R\$ 120,66	R\$ 45.247,50
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 496.230,00

LOTE 10 - FORROS E GESSO -

COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS - VINCULADA AO LOTE 9

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----------	------------	---------	----------------	-------------

58	FORRO DE PVC 200X8MM GERMINADO	<p>Composição: painéis extrudados de PVC rígido (policloreto de vinila) com aditivos que garantem resistência, durabilidade e estabilidade de cor.</p> <p>Classificação: revestimento para tetos de ambientes internos, modelo germinado (com friso aparente decorativo). Dimensões: largura de 200 mm (20 cm) e espessura de 8 mm; comprimento variável conforme necessidade (geralmente 6 m).</p> <p>Indicação de uso: Revestimento de tetos em ambientes residenciais, comerciais e institucionais; Ideal para salas, banheiros, cozinhas, áreas de serviço, varandas e corredores.</p> <p>Características principais: Leve, durável e de fácil instalação (encaixe tipo macho e fêmea); Resistente à umidade, fungos e cupins; Dispensa pintura e manutenção frequente; Acabamento germinado, proporcionando aparência decorativa e moderna; Fácil limpeza, bastando pano úmido e detergente neutro.</p> <p>Aplicação: fixado em perfis metálicos ou de madeira, utilizando parafusos ou grampos próprios para PVC.</p> <p>Apresentação: painéis de 200 x 8 mm, geralmente com 6 m de comprimento, disponíveis em diversas cores e padrões (branco, gelo, amadeirado, etc.).</p>	500	PEÇA	R\$ 65,95	R\$ 32.975,00
----	--------------------------------------	--	-----	------	-----------	---------------

59	EMENDA FORRO DE PVC 6MTS	<p>Composição: perfil extrudado de PVC rígido (policloreto de vinila), com aditivos que garantem resistência e durabilidade.</p> <p>Classificação: perfil de acabamento utilizado para união de painéis de forro de PVC. Indicação de uso: Instalação de forros de PVC em ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Aplicada para emendar painéis, garantindo continuidade e melhor acabamento visual. Características principais: Garante alinhamento e encaixe perfeito entre as lâminas do forro; Evita frestas e irregularidades nas uniões; Resistente à umidade, fungos e corrosão; Fácil instalação e manutenção mínima; Compatível com diversos modelos e cores de forro de PVC.</p> <p>Dimensões: comprimento de 6 metros lineares (padrão comercial). Cores disponíveis: geralmente branco, gelo ou conforme padrão do forro. Apresentação: barras de 6 metros, embaladas para transporte e manuseio seguro.</p>	600	PEÇA	R\$ 133,00	R\$ 79.800,00
----	--------------------------	--	-----	------	------------	---------------

60	RODA FORRO DE PVC PERFIL U 6 METROS	<p>Composição: PVC rígido, resistente à umidade, deformações e impactos leves. Classificação: acessório de acabamento para forros de PVC, perfil em “U” para fixação e acabamento de bordas. Indicação de uso: Acabamento de bordas e cantos de forros de PVC; Evita vazamentos de luz e infiltrações, proporcionando acabamento uniforme; Adequado para ambientes residenciais, comerciais e corporativos. Características principais: Perfil em U, facilitando encaixe e fixação do forro; Comprimento: 6 metros, permitindo cortes conforme necessidade; Resistente à umidade e à ação do tempo, ideal para áreas internas e cobertas; Acabamento liso, garantindo estética uniforme e discreta; Leve e fácil de instalar, compatível com diferentes tipos de forros de PVC. Aplicação: Encaixe do perfil em U nas extremidades do forro; Fixação com pregos, parafusos ou adesivos específicos; Ajuste conforme comprimento da parede ou ambiente. Benefícios: Acabamento limpo e uniforme para forros de PVC; Proteção das extremidades do forro, aumentando durabilidade; Fácil instalação, sem necessidade de mão de obra especializada; Versatilidade de uso, adaptando-se a diferentes projetos de forro. Apresentação: fornecido em perfis de 6 metros, prontos para corte e instalação.</p>	250	PEÇA	R\$ 95,71	R\$ 23.927,50
----	-------------------------------------	--	-----	------	-----------	---------------

61	<p>GESSO ACARTONADO</p>	<p>Composição: chapa composta por núcleo de gesso natural revestido em ambas as faces por cartão duplex especial de alta resistência. Classificação: placa de gesso para drywall, utilizada em sistemas de paredes, forros e revestimentos internos. Indicação de uso: Revestimento e divisórias internas em ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Forros contínuos e sancas; Pode ser usado em paredes estruturais de drywall ou como revestimento sobre alvenaria.</p> <p>Características principais: Leve, prática e de rápida instalação; Superfície lisa, pronta para pintura ou acabamento; Bom desempenho térmico e acústico; Material sustentável e reciclável; Dimensões padrão: Largura: 1,20 m; Comprimento: 1,80 m a 3,60 m; Espessura: geralmente 12,5 mm (pode variar conforme modelo). Aplicação: fixadas em perfis metálicos galvanizados, com parafusos específicos para drywall. Acabamento: juntas tratadas com fita e massa para drywall, garantindo superfície contínua.</p>	125	METRO QUADRADO	R\$ 109,00	R\$ 13.625,00
----	-----------------------------	--	-----	-------------------	------------	---------------

62	GESSO PÓ SACO 50KG	Composição: produto obtido a partir da calcinação da gipsita (sulfato de cálcio hidratado), moído e peneirado, resultando em pó fino branco de alta pureza. Classificação: gesso para construção civil, tipo gesso comum ou gesso rápido, conforme NBR 13207. Indicação de uso: Revestimento de paredes e tetos internos; Acabamento e nivelamento de superfícies antes da pintura; Confecção de molduras, sancas, forros e elementos decorativos; Pequenos reparos e rejuntas em alvenaria. Características principais: Fácil preparo e aplicação (mistura apenas com água); Excelente acabamento liso e branco, pronto para pintura; Secagem rápida e boa aderência ao substrato; Material leve e econômico; Não indicado para áreas externas ou úmidas. Rendimento médio: cerca de 5 a 8 kg/m², dependendo da espessura da camada. Apresentação: saco de 50 kg.	125	SACO	R\$ 120,66	R\$ 15.082,50
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 165.410,00
LOTE 11 - GRANITOS E PEDRAS NATURAIS - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS - VINCULADO AO LOTE 12						
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL

63	GRANITO NA COR BRANCA ITAUNAS	<p>Composição: rocha ígnea natural formada por quartzo, feldspato e mica, com predominância de tonalidade branca e creme-clara, apresentando grãos médios e uniformes.</p> <p>Classificação: rocha ornamental e de revestimento utilizada em acabamentos de alto padrão. Indicação de uso: Revestimento de pisos, bancadas, soleiras, escadas e paredes internas e externas; Cozinhas, banheiros, áreas de serviço e fachadas.</p> <p>Características principais: Alta resistência mecânica e à abrasão; Durável e de fácil manutenção; Boa resistência à umidade e variações de temperatura; Acabamento natural, polido, levigado ou flameado; Aparência limpa e elegante, que combina com diversos estilos arquitetônicos. Cores e aparência: Predominantemente branco-claro com nuances bege ou acinzentadas; Textura homogênea e discreta.</p> <p>Aplicação: pode ser assentado com argamassa colante ACIII ou fixado com adesivos específicos para pedras naturais; rejuntas à base de resina são recomendados.</p> <p>Apresentação: chapas, pisos, degraus ou peças sob medida, com espessura usual de 2 a 3 cm.</p>	57	PEÇA	R\$ 711,66	R\$ 40.564,62
----	-------------------------------	--	----	------	------------	---------------

64	GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA	<p>Descrição geral: Rocha natural de origem ígnea, composta principalmente por quartzo, feldspato e mica. Cor e aparência: Apresenta tonalidade cinza médio, com granulação uniforme e pequenas manchas escuras, proporcionando um aspecto neutro e elegante. Aplicações: Utilizado em pisos, bancadas, soleiras, escadas, revestimentos de paredes e fachadas. Características: Alta resistência mecânica e à abrasão; Boa durabilidade e fácil manutenção; Superfície polida que confere brilho e sofisticação aos ambientes; Indicado tanto para áreas internas quanto externas. Benefícios: Material natural e durável; Combina com diversos estilos de decoração; Boa relação custo-benefício entre aparência e resistência.</p>	57	METRO QUADRADO	R\$ 693,75	R\$ 39.543,75
----	--------------------------------	---	----	----------------	------------	---------------

65	GRANITO NA COR PRETO SÃO GABRIEL	<p>Descrição geral: Pedra natural de origem ígnea, composta por minerais como quartzo, feldspato e mica. Cor e aparência: Apresenta tonalidade preta intensa e uniforme, com pequenos pontos brilhantes que conferem um aspecto sofisticado e elegante. Aplicações: Ideal para bancadas, pisos, soleiras, escadas, revestimentos de paredes e fachadas. Características: Alta resistência à abrasão, impactos e variações climáticas; Baixa porosidade, o que facilita a limpeza e evita manchas; Pode ser polido, acetinado ou jateado, conforme o acabamento desejado; Indicado para áreas internas e externas. Benefícios: Durabilidade elevada e manutenção simples; Visual sofisticado e moderno; Combina com diversos tipos de materiais e estilos arquitetônicos; Excelente custo-benefício em relação a outras pedras escuras.</p>	57	METRO QUADRADO	R\$ 654,07	R\$ 37.281,99
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 117.390,36

<p align="center">LOTE 12 - GRANITOS E PEDRAS NATURAIS -</p> <p align="center">COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS - VINCULADA AO LOTE 11</p>						
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL

66	GRANITO NA COR BRANCA ITAUNAS	<p>Composição: rocha ígnea natural formada por quartzo, feldspato e mica, com predominância de tonalidade branca e creme-clara, apresentando grãos médios e uniformes.</p> <p>Classificação: rocha ornamental e de revestimento utilizada em acabamentos de alto padrão. Indicação de uso: Revestimento de pisos, bancadas, soleiras, escadas e paredes internas e externas; Cozinhas, banheiros, áreas de serviço e fachadas.</p> <p>Características principais: Alta resistência mecânica e à abrasão; Durável e de fácil manutenção; Boa resistência à umidade e variações de temperatura; Acabamento natural, polido, levigado ou flameado; Aparência limpa e elegante, que combina com diversos estilos arquitetônicos. Cores e aparência: Predominantemente branco-claro com nuances bege ou acinzentadas; Textura homogênea e discreta.</p> <p>Aplicação: pode ser assentado com argamassa colante ACIII ou fixado com adesivos específicos para pedras naturais; rejuntas à base de resina são recomendados.</p> <p>Apresentação: chapas, pisos, degraus ou peças sob medida, com espessura usual de 2 a 3 cm.</p>	18	PEÇA	R\$ 711,66	R\$ 12.809,88
----	-------------------------------	--	----	------	------------	---------------

67	GRANITO NA COR CINZA ANDORINHA	<p>Descrição geral: Rocha natural de origem ígnea, composta principalmente por quartzo, feldspato e mica. Cor e aparência: Apresenta tonalidade cinza médio, com granulação uniforme e pequenas manchas escuras, proporcionando um aspecto neutro e elegante. Aplicações: Utilizado em pisos, bancadas, soleiras, escadas, revestimentos de paredes e fachadas. Características: Alta resistência mecânica e à abrasão; Boa durabilidade e fácil manutenção; Superfície polida que confere brilho e sofisticação aos ambientes; Indicado tanto para áreas internas quanto externas. Benefícios: Material natural e durável; Combina com diversos estilos de decoração; Boa relação custo-benefício entre aparência e resistência.</p>	18	METRO QUADRADO	R\$ 693,75	R\$ 12.487,50
----	--------------------------------	---	----	----------------	------------	---------------

68	GRANITO NA COR PRETO SÃO GABRIEL	<p>Descrição geral: Pedra natural de origem ígnea, composta por minerais como quartzo, feldspato e mica. Cor e aparência: Apresenta tonalidade preta intensa e uniforme, com pequenos pontos brilhantes que conferem um aspecto sofisticado e elegante. Aplicações: Ideal para bancadas, pisos, soleiras, escadas, revestimentos de paredes e fachadas. Características: Alta resistência à abrasão, impactos e variações climáticas; Baixa porosidade, o que facilita a limpeza e evita manchas; Pode ser polido, acetinado ou jateado, conforme o acabamento desejado; Indicado para áreas internas e externas. Benefícios: Durabilidade elevada e manutenção simples; Visual sofisticado e moderno; Combina com diversos tipos de materiais e estilos arquitetônicos; Excelente custo-benefício em relação a outras pedras escuras.</p>	18	METRO QUADRADO	R\$ 654,07	R\$ 11.773,26
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 37.070,64
<p align="center">LOTE 13 - VIDROS, PORTAS E JANELAS - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS - VINCULADO AO LOTE 14</p>						
ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL

69	JANELA DE CORRER COM 02 OU 04 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE 8MM TEMP. (BLINDEX) COM BATE FECHA KIT DE INSTALAÇÃO ALUMINIO FOSCO (INSTALADO)	<p>Composição: Estrutura: perfis de alumínio extrudado com acabamento fosco; Vidro: temperado de 8 mm (Blindex), transparente, resistente a impactos; Acessórios: bate-fecha, roldanas, trilhos e demais componentes para movimentação das folhas; Kit completo de instalação incluso.</p> <p>Classificação: janela de correr de alta resistência, com abertura deslizante lateral. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para varandas, salas, sacadas, divisórias internas e fachadas; Proporciona ventilação, luminosidade natural e fechamento seguro.</p> <p>Características principais: Vidro temperado Blindex de 8 mm, com maior segurança e resistência a impactos; Estrutura de alumínio durável e leve, resistente à corrosão; Movimento suave e silencioso das folhas; Acabamento elegante que combina com diversos estilos arquitetônicos; Inclui bate-fecha, garantindo fechamento firme e seguro; Fácil manutenção e limpeza.</p> <p>Aplicação: instalação completa com fixação dos perfis de alumínio, ajuste das roldanas e alinhamento das folhas para perfeito funcionamento.</p> <p>Benefícios: Segurança e durabilidade; Praticidade de abertura e fechamento; Estética moderna e acabamento profissional;</p> <p>Versatilidade para 2 ou 4 folhas conforme projeto.</p> <p>Apresentação: unidade pronta e instalada, fornecida conforme medida do vão, em 2 ou 4 folhas, com todos os acessórios incluídos.</p>	60	UNIDADE	R\$ 2.348,77	R\$ 140.926,20
----	--	---	----	---------	--------------	----------------

70	<p>PORTA DE ABRIR COM 1 OU 2 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE DE 10MM. TEMP. BLINDEX COM PUXADOR PADRÃO H45CM INOX KIT COM INSTALAÇÃO DOBRADIÇAS HORIZONTAL CROMADA . (PORTA INSTALADA)</p>	<p>Composição: Vidro temperado Blindex de 10 mm, transparente; Estrutura e acessórios: puxador padrão H45 cm em inox, kit de instalação completo com dobradiças horizontais cromadas; Kit completo de instalação incluso, garantindo funcionalidade imediata. Classificação: porta de abrir em vidro temperado, segura e de alta durabilidade. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para salas, divisórias, varandas, halls e áreas internas; Proporciona luminosidade natural, visibilidade e segurança. Características principais: Vidro temperado de 10 mm, resistente a impactos e quebras; Puxador em inox robusto e elegante, padrão H45 cm; Dobradiças horizontais cromadas, garantindo abertura e fechamento suave; Disponível em 1 ou 2 folhas, adaptando-se ao vão da porta; Instalação pronta, mantendo estética moderna e discreta. Aplicação: instalação completa inclui fixação das dobradiças, alinhamento das folhas de vidro, instalação do puxador e teste de funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade do vidro temperado; Estética moderna e elegante, integrando-se a diversos projetos; Facilidade de uso com abertura suave; Versatilidade de 1 ou 2 folhas conforme necessidade do ambiente. Apresentação: unidade fornecida e instalada, pronta para uso, com todos os acessórios incluídos no kit.</p>	60	UNIDADE	R\$ 3.916,66	R\$ 234.999,60
		Composição: Vidro temperado Blindex de 10				

71	<p>PORTA DE CORRER COM 2 OU 4 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE 10MM TEMP. (BLINDEX) COM FECHADURA E PUXADOR PADRÃO H 45 COM INOX KIT DE INSTALAÇÃO ALUMINIO FOSCO (INSTALADO)</p>	<p>mm, transparente; Estrutura e acessórios: perfis de alumínio fosco, puxador padrão H45 cm em inox, fechadura e kit completo de instalação; Roldanas, trilhos e acessórios para deslizamento suave das folhas. Classificação: porta de correr em vidro temperado, segura e funcional, com acabamento moderno. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para varandas, salas, divisórias internas e áreas que necessitam de economia de espaço; Permite luminosidade natural, visibilidade e segurança. Características principais: Vidro temperado de 10 mm, resistente a impactos; Puxador em inox padrão H45 cm, resistente e elegante; Fechadura inclusa, garantindo segurança; Estrutura em alumínio fosco, durável e resistente à corrosão; Movimento suave das folhas, com sistema de trilhos e roldanas; Disponível em 2 ou 4 folhas, adaptando-se ao vão da porta. Aplicação: instalação completa inclui fixação dos perfis, trilhos e roldanas, ajuste das folhas, instalação de puxador e fechadura, teste de funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade com vidro temperado e estrutura metálica; Estética moderna e discreta, integrando-se a diversos projetos; Economia de espaço devido ao deslizamento lateral das folhas; Versatilidade de configuração em 2 ou 4 folhas conforme necessidade. Apresentação: unidade fornecida e instalada, pronta para uso, com todos os acessórios do kit incluídos.</p>	23	UNIDADE	R\$ 4.431,50	R\$ 101.924,50
----	---	--	----	---------	--------------	----------------

72	VIDRO CANELADO 3MM (METRO)	<p>Composição: vidro float temperado ou comum com espessura de 3 mm, com superfície canelada ou texturizada para efeito decorativo e difusão de luz.</p> <p>Classificação: vidro decorativo e funcional, utilizado em divisórias, portas, janelas e painéis.</p> <p>Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para divisórias, portas, janelas, vitrines e painéis; Proporciona privacidade parcial, mantendo a entrada de luz natural; Pode ser aplicado internamente ou em áreas protegidas.</p> <p>Características principais: Espessura: 3 mm, leve e fácil de manusear; Superfície canelada, oferecendo efeito decorativo e difusão de luz; Resistente a impactos leves, adequado para aplicações internas; Fácil manutenção, limpeza simples com pano úmido e detergente neutro; Disponível em metros lineares, podendo ser cortado conforme necessidade.</p> <p>Aplicação: Corte conforme medidas do projeto; Fixação com molduras, perfis de alumínio, silicone ou suportes específicos; Adequado para instalação em portas, janelas, painéis ou divisórias.</p> <p>Benefícios: Acabamento estético moderno, valorizando o ambiente; Difusão de luz natural, mantendo privacidade parcial; Versatilidade de uso em diferentes tipos de projeto; Fácil manutenção e durabilidade.</p> <p>Apresentação: fornecido em metros lineares, pronto para corte e instalação conforme necessidade do projeto.</p>	1.500	METRO	R\$ 248,24	R\$ 372.360,00
----	----------------------------	--	-------	-------	------------	----------------

73	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4MM COM KIT DE INSTALAÇÃO (INSTALADO)	<p>Composição: vidro float comum com espessura de 4 mm, transparente, acompanhado de kit completo de instalação. Classificação: vidro liso para aplicações residenciais, comerciais e corporativas, instalado pronto para uso. Indicação de uso: Portas, janelas, divisórias e painéis internos; Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para permitir visibilidade e entrada de luz natural; Aplicação internamente ou em áreas protegidas. Características principais: Espessura de 4 mm, proporcionando leveza e resistência adequada para uso interno; Transparente, permitindo visibilidade clara; Superfície lisa, fácil de limpar e manter; Kit de instalação incluso, incluindo suportes, ferragens ou perfis necessários; Vidro instalado, pronto para uso imediato. Aplicação: Instalação feita com kit completo, seguindo normas de segurança; Fixação em molduras, perfis ou suportes específicos; Ajustes e alinhamento final realizados pela equipe de instalação. Benefícios: Pronto para uso, economizando tempo de instalação; Acabamento estético moderno e discreto; Entrada de luz natural, valorizando o ambiente; Fácil manutenção e durabilidade, com limpeza simples. Apresentação: unidade fornecida instalada, com todos os acessórios do kit inclusos.</p>	1.500	UNIDADE	R\$ 169,37	R\$ 254.055,00
----	---	--	-------	---------	------------	----------------

74	VIDRO SOB MEDIDA LISO INCOLOR 8MM 35X40CM	<p>Composição: vidro float incolor com espessura de 8 mm, cortado sob medida para o projeto específico. Classificação: vidro liso, transparente e personalizado, indicado para aplicações residenciais, comerciais ou corporativas. Indicação de uso: Portas, janelas, divisórias, prateleiras, painéis ou elementos decorativos; Ambientes internos ou protegidos, residenciais e comerciais; Projetos que exigem vidro cortado sob medida, garantindo encaixe perfeito.</p> <p>Características principais: Dimensão sob medida: 35 x 40 cm; Espessura de 8 mm, oferecendo maior resistência e segurança; Transparente e liso, com excelente visibilidade; Acabamento polido nas bordas, evitando cortes ou lascas; Versátil, podendo ser usado em diversas aplicações internas. Aplicação: Instalação com molduras, suportes, perfis ou ferragens adequadas; Adequado para fixação segura em painéis, portas ou divisórias; Pode ser combinado com kits de instalação específicos conforme necessidade.</p>	1.125	PEÇA	R\$ 163,25	R\$ 183.656,25
----	---	---	-------	------	------------	----------------

75	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO (INSTALADO)	<p>Composição: corpo em metal resistente (aço ou liga de alumínio), com mecanismo hidráulico interno e acabamento em cromado, inox ou pintura eletrostática.</p> <p>Classificação: mecanismo de fechamento hidráulico para portas de vidro temperado. Indicação de uso: Portas de vidro temperado em ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Adequado para portas de abrir com peso compatível com a especificação do fabricante; Garante fechamento automático controlado, evitando batidas e ruídos.</p> <p>Características principais: Fechamento hidráulico regulável, possibilitando ajuste da velocidade e força; Alta durabilidade e resistência mecânica; Compatível com vidros temperados de 8 a 12 mm; Instalação embutida no piso, mantendo estética discreta; Reduz impacto e desgaste das portas e batentes; Mantém segurança e conforto na circulação.</p> <p>Aplicação: instalação completa inclui fixação no piso, adaptação do vidro temperado, ajustes hidráulicos e teste de funcionamento.</p> <p>Benefícios: Controle de fechamento suave e silencioso; Evita danos ao vidro e ao piso; Estética discreta, preservando o design da porta; Facilidade de manutenção e ajuste.</p> <p>Apresentação: unidade instalada, pronta para uso, fornecida com kit completo de instalação (mola, ferragens e acessórios).</p>	75	UNIDADE	R\$ 1.783,33	R\$ 133.749,75
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 1.421.671,30
<p align="center">LOTE 14 - VIDROS, PORTAS E JANELAS -</p> <p align="center">COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS - VINCULADA AO LOTE 13</p>						

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
76	JANELA DE CORRER COM 02 OU 04 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE 8MM TEMP. (BLINDEX) COM BATE FECHA KIT DE INSTALAÇÃO ALUMINIO FOSCO (INSTALADO)	<p>Composição: Estrutura: perfis de alumínio extrudado com acabamento fosco; Vidro: temperado de 8 mm (Blindex), transparente, resistente a impactos; Acessórios: bate-fecha, roldanas, trilhos e demais componentes para movimentação das folhas; Kit completo de instalação incluso.</p> <p>Classificação: janela de correr de alta resistência, com abertura deslizante lateral. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais ou institucionais; Ideal para varandas, salas, sacadas, divisórias internas e fachadas; Proporciona ventilação, luminosidade natural e fechamento seguro.</p> <p>Características principais: Vidro temperado Blindex de 8 mm, com maior segurança e resistência a impactos; Estrutura de alumínio durável e leve, resistente à corrosão; Movimento suave e silencioso das folhas; Acabamento elegante que combina com diversos estilos arquitetônicos; Inclui bate-fecha, garantindo fechamento firme e seguro; Fácil manutenção e limpeza.</p> <p>Aplicação: instalação completa com fixação dos perfis de alumínio, ajuste das roldanas e alinhamento das folhas para perfeito funcionamento.</p> <p>Benefícios: Segurança e durabilidade; Praticidade de abertura e fechamento; Estética moderna e acabamento profissional;</p> <p>Versatilidade para 2 ou 4 folhas conforme projeto.</p> <p>Apresentação: unidade pronta e instalada, fornecida conforme medida do vão, em 2 ou 4 folhas, com todos os acessórios incluídos.</p>	20	UNIDADE	R\$ 2.348,77	R\$ 46.975,40

77	<p>PORTA DE ABRIR COM 1 OU 2 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE DE 10MM. TEMP. BLINDEX COM PUXADOR PADRÃO H45CM INOX KIT COM INSTALAÇÃO DOBRADIÇAS HORIZONTAL CROMADA . (PORTA INSTALADA)</p>	<p>Composição: Vidro temperado Blindex de 10 mm, transparente; Estrutura e acessórios: puxador padrão H45 cm em inox, kit de instalação completo com dobradiças horizontais cromadas; Kit completo de instalação incluso, garantindo funcionalidade imediata. Classificação: porta de abrir em vidro temperado, segura e de alta durabilidade. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para salas, divisórias, varandas, halls e áreas internas; Proporciona luminosidade natural, visibilidade e segurança. Características principais: Vidro temperado de 10 mm, resistente a impactos e quebras; Puxador em inox robusto e elegante, padrão H45 cm; Dobradiças horizontais cromadas, garantindo abertura e fechamento suave; Disponível em 1 ou 2 folhas, adaptando-se ao vão da porta; Instalação pronta, mantendo estética moderna e discreta. Aplicação: instalação completa inclui fixação das dobradiças, alinhamento das folhas de vidro, instalação do puxador e teste de funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade do vidro temperado; Estética moderna e elegante, integrando-se a diversos projetos; Facilidade de uso com abertura suave; Versatilidade de 1 ou 2 folhas conforme necessidade do ambiente. Apresentação: unidade fornecida e instalada, pronta para uso, com todos os acessórios incluídos no kit.</p>	20	UNIDADE	R\$ 3.916,66	R\$ 78.333,20
		Composição: Vidro temperado Blindex de 10				

78	<p>PORTA DE CORRER COM 2 OU 4 FOLHAS NO VIDRO TRANSPARENTE 10MM TEMP. (BLINDEX) COM FECHADURA E PUXADOR PADRÃO H 45 COM INOX KIT DE INSTALAÇÃO ALUMINIO FOSCO (INSTALADO)</p>	<p>mm, transparente; Estrutura e acessórios: perfis de alumínio fosco, puxador padrão H45 cm em inox, fechadura e kit completo de instalação; Roldanas, trilhos e acessórios para deslizamento suave das folhas. Classificação: porta de correr em vidro temperado, segura e funcional, com acabamento moderno. Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para varandas, salas, divisórias internas e áreas que necessitam de economia de espaço; Permite luminosidade natural, visibilidade e segurança. Características principais: Vidro temperado de 10 mm, resistente a impactos; Puxador em inox padrão H45 cm, resistente e elegante; Fechadura inclusa, garantindo segurança; Estrutura em alumínio fosco, durável e resistente à corrosão; Movimento suave das folhas, com sistema de trilhos e roldanas; Disponível em 2 ou 4 folhas, adaptando-se ao vão da porta. Aplicação: instalação completa inclui fixação dos perfis, trilhos e roldanas, ajuste das folhas, instalação de puxador e fechadura, teste de funcionamento. Benefícios: Segurança e durabilidade com vidro temperado e estrutura metálica; Estética moderna e discreta, integrando-se a diversos projetos; Economia de espaço devido ao deslizamento lateral das folhas; Versatilidade de configuração em 2 ou 4 folhas conforme necessidade. Apresentação: unidade fornecida e instalada, pronta para uso, com todos os acessórios do kit incluídos.</p>	7	UNIDADE	R\$ 4.431,50	R\$ 31.020,50
----	---	--	---	---------	--------------	---------------

79	VIDRO CANELADO 3MM (METRO)	<p>Composição: vidro float temperado ou comum com espessura de 3 mm, com superfície canelada ou texturizada para efeito decorativo e difusão de luz.</p> <p>Classificação: vidro decorativo e funcional, utilizado em divisórias, portas, janelas e painéis.</p> <p>Indicação de uso: Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para divisórias, portas, janelas, vitrines e painéis; Proporciona privacidade parcial, mantendo a entrada de luz natural; Pode ser aplicado internamente ou em áreas protegidas.</p> <p>Características principais: Espessura: 3 mm, leve e fácil de manusear; Superfície canelada, oferecendo efeito decorativo e difusão de luz; Resistente a impactos leves, adequado para aplicações internas; Fácil manutenção, limpeza simples com pano úmido e detergente neutro; Disponível em metros lineares, podendo ser cortado conforme necessidade.</p> <p>Aplicação: Corte conforme medidas do projeto; Fixação com molduras, perfis de alumínio, silicone ou suportes específicos; Adequado para instalação em portas, janelas, painéis ou divisórias.</p> <p>Benefícios: Acabamento estético moderno, valorizando o ambiente; Difusão de luz natural, mantendo privacidade parcial; Versatilidade de uso em diferentes tipos de projeto; Fácil manutenção e durabilidade.</p> <p>Apresentação: fornecido em metros lineares, pronto para corte e instalação conforme necessidade do projeto.</p>	500	METRO	R\$ 248,24	R\$ 124.120,00
----	----------------------------	--	-----	-------	------------	----------------

80	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE 4MM COM KIT DE INSTALAÇÃO (INSTALADO)	<p>Composição: vidro float comum com espessura de 4 mm, transparente, acompanhado de kit completo de instalação. Classificação: vidro liso para aplicações residenciais, comerciais e corporativas, instalado pronto para uso. Indicação de uso: Portas, janelas, divisórias e painéis internos; Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Ideal para permitir visibilidade e entrada de luz natural; Aplicação internamente ou em áreas protegidas. Características principais: Espessura de 4 mm, proporcionando leveza e resistência adequada para uso interno; Transparente, permitindo visibilidade clara; Superfície lisa, fácil de limpar e manter; Kit de instalação incluso, incluindo suportes, ferragens ou perfis necessários; Vidro instalado, pronto para uso imediato. Aplicação: Instalação feita com kit completo, seguindo normas de segurança; Fixação em molduras, perfis ou suportes específicos; Ajustes e alinhamento final realizados pela equipe de instalação. Benefícios: Pronto para uso, economizando tempo de instalação; Acabamento estético moderno e discreto; Entrada de luz natural, valorizando o ambiente; Fácil manutenção e durabilidade, com limpeza simples. Apresentação: unidade fornecida instalada, com todos os acessórios do kit inclusos.</p>	500	UNIDADE	R\$ 169,37	R\$ 84.685,00
----	---	--	-----	---------	------------	---------------

81	VIDRO SOB MEDIDA LISO INCOLOR 8MM 35X40CM	<p>Composição: vidro float incolor com espessura de 8 mm, cortado sob medida para o projeto específico. Classificação: vidro liso, transparente e personalizado, indicado para aplicações residenciais, comerciais ou corporativas. Indicação de uso: Portas, janelas, divisórias, prateleiras, painéis ou elementos decorativos; Ambientes internos ou protegidos, residenciais e comerciais; Projetos que exigem vidro cortado sob medida, garantindo encaixe perfeito.</p> <p>Características principais: Dimensão sob medida: 35 x 40 cm; Espessura de 8 mm, oferecendo maior resistência e segurança; Transparente e liso, com excelente visibilidade; Acabamento polido nas bordas, evitando cortes ou lascas; Versátil, podendo ser usado em diversas aplicações internas. Aplicação: Instalação com molduras, suportes, perfis ou ferragens adequadas; Adequado para fixação segura em painéis, portas ou divisórias; Pode ser combinado com kits de instalação específicos conforme necessidade.</p>	375	PEÇA	R\$ 163,25	R\$ 61.218,75
----	---	---	-----	------	------------	---------------

82	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO (INSTALADO)	<p>Composição: corpo em metal resistente (aço ou liga de alumínio), com mecanismo hidráulico interno e acabamento em cromado, inox ou pintura eletrostática.</p> <p>Classificação: mecanismo de fechamento hidráulico para portas de vidro temperado. Indicação de uso: Portas de vidro temperado em ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Adequado para portas de abrir com peso compatível com a especificação do fabricante; Garante fechamento automático controlado, evitando batidas e ruídos.</p> <p>Características principais: Fechamento hidráulico regulável, possibilitando ajuste da velocidade e força; Alta durabilidade e resistência mecânica; Compatível com vidros temperados de 8 a 12 mm; Instalação embutida no piso, mantendo estética discreta; Reduz impacto e desgaste das portas e batentes; Mantém segurança e conforto na circulação.</p> <p>Aplicação: instalação completa inclui fixação no piso, adaptação do vidro temperado, ajustes hidráulicos e teste de funcionamento.</p> <p>Benefícios: Controle de fechamento suave e silencioso; Evita danos ao vidro e ao piso; Estética discreta, preservando o design da porta; Facilidade de manutenção e ajuste.</p> <p>Apresentação: unidade instalada, pronta para uso, fornecida com kit completo de instalação (mola, ferragens e acessórios).</p>	25	UNIDADE	R\$ 1.783,33	R\$ 44.583,25
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 470.936,10
<p align="center">LOTE 15 SERVIÇO - PELÍCULAS E SERVIÇOS EM VIDRO - AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS</p>						

ITEM	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL
83	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL	<p>Composição: serviço de aplicação de películas de poliéster, poliéster metalizado ou vinil adesivo sobre superfícies de vidro.</p> <p>Classificação: revestimento funcional e decorativo para vidros em edificações.</p> <p>Indicação de uso: Redução de radiação solar e calor em ambientes internos; Controle de luminosidade e ofuscamento; Privacidade e segurança em prédios residenciais, comerciais ou públicos; Proteção contra quebra de vidros e estilhaçamento.</p> <p>Características principais: Reduz consumo de energia em sistemas de climatização; Pode ter efeito refletivo, fosco ou jateado, conforme necessidade estética; Alta durabilidade e resistência a riscos e intempéries; Mantém visibilidade e transparência controlada.</p> <p>Aplicação: Superfícies de vidro devem estar limpas e secas; Película aplicada com espátula e solução de água com sabão, removendo bolhas e ajustando o alinhamento;</p> <p>Benefícios: Proteção solar e redução do calor; Maior segurança e privacidade; Valorização estética do prédio; Fácil manutenção e limpeza.</p> <p>Apresentação: serviço por m² de vidro, com variação de tipos de película e espessura conforme especificação do projeto.</p>	R\$ 3.150,00	METRO QUADRADO	R\$ 143,48	R\$ 451.962,00
		<p>Composição: serviço especializado de remoção e aplicação de película adesiva em vidros, podendo incluir películas de proteção solar, decorativas ou de segurança.</p> <p>Classificação: serviço de</p>				

84	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL	<p>melhoria e proteção de vidros em edificações. Indicação de uso: Vidros de fachadas, janelas, portas de vidro e divisórias internas; Ambientes residenciais, comerciais e corporativos; Proteção contra radiação solar, calor excessivo, reflexo e quebra de vidro; Aplicação decorativa ou para privacidade em ambientes internos. Características principais: Remoção cuidadosa da película antiga, evitando danos ao vidro; Instalação precisa da nova película, garantindo acabamento liso e sem bolhas; Disponível em diferentes tipos de película: proteção solar, refletiva, opaca, fosca ou decorativa; Melhora o conforto térmico e a eficiência energética; Aumenta a segurança, reduzindo risco de estilhaçamento do vidro. Aplicação: Limpeza e preparo do vidro; Remoção da película antiga com ferramentas adequadas; Corte, aplicação e acabamento da nova película conforme dimensões do vidro; Inspeção final para garantir aderência uniforme e acabamento estético. Benefícios: Proteção contra calor, raios UV e reflexos; Privacidade e estética aprimorada; Durabilidade da película, mantendo propriedades por anos; Redução de consumo de energia em edifícios devido à menor incidência de calor. Apresentação: serviço executado por equipe especializada, com todos os materiais e ferramentas incluídos, pronto para uso imediato.</p>	R\$ 450,00	METRO QUADRADO	R\$ 151,75	R\$ 68.287,50
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 520.249,50

ITENS NÃO AGRUPADOS

ITEM		DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TIPO DE PARTICIPAÇÃO
85	PAINEL DE LED FLEXÍVEL	<p>Composição: placa de circuito impresso flexível (FPCB) com LEDs SMD de alta luminosidade, encapsulados em resina ou silicone, permitindo flexibilidade e curvatura.</p> <p>Classificação: painel modular de iluminação LED, versátil para aplicações decorativas e funcionais.</p> <p>Indicação de uso: Iluminação decorativa e funcional em paredes, tetos, móveis e estruturas curvas; Projetos de fachadas, letreiros, sinalização, bares, restaurantes e residências; Pode ser integrado a sistemas de automação e controle de cores (RGB).</p> <p>Características principais: Flexível, permitindo instalação em superfícies curvas ou irregulares; Alta eficiência energética e longa durabilidade; Disponível em diversas cores e intensidades de luz (branco frio, branco quente, RGB); Possibilidade de corte modular e emendas, adaptando-se ao projeto; Baixa emissão de calor e resistente à</p>	75	METRO	R\$ 1.550,00	R\$ 116.250,00	ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS - VINCULADO AO ITEM 86

		<p>umidade, dependendo da proteção aplicada.</p> <p>Aplicação:</p> <p>Fixação com adesivo próprio ou suportes mecânicos;</p> <p>Conexão elétrica conforme tensão e potência do painel; Pode ser usado com controladores de intensidade, cores ou animações.</p> <p>Benefícios:</p> <p>Versatilidade em design de interiores e exteriores;</p> <p>Economia de energia comparada a iluminação convencional;</p> <p>Estética moderna e personalizável;</p> <p>Fácil manutenção e substituição de módulos.</p> <p>Apresentação:</p> <p>fornecido em módulos ou rolos, com tensão de alimentação, potência e densidade de LEDs variando conforme especificação do fabricante.</p>					
		<p>Composição:</p> <p>placa de circuito impresso flexível (FPCB) com LEDs SMD de alta luminosidade, encapsulados em resina ou silicone, permitindo flexibilidade e curvatura.</p> <p>Classificação:</p> <p>painel modular de iluminação LED, versátil para aplicações decorativas e funcionais.</p> <p>Indicação de uso:</p> <p>Iluminação decorativa e funcional em paredes, tetos,</p>					

86	PAINEL DE LED FLEXÍVEL	<p>móveis e estruturas curvas; Projetos de fachadas, letreiros, sinalização, bares, restaurantes e residências; Pode ser integrado a sistemas de automação e controle de cores (RGB). Características principais: Flexível, permitindo instalação em superfícies curvas ou irregulares; Alta eficiência energética e longa durabilidade; Disponível em diversas cores e intensidades de luz (branco frio, branco quente, RGB); Possibilidade de corte modular e emendas, adaptando-se ao projeto; Baixa emissão de calor e resistente à umidade, dependendo da proteção aplicada. Aplicação: Fixação com adesivo próprio ou suportes mecânicos; Conexão elétrica conforme tensão e potência do painel; Pode ser usado com controladores de intensidade, cores ou animações. Benefícios: Versatilidade em design de interiores e exteriores; Economia de energia comparada a iluminação convencional; Estética moderna e personalizável;</p>	25	METRO	R\$ 1.550,00	R\$ 38.750,00	<p>COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS - Vinculado ao Item 85</p>
----	------------------------	---	----	-------	---------------------	---------------	--

		Fácil manutenção e substituição de módulos. Apresentação: fornecido em módulos ou rolos, com tensão de alimentação, potência e densidade de LEDs variando conforme especificação do fabricante.					
--	--	--	--	--	--	--	--

87	Gradil Lagradi 3D Strong	<p>Tipo: Gradil metálico modular de alta resistência</p> <p>Modelo: Lagradi 3D Strong</p> <p>Material: Aço galvanizado soldado</p> <p>Acabamento: Pintura eletrostática a pó em poliéster, com proteção anticorrosiva</p> <p>Estrutura: Painéis com dobras em "V" (3D), que aumentam a rigidez e a resistência mecânica</p> <p>Fixação: Sistema composto por painéis, postes metálicos e fixadores específicos</p> <p>Instalação: Rápida e prática, com postes chumbados ou aparafusados ao solo</p> <p>Alturas disponíveis: Variáveis, conforme necessidade do projeto</p> <p>Largura padrão dos painéis: Aproximadamente 2,50 m</p> <p>Cores: Verde, branco, preto, cinza, azul, amarelo, entre outras (sob consulta)</p> <p>Aplicações: Áreas industriais, comerciais, residenciais, condomínios, galpões, escolas, áreas públicas e infraestrutura urbana</p> <p>Benefícios: Alta durabilidade, resistência à corrosão, excelente acabamento, segurança e estética moderna</p>	2.250	METRO	R\$ 544,22	R\$ 1.224.495,00	ITEM DE AMPLA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS - VINCULADO AO ITEM 88
----	--------------------------	--	-------	-------	-------------------	------------------	---

88	Gradil Lagradi 3D Strong	<p>Tipo: Gradil metálico modular de alta resistência</p> <p>Modelo: Lagradi 3D Strong</p> <p>Material: Aço galvanizado soldado</p> <p>Acabamento: Pintura eletrostática a pó em poliéster, com proteção anticorrosiva</p> <p>Estrutura: Painéis com dobras em "V" (3D), que aumentam a rigidez e a resistência mecânica</p> <p>Fixação: Sistema composto por painéis, postes metálicos e fixadores específicos</p> <p>Instalação: Rápida e prática, com postes chumbados ou aparafusados ao solo</p> <p>Alturas disponíveis: Variáveis, conforme necessidade do projeto</p> <p>Largura padrão dos painéis: Aproximadamente 2,50 m</p> <p>Cores: Verde, branco, preto, cinza, azul, amarelo, entre outras (sob consulta)</p> <p>Aplicações: Áreas industriais, comerciais, residenciais, condomínios, galpões, escolas, áreas públicas e infraestrutura urbana</p> <p>Benefícios: Alta durabilidade, resistência à corrosão, excelente acabamento, segurança e estética moderna</p>	750	METRO	R\$ 544,22	R\$ 408.165,00	<p>COTA RESERVADA PARA ME/EPP/EQUIPARADAS - Vinculado ao Item 87</p>
----	--------------------------	--	-----	-------	-------------------	----------------	--

VALOR GLOBAL	R\$ 8.686.607,30
--------------	------------------

Valor total estimado é de **R\$ 8.686.607,30 (oito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil seiscentos e sete reais e trinta centavos)** para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de preços orçadas pelo órgão demandante - Secretaria de Viação e Obras Públicas - SEVOP e juntadas aos autos do processo licitatório.

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº **XX/2026/CPL/DGLC/PMM**

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº **90051/2026/CPL/DGLC/PMM**

A **SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.853.163/0001-30, com endereço na Rod. Transamazônica, Km 5,5, SN, Bairro Nova Marabá, Marabá/PA, CEP 68507-765, neste ato representada pelo Secretário, Senhor Italo Ipojucan de Araújo Costa, nomeado pela Portaria nº 001/2025 - GP, publicada no FAMEP 03/01/2025, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 90051/2026/CPL/DGLC/PMM, publicada no **[imprensa oficial]** de **[informar data]**, processo administrativo nº 050505108.000433/2025-10, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 405, de 05 de outubro de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, PISOS, FORROS, GRANITOS, VIDROS, PELÍCULAS, ACESSÓRIOS, INSUMOS DE ASSENTAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP**, especificados nos itens 1.2 do Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº [nº licitação] o, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA RELAÇÃO DOS FORNECEDORES BENEFICIÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Fornecedor	(razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)							
Item do TR	Especificação	Marca (se exigida no edital)	Modelo(se exigido no edital)	Unidade	Quantidade Máxima	Quantidade Mínima	Valor Un	Prazo garantia ou validade

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

- 3.1. O órgão gerenciador será a Secretaria de Viação e Obras Públicas - SEVOP.
- 3.2. Além do gerenciador, São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

Órgão Participantes:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Órgão Participantes:
Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

4.8. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

4.9. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. CLÁUSULA QUINTA – VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1. Eventual prorrogação da Ata de Registro de Preços pressupõe a renovação dos quantitativos inicialmente fixados neste termo de Referência.

5.1.2. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.1.3. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro

de preços.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

5.4.1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.

5.8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

5.10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

5.11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

5.12.1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

5.13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

6. CLÁUSULA SEXTA – ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021 ;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de

disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

6.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. CLÁUSULA OITAVA – REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

8.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

8.2.1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

8.2.2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

8.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 405, de 2023 .

8.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do

quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

8.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

9. CLÁUSULA NONA – CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 405, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 405, de 2023.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 405, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 405, de 2023).

10.3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao edital.

11.2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

Unidade Gestora: [digite aqui a o nome da unidade gestora]

	CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, PISOS, FORROS, GRANITOS, VIDROS, PELÍCULAS, ACESSÓRIOS, INSUMOS DE ASSENTAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, QUE CELEBRAM ENTRE SI A [UNIDADE GESTORA] E A [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA].
--	---

A [UNIDADE GESTORA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [digite aqui o CNPJ], com endereço na [digite aqui o endereço completo], doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo(a) Secretário(a), Senhor(a) [digite aqui o nome], nomeado(a) pela Portaria nº [digite aqui o nº da portaria], de [digite aqui a data da portaria], publicada no FAMEP [digite aqui a data da publicação], portador(a) da Matrícula Funcional nº [digite aqui o nº da matrícula], doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [digite aqui o CNPJ], estabelecida à [digite aqui o endereço completo da empresa], doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a) [digite aqui o nome], [cargo], conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 050505108.000433/2025-10 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 383/2023, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 90051/2026/CPL/DGLC/PMM, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (ART. 92, I E II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, PISOS, FORROS, GRANITOS, VIDROS, PELÍCULAS, ACESSÓRIOS, INSUMOS DE ASSENTAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES EM PRÉDIOS PÚBLICOS, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATMAT/ CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1						
2						
3						
...						

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 1.3.1. O Termo de Referência;
- 1.3.2. O Edital da Licitação;
- 1.3.3. A Proposta do contratado;
- 1.3.4. Termo de designação do Gestor e Fiscal (is) de Contrato.
- 1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 2.1. O prazo de vigência da contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, nos termos do art. 105 da Lei nº 14.133/2021.
- 2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.
- 2.3. O CONTRATADO não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.
- 2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO MODELO DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

- 3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

- 4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO

- 5.1. **O valor total da contratação é de R\$..... (.....)**
- 5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
- 5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

- 6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
- 6.2. O Contratante deverá efetuar na fonte a retenção do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos ao Contratado, observada a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE

- 7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
- 7.2. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado em **02/02/2026**.
- 7.2.1. Após o interregno de um ano, a pedido do Contratado, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo Contratante, do índice IPCA, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.2.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
- 8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
- 8.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;
- 8.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo CONTRATADO;
- 8.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e

condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência.

- 8.7. Aplicar ao CONTRATADO as sanções previstas na lei e neste Contrato;
- 8.8. Cientificar o órgão de representação judicial do Município de Marabá, bem como a Controladoria Geral do Município de Marabá, para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
- 8.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
- 8.10. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
- 8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
- 8.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.5. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o CONTRATADO deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
 - 9.5.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
 - 9.5.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
 - 9.5.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio ou sede do CONTRATADO;
 - 9.5.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
 - 9.5.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.
- 9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgência da situação, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual, não ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
- 9.8. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 9.9. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.10. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- 9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 9.12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação de regência;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

9.20. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;

9.21. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;

9.22. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezoito anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação pertinente;

9.23. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato;

9.26. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.27. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.28. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;

9.29. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada.

9.30. **Exigência somente para a prestação de serviços:**

9.30.1. Reserva de 15% (quinze por cento) das vagas de trabalho na modalidade Jovem Aprendiz para adolescentes e jovens egressos do sistema socioeducativo ou em cumprimento de medidas socioeducativas; jovens em cumprimento de pena no sistema prisional; Jovens e adolescentes cujas família sejam beneficiárias de programas de transferência de renda; em situação de acolhimento institucional; egressos do trabalho infantil e jovens e adolescentes com deficiência, conforme disposto na Lei Municipal nº 18.117/2022.

9.30.2. Reserva de 5% (cinco por cento) das vagas de trabalho para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egresso do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciários, conforme disposto na Lei Municipal nº 17.819/2017.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha

sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

11.1.5. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não manter a proposta em especial quando:

11.1.5.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

11.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

11.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.5.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

11.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

11.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

11.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

11.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º, da Lei n.º 12.846, de 2013.

11.2. Com fulcro na Lei n.º 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1. advertência;

11.2.2. multa;

11.2.3. impedimento de licitar e contratar e

11.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

11.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

11.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação oficial.

11.4.1. Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infrações previstas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital;

11.5.1. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei n.º 14.133/2021.

11.6. Sobre a sanção de multa, observar-se-á o seguinte:

11.6.1. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.6.2. Moratória de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, se for o caso;

11.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o art. 137, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021.

11.6.4. Compensatória, para as infrações descritas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, de 10 % (dez por cento), sobre o valor total estimado da contratação ou do contrato firmado;

11.6.5. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no item 11.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;

11.6.6. Para a infração descrita no item 11.1.2, a multa será de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;

11.6.7. Para as infrações descritas no item 11.1.7, a multa será de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;

11.6.8. Para a infração descrita no item 11.1.1, a multa será de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.

11.7. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

11.8. A sanção de advertência será aplicada ao responsável em decorrência da infração administrativa relacionada no item 11.1.1 sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 2º, da Lei n.º 14.133/2021).

11.9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Marabá, Estado do Pará, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

11.10. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, § 5º, da Lei n.º 14.133/2021.

11.11. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.6, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, § 4º, da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

11.12. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções que dispõe o art. 156, da Lei n.º 14.133/2021, demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido pela Comissão Permanente de Apuração (CPA), nos termos do art. 151, §1º e §2º, do Decreto Municipal N.º 383, de 28 de março de 2023, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.13. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.14. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

11.15. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.16. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11.17. A personalidade jurídica do licitante ou contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Edital ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o licitante/contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.18. A Administração Pública deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação das sanções previstas no art. 156, da Lei n.º 14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou outro instrumento congênere.

11.19. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163, da Lei n.º 14.133/21.

11.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo

órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 26, de 13 de abril de 2022.

11.21. As regras acerca de infrações e sanções administrativas referentes à execução do contrato são aquelas definidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

12.2.1.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

12.2.1.2. poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

12.3. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.º 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

12.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12.6. CONTRATANTE poderá ainda:

12.6.1. nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege a matéria; e

12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no orçamento deste exercício (indicar a origem), na dotação abaixo discriminada:

Secretaria de Viação e Obras Públicas - SEVOP

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

131401.15 452 0012 2.181 Manutenção e Adaptação de Elementos Urbanísticos, Edificações e Espaços Públicos;

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Sub elemento:

3.3.90.30.24 - Material pra manutenção de bens imóveis

3.3.90.30.40 - Material Eletrônico

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - *Serviços Pessoa Jurídica*

Sub elemento:

3.3.90.39.99 - *Outros serviços de pessoas jurídica*

3.3.90.39.16 - *Manutenção e conservação de bens imóveis*

Secretaria Municipal de Saúde - SMS

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

10 122 0001 2.117 *Manutenção Secretaria Municipal de Saúde;*

10 301 0010 2.136 *Programa Atenção Básica de Saúde;*

10 302 0010 2.144 *Atenção Média e Alta Complexidade - MAC;*

10 302 0010 2.147 *Manutenção do Hospital Materno Infantil de Marabá;*

10 302 0010 2.148 *Manutenção do Hospital Municipal de Marabá;*

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00 - *Material de Consumo*

Sub elemento:

3.3.90.30.24 - *Material pra manutenção de bens imóveis*

3.3.90.30.40 - *Material Eletrônico*

Elemento de Despesa:

3.3.90.39.00 - *Serviços Pessoa Jurídica*

Sub elemento:

3.3.90.39.99 - *Outros serviços de pessoas jurídica*

3.3.90.39.16 - *Manutenção e conservação de bens imóveis*

Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU

A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade: 2401 Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU;

Fonte de Recursos: 15 122 0001 2.072 Manutenção da Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá - SDU;

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 - Serviços Pessoa Jurídica

Sub elemento: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica

A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da Procuradoria-Geral e Controladoria-Geral do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.5. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, FAMEP e, quando cabível no Diário Oficial da União (DOU), Imprensa Oficial do Estado do Pará (IOEPA) e Jornal de Grande Circulação, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

17.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

17.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

17.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

17.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

17.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do CONTRATADO eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

17.6. É dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

17.7. O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

17.8. O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

17.9. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

17.9.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

17.10. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

17.11. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marabá, Estado do Pará, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Marabá/PA, xx de xxxx de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

ANEXO V

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ADESÃO AO CADASTRO DE RESERVA

A [Empresa], pessoa jurídica de direito privado, [endereço completo], inscrita no CNPJ nº [...], neste ato representada pelo seu [sócio / procurador], **DECLARA** seu interesse na adesão ao Cadastro de Reservado processo em epígrafe, de acordo com o disposto no Edital.

Marabá - PA, ____ de ____ de 20__.

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

MODELOS

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA ME E EPP E ATENDIMENTO DO §2º DO ART. 4º DA LEI Nº 14.133/21

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, por seu diretor (sócio gerente, proprietário) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, e inscrito(a) no CPF/MF com o nº _____, DECLARA, sob as penas da lei que:

Que no ano - calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

_____, de _____ de 202__.

[Nome e assinatura do
responsável pela empresa]

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA E DEMAIS MEIOS DE CONTATO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
Empresa	
CNPJ	
Endereço	
E-mail	
Telefone Celular	
IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL	
Nome	

CPF	
Endereço	
E-mail	
Telefone Celular	

Declaro sob as penas da legislação brasileira, que as informações por mim emitidas para as finalidades da Lei N.º 14.133, de 1º de abril de 2021 e do Decreto Municipal N.º 441, de 2 de maio de 2024, e demais legislações pertinentes, são verídicas, estando ciente do dever de atualização cadastral perante a Receita Federal e Prefeitura Municipal de Marabá sempre que houver alteração de dados cadastrais e meios de contato.

Declaro ainda que estou ciente que eventuais comunicações e notificações em procedimentos administrativos perante a Prefeitura Municipal de Marabá serão encaminhadas preferencialmente para o endereço eletrônico (e-mail) acima informado.

É considerado crime, com pena de reclusão e multa, omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (art. 299, do Código Penal).

_____/_____, ____/_____/_____
Cidade/UF Data (dia, mês, ano)

Assinatura do Declarante

MODELO - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E JOVENS

Eu, _____, RG _____, CPF _____ representante da empresa _____, CNPJ _____, declaro para os devidos fins que ao firmar contrato com a PMM em decorrência do resultado desta licitação, destinaremos 5% (cinco por cento) das vagas do nosso quadro pessoal para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, egressos do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciário, em atendimento a Lei Municipal N.º 17.819/2017 e ao Decreto N.º 194/2021, além do cumprimento das demais disposições constantes destes dispositivos.

Marabá - PA, ____ de _____ de 20__.

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

MODELO - DESTINAÇÃO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES

Eu, _____, RG _____, CPF _____ representante da empresa _____, CNPJ _____, declaro que, em atendimento a Lei Municipal N.º 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorrência do resultado desta licitação, destinará 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a **jovens aprendizes**.

Marabá - PA, ____ de _____ de 20__.

Nome da empresa

Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

Rod. Transamazônica, Km 5,5, SN, - Bairro Nova Marabá - Marabá/PA - CEP 68507-765

licitacao@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 050505108.000433/2025-10

SEI nº 1800933