ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

TERMO DE REFERÊNCIA

DISPENSA Nº 00033/2026-FEMBOM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026035411 - PRODATA LUZIÂNIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIÂNIA - GO, através do Fundo Municipa de Aparelhamento do Corpo de Bombeiros - FEMBOM, por meio do SETOR DE COMPRAS DO FEMBOM, designado pelo DECRETO nº 284/2022, datada de 08/07/2022, torna público aos interessados que realizará DISPENSA DE LICITAÇÃO, com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM para àquisição de materiais e equipamentos Operacionais de Salvamentos Terrestre e Aquático (mergulho)para os militares lotados no 5º Batalhão Bombeiros Militar, visando atender as necessidades do FEMBOM, com fundamento legal no art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021, e, no que couberem, as disposições da Lei Complementar Federal n.º 123/06, bem como as exigências estabelecidas neste TR, conforme os critérios e procedimentos a seguir definidos, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

DATA LIMITE PATA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS	**de 03 da novembro de 2026 até 17 de novembro 2026**
HORÁRIO DE EXPEDIENTE	**Das 8h as 12h e das 14h as 18h** **Horário de Brasílias - DF**
LOCAL E EDEREÇO ELETRÔNICO PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS	**Rua Joaquim Nabuco n. 49 "A", Área Especial - PQED "Zero" - Luziânia-GO** **E-mail: tesouraria5bbm@gmail.com**

1. OBJETO

1.1. A presente dispensa de licitação tem por objeto a àquisição de materiais e equipamentos Operacionais de Salvamentos Terrestre e Aquático (mergulho) para os militares lotados no 5º Batalhão Bombeiros Militar, conforme especificações técnicas constantes neste termo de referência.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Considerando a necessidade da aquisição de Materiais e Equipamentos Operacionais para os militares do 5º BBM;

Considerando que esses equipamentos são imprescindíveis para as mais diversas ocorrências atendidas pelos bombeiros;

Considerando que esses materiais ão parte integrante da CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) cujo objetivo é "observar e relatar as condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes e/ou neutralizar os mesmos..." Sua missão é, portanto, a preservação da saúde e integridade física dos trabalhadores.

2.3. Considerando que o comparativo de preços médio é inferior a **R$ 63.000,00** (sessenta e três mil reais), foi adotada a Dispensa de Licitação.

Digitally Signed by SERGIO DA COSTA MEIRELES:95451722153-AC SOLUTI Multipla v5
Date: 13/11/2026 08:52:27
Reason: Arquivo assinado digitalmente.
Location: BR Página: 1/10

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO / DETALHAMENTO DO OBJETO

3.1. A empresa, ganhadora do presente processo licitatório, deverá fornecer os produtos e prestar serviços, compreendendo os seguintes itens:

Item	Descrição	Unidade de fornecimento	Quantidade
01	**Cilindro de Alumínio S80 Escovado - Cinza** Cilindro de Alumínio S80 – Robusto, confiável e com acabamento escovado e alto desempenho. Com acabamento escovado (sem pintura), resistência à corrosão. Fabricado em alumínio de alta qualidade, suporta pressão detrabalho de o mínimo até 3000 psi (200 BAR) e capacidade de11,1 litros de água, diâmetro de 184,2 mm e comprimento de 658 mm que proporcione estabilidade e conforto no manuseio. Peso equilibrado de até 14,45 kg. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS Capacidade de água: 11,1 litros Capacidade de ar (volume em pés cúbicos): 80 péscúbicos (aproximadamente 2.192 litros de ar comprimido) Pressão de trabalho: 3000 psi (cerca de 200 a 207 bar) Material: Liga de alumínio (geralmente AA6061) Peso seco: Aproximadamente 14,2 kg a 14,5 kg (sem a torneira)	Unidade	01
02	**Válvula de Cilindro de Mergulho S80.** Válvula de Cilindro de alto desempenho, desenvolvida especialmente para cilindros de alumínio com rosca em polegadas, oferecendo segurança, durabilidade e compatibilidade com os sistemas DIN e Yoke. Fabricado com material resistente e acabamento cromado, vedação confiável e longa vida útil. Acompanha tubo pescador de segurança e adaptador para uso com reguladores em sistema Yoke. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Compatível com Cilindros de Alumínio: Rosca 3/4” –14 NPSM (polegadas) Sistema DIN com Adaptador Yoke Incluso: Versátil eprático Material Resistente: Construção robusta comacabamento cromado Tubo Pescador de Segurança: Incluso para proteçãoadicional Fácil Instalação: Pode ser instalada com auxíliotécnico, se necessário	Unidade	01
03	C**ilindro de Alumínio S40 Escovado - Cinza** Cilindro de Alumínio S40 – Robusto, confiável e comacabamento escovado. Com acabamento escovado (sem pintura), combina resistência à corrosão com um visual moderno e funcional. Fabricado em alumínio de alta qualidade, suporta pressão detrabalho de no mínimo 3000 psi (200 BAR) e possui capacidade de5,5 litros de água , oferecendo excelente autonomia paradiferentes perfis de mergulho. Diâmetro de até 130 mm e comprimento de até 630 mm, peso de até 7,0 kg.	Unidade	01
04	**Válvula de Cilindro de Mergulho S40** Válvula de Cilindro S40:	Unidade	01

	PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Compatível com Cilindros de Alumínio: Rosca 3/4” –14 NPSM (polegadas) Sistema DIN com Adaptador Yoke Incluso: Versátil eprático Material Resistente: Construção robusta comacabamento cromado Tubo Pescador de Segurança: Incluso para proteçãoadicional Fácil Instalação: Pode ser instalada com auxíliotécnico, se necessário ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Rosca: 3/4” – 14 NPSM Sistema: DIN com adaptador Yoke Material: Liga metálica resistente com acabamentocromado Conteúdo da Embalagem: 1 Válvula de cilindro comtubo pescador e adaptador		
05	**Computador de Mergulho.** Tecnologia Multigás com Tela Colorida e Máxima perfomance. **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS** Tela TFT Colorida de 1,54", Display de alta definiçãocom excelente contraste para leitura clara durante omergulho, Brilho Ajustável, Controle manual de luminosidadecom função Auto Dim para economia de energia, Algoritmo Bühlmann ZHL-16C, Multigás, Gerenciamento de até 4 gases durante omergulho, Bluetooth Integrado, Sincronização, comaplicativo DiveSync para logbook, atualizações econfigurações, Bússola Digital Integrada, Navegação precisa commarcação de rumo e ajuste de declinação magnética, Bateria Recarregável, Planejador de Mergulho, Simulação,pré -mergulho ecálculo de limites sem descompressão, Profundidade Operacional de 100m, Firmware Atualizável ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Modos: Air, Nitrox, Multigás e Gauge. Tela: TFT LCD colorida de 1,54". Algoritmo: Bühlmann ZHL-16Ccom Gradient Factors configuráveis em 3níveis pré definidos: C0 –90 /90 , C1 – 35/85 e C2 – 35 /70. Profundidade Máxima: 100 metros. Gerenciamento de Gases: Até 4 misturasconfiguráveis. PPO2: Ajustável entre 1,2 e 1,6 bar. Compensação de Altitude: Automática até 3.300metros. Bússola: Digital integrada com calibração manual. Conectividade: Bluetooth 5.0. Aplicativo Compatível: DiveSync. Memória: Até 60 mergulhos armazenados. Logbook : Registro completo de profundidade, tempo,perfil, temperatura, gases e informações dedescompressão. Alarmes: Profundidade, tempo, velocidade de subida,PPO2, CNS/ Oxtox, NDL e troca de gás. Velocidade de Subida: Monitoramento contínuo comindicador gráfico ASC. Saturação Tecidual: Exibição gráfica em tempo real. Bateria: Recarregável integrada.	Unidade	01

06	**Regulador T10-SC Din** PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Câmara seca selada: proteção contra congelamento, sal e partículas, garantindo desempenho estável em condições adversas; Respiração personalizada: 2º estágio pneumático com ajustes de esforço e Venturi para respiração suave eprecisa; Conforto e leveza: Segundo estágio elíptico de apenas190 g (sem mangueira) e mangueira Safeflex leve eflexível Segurança em águas frias: Certificação EN 250:2014 para uso abaixo de 10 °C, com trocador de calor internoque evita congelamento ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – 1º ESTÁGIO T10-SC DIN Diafragma hiperbalanceado com câmara seca selada Vazão: 4500 l/min Corpo em poliuretano termoplástico e latão niquelado Filtro cônico em bronze esférico quimicamenteniquelado Bico removível em aço inox AISI 316 Sistema anti-queda de pressão 2 saídas HP 7/16 UNF 4 saídas MP 3/8 UNF Pressão de serviço: 300 bar (DIN) Pressão de calibração: 10 bar Peso: 602 g ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – 2º ESTÁGIO GALAXYADJUSTABLE Balanceamento pneumático Ajuste de Venturi e esforço de inalação Diafragma elíptico patenteado Esforço médio de abertura: 3,5 mBAR Esforço médio de respiração: 0,6 J/l Corpo em tecnopolímero de absorção acústica Trocador de calor interno (evita congelamento) Peso sem mangueira: 190 g Mangueira Safeflex: 145 g	Unidade	02
07	**Manômetro** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Composição: Latão cromado (corpo), visor depolicarbonato, console em desmopan Escala: Até 350 bar (métrico) Fixação: Dois orifícios para prender ao colete equilibrador Indicação: Uso adulto para mergulho autônomo com cilindro	Unidade	01
08	**Mangueira de Regulador** PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Material: Construção resistente à pressão, garantindo confiabilidade em mergulhos recreativos e técnicos. Tamanho: Comprimento de 210 cm, proporcionando maior mobilidade e alcance. Revestimento: Externo durável e flexível, assegurando longa vida útil. Compatibilidade: Conexões metálicas padrão compatíveis com reguladores da marca Cressi ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Comprimento: 210 cm Cor: Preta	Unidade	04
09	**Mala de Mergulho**	Unidade	07

	Confeccionada em poliéster de alta qualidade e tela em PVCflexível, garantindo leveza, resistência e durabilidade PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Material Resistente: Poliéster de alta qualidade comtela em PVC flexível. Design Funcional: Zíper superior para acesso rápido efácil ao conteúdo. Capacidade Ampla: Ideal para armazenar reguladorese equipamentos adicionais. Alças Laterais: Facilita o transporte seguro econfortável. Secagem Rápida: Fácil de lavar, pronta para o próximouso em pouco tempo.		
10	**Lanterna de mergulho** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Composição: Liga de alumínio anodizado. Alcance de Iluminação: Até 170 metros (no ar). Foco: 8,6 graus. Modos de Luz: 100% (2100lm), 50%(970lm) e estrobo Carregamento: USB magnético. Tempo de Recarga: Aproximadamente 2 horas. Autonomia: 4h a 100%, 8,5h a 50% e 6h no Strobo. Profundidade Máxima: 100 metros - IPX8. Intensidade luminosa: 31000lux a 14000lux. Temperatura de cor: 5700K - 300K. Carga máxima de: 2A (solicitado do carregador). Capacidade de bateria: 26650 com 5.000mAh. Dimensões: 52mm de diâmetro X 177mm decomprimento. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Composição: Liga de alumínio anodizado Alcance de Iluminação: Até 170 metros (no ar) Foco: 8,6 graus Modos de Luz: 100% (2100lm), 50%(970lm) e estrobo Carregamento: USB magnético Tempo de Recarga: Aproximadamente 2 horas Autonomia: 4h a 100%, 8,5h a 50% e 6h no Strobo. Profundidade Máxima: 100 metros - IPX8 Intensidade luminosa: 31000lux a 14000lux Temperatura de cor: 5700K - 300K Carga máxima de: 2A (solicitado do carregador) Capacidade de bateria: 26650 com 5.000mAh Dimensões: 52mm de diâmetro X 177mm decomprimento	Unidade	07
11	**Colete tipo asa para Mergulho autônomo** PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Backplate em liga leve anodizada: Estrutura reforçadae leve que melhora a estabilidade e reduz o peso totaldo equipamento. Backpack integrado em borracha termoplástica: Mantém o cilindro firmemente posicionado mesmo emmergulhos mais exigentes. Air Net nas alças e costado: Revestimento respirávelque aumenta o conforto e favorece a drenagem daágua. D rings em aço inox: Quatro pontos de fixação, doisnas alças e um em cada bolso frontal, para prenderequipamentos ou acessórios com segurança. Bolso de Lastro Back Weight: Incluí 2 bolsos de lastrocom capacidade de até 3kg cada. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Lastro: Compartimentos frontais integrados	Unidade	01

	comcapacidade para até 2 kg cada; bolsos traseiros fixoscom capacidade de até 3 kg cada.		
12	**Cinto de Lastro para Mergulho em Aço Inox Reforçado** PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Material do cinto: PU super reforçado com 50 mm delargura. Composição da fita: 100% Polipropileno, garantindoresistência e durabilidade. Fivela: Confeccionada em aço inoxidável 304,resistente à corrosão. Regulagem rápida: Sistema que mantém o cintotensionado e ajustado, evitando afrouxamento. Fixação segura: Travas robustas que garantemestabilidade do cinto durante todo o mergulho. Liberação de emergência: Sistema prático parasituações críticas. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Modelo: Cinto de lastro com fivela inox reforçada Material: PU com fita de polipropileno Fivela: Aço inoxidável 304 Largura da fita: 50 mm	Unidade	07
13	**Lastro Liso - 2 Kg** PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS Chumbo sem revestimento com acabamento de primeira linha; Cantos arredondados; Parte interna rebaixada; Abertura linear com espaçamento ideal; Peso exato de 2000 g ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Composição: Chumbo sem revestimento. Peso: 2 Kg (2000 gramas). Conteúdo da embalagem: 1 pedra de lastro	Unidade	60
14	**Gancho Croque para Bombeiro Militar (3 metros)** Descrição Técnica: Gancho tipo croque para operações de salvamento e rescaldo, com comprimento total de 3 (três) metros, dividido em 2 (dois) lances. Bastão confeccionado em fibra de vidro impregnada com resina epóxi e núcleo em poliuretano, garantindo resistência mecânica e isolamento elétrico. Gancho fixo em liga de latão, com propriedades anticorrosivas. O equipamento deve ser fabricado em conformidade com a norma NBR 11854 e testado com isolamento elétrico de até 100 kV. Peso aproximado: 2,75 kg.	Unidade	03
15	**Motosserra a Combustão** Descrição Técnica: Motosserra a gasolina, equipada com motor de 2 (dois) tempos, com potência mínima de 1,5 kW (2,0 CV) e cilindrada em torno de 31,8 cc. O equipamento deve ser fornecido com sabre de 35 cm (14 polegadas) e corrente de passo 3/8" PM3 (ou equivalente de baixo perfil e precisão). Deve contar com sistema antivibratório para redução de fadiga do operador, tensor lateral de corrente para ajuste seguro e comandos unificados em uma única alavanca. Peso máximo do motor (sem sabre e corrente) não superior a 4,5 kg.	Unidade	03
16	**Cortador a Disco / Motoabrasiva** Descrição Técnica: Cortador a disco (motoabrasiva) a combustão, motor de 2 (dois) tempos, com potência mínima de 3,2 kW (4,4 CV) e cilindrada aproximada de	Unidade	02

	66,7 cc. Deve possuir capacidade para acoplar discos de corte de 350 mm (14 polegadas), permitindo uma profundidade de corte de até 125 mm. Equipamento deve possuir sistema de filtragem de ar de longa duração (tipo ciclone ou superior), sistema antivibratório e capa de proteção do disco ajustável. Peso máximo do equipamento a seco e sem disco em torno de 9,6 kg.		
17	**Cone de Sinalização Refletivo Flexível (75 cm)** Descrição Técnica: Cone para sinalização e segurança no trânsito, de base estável, confeccionado em material termoplástico flexível (PVC ou equivalente), na cor laranja. Altura total de 75 cm. Deve possuir 2 (duas) faixas refletivas na cor branca, com retrorrefletância mínima de 250 candelas, soldadas eletronicamente ou devidamente integradas ao cone para evitar descolamento (forro em PVC). O material deve ser resistente a intempéries e aos raios UV, retornando ao formato original após impactos leves (flexível).	Unidade	30

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Para a escolha da solução a ser adotada os seguintes requisitos deverão ser levados em consideração:

-- Critérios e práticas de sustentabilidade;

- Que os bens sejam constituídos, sempre que possível e viável, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável;

- Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento.

5. MODELO DE EXECUÇÃO

5.1. A entrega dos produtos será em dia útil das 8h às 12h ou das 14h às 17h, conforme solicitação através de requisição enviada por e-mail ou outro meio de comunicação previamente estabelecido;

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 5 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior;

5.3. Os produtos serão entregues exclusivamente no Quartel do 5º BBM, em dia útil das 8h às 12h ou das 14h às 17h;

5.4. Os produtos recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 6 (seis) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

5.5. Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas;

5.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado;

5.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

5.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5.9 No ato da entrega, o servidor responsável, designado pela OBM, deverá assinar na nota ou documento equivalente, declarando ter recebido os produtos constantes na mesma;

5.10. As propostas devem ser apresentadas com a descrição detalhada do objeto, de forma que seja possível identificar o atendimento às especificações constantes no item 3.1 deste Termo de Referência. **Propostas com descrição discordante dos itens não serão aceitas;**

5.11. Deverão ser emitidas notas fiscais mensais, para cada Autorização de Compra, separadamente;

5.12. A OBM poderá, a qualquer tempo, solicitar documentos ou informações relativas ao produto ofertado, devendo o mesmo atender às exigências, aos padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle quais sejam: ABNT, INMETRO, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SIF e outros, atentando-se para as prescrições contidas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

5.13 Os produtos deverão ser entregues em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto.

5.14 A contratada deverá arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes às entregas dos materiais, inclusive as oriundas da devolução e reposição de mercadorias recusadas por não atenderem ao Edital. As despesas de locomoção, diárias, hospedagem e alimentação, quando do deslocamento e permanência no Município para a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da empresa contratada;

5.15 Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado e demais condições necessárias que não comprometam a sua integridade do produto, incluindo-se manutenção da temperatura indicada ao produto, mesmo durante seu transporte;

5.16. Os produtos deverão ser entregues acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte..

5.17. Os produtos a serem adquiridos devem atender aos padrões de qualidade e normas vigentes;

5.18. A responsabilidade pela qualidade físico-química e sanitária do objeto licitado é única e exclusiva do fornecedor;

6. MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO

6.1. A presente contratação será regida pelo modelo de gestão por entregas, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021, com o objetivo de atender as necessidades materiais e equipamentos Operacionais de Salvamentos Terrestre e Aquático do 5º BBM, de forma eficiente e econômica;

6.2. A entrega dos materiais será realizada mediante solicitação prévia do 5º BBM, formalizada por meio de ordem de compras ou outro documento equivalente, especificando os itens e as quantidades;

6.3. O fornecedor terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir do recebimento da solicitação, para efetuar a entrega dos materiais no local indicado pelo 5º BBM;

6.5. Os materiais entregues deverão estar em conformidade com as especificações e quantitativos definidos neste Termo de Referência, sujeitos à verificação e aprovação pelo 5º BBM antes do recebimento;

6.6. De acordo com a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em seu artigo 95, inciso II:

> **Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:**
>
> **II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor.**

6.6.1. Sendo assim, a aquisição será formalizada através da nota de empenho, pois a entrega do material será imediata e não haverá obrigação futura.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. O fiscal do contrato deverá receber e atestar a quantidade e qualidade dos bens, conforme especificados neste termo de referência, fazendo constar em termo detalhado;

7.2. Após a entrega e recebimento definitivo dos bens de acordo com as especificações constantes neste termo de referência, a contratada deverá emitir a nota fiscal correspondente às quantidades que foram solicitadas e fazer constar na referida nota fiscal o número do processo, bem como os dados bancários para transferência/pagamento;

7.3. O pagamento das notas fiscais será efetuado por meio de transferência bancária, em parcela única para cada entrega/nota fiscal, mediante o atestado de acompanhamento da execução do contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias a partir da data de sua apresentação.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELAÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item;

8.2. O fornecedor deverá apresentar a documentação exigida para habilitação jurídica, bem como de regularidade fiscal, social e trabalhista.

9. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor total desta aquisição está estimado em **R$ 63.000,00** (sessenta e três mil reais).

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Fonte: 110000 e 210000 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

10.2. Ficha Orçamentária: 20261278 e 20260746 - MATERIAL DE CONSUMO/20261282 e 20260758 - EQUIPAMETOS E MATERIAL PERMANENTE

10.3. Sub-elementos: 27-MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO; 58-EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A atuação da fiscalização não exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva responsabilidade sobre a qualidade do material/serviço fornecido/prestado;

11.2. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Tesouraria do FEMBOM, através dos telefones **61-3060-2987**, bem como através do e-mail: tesouraria5bbm@gmail.com;

11.3. Anexos ao presente Termo de Referência encontram-se a Planilha de Composição de Preços e os orçamentos realizados.

LUZIANIA - GO, 03 dias do mês de novembro de 2026.

LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO:93677685168

Assinado de forma digital por LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO:93677685168
Dados: 2026.11.13 08:51:59 -03'00'

LUIZ FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO - Maj QOC
Comandante do 5º BBM
Gestor do FEMBOM

LUZIANIA - GO, 03 dias do mês de novembro de 2026.