

Poços de Caldas, 15 de maio de 2.025

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 004-SMA/2025

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA FJBPC - FUNDAÇÃO JARDIM BOTÂNICO DE POÇOS DE CALDAS.**

DESPACHO

A empresa RENATO ISIDORO – ME apresentou suas intenções de recurso para os itens 05 e 06 do presente processo, que obteve como classificada e habilitada a empresa **GL COMERCIO EM GERAL LTDA** com os seguintes dizeres: "A Marca não atende ao descritivo do Edital" em ambos os itens. Apesar de não apresentar suas razões para o recurso, realizei o comparativo entre as descrições dos itens descrito no Edital com a Ficha Técnica apresentada pela fabricante da marca apresentada, anexo a este.

Assim, segue comparativo:

Item 05:

Descritivo do Edital: BOTA DE SEGURANÇA MODELO BOTINA – UNIDADE – Descrição: calçado ocupacional modelo botina. Fechamento em elástico, unissex. Confecção: couro, sem bico de aço. Cores: preta ou marrom. Numeração de 35 à 45.

Marca apresentada: CARTOM / Modelo: CA 32169

Ficha técnica: Calçado ocupacional tipo bota abaixo do joelho, meio cano, constituída de policloreto de vinila (PVC). Cabedal tipo C, montagem por sistema de injeção por extrusão, classificação II (Inteiro polimérico). Sem biqueira de segurança. Solado monodensidade com ressaltos, solado resistente à ação de óleo combustível. Região do salto totalmente fechada, com resistência ao escorregamento. Forração simples em poliéster. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água. Ocupacional básico. Solado resistente ao óleo combustível. Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente). Cor: Preta. Numeração: 33/34 ao 44/45. Comprimento: 27,5 cm. Altura do cano: 28,5 cm. Peso por par: 1,30 kg. Garantia: 3 meses.

Item 06:

Descritivo do Edital: BOTINA COURO COM BIQUEIRA DE AÇO – UNIDADE – Descrição:

Cano médio, fechado, na cor preta ou marrom, modelo unissex. Tamanho do 35 ao 45

Marca Apresentada: CARTOM / Modelo: CA 17138

Ficha técnica: Botina de segurança em couro relax, com fechamento em elástico, com biqueira de segurança e solado monodensidade injetado direto ao cabedal. Confeccionado em couro relax, costura simples dupla, forração interna em tecido de poliéster com alta capacidade de absorção e dessorção, dorso em espuma PU. Biqueira de segurança em Aço. O solado em poliuretano (Pu) expandido monodensidade, injetado diretamente no cabedal. Solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado. Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes. Ocupacional Básico. Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente). Cor: Preta. Numeração: 33 ao 46. Comprimento: 28,5 cm. Altura do cano: 13,5 cm. Peso por par: 0,665 kg. Garantia: 3 meses

Diante do apresentado, entendo que a marca atendeu a todos os requisitos exigido no Edital mantendo assim classificação e habilitação da empresa **GL COMERCIO EM GERAL LTDA.**



Danielle Porreca Tavares Cordeiro

Pregoeira

**BOTAS
PVC**



204

CA: 32169

Cor: Preta

Numeração: 33/34 ao 44/45

Comprimento: 27,5 cm

Altura do cano: 28,5 cm

Peso por par: 1,30 kg

Garantia: 3 meses

(Após data de fabricação em condições normais de uso).

Todas as medidas são baseadas nos calçados com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Calçado ocupacional tipo bota abaixo do joelho, meio cano, constituída de policloreto de vinila (PVC).

SEGMENTOS:



Frigorífico



Limpeza



Agricultura



Serviços em geral

CABEDAL:

Cabedal tipo C, montagem por sistema de injeção por extrusão, classificação II (Inteiro polimérico).

BIQUEIRA:

Sem biqueira de segurança.

RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES:

Não utilizar em operações de combate a incêndio.

EMBALAGEM:

INDIVIDUAL:

Embalagem plástica 50 cm x 44 cm.

COLETIVA:

Caixa de papelão 32 cm x 32 cm x 42 cm.

SOLADO:

Solado monodensidade com ressaltos, solado resistente à ação de óleo combustível. Região do salto totalmente fechada, com resistência ao escorregamento.

FORRO:

Forração simples em poliéster

APROVADO PARA:

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.

OBSERVAÇÃO:

OB: Ocupacional básico.

FO: Solado resistente ao óleo combustível (FO).

SRA: Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

MONO DENSIDADE



011

CA: 17138

Cor: Preta

Numeração: 33 ao 46

Comprimento: 28,5 cm

Altura do cano: 13,5 cm

Peso por par: 0,665 kg

Garantia: 3 meses

(Após data de fabricação em condições normais de uso).

Todas as medidas são baseadas nos calçados com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Botina de segurança em couro relax, com fechamento em elástico, com biqueira de segurança e solado monodensidade injetado direto ao cabedal.



SEGMENTOS:



CABEDAL:

Confeccionado em couro relax, costura simples dupla, forração interna em tecido de poliéster com alta capacidade de absorção e dessorção, dorso em espuma PU.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em Aço.

RESTRIÇÕES/LIMITAÇÕES:

Não utilizar em operações de combate a incêndio, agentes explosivos, agentes térmicos.

EMBALAGEM:

INDIVIDUAL:

Embalagem plástica 29 cm x 44 cm.

COLETIVA:

Caixa de papelão 62,5 cm x 33 cm x 39,5 cm.

SOLADO:

O solado em poliuretano (Pu) expandido monodensidade, injetado diretamente no cabedal. Solado com estabilizador, sistema antipronação, canais de escoamentos mais espaçados, ranhuras de aderência na região frontal e traseira e desenho plantar rebaixado.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel.

APROVADO PARA:

Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes.

OBSERVAÇÃO:

OB: Ocupacional Básico.

SRA: Resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)