

Corpo de
Bombeiros
Militar



ESTADO DE GOIÁS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

OFÍCIO Nº 5391/2025/CBM

Goianésia, 23 de janeiro de 2025.

Ao Senhor

Jairo Pacheco da Silva

Secretário Municipal de Finanças

Prefeitura Municipal

Goianésia – Goiás

DESPACHO

AUTORIZO o andamento do presente processo, consoante o art. 72, inciso VIII, da Lei 14.133/21.

Digitally signed by JAIRO PACHECO DA SILVA:78084539191
Date: 2025.01.23 19:00:41 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado digitalmente
Location: BR

JAIRO PACHECO DA SILVA

Secretário Municipal de Finanças

Assunto: Despesa para aquisição Materiais de Salvamento em Altura.

Senhor Secretário,

A par de cumprimentá-lo, venho por meio deste, solicitar autorização para dar início ao processo de despesa por meio de dispensa de licitação, visando à aquisição de Materiais de Salvamento em Altura, conforme

especificações e detalhamentos a seguir:

A presente aquisição dos Materiais de Salvamento em Altura que servirá para as atividades de trabalho e resgate em Altura também para remoção de vítimas em áreas de risco do 18º Batalhão Bombeiro Militar, situado na cidade de Goianésia, conforme quantidades abaixo relacionadas.

Todos materiais e equipamentos deverão ter registro no INMETRO.

A entrega do material deverá ser imediata no ato da Autorização de entrega.

A empresa responsável deverá entregar o material no 18º Batalhão Bombeiro Militar, situado na cidade de Goianésia.

1. Para a presente compra, deverão ser consideradas as seguintes informações orçamentárias:

ORGANOGRAMA	FONTE DO RECURSO
106.1.1	FEMBOM

1.2. A especificação dos produtos a serem adquiridos são:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. DE MEDIDA	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	Mochila Ropebag 50L Preto com Laranja – utilizada para acondicionamento de corda e materiais nas atividades de trabalho e resgate em Altura. Desenvolvida em material que proporciona ao usuário máximo conforto e segurança. Pode ser adquirida com cinturão lombar facilitando os seus movimentos, dando mais equilíbrio aos seus passos e distribuindo o peso da sua carga de maneira uniforme. Possui espaço de armazenamento, costas e alças confortáveis e ajustáveis, 2 (duas) alças superiores e 1 (uma) pega central. Fechamento rápido. Tecido de	un	3	R\$ 315	R\$ 945

	alta resistência. Capacidade: 50L Cor: Preto com Laranja				
2	Mochila SmartBag - utilizada para acondicionamento de corda e materiais nas atividades de trabalho e resgate em Altura. Desenvolvida em material que proporciona ao usuário máximo conforto e segurança. Pode ser adquirida com cinturão lombar facilitando os seus movimentos, dando mais equilíbrio aos seus passos e distribuindo o peso da sua carga de maneira uniforme. Possui espaço de armazenamento, costas e alças confortáveis e ajustáveis, 2 (duas) alças superiores e 1 (uma) pega central. Fechamento rápido. Tecido de alta resistência. Capacidade: 50L	un	4	R\$ 1.050	R\$ 4.200
3	Mochila Rope l60 - Mochila RopeL60 PROJETED – Utilizada para acondicionamento de corda e materiais nas atividades de trabalho e resgate em Altura. A mochila PROJETED 60L confeccionada em material impermeável e tela que possibilita ventilação do material acondicionado, possui alças acolchoadas que proporcionam ao usuário máximo conforto e segurança. Cor: Preta.	un	4	R\$ 320	R\$1.280
4	Mosquetão "D" com Trava Rosca Trust - Mosquetão formato "D" grande de aço zincado, trava de rosca, com sistema de abertura diagonal do gatilho (side swing) que permite um vão livre muito maior, com sistema keylock de nariz e gatilho e grande resistência. Um modelo que alia as melhores características em um único mosquetão de aço. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a norma europeia EN12275 e EN362	un	4	R\$ 206,82	R\$ 873,36

	Medidas: 12,7 x 7,4 cm Resistências: 65kN Trava: Rosca Peso: 276g Código: APTRUST				
5	Mosquetão "D" Trava Rosca Bull Dourado- Mosquetão de aço em formato "D" . A altíssima resistência e boa abertura de gatilho tornam este mosquetão uma excelente opção para resgates. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a norma europeia EN12275 Medida: 13,1 x 7,5 cm Resistências: 70KN Trava: Rosca Peso:323 g	un	4	R\$ 218,34	R\$ 873,36
6	Mosquetão "D" Trava Rosca Wolf Azul - Mosquetão para múltiplos usos, inclusive ancoragens e autoseguro. Sistema de Fechamento Keylock de Gatilho. Especificações Técnicas: Certificação: EN12275 Medida: 9,9 x 5,9 cm Resistência: 28kN Trava: Rosca Cor: Azul Código: APDRAZ	un	02	R\$ 121,14	R\$ 242,28
7	Mosquetão HMS Trava Rosca Hamelin Dourado - Especificações Técnicas: Certificação: EN12275 e UIAA121 conforme laudo de laboratório europeu Medidas: 12,4 x 8,1 cm Resistências: 35kN Trava: Rosca Cor: Dourado Peso: 270g	un	04	R\$ 131,76	R\$ 527,04

8	Mosquetão Oval 25kN - Mosquetão de aço em formato oval possibilita seu uso em diversos tipos de atividades Especificações Técnicas: Certificação: NBR 15837 e EN 362 Medida: 10,7 x 5,7 cm Abertura: 17mm Resistência: 25kN Trava: Rosca Peso: 158g	un	08	R\$ 32,00	R\$ 256,00
9	Cordelete Poliamida 7 mm - trançada e de baixo coeficiente de alongamento, compostas por fibras sintéticas virgens e contínuas de poliamida 6.6 (nylon) aditivada anti- abrasiva, e poliéster, distribuídas em fios torcidos em sentidos contrários, com trançado "Diamond Braid" duplo. Suportam altas cargas, sem no entanto absorverem energia, podendo ser utilizados para finalidades com execução de nós blocantes, sistemas móveis de ancoragens e amarrações de equipamentos. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a norma europeia EN564:1997 Resistência: 1050Kgf Diâmetro: 7mm	m	20	R\$ 7,80	R\$ 156,00
	Corda Semi Estática RESC 11mm - Cordas têxteis de alma e capa trançada e de baixo coeficiente de alongamento, padrão Kermantel, fabricada conforme normas				

10	ABNT NBR 15986 e EN 1891, compostas por fibras sintéticas virgens e contínuas de poliamida 6.6 (Nylon) aditivada anti-abrasiva e poliéster, distribuídas em fios torcidos em sentidos contrários, com trançado “Diamond Braid” duplo, utilizadas por pessoas em operações de acesso por corda, assim como em todo tipo de posicionamento e retenção no ponto de trabalho e igualmente em operações de resgate. Especialmente desenhada para os profissionais de resgate e segurança. Especificações Técnicas: Certificação: Nos padrões NR15986 e EN1891 e a norma ABNT NBR15986:2011 Resistência: 2600Kgf Diâmetro: 11mm Cor: Diversas	m	120	R\$ 9,80	R\$ 1.176,00
11	Placa de Ancoragem 4 Furos Aço Inox -Multiplicador de pontos de ancoragem fabricado em duralumínio. Três pontos de entrada e cinco de saída. Especificações Técnicas: Resistência: Bidimensional de 45KN ou 10000LBF Peso: 235g	un	01	R\$ 453,60	R\$ 453,60
12	Placa de Ancoragem 8 Furos Alumínio -Multiplicador de pontos de ancoragem fabricado em duralumínio. Três pontos de entrada e cinco de saída. Especificações Técnicas: Resistência: Bidimensional de 45KN ou 10000LBF Peso: 235g	un	01	R\$ 453,60	R\$ 453,60

13	Fita Tubular 25mm -Fita tubular em rolo, produzida em poliéster ou poliamida. Especificações Técnicas: Medida: 25mm Resistência: 11kN	un	20	R\$ 7,30	R\$ 146,00
14	Anel de Fita Protegida - 80cm - Fita Protegida, possui uma lona que envolve a fita afim de evitar abrasão, aumentando a vida útil da mesma. Utilizada para desvios e ancoragens que ficam em contato com estruturas. Facilita a instalação dos pontos de ancoragem, equalizações de cargas e desvios sem a necessidade de adicionar uma proteção nos pontos de contato. Especificações Técnicas: Resistência: 22kN Material: Poliéster Medida: 80cm Peso: 115g	un	02	R\$ 46,44	R\$ 92,88
15	Anel de Fita Protegida - 100cm - Fita Protegida, possui uma lona que envolve a fita afim de evitar abrasão, aumentando a vida útil da mesma. Utilizada para desvios e ancoragens que ficam em contato com estruturas. Facilita a instalação dos pontos de ancoragem, equalizações de cargas e desvios sem a necessidade de adicionar uma proteção nos pontos de contato. Especificações Técnicas: Resistência: 22kN Material: Poliéster Medida: 100cm Peso: 130g	un	02	R\$ 53,73	R\$ 107,46

16	Anel de Fita Protegida - 120cm - Fita Protegida, possui uma lona que envolve a fita afim de evitar abrasão, aumentando a vida útil da mesma. Utilizada para desvios e ancoragens que ficam em contato com estruturas. Facilita a instalação dos pontos de ancoragem, equalizações de cargas e desvios sem a necessidade de adicionar uma proteção nos pontos de contato. Especificações Técnicas: Resistência: 22kN Material: Poliéster Medida: 120cm Peso: 160g	un	02	R\$ 56,70	R\$ 113,40
17	Anel de Fita 80cm -Anel de fita Stec fabricado em poliéster de alta resistência, costuradas eletronicamente. Facilita a instalação dos pontos de ancoragem, equalizações de cargas, desvios e içar cargas. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a NBR 15837 / EN362 Resistência: 22kN Largura: 25mm Tamanho: 80cm Peso: 70g	un	02	R\$ 23,87	R\$ 47,74
18	Anel de Fita 100cm - costuradas eletronicamente. Facilita a instalação dos pontos de ancoragem, equalizações de cargas, desvios e içar cargas. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a NBR 15837 / EN362 Resistência: 22kN	un	04	R\$ 28,08	R\$ 112,32

	Largura: 25mm Tamanho: 100cm Peso: 91g				
19	Anel de Fita 120cm - Anel de fita Stec fabricado em poliéster de alta resistência, costuradas eletronicamente. Facilita a instalação dos pontos de ancoragem, equalizações de cargas, desvios e içar cargas. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a NBR 15837 / EN362 Resistência: 22kN Largura: 25mm Tamanho: 120cm Peso: 96g	un	04	R\$ 30,19	R\$ 120,76
20	Estropo de Aço 3/8 120cm -	un	02	R\$ 158,00	R\$ 316,00
	Descensor Auto Blocante Sirius - melhores descensores para aplicações industriais e de resgate em um design compacto. Melhor manuseio e longa vida útil. Seu design se ajusta perfeitamente na mão. A alavanca de operação de retorno automático possui um raio de movimento particularmente pequeno, para que você possa trabalhar com rapidez, precisão, conforto e segurança. Durante a inserção da corda, que é intuitiva e simples, o dispositivo permanece conectado ao mosquetão do cinto. Projetamos a passagem da corda de forma que ela fique protegida contra torções e				

21	desgaste excessivo. Produto desenvolvido para uso prolongado nas condições mais difíceis. É por isso que é fabricado em 100% de metal, sem pontos sintéticos vulneráveis. Possuindo uma excelente ergonomia, formato compacto e longa vida útil. Descensor tipo Double Stop, com bloqueio automático ao soltar a alavanca e função anti pânico. Abertura do dispositivo sem necessidade de retirar do cinto. Segundo ponto de conexão de mosquetão exclusivo para operação remota. Pode ser operado a partir do solo ou nível inferior por meio de cordelete. Função de travamento automático, aprimorada. Especificações técnicas: Certificações: CE 0123, EN 341 / EN 12841- C, ANSI Z359.3-4 / Certificado para resgate EN12841 até 250Kg. Medidas: largura: 180mm, altura: 80mm, espessura: 45mm, orifício de conexão de 18mm. Utilização: Para cordas de 10 a 12mm Material: Alumínio e Aço Peso: 520g	un	01	R\$ 3.422,50	R\$ 3.422,50
	Ascensor de Mão Ascen Direito - Manopla ergonômica e emborrachada com modelos para mão esquerda e direita. Corpo em duralumínio anodizado,				

22	com came e mola em aço. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a norma europeia EN567 e certificação UIAA Resistência: 4kN Peso: 243g Código: APASCEND (direito)	un	02	R\$ 573,12	R\$ 1.146,24
23	Bloqueador Shot - da came, para inclusão da corda pelo seu meio. Tanto a came quanto o pino que a posiciona vêm presos em cabos, para que não caiam. Para uso exclusivo com cordas de 10mm a 12mm de diâmetro. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a norma europeia EN567 Peso: 250 g	un	02	R\$ 664,74	R\$ 1.329,48
24	Ascensor Ventral para Linha Flexível Rise Plus - O ascensor Rise Plus é um equipamento prático e eficiente para ascensão em cordas e pequenas descidas controladas. O equipamento é fabricado em alumínio de alta resistência, assim como sua lingueta, seu came é fabricado em aço inox com excelente acabamento e testado em conformidade com as normas EN 12841: 2006 Tipo B para cordas $10.5 \leq \varnothing \leq 13$ milímetros e EN 567:2013 para cordas $8 \leq \varnothing \leq 13$ milímetros. Pode ser utilizado em diversas atividades como: Acesso por cordas, sistemas de resgate por	un	02	R\$ 630,00	R\$ 1.260,00

	corda, trabalho em altura e atividades esportivas.				
25	Dispositivo de Acoplamento Rápida - Dispositivo desenvolvido para acoplamento rápida do Ascensor Ventral Rise + no cinto de segurança	un	02	R\$ 198,00	R\$ 396,00
26	Polia Dupla Lift D - Polia Dupla em formato ideal para uso em sistemas de redução em operações de resgate, içamentos de carga e espaço confinado. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a norma europeia EN 12278 Resistência: 44 kN Medida: 49mm Peso: 765g Cor: Prata	un	04	R\$ 366,03	R\$ 1.464,12
27	Polia LIFT S Aço Inox - Produzidas em placa de aço inox, possuem formato ideal para nó autoblocante. Devido à sua forma, destrava o nó automaticamente quando este bate na polia e assim permite ter um sistema anti-retorno leve. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a norma europeia EN 12278 Resistência: 36 kN Medida: 49 mm Peso: 420g	un	04	R\$ 344,25	R\$ 1.377,00
	Maca de Resgate Tipo Cesto Mamute® Rígida - Para pronto atendimento, a estrutura super rígida colabora para a				

28	estabilidade e proteção da vítima durante o transporte. Sejam situações normais ou extremas, sua construção reforçada e características especiais permitem manobras horizontais ou verticais com maior nível de confiabilidade. Resgate em Altura, Espaço Confinado, Construção Civil, Indústrias, Corporações, Áreas Naturais e Offshore.. Especificações Técnicas: Peso: Maca 6,0 kg / Total 9,1 kg Resistência: 200 kg Medida: 240 cm	un	01	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00
29	Fitas de Içamento Mamute® - Fitas com comprimento ajustável servem como elo de ligação entre a MACA MAMUTE e a corda ou cabo de içamento. Utilizadas para realizar manobras com a maca nas posições vertical e horizontal, fita laranja para sistema tirolesa, fitas amarelas para içamento vertical e fivelas de inox para ajuste preciso e durabilidade. Especificações Técnicas: Resistência de ruptura das fitas: 25 kN	un	01	R\$ 587,00	R\$ 587,00
30	Cinto Tipo PQD Vertel - Cinturão de segurança tipo paraquedista desenvolvido para acesso por corda ou atividades em altura que envolva risco de queda, possui seis fivelas em aço inox, cintura acolchoada, e elementos de engate em aço inoxidável o que garante maior durabilidade em trabalhos pesados.	un	02	R\$ 1.120,00	R\$ 2.240,00

	Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a norma CA 41253 Cor: Preto e Cinza Tamanho: Único Peso: 2250g				
31	Talabarte “Y” com Absorvedor de Energia - Confeccionado em fita elástica de poliéster, absorvedor de energia. Possui 1 conector em aço forjado galvanizado com abertura de 18mm e 2 conectores em aço forjado galvanizado com abertura de 60mm. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com as normas INMETRO, ABNT, NBR Comprimento máximo 1.30m	un	01	R\$ 260,00	R\$ 260,00
32	Malha Rápida Delta Aço Zincado 10mm - Malha rápida (ou conector) no formato triangular fabricada em aço zincado com trava de rosca. Especificações Técnicas: Peso aproximado: 158g Resistência: 40kN Medida: 10mm	un	02	R\$ 57,60	R\$ 115,20
33	Polia Dupla Tandem Rolamentada Cardio Super - Polia dupla em linha para cabos de aço ou cordas até 12mm. A fixação das roldanas às placas laterais é feita com sistema de rolamentos e sua velocidade de deslocamento é de 6 metros por segundo. Placas laterais em duralumínio anodizado com	un	02	R\$ 672,00	R\$ 1.344,00

	roldanas em aço inoxidável. Engates para mosquetões nos dois lados (abaixo e acima das roldanas). Especificações Técnicas: Certificação: em conformidade com a norma europeia EN12278 Resistência: 21kN Peso: 286g				
35	Mosquetão HMS Floko Tre - Mosquetão HMS trava automática Twistlock de três movimentos e gatilho interno. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a EN12275 Resistência: 25kN Medidas: 12,3 x 7cm Peso: 102g	un	02	R\$ 218,20	R\$ 436,40
36	Mosquetão "D" Trava Rosca Wolf T - Mosquetão com trava de rosca e sistema Keylock de gatilho em conformidade com EN12275. Especificações Técnicas: Medida: 9,9 x 6 cm Resistência: 28kN Peso: 69g	un	04	R\$ 151,00	R\$ 604,00
	Mosquetão Oval Aço Zincado Trava Automática Apoau- Mosquetão oval com trava automática Twistlock e sistema Keylock. Especificações Técnicas:			R\$	R\$

37	Certificação: Em conformidade com a EN362 / EN12275 / NBR15837 Abertura de Gatilho: 20mm Medidas: 10,7 x 5,9 cm Resistência: 27kN Peso: 195g	un	04	R\$ 110,50	R\$ 442,00
38	Mosquetão Trava Automática Hamelin T - Mosquetão HMS de aço com trava automática Twistlock de dois movimentos. Ideal para ancoragens de resgate. Especificações Técnicas: Certificação: Em conformidade com a norma europeia EN12275. Abertura de gatilho: 29mm Medidas: 12,4 x 8,2 cm Resistência: 35KN Peso: 283g	un	04	R\$ 166,70	R\$ 666,80
39	Triângulo de Evacuação Trekant - Triângulo de evacuação para remoção de vítimas de áreas de risco. Modelo com alças removíveis para os ombros e 4 opções de argolas têxteis de conexão, para melhor adequação ao tamanho da vítima. Estas argolas têxteis têm cores diferentes para o ajuste simétrico. Fabricado com poliéster de alta tenacidade. Especificações Técnicas: Peso: 670g	un	01	R\$ 755,60	R\$ 755,60
	Tripé para Espaço Confinado -				

40	• Topo em alumínio premium com acabamento pulverizado • Hastes telescópicas confeccionadas em liga de alumínio premium, com acabamento anodizado anticorrosivo • Base antiderrapante interligadas por corrente de segurança	un	01	R\$ 6.221,85	R\$ 6.221,85
41	Cinta de Ancoragem com Aneis D 100cm - Cinta de ancoragem com anéis D. Fita de ancoragem de instalação rápida. Confeccionada em poliéster de alta tenacidade, para montagem de sistemas de ancoragem. Possui dois anéis de aço costurados nos extremos para conexão através de conector. Costuras zig- zag em cor contrastante para facilitar a inspeção. Especificações Técnicas: Tamanho: 100cm	un	01	R\$ 108,50	R\$ 108,50
42	Cinta de Ancoragem com Aneis D 150cm - Cinta de ancoragem com anéis D. Fita de ancoragem de instalação rápida. Confeccionada em poliéster de alta tenacidade, para montagem de sistemas de ancoragem. Possui dois anéis de aço costurados nos extremos para conexão através de conector. Costuras zig- zag em cor contrastante para facilitar a inspeção.	un	01	R\$ 116,70	R\$ 116,70

	Especificações Técnicas: Tamanho: 150cm				
43	Cinta de Ancoragem com Aneis D 200cm - Cinta de ancoragem com anéis D. Fita de ancoragem de instalação rápida. Confeccionada em poliéster de alta tenacidade, para montagem de sistemas de ancoragem. Possui dois anéis de aço costurados nos extremos para conexão através de conector. Costuras zig- zag em cor contrastante para facilitar a inspeção. Especificações Técnicas: Tamanho: 150cm	un	01	R\$ 125,40	R\$ 125,40
44	Freio 8 Esportivo Fig Preto - Freio tradicional para atividades verticais com acabamento impecável, em duralumínio anodizado. Resistência:35kN Medidas:140mm x 73mm Peso: 108g Resistência: 35kN Cor: Preto	un	02	R\$ 110,60	R\$ 221,20
45	Freio 8 de Resgate Grande Inbart - Freio 8 para resgates em altura, com orelhas laterais, fabricado em aço inox. Ideal para trabalhos em altura e resgates. Para cordas de 9 a 16mm. Especificações Técnicas: Certificação: Certificado de laboratório europeu para a	un	02	R\$ 352,80	R\$ 705,60

	norma europeia EN15151-2 Resistência: 130kN Peso: 800g				
46	Estribo Regulável Footer - Estribo com regulagem, fabricado em fita de poliéster de alta tenacidade, tem uma fivela de ajuste rápido para a regulagem do tamanho e tem o degrau reforçado. Possui loop superior de fixação. Para ser utilizado por uma pessoa e, no máximo, 120kgf de carga. Para uso esportivo, em escaladas, espeleologia, parques de aventura, etc. Especificações Técnicas: Medidas: 40 a 120cm Peso: 136g	un	02	R\$ 140,45	R\$ 280,90

1.3. Da estimativa de preços

1.3.1. O valor total estimado do presente fornecimento é de R\$ 42.469,05 (quarenta e dois mil quatrocentos e secenta e nove reais e cinco centavos), cujo valor foi apurado pelo valor médio alinhado em pesquisa de mercado.

1.4. Da aquisição por dispensa de licitação

1.4.1. A aquisição se fundamenta nos pressupostos do art. 75, II, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

1.5. Da entrega e dos critérios de aceitação do produto

1.5.1. A entrega dos produtos será integral e imediata, com prazo máximo de até trinta (30) dias, contados após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

1.5.2. Os produtos deverão ser entregues em embalagem original da fábrica acompanhada de nota fiscal/fatura segunda a sexta das 07:00hs as 18:00hs. No 18º Batalhão Bombeiro Militar, situado na cidade de Goianésia, não admitindo a entrega dos itens em outro local.

1.5.3. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de até 30(trinta) dias, contados do recebimento dos itens, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante “atesto” na nota fiscal/fatura, circunstanciado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do processo.

1.5.4. Os produtos poderão ser rejeitados no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste e na proposta, devendo ser substituídos de imediato, a contar da notificação do fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

1.6. Do prazo e condições de garantia

1.6.1. Os produtos objeto da presente aquisição deverão ter garantia mínima de 3 meses, contada do recebimento definitivo do material, permanecendo a garantia do fabricante caso o prazo será superior.

1.6.2. O pedido de substituição ou reparo do produto durante o período contratado poderá ser formalizado por telefone, e-mail, ofício ou outro meio hábil de comunicação.

1.7. Do pagamento

1.7.1. O pagamento será realizado em parcela única, após a entrega total dos materiais.

1.7.2. No valor a ser pago pela requisitante estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes do fornecimento, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da presente aquisição.

1.7.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante do protocolo da nota fiscal devidamente assinada pelo secretário da pasta. Havendo erro na Nota Fiscal ou outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, a mesma ficará bloqueada e o pagamento sustado até que o Fornecedor providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, qualquer ônus para o Município.

1.8. Da substituição do Contrato por Nota de Empenho

1.8.1. Tendo em vista o caráter econômico da aquisição, ou seja, contratos com valores inferiores aos limites admitidos para a contratação direta por dispensa de licitação em razão do valor (art. 75, incisos I e II da Lei nº 14.133/2021); e ainda a simplicidade das obrigações da presente aquisição e a ausência de risco, o que ocorre nas compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, optasse pela substituição do instrumento de contato por nota de empenho, nos termos do art. 95, incisos I e II, da Lei 14.133/2021.

Na certeza de contar com sua atenção, desde já agradeço e coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

ARY BERNARDO DUTRA DO SANTOS - MAJOR QOC BM
Comandante do 18º BBM



Documento assinado eletronicamente por **ARY BERNARDO DUTRA DOS SANTOS, Comandante**, em 17/02/2025, às 10:56, conforme art. 2º,



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **70044526** e o código CRC **D33FDFCC**.



Referência: Processo nº 202500011000440



SEI 70044526