

TABELA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Unidade	1	3	4	Menor	Média
			Ata nº 31/2024 VISAN Videira Saneamento	Pesquisa Internet	Proposta Bermad Brasil Indústria de Válvulas Ltda		
			1	3	4		
1	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, DIÂMETRO ¾", ROSCA MACHO BSP, PN16 . Ventosa tríplice função de alta capacidade, para operação com água bruta/tratada, fabricada conforme as normas EN-1074/4, corpo e tampa em poliamida ou nylon reforçado; extremidade rosca macho BSP, PN 16. Proteção anti-inseto. Formato compacto, com passagem interna aerodinâmica. Vedação absoluta com água com pressão a partir de 1mca. Juntas e vedações em E.P.D.M. Ventosa de corpo único com orifício automático integrado localizado no centro do corpo da ventosa, impedindo o contato com o fluido, evitando assim que as partículas sólidas em suspensão causem entupimento e minimizando a pulverização. Flutuador automático com formato cilíndrico, sólido, em polipropileno. Flutuador cinético em polipropileno com formato cilíndrico, sólido, e guias laterais, para garantir movimento vertical e vedação sempre no mesmo ponto. O orifício cinético deverá possuir área para admissão e expulsão de ar igual ou superior a 100mm²; o orifício automático deverá possuir área para expulsão de ar igual ou superior a 7 mm². Com dispositivo anti golpe de ariete. Pressões de trabalho de 0,2 Kgf/cm² a 16 Kgf/cm².	Und	R\$ 230,00	R\$ 444,66	R\$ 343,45	R\$ 230,00	R\$ 339,37

2	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, DIÂMETRO 1”, ROSCA MACHO BSP, PN16 . Ventosa tríplice função de alta capacidade, para operação com água bruta/tratada,fabricada conforme as normas EN-1074/4, corpo e tampa em poliamida ou nylon reforçado; extremidade rosca macho BSP, PN 16. Proteção anti-inseto. Formato compacto, com passagem interna aerodinâmica. Vedação absoluta com água com pressão a partir de 1mca. Juntas e vedações em E.P.D.M. Ventosa de corpo único com orifício automático integrado localizado no centro do corpo da ventosa, impedindo o contato com o fluído, evitando assim que as partículas sólidas em suspensão causem entupimento e minimizando a pulverização. Flutuador automático com formato cilíndrico, sólido, em polipropileno. Flutuador cinético em polipropileno com formato cilíndrico, sólido, e guias laterais, para garantir movimento vertical e vedação sempre no mesmo ponto. O orifício cinético deverá possuir área para admissão e expulsão de ar igual ou superior a 100mm²; o orifício automático deverá possuir área para expulsão de ar igual ou superior a 7 mm². Com dispositivo anti golpe de ariete. Pressões de trabalho de 0,2 Kgf/cm² a 16 Kgf/cm².	Und	R\$ 300,00	R\$ 444,66	R\$ 409,59	R\$ 300,00	R\$ 384,75
---	--	-----	------------	------------	------------	------------	------------

3	VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO, DIÂMETRO 2", ROSCA MACHO BSP, PN16 . Ventosa tríple função de alta capacidade, para operação com água bruta/tratada,fabricada conforme as normas EN-1074/4, corpo e tampa em poliamida ou nylon reforçado; extremidade rosca macho BSP, PN 16. Proteção anti-inseto. Formato compacto, com passagem interna aerodinâmica. Vedação absoluta com água com pressão a partir de 1mca. Juntas e vedações em E.P.D.M. Ventosa de corpo único com orifício automático integrado localizado no centro do corpo da ventosa, impedindo o contato com o fluido, evitando assim que as partículas sólidas em suspensão causem entupimento e minimizando a pulverização. Flutuador automático com formato cilíndrico, sólido, em polipropileno. Flutuador cinético em polipropileno com formato cilíndrico, sólido, e guias laterais, para garantir movimento vertical e vedação sempre no mesmo ponto. O orifício cinético deverá possuir área para admissão e expulsão de ar igual ou superior a 100mm²; o orifício automático deverá possuir área para expulsão de ar igual ou superior a 7 mm². Com dispositivo anti golpe de ariete. Pressões de trabalho de 0,2 Kgf/cm² a 16 Kgf/cm².	Und	R\$ 400,00	R\$ 722,56	R\$ 677,71	R\$ 400,00	R\$ 600,09
---	--	-----	------------	------------	------------	------------	------------