AVISO DE DISPENSA
(Processo Administrativo n.°5805/2026)

Torna-se público que o Fundo Municipal de Saúde de Goiandira, realizará Dispensa de licitação, com critério de julgamento menor preço por item, na hipótese do art. 75, inciso II nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e demais legislação aplicável.

Para maiores informações e recebimento de proposta, encaminhar no seguinte e-mail comprasgoiandira@gmail.com, ou protocoladas na sede da Prefeitura Municipal de Goiandira

Data de abertura:17/11/2026 17:00 (horário de Brasília)

Data de encerramento 24/11/2026 17:00 (horário de Brasília)

Objeto de contratação:

ASSINADO DIGITALMENTE POR THALITA GABRYELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA EM 17/11/2026 ÀS 15:27:37.

ITEM	EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR COM ZOOM DI – 152B (obs: para ovitrampas) Aumento até 180X garantia 12meses	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO BINOCULAR COM ZOOM DI-152B ILUMINAÇÃO EPISCÓPICA (INCIDENTE) E DIASCÓPICA (TRANSMITIDA) AUMENTO ATÉ 180X (COM OCULARES E OBJETIVA OPCIONAL) A SÉRIE DI-152 ABRANGE MICROSCÓPIOS ESTÉREO ZOOM PROFISSIONAIS INDICADOS PARA UMA GRANDE GAMA DE APLICAÇÕES NO CAMPO INDUSTRIAL E DE LABORATÓRIO. A RELAÇÃO DE ZOOM É 1:6,4. AS AMPLIAÇÕES TOTAIS PODEM ATINGIR UM	UNIDADE	1	R$4.503,34	R$4.503,34

		MÍNIMO DE 3,5X E UM MÁXIMO DE 180X COM A UTILIZAÇÃO DE OBJETIVAS E OCULARES AUXILIARES OPCIONAIS. - PARA USO EM ROTINA OU DIDÁTICO. - SISTEMA ÓPTICO CUIDADOSAMENTE DESENVOLVIDO PARA PROPORCIONAR A MAIOR NITIDEZ POSSÍVEL COM MENOR DESGASTE À VISTA DO OPERADOR. - DESIGN ERGONÔMICO QUE EVITA A FADIGA DO OPERADOR MESMO DEPOIS DE MUITAS HORAS DE USO. -PRISMAS E LENTES COM SISTEMA NOTWITHSTANDING QUE REDUZEM A ABERRAÇÃO				

		CROMÁTICA. -AJUSTE DE FOCO MACROMÉTRICO EM AMBOS OS LADOS. - ZOOM DE 0,7X ATÉ 4,5X. AMPLIAÇÕES POSSÍVEIS NA FAIXA DE 3,5X ATÉ 180X (COMBINAÇÃO DE OBJETIVAS E OCULARES OPCIONAIS). -PINÇA SEGURA PARA FIXAÇÃO DE AMOSTRAS REMOVÍVEL. -AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA INDEPENDENTE PARA O ILUMINADOR INCIDENTE. -PEÇAS DA BASE CONFECCIONADAS EM LATÃO CROMADO (IMUNES À OXIDAÇÃO). - ACESSÓRIOS: PROTETOR DE BORRACHA PARA OCULARES,				

		DISCO DE VIDRO INCLUSO DE 100 MM, DISCO BRANCO FIXO INCLUSO, CAPA DE PROTEÇÃO. -OCULARES: 10X (20 MM), (20X OPCIONAIS). - ZOOM: 0.7 À 4.5. -ILUMINAÇÃO: LED COM AJUSTE DE INTENSIDADE. - CABEÇOTE BINOCULAR 45 GRAUS DE INCLINAÇÃO E 360° ROTAÇÃO. -AJUSTE DIOPTRIA DIST. INTERPUPILAR: +/- 5 MM, 55 – 75 MM. -TAMANHO DA PLATINA: 300X300 MM. -DISTÂNCIA DE TRABALHO: 80 A 170 MM. - BOTÃO LIGA/DESLIGA. -PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDAD				

		E. - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT - 50/60HZ.				
2	TURBIDÍMETRO MICROPROCESSADO PLUS (OBS: COM TREINAMENTO PESSOAL OU ONLINE PARA O USO DO EQUIPAMENTO; GARANTIA 12MESES).	- CURVA DE CALIBRAÇÃO DE TURBIDEZ LINEAR DE 0 A 1000 NTU (PODE SER DIVIDIDA EM 3 ESCALAS: 0-10/0-100/100-1000 NTU, QUANDO SOLICITADO) - ESPECTRO DE EMISSÃO DE 860NM - LEITURA DIRETA - RESOLUÇÃO DE 0,01 NTU - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 0 – 50°C - AUTODESLIGAMENTO DE 10 MIN. - INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA - ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE 9V OU FONTE EXTERNA	UNIDADE	1	R$3.844,92	R$3.844,92

		110/220V - BAIXO CONSUMO, ATÉ 3000 LEITURAS COM BATERIA DE 9V - FONTE LUMINOSA EM ESTADO SÓLIDO - ALTA DURABILIDADE DE FONTE LUMINOSA DE APROXIMADAMENTE 10000 HORAS - DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO 16 CARACTERES POR 2 LINHAS - RESISTÊNCIA MECÂNICA PROVÁVEL IP-65 - CONEXÃO VIA INTERFACE RS-232 - PESO: 375 G - DIMENSÕES: EQUIP. COM 204X110X41MM (88MM DE ALTURA COM A TAMPA)				
3	FOTOCOLORÍMETRO	- Analisa os seguintes itens:	UNIDADE	1	R$4.900,19	R$4.900,19

	MULTIPARÂMETRO (Obs: com treinamento pessoal ou online para o uso do equipamento; garantia 12 meses).	- Alumínio - Amônia Especificações: - Inserção de até 100 curvas de calibração - Espectro de emissão de 470 nm a 623 nm - Absorbância de 0 a 2 (quando b=1,0) - Após inserida a curva de calibração, faz leitura direta em mgL-1 - Resolução: 0,01 mg L-1 para concentração - Precisão relativa: 2% - Temperatura de operação de 0 – 50°C - Autodesligamento de 10 minutos - Indicação de bateria fraca - Microprocessado - Alimentação: bateria de 9V ou fonte externa 100 – 240V AC 50/60Hz - Baixo consumo: até 3000 leituras				

		com bateria de 9V alcalina - Fonte luminosa em estado sólido - Alta durabilidade de fonte luminosa de aproximadamente 10000 horas - Display de cristal líquido 16 caracteres por 2 linha - Resistência mecânica provável IP-65 - Conexão via interface RS-232 - Peso: 420 g - Dimensões: equipamento com 204x110x41mm (120mm de altura com a tampa)				
4	PHMETRO (Obs: com treinamento pessoal ou online para o uso do equipamento; garantia 12 meses).	Especificações: -Faixa de medição: 0 a 14 pH -Resolução pH: 0,01 -Precisão relativa: 0,01% - Pontos de calibração: 3 (4,00 - 7,00 - 10,00) - Comp. temp. manual: 0 a 50°C			R$1.529,38	R$1.529,38

		- Resolução temp.: 0,1 - Indicador: display alfanumérico 12x2 - Conector para eletrodo: BNC - Alimentação: bateria 9V - Autonomia: apox. 50h - Dimensões: 30 x 76 x 134 mm (alt. x larg. x comp.) - Peso: 135g - Resistência mecânica: IP-65				
VALOR TOTAL						R$14.777,83

THALITA GABRYELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA:10145342670

Assinado de forma digital por THALITA GABRYELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA:10145342670
Dados: 2026.11.17 15:23:33 -03'00'

THALITA GABRYELLE OLIVEIRA DE ALMEIDA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Valide a assinatura deste documento em https://goiandira.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 569298