

Pregão Eletrônico

Dados do Processo
Nº Processo

 202606049/2026-CPL
 /PMA

Responsável

Prefeitura Municipal de Araioses - MA

Objeto

Registro de preço para contratação de empresa para futuro e eventual fornecimento de projeto pedagógico com parques infantis para atendimento da Secretaria de educação da Prefeitura Municipal de Araioses/MA.

Dados Gerais
Situação

Aguardando Abertura

Início Envio Propostas

15/06/2026 - 11:00

Fim Envio Propostas

25/06/2026 - 10:59

Pregoeiro

GABRIEL HAMILTON SANTOS

Modo de Disputa

Valor Total

Exibir Valor de Referência

Não

Amparo legal

Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Tipo

Menor Preço

Inversão de Fase

Não

Recurso Federal

Sim

Benefícios Selecionados

Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
LOTE 001	Item 001	<p>Projeto pedagógico - composto por: 01 formação continuada no total 20 horas. - 10 livros contendo os temas: educação, acolhimento escolar, inclusão, desenvolvimento da aprendizagem e práticas pedagógicas inovadoras versão impressa. 01 parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 110mmx110mm e parede de 20mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 plataforma, tipo mp, com 4 colunas em plástico reciclado medindo 110 mm x 110 mm x 2800 mm; 1 patamar confeccionado com estrutura em aço galvanizado e assoalho em plástico reciclado, medindo aproximado de 1050 mm x 1050 mm; altura do patamar em relação ao nível do solo 1200mm. Telhado (cobertura formato de pirâmide quadrangular) dimensão de 1300mm x 1300mm x 650mm em polietileno rotomoldado parede simples cor colorido 1 patamar auxiliar, tipo mp, com 1 coluna 110 mm x 110 mm x 2500 mm com acabamento, 1 coluna 110 mm x 110 mm x 2800 mm para patamar de 1050 mm x 1050 mm, com altura de 1200 mm com 1 coqueiro decorativo com 8(oito) folhas diâmetro de 1300mm em polietileno rotomoldado cor colorido 1 escorregador ondulado com dimensão aproximada de 2350mm x 540mm de largura, seção de deslizamento com largura de 460mm com parede dupla em polietileno rotomoldado, cor colorido. Portal de segurança em polietileno rotomoldado cor colorido 1 rampa de cordas (com pega mão de segurança) com dimensão de 1260mm x 800mm estrutura em aço tubular galvanizado, com diâmetro de 42,40mm e parede de 2,00mm de espessura, angulo de inclinação 40º com pintura eletrostática, cor colorido sem ângulos retos. Corda de pet de diâmetro 16,00mm com fixador em polietileno injetado. 1 escada com 5 degraus, dimensão aproximada de 1200 mm de comprimento x 600mm de largura em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido; corrimão (guarda corpo) em aço tubular galvanizado e com pintura eletrostática com diâmetro de 25,40mm e espessura de 1,95mm; 1 balanço fixado a torre, suspenso por correntes galvanizadas com dimensão aproximado de 2500mm de comprimento; estrutura em aço tubular com diâmetro de 42,4 mm, sem ângulos retos; 1 assentos com dimensão de 460mm x 225mm de polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido com encaixe de fixação parafusados às correntes.1 assento de bebe tipo todler 1 guarda corpo dimensão 870mm x 770mm em polietileno rotomoldado parede dupla cor colorido 1 guarda corpo com bolha transparente, fixado em flange (painel) medida externa 940mm x 1020mm com furo central de 750mm em polietileno rotomoldado cor colorido; 1 ábaco em polietileno rotomoldado parede dupla contendo números de 0 a 5 nas duas extremidades e no centro, 5 hastes de metal horizontal com bolinhas injetadas</p>	UND	6	Sigiloso	Sigiloso
LOTE	Item	<p>Piso de segurança emborrachado - piso de borracha, sendo a parte superior lisa chanfrada 50cmx50cm e a parte inferior com bolsas para amortecimento de queda e drenagem de águas pluviais. Piso ecológico composto de grânulos de pneus de caminhão reciclado para utilização em áreas externas, aglomerado e prensado, 100 pigmentada placas de 1m x 1m. Especificações: largura: 1,00 m x comprimento: 1.00 m ideal para playground informações gerais: piso permeável drenante em múltiplas direções em toda sua dimensão. Não produz odor de borracha convencional. Inodoro e atóxico. Piso com certificação</p>	M²	1.500	Sigiloso	Sigiloso

001	002	de acordo com as especificações da norma de segurança de playgrounds abnt nr 16071-3 para contemplar o índice crítico de quedas hic 1.8m ou superior necessário nas placas emborrachadas à aplicar nos playgrounds. Instalados ou a instalar nos espaços objeto desta licitação. Não utiliza pinos, grampos ou qualquer material rígido que afete a segurança e coeficiente de amortecimento da placa emborrachada. Nas cores preto, verde, terracota. Instalado sobre base previamente regularizada e compactada em pó de brita ou contra piso.				
LOTE 001	Item 003	Piso de borracha monolítico drenante em camadas - alto desempenho (sbr + epdm) - 40 mm Piso monolítico moldado in loco, executado pelo método espatulado a frio, sem juntas ou emendas, garantindo acabamento uniforme. O sistema é composto por duas camadas funcionalmente distintas: base amortecedora (30 mm): executada em grânulos de borracha reciclada sbr. Camada de acabamento (10 mm): composto por sistema de revestimento contínuo formado por granulados de borracha epdm aglomerados com resina poliuretânica. Certificado de acordo com a nbr 16.073-3 Instalado sobre base previamente regularizada e compactada em pó de brita ou contra piso. Personalização: Paginação, cores e composições visuais serão definidos conforme projeto, permitindo soluções exclusivas e alinhadas à identidade do empreendimento	M²	1.500	Sigiloso	Sigiloso