

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 16258/2025 **Responsável** Prefeitura Municipal de Figueirão - MS

Objeto

Registro de Preços para Aquisição de equipamentos eletrônicos permanentes, visando atender às necessidades operacionais e administrativas do Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Pequena Propriedade Rural, Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Turismo, Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Saúde.

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura **Início Envio Propostas** 23/09/2025 - 08:00 **Fim Envio Propostas** 08/10/2025 - 08:30 **Pregoeiro** Deborah Cristina Lacerda de Souza

Modo de Disputa Valor Unitário **Exibir Valor de Referência** Sim **Amparo legal** Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	4034-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 4 LITROS 110 V AÇO INOX LÂMINA 3 CORTES	UNIDADE	1	638,46	638,46
2	2	4193-APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT - CAPACIDADE: 12.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO E CHASSIS DESLIZANTE; FILTROANTIBACTÉRIAS LAVÁVEL; MODERNO / DECORATIVO;NÍVEL DE RUÍDO SILENCIOSO; CICLO FRIO: CLASSE A DE CONSUMO DE ENERGIA; TENSÃO: 220 V TEMPERATURA (FAIXA) 16 A 30 RESFRIAMENTO RÁPIDO DIRECIONADORES DE AR:MÓVEL: ACIMA E ABAIXO 03 VELOCIDADE .ITENS INCLUSOS:1 MANUAL DE INSTRUÇÕES,1 CONDENSADORA,1 CONTROLE REMOTO.	UNIDADE	35	2.134,43	74.705,05
3	3	4968-FOGÃO 05 BOCAS, 01 ULTRA CHAMA E 04 SEMI-RÁPIDAS, GRADES DA MESA DUPLA, FORNO AUTOLIMPANTE, COM ESMALTE ESPECIAL AUTOLIMPANTE, VIDRO INTERNO DO FORNO REMOVÍVEL, PRATELEIRAS DUPLAS DESLIZANTES COM MUITO MAIS SEGURANÇA E PRATICIDADE, TIPO PISO, LUZ NO FORNO, BOTÕES REMOVÍVEIS, COR BRANCO.	UNIDADE	1	1.056,98	1.056,98
4	4	5948-CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO, 2 CANAIS COM ENTRADA USB, AUXILIAR RCA, AUXILIAR P10, CARTÃO DE MEMÓRIA E RÁDIO IM-40W.	UNIDADE	4	747,83	2.991,32
5	5	5956-FORNO ELÉTRICO DE BANCADA, 44 LITROS, COM DISPLAY DIGITAL E CONTROLE ELETRÔNICO, CORPO EM INOX, NA COR INOX, COM PÉS ANTIDERRAPANTES, PAINEL COM ÍCONES ILUMINADOS, LUZ INTERNA, GRADE CROMADA, BANDEJA ESMALTADA, FRONTAL EM TERMOPLÁSTICO, CORPO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, VIDRO DUPLO, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, PORTA COM ABERTURA LATERAL, GRILL COM DOURADOR E 2 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, LÂMPADA INTERNA, RESISTÊNCIAS BLINDADAS, ALARME SONORO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM FIBRA CERÂMICA, CONTROLE INTELIGENTE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 1750 WATTS, 127V, PESO APROXIMADO DE 13,9KG.	UNIDADE	2	678,40	1.356,80
6	6	7327-TELÃO PARA DATA SHOW, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES 3MX2M, COR BRANCO, COM SUPORTE.	UNIDADE	6	1.165,44	6.992,64
7	7	7353-MICROONDAS ELÉTRICO 32 LITROS, BRANCO, 110W, PROFUNDIDADE 42CM, ALTURA 30CM.	UNIDADE	2	592,42	1.184,84
8	8	7354-BEBEDOURO INDUSTRIAL DE AÇO INOX (150 LITROS - 3 TORNEIRAS) - GABINETE DE AÇO INOX 430 COM PELÍCULA EM PVC; RESERVATÓRIO DE 150 LITROS DE ÁGUA GELADA; RESERVATÓRIO CONFECCIONADO EM PP ATÓXICO, PARA ALIMENTO; SISTEMA DE RESFRIAMENTO ATRAVÉS DE SERPENTINA 9MM EM AÇO INOX 304, COM RECIRCULAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INTERNA; SISTEMA DE BOIA PARA CONTROLE DE NÍVEL DE ÁGUA REFRIGERADA; TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; TAMPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; APARADOR DE ÁGUA EM PP REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; 03 TORNEIRAS GELADAS; CONSUMO MÉDIO - 24KW; UNIDADE	UNIDADE	2	2.972,25	5.944,50

		DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDA PARA PROTEÇÃO: COMPRESSOR DE ¼ + DE HP HERMÉTICO, COM AR FORÇADO; SISTEMA DE ALTA REFRIGERAÇÃO - TEMPO DE RESPOSTA RÁPIDO; ATENDE EM MÉDIA 290 PESSOAS NO FLUXO. ALIMENTAÇÃO: 110 - 127 V. GARANTIA DE 1 ANO.				
9	9	7363-APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT - CAPACIDADE: 18.000 BTU/H; COMPRESSOR ROTATIVO E CHASSIS DESLIZANTE; FILTROANTIBACTÉRIAS LAVÁVEL; MODERNO / DECORATIVO;NÍVEL DE RUÍDO SILENCIOSO; CICLO FRIO; CLASSE A DE CONSUMO DE ENERGIA; TENSÃO: 220 V TEMPERATURA (FAIXA) 16 A 30 RESFRIAMENTO RÁPIDO DIRECIONADORES DE AR:MÓVEL: ACIMA E ABAIXO 03 VELOCIDADE .ITENS INCLUSOS:1 MANUAL DE INSTRUÇÕES,1 CONDENSADORA,1 CONTROLE REMOTO.	UNIDADE	1	3.565,47	3.565,47
10	10	7489-PURIFICADOR DE AGUA, CAPACIDADE DE XICARA /AGUA EM 0,8L, PLASTICO. TEMPERATURA NATURAL E FRIA, BANDEJA COLETADORA DE RESIDUOS, SEM TORNEIRAS, Filtro de carvão ativado e polipropileno, INSTALAÇÃO HIDRAULICA, BRANCO, ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA ELETRICA, 65W, CONSUMO KW/H6,6.	UNIDADE	1	772,24	772,24
11	11	7515-TANQUINHO DE ROUPA : TIMER COM TRÊS PROGRAMAS PENEIRA PARA PEQUENOS OBJETOS, MANGUEIRA DE ENTRADA D' ÁGUA,TAMPA TRANSPARENTE, AGITADOR EFICIENTE,FORÇA E DURABILIDADE, CAPACIDADE DE ÁGUA NA CUBA (NÍVEL MÁXIMO): 40 LITROS CONSUMO DE ENERGIA (CICLO LAVAGEM NORMAL): 0.09 KWH CAPACIDADE DE ROUPA SECA: 4,5KG CLASSIFICAÇÃO EFICIENCIA ENERGÉTICA: A , DIMENSÕES DO PRODUTO :A: 74 X D:57 CM	UNIDADE	2	791,91	1.583,82
12	12	7516-LAVADORA DE ALTA PRESSÃO: MOTOR UNIVERSAL, POTÊNCIA: 1.650 WATTS (2,2 CV), TENSÃO: 127V/220V, SENSOR TÉRMICO,PRESSÃO MÁXIMA: 105 BAR (1.500 LIBRAS),PRESSÃO DE TRABALHO: 70 BAR (1.015 LIBRAS), TAXA DE FLUXO DE FUNCIONAMENTO:5,5L/MIN., ALIMENTAÇÃO:6,8L/MIN.,CABEÇOTE: ALUMÍNIO, AUTO STOP, JATO REGULÁVEL, ACESSÓRIOS: PISTOLA COM LANÇA-MANGUEIRA 36MPA DE 5 METROS - ESPALHADOR DE DETERGENTE - ENGATE RÁPIDO DA MANGUEIRA. DE ENTRADARODAS PARA TRANSPORTE,	UNIDADE	2	1.215,51	2.431,02
13	13	7520-ASPIRADOR DE AGUA E PÓ: CAPACIDADE DO COLETOR 8L, ACOMPANHA SACO COLETOR, COM MANGUEIRA FLEXÍVEL, TUBOS PROLONGADORES PLÁSTICOS, BOCAL PARA PISOS, BOCAL PARA CANTOS E FRESTA, BOCAL PARA ESTOFADOS, BOCAL DE SOPRO INTEGRADO, PORTA-FIO, COMPRIMENTO DO FIO DE 5 METROS, POTÊNCIA 1300W, TENSÃO/VOLTAGEM 110V	UNIDADE	3	614,60	1.843,80
14	14	8873-FORNO DE MICROONDAS 30 L - Descrição:" Forno de micro-ondasCapacidade:" Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento.Características construtivas:" Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca." Iluminação interna." Pannel de controle digital com funções pré-programadas." Timer." Relógio." Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura." Dispositivos e travas de segurança." Sapatas plásticas." Prato giratório em vidro." Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação." Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO." Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda)." Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho." Selo de certificação INMETRO.	UNIDADE	2	872,98	1.745,96
15	15	8880-PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA).Descrição:" Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.Capacidade:" Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.Características construtivas:" Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável." Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa." Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras." Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento." Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s." Cabo com armazenamento integrado." Base firme com pés antideslizantes (ventosa)." Motor com potência de 700W." Voltagem: 110V e 220V." Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricoscompatíveis com a corrente de operação." Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem." Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças." Acessórios: batedor para mistura de massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.	UNIDADE	1	448,09	448,09
		8886-FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA).Descrição:" Volume do forno: 62,3 litros"				

16	16	Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B" Mesa:" Queimador normal (1,7 kW);3" Queimador família (2 kW);1" Forno:" Queimador do forno 2,4" Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP)" Peso aproximado: 28,4 Kg	UNIDADE	2	957,93	1.915,86
17	17	8904-Furadeira de Impacto com Maleta 650W Mandril 1/2" GSB 13 RE - 110VLargura: 7.6 cmAltura: 18 cmComprimento: 26.6 cmMandril em Polegadas: 1/2 Pol. Mandril em Milímetros: 13 MilímetrosPeso: 1.6 kgVoltagem: 110VFonte de Energia: Rede elétrica Diferenciais da Furadeira: Perfura com ou sem impacto, empunhadura auxiliar com limitador de profundidade Potência (Uso na Energia Elétrica): 650 WattsVelocidade de Rotação: Velocidade de RotaçãoImpactos por Minuto: 47250 IPMCapacidade de Perfuração (Alvenaria): 15 MilímetrosCapacidade de Perfuração (Aço): 10 MilímetrosCapacidade de Perfuração Madeira: 25 MilímetrosCapacidade de Perfuração (Dry Wall): 25 MilímetrosMaterial Indicado: Aço, Madeira, Alvenaria, DryWall Material: Aço, Plástico Garantia do Fornecedor: 12 MesesItens Inclusos: 1 Furadeira, 1 Maleta, 1 Manual de instruções	UNIDADE	1	645,96	645,96
18	18	10013-Lavadora de Alta Pressão, com potência de aproximadamente 1,5 KW, mangueira de alta pressão de aproximadamente 4m, com vazão máximo de água 440l/h.	UNIDADE	1	893,64	893,64
19	19	10612-Smart TV LED 50 Polegadas 4K USB 3 HDMI, Tela 50", 3840x2160 (UHD 4K), Recursos de Som Dynamic Surround/Clear Dialogue/Smart Sound/5 Band Equalizer, WiFi Miracast, 1 Entrada USB 2.0 e 1 Entrada USB 3.0, conexão LAN.	UNIDADE	6	2.364,96	14.189,76
20	20	11876-Aparelho de ar condicionado Splint, com tecnologia inverter, 12.000 BTUs, ciclo apenas frio, com função brisa, filtro anti-bactéria, voltagem 220V, cor branca, com controle remoto e certificação Procel classe A de economia de energia.	UNIDADE	8	2.337,21	18.697,68
21	21	12175-Smart TV 32 polegadasTipo de telaLEDTamanho da tela32 "Tipo de resolução HDÉ smart Com USBCom HDMIResolução máxima1366 px - 768 pxRelação de aspecto16:9Quantidade de portas HDMI2Quantidade de portas USB1Com Wi-FiCom ethernetLargura x Profundidade x Altura73.7 cm x 7.4 cm x 43.8 cmPeso3.8 kgQuantidade de alto-falantes2Potência máxima dos alto-falantes10 WModos de som Dolby digital plus	UNIDADE	2	970,40	1.940,80
22	22	12252-Smartphone Android tela Touchscreen 6.4 polegadas. Sistema Operacional: Android 10; Disponibilidade mínima: 2019/1; Dimensões: 158,5 x 74.7 x 7.7 mm. Sim Card: Nano; Dual Sim: Dual stand-by; Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900); HSPA+: Sim; LTE: Sim; Velocidade máxima de download: 600 Mbps; Velocidade máxima de upload: 150 Mbps. Processador: 2x 1.8 GHz Cortex-A73 + 6x 1.6 GHz Cortex-A53; 64 Bit: Sim; GPU: Mali-G71 MP2; RAM: 4 GB; Memória Max: 64 GB; Memória Expansível: Micro SD até 512 GB; Tela: Polegadas: 6.4, Resolução: 1080 x 2340 pixel, Densidade de pixels: 403 ppi, Tipo: Super AMOLED, Cores: 16 milhões, Proteção: Gorilla Glass 3. Câmera de 16 Mp + 5 Mp Megapixel, Resolução:4608 x 3456 pixel, Aperture Size: F 1.7 + F 2.2, Estabilização Digital, Autofoco, Foco por toque, Flash LED, HDR, Localização, Detecção facial, Detecção de sorriso; Câmera Frontal: 16 Mp F 2. Resolução da gravação: Full HD, Auto focagem de vídeo: Sim, FPS da gravação: 30 fps, Vídeo Câmera Frontal Full HD, 30fps. Conectividade: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 com A2DP/LE, USB Type-C 2.0, GPS: A-GPS /GLONASS/BeiDou/Galileo. Sensores: Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Impressão digital, Mic. de Redução de Ruído. Funções: Radio FM, Vibração, Viva Voz, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot, USB OTG, Tv: DTV. Bateria Tipo LiPo; Autonomia conversação: 1380 minutos; Ampere: 4000 mAh.	UNIDADE	2	1.718,66	3.437,32
23	23	12255-Geladeira duplex frost free, com capacidade mínima de 430 litros, 110v, com pés ajustáveis prateleiras e gaveta removíveis, cor branca, iluminação interna, eficiência energética A.	UNIDADE	7	3.316,78	23.217,46
24	24	12256-Fogão de piso 4 bocas branco, com no mínimo as seguintes especificações Altura x Largura x Profundidade 96 cm x 51.5 cm x 60.3 cm, acendimento automático.	UNIDADE	1	716,00	716,00
25	25	14156-Aparelho de ar condicionado Splint, com tecnologia inverter, 36.000 BTUs, ciclo apenas frio, com função brisa, filtro anti-bactéria, voltagem 220V, cor branca, com controle remoto e certificação Procel classe A de economia de energia.	UNIDADE	4	8.790,57	35.162,28
26	26	14613-Projetor Data Show 3500 Lumens. Consumo de energia de operação: 350W; Dimensão imagem diagonal máxima: 7.62m (300"); Formato de saída de digitalização: 1080p; HDMI: Sim; Modo de brilho padrão: 3500lm; Modo gráfico: Full HD; Método de projeção: Forro Frente; Número de lâmpadas: 1; Relação de aspecto nativa: 16:9; Resolução máxima: 1920 x 1200; Resolução nativa: 1920 x 1080; Sinal de vídeo padrão: HDTV; Taxa de contorno: 12,000:1; Tipo 3D: 3D Ready; Tipo de produto: Projetor DLP; USB: Sim; Características físicas(máximo) - Altura: 134.6 mm, Largura: 332.7mm, Peso (aproximado): 3.70kg, Profundidade: 261.6mm. Zoom óptico: 1.1x; Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: 15000Horas; Energia da lâmpada: 203W; Vida útil da lâmpada no modo normal: 5000Horas. Garantia mínima de 6 meses.	UNIDADE	8	4.186,20	33.489,60
		14793-Freezer Vertical Consul 1 Porta, 231 Litros, Porta				

27	27	Reversível - CVU26EB Cor:Branco Tipo:1 porta Capacidade útil: 231,00 litros Capacidade total (litros):260 litros Congelamento rápido: Sim Controle de temperatura:Sim Portas reversíveis:Sim Cesto: Removíveis com trava de segurança Gavetão: Multiuso em PS Cristal Classificação Energética:A Voltagem:110V ou 220V Consumo de energia:41,8 kWh/mês Peso:53,00 kg Largura: 61,60 cmAltura:153,90 cm Profundidade:69,10 cm Garantia:1 ano	UNIDADE	2	2.974,75	5.949,50
28	28	14799-Liquidificador industrial 10 L aço inoxidável 220V	UNIDADE	3	741,22	2.223,66
29	29	14800-Espremedor De Frutas Industrial Profissional Elétrico Inox. 300w 1/4cv de potência. Tensão (Bivolt): 127V/220V com chave seletora.	UNIDADE	4	365,00	1.460,00
30	30	14801-Batedeira Planetária Inox 750w 12vel 127v. Capacidade: 4 Litros. Material da Tigela Inox	UNIDADE	4	514,48	2.057,92
31	31	14804-kit 02 Caixas de som com Woofer de 15 polegadas, 800W, bluetooth, USB e entrada de linha XLR.	KIT	4	3.256,50	13.026,00
32	32	14805-Kit 02 tripés para caixas de som ativas injetadas.	KIT	4	271,55	1.086,20
33	33	14988-FOGÃO INDUSTRIAL, 06 BOCAS COM 03 BANDEJAS COLETORAS E PÉS FIXO.POSSUI MATERIAL EM CHAPA DE AÇO CARBONO, QUEIMADORES E GRELHAEM FERRO FUNDIDO, BANDEJA GALVANIZADA E PORTA PANELA.	UNIDADE	1	2.493,75	2.493,75
34	34	15315-Aparelho de ar condicionado Splint, com tecnologia inverter, 18.000 BTUs, ciclo apenas frio, com função brisa, filtro anti-bactéria, voltagem 220V monofásico, cor branca, com controle remoto e certificação Procel classe A de economia de energia, Gás de refrigeração R410A. Recursos e características do ar condicionado split Econômico e sustentável: esse ar-condicionado split ajuda a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente; Design inovador: seu conjunto de funções garante o bem-estar em qualquer ambiente;Função eco: gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura; Função turbo/strong: Ativa ou desativa a função turbo, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em menor tempo; Função Sleep: diferente da opção timer, a função sleep faz com que o aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradável para o ambiente; Serpentina de cobre: tubos 100% em cobre com ranhuras são mais duráveis e mais eficientes do que os tubos de alumínio; Pannel de led: a iluminação suave não agride a visão, mesmo em ambientes escuros, Controle remoto com display digital: além da temperatura, todas as informações, como timer e velocidade são mostradas com clareza.	UNIDADE	12	3.314,92	39.779,04
35	35	15978-Batedeira Planetária, Motor potente de 800 W, 12 velocidades, 4acessórios - Batedor globo, gancho para massas, batedor raquete etampa de proteção contra respingos, Jarra com grande capacidade:Tigela em aço inoxidável com capacidade de 5L, Cor: preto.	UNIDADE	3	1.354,00	4.062,00
36	36	15979-Liquidificador Potência: 1400 Watts, Jarra: Tritan, Capacidade dajarra: 3,1 litros, Velocidades: 11 velocidades + Turbo -Pulsar/Autolimpeza, Lâminas: 6, Base: Antiderrapante, Dimensões:Largura: 25 cm, Altura:	UNIDADE	3	549,93	1.649,79
37	37	16028-Freezer Vertical 7 gavetas 246 litrosTipo: VerticalPortas: 1 reversívelGaveta: 1Capacidade:246 l LitrosDegelo: Frost FreeMaterial das gavetas:PlásticoCongelamento rápido: SimControle de temperatura: ExternoTemperatura: 3 níveisPorta reversível: SimPuxadores: IntegradoAlarme na porta: NãoIluminação interna: NãoCesto: 6Cesto: Aramados, deslizantes e com trava de segurançaGavetão: De acrílico transparenteCompartimento para gelo:NãoPés: AjustáveisClassificação Energética: A+Frequência: 60 HzConsumo de energia: 37 kW/hCorrente 110V: 2,0ACorrente 220V: 1,1AFunção trava painel: NãoControle de temperatura externo no painel frontal com 3 níveisFunção turbo geralCompartimento de congelamento rápidoCompartimento com menor temperaturaDimensões:Altura: 153,90 cmLargura:61,60 cmProfundidade: 69,10 cmPeso: 53,00 kgGarantia do Fornecedor: 12 Meses	UNIDADE	6	3.993,14	23.958,84
38	38	16314-Máquina de costura doméstica facilitada pro 4411, Funções: Ponto Invisível, Pontos Decorativos, Pregar Botões, Zig zag, Acessórios: Sapatilha de Uso geral, Sapatilha para Bainha Invisível, Sapatilha para Casas de Botão, Sapatilha para Pregar Botão, Sapatilha para Pregar Zíper, Abridor de Casas de Botão /Pincel de Limpeza - Bobinas - Chave de fenda - Embalagens de Agulhas, Feltro para o pino porta-retrós vertical. Guia de Costura, Pino porta carretel, Prendedor de carretel grande, Prendedor de retrós. Potência (W) 90, Tensão/Voltagem 110V, Dimensão: Altura27,50 cm, Largura39,50 cm, Profundidade16,00 cm, Peso 6,40 kg, cor: cinza.	UNIDADE	1	2.122,02	2.122,02
39	39	16325-Parafusadeira/Furadeira Impacto a Bateria 20V Max Li-Ion 95Nm 1/2 Pol. Especificações Técnicas: Tensão da Bateria: 20V Max, Bateria de Li-Ion, Força: 95Nm, Mandril: 1/2" (13mm) de Aperto Rápido, Rotações por minuto: 0 - 450 / 0 - 1.300 / 0 - 2.000 RPM, Rotações por minuto com Impacto: 0 - 500 / 0 - 1.500 / 0 - 2.250 RPM, Impactos por minuto: 0 - 8.600 / 0 - 25.500 / 0 - 38.250 IPM, 11 posições de torque, Capacidade de Perfuração: Avenária: 13mm, Metais: 13mm, Madeira: 35mm, Peso: 2,4kg	UNIDADE	1	2.189,04	2.189,04

40	40	16471-Foco para preventivo: Iluminação: Luz Branca (branco Frio) Tensão Elétrica: V (Volts)Entrada: 100 - 240 Vca (corrente alternada - variável)Saída: 12 Vcc (corrente contínua)Dimensões Potência Elétrica: 3,0W (Watts)Fluxo Luminoso: 270 Lm (Lúmens) - Corresponde a 20.000 LuxTemperatura de Cor: 6.000 - 6.500 K (kelvin) Vida Útil: 20.000 h (horas - mínima)Regulagem da altura: 1,05m a 1,40m (metros)	UNIDADE	5	736,50	3.682,50
41	41	16499-EXPREDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL Com Dispenser coletor	UNIDADE	1	766,01	766,01
42	42	16500-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Capacidade de 2l	UNIDADE	1	783,19	783,19
43	43	16501-MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Industrial para cozinha hospitalar	UNIDADE	1	3.866,00	3.866,00
44	44	16671-Purificador de água gelada e ntural.Dimensões: A: 36,0 cm, L: 27,5 cm,P: 37,0 cm,Peso líquido:13 kg,Armazenamento de água gelada: 1,8 litros,Água gelada suficiente para atender: 15 pessoas Temperatura média da saída de água: 8C,Vida útil do elemento filtrante:,4.000 litros,Capacidade de refrigeração:,1,5 litro/hora com ambiente a 32C e água a 27C, Temperatura ambiente mínima e máxima de trabalho:5C a 42C,Pressão mínima e máxima da rede hidráulica:3 a 40 mca metros de coluna de água (0,029 a 0,392 mpa) Tensão: 127V ou 220V 60Hz	UNIDADE	6	888,32	5.329,92
45	45	16672-Forno elétrico, layr luxo premyum 3.0 220v Características: Gabinete externo em aço inoxidável. Gabinete interno com revestimento easy - clean. Frontal em aço inoxidável. Termostato de precisão (50° - 300°C). 04 resistências blindadas (2 sup.1500w e 2 inf 1500w). Puxador em aço inox. 02 chaves de controle da temperatura (mínimo, médio e máximo). Visor iluminado de temperatura. Porta removível de vidro cristal temperado. Isolamento térmico reforçado com lã de vidro. Lâmpada interna com vidro protetor. Bandeja para resíduos. 02 prateleiras removíveis em 03 posições. Instalação elétrica certificada pelo inmetro. Potência: 3.000 watts. Volume: 65 litros. Termostato de precisão (50c a 300c). Consumo máximo à 300c:1,0kw/h, Dimensões internas: Altura: 30,6 cm Largura: 50 cmProfundidade: 43,2 cm	UNIDADE	2	2.148,75	4.297,50
46	46	16673-Bebedouro indicado para indústrias, academias, escolas e creches, com filtro incluso! 20 litros de água gelada, atende até 100 pessoas; Corpo em Aço Inox Polido 430; Equipado com termostato com regulagem de temperatura; Torneiras de latão cromado com rosca de 1/2; Equipado por padrão com 02 Torneiras (1 gelada e 1 natural) ; Opcional 2 geladas; Reservatório moldado em polietileno atóxico , sem soldas e remendos , eliminando a possibilidade de ferrugem; Serpentina interna em aço inox 304; Calibrado com Gás R134Ecológico; Refrigera em Média de 6 Litros Hora;	UNIDADE	6	1.298,64	7.791,84
47	47	16674-Escada 3 em 1, permitindo a utilização em 3 formas (articulada, separada e estendida). Possui pés e degraus antiderrapantes, com os pés prensados nos perfis de alumínio, evitando que escapem. Conta com degraus ligeiramente maiores e com curvatura para os dois lados, mantendo o coeficiente de segurança e oferecendo mais conforto durante o uso. Descrição do Produto: Dimensões: Articulada: 4,73 x 4,49m Separada: 4,73m x 4,57mEstendida: 8,42 x 8,15m (Alcance Aproximado 8,70 metros) Peso: 17,11 Kg Características Principais:Material da escada: Alumínio Cor da escada: Alumínio natural fosco e acessórios azuis Número de degraus da escada (posição estendida): 30 degraus Número de degraus da escada (posição aberta ou separada): 15 degrausCapacidade com carga (kg): 120 kg	UNIDADE	3	838,97	2.516,91
48	48	17826-Ar condicionado com capacidade de 18.000 Btus; apenas ciclo frio; monofásico; voltagem 220V; controle de ar cima/baixo: automático; controle de ar direita/esquerda: manual; com indicador de temperatura de evaporação; cor branca; Selo do INMETRO com classificação do PROCEL "A"; fluido refrigerante: gás ecológico R-410 a (atóxico); desejável controle remoto sem fio com display digital; indicador de temperatura no aparelho e/ou no controle remoto. Condensadora: capacidade de 18.000 Btus; frequência 60Hz; monofásico; serpentina em cobre; com controle remoto; com regulagem da velocidade de ventilação; com proteção anticorrosão; controle de temperatura estável; Alimentação de energia pela evaporadora; Garantia mínima de 1 (um) ano.	UNIDADE	1	3.072,36	3.072,36
49	49	18131-Teclado sintetizador xps-10Teclado: 61 teclas semipesadas com velocityPolifonia máxima: 128 vozes Partes: 16 partes Sons de fábrica: 1529 kits de bateria: 28 Performances: 16Memórias de usuário: Sons: 256 / kits de bateria: 8 / Performances: 128 Favoritos: 100 Sampler: 32Mb - Formato do arquivo Arquivo de áudio: WAV (44.1 kHz, 16 bits) Multiefeitos: 3 sistemas, 78 tipos Chorus: 3 tipos Reverb: 5 tiposReprodução de Arquivos de áudio : WAV, AIFF, MP3 (44.1 kHz, 16 bits) Padrões de Ritmo: 24 groups x 6 Padrões de Arpejo: 128 Controles: Pitch bend/Modulation, slider x 9.	UNIDADE	1	3.943,50	3.943,50
50	50	18365-Lavadora e Secadora Smart WD13T, 13Kg Inox	UNIDADE	1	3.726,20	3.726,20
		18367-Cortador De Frios Elétrico 170 S - 4.0 BivoltOs Cortadores de Frios da Linha 170 foram desenvolvidos especialmente para				

51	51	atender aos pequenos e medios comerciantes de estabelecimentos como restaurantes, mercearias, rotisseries, traillers de lanches etc.Com capacidade para cortar ate 12 Kg de frios, legumes e carnes bife, lagarto, lombo, carpaccio, entre outros , atende na medida exata as necessidades desses estabelecimentos. Sao práticos, por serem facéis e rapidos de manusear.O disco de corte é gume temperado por indução o que garante afiação por mais tempo e removível para fácil higienização, Sao economicos, por possibilitar a aquisicao por precos vantajosos de pecas inteiras de frios e carnes, com utilizacao de acordo com a demanda diaria.Disponível em duas voltagem 127V ou 220V: Os cortadores de frios 170 S - 4.0 BIVOLT são fabricados com base em aco carbono e pintura eletrostatica, e as demais pecas em aco inoxidavel.Os cortadores de Frios da Linha 170 , tambem sao de extrema utilidade e praticidade para uso domestico.Informações TécnicasPotência: 88 WRotação: 5500 rpmTensão: 127V ou 220V bivoltFrequencia: 60 HzClasse de Isolação: I Grau de Proteção: IPX1Peso: Bruto: 11,3 kg / Líquido 8,5 kgRedução sem fim/coroa de 1:30 uma rotação do disco para 30 rotações do motorRotação do disco em vazio: 190 RPMTorque máximo de saída: 24 NM a 90 RPMDisco serrilhado de: 169 mmAltura máxima de corte: 130 mmEan: 7898284810575	UNIDADE	1	1.388,03	1.388,03
52	52	18369-Frigobar, 93L, 110v, BrancoDimensões do produto 87,5P x 51L x 46A centímetrosCapacidade 93 LitrosConfiguração Termostato, FrigobarEnergy Star 5 EstrelasEficiência ?aClasse de Eficiência Energética ?AConsumo anual de energia ?106 WattsEspaço para legumes e verduras ?93 LitrosCapacidade do freezer ?93 LitrosTipo de instalação ?IndependenteConfiguração básica ?CompactoCaracterísticas especiais ?* Espaçooso, * Compartimento Extra Frio, * Termostato, * Baixo Nível de Ruídos, * Gás Refrigerante Ecológico R600, * SUPER ECONÓMICO, * Prateleiras de VidroCor ?BrancoVoltagem ?127 Volts	UNIDADE	1	1.063,75	1.063,75
53	53	18389-Liquidificador industrial - 1200W, 110w - 2 litros, 4 lâmina serrilhadas e 2 lisas em inox e com alto poder de trituração, jarra em material resistente em inox, múltiplas velocidades.	UNIDADE	4	436,69	1.746,76
54	54	18390-Geladeira - Geladeira Frost Free Inverter 486L Efficient com AutoSense Side by Side cor Inox Look.	UNIDADE	3	3.759,79	11.279,37
55	55	18391-Geladeira - Geladeira Frost Free 310L duplex cor Inox.	UNIDADE	3	3.370,13	10.110,39
56	56	18400-Forno - Forno Elétrico Digital Combinado para 8GN's Victory. Projetado para assar, grelhar, gratinar e cozer lentamente seus alimentos no vapor, além de poder fazer frituras saudáveis. Possui a função para regenerar os seus produtos, transformando-os em novos e suculentos alimentos. Forno composto das cinco funções básicas, mais o sistema de auto limpeza. SECO (50°C a 270°C) - Para a preparação de alimentos desidratados, panificação, confeitaria, gratinados e grelhados. COMBINADO (50°C a 270°C) - Combine calor seco e vapor para evitar a desidratação dos alimentos. Função ideal para a preparação de carnes, preservando o volume e o sumo. Em frangos inteiros proporciona uma cocção homogênea, resultando em uma casquinha crocante sem perder a umidade interna. REGENERA (80°C a 180°C) - Aqueça os alimentos que já estão pré-cozidos ou finalizados. Controle a temperatura, umidade e tempo. BANHO MARIA (vapor de 60°C a 100°C) - Possibilita o cozimento de alimentos delicados como frutos do mar, terrines, galantines, frutas, flans e pudins. VAPOR (100°C) - Possibilita que vários alimentos, que antes eram cozidos separadamente na água, sejam preparados simultaneamente e sem misturar os sabores. Desta forma podemos cozinhar arroz, ovos, legumes, verduras e carnes ao mesmo tempo em um único produto. Função auto-limpeza programável, TENSÃO: 220V - Trifásico, CAPACIDADE: 8GN's 1/1. 350, POTÊNCIA 18,6w, CONSUMO 13 Kwh, DIMENSÕES (CxAxL) 85x96x87cm.	UNIDADE	2	23.629,51	47.259,02
57	57	18401-Processador de alimentos - Multiprocessador De Alimento Cutter 4 Litros, 600w inox, 110 w 127v.	UNIDADE	6	385,03	2.310,18
58	58	18402-Triturados e moedor de alimentos - Triturador e Moedor Profissional de Alimentos em Inox, material Aço Inoxidável, potencia 300W, capacidade de 3 Litros, voltagem de 110V, velocidade 2 Velocidades / Alta-Baixa, Lâmina Dupla em Aço Inoxidável - ultramixer.	UNIDADE	5	319,50	1.597,50
59	59	18701-CAFETEIRA ELÉTRICA DE CÁPSULA, 110VOLTS, CAPACIDADE DE 1,3 LITROS, COM FILTRO DE ÁGUA, COMPATÍVEL A TODOS OS TIPOS DE CÁPSULA.	UNIDADE	1	556,83	556,83
60	60	18710-Compressor de ar csv 10 100 2hp 220v	UNIDADE	1	2.929,87	2.929,87
61	61	18731-Cilindro de Massas 39 cm com Caixa Redutora Blindada e Cavalete Standard, Cilindro Laminador de Massa Branco 39 cmMotor 1" CVTensão: 110V ou 220VConsumo de energia: 3 kW /hRecomendação: passar 2,5 kg de massa por vezEstrutura em ferro fundido e chapa de aço carbono com pintura epóxi brancaBandeja PintadaEntrada e saída de massas projetadas para facilitarem o processoCaixa redutora blindada (C30)Botão de emergência seguindo conforme os padrões NR12 (ao ativar o botão a máquina para na hora).Medidas do cilindroAltura: 1,40 mLargura: 63,5 cmComprimento: 54,5 cmPeso: 65 kg	UNIDADE	1	6.033,00	6.033,00
		18732-Inflador Elétrico Compressor Bomba Encher Balões Bexiga				

62	62	- Voltagem: 110vPotência: 600wRuído: 85dbBocal funciona individualmente ao ser pressionadoItens inclusos:1 enchedor de balões2 bicos adaptadores para balões pequenos1 manual	UNIDADE	4	139,75	559,00
63	63	18763-Placar de jogos modelo RS201/2/15 com jornal eletrônico	UNIDADE	1	6.700,00	6.700,00
64	64	18767-Motor Automatizador Deslizante Industrial Bivolt - 1HPAutomatizador para portões de até 1400 kg, com carcaça em alumínio bipartida, ideal para uso residencial, condominial e industrial. Central de comando com fácil acesso à programação. Especificações:Bivolt (127V/220V)Potência: 1HPRedução: 1: 40Velocidade média: 4s (3m)Ciclos/hora: 80Fim de curso híbridoEngrenagem em alumínio e coroa em nylon com alma metálicaInclui:Automatizador, 2 controles, central instalada, kit fim de curso, manual e placa de advertência.	UNIDADE	1	1.909,87	1.909,87
65	65	18780-Cortina de Ar 180 cm com Controle Remoto 220VCortina de Ar 180 cmGarantia 12 mesesMedidas do Produto (LxAxP/cm) 180 x 21 x 10 cmOrientação HorizontalPeso Líquido (Kg) 16 KgPotência (W) 340WVoltagem 220V	UNIDADE	4	1.030,43	4.121,72
66	66	12171-Rechaud Térmico Banho Maria de mesa, construído em aço inox brilhante 430, com 04 Cubas Gastronômicas com tampa, em aço inox 304, pés de borracha, lâmpada piloto, botão Termostato Automático do tipo capilar de bulbo (20°C a 120°C) que mantém a temperatura da água e economiza energia. Dimensões do Rechaud: (112,5 x 38,5 x 23,0) cm (C x L x A).- Dimensões da cuba: (32,5 x 26,5 x 10,0) cm C x L x A- Peso: 14 Kg - Voltagem:-127V. Garantia 03 meses	UNIDADE	1	1.638,33	1.638,33
67	67	18739-Forno elétrico de 70L com Controle de temperatura de 90oC até 230oC: Possibilita selecionar a temperatura de acordo com o alimento a ser preparado, 2 resistências: Superior e inferior, com controle individual de resistência para distribuir melhor o calor; Função Dourar: Alimentos mais dourados e crocantes; Função timer de 60 minutos, com desligamento automático: Praticidade para programar o preparo de diversas receitas; Luz indicadora de funcionamento e luz interna; Revestimento Esmaltado: Interior esmaltado para facilitar a limpeza; Seletor de funções: modo desligado, resistência superior, resistência inferior, resistência inferior e superior. Informações Técnicas: Capacidade 70 litros; Tipo de bancada; Cor/Acabamento Inox; Porta Vidro Temperado; Composição Metal, Vidro e Plástico; Voltagem 110v; Potência 2100w.	UNIDADE	1	1.131,66	1.131,66
68	68	18740-Depurador 80cm Inox 110v com 3 velocidades, capacidade de sucção elevada, dupla filtragem com telas em alumínio lavável que eliminam gordura e fumaça, e filtro de carvão ativado. Equipado com luminária e operação silenciosa. Funções: Coifa e Depurador. Voltagem: 110V Para Fogões: Até 80 cm Potência: 105W 3 Velocidades; Tela em Alumínio Lavável Filtro de Carvão Ativado Função Coifa e Depurador; Luminária. DIMENSÕES Largura: 80 cm Profundidade: 48 cm Altura: 8,5 cm.	UNIDADE	1	480,05	480,05
69	69	18741-BATEDEIRA PLANETÁRIA; CAPACIDADE MÍNIMA: 4 L, TIGELA EM INOX, MÍNIMO DE 12 VELOCIDADES, POTÊNCIA MÍNIMA: 750 W, VOTAGEM: 110V, COR: PRETA, COM 3 BATEDORES (PARA MASSAS PESADAS, MÉDIAS E LEVES).	UNIDADE	2	480,30	960,60
70	70	19008-BALANÇA DIGITAL COMERCIAL COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 40 KG. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE MÁXIMA: 40 KG; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 5 G (0,005 KG) OU MELHOR; TELA DIGITAL COM VISOR DE FÁCIL LEITURA (LED OU LCD), PREFERENCIALMENTE COM RETROILUMINAÇÃO; ESTRUTURA EM AÇO INOX OU MATERIAL RESISTENTE PARA USO COMERCIAL; FUNÇÕES DE TARA, CONTAGEM DE PECAS E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA OU 110/220 V; INDICADOR DE BATERIA E AVISO DE SOBRECARGA; PRECISÃO E CALIBRAÇÃO CONFORME INMETRO OU ÓRGÃO EQUIVALENTE; DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM USO COMERCIAL EM BALCÕES; CERTIFICAÇÃO DO INMETRO OBRIGATÓRIA.	UNIDADE	2	773,18	1.546,36
71	71	19003-BATEDORA/BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES, ESPECIALMENTE NR-12 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (EPOXI) OU ACABAMENTO ANTICORROSIVO EQUIVALENTE; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS; SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM ENGENHAGENS HELICOIDAIS OU EQUIVALENTE DE ALTA DURABILIDADE; MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES MECÂNICAS OU VARIADOR DE VELOCIDADE PROGRESSIVO; EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM OS TRÊS BATEDORES PADRÃO: ESPIRAL (MASSA PESADA), RAQUETE (MASSA MÉDIA) E GLOBO (CLARA EM NEVE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO LEVANTAR A GRADE DE PROTEÇÃO; PROTETOR DE RECIPIENTE (GRADE DE SEGURANÇA) E ESCUDO ANTIRRESPINGOS (ANTIPLASH); EMPORIZADOR AJUSTÁVEL COM NO MÍNIMO 15 MINUTOS; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V MONOFÁSICO (OU CONFORME NECESSIDADE LOCAL); POTÊNCIA MÍNIMA: 370W (EQUIVALENTE A HP); CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO	UNIDADE	4	5.400,33	21.601,32

		COM PLUGUE COMPATÍVEL COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ATÉ 800MM, LARGURA ATÉ 400MM, COMPRIMENTO ATÉ 550MM, COM TOLERÂNCIA DE 15%.				
72	72	19005-MESA ANALÓGICA DE SOM COM 8 CANAIS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MÍNIMO DE 8 CANAIS DE ENTRADA, COM PELO MENOS 4 ENTRADAS COMBO XLR /P10 (BALANCEADAS), COMPATÍVEIS COM MICROFONES E INSTRUMENTOS; ALIMENTAÇÃO PHANTOM POWER INDIVIDUAL OU GLOBAL PARA MICROFONES CONDENSADORES (48V); SAÍDA PRINCIPAL BALANCEADA (XLR OU TRS); MÍNIMO DE 1 SAÍDA AUXILIAR PARA USO COM EFEITOS EXTERNOS; ENTRADAS COM PRÉ-AMPLIFICADORES DE BAIXO RUÍDO, COM CONTROLE DE GANHO INDEPENDENTE; FUNÇÃO DE COMPRESSÃO POR CANAL (COM CONTROLE SIMPLIFICADO, BOTÃO ÚNICO OU SEMELHANTE) EM PELO MENOS 2 CANAIS; EQUALIZADOR DE 3 BANDAS POR CANAL (GRAVES, MÉDIOS E AGUDOS); INDICADOR DE NÍVEL DE SINAL (LEDS OU VU) PARA OS CANAIS PRINCIPAIS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU CHAVE SELETORA DE TENSÃO 110/220V.	UNIDADE	2	1.857,43	3.714,86
73	73	19006-KIT COM DOIS MICROFONES SEM FIO COM RECEPTOR, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: KIT COMPOSTO POR 02 MICROFONES SEM FIO TIPO BASTÃO (HANDHELD) E 01 RECEPTOR DE DOIS CANAIS (DUPLO); FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: UHF (ULTRA HIGH FREQUENCY), COM FAIXA DE FREQUÊNCIA ENTRE 600 MHZ E 700 MHZ, OU EQUIVALENTE REGULAMENTADA PELA ANATEL; SISTEMA DUPLO DE RECEPÇÃO (DIVERSITY) COM ANTENAS INDEPENDENTES, PARA MAIOR ESTABILIDADE DE SINAL; ALCANCE MÍNIMO DE 50 METROS EM CAMPO ABERTO, SEM PERDA DE SINAL; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DOS MICROFONES: 60 HZ A 15 KHZ OU SUPERIOR; DISPLAY NO RECEPTOR E/OU MICROFONE PARA INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA, NÍVEL DE SINAL E BATERIA; CONTROLE DE VOLUME INDIVIDUAL PARA CADA CANAL NO RECEPTOR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA OU COM CHAVE SELETORA DE TENSÃO (110/220V); CERTIFICAÇÃO DA ANATEL OBRIGATORIA.	KIT	4	1.060,00	4.240,00
74	74	19007-CAIXA ATIVA AMPLIFICADA DE 12 POLEGADAS, 2 VIAS, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 500W RMS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAIXA AMPLIFICADA ATIVA, 2 VIAS, COM FALANTE DE 12 POLEGADAS E DRIVER PARA AGUDOS; AMPLIFICADOR DIGITAL CLASSE D, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W RMS E LIMITER INTERNO PARA PROTEÇÃO; FONTE CHAVEADA BIVOLT AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE ENTRADA ENTRE 90 E 260V AC, 50/60HZ; SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 102 DB SPL A 1W/1M; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DE 50 HZ A 20 KHZ; EQUALIZAÇÕES PRÉ-DEFINIDAS (PRESETS) PARA DIFERENTES APLICAÇÕES; PROTEÇÕES INTERNAS CONTRA CURTO- CIRCUITO, SOBREAQUECIMENTO, E SINAIS DC NA SAÍDA; SISTEMA DE AUTO RAMP A PARA EVITAR PICOS NA ENERGIZAÇÃO; CONSUMO MÁXIMO EM OPERAÇÃO NORMAL DE ATÉ 230 VA; DIMENSÕES APROXIMADAS: 610 X 380 X 370 MM (L X A X P); PESO APROXIMADO: ATÉ 23 KG; POSSUI PONTOS DE FIXAÇÃO (FLY OLHAL) COMPATÍVEIS COM M8 PARA SUSPENSÕES, MÍNIMO 3 PONTOS; ITENS INCLUSOS: CABO DE FORÇA E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	1	4.500,75	4.500,75
75	75	19004-AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, 32.000 BTUS, TECNOLOGIA INVERTER, CICLO FRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE TÉRMICA NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO: 32.000 BTUS/H; TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MÍNIMO CLASSE A (INMETRO); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EER): IGUAL OU SUPERIOR A 3,40 W/W; SERPENTINA DO CONDENSADOR: COBRE; CONDENSADORA COM ESTRUTURA METÁLICA HORIZONTAL; CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTE FUNÇÕES: SLEEP, SWING (OSCILAR), TURBO, TIMER; FUNÇÕES ADICIONAIS: DESUMIDIFICAÇÃO, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO COMPATÍVEL COM AMBIENTES RESIDENCIAIS OU INSTITUCIONAIS; VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1.000 M /H; DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA: ATÉ 10 METROS; TUBULAÇÃO COMPATÍVEL COM CONEXÕES PADRÃO (BITOLAS DE 1/4 E 5 /8 OU EQUIVALENTE); UNIDADE EVAPORADORA COM COR CLARA (EX: BRANCA) E DESIGN COMPATÍVEL COM AMBIENTES INTERNOS.	UNIDADE	3	7.351,09	22.053,27
76	76	19000-BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS, EQUIPADA COM MOTOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W, TENSÃO BIVOLT (127V /220V), FREQUÊNCIA 50-60HZ. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE ATÉ 45 CM, LARGURA DE ATÉ 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 40 CM. PESO LÍQUIDO DE ATÉ 13 KG. EQUIPAMENTO DEVE CONTER CORPO EM MATERIAL RESISTENTE, PROTETOR DE SEGURANÇA, SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM ENGENRAGENS METÁLICAS E CONTROLE DE VELOCIDADES (MÍNIMO DE 3).	UNIDADE	1	2.666,59	2.666,59

77	77	19002-AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO INVERTER, QUENTE/FRIO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE TÉRMICA NOMINAL: 42.000 BTUS/H; CICLO: QUENTE E FRIO; TECNOLOGIA: INVERTER; GÁS REFRIGERANTE: R-410; TENSÃO: 380V (TRIFÁSICO); FREQUÊNCIA: 60HZ; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A (INMETRO); VAZÃO DE AR MÍNIMA: 2.000 M /H; SERPENTINA DE COBRE; CONDENSADORA HORIZONTAL COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA; CONTROLE REMOTO INCLUSO, COM FUNÇÕES DE TIMER, SLEEP, SWING (HORIZONTAL E VERTICAL) E AJUSTE DE VELOCIDADE; FUNÇÕES ADICIONAIS DESEJÁVEIS: DESUMIDIFICAÇÃO, AVISO DE LIMPEZA DE FILTRO, FILTRO ANTIBACTÉRIA; COMPATÍVEL COM INSTALAÇÃO SUSPensa NO TETO (SPLIT TIPO CASSETE/TETO), INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM CONEXÕES PADRÃO (SUCCÃO 5/8" E LÍQUIDO 3/8"); GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA O PRODUTO E 5 ANOS PARA O COMPRESSOR.	UNIDADE	2	12.640,33	25.280,66
78	78	19031-CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL MÓVEL, TIPO ROOFTOP OU SIMILAR, COM VAZÃO MÍNIMA DE 24.000 M /H E CONSUMO MÁXIMO DE 1,1 M /H. EQUIPADO COM MOTOR BIFÁSICO OU TRIFÁSICO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA E SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO. TENSÃO: 220V BIFÁSICO OU TRIFÁSICO. ESTRUTURA ROBUSTA COM RODÍZIOS INDUSTRIAIS DE ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO LISO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COM TECNOLOGIA ANTI-ENTUPIMENTO, GRADES DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI E VENEZIANAS COM TELA ANTI-INSETOS. PLACAS EVAPORATIVAS EM CELULOSE DE 200 MM. QUADRO DE COMANDO INTEGRADO COM CHAVE LIGA /DESLIGA E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1.180 X 1.100 X 1.400 MM (A X L X P) GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	4	14.323,00	57.292,00