

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 19119/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Figueirão - MS
Objeto Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e equipamentos eletromédicos destinados à estruturação da nova Unidade Básica de Saúde do Município de Figueirão/MS, conforme Proposta de Equipamento nº 13893544000125003, ano 2025, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde de Figueirão/MS.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 28/10/2026 - 09:00	Fim Envio Propostas 12/11/2026 - 08:59	Pregoeiro Deborah Cristina Lacerda de Souza
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	20593-AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA - 67 LITROS Características Gerais:- Capacidade: 67 Litros;- Câmara: Em aço inoxidável de alta resistência com acabamento polido;- Painel: Digital com display LCD/LED, microprocessado, de fácil manuseio;- Ciclos: No mínimo 05 programas de esterilização pré-definidos (incluindo instrumental e tecidos).Segurança e Eficiência:- Secagem: Sistema de secagem com porta fechada;- Segurança: Sistemas integrados de proteção contra sobrepressão, superaquecimento e trava automática da porta;- Faixa de Trabalho: Operação em 121°C e 134°C;- Registro: Obrigatório registro na ANVISA.Acessórios e Elétrica:- Bandejas: Acompanha 03 (três) bandejas em alumínio anodizado ou aço inox;- Alimentação: 220V.	UNIDADE	1	22.917,00	22.917,00
2	2	20605-ARMÁRIO BAIXO EXECUTIVO - MÓDULO DUPLO COM PORTAS DE CORRERConfiguração e Dimensões:- Composição: Composto por 02 (dois) módulos justapostos ou conjunto único, totalizando a largura necessária;- Largura Total: 1,60 a 1,65m;- Profundidade: 60 cm;- Altura: 65 cm a 70 cm.Estrutura e Materiais (Padrão Industrial):- Tampo: Em MDF de no mínimo 25mm de espessura, com acabamento com padrão amadeirado (Carvalho, Freijó ou similar), com superfície OBRIGATORIAMENTE LISA e acetinada (sem porosidade ou relevo tátil).- Corpo e Portas: Em MDF de no mínimo 15 mm, com mesmo acabamento do tampo;- Bordas: Acabamento em fita de PVC 2 mm, com borda arredondada.Fechamento e Ferragens:- Portas: Sistema de portas de correr horizontais, com trilhos em alumínio e roldanas de nylon para deslizamento suave;- Puxadores: Tipo concha ou alça em polipropileno ou metal, na cor Preta;- Fechamento: Fechadura de sobrepor com travamento das portas e acompanhamento de 02 (duas) chaves;- Base: Pés com sapatas niveladoras para correção de irregularidades no piso, evitando o contato direto da madeira com a umidade.Acabamento Interno:- Cada módulo deve possuir, no mínimo, 01 (uma) prateleira interna removível ou fixa, dividindo o espaço em dois vãos para organização.	UNIDADE	1	1.761,40	1.761,40
3	3	20607-ROUPEIRO DE AÇO PARA FUNCIONÁRIOS (09 COMPARTIMENTOS)Estrutura e Materiais:- Configuração: Armário vertical dividido em 09 (nove) compartimentos individuais (03 colunas com 03 portas cada);- Material: Fabricado em chapa de aço carbono de alta qualidade (chapa 24 ou 26);- Tratamento: Tratamento anticorrosivo por fosfatização;- Pintura: Eletrostática a pó (epóxi) de alta resistência, na cor Cinza.Dimensões:- Largura: 0,85 a 0,90 m;- Profundidade: 0,35 a 0,40 m;- Altura: 1,90 a 2,00 m;Portas e Segurança:- Portas: 09 (nove) portas individuais com dobradiças internas ocultas;- Ventilação: Sistema de ventilação nas portas através de venezianas estampadas ou similar;- Identificação: Estampa para colocação de etiqueta/numeração em cada porta;- Fechamento: Sistema de fechamento individual através de pitão para cadeado ou fechadura com chave.Base:- Pés: Possuir 04 (quatro) pés em aço (elevados do chão) dotados de sapatas ou ponteiros em material plástico ou borracha, para proteção do piso, sem rodízios.	UNIDADE	4	1.147,69	4.590,76
		20625-MESA DE TRABALHO SEM GAVETAS - 2,00 x 0,60 mEstrutura: - Metálica em aço carbono, formato em "C" (laterais				

4	4	<p>livres com estilo industrial), com calhas para passagem interna de fiação;- Pintura eletrostática epóxi na cor Preto ou alumínio.</p> <p>Sistema de Apoio: - Base dotada de sapatas niveladoras reguláveis em polímero de alta resistência (nylon/borracha), rosqueáveis, que impedem o contato direto do metal com o piso e permitem o ajuste de estabilidade em superfícies irregulares.</p> <p>Tampo: - MDF de no mínimo 25mm de espessura;- Acabamento com padrão amadeirado (Carvalho, Freijó ou similar), com superfície OBRIGATORIAMENTE LISA e acetinada (sem porosidade ou relevo tátil).Painel Frontal (Saia):- Confeccionado em MDF de no mínimo 15mm;- Acabamento igual ao do Tampo;- Instalação Recuada: O painel deve ser fixado com um recuo de no mínimo 15 cm a 20 cm em relação à borda frontal (lado do paciente), permitindo a aproximação de cadeiras e o encaixe das pernas, garantindo a ergonomia do atendimento;- Fixação: Deve ser fixado à estrutura metálica e ao tampo através de suportes que garantam a estabilidade do conjunto, sem balanços;- Vão Livre Inferior: A borda inferior do painel deve manter uma distância de no mínimo 30cm em relação ao piso, para facilitar a higienização e evitar o contato da madeira com a umidade.Bordas: - Fita de PVC 2mm com cantos arredondados.Dimensões: - Largura: 2,00m;- Profundidade: 0,60m;- Altura: 0,75m.</p>	UNIDADE	1	902,70	902,70
---	---	--	---------	---	--------	--------