Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
19102/2026

Responsável
Prefeitura Municipal de Figueirão - MS

Objeto
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes eletrônicos, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e de suas Secretarias Municipais.

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Inicio Envio Propostas
09/11/2026 - 09:00

Fim Envio Propostas
23/11/2026 - 08:59

Pregoeiro
Deborah Cristina Lacerda de Souza

Modo de Disputa
Valor Unitário

Exibir Valor de Referência
Sim

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Tipo
Menor Preço

Inversão de Fase
Não

Recurso Federal
Não

Benefícios Selecionados
Benefício Exclusivo Local /Regional

Cidades vinculadas aos benefícios
Figueirão (Local)

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	1-21020-AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTUS - INVERTER - CICLO FRIOEspecificações técnicas mínimas: Capacidade nominal de refrigeração mínima de 12.000 BTUs/h; Tecnologia Inverter; Ciclo Frio; Alimentação elétrica 220 V; Gás refrigerante R-32; Classificação de eficiência energética mínima Classe A, conforme INMETRO; Índice de eficiência energética (EER) igual ou superior a 3,60 W/W; Serpentina da evaporadora e da condensadora confeccionadas em 100% cobre, com proteção anticorrosiva; Controle remoto sem fio com display digital; Funções Sleep, Swing, Turbo, Eco, Timer, Desumidificação, Auto Restart e Autolimpeza; Múltiplas velocidades de ventilação; Painel frontal em LED com indicação de temperatura; Filtro antibactéria de alta eficiência e filtro lavável; Baixo nível de ruído; Unidade evaporadora na cor branca; Acompanhado de unidade evaporadora, unidade condensadora, controle remoto, manual de instruções e acessórios de fábrica; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	10	2.355,63	23.556,30
2	2	1-21102-Aparelho de Ar Condicionado Tipo Piso/Teto - 36.000 BTU /hCapacidade Térmica: 36.000 BTU/h (frio ou quente/frio, conforme necessidade do órgão).Tipo/Instalação: Unitário, dividido (Split), aplicação para piso ou teto.Tecnologia do Compressor: Inverter (ou On/Off, conforme diretriz de eficiência do órgão). Alimentação Elétrica: 220V / Monofásico / 60 Hz (ou 380V Trifásico, dependendo da rede do local).Fluido Refrigerante: Ecológico (R-32 ou R-410A), atóxico e não inflamável/não degradante da camada de ozônio.Serpentina: Tubos de cobre com aletas de alumínio (com proteção anticorrosiva/Gold Fin ou Blue Fin).Controle Remoto: Sem fio, com display digital em cristal líquido e funções programáveis (Timer, Sleep, Swing, Modo Eco). Filtragem: Sistema de filtragem lavável/removível de fácil manutenção, com proteção bactericida/antifúngica.Classificação Energética: Selo Procel Classe A (conforme normas do Inmetro / PBE).Garantia: Mínima de 12 (doze) meses total do equipamento fornecido pelo fabricante.Normas Técnicas: Atendimento às normas ABNT aplicáveis, em conformidade com as diretrizes de eficiência energética e segurança vigentes.	UNIDADE	4	8.164,01	32.656,04
3	3	2-21020-AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL - 12.000 BTUS - INVERTER - CICLO FRIOEspecificações técnicas mínimas: Capacidade nominal de refrigeração mínima de 12.000 BTUs/h; Tecnologia Inverter; Ciclo Frio; Alimentação elétrica 220 V; Gás refrigerante R-32; Classificação de eficiência energética mínima Classe A, conforme INMETRO; Índice de eficiência energética (EER) igual ou superior a 3,60 W/W; Serpentina da evaporadora e da condensadora confeccionadas em 100% cobre, com proteção anticorrosiva; Controle remoto sem fio com display digital; Funções Sleep, Swing, Turbo, Eco, Timer, Desumidificação, Auto Restart e Autolimpeza; Múltiplas velocidades de ventilação; Painel frontal em LED com indicação de temperatura; Filtro antibactéria de alta eficiência e filtro lavável; Baixo nível de ruído; Unidade	UNIDADE	31	2.355,63	73.024,53

Compras BR
Portal de Licitações

		evaporadora na cor branca; Acompanhado de unidade evaporadora, unidade condensadora, controle remoto, manual de instruções e acessórios de fábrica; Garantia mínima de 12 meses.				
4	4	2-21102-Aparelho de Ar Condicionado Tipo Piso/Teto - 36.000 BTU /hCapacidade Térmica: 36.000 BTU/h (frio ou quente/frio, conforme necessidade do órgão).Tipo/Instalação: Unitário, dividido (Split), aplicação para piso ou teto.Tecnologia do Compressor: Inverter (ou On/Off, conforme diretriz de eficiência do órgão). Alimentação Elétrica: 220V / Monofásico / 60 Hz (ou 380V Trifásico, dependendo da rede do local).Fluido Refrigerante: Ecológico (R-32 ou R-410A), atóxico e não inflamável/não degradante da camada de ozônio.Serpentina: Tubos de cobre com aletas de alumínio (com proteção anticorrosiva/Gold Fin ou Blue Fin).Controle Remoto: Sem fio, com display digital em cristal líquido e funções programáveis (Timer, Sleep, Swing, Modo Eco). Filtragem: Sistema de filtragem lavável/removível de fácil manutenção, com proteção bactericida/antifúngica.Classificação Energética: Selo Procel Classe A (conforme normas do Inmetro / PBE).Garantia: Mínima de 12 (doze) meses total do equipamento fornecido pelo fabricante.Normas Técnicas: Atendimento às normas ABNT aplicáveis, em conformidade com as diretrizes de eficiência energética e segurança vigentes.	UNIDADE	14	8.164,01	114.296,14
5	5	3-7327-TELÃO PARA DATA SHOW, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES 3MX2M, COR BRANCO, COM SUPORTE.	UNIDADE	7	1.260,00	8.820,00
6	6	3-14613-Projetor Data Show 3500 Lumens. Consumo de energia de operação: 350W; Dimensão imagem diagonal máxima: 7.62m (300"); Formato de saída de digitalização: 1080p; HDMI: Sim; Modo de brilho padrão: 3500lm; Modo gráfico: Full HD; Método de projeção: Forro Frente; Número de lâmpadas: 1; Relação de aspecto nativa: 16:9; Resolução máxima: 1920 x 1200; Resolução nativa: 1920 x 1080; Sinal de vídeo padrão: HDTV; Taxa de contorno: 12,000:1; Tipo 3D: 3D Ready; Tipo de produto: Projetor DLP; USB: Sim; Características físicas(máximo) - Altura: 134.6 mm, Largura: 332.7mm, Peso (aproximado): 3.70kg, Profundidade: 261.6mm. Zoom óptico: 1.1x; Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: 15000Horas; Energia da lâmpada: 203W; Vida útil da lâmpada no modo normal: 5000Horas. Garantia mínima de 6 meses.	UNIDADE	7	3.041,67	21.291,69
7	7	3-14799-Liquidificador industrial 10 L aço inoxidável 220V	UNIDADE	3	1.423,75	4.271,25
8	8	3-15315-Aparelho de ar condicionado Splint, com tecnologia inverter, 18.000 BTUs, ciclo apenas frio, com função brisa, filtro anti-bactéria, voltagem 220V monofásico, cor branca, com controle remoto e certificação Procel classe A de economia de energia, Gás de refrigeração R410A. Recursos e características do ar condicionado split Econômico e sustentável: esse ar-condicionado split ajuda a economizar energia enquanto mantém o conforto por todo ambiente; Design inovador: seu conjunto de funções garante o bem-estar em qualquer ambiente;Função eco: gera um melhor custo-benefício, permitindo fazer ajustes precisos de temperatura; Função turbo/strong: Ativa ou desativa a função turbo, que permite que o aparelho alcance o pré-ajuste de temperatura em menor tempo; Função Sleep: diferente da opção timer, a função sleep faz com que o aparelho alcance, gradualmente, uma temperatura mais agradável para o ambiente; Serpentina de cobre: tubos 100% em cobre com ranhuras são mais duráveis e mais eficientes do que os tubos de alumínio; Painel de led: a iluminação suave não agride a visão, mesmo em ambientes escuros, Controle remoto com display digital: além da temperatura, todas as informações, como timer e velocidade são mostradas com clareza.	UNIDADE	8	4.279,99	34.239,92
9	9	3-16028-Freezer Vertical 7 gavetas 246 litrosTipo: VerticalPortas: 1 reversívelGaveta: 1Capacidade:246 l LitrosDegelo: Frost FreeMaterial das gavetas:PlásticoCongelamento rápido: SimControle de temperatura: ExternoTemperatura: 3 níveisPorta reversível: SimPuxadores: IntegradoAlarme na porta: NãoIluminação interna: NãoCesto: 6Cesto: Aramados, deslizantes e com trava de segurançaGavetão: De acrílico transparenteCompartimento para gelo:NãoPés: AjustáveisClassificação Energética: A+Frequência: 60 HzConsumo de energia: 37 kW/hCorrente 110V: 2,0ACorrente 220V: 1,1 AFunção trava painel: NãoControle de temperatura externo no painel frontal com 3 níveisFunção turbo geralCompartimento de congelamento rápidoCompartimento com menor temperaturaDimensões:Altura: 153,90 cmLargura:61,60 cmProfundidade: 69,10 cmPeso: 53,00 kgGarantia do Fornecedor: 12 Meses	UNIDADE	3	3.485,20	10.455,60
10	10	3-16476-Caixa de som	UNIDADE	1	6.088,89	6.088,89
11	11	3-16672-Forno elétrico, layr luxo premyum 3.0 220v Características: Gabinete externo em aço inoxidável. Gabinete interno com revestimento easy - clean. Frontal em aço inoxidável. Termostato de precisão (50º - 300ºc). 04 resistências blindadas (2 sup.1500w e 2 inf 1500w). Puxador em aço inox. 02 chaves de controle da temperatura (mínimo, médio e máximo). Visor iluminado de temperatura. Porta removível de vidro cristal temperado. Isolamento térmico reforçado com lã de vidro. Lâmpada interna com vidro protetor. Bandeja para resíduos. 02 prateleiras removíveis em 03 posições. Instalação elétrica certificada pelo inmetro. Potência: 3.000 watts. Volume: 65 litros.	UNIDADE	2	1.308,60	2.617,20

Compras BR
Portal de Licitações

		Termostato de precisão (50c a 300c). Consumo máximo à 300c:1,0 kw/h,Dimensões internas: Altura: 30,6 cm Largura: 50 cmProfundidade: 43,2 cm				
12	12	3-16673-Bebedouro indicado para indústrias, academias, escolas e creches, com filtro incluso! 20 litros de água gelada, atende até 100 pessoas; Corpo em Aço Inox Polido 430; Equipado com termostato com regulagem de temperatura; Torneiras de latão cromado com rosca de 1/2; Equipado por padrão com 02 Torneiras (1 gelada e 1 natural) ; Opcional 2 geladas; Reservatório moldado em polietileno atoxico , sem soldas e remendos , eliminando a possibilidade de ferrugem; Serpentina interna em aço inox 304; Calibrado com Gás R134Ecológico; Refrigera em Média de 6 Litros Hora;	UNIDADE	3	1.623,00	4.869,00
13	13	3-18365-Lavadora e Secadora Smart WD13T, 13Kg Inox	UNIDADE	2	7.125,00	14.250,00
14	14	3-18401-Processador de alimentos - Multiprocessador De Alimento Cutter 4 Litros, 600w inox, 110 w 127v.	UNIDADE	3	980,00	2.940,00
15	15	3-18402-Triturados e moedor de alimentos - Triturador e Moedor Profissional de Alimentos em Inox, material Aço Inoxidável, potencia 300W, capacidade de 3 Litros, voltagem de 110V, velocidade 2 Velocidades / Alta-Baixa, Lâmina Dupla em Aço Inoxidável - ultramixer.	UNIDADE	3	650,67	1.952,01
16	16	3-18763-Placar de jogos modelo RS201/2/15 com jornal eletrônico	UNIDADE	1	4.132,32	4.132,32
17	17	3-19003-BATEDORA/BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES, ESPECIALMENTE NR-12 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA (EPOXI) OU ACABAMENTO ANTICORROSIVO EQUIVALENTE; CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS; SISTEMA DE TRANSMISSÃO COM ENGRENAGENS HELICOIDAIS OU EQUIVALENTE DE ALTA DURABILIDADE; MÍNIMO DE 3 VELOCIDADES MECÂNICAS OU VARIADOR DE VELOCIDADE PROGRESSIVO; EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM OS TRÊS BATEDORES PADRÃO: ESPIRAL (MASSA PESADA), RAQUETE (MASSA MEDIA) E GLOBO (CLARA EM NEVE); SISTEMA DE SEGURANÇA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO LEVANTAR A GRADE DE PROTEÇÃO; PROTETOR DE RECIPIENTE (GRADE DE SEGURANÇA) E ESCUDO ANTIRRESPINGOS (ANTIPLASH); EMPORIZADOR AJUSTÁVEL COM NO MÍNIMO 15 MINUTOS; TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V MONOFÁSICO (OU CONFORME NECESSIDADE LOCAL); POTÊNCIA MÍNIMA: 370W (EQUIVALENTE A HP); CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE COMPATÍVEL COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ATÉ 800MM, LARGURA ATÉ 400MM, COMPRIMENTO ATÉ 550MM, COM TOLERÂNCIA DE 15%.	UNIDADE	3	6.773,50	20.320,50
18	18	3-19004-AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL, 32.000 BTUS, TECNOLOGIA INVERTER, CICLO FRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE TÉRMICA NOMINAL DE REFRIGERAÇÃO: 32.000 BTUS/H; TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; TENSÃO: 220V; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MÍNIMO CLASSE A (INMETRO); EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (EER): IGUAL OU SUPERIOR A 3,40 W/W; SERPENTINA DO CONDENSADOR: COBRE; CONDENSADORA COM ESTRUTURA METÁLICA HORIZONTAL; CONTROLE REMOTO COM AS SEGUINTES FUNÇÕES: SLEEP, SWING (OSCILAR), TURBO, TIMER; FUNÇÕES ADICIONAIS: DESUMIDIFICAÇÃO, REGULAGEM DE VENTILAÇÃO, INDICADOR DE TEMPERATURA NA EVAPORADORA; NÍVEL DE RUIDO INTERNO COMPATÍVEL COM AMBIENTES RESIDENCIAIS OU INSTITUCIONAIS; VAZÃO DE AR MÍNIMA: 1.000 M /H; DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA: ATE 10 METROS; TUBULAÇÃO COMPATÍVEL COM CONEXÕES PADRÃO (BITOLAS DE 1/4 E 5 /8 OU EQUIVALENTE); UNIDADE EVAPORADORA COM COR CLARA (EX: BRANCA) E DESIGN COMPATÍVEL COM AMBIENTES INTERNOS.	UNIDADE	3	5.475,00	16.425,00
19	19	3-20598-REFRIGERADOR DOMÉSTICO (TIPO GELADEIRA) Especificações Técnicas:- Capacidade Líquida Total: Mínimo de 370 Litros;- Sistema de Refrigeração: Frost Free (degelo automático);- Configuração: 02 portas (freezer independente na parte superior);- Eficiência Energética: Classificação Selo Procel "A";- Controle de Temperatura: Painel externo ou interno de fácil acesso com regulagem de níveis de intensidade;- Iluminação: Interna em LED;- Voltagem: 127V ou bivolt;- Material: Acabamento externo em chapa de aço com pintura eletrostática branca ou acabamento em EVOX/Inox.Dimensões:- Largura: Máximo de 0,75 m;- Profundidade: 0,70 a 0,80 m;- Altura: 1,75 a 2,00 m.Interno e Higiene:- Prateleiras: Em vidro temperado ou material plástico de alta resistência, removíveis e reguláveis para facilitar a limpeza;- Espaço Interno: Prateleiras na porta com profundidade para garrafas de até 2 litros;- Gavetão: Compartimento para itens frescos ou organização de insumos;- Vedação: Borrachas de vedação magnética com tratamento antibacteriano.	UNIDADE	1	3.193,40	3.193,40
		3-20824-Drone de pequeno porte com câmera integrada de alto				

Compras BR
Portal de Licitações

20	20	desempenho, operado por controle remoto de mão, equipado com sensor CMOS de 1 polegada, detecção de obstáculos omnidirecional noturna, estabilizador com rotação flexível de até 225° e sistema avançado de rastreamento automático em 360°, em estrutura leve, compacta e portátil. O equipamento captura imagens e vídeos de alta qualidade, com desempenho avançado para registro de imagens aéreas com elevado nível de detalhe, inclusive em condições de baixa luminosidade.	UNIDADE	1	4.320,12	4.320,12
21	21	3-21021-AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL - 18.000 BTUS - INVERTER - CICLO FRIOEspecificações técnicas mínimas: Capacidade nominal de refrigeração mínima de 18.000 BTUs/h; Tecnologia Inverter; Ciclo Frio; Alimentação elétrica 220 V monofásico; Gás refrigerante R-32; Classificação de eficiência energética mínima Classe A, conforme INMETRO; Índice de eficiência energética (EER) igual ou superior a 3,60 W/W; Serpentina da evaporadora e da condensadora confeccionadas em 100% cobre, com proteção anticorrosiva; Controle remoto sem fio com display digital; Funções Sleep, Swing, Turbo, Eco, Timer, Desumidificação, Auto Restart e Autolimpeza; Múltiplas velocidades de ventilação; Painel frontal em LED com indicação de temperatura; Filtro antibactéria de alta eficiência e filtro lavável; Baixo nível de ruído; Unidade evaporadora na cor branca; Acompanhado de unidade evaporadora, unidade condensadora, controle remoto, manual de instruções e acessórios de fábrica; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	20	3.362,25	67.245,00
22	22	3-21022-AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL - 32.000 BTUS - INVERTER - CICLO FRIOEspecificações técnicas mínimas: Capacidade nominal de refrigeração mínima de 32.000 BTUs/h; Tecnologia Inverter; Ciclo Frio; Alimentação elétrica 220 V; Gás refrigerante R-32; Classificação de eficiência energética mínima Classe A, conforme INMETRO; Índice de eficiência energética (EER) igual ou superior a 3,60 W/W; Serpentina da evaporadora e da condensadora confeccionadas em 100% cobre, com proteção anticorrosiva; Unidade condensadora com gabinete metálico de alta resistência; Controle remoto sem fio com display digital; Funções Sleep, Swing, Turbo, Eco, Timer, Desumidificação, Auto Restart e Autolimpeza; Múltiplas velocidades de ventilação; Painel frontal em LED com indicação de temperatura; Filtro antibactéria de alta eficiência e filtro lavável; Baixo nível de ruído; Vazão mínima de ar de 1.000 m³/h; Distância mínima entre evaporadora e condensadora de 20 metros; Unidade evaporadora na cor branca; Acompanhado de unidade evaporadora, unidade condensadora, controle remoto, manual de instruções e acessórios de fábrica; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	7	5.385,20	37.696,40
23	23	3-21023-AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL - 36.000 BTUS - INVERTER - CICLO FRIOEspecificações técnicas mínimas: Capacidade nominal de refrigeração mínima de 36.000 BTUs/h; Tecnologia Inverter; Ciclo Frio; Alimentação elétrica 220 V; Gás refrigerante R-32; Classificação de eficiência energética mínima Classe A, conforme INMETRO; Índice de eficiência energética (EER) igual ou superior a 3,60 W/W; Serpentina da evaporadora e da condensadora confeccionadas em 100% cobre, com proteção anticorrosiva; Unidade condensadora com gabinete metálico de alta resistência; Controle remoto sem fio com display digital; Funções Sleep, Swing, Turbo, Eco, Timer, Desumidificação, Auto Restart e Autolimpeza; Múltiplas velocidades de ventilação; Painel frontal em LED com indicação de temperatura; Filtro antibactéria de alta eficiência e filtro lavável; Baixo nível de ruído; Vazão mínima de ar de 1.500 m³/h; Distância mínima entre evaporadora e condensadora de 20 metros; Unidade evaporadora na cor branca; Acompanhado de unidade evaporadora, unidade condensadora, controle remoto, manual de instruções e acessórios de fábrica; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	8	6.944,57	55.556,56
24	24	3-21024-AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL - 42.000 BTUS - INVERTER - CICLO FRIOEspecificações técnicas mínimas: Capacidade nominal de refrigeração mínima de 42.000 BTUs/h; Tecnologia Inverter; Ciclo Frio; Alimentação elétrica 220 V; Gás refrigerante R-32; Classificação de eficiência energética mínima Classe A, conforme INMETRO; Índice de eficiência energética (EER) igual ou superior a 3,60 W/W; Serpentina da evaporadora e da condensadora confeccionadas em 100% cobre, com proteção anticorrosiva; Unidade condensadora com gabinete metálico de alta resistência; Controle remoto sem fio com display digital; Funções Sleep, Swing, Turbo, Eco, Timer, Desumidificação, Auto Restart e Autolimpeza; Múltiplas velocidades de ventilação; Painel frontal em LED com indicação de temperatura; Filtro antibactéria de alta eficiência e filtro lavável; Baixo nível de ruído; Vazão mínima de ar de 2.000 m³/h; Distância mínima entre evaporadora e condensadora de 30 metros; Unidade evaporadora na cor branca; Acompanhado de unidade evaporadora, unidade condensadora, controle remoto, manual de instruções e acessórios de fábrica; Garantia mínima de 12 meses.	UNIDADE	8	8.120,00	64.960,00
		3-21025-CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL MÓVEL - ALTO DESEMPENHOEspecificações técnicas mínimas:Tipo: Climatizador evaporativo industrial móvel, de alto desempenho; Vazão mínima de ar: 24.000 m³/h; Área de climatização recomendada de, no mínimo, 300 m², conforme condições do ambiente; Motor elétrico de alto rendimento, com potência mínima de 1,5 CV, dotado de inversor de frequência; Alimentação elétrica 220 V bifásico ou trifásico; Consumo máximo de energia de 1,5 kW /h; Consumo máximo de água de 1,1 m³/h; Nível de ruído máximo de 75 dB(A); Estrutura confeccionada em polietileno de alta				

Compras BR
Portal de Licitações

25	25	densidade (PEAD) com proteção UV ou chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, resistente à corrosão; Rodízios industriais reforçados com travas; Hélice em material de alta resistência, balanceada dinamicamente; Sistema de distribuição de água com bomba de alta eficiência, filtro e tecnologia anti-entupimento; Reservatório de água com capacidade mínima de 80 litros, ou sistema para alimentação contínua por rede hidráulica; Placas evaporativas em celulose de alta eficiência, espessura mínima de 200 mm, tratadas contra fungos e bactérias; Venezianas automáticas ou fixas com tela de proteção contra insetos; Grade frontal de proteção em alumínio com pintura eletrostática epóxi; Painel de comando integrado com: (Chave liga /desliga; Controle eletrônico da velocidade; Proteção térmica do motor; Proteção contra sobrecarga; Indicador de funcionamento;) Controle remoto ou painel digital (quando disponível pelo fabricante); Baixo custo de manutenção e fácil acesso aos componentes internos; Dimensões aproximadas: 1.180 × 1.100 × 1.400 mm (A × L × P); Equipamento fornecido completo, acompanhado de manual de instruções, certificado de garantia e todos os acessórios necessários ao pleno funcionamento; Garantia mínima de 12 meses; Assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição por, no mínimo, 5 anos.	UNIDADE	6	3.448,28	20.689,68
26	26	3-21026-CORTINA DE AR - 180 CM - 220 VEspecificações técnicas mínimas:Tipo: Cortina de ar para instalação horizontal sobre portas; Comprimento mínimo: 180 cm; Alimentação elétrica: 220 V; Potência máxima: 340 W; Vazão de ar de, no mínimo, 2.800 m³/h; Velocidade do ar suficiente para formação de barreira contra poeira, insetos e troca térmica; Controle remoto sem fio; Mínimo de 02 velocidades de ventilação; Motor de alto rendimento, com proteção térmica contra sobrecarga; Baixo nível de ruído, compatível com ambientes comerciais e institucionais; Estrutura confeccionada em aço galvanizado, alumínio ou material de alta resistência à corrosão; Acabamento na cor branca; Instalação horizontal; Acompanhada de suporte para fixação, controle remoto, manual de instruções e kit de instalação fornecido pelo fabricante; Dimensões aproximadas: 180 × 21 × 10 cm (L × A × P); Peso aproximado: 16 kg; Grau de proteção mínimo IPX4 ou superior; Operação contínua para uso comercial e institucional; Garantia mínima de 12 meses; Assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição.	UNIDADE	4	1.130,18	4.520,72
27	27	3-21027-FREEZER VERTICAL FROST FREE - CAPACIDADE MÍNIMA DE 246 LITROSEspecificações técnicas mínimas:Freezer vertical; Capacidade líquida mínima de 246 litros; 01 porta com abertura reversível; Sistema de degelo Frost Free; Classificação de eficiência energética mínima Classe A, conforme INMETRO; Alimentação elétrica: 220 V, frequência de 60 Hz; Controle eletrônico de temperatura externo, com no mínimo 03 níveis de regulagem; Função de congelamento rápido (Turbo Freeze ou equivalente); Compartimento de congelamento rápido; Compartimento de menor temperatura para conservação de alimentos; Mínimo de 07 compartimentos internos, sendo 06 cestos aramados deslizantes com trava de segurança e 01 gavetão transparente em acrílico ou material de alta resistência; Puxador integrado; Pés niveladores ajustáveis; Estrutura interna e externa confeccionada em materiais de alta resistência e fácil higienização; Gás refrigerante ecológico, livre de CFC; Baixo nível de ruído; Consumo máximo de energia compatível com a classificação de eficiência energética exigida; Dimensões aproximadas: (Altura: 154 cm; Largura: 62 cm; Profundidade: 70 cm; Peso aproximado de 53 kg;) Equipamento fornecido com manual de instruções e certificado de garantia; Garantia mínima de 12 meses; Assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição.	UNIDADE	7	3.661,40	25.629,80
28	28	3-21028-GELADEIRA FROST FREE INVERTER SIDE BY SIDE - CAPACIDADE MÍNIMA DE 486 LITROSEspecificações técnicas mínimas:Geladeira/Refrigerador Side by Side; capacidade líquida total mínima de 486 litros; tecnologia Inverter, proporcionando maior eficiência energética, menor nível de ruído e maior durabilidade do compressor; sistema de degelo Frost Free; classificação de eficiência energética mínima Classe A, conforme INMETRO; alimentação elétrica 127 V ou 220 V, frequência de 60 Hz, conforme necessidade da Administração; cor Inox Look ou acabamento em aço inox escovado; sistema inteligente de controle automático de temperatura por sensores eletrônicos; controle eletrônico digital de temperatura localizado na parte externa da porta; funções Turbo Freezer e Turbo Refrigerador; sistema de circulação de ar Multi Air Flow ou tecnologia equivalente, garantindo distribuição uniforme da temperatura; compartimentos independentes para refrigerador e freezer; iluminação interna em LED; prateleiras em vidro temperado, reguláveis; gavetas para frutas e legumes confeccionadas em material transparente de alta resistência; compartimentos internos na porta para garrafas, latas e pequenos alimentos; alarme de porta aberta; pés niveladores ajustáveis; gás refrigerante ecológico R-600a; baixo nível de ruído; dimensões aproximadas: altura entre 177 e 180 cm, largura entre 83 e 92 cm e profundidade entre 63 e 72 cm; equipamento fornecido com manual de instruções e acessórios originais de fábrica; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição.	UNIDADE	5	6.841,50	34.207,50
		3-21029-GELADEIRA DUPLEX FROST FREE INVERTER - CAPACIDADE MÍNIMA DE 310 LITROSEspecificações técnicas mínimas:Geladeira/Refrigerador Duplex; capacidade líquida total				

Compras BR
Portal de Licitações

29	29	mínima de 310 litros; tecnologia Inverter, proporcionando maior eficiência energética, menor nível de ruído e maior durabilidade do compressor; sistema de degelo Frost Free; classificação de eficiência energética mínima Classe A, conforme INMETRO; alimentação elétrica 127 V ou 220 V, frequência de 60 Hz, conforme necessidade da Administração; cor Inox Look ou acabamento em aço inox escovado; controle eletrônico digital de temperatura; sistema de circulação de ar Multi Air Flow ou tecnologia equivalente, garantindo distribuição uniforme da temperatura; função Turbo Freezer e Turbo Refrigerador; compartimento superior destinado ao freezer e compartimento inferior destinado ao refrigerador; iluminação interna em LED; prateleiras confeccionadas em vidro temperado, reguláveis; gaveta para frutas e legumes em material transparente de alta resistência; compartimentos internos na porta para garrafas, latas e pequenos alimentos; freezer com capacidade compatível com o volume total do equipamento; pés niveladores ajustáveis; gás refrigerante ecológico R-600a; baixo nível de ruído; dimensões aproximadas compatíveis com a capacidade do equipamento; equipamento fornecido com manual de instruções e acessórios originais de fábrica; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição.	UNIDADE	5	3.728,15	18.640,75
30	30	3-21030-FRIGOBAR - CAPACIDADE MÍNIMA DE 93 LITROS	UNIDADE	3	1.222,60	3.667,80
31	31	3-21031-PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO - ÁGUA GELADA E NATURAL	UNIDADE	9	1.102,67	9.924,03
32	32	3-21032-BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX - CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS - 03 TORNEIRAS	UNIDADE	12	2.505,61	30.067,32
33	33	3-21033-FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO - 05 BOCAS	UNIDADE	4	1.814,20	7.256,80
34	34	3-21034-FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 06 BOCAS COM FORNO	UNIDADE	3	2.969,00	8.907,00
35	35	3-21035-FORNO ELÉTRICO DE BANCADA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 LITROS	UNIDADE	2	1.077,25	2.154,50
36	36	3-21037-FORNO MICRO-ONDAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 32 LITROS	UNIDADE	11	727,18	7.998,98
37	37	3-21038-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS	UNIDADE	7	968,30	6.778,10
38	38	3-21039-LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS	UNIDADE	1	1.458,98	1.458,98
39	39	3-21040-BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 LITROS	UNIDADE	5	2.964,97	14.824,85
40	40	3-21042-ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	UNIDADE	1	1.030,00	1.030,00
41	41	3-21043-PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL TIPO CUTTER - CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS	UNIDADE	1	1.949,94	1.949,94
42	42	3-21044-PROCESSADOR DE ALIMENTOS MULTIFUNCIONAL - CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROSEspecificações técnicas mínimas:Processador de alimentos multifuncional de uso doméstico/profissional; capacidade mínima da tigela de 4 litros; jarra do liquidificador com capacidade mínima de 2 litros; potência mínima de 1.000 W; alimentação elétrica 127 V ou 220 V, frequência de 60 Hz, conforme necessidade da Administração; corpo confeccionado em material de alta resistência; tigela, jarra e acessórios confeccionados em material atóxico, livre de BPA; lâminas multifuncionais em aço inoxidável AISI 304, de alta resistência e durabilidade; tampa com bocal extragrande para introdução de frutas, legumes e verduras inteiros ou em grandes pedaços; mínimo de 03 velocidades e função Pulsar; sistema de segurança com travamento da tampa e da tigela, impedindo o funcionamento quando montado incorretamente; motor de alto rendimento com proteção térmica contra superaquecimento e sobrecarga; base com pés antiderrapantes; compartimento para armazenamento do cabo elétrico; cabo de alimentação certificado pelo INMETRO.Acessórios mínimos: 01 tigela processadora com capacidade mínima de 4 litros; 01 liquidificador com jarra de capacidade mínima de 2 litros; 01 lâmina multifuncional em aço inoxidável para triturar e picar; 01 lâmina para massas; 01 disco para fatiar; 01 disco para ralar fino; 01 disco para ralar grosso; 01 disco emulsificador para preparo de claras em neve, chantili, maionese e similares; 01 espátula ou acessório equivalente, quando fornecido pelo fabricante. Funções mínimas: Triturar; Picar; Fatiar; Ralar; Misturar; Liquidificar; Emulsionar; Bater massas leves; Preparar sucos, vitaminas, molhos, patês, purês e massas leves. Características adicionais: Componentes removíveis, de fácil higienização e compatíveis com lavagem em lava-louças, quando aplicável; Baixo nível de ruído; Equipamento destinado ao preparo de frutas, legumes, verduras, carnes sem osso, queijos, massas leves e demais alimentos compatíveis com sua capacidade; equipamento fornecido com manual de instruções e acessórios originais de fábrica; Certificado de conformidade com as normas de segurança aplicáveis; Garantia mínima de 12 meses; Assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição.	UNIDADE	1	671,18	671,18
43	43	3-21047-LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	UNIDADE	12	1.162,37	13.948,44

Compras BR
Portal de Licitações

44	44	3-21048-LAVADORA E SECADORA DE ROUPAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 13 KG	UNIDADE	1	4.210,92	4.210,92
45	45	3-21049-TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE 4,5 KG	UNIDADE	1	894,27	894,27
46	46	3-21050-ASPIRADOR DE ÁGUA E PÓ - CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 LITROS	UNIDADE	3	715,46	2.146,38
47	47	3-21051-SMART TV LED - 50 POLEGADAS - UHD 4K	UNIDADE	12	2.727,48	32.729,76
48	48	3-21052-PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) - FULL HDEspecificações técnicas mínimas:Projetor multimídia (Data Show); tecnologia de projeção DLP, LCD ou Laser; brilho mínimo de 4.000 ANSI Lumens; resolução nativa mínima Full HD (1920 × 1080 pixels), compatível com resoluções superiores; proporção de imagem nativa 16:9, compatível com 4:3; taxa de contraste mínima de 20.000:1; tamanho de projeção mínimo entre 30 e 300 polegadas; correção trapezoidal (Keystone) vertical e horizontal; zoom óptico mínimo de 1,2x; foco manual ou automático; alto-falante integrado com potência mínima de 10 W RMS; vida útil da fonte de luz mínima de 20.000 horas em modo econômico; alimentação elétrica 127 V ou 220 V, frequência de 60 Hz, conforme necessidade da Administração.Conectividade mínima: 03 entradas HDMI; 02 entradas USB; 01 entrada VGA (RGB); 01 entrada e 01 saída de áudio; 01 porta LAN (RJ-45); Conectividade Wi-Fi integrada; Compatibilidade com espelhamento de tela (Screen Mirroring ou tecnologia compatível). Recursos mínimos: Compatível com sinais de vídeo HDTV; Reprodução de imagens, vídeos e apresentações em alta definição; Correção automática ou manual de imagem (Keystone); Compatível com instalação sobre mesa, teto ou suporte; Baixo nível de ruído em funcionamento. Características físicas: Peso máximo aproximado de 5 kg; Dimensões compatíveis com a categoria; Equipamento fornecido com controle remoto, cabo de alimentação, manual de instruções e acessórios originais de fábrica; Certificação de conformidade com as normas do INMETRO, quando aplicável; Garantia mínima de 12 meses; Assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição.	UNIDADE	7	3.081,63	21.571,41
49	49	3-21053-TELA DE PROJEÇÃO PARA DATA SHOW - 3,00 m × 2,00 m	UNIDADE	4	1.087,63	4.350,52
50	50	3-21054-KIT DE SONORIZAÇÃO COM 02 CAIXAS ACÚSTICAS AMPLIFICADAS PROFISSIONAIS E 02 TRIPÉSKit composto por 02 caixas acústicas amplificadas profissionais e 02 tripés metálicos profissionais. Cada caixa deverá possuir woofer de, no mínimo, 15 polegadas, driver de compressão para altas frequências, potência mínima de 800 W RMS, amplificador integrado de alto desempenho com proteção contra curto-circuito, superaquecimento, sobrecarga e variações de tensão, alimentação elétrica 127 V ou 220 V, frequência de 60 Hz, conforme necessidade da Administração, resposta de frequência compatível com reprodução de voz e música em alta fidelidade, conectividade Bluetooth, mínimo de 02 entradas Combo XLR/P10, 01 entrada auxiliar RCA ou P2, 01 porta USB, entrada para cartão SD ou Micro SD, 01 saída de linha XLR (Line Out), controle independente de volume por canal, equalização de graves, médios e agudos, processador digital de áudio (DSP), display digital, reprodução de arquivos MP3 e formatos compatíveis, controle remoto para funções multimídia, gabinete confeccionado em polipropileno de alta resistência ou madeira com revestimento resistente, tela frontal metálica com pintura eletrostática, alças para transporte, encaixe padrão 35 mm para pedestal e baixo nível de distorção sonora. Os 02 tripés deverão ser confeccionados em aço carbono de alta resistência, com regulagem de altura entre 1,20 m e 2,00 m, sistema de trava telescópica com pino de segurança, base com 03 pés antiderrapantes, capacidade mínima de carga de 50 kg por tripé, compatíveis com encaixe padrão 35 mm das caixas acústicas e acabamento com pintura eletrostática resistente à corrosão. O kit deverá ser fornecido com cabos de alimentação, manuais de instruções e acessórios originais de fábrica, garantia mínima de 12 meses, assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição.	KIT	5	7.200,00	36.000,00
51	51	3-21055-KIT COM 02 MICROFONES SEM FIO UHF PROFISSIONAISEspecificações técnicas mínimas:Kit composto por 02 microfones sem fio tipo bastão (Handheld) e 01 receptor duplo (02 canais); tecnologia de transmissão UHF (Ultra High Frequency), operando em faixa de frequência homologada pela ANATEL; sistema de recepção True Diversity ou Diversity, com duas antenas independentes para maior estabilidade do sinal e redução de interferências; alcance mínimo de 80 metros em campo aberto, sem perda significativa do sinal; resposta de frequência mínima de 50 Hz a 18 kHz; cápsulas dinâmicas unidirecionais (cardioides) de alta sensibilidade, proporcionando excelente reprodução vocal e redução de ruídos externos; display digital em LCD ou LED no receptor e nos microfones para indicação de frequência, canal, intensidade do sinal e nível das baterias; sincronização automática entre receptor e microfones por infravermelho (IR) ou sistema automático equivalente; controle de volume independente para cada canal; sistema de busca automática de frequências disponíveis (Auto Scan); receptor equipado com saídas balanceadas tipo XLR e saída P10 (6,35 mm), compatíveis com caixas amplificadas multiuso, caixas acústicas amplificadas, mesas de som, amplificadores e demais	KIT	7	2.680,00	18.760,00

Compras BR
Portal de Licitações

		sistemas profissionais de sonorização; alimentação elétrica 127 V ou 220 V, frequência de 60 Hz, conforme necessidade da Administração, ou fonte bivolt automática; microfones alimentados por pilhas AA ou baterias recarregáveis; gabinete do receptor confeccionado em metal ou material de alta resistência; kit fornecido com 01 receptor, 02 microfones sem fio, fonte de alimentação, antenas, pilhas ou baterias (quando aplicável), manual de instruções e acessórios originais de fábrica; certificação da ANATEL obrigatória; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição.				
52	52	3-21056-CAIXA ACÚSTICA ATIVA AMPLIFICADA PROFISSIONAL - 12 POLEGADAS - 500 W RMS	UNIDADE	6	3.851,25	23.107,50
53	53	3-21062-SMARTPHONE	UNIDADE	3	3.002,68	9.008,04
54	54	3-21066-PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA - 20 VEspecificações técnicas mínimas:Parafusadeira /Furadeira de impacto profissional a bateria; tensão mínima de 20 V; motor Brushless (sem escovas), proporcionando maior eficiência, menor desgaste, maior autonomia e vida útil prolongada; bateria de Íons de Lítio (Li-Ion) com capacidade mínima de 4,0 Ah; fornecida com 02 baterias recarregáveis, permitindo trabalho contínuo; carregador rápido bivolt automático (100-240 V); torque máximo mínimo de 95 N·m; mandril metálico de aperto rápido de 1/2 polegada (13 mm); transmissão mecânica com 03 velocidades, com rotação variável mínima de 0-450 rpm, 0-1.300 rpm e 0-2.000 rpm; sistema de impacto com frequência mínima de 38.000 impactos por minuto (IPM); mínimo de 11 posições de ajuste de torque, além dos modos de perfuração, perfuração com impacto e parafusamento; reversão do sentido de rotação; controle eletrônico de velocidade por gatilho; freio elétrico; iluminação de trabalho por LED integrada; indicador do nível de carga da bateria; empunhadura ergonômica emborrachada; capacidade mínima de perfuração de 13 mm em alvenaria, 13 mm em aço e 35 mm em madeira; peso máximo aproximado de 2,5 kg, incluindo a bateria.O equipamento deverá ser fornecido em maleta plástica de transporte, acompanhado de 02 baterias de íons de lítio, 01 carregador rápido bivolt automático, 01 presilha para cinto, 01 suporte magnético para bits, manual de instruções e acessórios originais de fábrica; possuir certificação de conformidade com as normas do INMETRO, quando aplicável; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição.	UNIDADE	9	831,23	7.481,07
55	55	3-21067-MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA ELÉTRICA	UNIDADE	1	1.079,75	1.079,75
56	56	3-21069-COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL - 100 LITROS	UNIDADE	2	2.971,35	5.942,70
57	57	3-21071-ESCADA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 EM ALUMÍNIO	UNIDADE	8	832,00	6.656,00
58	58	3-21072-INFLADOR ELÉTRICO PARA BALÕES (BEXIGAS)	UNIDADE	6	312,25	1.873,50
59	59	3-21077-DEPURADOR DE AR DE PAREDE - 80 CM	UNIDADE	2	816,33	1.632,66
60	60	3-21152-SOPRADOR PORTÁTIL A BATERIA	UNIDADE	1	521,67	521,67
61	61	3-21153-LIQUIDIFICADOR MULTIFUNCIONAL DE ALTA POTÊNCIA - CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 LITROS - Especificações técnicas mínimas: Liquidificador multifuncional de alta potência, para uso contínuo em cozinhas institucionais e UAN, com funções de liquidificador, processador de alimentos e preparo de massas leves, adequado para triturar gelo, alimentos congelados, frutas, vegetais, grãos, molhos, sopas e vitaminas; potência mínima de 1.200 W; alimentação elétrica 127 V, 60 Hz; jarra principal com capacidade mínima de 2,0 litros; copo portátil com capacidade mínima de 700 ml e tampa para transporte; recipiente processador com capacidade mínima de 2,0 litros; lâminas em aço inoxidável, removíveis e compatíveis com cada função; mínimo de 03 velocidades e função Pulsar; programas automáticos ou tecnologia equivalente; recipientes em material resistente a impactos, atóxico, próprio para contato com alimentos e livre de BPA; tampas com vedação e abertura para adição de ingredientes; base motorizada com pés antiderrapantes; componentes removíveis para facilitar a higienização; motor com proteção contra superaquecimento e sobrecarga; sistema de segurança contra acionamento com recipientes ou tampas instalados incorretamente, quando aplicável; baixo nível de vibração e ruído; acompanhado de empurrador para processador, quando aplicável, e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento; materiais em contato com alimentos compatíveis com as boas práticas previstas na RDC ANVISA nº 216/2004; equipamento novo, sem uso, fornecido com manual de instruções em português; garantia mínima de 12 meses; assistência técnica autorizada no Brasil e disponibilidade de peças de reposição.	UNIDADE	1	570,77	570,77
62	62	3-21155-COIFA INDUSTRIAL DE PAREDE EM AÇO INOXIDÁVEL COM SISTEMA DE EXAUSTÃO - Para Fogão Industrial de 06 Bocas -	CONJUNTO	1	4.258,50	4.258,50
		3-21178-BALANÇA CLÍNICA MÉDICA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA, destinada à pesagem e aferição de estatura de pacientes adultos, para utilização em estabelecimentos de saúde; sistema eletrônico digital microprocessado, com capacidade mínima de 200 kg e divisão de 100 g; plataforma de				

Compras BR
Portal de Licitações

63	63	pesagem em aço carbono com pintura eletrostática ou aço inoxidável, com superfície antiderrapante, dimensões mínimas aproximadas de 40 x 40 cm; display digital de alta visibilidade, com no mínimo 6 dígitos; régua antropométrica retrátil ou acoplada, com faixa de medição de, no mínimo, 95 cm a 200 cm, graduação de 0,5 cm e altura máxima de medição de 2,00 m; funções de tara e zero automático; desligamento automático para economia de energia; pés niveladores e antiderrapantes; estrutura resistente à corrosão e de fácil higienização; alimentação elétrica 127/220 V bivolt automático ou fonte full range, 60 Hz; altura total aproximada entre 1.100 e 1.300 mm; acompanhar régua antropométrica, fonte e cabo de alimentação, manual de operação em língua portuguesa e demais acessórios necessários ao funcionamento; equipamento novo, devidamente aferido e aprovado pelo INMETRO, quando aplicável, em conformidade com as normas técnicas vigentes; garantia mínima de 12 (doze) meses e assistência técnica autorizada no território nacional; deverá ser entregue montado, calibrado, testado e em plenas condições de funcionamento.	UNIDADE	2	1.246,25	2.492,50
64	64	3-21179-BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA DIGITAL, equipamento eletrônico destinado à pesagem e avaliação antropométrica de recém-nascidos, lactentes e crianças, com capacidade de pesagem mínima de 15 kg, admitindo capacidade superior, e divisão de 5 g ou menor; sistema digital microprocessado, com display de alta visibilidade, função tara e zero automático; concha anatômica estável, com cantos arredondados, confeccionada em material resistente, atóxico, impermeável e de fácil higienização, acompanhada de colchonete removível; régua antropométrica integrada ou acoplada para medição do comprimento, com faixa mínima de 54 cm e graduação compatível com a finalidade clínica; base estável, com pés antiderrapantes e/ou niveladores; estrutura resistente à corrosão e adequada ao uso em ambiente assistencial; desligamento automático para economia de energia; alimentação elétrica 127/220 V, bivolt automática, ou fonte full range, 50/60 Hz; display com, no mínimo, 5 dígitos; dimensões da concha compatíveis com a acomodação segura do paciente; fornecida com concha anatômica, colchonete impermeável removível, régua antropométrica, fonte ou cabo de alimentação e demais acessórios necessários ao funcionamento; equipamento novo, sem uso anterior, aferido e aprovado pelo INMETRO, quando aplicável, com garantia mínima de 12 (doze) meses, assistência técnica e manual de operação em língua portuguesa.	UNIDADE	2	780,00	1.560,00
65	65	3-21181-Freezer Horizontal 245 Litros, 01 Porta, Bivolt, Cor Branca	UNIDADE	2	2.843,00	5.686,00
66	66	3-21182-Freezer Horizontal 528 Litros, 02 Tampas, Bivolt, Cor Branca	UNIDADE	3	4.591,14	13.773,42
67	67	3-21183-Fogão Industrial 02 Bocas, Queimadores Dupla Chama, Baixa Pressão	UNIDADE	3	1.165,00	3.495,00
68	68	3-21204-FRITADEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL ÁGUA E ÓLEO - 24 LITROS	UNIDADE	1	2.168,94	2.168,94
69	69	3-21216-FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO - 04 BOCAS COM FORNO,	UNIDADE	2	2.483,93	4.967,86
70	70	3-21226-CAFETEIRA ELÉTRICA: Cafeteira elétrica para preparo de café, com corpo em aço inoxidável, capacidade mínima de 600 ml, rendimento aproximado de 15 xícaras, equipada com filtro permanente removível e lavável, dispensando o uso de filtro de papel; sistema corta-pingos, permitindo a retirada da jarra durante o preparo sem vazamento; função manter aquecido, com placa de aquecimento; jarra compatível com a capacidade do equipamento; funcionamento em alimentação elétrica compatível com a rede disponível, 127 V potência adequada ao preparo de café; indicador luminoso de funcionamento, botão liga/desliga, reservatório com marcação de nível de água e demais componentes necessários ao funcionamento seguro e adequado. Produto novo, de primeiro uso, com acabamento em aço inoxidável, destinado ao uso em ambiente institucional, devendo atender às normas técnicas e de segurança aplicáveis.	UNIDADE	1	404,79	404,79
71	71	3-21227-SCANNER PORTÁTIL: Scanner portátil para digitalização de documentos e imagens, com resolução de alta qualidade, capacidade para documentos até o formato A4, conexão USB, alimentação bivolt e design compacto e leve, acompanhado dos acessórios necessários ao seu funcionamento.	UNIDADE	1	1.113,67	1.113,67