

ANEXO I-A**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	TENSÃO	
1	SELF CONTAINED 7,5TR CONDREMOTA A AR	TRIFÁSICO	220 V ou 380 V
2	SELF CONTAINED 10TR CONDREMOTA A AR	TRIFÁSICO	220 V ou 380 V
3	SELF CONTAINED 15TR CONDREMOTA A AR	TRIFÁSICO	220 V ou 380 V

Característica Técnicas e componentes exigidos:

02 (dois) circuitos independentes de refrigeração para capacidades acima de 7,5TR;

Válvulas de expansão termostática;

Compressores scroll, trifásicos;

Filtragem através de Filtro G4 ou superior;

Gabinete vertical;

Bandeja de condensado de material anticorrosivo ou com tratamento anticorrosivo;

Evaporador com descarga vertical e admissão (retorno) frontal;

Tensão de alimentação 220V/3F/60Hz ou 380V/3F/60Hz; (será informado no momento do pedido)

Controle de temperatura através de termostato eletrônico ou digital;

Pressostato de alta e baixa com rearme manual ou automático;

Válvula de serviço;

Visor de líquido;

Gabinete do condensador remoto único ou modular;

Condensador com descarga vertical ou horizontal;

Será admitido uma variação de até 10% na capacidade dos equipamentos;