

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS (IRP) IRP Nº 026/2024-CONLESTE

O Consórcio Público Intermunicipal Norte e Leste Maranhense - CONLESTE maranhense, no uso de suas atribuições em obediência às regras para realização de Sistema de Registro de Preços (SRP), em conformidade com o Art. 78, inciso IV e Art. 82 da Lei 14.133/2021, regulamentado pelo Decreto nº 11.462/2023, vem a público convidar órgãos interessados a participar de licitação em Sistema de Registro de Preços (SRP), para o **objeto do projeto**, para futura e eventual contratação de empresa especializada em Serviços de Locação de Módulos Habitacionais (Cabines Modulares), conforme discriminado a seguir:

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTD
01	Serviço de locação pelo período de 01 (um) ano de módulo habitacional desmontável (cabine modular tipo banheiro), com medidas externas de tamanho 3,02 x 2,43 x 2,80 m, (admitidas variações de até 5 % nas medidas) contendo 03 venezianas para ventilação, dotado de instalação de 02 pontos de luminárias de led com calha dupla 2x36w, quadro elétrico completo com drs, dps e disjuntores individuais. estrutura do módulo do tipo pré-fabricado de tamanho e peso calculados para que se possa realizar uma montagem fácil e remontagem rápida sem auxílio de ferramentas ou meios de içamento especiais, estruturas metálicas em aço de perfil conformado ou dobrado, interconectadas através de soldagem ou por meio de parafuso; alicerce constituído de quadro de aço tubular estruturado, enrijecido e interconectado através de parafusos estabilizando todo o perímetro do alicerce; chassi composto de travessas em aço perfil tipo ômega. 2 vasos sanitários, 01 lavatório, 02 chuveiros, 01 mictório, 01 banco, 01 porta externa 0,80 x 2,10 m em painel sanduiche termo acústico ou em alumínio com os contornos em alumínio incluído os acessórios para sua instalação, 02 portas internas, teto em painel sanduiche termo acústico, cobertura do telhado em painel sanduiche com 02 (duas) quedas para as longarinas menores com 04 pontos de escoamentos dessas águas, paredes em painel sanduiche termo acústico laminado em aço com espessura de 0,50mm nas duas faces com núcleo de isolamento em eps com 50mm anti chamas, piso em placa cimentícia com o mínimo de 23 mm revestido com tinta epóxi bicomponente autonivelante. pintura interna e externa na cor branca ral 9002. acabamentos de portas e janelas em alumínio ou pvc como também os seus contornos. plotagem personalizada, conforme arte disponibilizada pelo órgão.	SERVIÇO	200
02	Serviço de locação pelo período de 01 (um) ano de módulo habitacional desmontável (cabine modular), de 20" (pés), customizado para unidades de segurança, com medidas externas comprimento 6,04 x 2,43 largura x 2,80 altura (admitidas variações de até 5 % nas medidas). dotado de instalação de 02 pontos de luminárias de led com calha dupla 2x36w, quadro elétrico completo com drs, dps e disjuntores individuais, 01 ar condicionado de 12000 btus, tomadas elétricas e toda instalação elétrica até a saída dos módulos, 01 bebedouro de água para consumo, 01 mesa, 01 banco, 03 cadeiras fixas e 01 cadeira giratória. Estrutura do módulo do tipo pré-fabricado de tamanho e peso calculados para que se possa realizar uma montagem fácil e remontagem rápida sem auxílio de ferramentas ou meios de içamento especiais, com estruturas metálicas em aço de perfil conformado ou dobrado, interconectadas através de soldagem ou por meio de parafuso; alicerce constituído de quadro de aço tubular estruturado, enrijecido e interconectado através de parafusos estabilizando todo o perímetro do alicerce; chassi composto de travessas em aço perfil tipo ômega. teto em painel sanduiche termo acústico, cobertura do telhado em painel sanduiche com 02 (duas) quedas para as longarinas menores com 04 pontos de escoamentos dessas águas. o piso será composto com no mínimo 12 travessas de aço e espessura de 2,65mm com placa cimentícia com o mínimo de 23 mm revestido com tinta epóxi bicomponente autonivelante. paredes em painel sanduiche termo acústico laminado em aço com espessura de 0,50mm nas duas faces com núcleo de isolamento em eps com 50mm anti chamas. pintura interna e externa na cor branca ral 9002. 02 janelas duas faces de correr com dimensões 800 x 1100mm em alumínio ou pvc. porta única com dimensões 0,90 x 2,10 m em painel sanduiche termo acústico ou em alumínio incluído os acessórios para sua instalação. Acabamentos de portas e janelas em alumínio ou pvc como também os seus contornos. Incluso toldo frontal com medidas de (6,04 x 1,60) m. plotagem personalizada, conforme arte disponibilizada pelo órgão solicitante.	SERVIÇO	250
03	Serviço de locação pelo período de 01 (um) ano de módulo habitacional desmontável (cabine modular) personalizado, de 40" (pés) ou agrupado pelo lado menor por 02 de 20" (pés), com medidas externas de 12,00m de comprimento x 2,43m de largura x	SERVIÇO	250

	<p>2,80m de altura (admitidas variações de até 5 % nas medidas) dotado de instalação de 04 pontos de luminárias de led com calha dupla 2x36w, quadro elétrico completo com drs, dps e disjuntores individuais, e 02 ar condicionados de 12000 btus, tomadas elétricas e toda instalação elétrica até a saída dos módulos, 01 bebedouro de água para consumo, 01 mesa , 01 banco, 03 cadeiras fixas e 01 cadeira giratória. estrutura do módulo do tipo pré-fabricado de tamanho e peso calculados para que se possa realizar uma montagem fácil e remontagem rápida sem auxílio de ferramentas ou meios de içamento especiais, com estruturas metálicas em aço de perfil conformado ou obrado, interconectadas através de soldagem ou por meio de parafuso; alicerce constituído de quadro de aço tubular estruturado, enrijecido e interconectado através de parafusos estabilizando todo o perímetro do alicerce; chassi composto de travessas em aço perfil tipo ômega. teto em painel sanduiche termo acústico, cobertura do telhado em painel sanduiche com 02 (duas) quedas para as longarinas menores com 04 pontos de escoamentos dessas águas o piso será composto com no mínimo 24 travessas de aço e espessura de 2,65mm com placa cimentícia com o mínimo de 23 mm revestido com tinta epóxi bicomponente autonivelante. paredes em painel sanduiche termo acústico laminado em aço com espessura de 0,50mm nas duas faces com núcleo de isolamento em eps com 50mm anti chamas. pintura interna e externa na cor branca ral 9002. 04 janelas duas faces de correr com dimensões 800 x 1100mm em alumínio ou pvc. Porta dupla frontal e trancas de fechamento duplo com dimensões 0,90 x 2,10 m em painel sanduiche termo acústico ou em alumínio incluído os acessórios para sua instalação. acabamentos de portas e janelas em alumínio ou pvc como também os seus contornos. incluso toldo frontal com medidas de (6,04 x 1,60) m. Plotagem personalizada conforme arte disponibilizada pelo órgão solicitante.</p>		
04	<p>Serviço de locação pelo período de 01 (um) ano de módulo habitacional desmontável (cabine modular) personalizado, de 20" (pés), com medidas externas de 6,04m de comprimento x 2,43m de largura x 2,80m de altura (admitidas variações de até 5 % nas medidas), com divisória e porta interna para 01 chuveiro, 01 vaso sanitário e 01 lavabo com espelho, 01 janela para ventilação, dotado de instalação de 02 pontos de luminárias de led com calha dupla 2x36w, 02 pontos de luminária para o banheiro, quadro elétrico completo com drs, dps e disjuntores individuais, 01 ar condicionado de 12000 btus, tomadas elétricas e toda instalação elétrica até a saída do módulo, 01 bebedouro de água para consumo, 01 mesa , 01 banco, 03 cadeiras fixas e 01 cadeira giratória. estrutura do módulo do tipo pré-fabricado de tamanho e peso calculados para que se possa realizar uma montagem fácil e remontagem rápida sem auxílio de ferramentas ou meios de içamento especiais, com estruturas metálicas em aço de perfil conformado ou dobrado, interconectadas através de soldagem ou por meio de parafuso; alicerce constituído de quadro de aço tubular estruturado, enrijecido e interconectado através de parafusos estabilizando todo o perímetro do alicerce; chassi composto de travessas em aço perfil tipo ômega. teto em painel sanduiche termo acústico, cobertura do telhado em painel sanduiche com 02 (duas) quedas para as longarinas menores com 04 pontos de escoamentos dessas águas o piso será composto com no mínimo 12 travessas de aço e espessura de 2,65mm com placa cimentícia com o mínimo de 23 mm revestido com tinta epóxi bicomponente autonivelante. paredes em painel sanduiche termo acústico laminado em aço com espessura de 0,50mm nas duas faces com núcleo de isolamento em eps com 50mm anti chamas. pintura interna e externa na cor branca ral 9002. 02 janelas duas faces de correr com dimensões 800 x 1100mm em alumínio ou pvc. porta única com dimensões 0,90 x 2,10 m em painel sanduiche termo acústico ou em alumínio incluído os acessórios para sua instalação. acabamentos de portas e janelas em alumínio ou pvc como também os seus contornos. na área externa sobre o telhado, 01 caixa d'água com capacidade de 1000 litros confeccionada em aço, polietileno, ou fibra de vidro incluindo os acessórios e suas conexões hidráulicas para sua instalação. Na parte inferior, 01 tanque horizontal com capacidade de 2000 mil litros confeccionado em aço carbono com todos os acessórios e conexões hidráulicas para suas instalações. incluso toldo frontal com medidas de (6,04 x 1,60) m. Plotagem personalizada conforme arte disponibilizada pelo órgão solicitante.</p>	SERVIÇO	280
5	<p>Serviço de locação pelo período de 01 (um) ano de módulo habitacional (cabine modular dormitório) 20" (pés) com medidas externas de 6,04m de comprimento x 2,43m de largura x 2,80m de altura (admitidas variações de até 5 % nas medidas). dotado de instalação de 02 pontos de luminárias de led com calha dupla 2x36w, quadro elétrico completo com drs, dps e disjuntores individuais, e 01 ar condicionado de 12000 btus, tomadas elétricas e toda instalação elétrica até a saída dos módulos, 01 bebedouro de água para consumo, 01 mesa, 02 cadeiras fixas, 04 beliches, 08 colchões, 08 jogos de cama, 08 travesseiros, 02 armários e 08 gavetas. Estrutura do módulo do tipo pré-fabricado de tamanho e peso calculados para que se possa realizar uma montagem fácil e remontagem rápida sem auxílio de ferramentas ou meios de içamento especiais, com estruturas metálicas em aço de perfil conformado ou dobrado, interconectadas através de soldagem ou por meio de parafuso; alicerce constituído de quadro de aço tubular estruturado, enrijecido e interconectado através de parafusos</p>	SERVIÇO	200

	estabilizando todo o perímetro do alicerce; chassi composto de travessas em aço tipo perfil ômega. teto em painel sanduiche termo acústico, cobertura dotelhado em painel sanduiche com 02 (duas) quedas para as longarinas menores com 04 pontos de escoamentos dessas águas o piso será composto com no mínimo 12 travessas de aço e espessura de 2,65mm com placa cimentícia com o mínimo de 23 mm revestido com tinta epóxi bicomponente autonivelante. paredes em painel sanduiche termo acústico laminado em aço com espessura de 0,50mm nas duas faces com núcleo de isolamento em eps com 50mm anti chamas. pintura interna e externa na cor branca ral 9002. 02 janelas duas faces de correr com barras de proteção com dimensões 800 x 1100mm em alumínio ou pvc. porta única com dimensões 0,90 x 2,10 m em painel sanduiche termo acústico ou em alumínio incluído os acessórios para sua instalação. acabamentos de portas e janelas em alumínio ou pvc como também os seus contornos. incluso toldo frontal com medidas de (6,04 x 1,60) m. Plotagem personalizada, conforme arte disponibilizada pelo órgão solicitante.		
--	---	--	--

Aos Órgãos interessados em integrar a futura ata, como participantes, pede-se a gentileza, com fundamento no art. 8.º do Decreto n.º 11.462/2023, de preencher IRP (**conforme modelo-padrão disponível em www.conlestema.org** com sua intenção de participar do registro de preços, acompanhada das seguintes informações:

- das especificações do item ou do termo de referência ou projeto básico adequado ao registro de preços do qual pretende participar;
- Estimativa de consumo (quantidade a ser registrada); e
- Endereço do local de entrega.

Na oportunidade, ressaltamos o seguinte:

- Os órgãos interessados podem manifestar interesse em participar do presente procedimento até o **dia 16 de setembro de 2024**, mediante quantitativos da demanda desejada;
- Municípios do recorte de atuação territorial do CONLESTE maranhense poderão encaminhar Ofício a este Consórcio Público, autorizado pela autoridade competente do respectivo órgão interessado, Termo de Participação, com indicação dos quantitativos conforme modelo específico e concordância com o Termo de Referência;
- Especificação - contempla a demanda potencial de todos os municípios inseridos no recorte de atuação territorial do CONLESTE maranhense.

Por fim, informa-se que eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por e-mail (conleste@conlestema.org) ou pelo telefone (98) 3246-7060.

Mediante solicitação, este Consórcio Público Intermunicipal poderá enviar ao interessado a minuta do Termo de Referência que embasará a licitação.

São Luis/MA, 04 de setembro de 2024.

Ozenildo José pereira Correia
Secretário Executivo - CONLESTE maranhense