

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Cadeira giratória sem braços. Cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada(45 a 60 kg/m3), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm.Encosto estofado em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45a 60 kg/m³)composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com borda protetora únicos em polipropileno injetado. Base giratória injetada em nylon, com 05 (cinco) rodízios de duplo giro(diâmetro aproximado de 50mm) antirrisco. Regulagem de altura do assento com variação aproximada mínima entre 440 e 570mm em relação ao piso, através de pistão a gás com acionamento através de alavanca revestida em polipropileno injetado.Dimensões aproximadas: Assento: 440x440mm (LxP)Encosto: 410x340mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	51	Quantidade Mínima Cotada:	51
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	503,33		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	102

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (51)

2 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Cadeira giratória com regulagens e braços reguláveis.cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m3), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm.Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência, espaldar alto, com estrutura em aço e sistema de regulagem de inclinação acionado por alavanca revestida em polipropileno injetado. Apoio lombar regulável na altura. Base giratória injetada em nylon, com 05 (cinco) rodízios de duplogiro (diâmetro aproximado de 50mm) antirrisco. Regulagem de altura do assento com variação aproximada mínima entre 440 e 570mm em relação ao piso, através de pistão a gás com acionamento através de alavanca revestida em polipropileno injetado. Apoia-braços regulável. Dimensões aproximadas: Assento: 460x440mm (LxP)Encosto: 460x480mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	290	Quantidade Mínima Cotada:	290
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	887,21		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	580

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (290)

3 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Cadeira fixa sem braços. cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m3), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm.Encosto estofado em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m³), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra encosto e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estrutura metálica do tipo balancim, com laterais em tubo de aço. Acabamento em pintura epóxi na cor preta. Sapatas injetadas em polipropileno.Dimensões aproximadas: Assento: 450x440mm(LxP)Encosto: 420x370mm(LxH)Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	197	Quantidade Mínima Cotada:	197
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	491,35		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	394

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (197)

4 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Poltrona diretor fixa com braços. cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m³), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto estofado em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m³), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra encosto e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estrutura fixa do tipo 4 pés palito. Apoia-braços fixo. Dimensões aproximadas: Assento: 470x470mm (LxP) Encosto: 460x430mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 332,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (400)

5 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Poltrona diretor giratória com regulagens e braços reguláveis. cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m³), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto estofado em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m³), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra encosto e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Base giratória injetada em nylon, com 05 (cinco) rodízios de duplo-giro (diâmetro aproximado de 50mm) antirrisco. Mecanismo sincronizado entre assento e encosto com relação 2:1 para maior ergonomia. Mecanismo de regulagem de altura e inclinação. Apoia-braços com regulagem de altura Dimensões mínimas: Assento: 470x470mm (LxP) Encosto: 460x430mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 332

Quantidade Mínima Cotada: 332

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.609,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 664

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (332)

6 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Poltrona presidente com regulagens e braços reguláveis. cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m³), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com costuras horizontais com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto estofado em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m³), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra encosto e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Base giratória injetada em nylon, com 05 (cinco) rodízios de duplo-giro (diâmetro aproximado de 50mm) antirrisco. Regulagem de altura do assento com variação aproximada mínima entre 440 e 570mm em relação ao piso, através de pistão a gás com acionamento através de alavanca revestida em polipropileno injetado. Apoia-braços com regulagem de altura Dimensões aproximadas: Assento 470x470mm, (LxP) Encosto: 450x610mm (LxH), Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.261,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (33)

7 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Cadeira fixa em polipropileno sem braços. cor preta Assento anatômico em polipropileno injetado, espessura mínima de 5mm. Encosto com espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, com bordas arredondadas e espessura média aproximada de 5 mm. Estrutura em tubo de aço, com sapatas protetoras em material termoplástico e encaixadas na base da estrutura. Dimensões aproximadas: Assento: 470x440mm (LxP)Encosto: 470x340mm (LxH)Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (200)

8 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Poltrona presidente telada, com braços, apoio de cabeça e apoio lombar. Cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m3), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em tecido 100% poliéster com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm.Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência, espaldar alto, com estrutura em aço e sistema de regulagem de inclinação acionado por alavanca revestida em polipropileno injetado Apoio de cabeça estofado em espuma de alta qualidade e espessura mínima aproximada de 20mm com densidade mínima de 45 kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster ou em tela. Apoio lombar com regulagem de altura; Apoio de braços regulável em altura e profundidade, revestido em material termoplástico, acionamento através de botão acoplado. Sistema de regulagem de inclinação assento/encosto sincronizado do tipo 2:1, com acionamento através de alavanca revestida em material termoplástico e travamento mínimo em 5 posições, com sistema anti impacto e ajuste de tensão. Conforme TR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.775,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (118)

9 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Cadeira fixa Interlocutor encosto telado, espaldar médio com braços. Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m3), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência, espaldar alto, com estrutura em aço. Braço com estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. Base com estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado, com 4 sapatas envolvente injetadas em polipropileno. Dimensões aproximadas: Assento: 500x460mm (LxP)Encosto: 450x500mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.534,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (46)

10 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Poltrona auditório com assento rebatível, cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m³), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), rebatível em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia com alma de polipropileno injetado no mínimo 10mm de espessura, revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto estofado, independente do assento, com espaldar médio, em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m³), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra encosto e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Dimensões aproximadas: Assento: 490x500mm (LxP) Encosto: 500x600mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.758,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (150)

11 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Cadeira fixa para pessoa obesa com braço, cor preta Assento estofado com espuma de alta qualidade com densidade com capacidade para 250 kg, composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra assento e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Suporte de peso igual ou superior a 250kg. Estofado em espuma injetada de alta qualidade com espessura mínima de 45mm. Encosto estofado em espuma de alta qualidade com densidade controlada (45 a 60 kg/m³), composto por alma injetada em polipropileno ou madeira compensada (espessura mínima de 10mm), revestido em vinil com contra encosto e borda protetora únicos em polipropileno injetado. Estrutura fixa do tipo 4 pés palito. Apoia braços Dimensões aproximadas: Assento: 750x470mm (LxP) Encosto: 750x430mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.819,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

12 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, com braços, cor preta Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas e espessura média de 5,5 mm. Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas e espessura média de 5 mm. Braços fixos formados por um prolongamento da estrutura em formato de "U", confeccionado em aço. Dimensões aproximadas: Assento: 470x430mm (LxP) Encosto: 470x255mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 266

Quantidade Mínima Cotada: 266

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 857,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 532

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (266)

Grupo: G1

13 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Longarina cadeira em polipropileno com 02 lugares, com braços. cor preta Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas e espessura média de 5,5 mm. Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas e espessura média de 5 mm. Braços fixos formados por um prolongamento da estrutura em formato de "U", confeccionado em aço. Dimensões aproximadas: Assento: 470x430mm (LxP) Encosto: 470x255mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 133

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 761,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 266

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (133)

Grupo: G1

14 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, sem braços. cor preta Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas e espessura média de 5,5 mm. Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas e espessura média de 5 mm. Dimensões aproximadas: Assento: 470x430mm (LxP) Encosto: 470x255mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 905,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

Grupo: G1

15 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Longarina cadeira em polipropileno com 02 lugares, sem braços. cor preta Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 470x245 mm (LxH), com espessura média de 5 mm. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com dimensões mínimas de 440x470 mm (LxP), com espessura média de 5,5 mm. Dimensões aproximadas: assento: 470x430mm (LxP) Encosto: 470x255mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 492,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

Grupo: G1

16 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Sofá individual, cor preta Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH) Dimensões aproximadas: Assento: 610x560mm (LxP) Encosto: 610x440mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 960,49

Unidade de Fornecimento: Unidade Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

Grupo: G2

17 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Sofá 02 lugares, cor preta Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500mm (LxPxH) Dimensões aproximadas: Assento: 610x560(LxP)Encosto: 610x440mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.784,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

Grupo: G2

18 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Sofá 03 lugares, cor preta Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas do assento: 610x560 mm (LxP).Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de spessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas do encosto: 610x440 mm (LxH).Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura.Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH) Dimensões aproximadas: Assento: 610x560mm (LxP)Encosto: 10x440mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.743,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

Grupo: G2

19 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa reta 1000 mm Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado no minimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com o mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Dimensões aproximadas: 1000x750x600mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 117

Quantidade Mínima Cotada: 117

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.200,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 234

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (117)

Grupo: G3

20 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa reta 1200 mm Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa Dimensões aproximadas: 1200x750x600mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169

Quantidade Mínima Cotada: 169

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 338

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (169)

Grupo: G3

21 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa reta 1800 mm Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Dimensões aproximadas: 1800x750x600mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (23)

Grupo: G3

22 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa reta em "L" com passa cabos e painel frontal 1200 mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0 mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Dimensões aproximadas: 1200x600x1200x600x750 mm (L1xP1xL2xP2xH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 116

Quantidade Mínima Cotada: 116

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 232

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (116)

Grupo: G3

23 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa reta em "L" com passa cabos e painel frontal 1400 mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Dimensões aproximadas: 1400x600x1400x600x750 mm (L1xP1xL2xP2xH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 79

Quantidade Mínima Cotada: 79

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 158

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (79)

Grupo: G3

24 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa reta em "L" com passa cabos e painel frontal 1600 mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Dimensões aproximadas: 1600x600x1600x600x750 mm (L1xP1xL2xP2xH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 118

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.100,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 236

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (118)

Grupo: G3

25 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa de reunião circular Tampo com formato circular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Dimensões aproximadas: 1100x750 mm (DxH)Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 74

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 148

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (74)

Grupo: G3

26 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa de reunião 2000 mm Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Dimensões aproximadas: 2000x900x750mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (38)

Grupo: G3

27 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa de reunião 2400 mm Com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Conforme Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

Grupo: G3

28 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa em "L" 1800 x 1400 mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

Grupo: G3

29 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa em "L" 2000 x 1400 mm Superfície de trabalho com formato em "L", em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Conforme Termo Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.800,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

Grupo: G3

30 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa estação para 02 pessoas Permitindo composição de estações para 2, 4, 6, 8 ou 10 postos, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Conforme Termo Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

Grupo: G3

31 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Divisor de mesa 1400 mm lateral em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão liso madeirado. Dimensões aproximadas: 1400x365mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)
Cor: Madeirado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 450,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

Grupo: G3

32 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Divisor de mesa 1200 mm lateral em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão liso madeirado. Dimensões aproximadas: 1200x365mm (LxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

Grupo: G3

33 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Divisor de mesa 1000 mm lateral em placa de partícula de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, revestidos nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão liso madeirado. Dimensões aproximadas: 1000x365mm (LxH), Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (25)

Grupo: G3

34 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Mesa redonda baixa Tampo com formato circular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior da superfície; Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com no mínimo 2,0mm de espessura (na mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário arredondado coladas a quente; Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido, com diâmetro aproximado de 60mm; A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. Conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

Grupo: G3

35 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Gaveteiro fixo com 02 gavetas Composto por lateral, fundo, base e frente das gavetas, placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento liso.

Faces laterais aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. União dos componentes do corpo através do sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Gavetas

com corpo injetado em material termoplástico, com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corredeiras produzidas em chapa de aço laminado, dobrada e composta de roldanas. Permite o fechamento automático em fim de curso.

Com fechadura e chave de giro, com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxadores com formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Dimensões aproximadas: 400x490x320 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Cor: Madeirado. Conforme Termo de Referência.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 600,00

Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (10)	
Grupo:	G3	
36 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo		
Descrição Detalhada:	Gaveteiro volante com 03 gavetas Composto por lateral, fundo, base e frente das gavetas, placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento liso. Faces laterais aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios utolubrificantes de duplo giro, fabricados em nylon na cor preta. União dos componentes do corpo através do sistema "minifix" e cavilhas, arantindo a perfeita união entre as peças. Gavetas com corpo injetado em material termoplástico, com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço laminado, dobrada e composta de roldanas. Permite o fechamento automático em fim de curso. Com fechadura e chave de giro , com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxadores com formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Unidade 11 23 Termo de Referência TR - Mobiliário (Final) (35104666) SEI 06410002.005279/2024-38 / pg. 14 Dimensões aproximadas: 400x490x583 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+)	
Tratamento Diferenciado:	Não	
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	23	Quantidade Mínima Cotada: 23
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.500,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 46
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (23)	
Grupo:	G3	

37 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo		
Descrição Detalhada:	Gaveteiro mesa com 04 gavetas Composto por lateral, fundo, base e frente das gavetas, placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento liso. Faces laterais aparentes, com borda reta em PVC com nomínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 niveladores de altura em material termoplástico. União dos componentes do corpo através do sistema "minifix" e cavilhas, garantindo a perfeita união entre as peças. Gavetas com corpo injetado em material termoplástico, com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de correções produzidas em chapa de aço laminado, dobrada e composta de roldanas. Permite o fechamento automático em fim de curso. Com fechadura e chave de giro , com travamento simultâneo de todas as gavetas. Puxadores com formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Dimensões aproximadas:400x600x740 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.	
Tratamento Diferenciado:	Não	
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	141	Quantidade Mínima Cotada: 141
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.600,00	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 282
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00	
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (141)	
Grupo:	G3	

38 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo		
Descrição Detalhada:	Armário baixo com 02 portas, 01 prateleira regulável Modulados, composto de laterais, fundo, base, 01 prateleira, portas e tampo, Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo de 25mm, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com aprox. 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura em ambas as faces das peças, na mesma cor do tampo. Conforme Termo de Referência	
Tratamento Diferenciado:	Não	
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	
Quantidade Total:	87	Quantidade Mínima Cotada: 87
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.300,00	

Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Máxima para Adesões: 174
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (87)
Grupo: G3

39 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Armário médio com 02 portas, 02 prateleiras reguláveis Modulados, composto de laterais, fundo, base, 02 prateleiras, portas e tampo. Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo de 25mm, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. Duas portas de abrir em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo de 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Dimensões aproximadas: 490x800x1080mm (LxPxH).
Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado. Conforme Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.600,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Quantidade Mínima Cotada: 19
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 38

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (19)
Grupo: G3

40 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Armário alto com 02 portas, 01 prateleira fixa e 04 prateleiras reguláveis Modulados, composto de laterais, fundo, base, 05 prateleiras, portas e tampo. Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. prateleiras reguláveis e 01 fixa em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Dimensões aproximadas: 800x490x2140mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-). Conforme Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.900,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Quantidade Mínima Cotada: 170
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 340

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (170)
Grupo: G3

41 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Armário médio com 02 portas, 01 prateleira fixa e 02 prateleiras reguláveis Modulados, composto de laterais, fundo, base, 03 prateleiras, portas e tampo. Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo de 25mm, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. Prateleiras reguláveis e 01 fixa em partículas de média densidade, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo. Conforme Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 1.720,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (50)

Grupo: G3

42 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Armário container suspenso 800 mm Corpo composto por tampo, lateral, base e fundo, produzidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (1 mm de espessura), na mesma cor do laminado, colada a quente. Possui abertura horizontal e rotação de 90° realizada através de pistão com curso de 90 mm e dobradiça com abertura de 110° fixada por parafusos. Puxadores com formato de concha injetados em ABS. Dimensões aproximadas: 800x364x406 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 900,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

Grupo: G3

43 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Armário container suspenso 1000 mm Corpo composto por tampo, lateral, base e fundo, produzidos em MDP de 18 mm de espessura, com as faces superior e inferior revestidas em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As faces laterais recebem borda reta produzida em PVC (1 mm de espessura), na mesma cor do laminado, colada a quente. Possui abertura horizontal e rotação de 90° realizada através de pistão com curso de 90 mm e dobradiça com abertura de 110° fixada por parafusos. Puxadores com formato de concha injetados em ABS. Dimensões aproximadas: 1000x364x406 mm (LxPxH) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 980,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (78)

Grupo: G3

44 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Armário guarda-volumes com 08 portas Modulados, composto de laterais, fundo, base, interior dividido em oito compartimentos 49,5mm por 39,5mm com portas e tampo. Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente . Com oito nichos 49,5mm por 39,5mm, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado. Conforme Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (38)

Grupo: G3

45 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Armário guarda-volume baixo Modulados, composto de laterais, fundo, base, interior dividido em quatro compartimentos 49,5mm por 39,5mm com portas e tampo. Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Tampo, laterais, fundo, prateleira e base com 18mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,2mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor madeirado; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 2,0 mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente. Com quatro nichos de aproximadamente 495mm por 395mm, chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Dobradiças metálicas, e fechadura embutida tipo varão com chave de segredos diferentes, capa plástica escamoteável de giro 180°. Puxadores em formato de alça côncavo com aproximadamente 130 mm de comprimento, produzidos em zamak (liga metálica). Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior, na mesma cor do tampo... Conforme Termo de Referência

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (38)

Grupo: G3

46 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Balcão reto de atendimento 1800 mm Em madeira MDP (painéis de particular de média densidade) com 25mm de espessura no mínimo; Revestimento na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura no mínimo, texturizado, na cor madeirado; Bordas retas (frontal e posterior) com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio de borda que define a concordância entre a superfície superior e inferior do tampo com a borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm; Bordas laterais retas com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0 mm de espessura no mínimo, na mesma cor do tampo; As fitas de PVC das bordas deverão ser coladas a quente; Painel frontal em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, lisa ou com furações quadradas ou em MDP de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor madeirado. Dimensões aproximadas: 1800x1135x685mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.600,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (38)

Grupo: G3

47 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Balcão reto de atendimento 1400 mm Em madeira MDP (painéis de particular de média densidade) com 25mm de espessura no mínimo; Revestimento na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura no mínimo, texturizado, na cor madeirado; Bordas retas (frontal e posterior) com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio de borda que define a concordância entre a superfície superior e inferior do tampo com a borda de contato com usuário de no mínimo 2,5mm; Bordas laterais retas com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo, na mesma cor do tampo; As fitas de PVC das bordas deverão ser coladas a quente. Painel frontal em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, lisa ou com furações quadradas ou em MDP de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor madeirado. Dimensões aproximadas: 1400x1135x685mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (38)

Grupo: G3

48 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Balcão reto de atendimento 1000 mm Em madeira MDP (painéis de particular de média densidade) com 25mm de espessura no mínimo; Revestimento na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura no mínimo, texturizado, na cor madeirado; Bordas retas (frontal e posterior) com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio de borda que define a concordância entre a superfície superior e inferior do tampo com a borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm; Bordas laterais retas com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0 mm de espessura no mínimo, na mesma cor do tampo; As fitas de PVC das bordas deverão ser coladas a quente. Pannel frontal em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura, lisa ou com furações quadradas ou em MDP de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor madeirado. Dimensões aproximadas: 1000x1135x 685mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 33

Quantidade Mínima Cotada: 33

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 66

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (33)

Grupo: G3

49 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Balcão curvo (90°) de atendimento Em madeira MDP (painéis de particular de média densidade) com 25mm de espessura no mínimo; Revestimento na parte superior e inferior em laminado melamínico de baixa pressão com 0,2mm de espessura no mínimo, texturizado, na cor madeirado; Bordas retas (frontal e posterior) com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0mm de espessura no mínimo (na mesma cor do tampo), contendo raio de borda que define a concordância entre a superfície superior e inferior do tampo com a borda de contato com o usuário de no mínimo 2,5mm; Bordas laterais retas com perfil de acabamento de fita de PVC com 2,0 mm de espessura no mínimo, na mesma cor do tampo; As fitas de PVC das bordas deverão ser coladas a quente. Pannel frontal em chapa de aço com no mínimo 1,5 mm de espessura lisa ou com furações quadradas ou em MDP de 25 mm de espessura com as faces, superior e inferior, revestidas em laminado melamínico de baixa pressão cor madeirado. Dimensões aproximadas: 2200x1135x685mm (LxHxP) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-) Cor: Madeirado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

Grupo: G3

50 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Biombo divisório 800 mm Estrutura do tipo "colméia" formada por um quadro e travessas verticais no centro, fornecidas em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura. Com fechamento em placa de fibra de madeira de média densidade de 3mm de espessura colada no quadro, com acabamento em pintura ou revestido em tecido. Dimensões aproximadas: 1600x800x40mm (HxLxE) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 945,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (55)

Grupo: G4

51 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Biombo divisório 1000 mm Estrutura do tipo "colméia" formada por um quadro e travessas verticais no centro, fornecidas em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura. Com fechamento em placa de fibra de madeira de média densidade de 3mm de espessura colada no quadro, com acabamento em pintura ou revestido em tecido. Dimensões aproximadas: 1600x1000x40mm (HxLxE) Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 980,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (75)

Grupo: G4

52 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Biombo divisório 1200 mm Estrutura do tipo "colméia" formada por um quadro e travessas verticais no centro, fornecidas em placa de partícula de madeira de média densidade de 25 mm de espessura. Com fechamento em placa de fibra de madeira de média densidade de 3mm de espessura colada no quadro, com acabamento em pintura ou revestido em tecido. Dimensões aproximadas: 1600x1200x40mm (HxLxE)
Tolerância das dimensões: 5,00% (+/-)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.017,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 228

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (114)

Grupo: G4

53 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de divisórias leves de 35mm, do tipo naval Divilux, com miolo MSO ("honey comb"), revestidas com chapas duras prensadas com espessura mínima de 3mm na cor branca. Perfis em aço na cor natural, com fechamento em chapa até a altura máxima de 3m (pé-direito da edificação), incluindo todos os acessórios e materiais para instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 485

Quantidade Mínima Cotada: 485

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 181,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 970

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (485)

Grupo: G5

54 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de vidros lisos com espessura 4mm. Fixação dos vidros com borracha tipo EPDM. Os vidros serão instalados entre as cotas 1,10m e 2,10m do piso acabado, totalizando 1m de altura. Neste serviço estão incluídos todos os acessórios e materiais necessários para instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (100)

Grupo: G5

55 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de portas internas sem visor, com dimensões 0,80x2,10m. Material do tipo divisória leve de 35mm (naval Divilux), com miolo MSO ("honey comb"), revestidas com chapas duras prensadas com espessura mínima de 3mm na cor branca. Perfis em aço na cor natural com fechaduras tubulares na cor preta, com duas cópias de chave para cada porta. Deverão ser instaladas dobradiças em número suficiente para manter o perfeito funcionamento do conjunto, estando incluído no serviço todos os acessórios e materiais necessários para instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	508,43		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (50)		

Grupo: G5

56 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Fornecimento e instalação de portas internas sem visor, com dimensões 0,90x2,10m. Material do tipo divisória leve de 35mm (naval Divilux), com miolo MSO ("honey comb"), revestidas com chapas duras prensadas com espessura mínima de 3mm na cor branca. Perfis em aço na cor natural com fechaduras tubulares na cor preta, com duas cópias de chave para cada porta. Deverão ser instaladas dobradiças em número suficiente para manter o perfeito funcionamento do conjunto, estando incluído no serviço todos os acessórios e materiais necessários para instalação.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	596,17		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (50)		

Grupo: G5

57 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Desmontagem com reaproveitamento de divisórias de painel celular já existentes, contemplando os componentes para fixação, inclusive fechaduras e chaves.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	375
Quantidade Total:	375	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	141,82		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	750
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (375)		

Grupo: G5

58 - Módulo estação trabalho - divisória , módulo

Descrição Detalhada: Reinstalação com reaproveitamento de divisórias de painel celular já existentes, contemplando os componentes para fixação, inclusive fechaduras e chaves.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	375
Quantidade Total:	375	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	22,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	750
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (375)		

Grupo: G5

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
12	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	266	Unidade
13	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	133	Unidade
14	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	100	Unidade
15	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	50	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	9	Unidade
17	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	9	Unidade
18	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	9	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
19	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	117	Unidade
20	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	169	Unidade
21	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	23	Unidade
22	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	116	Unidade
23	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	79	Unidade
24	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	118	Unidade
25	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	74	Unidade
26	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	38	Unidade
27	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	6	Unidade
28	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	10	Unidade
29	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	10	Unidade
30	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	10	Unidade
31	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	25	Unidade
32	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	25	Unidade
33	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	25	Unidade
34	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	10	Unidade
35	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	10	Unidade
36	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	23	Unidade
37	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	141	Unidade
38	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	87	Unidade
39	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	19	Unidade
40	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	170	Unidade
41	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	50	Unidade
42	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	100	Unidade
43	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	78	Unidade
44	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	38	Unidade
45	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	38	Unidade
46	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	38	Unidade
47	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	38	Unidade
48	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	33	Unidade
49	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	14	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
50	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	55	Unidade
51	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	75	Unidade
52	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	114	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
53	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	485	Unidade
54	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	100	Unidade
55	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	50	Unidade
56	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	50	Unidade
57	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	375	Unidade
58	Módulo estação trabalho - divisória , módulo	375	Unidade