

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZCE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025-SEGAD
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025-SEGAD
DATA DE ABERTURA: 30 DE DEZEMBRO DE 2025 E HORA DE ABERTURA: 09 H : 00 MIN

Senhor Pregoeiro(a),
Conforme solicitado, apresentamos nossa Proposta de Preços, relativa ao objeto epigrafado.

DADOS EMPRESARIAIS:

NOME EMPRESARIAL: ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS

NOME FANTASIA: FORTAL DISTRIBUIDORA

Nº DO CNPJ: 47.396.449/0001-84

Nº CGF: 07.085142-5

TELEFONE: (85) 98610.6259

E-mail: FORTALDISTRIBUIDORAA@GMAIL.COM

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: 1379-0

CONTA CORRENTE: 123.275-4

ENDEREÇO: RUA CÔNEGO LIMA SUCUPIRA, Nº 1466 - LOJA A - SERRINHA - BAIRRO SERRINHA - FORTALEZA - CEARÁ

REPRESENTANTE LEGAL:

NOME COMPLETO: ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS

NACIONALIDADE BRASILEIRO -SOLTEIRO

Nº DO CPF: 065.382.873-01

IDENTIDADE: 20073001095, ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-CE

TELEFONE: (85) 98610.6259

RESIDENTE E DOMICILIADO NA: RUA ANTONIO BOTELHO, NÚMERO 197, BAIRRO SERRINHA, MUNICÍPIO FORTALEZA - CE, CEP: 60.741-110

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA / FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXTENSO TOTAL
4	LT	67	GRAXA, TIPO BASE: ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESANTE: CÁLCIO, PONTO GOTA: 260°C, TIPO ADITIVOS: ANTIOXIDANTE/ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO: CAIXA ENGRENAGEM, CONSISTÊNCIA NLGI: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAFITADA. LATA DE 1KG.	KARTER	R\$ 75,00	setenta e cinco reais	R\$ 5.025,00	cinco mil e vinte e cinco reais
12	L	345	ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API CI-4, VISCOSIDADE: SAE 15W-40.	KARTER	R\$ 32,00	trinta e dois reais	R\$ 11.040,00	onze mil e quarenta reais
13	GL	173	ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API CI-4, VISCOSIDADE: SAE 15W-40. GALÃO DE 20L.	KARTER	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais	R\$ 72.660,00	setenta e dois mil, seiscentos e sessenta reais
15	L	802	ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO API SL/CF, VISCOSIDADE: SAE 20W-50.	KARTER	R\$ 28,00	vinte e oito reais	R\$ 22.456,00	vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais

(85) 98610.6259 | fortaldistribuidoraa@gmail.com

Rua Cônego Lima Sucupira, 1466 - Loja A - Serrinha, Fortaleza/Ce

16	L	282	ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO: MULTIUSO, VISCOSIDADE: BD - 68.	KARTER	R\$	49,00	quarenta e nove reais	R\$	13.818,00	treze mil, oitocentos e dezoito reais
17	GL	94	ÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO MINERAL, CLASSIFICAÇÃO: MULTIUSO, VISCOSIDADE: BD - 68. GALÃO DE 20L	KARTER	R\$	283,00	duzentos e oitenta e três reais	R\$	26.602,00	vinete e seis mil, seiscentos e dois reais
Considera como proposta, no Valor Total dos Itens :					R\$	151.601,00				
cento e cinquenta e um mil, seiscentos e um reais										

Considera como proposta, no Valor Total:	R\$	151.601,00
cento e cinquenta e um mil, seiscentos e um reais		

PRAZO DE ENTREGA:
SERÁ DE: CONFORME O EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA:
VALIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

DECLARAÇÃO:

* PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS PREVISÍVEIS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

* PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

* PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE A PROPOSTA ECONÓMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALÉGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

* DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

FORTALEZA/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

ITALO MATHEUS
DOS SANTOS
BARROS:473964
49000184

Assinado de forma digital
por ITALO MATHEUS DOS
SANTOS
BARROS:47396449000184
Dados: 2025.12.30 11:11:48
+03'00'



RETRAK CHASSIS GRAFITADA

INDICAÇÃO

Recomendado para situações que exijam partículas grafitada com baixa resistência ao cisalhamento, elevado limite de elasticidade, que evitam o contato direto entre metal a metal, reduzindo desgaste de peças e equipamentos. Aplicado em cabos de aços de pontes rolantes, feixes de molas, chassis, pinos e buchas e demais equipamentos em que as temperaturas não sejam superior a 80°C.

Utilizado por profissionais que buscam a melhor performance do equipamento.

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de alta qualidade, sabão de cálcio, pacote de aditivos especiais, grafite em pó, possui boa adesividade e resistência à ação da água.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa com sabão de Cálcio Grau NLGI -2

EMBALAGENS

Produto disponível em baldes de 20 kg e tambores de 170 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS



Tipo de sabão	Cálcio
Grau NLGI	2
Penetração trabalhada 60x à 25 °C	265 - 295
Cor visual	Cinza
Ponto de Gota	95 °C mín.

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.



Boletim Técnico

HIDRÁULICO K

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante para sistemas de circuitos hidráulicos, equipamentos industriais e automotivos leve a moderados.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere características demulsificante antiespumante, anti-desgaste, anticorrosivo, antiferrugem, antioxidante.

CLASSIFICAÇÃO

Óleo grau ISO VG - HL

EMBALAGENS

Produto disponível em 5L e 20L e 200L.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

	K-32	K-46	K-68	K-100	K-150
Grau ISO VG	32	46	68	100	150
Densidade a 20/4°	0,871	0,873	0,866	0,872	0,882
Cor ASTM	3	3	3	3	3
Viscosidade a 40 °C	33,9	47,1	66,8	95,3	147
Índice de Viscosidade	108	105	104	107	101
Ponto de Fluidez °C	-3	-3	-3	-3	-3
Ponto de Fulgor °C	205	215	221	226	232

OBS.: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.



Boletim Técnico

SUPER K 20W50 API-SL

INDICAÇÃO

Óleo mineral multiviscoso é recomendado para uso em todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica e multiválvulas, sendo compatível com os conversores catalíticos e atende ao nível de desempenho API SL.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere, características antiespumante, antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, antidesgaste, dispersante, detergente, melhorador do Índice de Viscosidade e do ponto de fluidez.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 20W50 API - SL

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	20W50
Densidade a 20/4°C	0,8660
Cor (ASTM D1500)	3,5
Viscosidade a 40 °C (cSt)	160,50
Viscosidade a 100 °C (cSt)	19,20
Índice de viscosidade	137
Ponto de Fluidez (°C)	-20°C
Ponto de fulgor (°C)	240°C

OBS.: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

TRUCK K 15W40 CI-4 TURBO

INDICAÇÃO

Óleo lubrificante multiviscoso mineral com elevado desempenho oferecendo maior proteção contra a formação de depósitos no motor e nos filtros, altamente recomendado para motores a diesel turbinado, operando em condições severas. Atende o nível de desempenho API CI-4 e SAE 15W40.

COMPOSIÇÃO

Composto por óleo mineral parafínico de alta qualidade e aditivos que lhe confere, características antiespumante, antioxidante, antiferrugem, anticorrosivo, anti-desgaste, dispersante, detergente, melhorador do IV e do ponto de fluidez.

CLASSIFICAÇÃO

SAE 15W40 API - CI-4

EMBALAGENS

Disponível em embalagens de 1L, 5L, 20L e tambores de 200L

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	15W40
Densidade a 20/4°	0,891
Cor (ASTM D1500)	3,5
Viscosidade a 40 °C (cSt)	117,48
Viscosidade a 100 °C (cSt)	15,41
Índice de viscosidade	134
Ponto de Fluidez (°C)	-24
Ponto de fulgor (°C)	233

OBS.: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2025-SEGAD
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 30/2025-SEGAD
DATA DE ABERTURA: 30 DE DEZEMBRO DE 2025 E HORA DE ABERTURA: 09 H : 00 MIN

Senhor Pregoeiro(a),
Conforme solicitado, apresentamos nossa Proposta de Preços, relativa ao objeto epígrafado.

DADOS EMPRESARIAIS:

NOME EMPRESARIAL: ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS

NOME FANTASIA: FORTAL DISTRIBUIDORA

Nº DO CNPJ: 47.396.449/0001-84

Nº CGF: 07.085142-5

TELEFONE: (85) 98610.6259

E-mail: FORTALDISTRIBUIDORAA@GMAIL.COM

BANCO: BRADESCO

AGENCIA: 1379-0

CONTA CORRENTE: 123.275-4

ENDEREÇO: RUA CÔNEGO LIMA SUCUPIRA, Nº 1466 - LOJA A - SERRINHA - BAIRRO SERRINHA - FORTALEZA - CEARÁ

REPRESENTANTE LEGAL:

NOME COMPLETO: ÍTALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS

NACIONALIDADE BRASILEIRO -SOLTEIRO

Nº DO CPF: 065.382.873-01

IDENTIDADE: 20073001095, ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP-CE

TELEFONE: (85) 98610.6259

RESIDENTE E DOMICILIADO NA: RUA ANTONIO BOTELHO, NÚMERO 197, BAIRRO SERRINHA, MUNICÍPIO FORTALEZA - CE, CEP: 60.741-110

OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA A FROTA DE VEÍCULOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	MARCA / FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	EXTENSO TOTAL
5	GL	52	GRAXA, TIPO BASE: ÓLEO MINERAL, TIPO ESPESANTE: CÁLCIO, PONTO GOTA: 260°C, TIPO ADITIVOS: ANTIOXIDANTE/ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO: CAIXA ENGRANAGEM, CONSISTÊNCIA NLGI: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRAFITADA. GALÃO DE 10KG.	KARTER	R\$ 216,10	duzentos e dezesesseis reais e dez centavos	R\$ 11.237,20	onze mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos
Considera como proposta, no Valor Total dos Itens :				R\$	11.237,20			
onze mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos								

Considera como proposta, no Valor Total:	R\$	11.237,20
onze mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte centavos		

(85) 98610.6259 | fortaldistribuidoraa@gmail.com
Rua Cônego Lima Sucupira, 1466 - Loja A - Serrinha, Fortaleza/Ce

PRAZO DE ENTREGA:
SERÁ DE: CONFORME O EDITAL.

VALIDADE DA PROPOSTA:
VALIDA POR 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

DECLARAÇÃO:

* PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O OBJETO REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS PREVISÍVEIS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS LICITADOS, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

* PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

* PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

* DECLARAMOS AINDA, QUE NÃO OCORREU FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

FORTALEZA/CE, 30 DE DEZEMBRO DE 2025

ITALO
MATHEUS
DOS SANTOS
BARROS:4739
6449000184

Assinado de forma
digital por ITALO
MATHEUS DOS
SANTOS
BARROS:4739644900
0184
Dados: 2025.12.30
13:32:39 -03'00'





RETRAK CHASSIS GRAFITADA

INDICAÇÃO

Recomendado para situações que exijam partículas grafitada com baixa resistência ao cisalhamento, elevado limite de elasticidade, que evitam o contato direto entre metal a metal, reduzindo desgaste de peças e equipamentos. Aplicado em cabos de aços de pontes rolantes, feixes de molas, chassis, pinos e buchas e demais equipamentos em que as temperaturas não sejam superior a 80°C.

Utilizado por profissionais que buscam a melhor performance do equipamento.

COMPOSIÇÃO

Composta por óleos minerais de alta qualidade, sabão de cálcio, pacote de aditivos especiais, grafite em pó, possui boa adesividade e resistência à ação da água.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa com sabão de Cálcio Grau NLGI -2

EMBALAGENS

Produto disponível em baldes de 20 kg e tambores de 170 Kg.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Tipo de sabão	Cálcio
Grau NLGI	2
Penetração trabalhada 60x à 25 °C	265 - 295
Cor visual	Cinza
Ponto de Gota	95 °C mín.

OBS: As características típicas são valores médios de produção, porém não representam especificações do produto.

