



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

ANEXO II – MINUTA DA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA/CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº .....

OBJETO: Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada e Unidade Básica de Saúde, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Irauçuba/CE.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social:
Endereço:
CNPJ e Inscrição Estadual:
E-mail:
Telefone: (celular, e-mail)
Representante Legal: (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio)

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA: A proposta é válida por 60 (Sessenta) dias, contados da data de sua emissão.

Table with 10 columns: ITEM, DESCRIÇÃO DO ITEM, UND, QNT., HOSP, CAPS, UBS, VALOR UNIT, VALOR TOTAL. Contains 4 rows of equipment specifications.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

5	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 150 W) "ALIMENTAÇÃO: REDE ELÉTRICA - 110/220 VOLT (AUTOMÁTICO) - 50/60HZ. DIMENSÕES: ALTURA: 14,4CM; LARGURA: 23,0CM; ...TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A +50°C. UMIDADE RELATIVA: 15 A 90% (OPERAÇÃO); 10 A 90% (ARMAZENAMENTO). NORMAS: ABNT NBR IEC 60601-1 E IEC 60601-1; ABNT NBR IEC 60601-1-2 E IEC 60601-1-2; POTÊNCIA: ATÉ 100W; FUNÇÃO BIPOLAR."	UND	3			3		
6	BOMBA DE INFUSÃO "BOMBA DE INFUSÃO ESPECIFICAÇÕES: VOLUME DE INFUSÃO: DE NO MÍNIMO LML A 9.999ML. TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H - 1 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) MODO GOTAS/MIN - 1 A 266 GOTAS/MIN (INCREMENTO DE 1 GOTA/MIN) TAXAS DE BOLUS/PURGAR: 100 A 1.200 ML/H (INCREMENTO DE 100 ML/H) TAXA DE KVO: 1 A 5 ML/H (INCREMENTO DE 1 ML/H) OCLUSÃO: ALTA (800 MMHG), MÉDIA (300 MMHG), BAIXA (300 MMHG) BIVOLT. ALARME DE OCLUSÃO (PRESSÃO) (DESEMPENHO ESSENCIAL): 40 KPA ± 20 KPA (MÍNIMO), 100 KPA ± 30 KPA (MÁXIMO). TEMPO PARA ATIVAÇÃO DO ALARME DE OCLUSÃO (BOLUS MÁXIMO): TAXA DE FLUXO MÍNIMA: ALARME ATIVADO QUANDO A PRESSÃO ESTÁ ENTRE 40 KPA ± 20 KPA POR 13 MINUTOS; FLUXO INTERMEDIÁRIO: ALARME ATIVADO QUANDO A PRESSÃO ESTÁ ENTRE 100 KPA ± 30 KPA E O BOLUS PRODUZIDO É MENOR OU IGUAL A 0,3 ML. TEMPO DE RECUPERAÇÃO APÓS PAUSAR O SOM DO ALARME: 1 MIN 50 S A 2 MIN. TEMPO PARA PAUSA DO ALARME: 1 MIN 50 S A 2 MIN. REGISTRO NA ANVISA/INMETRO. BATERIA INTERNA E ADAPTADOR DC EXTERNO PARA USO EM DIFERENTES AMBIENTES CLÍNICOS. PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCO."	UND	4	4				
7	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X DUPLO REFORÇADO; X ARTICULADOR DUPLO EM AÇO CARBONO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA; ALMOFADA DE 5 CM DE ESPESURA; FREIOS BI LATERAIS; RODAS TRASEIRAS REMOVÍVEIS COM SISTEMA QUICK RELEASE; RODAS TRASEIRAS DE 24" RAIADA COM PNEU ANTIFURO; ARO DE PROPULSÃO DE ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 8" (200X50) MACIÇA; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL E REBATÍVEL; BASE DO PEDAL PLATAFORMA COM REGULAGEM DE ALTURA E ÂNGULO; FAIXA PARA APOIO DE PANTURRILHA; APOIO DE BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL; PROTETOR DE ROUPA DE NYLON COM ABA. ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 59 CM; LARGURA DO ASSENTO: 54 CM OU 60 CM; PESO DA CADEIRA: 24 KG; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 200 KG; OPÇÃO DE CORES: PRETO;	UND	1		1			
8	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA "TERMINAIS: ATÉ 3. EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO. COMANDO DA CADEIRA: PEDAL. CABECEIRA POSSUI. REFLETOR POSSUI. SERINGA TRÍPLICE POSSUI. PEÇA RETA POSSUI. CONTRA ÂNGULO POSSUI. MICRO MOTOR POSSUI. CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI. UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) POSSUI. MOCHO POSSUI. CUBA PORCELANA OU CERÂMICA. BASE COM DEBRUM ANTIDERRAPANTE; DISPENSA FIXAÇÃO NO PISO ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E PINTADA EM TINTA EPÓXI PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO SISTEMA TIPO PANTOGRÁFICO DE ELEVAÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO. OFERECE MAIOR RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 KG CAIXA DE LIGAÇÃO INTEGRADA OTIMIZANDO ESPAÇO DENTRO DO CONSULTÓRIO APRESENTA O BOTÃO ON/OFF LOCALIZADO NA LATERAL DA BASE DA CADEIRA FACILITANDO O ACESSO DO PROFISSIONAL AMPLO ESTOFAMENTO DISPONÍVEL EM 15 OPÇÕES DE CORES BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE FIXO SISTEMA DE ELEVAÇÃO ELETROMECÂNICO ACIONADO POR MOTO-REDUTOR DE BAIXA TENSÃO COM 24 VOLTS TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 127 OU 220V ~ 50/60HZ ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL, BI-ARTICULÁVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA POR ALAVANCA."	UND	2			2		
9	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, CONTENDO APOIO DE BRAÇOS REGULÁVEL. ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO. PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. ASSENTO, ENCOSTO E BRAÇO FRONTAL ESTOFADOS EM ESPUMAS, REVESTIDOS EM COURVIN. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS; DIMENSÕES: 65X65X100CM. PESO: 12 KG. CAPACIDADE: ATÉ 150 KG	UND	1			1		
10	CADEIRA. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. BRAÇOS: NÃO POSSUI. REGULAGEM DE ALT: NÃO POSSUI. RODÍZIOS: NÃO POSSUI. ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO. ALTURA (CM) 85 CM. LARGURA (CM) 43 CM. PROFUNDIDADE (CM) 39 CM. COR: PRETO.	UND	37	1	15	21		



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@irauçuba.ce.gov.br





## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

11	CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER) CAMA HOSPITALAR SIMPLES SEM MOVIMENTO, COM COLCHÃO – CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, LEITO EM CHAPA DE AÇO PERFURADA E ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ. DUAS GRADES LATERAIS, REGULÁVEIS, REMOVÍVEIS, ARMAÇÃO EM TUBOS DE AÇO ESMALTADO, SISTEMA DE ABAIXAR POR CORREDIÇAS EM AÇO CROMADO, COM SUPORTE PARA FIXAR NA CAMA HOSPITALAR. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,00 M COMP. X 92 CM LARG. X 62 CM ALT. DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 90 CM LARG; CAPACIDADE DE PESO DE 120 KG. RODAS PARA CAMA HOSPITALAR COM 02 FREIOS EM DIAGONAL. COLCHÃO PARA CAMA HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM CAPA EM COURVIN, SOLDADA ELETRONICAMENTE, COM ZÍPER E RESPIROS. ESPUMA COM DENSIDADES: 28. DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DO PRODUTO (C X L X A): 1,88 X 0,88 X 0,12 CM. POSSUIR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO E REGISTRO NA ANVISA QUANDO APLICÁVEL.	UND	2		2			
12	CARDIOVERSOR MARCAPASSO: NÃO / MODULO DEA: SIM / OXIMETRIA: NÃO / COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO / MEMÓRIA DE ECG: SIM / IMPRESSORA: SIM / BATERIA: SIM / PÁS INTERNAS: NÃO.	UND	2		2			
13	CARRO DE EMERGÊNCIA "RÉGUA DE GASES. NÃO POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3. RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M. TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI. SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI. SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI. SUPORTE DE SORO: POSSUI."	UND	2		2			
14	CARRO MACA SIMPLES CONFECCIONADO EM TUBOS DE 1,1/4 X 1,20 MM, RODÍZIOS, SENDO 2 COM FREIOS EM DIAGONAL. LEITO NÃO REMOVÍVEL EM MADEIRA COM ESPUMA DENSIDADE 23 REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULÁVEL. COM GRADES LATERAIS. ESTRUTURA EM AÇO INÓX. DIMENSÕES: 1,90 COMP X 0,60 LARG X 0,86 ALT.	UND	1			1		
15	DETECTOR FETAL PORTÁTIL   DIGITAL   LCD COLORIDO MÍNIMO DE 2.4 (30 A 240BPM. EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS NA FAIXA DE 30 A240 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO). O MONITOR DOPPLER FETAL MODELO DF 7000 DB, POSSUI BATERIA DE LÍTIU. O EQUIPAMENTO PODE SER UTILIZADO ENQUANTO SUA BATERIA É RECARREGADA NA REDE ELÉTRICA. O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA É INDICADO NO DISPLAY, CARREGADOR INTELIGENTE INTEGRADO, O EQUIPAMENTO FUNCIONA NO MODO REDE QUANDO CONECTADO A ENERGIA ELÉTRICA, E OCORRENDO A DESCONEXÃO OU FALHA DA REDE ELÉTRICA O MODO BATERIA É AÇIONADO AUTOMATICAMENTE.	UND	1			1		
16	MESA GINECOLÓGICA ESTRUTURA: SEM ARMÁRIO. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. DIMENSÕES DO LEITO: 82 CM DE COMPRIMENTO POR 51,5 CM DE LARGURA (C X L). DIMENSÕES DO PRODUTO: 182 CM DE COMPRIMENTO, 51,5 CM DE LARGURA E 89 CM DE ALTURA (C X L X A). LIMITE DE PESO: LIMITE DE PESO DE 120 KG, GARANTINDO A SEGURANÇA DURANTE O USO. PESO: 20 KG, O QUE FACILITA O MANUSEIO E O TRANSPORTE. GARANTIA: DOZE MESES. COR BRANCO.	UND	2				2	
17	NEBULIZADOR PORTÁTIL TIPO: COMPRESSOR. NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01. MEDIDAS APROXIMADAS: 12 CM (A) X 14CM (L) X 17 CM (C). PROTEÇÃO EXCLUSIVA ANTIBACTERIANA EM TODOS OS ACESSÓRIOS; PROTETOR TÉRMICO: PROTETOR TÉRMICO AUTOMÁTICO;	UND	8					8
18	OTOSCÓPIO SIMPLES "ESPECULOS: 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS. TRANSMISSÃO DA LUZ POR FIBRA ÓPTICA, SEM OBSTRUÇÕES, SEM REFLEXOS E SEM AQUECIMENTO; - LÂMPADA LED, PROPORCIONA LUZ MAIS BRANCA E BRILHANTE, PROJETANDO A VERDADEIRA COR DO TECIDO; - CABEÇA EM ABS E AÇO INOX, ALTAMENTE RESISTENTE À IMPACTOS E CORROSÕES; - AMPLO CAMPO DE VISÃO COM AUMENTO DE 3 VEZES; - LENTE GIRATÓRIA PERMITE INSTRUMENTAÇÃO COM AMPLIAÇÃO DA IMAGEM. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 2 PILHAS ALCALINAS TIPO AA; - CABO COMPATÍVEL COM TODAS AS CABEÇAS OMNI 3000; - NÃO CONTÉM LÁTEX."	UND	4					4
19	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) MATERIAL DE CONFEÇÃO: SILICONE. VÁLVULA DE PEEP: SIM. VÁLVULA UNIDIRECIONAL: SIM. RESERVATÓRIO: SIM.	UND	2					2
20	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) SACO RESERVATÓRIO (DESCARTÁVEL). EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC (DESCARTÁVEL). MÁSCARA DE SILICONE. BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL. MEMBRANAS EM SILICONE. VÁLVULA DE REINALAÇÃO (POP-OFF). VÁLVULA PARA BOLSA DE AR. MANUAL DE INSTRUÇÕES COM VALIDADE DO PRODUTO E CERTIFICADO DE GARANTIA. OS REANIMADORES PULMONARES MANUAL MISSOURI SÃO EMBALADOS TODOS EM ACESSÓRIOS EM EMBALAGEM PLÁSTICA (NORMAL UTILIZADA). BOLSA COM ZÍPER (MEDIANTE PEDIDO).	UND	1					1



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

21	SELADORA TIPO: MANUAL. APLICAÇÃO: GRAU CIRÚRGICO. CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPÓXI. ACIONAMENTO DO BARRAMENTO DA SOLDA ATRAVÉS DE PEDAL MECÂNICO; SISTEMA DE SELAGEM COM BARRAMENTO SUPERIOR E INFERIOR REVESTIDO COM FITA TEFLON. LARGURA DE SOLDA DE NO MÍNIMO 3 MM. INDICADOR DE TEMPO DE SELAGEM; TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DA SOLDA REGULÁVEL; ÁREA DE SELAGEM DE NO MÍNIMO 400 MM DE SOLDA; BANDEJA FRONTAL; COM SOLDA LISA NÍQUEL CROMO 1,5MM, SINALEIRO E POSSUI BANDEJA DE APOIO REGULÁVEL. EMBALAGENS DE POLIETILENO, POLIPROPILENO, BOLHA, PVC, PAPEL DE GRAU CIRÚRGICO, ETC. USADA PARA EMBALAR OS MAIS DIVERSOS PRODUTOS: HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, PARA EMBALAGENS PAPEL COM PLÁSTICOS PARA SEREM ESTERILIZADOS. LARGURA DA SOLDA 40CM. DIMENSÕES EXTERNAS: 400X225X810 MM. 110/220V. PESO 9KG.	UND.	1			1		
22	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM NO MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO M ANATÔMICO. MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTÍNUO. MODO 2D. CONSOLE ERGONÔMICO COM TECLAS PROGRAMÁVEIS. TECNOLOGIA DE FEIXES COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE REDUÇÃO DE RUÍDO E ARTEFATOS. ZOOM READ/WRITE. IMAGEM TRAPEZOIDAL - POSSIBILITA AUMENTAR EM 20% O CAMPO DE VISÃO EM IMAGENS COM TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DUAL LIVE. DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOPPLER DIRECIONAL. MODO DOPPLER ESPECTRAL. MODO DOPPLER CONTÍNUO. TISSUE DOPPLER IMAGING (TDI) COLORIDO E ESPECTRAL. MODO TRIPLEX. PACOTE DE CÁLCULOS ESPECÍFICOS. PACOTE DE CÁLCULOS SIMPLES. TECLA QUE PERMITE AJUSTES RÁPIDOS DA IMAGEM, OTIMIZANDO AUTOMATICAMENTE OS PARÂMETROS PARA IMAGENS EM MODO B E MODO DOPPLER. DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1,2 E 4 IMAGENS PARA VISUALIZAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGENS EM MODO B, MODO M, MODO POWER, MODO COLOR, MODO ESPECTRAL, DUAL = MODO DE DIVISÃO DUPLA DE TELA COM COMBINAÇÕES DE MODOS. SOFTWARE DE IMAGEM PANORÂMICA COM CAPACIDADE DE REALIZAR MEDIDAS. SOFTWARE DE ANÁLISE AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL DA CURVA DOPPLER. PERMITIR ACESSO ÀS IMAGENS SALVAS PARA PÓS-ANÁLISE E PROCESSAMENTO. POSSIBILITAR ARMAZENAR AS IMAGENS EM MOVIMENTO. CINE LOOP E CINE LOOP SAVE. PÓS PROCESSAMENTO DE MEDIDAS. PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS. BANCO DE PALAVRAS EM PORTUGUÊS. MONITOR LCD OU LED COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS, E TELA AUXILIAR MÍNIMO 10 POLEGADAS. DEVE PERMITIR ARQUIVAR/REVISAR IMAGENS. FRAME RATE DE PELO MENOS 490 FRAMES POR SEGUNDO. TODOS OS TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS, BANDA LARGA. HD OU SSD INTERNO DE NO MÍNIMO 1 TB. 04 PORTAS USB NO MÍNIMO. MÍNIMO DE 04 PORTAS ATIVAS PARA TRANSDUTORES. CONECTIVIDADE DE REDEDICOM. DICOM 3.0 (MEDIA STORAGE, VERIFICATION, PRINT, STORAGE, STORAGE/COMMITMENT, WORKLIST, QUERY - RETRIEVE, MPPS (MODALITY PERFORMANCE PROCEDURE STEP), STRUCTURED REPORTING). DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL. NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA. GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE. IMPRESSÃO DIRETA. PELO MENOS 32 PRESETS PROGRAMÁVEIS PELO USUÁRIO. ACOMPANHAR OS SEQUINTES TRANSDUTORES BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ; TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0 MHZ; TRANSDUTOR LINEAR QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 11 MHZ; TRANSDUTOR SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ. ACESSÓRIOS: IMPRESSORA A LASER COLORIDA, NO BREAK COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO. TENSÃO DE ACORDO COM A ENTIDADE SOLICITANTE.	UND.	1	1				
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE</b>								

LOTE 02								
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QNT.	HOSP	CAPS	UBS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL



Centro Administrativo - Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@irauçuba.ce.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO (COM REGUÁ ANTROPOMÉTRICA) CAPACIDADE: 200KG DIVISÃO: 50G. CONSTRUÇÃO RESISTENTE E DURÁVEL COM AÇO CARBONO SAE - 1020. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. PISO ANTIDERRAPANTE. PÉS ANTIDERRAPANTE E REGULÁVEL PARA NIVELAMENTO. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 1,00 A 1,95M X 0,5 CM. BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO. CLASSE DE EXATIDÃO III MODELOS ELETRÔNICOS COM OS OPCIONAIS DE: SAÍDA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA MODELO CAPACIDADE (KG) DIVISÃO (G) PLATAFORMA (MM) RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA MIC 200 PPA 200 50G 40 X 40 SIM.	UND	1		1			
2	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS CAPACIDADE 300 KG. CARGA MÍNIMA 1 KG. DIVISÃO 50 G. DIMENSÃO 40 X 50 CM DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM LED VERMELHO FUNÇÃO: TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; TENSÃO BIVOLT PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO. TAPETE ANTIDERRAPANTE; HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	UND	1		1			
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE</b>								

LOTE 03 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO.									
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QNT.	HOSP	CAPS	UBS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
1	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2. MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	UND	11			5	6		
2	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THERADS E FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 3000 MHZ OU SUPERIOR, TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, ANTI REFLEXO, SUPORTAR RESOLUÇÃO FULL HD (1920 X 1080 PIXELS), RETRO ILUMINADA POR LED, O TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA, INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2. MOUSE TOUCHPAD COM 2 BOTÕES INTEGRADOS, MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL), INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FÊMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC, BLUETOOTH MÍNIMO 4.0. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS), BATERIA RECARREGÁVEL DO TIPO IÓN DE LÍTION COM NO MÍNIMO 4 CÉLULAS, FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM, POSSUIR INTERFACES USB 2.0 E 3.0, 1 HDMI OU DISPLAY PORT E 1 VGA, LEITOR DE CARTÃO, WEBCAM FULL HD (1080 P). DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	UND	1			1			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

3	IMPRESSORA LASER IMPRESSORA LASER - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER MONOCROMÁTICO; VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 22 PPM; RESOLUÇÃO DE: 1200 X 1200DPI; VELOCIDADE MÍNIMA DO PROCESSADOR 550 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 128 MB; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE HI-SPEED USB 2.0 E WIFI 802.11 B/G/N; POSSUI CICLO MENSAL MÍNIMO DE 15.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE ENTRADA MÍNIMA PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS (TAMANHOS DO PAPEL: A4, A5, E OFÍCIO); DEVERÁ SER APRESENTADO CATÁLOGOS, FOLDER OU MATERIAL EXPOSITIVO DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, QUE SERÃO SUBMETIDOS A ANÁLISE, QUANTO À QUALIDADE E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS, OBSERVANDO AS DEVIDAS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS, CONFORME ESTE EDITAL. TAMBÉM PODERÁ SER VERIFICADA A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES COM AS CARACTERÍSTICAS EXPOSTAS NOS SITE DO FABRICANTE DOS PRODUTOS OFERTADOS, NÃO SERÁ ACEITA A PROPOSTA DA LICITANTE QUE TIVER CATÁLOGO REJEITADO E/OU SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS DE PREÇOS ELETRÔNICA DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	UND	1		1				
4	MONITOR MULTIPARÂMETROS PARÂMETROS: ECG RESP SPO2 PNI TEMP. TIPO E TAMANHO DO MONITOR: PRÉ CONFIGURADO DE 10 A 12POL. SUPORTE PARA MONITOR: COM SUPORTE.	UND	3		3				
5	PROJETOR DATA SHOW. PROJETOR COM TECNOLOGIA 3LCD. BRILHO DE 3.400 LUMENS E RESOLUÇÃO NATIVA XGA. CONTA COM CONECTIVIDADE HDMI E ALTO-FALANTE INTEGRADO DE 5W. OFERECE VIDA ÚTIL DE LÂMPADA DE ATÉ 12.000 HORAS NO MODO ECO. VOLTAGEM: BIVOLT; COR: BRANCO; CONECTIVIDADE: HDMI DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 24,9 CM LARGURA: 30,2 CM PROFUNDIDADE: 8,7 CM PESO: 2,7 KG	UND	1		1				
6	TELA DE PROJEÇÃO. "TELA DE PROJEÇÃO - POLEGADAS: 100"" (4:3) E 92"" (16:9) FORMATO: 4:3 (100"" E 16:9 (92"" COR DAS BORDAS: PRETA, COR DO PRODUTO: BRANCA COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA TECIDO: MATTE WHITE (VERSO PRETO) MEDIDAS DA ÁREA DE PROJEÇÃO: 203 (C) X 152 (A) CM MEDIDAS DO PRODUTO: 225, (C) X 8 (A) X 7,8 (L) CM MEDIDAS DA CAIXA: 230 (C) X 12 (A) X 13,5 (L) CM PESO DO PRODUTO: 7 KG PESO DA EMBALAGEM: 7,8 KGS"	UND	1		1				
7	TELEVISOR DE 55 POLEGADAS TELEVISOR DE 55" POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:TELA LED NO TAMANHO DE 55 POLEGADAS, FORMATO DA TELA PLANA LED ESPECIFICAÇÃO : IMAGEM: RESOLUÇÃO MÍNIMA: 3840 X 2160, FORMATO TELA: 16:9, ÂNGULO DE VISÃO: 170 X 170; ÁUDIO: POTÊNCIA: 10W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM, MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: RECEPTOR DTV INTEGRADO; POSSUIR FUNÇÃO MÍDIACAST; ALIMENTAÇÃO: 100~240VAC 50-60HZ, SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/ISDB-TB; IDIOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0: 2X, ENTRADAS HDMI: 3X, RJ 45 (LAN): 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE; CABO DE ALIMENTAÇÃO. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ OU ATRAVÉS DE TELEFONE 0800 PARA AGENDAMENTO COM ENVIO SEM QUAISQUER ONUS PARA ESTA ADMINISTRAÇÃO.	UND	1		1				
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE</b>									

LOTE 04 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS.								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QNT.	HOSP	CAPS	UBS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO CONDICIONADOR DE AR, SPLIT, COMPRESSOR COM ROTAÇÃO VARIÁVEL, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO NOMINAL: 9.000 A 12.000 BTU/HS, CICLO: REVERSO (QUENTE/FRIO), 220 V, 60 HZ, CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.	UND	39	10	11	18		
2	BALDE/LIXEIRA TIPO DE MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL OU FERRO PINTADO. TIPOS DE ACABAMENTO POLIDO. CAPACIDADE: 11 ATÉ 20 L. COM PEDAL E TAMPA.	UND	8			8		



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@irauçuba.ce.gov.br





**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA**

3	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR "GABINETE EM AÇO INOX SEM EMENDAS; BASE PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, GARANTINDO RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE; PIA EM AÇO INOX POLIDO, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENE; TORNEIRAS CROMADAS PARA COPO E JATO, COM REGULAGEM DE FLUXO DE ÁGUA; CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, ASSEGURANDO A PUREZA DA ÁGUA; RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA EM POLIACETAL NATURAL, MATERIAL SEGURO E RESISTENTE; SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304; SISTEMA DE FILTRAGEM COM 3 ETAPAS, REMOVENDO IMPUREZAS E GARANTINDO ÁGUA PURA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONTROLADOR DE TEMPERATURA COM SETE NÍVEIS, ENTRE 4°C E 15°C; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 1,71 L/H; CAPACIDADE MÁXIMA DE ÁGUA: 1,3 L; REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR HERMÉTICO; GÁS REFRIGERAÇÃO: R134A 50G; VOLTAGEM: 220V; POTÊNCIA NOMINAL: 180 W; GRAU DE PROTEÇÃO: IPX4; VAZÃO NOMINAL: 20 L/H; PRESSÃO OPERAÇÃO: MÍNIMA > 40 KPA - MÁXIMA > 400 KPA; DIMENSÕES (AXLXP): 106,4 X 34,5 X 30,5 CM; PESO: 10,63 KG."	UND	2			2		
4	DESTILADOR DE ÁGUA. PRODUÇÃO: 1000 ML/HORA. CAPACIDADE MÁXIMA: 4 LITROS. TEMPERATURA: 160°C. DIMENSÕES DO PRODUTO: 230 X 230 X 390 MM (C X L X A)	UND	1				1	
5	ESCADA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE. ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4" INOXIDÁVEL, DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: 0,38M X 0,37M X 0,41 M. (CXLXA) ALTURA DO 1º DEGRAU AO PISO: 0,22 M. ALTURA DO 1º DEGRAU EM RELAÇÃO AO 2º DEGRAU: 0,22 M. DIMENSÕES APROXIMADAS DO DEGRAU (PISO): 36,5 CM COMPR. X 20 CM LARG.	UND	2			2		
6	GELADEIRA/REFRIGERADOR TIPO DE DEGEL: FROST FREE. TIPO DE PORTA: 1 PORTA. CAPACIDADE LÍQUIDA TOTAL: 342 LITROS. COR: BRANCO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A. VOLTAGEM: 220V. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 61,6 CM ALTURA: 170 CM PROFUNDIDADE: 69,1 CM.	UND	1			1		
7	SUPORTE DE SORO. DIMENSÕES: 1,010 M (ALTURA MÍNIMA) 2,00 M ALTURA (ALTURA MÁXIMA) X 30CM LARGURA X 30CM PROFUNDIDADE. (01) MANDRIL DE PLÁSTICO PARA REGULAGEM.	UND	4			4		
8	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE COMPOSIÇÃO: 3 OU 4 PÁS. TIPO: PAREDE. POTÊNCIA: 200W. RPM: 1400. GRADE: 60 CM. HÉLICE: 52 CM. PESO BRUTO: 3,500KG. PESO LÍQUIDO: 3,000KG. DIMENSÕES DA EMBALAGEM(CXLXA): 61 X 19 X 61 CM.	UND	16			16		
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE</b>								

LOTE 05 MOBILIÁRIO EM GERAL								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QNT.	HOSP	CAPS	UBS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	ARMÁRIO. DE AÇO, COR CINZA, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 198 CM X 90 CM X 40 CM. COM FECHADURA. QUANTIDADE DE PRATELEIRAS 3 (TRÊS).	UND	2			2		
2	BIOMBO. CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4 DE DIÂMETRO FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRÚ REMOVÍVEIS E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ABERTO 1,80 M LARGURA FECHADO 0,66 M X ALTURA 1,75 M."	UND	1			1		
3	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO. APOIO PARA BRAÇOS: ESCAMOTEÁVEL. APOIO PARA PÉS: REMOVÍVEL. COM ELEVAÇÃO DE PERNAS. CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 120KG; ALTURA TOTAL DA CADEIRA: 96CM; COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 105CM; AS MEDIDAS DA CADEIRA DE RODAS DE ALUMÍNIO SEGUEM O PADRÃO DA ABNT, MEDINDO 68 CM DE LARGURA ESTANDO ABERTA E COM ASSENTOS DISPONIBILIZADOS NOS TAMAÑHOS. ENTRE 38 CM E 50 CM. PESO LÍQUIDO APROXIMADO: 20,5KG MEDIDAS DA CADEIRA DOBRADA C X L X A (APROX.): 82 X 28 X 76CM; ALTURA DO ENCOSTO DAS COSTAS: 46 CM; ALTURA ENTRE O APOIO PARA OS BRAÇOS E O ASSENTO: 28,5 CM; ALTURA DO ASSENTO AO PISO APROX.:50 CM COMPRIMENTO DO APOIO PARA OS BRAÇOS: 27 CM; DIÂMETRO EXTERNO DO ARO DE PROPULSAO: 51 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA TRASEIRA: 61 CM; DIÂMETRO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA: 19,5 CM;	UND	11	5		1	5	
4	ESTANTE DE AÇO MODULAR COM 06 PRATELEIRAS. DIMENSÕES: ALTURA TOTAL: 198CM, LARGURA TOTAL: 92CM, PROFUNDIDADE TOTAL: 40CM. ESTANTE NA COR CINZA.	UND	1			1		
5	LONGARINA. MATERIAL DE CONFEÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO. NÚMEROS DE ASSENTO: 03 LUGARES. PESO SUPORTADO 120 KG POR LUGAR. COR: PRETO. ASSENTO: L46,5 X A40,5 CM; POR ASSENTO ENCOSTO: L46 X A30,5 CM; POR ASSENTO CADEIRA EM LONGARINA COM 3 LUGARES.	UND	24	5		4	15	



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@irauçuba.ce.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUÇUBA

6	MESA DE CABECEIRA FABRICADO EM AÇO CARBONO ¼ COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. CONTÉM UMA GAVETA E UMA PRATELEIRA TODA EM PINTURA EPÓXI. COM PONTEIRAS DE PVC. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 0,46CM. LARGURA: 0,42CM. ALTURA: 0,80M.	UND	17	16	1		
7	MESA DE ESCRITÓRIO RETANGULAR MESA ESCRITÓRIO RETANGULAR COR DE ACORDO COM A PREFERENCIA DA SECRETARIA EM MDP BP - 15 MM COM ACABAMENTO NO TAMPO COM PERFIL EM PVC. A MESA POSSUI DUAS GAVETAS EM MDP DE 15 MM COM CHAVE FECHANDO SOMENTE A GAVETA SUPERIOR. DIMENSÕES DO PRODUTO: (ALTURA: 75 CM LARGURA: 120 CM PROFUNDIDADE: 60 CM INFORMAÇÕES DO PRODUTO: GAVETA: SIM, 02 (DUAS). PORTA: NÃO. PÉS: SIM, PÉS EM AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA.	UND	12		3	9	
8	MESA PARA CONSULTÓRIO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ACOMPANHA 2 GAVETAS COM PUXADORES (1 GAVETEIRO COM CHAVES). MADEIRA MDP DE 15MM. PÉ TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS PARA CORRIGIR DESNÍVEIS DO PISO. TAMPO RETO (1210MMX615MM). REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO COR CINZA. CONFECCIONADO MADEIRA MDP BP 15M ESPESSURA. PÉS CONFECCIONADOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM PINTURA ELETROSTÁTICA. ACABAMENTO DAS BORDAS COM PERFIL PVC FLEXÍVEL COM SAPATILHAS REGULADORAS DE DESNÍVEL DE PISO. DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA: 75CM   LARGURA: 121CM   PROFUNDIDADE: 61CM.	UND	6	6			
9	MOCHO. MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO OU FERRO CROMADO. ENCOSTO: POSSUI REGULAGEM DE ALTA: A GÁS TIPO DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO A GÁS. TIPO DE BASE ESTRELA BAIXA EM AÇO. TIPO DE ESPUMA INJETADA. CAPACIDADE DE CARGA 110 KG. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO 45 CM. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO 40 CM.	UND	2			2	
10	POLTRONA HOSPITALAR ESTRUTURA DA BASE CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1 ¼ PAREDE 1,20MM COM REFORÇO EM AÇO TUBO OBLONGO 16X30 PAREDE 1,20MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO, ASSENTO E APOIO DE PERNAS CONSTRUÍDA EM AÇO TUBO 1" (POLEGADA) PAREDE 1,20MM. CONSTRUÇÃO DO APOIO DE BRAÇO EM AÇO TUBO 20X40 COM DOBRADIÇA DO MEIO PARA CURVATURA DO APOIO. A POLTRONA CONTA COM UM MECANISMO DE REGULAGEM COM MOVIMENTO DO ENCOSTO E DO APOIO DE PÉS. MECANISMO CONSTRUÍDO NA CHAPA 1/8, 4MM, COM QUATRO NÍVEIS DE REGULAGEM. PINTURA DA ESTRUTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E FOSFATIZAÇÃO PARA GANHO DE ADERÊNCIA E PINTURA ELETROSTÁTICA. REVESTIMENTO: TODAS AS PARTES (ENCOSTO, ASSENTO, APOIO DE PERNAS) EM MADEIRA COMPENSADA 18MM COM ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE DE 70MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM COURÍSSIMO. APOIO DE BRAÇO TAMBÉM ENVOLVIDO COM ESPUMA E REVESTIDO EM COURÍSSIMO. SAPATAS EM POLIPROPILENO COM ENCAIXE INTERNO. MEDIDAS: ENCOSTO - 82CM A X 52CM L. ASSENTO - 47CM P X 55CM L. APOIO DE PERNAS - 39CM P X 55CM L. CHÃO ATÉ ASSENTO - 53CM ALTURA.	UND	12	12			
<b>VALOR GLOBAL DO LOTE</b>							

DECLARAÇÕES

- Declaramos que a proposta foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;
- Declaramos que a intenção de apresentar essa proposta não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao processo referenciado, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Declaramos que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao processo em voga em referência quanto a participar ou não da referida licitação;
- Declaramos que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao processo referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;





## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAUCUBA

(5) Declaramos que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PMI antes da abertura oficial das PROPOSTAS; e

(6) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la se responsabilizando pela execução do objeto no prazo do Edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

**Local e data.**

\_\_\_\_\_  
Assinatura de representante legal  
(Nome completo e CPF)  
(Função/cargo)

<sup>1</sup>Caso o signatário não seja sócio ou acionista da empresa licitante, deverá acostar Procuração Pública ou Particular com firma reconhecida junto à Carta Proposta.



Centro Administrativo – Sede da Secretaria da Administração  
Rua Walmar Braga, 507, Centro | Irauçuba-CE | CEP: 62.620-000



licitacao@iraucuba.ce.gov.br

